MAX Comfort

MITSUBISHI ELECTRIC

პროდუქტის საინფორმაციო ცხრილი

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სავაჭრო ნიშანი	MITSUBISHI ELECTRIC
მოდელის იდენტიფიკატორი	MSZ-AP60VGK / MUZ-AP60VG
შიდა მოდელის იდენტიფიკატორი	MSZ-AP60VGK
გარე მოდელის იდენტიფიკატორი	MUZ-AP60VG
გაგრილების რეჟიმში შიდა ხმის სიმძლავრის დონე სტანდარტულ ნომინალურ პირობებში (Db)	65
გათბობის რეჟიმში შიდა ხმის სიმძლავრის დონე სტანდარტულ ნომინალურ პირობებში (Db)	---
გაგრილების რეჟიმში გარე ხმის სიმძლავრის დონე სტანდარტულ ნომინალურ პირობებში (Db)	69
გათბობის რეჟიმში გარე ხმის სიმძლავრის დონე სტანდარტულ ნომინალურ პირობებში (Db)	---
გამაგრილებლის სახელი	R32
გამაგრილებლის გლობალური დათბობის პოტენციალი - GWP	550

„გამაგრილებელი საშუალების გაჟონვა ხელს უწყობს კლიმატის ცვლილებას. ატმოსფეროში გაჟონვის შემთხვევაში გამაგრილებელ საშუალებას დაბალი გლობალური დათბობის პოტენციალით (GWP) გლობალური დათბობის პროცესში ნაკლები წვლილი შეაქვს ვიდრე გამაგრილებელ საშუალებას უფრო მაღალი GWP მაჩვენებლით. ეს მოწყობილობა შეიცავს გამაგრილებელ საშუალებას GWP მაჩვენებლით, რომელიც ტოლია [550]. აღნიშნული ნიშნავს, რომ თუ 1 კგ გამაგრილებელი საშუალება გაჟონავს ატმოსფეროში, გლობალურ დათბობაზე გავლენა იქნება [550]-ჯერ მაღალი ვიდრე 1 კგ ნახშირორჟანგის (CO_2), 100-წლიან პერიოდში. არასოდეს სცადოთ თავად ჩაერიოთ გამაგრილებელი საშუალების ციკლში ან თავად დაშალოთ პროდუქტი და ყოველთვის სთხოვეთ დახმარება პროფესიონალს".

გაგრილების რეჟიმი

სეზონური ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი (SEER)	7,4
ენერგოეფექტურობის კლასი	A++
საორიენტაციო წლიური ენერგიის მოხმარება (Q CE) კვტსთ/წელ-ში	"ენერგიის მოხმარება „288", კვტსთ წელიწადში, რომელიც ეფუძნება სტანდარტული გამოცდის შედეგებს. ენერგიის ფაქტობრივი მოხმარება დამოკიდებულია მოწყობილობის გამოყენებასა და განთავსების ადგილზე"
საპროექტო დატვირთვა (Pdesignc) (kW)	6,1

გათბობის რეჟიმი

სეზონური შესრულების კოეფიციენტი (SCOP)	4,6
ენერგოეფექტურობის კლასი	A++
საორიენტაციო წლიური ენერგიის მოხმარება (QHE) კვტსთ/წელ-ში	„ენერგიის მოხმარება „1 398“ კვტსთ წელიწადში, რომელიც ეფუძნება სტანდარტული გამოცდის შედეგებს. ფაქტობრივი ენერგიის მოხმარება დამოკიდებულია მოწყობილობის გამოყენებასა და განთავსების ადგილზე”.
სეზონური შესრულების კოეფიციენტი (SCOP) (თბილი სეზონი)	5,5
სეზონური შესრულების კოეფიციენტი (SCOP) (ცივი სეზონი)	---
ენერგოეფექტურობის კლასი (თბილი სეზონი)	A+++
ენერგოეფექტურობის კლასი (ცივი სეზონი)	---
საპროექტო დატვირთვა (Pdesignh) (kW)	4,6
ნომინალური სიმძლავრე (Ph) (kW)	4,6
სარეზერვო გათბობის სიმძლავრე	0,0

მიმწოდებელი: შპს „მაქსკომფორტი“

ვებგვერდი: Maxcomfort.ge
ელ.ფოსტა: info@maxcomfort.ge
ტელ: +995322477555
მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ა. ბელიაშვილის ქ. N 124