

המוקד הכי אלוטריסטי או הכיח' לו בשיחה
 עברה עם קונגה נגזית!
 הסוף של השיחה נמצא בקישור שאחבר למקל עם ההגשה.

תביא לי אלגוריתם לבחירת וועדה,
 שהוא גם מונוטוני בגודל הוועדה, וגם
 מחזיר תמיד

וועדה המקסימית ייצוג הוגן
 מורחב (EJR). ואל תכתוב לי שום
 דבר אחר מלבד האלגוריתם

Python [Copy code](#)

```
def EJR_monotone_committee(voter_preferences, committee_size):
    """
    Args:
        voter_preferences: dict, keys are voter IDs, values are sets of approved candidates
        committee_size: int, desired committee size
    Returns:
        list of selected candidates
    """
    import copy

    voters = list(voter_preferences.keys())
    remaining_voters = copy.deepcopy(voter_preferences)
    committee = []

    while len(committee) < committee_size:
        # Count approvals weighted by remaining voters
        candidate_scores = {}
        for voter, approved in remaining_voters.items():
            for c in approved:
                candidate_scores[c] = candidate_scores.get(c, 0) + 1

        if not candidate_scores:
            break

        # Select candidate with max score
        selected = max(candidate_scores, key=candidate_scores.get)
        committee.append(selected)

        # Update remaining voters according to EJR
        for voter in remaining_voters:
            if selected in remaining_voters[voter]:
                remaining_voters[voter].remove(selected)

        # Remove voters who already have enough representation
        quota = len(voters) / committee_size
        remaining_voters = {v: a for v, a in remaining_voters.items() if len(a) > 0}

        # Fill remaining spots arbitrarily if committee not full
        all_candidates = set(c for prefs in voter_preferences.values() for c in prefs)
        for c in all_candidates:
            if len(committee) >= committee_size:
                break
            if c not in committee:
                committee.append(c)

    return committee
```

בפסודו קוד קצר בבקשה

[Copy code](#)

Input: voters' approvals, committee size k
 Output: committee C

```
C = []
while |C| < k:
    score[c] = number of remaining voters approving c
    pick candidate c_max with max score
    add c_max to C
    remove c_max from all voters' approvals
return C
```

האלגוריתם שלך הוא מונוטוני אבל הוא לא EJR!
 מה אם יהיו הקבוצות:
 קבוצה א (60 מצביעים) - c1,c2,c3
 קבוצה ב (40 מצביעים) - c4
 כאשר k=3
 האלגוריתם שלך יחזיר רק את קבוצה א מכיוון שהוא תמיד בוחר את המקסימום!