НЕДЕЛЯ 38 / 52

Отказ провайдера модели

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Если внешний AI не отвечает — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. 429, таймаут и невалидный JSON — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Вернуть безопасный fallback без потери основной функции

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Если внешний AI не отвечает

Простыми словами

Таймаут, 429 и неверный JSON — разные исходы. Ограничь общее ожидание. При ошибке нельзя выдавать выдуманный результат за ответ модели: можно честно предложить ручное действие или отложить запрос.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week38; затем cd Week38. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
Console.WriteLine(FromStatus(429).Message);
static Reply FromStatus(int status) => status switch {
    200 => new(true, "Получен результат"),
    429 => new(false, "Лимит провайдера. Повтори позже"),
    _ => new(false, "AI временно недоступен")
};
record Reply(bool Ok, string Message);
```

Что должно получиться

Сообщение о лимите провайдера. Статус 200 ещё не доказывает правильность содержимого JSON.

Попробуй сам

Подмени провайдера тремя ответами: таймаут, 429 и неправильная схема. Для каждого опиши действие интерфейса. Убедись, что задача не изменяется при ошибке.

Если запутался

Не используй бесконечный retry как восстановление внешней зависимости.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Нужно ли скрывать ошибку под «готово»?

Проверка ответа

Нужно ли скрывать ошибку под «готово»? Нет, пользователь должен понимать, получен ли реальный результат.

Один маленький опыт

Подмени провайдера тремя ответами: таймаут, 429 и неправильная схема. Для каждого опиши действие интерфейса. Убедись, что задача не изменяется при ошибке.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не используй бесконечный retry как восстановление внешней зависимости.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week38; затем cd Week38. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Сообщение о лимите провайдера. Статус 200 ещё не доказывает правильность содержимого JSON.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

429, таймаут и невалидный JSON

Простыми словами

Rate limit означает ограничение частоты, timeout — превышенное ожидание, schema error — непригодное содержание. У каждого исхода своё действие: ожидание по политике, остановка или отказ от использования результата.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
429 → учесть Retry-After, не бесконечный повтор.
Timeout → остановить ожидание, показать ограничение.
Invalid JSON → отклонить результат, не менять данные.
Все исходы сохраняют прежнюю заметку.
```

Что должно получиться

Три ошибки не смешиваются в одно неясное состояние.

Попробуй сам

Прогони три заранее заданных fake-ответа. Для каждого проверь сообщение и отсутствие записи. Отдельно ограничь число повторных обращений.

Если запутался

Не пытайся «чинить» любой JSON и сразу выполнять содержащиеся в нём действия.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Вернуть безопасный fallback без потери основной функции

С чего начать

Добавь fake-провайдер с управляемыми отказами. Покажи три разных исхода и ручной путь продолжения без AI.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Вернуть безопасный fallback без потери основной функции

Связь с темой

Таймаут, 429 и неверный JSON — разные исходы. Ограничь общее ожидание. При ошибке нельзя выдавать выдуманный результат за ответ модели: можно честно предложить ручное действие или отложить запрос.

Порядок действий

1. Добавь fake-провайдер с управляемыми отказами.

2. Покажи три разных исхода и ручной путь продолжения без AI.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не используй бесконечный retry как восстановление внешней зависимости.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Beyond Monitoring: Observability in .NET with OpenTelemetry · EN

Getting Started with OpenTelemetry in .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Подмени провайдера тремя ответами: таймаут, 429 и неправильная схема. Для каждого опиши действие интерфейса. Убедись, что задача не изменяется при ошибке.

Контрольный вопрос

Нужно ли скрывать ошибку под «готово»? Нет, пользователь должен понимать, получен ли реальный результат.

30 минут: объяснить решение

Перед задачей записывать цель, happy path, edge cases, критерии готовности и вопросы к заказчику. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Вернуть безопасный fallback без потери основной функции. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему валидировать нужно и при 200? Провайдер мог вернуть структуру не по контракту.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.