

# Übersichtstabelle zur Bewertung der Dachflächen mit Ausstattungen zum Schutz gegen Absturz

Mindestausstattungsklasse zur Auswahl von Absturzschutzsystemen auf Dächern			
Personengruppe	Nutzungskategorie Nutzungs-/Wartungsintensität		
	Hoch	Mittel	Gering
	<ul style="list-style-type: none"><li>Wartungsintensität hoch, mehr als 6-mal im Jahr (insgesamt alle Gewerke), z. B. Dächer mit technischen Anlagen (Lüftungs- und Klimaanlage, Solaranlagen, etc.) und einfachen, intensiven Dachbegrünungen ohne öffentlich begehbare Flächen,</li><li>Arbeiten unabhängig von Tageszeit und Witterung.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wartungsintensität mittel, max. 6-mal im Jahr (insgesamt alle Gewerke), z. B. Dächer mit technischen Anlagen (Lüftungs- und Klimaanlage, Solaranlagen, etc.) und extensiven Dachbegrünungen,</li><li>Arbeiten in Abhängigkeit von Tageszeit und Witterung.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wartungsintensität gering, max. 2-mal im Jahr (insgesamt alle Gewerke), Dächer ohne technische Anlagen und Dachbegrünungen,</li><li>Arbeiten in Abhängigkeit von Tageszeit und Witterung.</li></ul>
I Personen, die im Umgang mit PSA gegen Absturz gemäß DGUV Vorschrift 1 § 4 & 31 unterwiesen bzw. qualifiziert sind.	Ausstattungsklasse A	Ausstattungsklasse B	Ausstattungsklasse C
II Personen, die nicht im Umgang mit PSA gegen Absturz unterwiesen wurden.	Ausstattungsklasse A	Ausstattungsklasse A	Ausstattungsklasse A
III Privater und öffentlicher Personenverkehr	Baurecht	Baurecht	Baurecht

Beschreibung der Ausstattungsklassen		
Ausstattungsklasse A	Ausstattungsklasse B	Ausstattungsklasse C
<ul style="list-style-type: none"><li>Umwehungen mit 500N/m für Flachdächer.</li><li>Seitenschutzsysteme mit 300N/m für Flachdächer, wenn Umwehungen mit 500N/m statisch oder konstruktiv nicht realisierbar sind.</li><li>Seitenschutzsysteme für Steildächer (DIN EN 13374:2019-06 Klasse C).</li><li>Laufstege nach DIN EN 516:2006-04 mit Geländer.</li><li>Dachoberlichter (Lichtkuppeln, Lichtbänder, -platten) sowie Belichtungselemente und andere Bauteile oder Flächen sind permanent und dauerhaft gegen Durchsturz auszuführen oder permanent und dauerhaft gegen Durchsturz zu sichern (z. B. mit Verglasung nach DIN 18008-6, Verstreibungen, Gitter, Auffangnetz, um laufendem Seitenschutz, etc.).</li><li>Dachbereiche mit geringerer Ausstattungsklasse sind deutlich sichtbar abzugrenzen.</li><li>Der Zugang zur Dachfläche kann erfolgen:<ul style="list-style-type: none"><li>durch das Gebäude und einem permanent eingerichteten Dachausstieg</li><li>über eine innen oder außen liegende Treppe</li><li>über fest installierte Steigleitern mit Steig- oder Rückenschutz</li><li>sofern eine Prüfung ergeben hat, dass keine sicherere Zugangsvariante möglich ist als eine Leiter: bis max. 5,00 m Aufstiegshöhe mit Anlegeleiter und Leiterkopfsicherung und gesichertem Überstieg (z. B. mit selbstschließendem Durchgangssperre), es gelten beschränkende Bedingungen (siehe 6.9.3).</li></ul></li><li>Es sind geplante und ungeplante Arbeiten, unabhängig von Tageszeit und Witterung, möglich.</li><li>Stationäre Beleuchtung bei häufigen Wartungsarbeiten bei Dunkelheit.</li><li>Stromentnahmemöglichkeit im Wartungsbereich.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Permanente, überfahrbare Seilsicherungssysteme und Schienensicherungssysteme.</li><li>Arbeiten parallel zur Attika oder First können ohne wiederholtes Umschlagen der PSA gegen Absturz (also durchgängig gesichert) durchgeführt werden.</li><li>Der Abstand der Systemstützen richtet sich nach den Vorgaben der Hersteller. Bei Seilsicherungssystemen ist die Seilauslenkung gering zu halten.</li><li>Bei erforderlichen Längenveränderung der eingesetzten PSA gegen Absturz kann es notwendig sein, einen Stopp bzw. eine Sperre im überfahrbaren Sicherungssystem zu installieren.</li><li>Permanente Einzelanschlageinrichtungen oder Sicherheitsdachhaken sollten nur als Ergänzung eingeplant werden.</li><li>Bei Steildächern über 40° bis 60° oder nicht ausreichender Sicherheit gegen Abrutschen sind zusätzlich Sicherheitsdachhaken für Dachauflegeleitern zu setzen.</li><li>Dachoberlichter (Lichtkuppeln, Lichtbänder, -platten) sowie Belichtungselemente und andere Bauteile oder Flächen sind permanent und dauerhaft gegen Durchsturz auszuführen oder permanent und dauerhaft gegen Durchsturz zu sichern (z. B. mit Verglasung nach DIN 18008-6, Verstreibungen, Gitter, Auffangnetz, umlaufendem Seitenschutz, etc.).<ul style="list-style-type: none"><li>Der Zugang zur Dachfläche kann erfolgen:<ul style="list-style-type: none"><li>durch das Gebäude mit einem permanent eingerichteten Dachausstieg,</li><li>über eine innen oder außen liegende Treppe,</li><li>über fest installierte Steigleitern mit Steig- oder Rückenschutz</li><li>sofern eine Prüfung ergeben hat, dass keine sicherere Zugangsvariante möglich ist als eine Leiter: bis max. 5,00 m Aufstiegshöhe mit Anlegeleiter und Leiterkopfsicherung und gesichertem Überstieg (z. B. mit selbstschließendem Durchgangssperre), es gelten beschränkende Bedingungen (siehe 6.9.3).</li></ul></li><li>Am Zugang zur Dachfläche mit einem Dachaufstieg oder Anlegeleiter ist in erreichbarer Nähe (maximal 60 cm entfernt) eine geeignete Anschlageneinrichtung oder Sicherheitsdachhaken zu setzen.</li></ul></li><li>Es sind nur geplante Arbeiten, in Abhängigkeit von Tageszeit und Witterung, möglich.</li><li>Personen welche PSA gegen Absturz verwenden, müssen inkl. praktischen Übungen unterwiesen sein (siehe DGUV Vorschrift 1 § 4 + 31, DGUV Grundsatz 312-001 in Verbindung mit DGUV Regel 112-198 und DGUV Regel 112-199).</li><li>Alleinarbeit ist ausgeschlossen.</li><li>Rettungskonzept und Rettungsgerät müssen vorhanden sein und die betriebsinterne Rettung muss sichergestellt sein (siehe DGUV Vorschrift 1 § 24, DGUV Grundsatz 312-001 in Verbindung mit DGUV Regel 112-199).</li><li>Sollten die Sicherungssysteme als Auffangsystem genutzt werden, sollte je nach Kombination des Auffangsystems und Anschlageneinrichtung ein hindernisfreier Sturzraum von mind. 6,25 m–8,75 m zur Verfügung stehen. Der genaue hindernisfreier Sturzraum muss der Gebrauchsanleitung des Herstellers des Auffangsystems und der Anschlageneinrichtung entnommen werden, (siehe Abschnitt 6.7.3 für Sturzraumberechnung).</li><li>Stromentnahmemöglichkeit im Wartungsbereich wird empfohlen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Permanente Einzelanschlageinrichtungen (Abstand der AE ≤ 3,50 m zum Arbeiten im Rückhaltesystem).</li><li>Permanente, nicht überfahrbare Seilsicherungssysteme (Abstand der Zwischenstützen ≤ 7,50 m zueinander).</li><li>Arbeiten parallel zur Attika oder First können nicht ohne wiederholtes Umschlagen (gegebenenfalls nicht durchgängig gesichert und Zeitverlust) durchgeführt werden.</li><li>Sicherheitsdachhaken mit Abstand zum First von ≥ 1,00 m.</li><li>Je nach Dachneigung oder Sicherheit gegen Abrutschen bei Sicherheitsdachhaken ist der horizontale Abstand ≤ 5,00 m/≤ 3,50 m und der vertikale Abstand zwischen 2,00 m und 5,00 m/≤ 5,00 m.</li><li>Je nach Dachneigung oder Sicherheit gegen Abrutschen ist der Abstand der Sicherheitsdachhaken zum Ortgang ≥ 1,50 m/≥ 2,50 m oder</li><li>Je nach Dachneigung oder Sicherheit gegen Abrutschen variieren die horizontalen und vertikalen Abstände sowie der Abstand der Sicherheitsdachhaken zum Ortgang.</li><li>Temporäre Einzelanschlageinrichtungen sollten nur als Ergänzung vorgesehen werden.</li><li>Der Gefahrenbereich Absturz ist dauerhaft zu kennzeichnen und abzusperren.</li><li>Dachoberlichter (Lichtkuppeln, Lichtbänder, -platten) sowie Belichtungselemente und andere Bauteile oder Flächen sind permanent und dauerhaft gegen Durchsturz auszuführen oder permanent und dauerhaft gegen Durchsturz zu sichern (z. B. mit Verglasung nach DIN 18008-6, Verstreibungen, Gitter, Auffangnetz, umlaufendem Seitenschutz, etc.).</li><li>Der Zugang zur Dachfläche kann erfolgen:<ul style="list-style-type: none"><li>durch das Gebäude mit einem permanent eingerichteten Dach ausstieg</li><li>über eine innen oder außen liegende Treppe</li><li>über fest installierte Steigleitern mit Steigschutz oder Rückenschutz</li><li>sofern eine Prüfung ergeben hat, dass keine sicherere Zugangsvariante möglich ist als eine Leiter: bis max. 5,00 m Aufstiegshöhe mit Anlegeleiter und Leiterkopfsicherung und gesichertem Überstieg (z. B. mit selbstschließendem Durchgangssperre), es gelten beschränkende Bedingungen (siehe 6.9.3).</li></ul></li><li>Am Zugang zur Dachfläche mit einem Dachaufstieg oder Anlegeleiter ist in erreichbarer Nähe (maximal 60 cm entfernt) eine geeignete Anschlageneinrichtung oder Sicherheitsdachhaken zu setzen.</li><li>Es sind nur geplante Arbeiten, in Abhängigkeit von Tageszeit und Witterung, möglich.</li><li>Personen welche PSA gegen Absturz verwenden, müssen inkl. praktischen Übungen unterwiesen sein (siehe DGUV Vorschrift 1 § 4 &amp; 31, DGUV Grundsatz 312-001 in Verbindung mit DGUV Regel 112-198).</li><li>Alleinarbeit ist ausgeschlossen.</li><li>Rettungskonzept und Rettungsgerät müssen vorhanden sein und die betriebsinterne Rettung muss schnellstmöglich sichergestellt sein (siehe DGUV Vorschrift 1 § 24, DGUV Grundsatz 312-001 in Verbindung mit DGUV Regel 112-199).</li><li>Je nach Kombination des Auffangsystems und Anschlageneinrichtung, muss ein hindernisfreier Sturzraum von mind. 6,25 m–8,75 m zur Verfügung stehen Der genaue hindernisfreier Sturzraum muss der Gebrauchsanleitung des Herstellers des Auffangsystems und der Anschlageneinrichtung entnommen werden (siehe Abschnitt 6.7.3 für Sturzraumberechnung). Ist dieser Sturzraum nicht vorhanden, muss in diesem Bereich ein Rückhaltesystem eingesetzt werden.</li></ul>



Weitere Informationen finden Sie in der DGUV Information 201-056 „Schutzmaßnahmen gegen Absturz auf Dächern“. Zu beziehen bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger oder unter [www.dguv.de/publikationen](http://www.dguv.de/publikationen) › Webcode [201056](#)