



<Props e Navigation>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <Dev Web / Mobile>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

Props

Passagem de parâmetros entre telas

Props

- Mecanismo para passagem de **parâmetro** entre componentes React.
- Característica principal: Envio unilateral de informações (top -> down)
 - O componente pai (quem chama) pode enviar propriedades para um componente filho (quem é chamado)
- **Problema** principal:
 - O componente filho não pode enviar dados para o componente pai.



```
import { View, Text } from 'react-native'
import React from 'react'

export default function Dog(props) {
  return (
    <View>
      <Text>O nome é: {props.name}</Text>
      <Text>E sua raça é: {props.raça}</Text>
    </View>
  )
}
```

Arquivo Dog.jsx

```
import { Text, SafeAreaView } from 'react-native'
import React from 'react'
import Dog from './components/Dog'

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView>
      <Text>Aula mobile na Unifei</Text>
      <Dog name="Estopa" raça="Vira-lata"/>
    </SafeAreaView>
  )
}
```

Arquivo App.tsx



Navigation

navigation.navigate

- A estrutura de navegação em telas permite a passagem de parâmetros usando um objeto javascript (JSON)
- Extremamente útil na chamada de uma tela para outra usando o mecanismo de navegação (stack, bottom, drawer)



Exemplo para chamar e enviar

```
onPress={() => {  
  navigation.navigate("TelaChamada", { name: "Estopa",  
                                          raca: "vira-lata" })  
}}
```

Onde os parâmetros de navigate:

1. Tela a ser chamada
2. Objeto a ser enviado à tela por meio de um objeto



Exemplo para "receber" os dados

- Usa-se `props.route.params` para ter acesso ao objeto enviado





•

eduardo.felipe@unifei.edu.br