گزارش آزمایش ۷: طراحی UART

پوریا عرفانزاده ۴۰۱۱۱۰۹۱۸
فاطمه ابراهیمی ۴۰۱۱۱۰۹۳۱

۱.۷ مقدمه و اهداف

در این آزمایش، فرستنده و گیرنده‌ی ناهم‌زمان عمومی UART طراحی می‌شوند. هر فریم شامل بیت شروع، هفت بیت داده‌ی ASCII، بیت توازن و حداقل یک بیت توقف است و تبادل صحیح داده با اتصال دو واحد به یکدیگر بررسی می‌شود.

۲.۷ قالب فریم و معماری

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۳.۷ طراحی فرستنده و گیرنده

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۴.۷ تست‌بنچ و شبیه‌سازی

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

۵.۷ سنتز و پیاده‌سازی روی برد

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

نتیجه‌گیری

این بخش پس از انجام آزمایش تکمیل می‌شود.

منابع

۱. دستور کار آزمایشگاه سیستم‌های طراحی دیجیتال، آزمایش هفتم.