

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Эргешов Атаджан НКАбд-03-23

МОСКВА

2023 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с системой Линукс на уровне командной строки.

Ход работы

Перемещение по файловой системе

- Откройте терминал. По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~.
- Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды `cd` без аргументов.
- С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу.
- Команда `cd` работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Перейдите в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (`/usr/local`):
- Перейдите в домашний каталог
- Выведите список файлов Вашего домашнего каталога.
- Убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды `ls` совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.
- Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Выведите список файлов каталога `/usr/local` указав абсолютный путь к нему:

```

aergeshov@Ubuntu:~$ cd
aergeshov@Ubuntu:~$ pwd
/home/aergeshov
aergeshov@Ubuntu:~$ cd Documents
aergeshov@Ubuntu:~/Documents$ cd /usr/local
aergeshov@Ubuntu:~$ cd ~
aergeshov@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
aergeshov@Ubuntu:~$ ls Documents
aergeshov@Ubuntu:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  man  sbin  share  src  texlive
aergeshov@Ubuntu:~$

```

Создание пустых каталогов и файлов

- Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir
- С помощью команды ls проверьте, что каталог создан. Создайте подкаталог в существующем каталоге:
- При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:
- Если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде:

```

aergeshov@Ubuntu:~$ cd
aergeshov@Ubuntu:~$ mkdir parentdir
aergeshov@Ubuntu:~$ mkdir parentdir/dir
aergeshov@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  parentdir  Pictures  Public  Templates  Videos
aergeshov@Ubuntu:~$ ls parentdir
dir
aergeshov@Ubuntu:~$ cd parentdir
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$ ls ~
Desktop  Downloads  newdir  Pictures  Templates
Documents  Music  parentdir  Public  Videos
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$

```

- Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги.

Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге

- Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2
- Проверьте наличие файла с помощью команды

```

aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$

```

Перемещение и удаление файлов или каталогов

- Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt:
- Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir:

```
aergeshov@ubuntu:~/parentdir$  
aergeshov@ubuntu:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt  
rm: remove regular empty file '/home/aergeshov/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y  
aergeshov@ubuntu:~/parentdir$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*  
aergeshov@ubuntu:~/parentdir$
```

- Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге:
- Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируйте, а test2.txt переместите в каталог parentdir3:
- С помощью команды ls проверьте корректность выполненных команд

```
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir$ cd  
aergeshov@Ubuntu:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3  
aergeshov@Ubuntu:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt  
aergeshov@Ubuntu:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3  
aergeshov@Ubuntu:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3  
aergeshov@Ubuntu:~$ ls parentdir3  
test1.txt test2.txt  
aergeshov@Ubuntu:~$ ls parentdir1/dir1  
aergeshov@Ubuntu:~$ ls parentdir2/dir2  
test2.txt  
aergeshov@Ubuntu:~$
```

- Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью:
- Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir:

```
aergeshov@Ubuntu:~$ ls parentdir3  
test1.txt test2.txt  
aergeshov@Ubuntu:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt  
aergeshov@Ubuntu:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt  
aergeshov@Ubuntu:~$ ls parentdir3  
newtest.txt subtest2.txt test2.txt  
aergeshov@Ubuntu:~$ cd parentdir1  
aergeshov@ubuntu:~/parentdir1$ ls  
dir1  
aergeshov@ubuntu:~/parentdir1$ mv dir1 newdir  
aergeshov@ubuntu:~/parentdir1$ ls  
newdir  
aergeshov@ubuntu:~/parentdir1$
```

- Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод

```
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir1$ cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    ubuntu

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
aergeshov@Ubuntu:~/parentdir1$
```

Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой pwd, узнайте полный путь к своей домашней директории.
2. Введите следующую последовательность команд. Объясните, почему вывод команды pwd при переходе в каталог tmp дает разный результат.

```
aergeshov@Ubuntu: /tmp

aergeshov@Ubuntu:~/parentdir1$ cd
aergeshov@Ubuntu:~$ pwd
/home/aergeshov
aergeshov@Ubuntu:~$ cd
aergeshov@Ubuntu:~$ mkdir tmp
aergeshov@Ubuntu:~$ cd tmp
aergeshov@Ubuntu:~/tmp$ pwd
/home/aergeshov/tmp
aergeshov@Ubuntu:~/tmp$ cd /tmp
aergeshov@Ubuntu:/tmp$ pwd
/tmp
aergeshov@Ubuntu:/tmp$
```

В первом случае мы перешли в созданный нами каталог tmp, во втором случае перешли в системный каталог tmp в корневой директории.

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога
домашнего каталога
каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
aergeshov@Ubuntu:~/tmp$ cd /tmp
aergeshov@Ubuntu:~/tmp$ pwd
/tmp
aergeshov@Ubuntu:~/tmp$ cd /
aergeshov@Ubuntu:/$ ls
bin      dev      lib      libx32   mnt      root     snap     sys      vagrant
boot     etc      lib32    lost+found  opt      run      srv      tmp      var
cdrom    home     lib64    media    proc     sbin     swapfile usr
aergeshov@Ubuntu:/$ cd ~
aergeshov@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  parentdir  parentdir2  Pictures  Templates  Videos
Documents Music      parentdir1 parentdir3  Public    tmp
aergeshov@Ubuntu:~$ cd /etc
aergeshov@Ubuntu:/etc$ ls
acpi                               hostname                               postgresql-common
adduser.conf                     hosts                                  ppp
alsa                             hosts.allow                           printcap
alternatives                     hosts.deny                             profile
anacrontab                       hp                                     profile.d
apache2                          ifplugd                               protocols
app.conf                        ImageMagick-6                         pulse
```

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог `temp` и каталог `labs` с подкаталогами `lab1`, `lab2` и `lab3` одной командой. В каталоге `temp` создайте файлы `text1.txt`, `text2.txt`, `text3.txt`. Пользуясь командой `ls`, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```
aergeshov@Ubuntu:/etc$ cd
aergeshov@Ubuntu:~$ mkdir temp labs
aergeshov@Ubuntu:~$ cd labs
aergeshov@Ubuntu:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
aergeshov@Ubuntu:~/labs$ cd ~/temp
aergeshov@Ubuntu:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
aergeshov@Ubuntu:~/temp$ cd
aergeshov@Ubuntu:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3
aergeshov@Ubuntu:~$ ls temp
text1.txt text2.txt text3.txt
aergeshov@Ubuntu:~$ gedit temp/text1.txt
aergeshov@Ubuntu:~$ gedit temp/text2.txt
aergeshov@Ubuntu:~$ gedit temp/text3.txt
aergeshov@Ubuntu:~$
```

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора `msedit`) запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`.

6. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```
aergeshov@Ubuntu:~$ cd
aergeshov@Ubuntu:~$ cp ~/temp/*.txt ~/labs
aergeshov@Ubuntu:~$ ls labs
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt
aergeshov@Ubuntu:~$ cd labs
aergeshov@Ubuntu:~/labs$ mv text1.txt lab1/firstname.txt
aergeshov@Ubuntu:~/labs$ mv text2.txt lab2/lastname.txt
aergeshov@Ubuntu:~/labs$ mv text3.txt lab3/id-group.txt
aergeshov@Ubuntu:~/labs$ cat lab1/firstname.txt
Atadzhan
aergeshov@Ubuntu:~/labs$ cat lab2/lastname.txt
Ergeshov
aergeshov@Ubuntu:~/labs$ cat lab3/id-group.txt
NKA-03-23
aergeshov@Ubuntu:~/labs$
```

7. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

Вывод:

В ходе выполнения работы изучили возможности команд консоли.