



# Ejercicio 01: Hooks Básicos



## Objetivos

- Crear hooks simples con estado boolean
- Implementar `useToggle` y `useCounter`
- Aprender a tipar retornos de hooks
- Entender `useCallback` para funciones estables



## Descripción

En este ejercicio crearás tus primeros custom hooks básicos que encapsulan patrones de estado comunes.



## Duración estimada

30 minutos



## Conceptos cubiertos

- `useState` en custom hooks
- `useCallback` para memoización
- Interfaces para tipos de retorno
- Parámetros opcionales con defaults



## Instrucciones

### Paso 1: Crear `useToggle`

Abre `starter/useToggle.ts` y descomenta el código para crear un hook que:

- Maneje un estado boolean
- Tenga funciones: `toggle`, `setTrue`, `setFalse`
- Reciba un valor inicial opcional

### Paso 2: Crear `useCounter`

Abre `starter/useCounter.ts` y descomenta el código para crear un hook que:

- Maneje un contador numérico
- Tenga funciones: `increment`, `decrement`, `reset`
- Soporte opciones: `min`, `max`, `step`

### Paso 3: Probar los hooks

Abre `starter/App.tsx` y descomenta el código para probar ambos hooks en componentes de ejemplo.



## Criterios de evaluación

| Criterio                                      | Puntos |
|-----------------------------------------------|--------|
| <code>useToggle</code> funciona correctamente | 25     |
| <code>useCounter</code> con opciones          | 35     |
| Tipado TypeScript completo                    | 25     |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| useCallback en funciones | 15         |
| <b>Total</b>             | <b>100</b> |

---

## Archivos

```
ejercicio-01-hooks-basicos/  
├─ README.md  
├─ starter/  
│   ├─ useToggle.ts  
│   ├─ useCounter.ts  
│   └─ App.tsx  
└─ solution/  
    ├─ useToggle.ts  
    ├─ useCounter.ts  
    └─ App.tsx
```

## Pistas

- `useCallback` evita que las funciones se creen en cada render
- El array de dependencias vacío `[]` significa que la función nunca cambia
- Usa desestructuración con defaults para opciones opcionales

---

Siguiente: [Ejercicio 02 - Hooks con Estado](#)