



Ejercicio 03: Rutas Dinámicas con useParams

Objetivo

Implementar rutas con parámetros dinámicos usando useParams y useSearchParams.

Instrucciones

Paso 1: Crear Ruta con Parámetro

Abre `starter/App.tsx` y agrega una ruta dinámica `/products/:productId`.

Paso 2: Usar useParams

Abre `starter/pages/ProductPage.tsx` y usa useParams para obtener el productId.

Paso 3: Implementar useSearchParams

Abre `starter/pages/ProductListPage.tsx` e implementa filtros con query strings.

Paso 4: Navegar con parámetros

Crea links que naveguen a productos específicos y con filtros.

Archivos

```
ejercicio-03/
├── README.md
├── starter/
│   ├── App.tsx
│   └── pages/
│       ├── ProductListPage.tsx
│       └── ProductPage.tsx
└── solution/
    ├── App.tsx
    └── pages/
        ├── ProductListPage.tsx
        └── ProductPage.tsx
```

Criterios de Éxito

- ☐ Ruta dinámica captura el parámetro productId
 - ☐ useParams obtiene el valor del parámetro
 - ☐ useSearchParams maneja filtros en la URL
 - ☐ Navegación funciona con parámetros
-

Siguiente: [Ejercicio 04 - Layouts](#)