

# F.IT202 Вэб зохиомж HTML-2

---

ШУТИС - МХТС

2021 ОН

# Хүснэгт

---

# Хүснэгт

---

- Хүснэгттэй ажиллах <table> tag.
- Бүтэц: <table width="x" border="x1">

<tr><td>text</td><td>text</td></tr>

<tr><td>text</td><td>text</td></tr>

- x: броузер дээр харагдах pixels эсвэл хувь.
- x1: хүрээ (1), эсвэл 0.

# Хүснэгт

---

- Хүснэгтүүдийг нэгтгэхдээ:
- Бүтэц: `<td colspan="x">`
- x: хэдэн хүснэгт нэгтгэх гэж буй тоо
- Өнгө, фонт, хэмжээ зэргийг өөрчлөх боломжтой.

# Хүснэгт

---

Хүснэгтийн нүд нэгтгэх:

`<th colspan></th>` Баганы дагуу нүд нэгтгэнэ

`<th rowspan></th>` Мөрийн дагуу нүд нэгтгэнэ

Хүснэгтийн хүрээг тохируулах:

Хүснэгтийн хүрээг хэр хэмжээтэй байхыг `<table border="">` гэж зааж өгдөг. Жишээ нь: `<table border="0"></table>` энэ нь хүснэгтийн ямар ч хүрээгүй гэж зааж өгж байна.

# Жишээ

---

```
<table width="450" border="0">
```

```
<tr bgcolor="#009999">
```

```
    <td colspan="3"> line 1 text1 </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr bgcolor="#99CCCC">
```

```
    <td>line 2 text 1 </td>
```

```
    <td>line 2 text 2 </td>
```

```
    <td>line 2 text 3 </td>
```

```
</tr>
```

```
<tr bgcolor="#99CCCC">
```

```
    <td>line 3 text 1 </td>
```

```
    <td> line 3 text 2</td>
```

```
    <td>line 3 text 3 </td> </tr>
```

```
</table>
```

line 1 text1		
line 2 text 1	line 2 text 2	line 2 text 3
line 3 text 1	line 3 text 2	line 3 text 3

# Хүснэгт

---

Хүснэгтийн нүдний хэмжээг тохируулах:

`cellpadding = ""` түлхүүр үг ашиглан тохируулна.

Жнь: `<table border="1" cellpadding="10" >`

Хэрэв нүдний хэмжээг тохируулаагүй бол браузер өөрөө автомараар шахаж авна. Хэрэв тохируулсан бол тохируулсан хэмжээнд авна. Хэрэв тохируулсан хэмжээнээс хэтэрвэл браузер автоматаар шахаж авна.

# Хүснэгт

---

Мөн гаднах хүрээнд нүдний хэмжээг  
харьцангуйгаар өөрчилж болдог:

Cellspacing ="" түлхүүр үгийг ашиглана.

Жнь: <table border="1" cellspacing="10">

Хүснэгтийн арын дэвсгэр өнгийг өөрчлөх:

bgcolor="" түлхүүр үгийг ашиглана:

Жнь:<table border="1" bgcolor="yellow">



# Хүснэгт

---

Хүснэгтийн дэвгэрт нь зураг оруулах:

Background="" түлхүүр үгийг ашиглана.

Жнь:<table border="1" background="picture.jpg" >

Хүснэгтийн өгөгдлийг зэрэгцүүлэх:

align="" түлхүүр үгийг ашиглана.

Авах утга нь: left, right, center

Жнь: <th align="left"></th>

<td align="left"> </td>

# Жишээ

---

```
<TABLE BORDER="0" CELSPACING="0" CELLPADDING="2" ALIGN="Center">
<TR>
<TD><IMG BORDER="0" WIDTH="nnn" HEIGHT="nnn" SRC="webtools.gif"></TD>
<TD><IMG BORDER="0" WIDTH="nnn" HEIGHT="nnn" SRC="webtools.gif"></TD>
</TR>
<TR>
<TD><IMG BORDER="0" WIDTH="nnn" HEIGHT="nnn" SRC="webtools.gif"></TD>
<TD><IMG BORDER="0" WIDTH="nnn" HEIGHT="nnn" SRC="webtools.gif"></TD>
</TR>
</TABLE>
```

# Хүснэгт

<code>&lt;table&gt;</code>	Хүснэгтийг тодорхойлно
<code>&lt;tr&gt;</code>	Хүснэгтийн толгой тодорхойлоно
<code>&lt;th&gt;</code>	Хүснэгтийн мөр тодорхойлно
<code>&lt;td&gt;</code>	Хүснэгтийн өгөгдөл тодорхойлно
<code>&lt;caption&gt;</code>	Хүснэгтийн гарчиг тодорхойлно
<code>&lt;colgroup&gt;</code>	Багана нэгтгэхийг заана, тодорхойлно
<code>&lt;col&gt;</code>	Баганы шинж чанарыг тодорхойлно
<code>&lt;thead&gt;</code>	Хүснэгтийн толгойг тодорхойлно
<code>&lt;tbody&gt;</code>	Хүснэгтийн их биеийг тодорхойлно
<code>&lt;tfoot&gt;</code>	Хүснэгтийн төгсгөлийг тодорхойлно

# Форм (маягт)

**facebook**

Email or Phone

Password

Log In

Forgot account?



Thanks for stopping by!

We hope to see you again soon.

## Sign Up

It's quick and easy.

First name

Last name

Mobile number or email

New password

**Birthday**

Sep31994?

**Gender**

☐ Female ☐ Male ☐ Custom ?

By clicking Sign Up, you agree to our [Terms](#), [Data Policy](#) and [Cookies Policy](#). You may receive SMS Notifications from us and can opt out any time.

Sign Up

[Create a Page](#) for a celebrity, band or business.

Эцгийн нэр:

Өөрийн нэр:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах  
талбар.

Мэргэжил:

☐ Жолооны үнэмлэхтэй

Эрэгтэй: ☐

Эмэгтэй: ☐

# Форм

---

- Бид <FORM></FORM> tag ашиглаж нэг хэлбэр оруулах хэрэгтэй. Хэлбэр элементийн үлдсэн хэсэг нь хэлбэр тааг хооронд хийсэн байх ёстой.

<FORM ACTION = ["https://google.com"](https://google.com) METHOD="POST">

<P>

First Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="fname" MAXLENGTH="50">

</P>

<P>

<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="fsubmit1" VALUE="Send Info">

</P>

</FORM>

# <FORM> -н шинж чанарууд

---

- ACTION: маягтын өгөгдлийг дамжуулах хаягийг заана
- METHOD: **GET** эсвэл POST хүсэлтийн алийг ашиглахыг заана
- NAME: талбарын утгыг хадгалах нэр
- TARGET: үр дүнг хаана харуулахыг заана

# Форм

Кодчилол	Тайлбар
<form>	Хэрэглэгчийн оруулгыг тодорхойлно
<input>	Оруулах талбар тодорхойлох
<textarea>	Текст талбар тодорхойлох
<label>	Нэр тодорхойлох
<fieldset>	Талбарын тохируулгыг тодорхойлох
<legend>	Талбарт гарчиг өгч түүнийг хүрээлнэ
<select>	Тэмдэглэх жагсаалт үүсгэнэ
<optgroup>	Сонголтын багцыг тодорхойлно
<option>	Сонголтыг жагсаалтаар тодорхойлно
<button>	Товч тодорхойлно
<datalist>	<input>-д хэрэглэх утгуудыг тодорхойлно
<output>	Тооцооллын үр дүнг тодорхойлно



# Form элементүүд

\_\_\_\_\_ <INPUT> элементийн шинж чанар \_\_\_\_\_

TYPE= ОРОЛТ оруулга талбарын төрөл.

NAME = CGI программ руу дамжуулагдах Хувьсах нэр

VALUE= Хувьсах хэмжигдэхүүнтэй холбоотой мэдээлэл  
CGI программ руу дамжуулагдах ёстой нэрийг

CHECKED= Button/box checked

SIZE= Текст талбарт харагддаг тэмдэгтийн тоо

MAXLENGTH= Тэмдэгтийн тооны хамгийн их  
хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

# Text Box

- Text boxes: текст, утасны дугаар, огноо гэх мэт оролтын талбаруудад ашиглагдана.

<INPUT TYPE= " TEXT " >



Броузер харуулахдаа

Textbox нь дараах шинж чанаруудтай:

- TYPE: текст.
- SIZE: тэмдэгтүүд нь бичвэрт хэмжээг тодорхойлно.

Стандарт = 20 тэмдэгт


- MAXLENGTH : талбар хүлээн авах болно гэдгийг тэмдэгтүүдийн хамгийн их тоог тодорхойлно.
- NAME: CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- VALUE: анхдагч утга нь түүний агуулгыг харуулах болно.

# Жишээ: Text Box

---

```
<TITLE>Form_Text_Type</TITLE>
</HEAD> <BODY>
<h1> <font color=blue>Please enter the following bioData</font></h1>
<FORM name="fome1" Method= " get " Action= " URL " >
First Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="FName"
SIZE="15" MAXLENGTH="25"><BR>
Last Name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="LName"
SIZE="15" MAXLENGTH="25"><BR>
Nationality: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Country"
SIZE="25" MAXLENGTH="25"><BR>
The Phone Number: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Phone"
SIZE="15" MAXLENGTH="12"><BR>
</FORM> </BODY> </HTML>
```

# Гаралт



# Password

---

- Password: Used to allow entry of passwords.

<INPUT TYPE= " PASSWORD " >

Броузер харуулахдаа



Нууц үг нь дараах шинж чанаруудыг ашиглана:

TYPE: password.

- SIZE: тэмдэгтүүд нь бичвэрт хэмжээг тодорхойлно.
- MAXLENGTH: тэмдэгтүүд нь нууц үгийн хамгийн их хэмжээг тодорхойлдог.
- NAME: CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- VALUE: нь ихэвчлэн хоосон байна.

# Нууц үг оруулах жишээ

---

```
<HTML><HEAD>
```

```
<TITLE>Form_Password_Type</TITLE></HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<h1> <font color=red>Нэвтрэхийн тулд оруулна уу:</font></h1>
```

```
<FORM name="fome2" Action="url" method="get">
```

```
Хэрэглэгчийн нэр: <INPUT TYPE="TEXT" Name="FName"
```

```
SIZE="15" MAXLENGTH="25"><BR>
```

```
Нууц үг: <INPUT TYPE="PASSWORD"
```


```
NAME="PWord" value="" SIZE="15"
```

```
MAXLENGTH="25"><BR>
```

```
</FORM></BODY> </HTML>
```

# Үр дүн

---



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "Form\_Password\_Type". The address bar displays the file path "file:///C:/Users/Zolboo/Desktop/example03.html". Below the address bar, there is a navigation bar with five folder icons and labels: "Daily", "Work", "Special", "News", and "Research papers". The main content area of the browser displays a login form with the following elements:

- A heading in red text: **Нэвтрэхийн тулд оруулна уу:**
- A label "Хэрэглэгчийн нэр:" followed by a text input field containing the value "csms".
- A label "Нууц үг:" followed by a password input field represented by a series of dots.

# Hidden

---

- Hidden: Хэрэв та вэб Surfer үзнэ үү, эсвэл өөрчлөлт оруулах ёстой хэдий ч зөв хэлбэр боловсруулах хэрэглэх шаардлагатай юм хүсэхгүй байгаа нь CGI програм уруу өгөгдлийг илгээхдээ хэрэглэгдэнэ.

- `<INPUT TYPE="HIDDEN">`

Броузерт юу ч харагдахгүй.

Hidden оролт нь дараах шинж чанаруудтай:

- TYPE: hidden.
- NAME: CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- VALUE: ихэвчлэн CGI програм гэхэд утга тохируулах явдал юм.



# Check Box

---

- Check Box: Check box нь хэрэглэгчид нэгээс илүү сонголт сонгох боломжийг олгодог.

<INPUT TYPE="CHECKBOX">

Броузер харуулахдаа



Checkbox нь дараах шинж чанаруудтай:

- TYPE: checkbox.
- CHECKED: хоосон эсвэл CHECKED байна.
- NAME: CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- VALUE: нь ихэвчлэн утгаар тохируулагдсан байна.

---

```
<HTML> <HEAD><TITLE>CheckBoxType</TITLE> </HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<h1> <font color=green>Дараах сонголтуудаас аль нэгийг сонгоно үү</font></h1>
```

```
<FORM name="fome3" Action="url" method="get">
```

```
<font color=red> Улсаа сонгоно үү: </font><BR>
```

```
Mongolia:<INPUT TYPE="CheckBox" Name="country" CHECKED><BR>
```

```
Russia:<INPUT TYPE="CheckBox" Name="country"><BR>
```

```
China:<INPUT TYPE="CheckBox" Name="country"><BR> <BR>
```


```
<font color=blue>Хэлээ сонгоно үү:</font><BR>
```

```
Mongolian:<INPUT TYPE="CheckBox" Name="language" CHECKED><BR> Russian:<INPUT  
TYPE="CheckBox" Name="language"><BR>
```

```
English:<INPUT TYPE="CheckBox" Name="language"> <BR></FORM> </BODY></HTML>
```

# Үр дүн

---



# Radio Button

---

- Radio Button: Radio button нь хэрэглэгчид нэгийг л сонгох боломжийг олгодог.

`<INPUT TYPE="RADIO">`

Броузер харуулахдаа




Radio button нь дараах шинж чанаруудтай:

- TYPE: radio.
- CHECKED: Зөвхөн нэг нь л сонгогдсон байх боломжтой бөгөөд сонгогдсон эсвэл сонгогдоогүй төлөвтэй байдаг.
- NAME: CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- VALUE: нь ихэвчлэн багц утгатай байна.

---

```
<HTML> <HEAD><TITLE>CheckBoxType</TITLE> </HEAD>
<BODY>
<h1> <font color=green>Аль нэгийг нь сонгоно уу</font></h1>
<FORM name="fome3" Action="url" method="get">
<font color=red> Улсаа сонго: </font><BR>
Монгол:<INPUT TYPE= "RADIO" Name="country" CHECKED><BR>
Америк:<INPUT TYPE="RADIO " Name="country"><BR>
Орос:<INPUT TYPE="RADIO" Name="country"><BR> <BR>
<font color=blue>Хэлээ сонго:</font><BR>
Монгол:<INPUT TYPE="RADIO" Name="language" CHECKED><BR> Англи:<INPUT TYPE="
RADIO " Name="language"><BR>
Франц:<INPUT TYPE=" RADIO " Name="language"> <BR></FORM> </BODY></HTML>
```



---

```
<HTML><HEAD>
```

```
<TITLE>RADIOBox</TITLE> </HEAD>
```

```
<BODY>
```

Form #1:

```
<FORM>
```

```
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="one"> Yes.
```

```
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="two"> No.
```

```
</FORM>
```

```
<HR color=red size="10" >
```

Form #2:

```
<FORM>
```

```
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="three" CHECKED> Yes.
```

```
<INPUT TYPE="radio" NAME="choice" VALUE="four"> No.
```

```
</FORM>
```

```
</BODY></HTML>
```

# Үр дүн

---

RADIOBox

file:///C:/Users/Zolboo/Desktop/example06.html

Daily Work Special News Research papers

Form #1:

☐ Yes. ☐ No.

Form #2:

☒ Yes. ☐ No.



# Push Button

---

- Push Button: Энэ элемент нь JavaScript-тэй үйл ажиллагааны хувьд хамтран ашиглагддаг.

- `<INPUT TYPE="BUTTON">`

Броузер харуулахдаа



Push Button нь дараах шинж чанаруудтай:

- TYPE: button.
- NAME: скриптэнд ашиглагдах товчны нэр юм.
- VALUE: товчны текст label-ийг тодорхойлно.

---

```
<DIV align=center><BR><BR>
<FORM>
<FONT Color=red>
<h1>Press Here to see a baby crying:<BR>
<INPUT TYPE="button" VALUE="PressMe"><BR><BR>
<FONT Color=blue>
Click Here to see a baby shouting:<BR>
<INPUT TYPE="button" VALUE="ClickMe" > <BR><BR>
<FONT Color=green>
Hit Here to see a baby eating:<BR>
<INPUT TYPE="button" VALUE="HitME" > <BR><BR>
<FONT Color=yellow>
</FORM></DIV>
```



# Submit Button

---

- Submit: Маягт тааг бүр олонлог нь илгээх товчийг дарна шаарддаг. Энэ хэсэг нь FORM элементийн ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ шинж заасан CGI хэрэглэх бусад элементийн нэр, үнэ цэнэ илгээх хөтчийг хүргэдэг юм.
- <INPUT TYPE="SUBMIT">

Броузер харуулахдаа



Submit Query

Submit нь дараах шинж чанаруудтай:

- TYPE: submit.
- NAME: боловсруулах CGI скриптэд ашиглах утга.
- VALUE: товчны текст label-ийг тодорхойлно. Ихэвчлэн хайлтын Query дээр ашиглана.

---

```
<FORM Action="URL" method="get">
```

First Name:

```
<INPUT TYPE="TEXT" Size=25 name="firstName"><BR>
```

Family Name:

```
<INPUT TYPE="TEXT" Size=25 name="LastName"><BR>
```

Press Here to submit the data:<BR>

```
<INPUT TYPE="submit" VALUE="SubmitData " >
```

```
</FORM>
```

example08.html

file:///C:/Users/Zolboo/Desktop/example08.html

Daily Work Special News Research papers

First Name:

Family Name:

Press Here to submit the data:

# Reset Button

---

Reset: Энэ нь хэрэглэгчдэд мэдээллийг оруулж байгаа тус бүр хэлбэр нь эдгээрийн нэг оруулах нь зүйтэй юм. Энэ Surfer хэлбэрээр бүх хувь нэмэр оруулах цэвэрлэх боломжийг олгодог.

<INPUT TYPE="RESET">

Броузер харуулахдаа



Reset button нь дараах шинж чанаруудтай:

TYPE: reset.

VALUE: товчны текст label-ийг тодорхойлно. Ихэвчлэн Reset байдаг.

# <input type="\_\_\_\_">

---

button

color

datetime-local

file  No file chosen

image

number

radio ☐

reset

submit

text

url

checkbox ☐

date

email

hidden

month

password

range

search

tel

time

week



example09.html x

file:///C:/Users/Zolboo/Desktop/example09.html ☆ ≡

📁 Daily 📁 Work 📁 Special 📁 News 📁 Research papers

First Name:

Family Name:

**Press Here to submit the data:**

# Image Submit Button

---

- Image Submit Button: Стандарт товч дээр гаргаж хувьд та дүрсийг орлох боломжийг олгодог.

```
<INPUT TYPE="IMAGE" SRC="mongolia.gif">
```

Image submit button нь дараах шинж чанаруудтай:

- TYPE: Image.
- NAME: скриптэнд ашиглагдах товчны нэр юм.
- SRC: Зургийн файлын URL хаяг юм.

---

```
<FORM Action="URL" method="get">
First Name: <INPUT TYPE="TEXT" Size=25 name="firstName"> <BR>
Family Name: <INPUT TYPE="TEXT" Size=25 name="LastName"><BR>
<BR>
<FONT Color = red>
<STRONG><font size=5>Press Here to submit the
data:</font></STRONG><BR>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="SubmitData">
<INPUT TYPE="RESET" VALUE="Reset">
</FORM>
```

# File

---

**File Upload:** Та серфингийн бүтээгдэхүүн вэб сервер рүү файл байршуулахыг зөвшөөрөх нь файлын хэдэн зургаа upload хийнэ ашиглаж болно.

**<INPUT TYPE="FILE">**

Броузер харуулахдаа



File Upload нь дараах шинж чанаруудтай:

**TYPE:** file.

**SIZE:** text box дахь тэмдэгтийн хэмжээ.

■ **NAME:** CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.

**MAXLENGTH:** textbox руу оруулах тэмдэгтийн хамгийн их хэмжээ юм.

---

<form>

<H3>Please attach your file here to for uploading to My SERVER...</h3>

<INPUT TYPE="File" name="myFile" size="30">


<INPUT TYPE="Submit" value="SubmitFile">

</form>

---

<H1>Click to go Mongolia's  
Map:</h1>

<form>  
<INPUT TYPE="IMAGE"  
src="mongolia.jpg">  
</form>




# Form-д ашиглагддаг бусад элементүүд

---

- `<TEXTAREA></TEXTAREA>`: дурын текст оруулах боломжийг олгодог.

Броузер харуулахдаа



Textarea нь дараах шинж чанаруудтай:

- `NAME`: CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- `ROWS`: textbox-ийн мөрийн тоо хэмжээ.
- `COLS`: textbox-ийн баганын тоо хэмжээ.

---

```
<BODY bgcolor=lightblue>
```

```
<form>
```

```
<TEXTAREA COLS=40 ROWS=20 Name="comments" >
```

Хичээлийн зорилго нь веб хуудас хийх анхан шатны мэдлэгийг олж авах бөгөөд

хичээлийн улирлын төгсгөлд статик веб хуудас хийж сурсан байна.


Мөн динамик веб хуудас хийх үндэс болно.

```
</TEXTAREA>:
```

```
</form>
```

```
</BODY>
```





# Form-д ашиглагддаг бусад элементүүд

---

- Өгөгдсөн хоёр жишээ нь

<SELECT></SELECT> шинж чанарууд нь ялгаатай тогтоож байгаа элементүүд.

Select элемент нь дараах шинж чанартай:

- NAME: CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- SIZE: Хэрэв энэ харагдахуйц сонголт нь дугаарыг тохируулдаг.
- MULTIPLE: Энэ шинж илрэх нь хэрэглэгч олон сонголт хийж болно гэсэн үг. Анхдагч тохируулгаараа энэ нь зөвхөн нэг л сонголт зөвшөөрсөн байдаг.

---

```
<BODY bgcolor=lightblue>
```

```
<form>
```

Select the cities you have visited:

```
<SELECT name="list" size=5>
```

```
<option> London</option>
```

```
<option> Tokyo</option>
```

```
<option> Paris</option>
```

```
<option> New York</option>
```


```
<option> LA</option>
```

```
<option> KL</option>
```

```
</SELECT>
```

```
</form>
```


```
</BODY>
```



# Form-д ашиглагддаг бусад элементүүд

---

- **Drop Down List:**




- **Name:** CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- **Size:** 1.

# Form-д ашиглагддаг бусад элементүүд

---

## ■ List Box:



- **Name:** CGI өргөдөл илгээсэн нь хувьсагчийн нэр юм.
- **SIZE:** нэгээс олон утга авдаг.

# Form-д ашиглагддаг бусад элементүүд

---

## ■ Option

Жагсаалт зүйлс <OPTION> </ OPTION> элементүүдийг оруулан <SELECT> элемент нэмэгдсэн байна.

Option элементүүд нь дараах шинж чанартай:

- **SELECTED**: Энэ шинж чанар нь байх юм бол, сонголт баримт бичиг нь анх ачаалагдах үед сонгосон байна. **Энэ нь сонгосон нь нэгээс илүү олон сонголт хийх нь алдаа юм.**
- **VALUE**: сонгосон элементийн нэртэй хувьсагчийг заана.

---

**<h2>What type of Computer do you have?</h2>**

**<FORM>**

**<SELECT NAME="ComputerType" size=4>**

**<OPTION value="IBM" SELECTED> IBM</OPTION>**

**<OPTION value="INTEL"> INTEL</OPTION>**


**<OPTION value=" Apple"> Apple</OPTION>**

**<OPTION value="Compaq"> Compaq</OPTION>**

**</SELECT>**

**</FORM>**





---

**<HEAD> <TITLE>SELECT with Mutiple </TITLE> </HEAD>**

**<BODY>**

**<h2><font color=blue>What type of Computer do you have?</font><h2>**

**<FORM>**

**<SELECT NAME="ComputerType" size=5 multiple>**

**<OPTION value="IBM" > IBM</OPTION>**

**<OPTION value="INTEL"> INTEL</OPTION>**


**<OPTION value=" Apple"> Apple</OPTION>**

**<OPTION value="Compaq" SELECTED> Compaq</OPTION>**

**<OPTION value=" other"> Other</OPTION>**

**</SELECT>**

**</FORM></BODY></HTML>**



There are eleven different types of form elements:

Button

Checkbox

☐

FileUpload

Hidden

Password

Radio

☐

Reset object

Select object

Submit object

Text

Textarea