

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<documento
```

```
  codigoDocumento="5050"
  dataBase="AAAA-MM"
  codigoConglomerado="C[0-9]{7}"
  cnpj="[0-9]{8}"
  tipoRemessa="I|S"
  opcaoPorProvisaoAcumulada="N|S">
```

```
<eventosIndividualizados>
```

```
  <evento
    idEvento="[0-9][A-Z][a-z]{40}"
    categoriaNivel1="[1-8]{1}"
    categoriaNivel2="[11-86]{2}"
    tipoAvaliacao="I|M|NA"
    unidadeNegocio="[1-8]{1}"
    dataDescoberta="AAAA-MM-DD"
    dataOcorrencia="AAAA-MM-DD"
    totalPerdaEfetiva="\d{1,16}.\d{2}"
    totalProvisao="\d{1,16}.\d{2}"
    totalRecuperado="\d{1,16}.\d{2}"
    valorTotalRisco="\d{1,16}.\d{2}"
    naturezaContingencia="TRI|TRA|CIV|NA"
    codSistemaOrigem="[0-9][a-z][A-Z]{10}"
    codigoEventoOrigem="[0-9][a-z][A-Z]{73}"
    descricaoEvento="{200}"
    riscoAssociado="M|C|NA"
    ligadoRiscoSocioAmbiental="S|N"
    ligadoRiscoCibernetico="S|N"
    negocioDescontinuado="S|N"
    idBacen="(Z|z)[0-9]{7}|(I|i)[0-9]{5}">  (NR)
```

```
  <probabilidadesPerdas>
```

```
    <probabilidadePerda
      probabilidade="PR|PO|RE"
      valorRisco="\d{1,16}.\d{2}"/>
```

```
  </probabilidadesPerdas>
```

```
  <contabilizacoes>
```

```
    <contabilizacao
      dataContabilizacao="AAAA-MM-DD"
```

Cabeçalho

Informado uma única vez no documento

Eventos Individualizados

Ocorrem "n" vezes até que todos os eventos individualizados tenham sido informados

Pode ocorrer até 3 vezes, uma para cada tipo de probabilidade. **Não deve** ser informado se o tipo de avaliação for massificado (campo

Estrutura XML do Documento 5050

```

contaBalAnaliticoDebito="[0-9]{24}"
contaBalAnaliticoCredito="[0-9]{24}"
contaCosifDebito="[0-9]{8}"
contaCosifCredito="[0-9]{8}"
valorPerdaEfetiva="\d{1,16}.\d{2}"
valorProvisao="\d{1,16}.\d{2}" />
valorRecuperacao="\d{1,16}.\d{2}" />
fonteRecuperacao="S|O|NA" (NR)

```

Ocorre "n" vezes até que, por data de contabilização, todos os fatos contábeis relativos ao evento sejam informados

```
</contabilizacoes>
```

```
</evento>
```

```
</eventosIndividualizados>
```

```
<eventosConsolidados>
```

```
<eventoConsolidado
```

```

categoriaNivel1Consol="[1-8]{1}"
numEventosTotalConsol="[0-9]{18}"
numEventosSemestreConsol="[0-9]{18}"
perdaEfetivaTotalConsol="\d{1,16}.\d{2}"
perdaEfetivaSemestreConsol="\d{1,16}.\d{2}"
provisaoTotalConsol="\d{1,16}.\d{2}"
provisaoSemestreConsol="[0-9]{18}" />

```

Eventos Consolidados

Pode ocorrer até 8 vezes, uma vez para cada tipo de categoria nível 1 de Basileia II, até que todos os eventos consolidados tenham sido informados

```
</eventosConsolidados>
```

```
<sistemasOrigem>
```

```
<sistema
```

```

codigoSistema="[0-9][A-Z][a-z]{10}"
nomeSistema="[0-9][A-Z][a-z]{70}" />

```

Tabela de Sistemas Origem

Ocorre "n" vezes até que todos os sistemas legados tenham sido informados

```
</sistemasOrigem>
```

```
<contasSubtitulosInternos>
```

```
<conta
```

```

codigoConta="[0-9]{24}"
nomeConta="[0-9][A-Z][a-z]{70}" />

```

Tabela de Subtítulos Internos

Ocorre "n" vezes até que todas as contas de subtítulo internos tenham sido informadas

```
</contasSubtitulosInternos>
```

```
</documento>
```