

Tabelas

Arquivo	CUSTOMER.CSV Clientes dos estabelecimentos contratantes da Canolli
Campo	Descrição
id	Campo Alfanumérico – Identifica o cliente (Chave única)
name	Campo String – Nome do cliente
gender	Campo String – Sexo do cliente
dateofbirth	Campo Alfanumérico – Data de nascimento do cliente
status	Campo Int – Indica o status atual da conta do consumidor
isenriched	Campo True/False – Indica se o perfil do consumidor foi enriquecido
enrichedat	Campo Alfanumérico – Data em que o perfil foi enriquecido
enrichedby	Campo String – Descreve quem realizou o enriquecimento do perfil
createdat	Campo Alfanumérico – Data de criação da conta do consumidor
updatedat	Campo Alfanumérico – Data de atualização da conta do consumidor
updatedby	Campo String – Descreve quem realizou a atualização da conta
birthmonth	Campo Int – Número do mês em que o consumidor faz aniversário
birthday	Campo Int – Dia em que o consumidor faz aniversário

Arquivo	CUSTOMERADDRESS.CSV Endereços dos clientes
Campo	Descrição
id	Campo Alfanumérico – Identifica o endereço do cliente (Chave única)
customerid	Campo Alfanumérico – Identifica o consumidor (Chave única)
neighborhood	Campo String – Bairro onde o consumidor está localizado
city	Campo String – Cidade onde o consumidor está localizado
state	Campo String – Estado onde o consumidor está localizado
zipcode	Campo Alfanumérico – Código postal do endereço do cliente
status	Campo Int – Indica se o endereço é válido

Arquivo	CAMPAIGN.CSV Campanhas de promoção realizadas
Campo	Descrição
segmentid	Campo Alfanumérico – Identifica o segmento da campanha (Chave única)
templateid	Campo Alfanumérico – Identifica o modelo utilizado como base para a campanha (Chave única)
storeid	Campo Alfanumérico – Identifica a loja (Chave única)
name	Campo String – Nome da campanha
description	Campo String – Descrição explicativa sobre a campanha
type	Campo Int – Tipo de campanha realizada
statusend	Campo Int – Status atual da campanha
createdat	Campo Alfanumérico – Data em que a campanha foi criada
customerid	Campo Alfanumérico – Identifica o consumidor que recebeu a campanha (Chave única)
sendat	Campo Alfanumérico – Data em que a campanha foi enviada ao consumidor

Arquivo	CAMPAIGNxORDER.CSV Histórico de pedidos em relação à campanhas
Campo	Descrição
campaignid	Campo Alfanumérico – Identifica a campanha (Chave única)
message_id	Campo Alfanumérico – Identifica a mensagem enviada aos consumidores (Chave única)
sent_at	Campo Alfanumérico – Data em que a campanha foi enviada
status	Campo Int – Indica se a compra realizada pode ter relação com a campanha
order_at	Campo Alfanumérico – Data em que a compra foi realizada
storeid	Campo Alfanumérico – Identifica a campanha (Chave única)
customerid	Campo Alfanumérico – Identifica o consumidor (Chave única)
order_id	Campo Alfanumérico – Identifica a compra realizada (Chave única)
totalamount	Campo Double - Valor total da compra

Arquivo	STORE.csv Restaurantes e similares Contratantes da Cannoli
Campo	Descrição
id	Campo Alfanumérico – Identifica a loja (Chave única)
name	Campo String – Nome da loja
complement	Campo String – Complemento do endereço da loja
neighborhood	Campo String – Bairro onde a loja está localizada
city	Campo String – Cidade onde a loja está localizada
state	Campo String – Estado onde a loja está localizada
zipcode	Campo Alfanumérico – Código postal do endereço da loja
status	Campo Int – Sem informação sobre o campo
createdat	Campo Alfanumérico – Data de criação da loja no

Arquivo	STOREORDER.csv Compras realizadas nas lojas
Campo	Descrição
id	Campo Alfanumérico – Identifica a compra realizada (Chave única)
storeid	Campo Alfanumérico – Identifica a loja (Chave única)
customerid	Campo Alfanumérico – Identifica o consumidor (Chave única)
scheduledat	Campo Alfanumérico – Data em que o pedido foi agendado
totalamount	Campo Double - Valor total pago na compra
subtotalamount	Campo Double - Valor do pedido antes de descontos e taxas
discountamount	Campo Double - Valor de descontos aplicados no pedido
taxamount	Campo Double - Valor em taxas adicionado no pedido
saleschannel	Campo String – Canal utilizado para realizar a compra
status	Campo Int – Status atual do pedido
ordertype	Campo String – Identifica se o pedido foi entregue ou retirado no local
createdat	Campo Alfanumérico – Data em que o pedido foi criado
createdby	Campo String – Identifica por onde o relatório do pedido foi criado

Arquivo	TEMPLATE.csv Modelos de campanhas
Campo	Descrição
id	Campo Alfanumérico – Identifica o modelo de campanha (Chave única)
storeid	Campo Alfanumérico – Identifica a loja que criou o modelo (Chave única)
name	Campo String – Nome do modelo de campanha
description	Campo String – Descrição do modelo de campanha
createdat	Campo Alfanumérico – Data em que o modelo foi criado

Derivação, Integração e Formatação dos dados

fact_orders_enriched (tabela de pedidos já com dados enriquecidos)

- **Base:** STOREORDER
- **Adicionadas:** CUSTOMER e STORE

Chave primária: `order_id` (vindo de STOREORDER)

Chaves estrangeiras: `store_id` (vindo de STORE) e `customer_id` (vindo de CUSTOMER)

Marcadores de data e tempo:

- `order_datetime` - createdat como data do pedido (vindo de STOREORDER)
- `order_date` – AAAA/MM/DD
- `order_month` – AAAA/MM
- `weekday` – 0 a 6 (seg a dom)

Marcadores de Valor:

- `total_amount` (totalamount) – valor total (vindo de STOREORDER)
- `subtotal_amount` – valor antes do desconto/taxa (vindo de STOREORDER)
- `discount_amount` – valor do desconto (vindo de STOREORDER)
- `tax_amount` – valor da taxa (caso exista) (vindo de STOREORDER)

Derivadas financeiras:

- `net_revenue` – $\text{total_amount} - \text{discount_amount}$ (caso desconto reduza a receita)
- `discount_pct` – $\text{Discount_amount} / \text{subtotal_amount}$
- `tax_pct` – $\text{tax_amount} / \text{subtotal_amount}$

Operacionais:

- `sales_channel` – saleschannel (vindo de STOREORDER)
- `order_type` – ordertype (vindo de STOREORDER)
- `order_status` – status (vindo de STOREORDER)

Loja (vindos de STORE):

- `store_name`
- `store_city`
- `store_state`
- `store_zipcode`
- `store_status`

Cliente (vindos de CUSTOMER):

- `customer_name`
- `customer_gender`
- `customer_status`
- `customer_birthdate`
- `customer_age` (derivada) – idade na data atual ou na data do pedido

Endereço cliente (caso aja):

- `customer_city`
- `customer_state`
- `customer_neighborhood`
- `customer_zipcode`

Validações necessárias:

- `order_id` único
- `total_amount` ≥ 0

Uso no dashboard:

- Qualquer KPI base: receita, pedidos, ticket médio
- Corte por loja/cidade/estado/canal
- Análises por perfil (idade, gênero)
- Sazonalidade (dia da semana, mês)

agg_sales_monthly (Vendas agregadas por mês)

- **Base:** fact_orders_enriched

Chave primária: order_month (AAAA/MM)

Marcadores de data:

- order_month - mês da venda (derivado de order_datetime)

Marcadores de volume e receita:

- order_month
- orders_count - quantidade de pedidos no mês
- unique_customers - número de clientes únicos no mês (por customer_id)
- revenue_total - soma do total_amount
- net_revenue_total - soma do net_revenue
- avg_ticket - revenue_total / orders_count
- median_ticket - mediana do ticket

Descontos e impostos:

- discount_total
- discount_pct_avg - média do discount_pct
- tax_total

Qualidade e operação:

- cancelled_orders (caso status venha cancelado)
- cancel_rate - cancelled / orders_count

Validações necessárias:

- meses contínuos (sem buracos) — se houver buraco, pode ser período sem vendas ou falta de dados

- `orders_count` > 0 (se existir mês)

Uso no dashboard:

- Linha de tendência (receita mensal)
- Crescimento Mês contra Mês
- Sazonalidade anual
- Acompanhamento executivo

`agg_sales_by_store` (Agregado por loja, comparar performance entre lojas)

- **Base:** `fact_orders_enriched`

Chave primária: `store_id`

Identificação:

- `store_id`
- `store_name`
- `store_city`
- `store_state`
- `store_status`

KPIs:

- `orders_count`
- `unique_customers`
- `revenue_total`
- `avg_ticket` - `revenue_total` / `orders_count`
- `discount_total`
- `discount_pct` – `discount_total` / `subtotal_total` (caso tenha subtotal)
- `revenue_share_pct` – `revenue_total` / `total_geral`

Qualidade:

- `cancel_rate` (por loja)
- `active_days` – número de dias com pedidos

Validações:

- lojas com orders_count = 0 (lojas sem pedidos)
- revenue_share_pct soma deve ser = aproximadamente 100%

Usos no dashboard:

- Ranking de lojas
- Receita por loja
- Ticket médio por loja
- Identificar loja com muita venda e muito desconto (margem em risco)

agg_sales_by_channel (Agregado por canal)

- **Base:** fact_orders_enriched

chave primária: sales_channel

Colunas:

- sales_channel
- orders_count
- unique_customers
- revenue_total
- avg_ticket
- discount_total
- discount_pct
- cancel_rate
- revenue_share_pct

Validações:

- padronizar nomes do canal (ex: "App", "app", "APP" → "app")
- canais desconhecidos → "unknown"

Uso no dashboard:

- Pizza ou Barra de participação por canal
- Ticket médio por canal
- Incentivar canal com menor custo (direto) vs marketplace

customer_rfm (Tabela RFV/RFM por cliente)

- **Base:** STOREORDER
- **Adicionada:** CUSTOMER

Chave primária

- customer_id

Métricas (definições técnicas):

R - Recência

- last_order_date - maior data do pedido do cliente
- recency_days - (data_ref - last_order_date) em dias
data_ref pode ser hoje ou a maior data do dataset.

F — Frequência

- frequency_orders - número de pedidos do cliente

M - Monetário

- monetary_total - soma de total_amount do cliente
- monetary_avg - ticket médio do cliente = total / pedidos

Pontuação (score) sugerida:

Criar faixas 1–5 por quantis:

- r_score (menor recency = melhor)
- f_score (maior freq = melhor)
- m_score (maior gasto = melhor)
- rfm_score - concat (ex: 5-4-4 → “544”) ou soma ponderada

Segmentos prontos:

- **Campeões:** $r \geq 4$ e $f \geq 4$ e $m \geq 4$
- **Fiéis:** f alto, r médio/alto
- **Em risco:** r baixo, histórico bom (f/m altos)
- **Hibernando:** r baixo, f/m baixos
- **Novos:** recency alta, freq baixa

Validações:

- cliente com 0 pedidos não entra
- datas parseadas corretamente
- recency não negativa

Uso no dashboard:

- Card: “% Campeões”, “Clientes em risco”
- Tabela de segmentos
- Campanhas direcionadas: reativação / fidelidade

agg_campaign_kpis (KPIs por campanha)

- **Base:** CAMPAIGNxORDER
- **Adicionada:** CAMPAIGN

Chave primária: campaign.id (vindo ou de CAMPAIGNxORDER ou CAMPAIGN)

Marcadores de volume:

- sent_count - quantidade de mensagens enviadas
- unique_customers_reached - clientes impactados

Marcadores de conversão:

- orders_attributed - pedidos gerados pela campanha
- conversion_rate - pedidos / mensagens enviadas ($\text{orders_attributed} / \text{sent_count}$)

Marcadores de receita:

- `revenue_attributed` - valor total dos pedidos gerados pela campanha
- `avg_order_value_attributed` - ticket médio dos pedidos atribuídos à campanha
(`revenue_attributed` / `orders_attributed`)

Velocidade de conversão:

- `avg_time_to_convert_hours` - média(`order_at` - `sent_at`)

Validações:

- `sent_at` e `order_at` em `datetime`
- garantir que `order_at` >= `sent_at` (se não, atribuição está errada)
- duplicidade de pedido atribuído a várias campanhas (definir regra: primeira campanha, última, etc)

Uso no Dashboard:

- Ranking de campanhas por receita atribuída
- Conversão por tipo de campanha
- Tempo médio até compra após disparo