

台達

DVP20SX2

內建RS-232、RS-485與USB



Command	Register Type	Range	Address	Quantity	備註
read-discrete-inputs	S	000~255	1000001~000256	256	
read-coils	S	256~511	000257~000512	256	
read-coils	S	512~767	000513~000768	256	
read-coils	S	768~1023	000769~001024	255	
read-discrete-inputs	X	000~377 (Octal)	101025~101280	255	
read-coils	Y	000~377 (Octal)	001281~001536	255	
read-coils	T	000~255 bit	001537~001792	255	
read-holding-registers	T	000~255 word	401537~401792	100	
read-coils	M	000~255	002049~003584	256	
read-coils	M	256~511	002049~003584	256	
read-coils	M	512~767	002049~003584	256	
read-coils	M	768~1023	002049~003584	256	
read-coils	M	1024~1279	002049~003584	256	
read-coils	M	1280~1535	002049~003584	256	
read-coils	M	1536~1791	045057~047616	256	
read-coils	M	1792~2047	045057~047616	256	
read-coils	M	2048~2303	045057~047616	256	
read-coils	M	2304~2559	045057~047616	256	
read-coils	M	2560~2815	045057~047616	256	
read-coils	M	2816~3071	045057~047616	256	
read-coils	M	3072~3327	045057~047616	256	

Command	Register Type	Range	Address	Quantity	備註
read-coils	M	3328~3583	045057~047616	256	
read-coils	M	3584~3839	045057~047616	256	
read-coils	M	3840~4095	045057~047616	256	
read-coils	C	000~199 (16-bit)	003585~003784	245	
read--holding-registers	C	000~199 (16-bit)	403585~403784	100	
read-coils	C	200~255	003785~003840	55	
read--holding-registers	C	200~255	401793~401903 (Odd address valid)	100	
read--holding-registers	D	1280~1535	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	1536~1791	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	1792~2047	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	2048~2303	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	2304~2559	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	2560~2815	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	2816~3071	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	3072~3327	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	3328~3583	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	3584~3839	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	3840~4095	405377~408192	100	
read--holding-registers	D	4096~4351	436865~440960	100	

Command	Register Type	Range	Address	Quantity	備註
read--holding-registers	D	4352~4999	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	4608~4863	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	4864~5119	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	5120~5375	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	5376~5631	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	5632~5887	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	5888~6143	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	6144~6399	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	6400~6655	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	6656~6911	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	6912~7167	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	7168~7423	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	7424~7679	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	7680~7935	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	7936~8191	436865~440960	100	
read--holding-registers	D	8192~8447	440961~442768	100	
read--holding-registers	D	8448~8703	440961~442768	100	

Command	Register Type	Range	Address	Quantity	備註
read--holding-registers	D	8704~8959	440961~442768	100	
read--holding-registers	D	8960~9215	440961~442768	100	
read--holding-registers	D	9216~9471	440961~442768	100	
read--holding-registers	D	9472~9727	440961~442768	100	
read--holding-registers	D	9728~9983	440961~442768	100	
read--holding-registers	D	9984~9999	440961~442768	100	
read--holding-registers	D	10000~11999	442769~444768	1	address 從 42767讀才有