

Relatório de Testes CRUD com Postman

1. GET /products

- **Descrição:** Retorna todos os produtos cadastrados.
- **Exemplo de Resposta:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Produto A",
    "price": 10.0
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Produto B",
    "price": 20.0
  }
]
```

2. POST /products

- **Descrição:** Cria novos produtos.
- **Exemplo de Requisição 1:**

```
{
  "name": "Produto C",
  "price": 30.0
}
```

- **Exemplo de Requisição 2:**

```
{
  "name": "Produto D",
  "price": 40.0
}
```

- **Exemplo de Resposta:**

```
{
  "message": "Produto criado com sucesso!",
  "product": {
```

```
"id": 3,  
"name": "Produto C",  
"price": 30.0  
}  
}
```

3. PUT /products/:id

- **Descrição:** Atualiza produtos existentes.
- **Exemplo de Requisição 1:**

```
{  
  "name": "Produto A+",  
  "price": 15.0  
}
```

- **Exemplo de Requisição 2:**

```
{  
  "name": "Produto B+",  
  "price": 25.0  
}
```

- **Exemplo de Resposta:**

```
{  
  "message": "Produto atualizado com sucesso!",  
  "product": {  
    "id": 1,  
    "name": "Produto A+",  
    "price": 15.0  
  }  
}
```

4. DELETE /products/:id

- **Descrição:** Remove produtos existentes.
- **Exemplo de Requisição 1:**

```
DELETE /products/1
```

- **Exemplo de Requisição 2:**

```
DELETE /products/2
```

- **Exemplo de Resposta:**

```
{  
  "message": "Produto removido com sucesso!"  
}
```

Conclusão

Os testes foram realizados com sucesso utilizando o Postman. Cada rota foi testada com dois registros diferentes, e os resultados foram os esperados.