01 / INNER JOIN: relacionar datos

Preparado para Eric Escobar
Sesión del plan: lunes 26 de octubre de 2026 · 4 horas.
Herramienta: SQL Server Management Studio (SSMS). Base: ClubPadel.

Referencia al plan original: Cronograma_CSharp_NET.pdf, página 2, Semana 2, fila del lunes 26/10: JOIN parte 1. Teoría: INNER JOIN, cardinalidad y duplicados. Práctica: cruzar reservas, alumnos y clases mediante ocho consultas. Evidencia: totales y cantidad de filas comprobados. La distribución horaria figura en la página 1.

Qué deberías poder hacer al finalizar

• Recuperar información de dos o tres tablas mediante una relación correcta entre sus identificadores.

• Explicar qué compara ON, de dónde sale cada columna y qué representa cada fila del resultado.

• Anticipar cuántas filas corresponden, contrastarlas con las tablas originales y distinguir repeticiones válidas de un cruce equivocado.

Desde dónde continuamos

Ya completaste el modelo y las 15 filas, las 12 consultas de SELECT y filtros, y C01-C08 de CRUD y validación. Comprobaste que Eric y su reserva permanecen tras el rechazo de su baja. Esta sesión empieza con **cero de ocho consultas completadas**.

Bloque	Tiempo	Trabajo previsto
Repaso	20 min	Leer las relaciones y los datos de referencia.
Teoría	45 min	Páginas 3-12, en bloques breves con comprobación.
Ejercicios	110 min	J01-J06, una consulta por vez.
Proyecto	45 min	J07-J08: cardinalidad e informe de ClubPadel.
Corrección y registro	20 min	Verificar evidencia y guardar el punto de continuidad.

Total previsto: 240 minutos; pausas fuera del cómputo. La recuperación de CRUD realizada hoy cuenta para el límite diario de cuatro horas del plan. Si se agota el tiempo disponible, conservamos el avance y reprogramamos lo pendiente. El tiempo transcurrido no completa actividades.

02 / Tus datos de referencia

Estas son las filas confirmadas de ClubPadel al terminar CRUD. Ana y su reserva fueron datos temporales y ya se eliminaron. Los intentos inválidos no agregaron filas ni eliminaron a Eric. Los nombres conservan la escritura de tu base, sin agregar tildes.

Alumno: una fila identifica a una persona

IdAlumno	Nombre	Edad
1	Eric	29
2	Carlos	34
3	Leo	15
4	Maria	30
5	Cesar	45

Clase: una fila identifica a un grupo

IdClase	Nombre	Cupo
1	Septima	8
2	Sexta	8
3	Quinta	6
4	Cuarta	4
5	Tercera	4

Reserva: una fila vincula un alumno con una clase

IdReserva	IdAlumno	IdClase
1	3	2
2	4	1
3	1	3
4	5	4
5	2	5

Ejemplo de lectura
La reserva (3, 1, 3) tiene identificador propio 3, pertenece al alumno 1, Eric, y referencia a la clase 3, Quinta. El primer y el último 3 cumplen funciones distintas.

Usá esta página para anticipar y contrastar resultados. Una consulta sin ORDER BY no garantiza que las filas aparezcan en este mismo orden.

03 / Por qué necesitamos un JOIN

Un **JOIN** es una operación de consulta que combina información de tablas según una condición. Se usa cuando la respuesta requiere datos que están distribuidos: Reserva guarda identificadores; Alumno guarda nombre y edad; Clase guarda nombre y cupo. [S1]

El problema del club

Queremos leer el nombre de la clase de cada reserva sin buscar manualmente el identificador en otra grilla. La reserva 1 tiene IdClase 2. Buscamos ese 2 en Clase.IdClase y recuperamos Sexta.

Dato de origen	Columna donde lo buscamos	Dato que recuperamos
Reserva 1: IdClase = 2	Clase.IdClase = 2	Nombre = Sexta; Cupo = 8
Reserva 2: IdClase = 1	Clase.IdClase = 1	Nombre = Septima; Cupo = 8
Reserva 3: IdClase = 3	Clase.IdClase = 3	Nombre = Quinta; Cupo = 6

La relación y la consulta tienen funciones diferentes

La **clave primaria (PK)** identifica una fila. La **clave foránea (FK)** exige una referencia válida en nuestro esquema. El JOIN utiliza una condición escrita por nosotros para recuperar datos relacionados. Una FK no escribe automáticamente el JOIN ni selecciona sus columnas. [S2]

```
Reserva.IdAlumno = Alumno.IdAlumno
Reserva.IdClase  = Clase.IdClase
```

El punto indica procedencia: **Tabla.Columna**. Reserva.IdClase es la columna IdClase de Reserva. Es una forma de evitar confundir identificadores que tienen nombres parecidos.

Qué cambia al consultar
El resultado combina información para leerla. Un SELECT con JOIN no inserta, modifica ni elimina registros y tampoco crea una nueva tabla permanente.

Pregunta de comprensión

Si buscás el nombre de la persona de una reserva, ¿qué identificador de Reserva necesitás seguir hasta Alumno? Antes de escribir código, identificá la relación que expresa la pregunta.

04 / INNER JOIN: un ejemplo resuelto

INNER JOIN conserva las combinaciones de filas que cumplen la condición de unión. En este ejemplo unimos cada reserva con la clase cuyo identificador coincide. Una fila sin coincidencia no participaría en este resultado. [S3]

Problema: mostrar la clase de cada reserva

```
SELECT Reserva.IdReserva, Clase.Nombre
FROM Reserva
INNER JOIN Clase
    ON Reserva.IdClase = Clase.IdClase
ORDER BY Reserva.IdReserva ASC;
```

Parte	Qué hace y por qué
SELECT Reserva.IdReserva, Clase.Nombre	Elige el identificador de la reserva y el nombre guardado en Clase. La coma separa columnas.
FROM Reserva	Indica una tabla de la que partimos para expresar la consulta.
INNER JOIN Clase	Agrega la información de Clase a las combinaciones que coincidan.
ON Reserva.IdClase = Clase.IdClase	Define la coincidencia: FK de la reserva con PK de su clase. No compara posiciones de filas.
ORDER BY Reserva.IdReserva ASC	Ordena por identificador de reserva ascendente. El punto y coma cierra la consulta.

Ejecutar y comprobar en SSMS

Abrí New Query, seleccioná ClubPadel o ejecutá USE ClubPadel;. Seleccioná únicamente el SELECT de arriba y presioná F5. En Results se esperan cinco filas:

IdReserva	Nombre
1	Sexta
2	Septima
3	Quinta
4	Cuarta
5	Tercera

La fila 1 muestra Sexta porque Reserva.IdClase vale 2 y la clase 2 se llama Sexta. No porque la primera reserva tenga que corresponder a la primera clase.

05 / Alias y nombres sin ambigüedad

Un **alias** es un nombre temporal dentro de una consulta. Acorta referencias o aclara encabezados. **AS** se lee como: usar este nombre. Un alias de tabla no cambia el nombre guardado de esa tabla. [S3]

El mismo ejemplo con nombres breves

```
SELECT r.IdReserva, c.Nombre AS Clase
FROM Reserva AS r
INNER JOIN Clase AS c
    ON r.IdClase = c.IdClase
ORDER BY r.IdReserva ASC;
```

Expresión	Lectura
Reserva AS r	En esta consulta, r representa Reserva.
Clase AS c	En esta consulta, c representa Clase.
r.IdClase	IdClase que está en la reserva.
c.IdClase	IdClase que identifica a la clase.
c.Nombre AS Clase	Muestra Nombre con el encabezado Clase.

Obtendrás las mismas cinco filas que en la página anterior; el segundo encabezado será Clase. Cuando definís un alias de tabla, usalo para referenciar sus columnas: c.Nombre, en vez de Clase.Nombre. [S3]

Ambigüedad: más de una columna puede llamarse igual

Al combinar Reserva y Clase, ambas tienen IdClase. Al incorporar Alumno, Alumno y Clase tienen Nombre. Escribir solamente Nombre no indica cuál querés. **a.Nombre AS Alumno** y **c.Nombre AS Clase** expresan origen y encabezado de manera explícita.

Convención de esta sesión
Usaremos r para Reserva, a para Alumno y c para Clase. Estos nombres son elecciones de lectura; no son palabras reservadas ni objetos nuevos. Primero comprendé la relación; después abreviá.

06 / Cómo se forma cada fila

Para razonar sobre un INNER JOIN, tomá una fila de Reserva, leé su FK y buscá las filas de la otra tabla que satisfacen ON. Cada coincidencia aporta una combinación al resultado. Es una explicación lógica; no describe el algoritmo físico que el motor debe ejecutar. [S1]

Seguir la reserva 3 paso a paso

Paso	Lectura concreta
1. Leer la reserva	IdReserva 3, IdAlumno 1, IdClase 3.
2. Elegir la relación	Para conocer la clase usamos IdClase.
3. Comparar	Reserva.IdClase 3 coincide con Clase.IdClase 3.
4. Recuperar atributos	Clase 3 tiene Nombre Quinta y Cupo 6.
5. Proyectar columnas	Proyectar significa elegir qué columnas de la combinación se muestran en SELECT.

Iguales números no garantizan iguales significados

Comparar Reserva.IdReserva con Clase.IdClase sería un error para esta pregunta. IdReserva identifica la inscripción; IdClase identifica el grupo. En tus datos ambos identificadores recorren 1 a 5 y ese cruce equivocado también podría devolver cinco filas, aunque con clases incorrectas.

Reserva	Clase correcta por su FK	Clase de un cruce incorrecto por IdReserva
1	Sexta (IdClase 2)	Septima (IdClase 1)
2	Septima (IdClase 1)	Sexta (IdClase 2)
5	Tercera (IdClase 5)	Tercera (IdClase 5), coincidencia accidental

La cantidad de filas es necesaria, pero no suficiente
Además de contar, seguí los identificadores. Un cruce puede devolver cinco filas y asociar nombres equivocados. El modelo indica qué comparar; los números por sí solos no explican la relación.

07 / Incorporar una tercera tabla

Para obtener nombre del alumno y nombre de la clase, Reserva funciona como vínculo: contiene ambas FK. La condición hacia Alumno usa IdAlumno; la condición hacia Clase usa IdClase. No necesitamos inventar una relación directa entre los identificadores de Alumno y Clase.

Ejemplo resuelto: detalle de la reserva 4

```
SELECT r.IdReserva, a.Nombre AS Alumno,
       c.Nombre AS Clase, c.Cupo
FROM Reserva AS r
INNER JOIN Alumno AS a
    ON r.IdAlumno = a.IdAlumno
INNER JOIN Clase AS c
    ON r.IdClase = c.IdClase
WHERE r.IdReserva = 4;
```

Parte	Explicación
SELECT	Elige cuatro columnas. Los dos Nombre llevan procedencia y encabezados distintos.
Primer INNER JOIN y ON	Busca al alumno indicado por la reserva: IdAlumno 5, Cesar.
Segundo INNER JOIN y ON	Busca la clase indicada por la reserva: IdClase 4, Cuarta.
WHERE r.IdReserva = 4	Limita la lectura a la reserva que queremos analizar.

Resultado esperado

IdReserva	Alumno	Clase	Cupo
4	Cesar	Cuarta	4

Leemos: la reserva 4 pertenece a Cesar y corresponde a Cuarta, cuyo cupo es 4. Ese cupo describe la capacidad de la clase; esta fila no afirma que existan cuatro reservas ni que queden cuatro lugares.

Procedimiento para otra consulta
Decidí qué representa una fila, localizá cada atributo en su tabla, escribí una condición por relación y recién entonces elegí los filtros y el orden.

08 / Combinar JOIN, filtros y orden

Ya trabajaste WHERE y ORDER BY. Ahora los aplicamos al resultado relacionado: **ON** expresa cómo se vinculan las tablas; **WHERE** limita los registros que queremos consultar; **ORDER BY** define su presentación.

Ejemplo resuelto: reservas en clases con cupo de al menos 6

```
SELECT r.IdReserva, c.Nombre AS Clase, c.Cupo
FROM Reserva AS r
INNER JOIN Clase AS c
    ON r.IdClase = c.IdClase
WHERE c.Cupo >= 6
ORDER BY c.Cupo DESC, r.IdReserva ASC;
```

IdReserva	Clase	Cupo
1	Sexta	8
2	Septima	8
3	Quinta	6

La igualdad de ON encuentra la clase correspondiente. WHERE conserva cupos 8, 8 y 6. ORDER BY muestra primero cupos mayores; en el empate de 8, coloca primero la reserva 1. El filtro mira Cupo, por eso usamos c.Cupo.

Orden lógico para comprender la consulta

Primero razonamos sobre...	Después...
FROM, ON e INNER JOIN	Se determinan las combinaciones relacionadas.
WHERE	Se conservan las combinaciones que cumplen el filtro.
SELECT	Se eligen las columnas visibles y sus encabezados.
ORDER BY	Se ordena la presentación final.

Este orden es conceptual. El texto SQL empieza con SELECT y el optimizador puede ejecutar físicamente de otra manera. Los alias de tabla se definen en FROM/JOIN y pueden usarse en las demás partes. [S4]

Reutilizar lo que ya sabés
Los filtros por edad, las listas con IN y los intervalos mantienen su significado. En un cruce, agregá la procedencia: a.Edad, r.IdClase o c.Nombre según el dato pedido.

09 / Cardinalidad: una o varias coincidencias

Cardinalidad de una relación describe cuántos registros pueden relacionarse. En esta sesión distinguimos esa regla del modelo de la **cantidad de filas del resultado**, que depende de los datos y de la consulta.

Nuestro modelo: uno a muchos

Dirección	Qué permite o exige el esquema
Alumno hacia Reserva	Un alumno puede tener cero, una o varias reservas. No hay una restricción UNIQUE sobre Reserva.IdAlumno.
Reserva hacia Alumno	Cada reserva guarda un IdAlumno obligatorio que referencia a un único alumno, porque apunta a una PK.
Clase hacia Reserva	Una clase puede aparecer en cero, una o varias reservas.
Reserva hacia Clase	Cada reserva referencia a una clase existente y única por su PK.

Los cinco alumnos tienen actualmente una reserva cada uno. Eso describe esta carga de datos; no convierte el modelo en una relación uno a uno. [S2]

Ejemplo conceptual: Eric reserva otra clase

Imaginá, sin ejecutar ningún INSERT, que se agrega la reserva 90 para Eric (IdAlumno 1) en Septima (IdClase 1). Al consultar reservas con alumnos, Eric aparecería dos veces:

IdReserva	IdAlumno	Alumno	IdClase
3	1	Eric	3
90	1	Eric	1

Son dos reservas distintas de la misma persona. El nombre repetido es correcto. En este escenario habría seis reservas y seis filas en el cruce completo por FK a PK. Una misma PK de Alumno puede ser referenciada por varias filas de Reserva.

Por qué el cruce completo actual devuelve cinco
Partimos de cinco reservas. Cada una tiene exactamente una coincidencia de alumno y una de clase, por sus FK obligatorias y las PK referenciadas. Sin filtros adicionales, unir esas relaciones conserva una fila por reserva. Esta conclusión depende de estas condiciones, no de una regla universal de JOIN.

10 / Repeticiones válidas y cruces equivocados

Antes de hablar de un duplicado, preguntá: **¿qué identifica una fila de mi informe?** Si informa reservas, IdReserva distingue las filas. Que se repita Alumno o Clase puede ser lo esperado cuando existen varias reservas de la misma persona o grupo.

Tres situaciones distintas

Situación	Cómo interpretarla
Eric aparece con reservas 3 y 90 en el ejemplo conceptual	Es una repetición válida del alumno: hay dos inscripciones distintas.
Mostrás solo Nombre y ocultás IdReserva	Dos filas pueden parecer iguales aunque provengan de reservas diferentes.
Cada reserva aparece cinco veces al cruzar con Clase	Revisá ON: en nuestro esquema una reserva debe encontrar una única clase por su PK.

Ejemplo de condición incorrecta: diagnóstico, no práctica

```
FROM Reserva AS r
INNER JOIN Clase AS c
    ON r.IdClase = r.IdClase
```

Esa condición compara la reserva consigo misma y nunca usa la clase c. Como r.IdClase es obligatorio, se cumple para cada una de las cinco clases. Cada reserva se combina cinco veces: **5 reservas × 5 clases = 25 filas**. La condición correcta compara r.IdClase con c.IdClase.

Qué revisar antes de ocultar repeticiones

- Confirmá si una fila representa una reserva, una persona o una clase.
- Incluí los identificadores durante la revisión y seguí una reserva concreta.
- Comprobá que cada ON compare las columnas que expresan la relación buscada.

Eliminar visualmente repeticiones sin entender su causa puede esconder reservas válidas o disimular un cruce incorrecto. Hoy practicamos el diagnóstico; las agregaciones tienen su propia sesión posterior.

11 / Comprobar filas y totales

El resultado esperado del plan exige comprobar cantidades. Hoy lo hacemos contrastando identificadores y contando filas de la grilla. No necesitamos adelantar COUNT, SUM ni GROUP BY, previstos para el 30/10.

Protocolo de revisión para cada consulta

Paso	Qué comprobás
1. Anticipar	Escribí qué representa una fila y qué tablas necesitás.
2. Revisar las claves	Leé las FK de las reservas y localizá sus PK en la página 2.
3. Aplicar filtros	Marcá qué reservas deberían participar; no cambies las relaciones para lograr el número esperado.
4. Comparar cantidades	Contá filas antes y después. Si falta o sobra una, buscá el identificador y revisá el motivo.
5. Revisar valores y orden	Contraprobá nombres, clase, edad o cupo y los criterios de ORDER BY.
6. Documentar	Conservá consulta, resultado, cantidad obtenida y una explicación de ON.

Totales que tienen sentido

En el detalle completo actual esperamos **cinco filas, una por reserva**, y los cinco identificadores 1 a 5 presentes una vez. Al filtrar, la cantidad puede disminuir sin que eso indique un problema.

Si una clase tuviera varias reservas, su cupo aparecería en cada fila de detalle. Sumar esos cupos repetidos no mediría la capacidad total de clases distintas. La cantidad de reservas y la capacidad son medidas diferentes.

Tu base tiene cinco filas en cada tabla
Que esos tres totales coincidan es una característica de los datos actuales. Unir Alumno con Reserva no garantiza mostrar todos los alumnos de cualquier base: solo aparecen combinaciones con coincidencia. Las filas sin correspondencia se trabajan en JOIN parte 2.

12 / Errores frecuentes y cómo corregirlos

Qué observás	Causa probable	Cómo revisarlo
Nombre resulta ambiguo	Alumno y Clase tienen Nombre.	Usá a.Nombre o c.Nombre; elegí encabezados distintos con AS.
IdAlumno no existe en Clase	Se buscó una columna en la tabla equivocada.	Revisá el esquema: el vínculo entre alumno y clase pasa por Reserva.
ON usa IdReserva = IdClase	Se comparan identificadores de entidades distintas.	Seguí el dato que referencia la clase: r.IdClase = c.IdClase.
El cruce devuelve 25 filas	La condición no relaciona ambos lados o se combinaron todas las filas.	Revisá alias y columnas de ON antes de cambiar SELECT.
Cambió el orden al ejecutar otra vez	Falta un ORDER BY suficiente para la consigna.	Agregá el criterio pedido y un desempate cuando corresponda.
La consulta devuelve cero filas	El filtro puede no tener coincidencias.	Contrastá los valores con la fuente y probá primero el cruce sin ese filtro.
Se usa Clase.Nombre después de Clase AS c	La referencia no usa el alias definido.	Dentro de esa consulta escribí c.Nombre.
No encuentra Alumno o Reserva	Podría estar seleccionada otra base.	Revisá el selector de SSMS o ejecutá USE ClubPadel;.

Secuencia de diagnóstico

Leé primero el mensaje o la diferencia del resultado. Revisá la base activa, luego nombres y alias, después condiciones ON y finalmente WHERE y ORDER BY. Una consulta que compila todavía necesita una comprobación de significado.

Si te trabás
Compartí lo que escribiste y el resultado o mensaje. Primero revisaremos la parte concreta que causa la dificultad, con una pista que te permita corregirla.

13 / Las ocho actividades de la sesión

El plan original fija ocho consultas y sus temas, sin enumerar ocho consignas individuales. Esta secuencia organiza ese alcance de forma progresiva. Las consignas se entregan de a una en la conversación; sus soluciones quedan reservadas para después de tu intento.

ID	Objetivo	Estado inicial	Tiempo
J01	Reserva y Alumno: identificador, nombre y edad.	en curso	20
J02	Reserva y Clase: nombre de clase y cupo.	pendiente	15
J03	Detalle con las tres tablas y encabezados claros.	pendiente	25
J04	Detalle de reservas filtrado por mayoría de edad.	pendiente	20
J05	Detalle de reservas de una clase indicada.	pendiente	15
J06	Selección de clases con IN y orden con desempate.	pendiente	15
J07	Consulta desde Alumno y explicación de cardinalidad.	pendiente	20
J08	Informe autónomo de las tres tablas y auditoría de filas.	pendiente	25

J01-J06 suman 110 minutos de ejercicios; J07-J08, 45 minutos de proyecto. Los tiempos son orientativos y la comprensión determina el avance.

Cuándo se considera completada una actividad

• La consulta responde a la consigna, usa relaciones correctas y se ejecuta.

• El resultado se contrasta con los datos fuente, incluyendo columnas, filas, valores y orden solicitado.

• Explicás qué compara ON y justificás una decisión del ejercicio.

Barra y registro

Progreso = actividades completadas ÷ 8 × 100. Cada consulta validada suma 12,5 puntos porcentuales. Un intento parcial permanece en curso. Mostrar un ejemplo o leer una explicación no completa tu práctica.

Estado al entregar este apunte
0 % · 0 de 8 actividades completadas. J01 en curso; J02-J08 pendientes. Este es el estado inicial del PDF: la conversación conservará las actualizaciones posteriores.

Archivo de trabajo sugerido

En SSMS, guardá las consultas como **JOIN_2026-10-26.sql**. Encabezá el archivo con USE ClubPadel; y usá comentarios -- J01, -- J02, etc. No vuelvas a ejecutar los INSERT ni los DELETE del bloque anterior para practicar estas lecturas.

14 / Resumen y glosario

Lo esencial para repasar

• Un JOIN responde preguntas que necesitan datos de varias tablas.

• INNER JOIN devuelve combinaciones que satisfacen la condición ON.

• En ClubPadel vinculamos Reserva.IdAlumno con Alumno.IdAlumno, y Reserva.IdClase con Clase.IdClase.

• Los alias aclaran de dónde sale cada columna. WHERE filtra y ORDER BY ordena.

• Una persona o clase repetida puede ser válida si el informe representa reservas diferentes.

• Revisá la cantidad de filas y también sus relaciones concretas. Cinco filas no garantizan un cruce correcto.

Glosario breve

Término	Significado en esta sesión
JOIN	Operación para combinar datos de tablas según una condición.
INNER JOIN	Combinación que conserva las coincidencias de la condición de unión.
ON	Cláusula que expresa la condición que vincula las filas.
PK	Clave primaria: identifica de manera única una fila de la tabla.
FK	Clave foránea: referencia a una clave de otra tabla y controla la integridad.
Alias	Nombre temporal asignado a una tabla o a un encabezado de resultado.
Columna calificada	Nombre con procedencia explícita, como r.IdAlumno.
Cardinalidad de relación	Cuántos registros pueden relacionarse: por ejemplo, uno a muchos.
Coincidencia	Par de filas que satisface la condición ON.
Resultado	Filas y columnas que devuelve la consulta para leerlas.
Ambigüedad	Una referencia podría indicar más de una columna y necesita procedencia.
Desempate	Criterio adicional de orden entre filas con igual valor en el primero.

15 / Referencias y punto de continuidad

Documento que determina el alcance

Cronograma_CSharp_NET.pdf, página 1: estructura y límite diario. Página 2: Semana 2, lunes 26/10/2026, U2 SQL Server, JOIN parte 1. Ocho consultas; comprobar cantidades. Los bloques posteriores LEFT JOIN y agregaciones se mantienen en sus propias sesiones.

Documentación técnica de consulta

[S1] Microsoft Learn: Joins (SQL Server). Relaciones, condiciones y nombres de columnas.
Abrir documentación oficial

[S2] Microsoft Learn: Primary and foreign key constraints. Unicidad y referencias.
Abrir documentación oficial

[S3] Microsoft Learn: FROM clause plus JOIN, APPLY, PIVOT. INNER JOIN, ON y alias.
Abrir documentación oficial

[S4] Microsoft Learn: SELECT (Transact-SQL). Orden lógico de procesamiento.
Abrir documentación oficial

Documentación consultada el 26/10/2026. Los datos y ejemplos de ClubPadel son material propio adaptado al avance confirmado. Los ejemplos se contrastaron en un modelo local compatible para verificar filas; la ejecución real de T-SQL se realiza en tu SQL Server desde SSMS.

Registro que completaremos al cerrar

Campo	Qué dejaremos escrito
Tema y fecha	U2 SQL Server, JOIN parte 1, sesión prevista 26/10/2026.
Completadas	Identificadores de las consultas efectivamente revisadas.
Pendientes	Consulta exacta, parte que falta y dudas abiertas.
Herramienta y archivo	SSMS, ClubPadel y nombre real del script guardado.
Próximo paso	Retomar el punto concreto, sin repetir lo ya completado.

Punto inicial exacto
J01: comprender la coincidencia entre Reserva.IdAlumno y Alumno.IdAlumno, escribir el cruce para mostrar los datos pedidos, ejecutarlo y contrastar sus filas. No hay consultas JOIN de esta sesión completadas al crear este material.