

Änderungsprotokoll — Adressverwaltung v2.3.0

Datum: 4. Oktober 2026
Ausgangsstand: v2.2.0 (Commit 1b21258)
Endstand: Commit f09a2fc auf main, 8 Commits, 69 geänderte Dateien
Versionsnummer: 2.3.0 (vorher 2.2.0)

1. Übersicht

Version 2.3.0 fasst die Änderungen vom 4. Oktober 2026 zusammen: fünf Änderungspakete und zwei neue Dokumente.

#	Paket	Inhalt	Commit
1	Backend-Tests	Neues Testprojekt mit Integrationstests für die OData-API	da8d488
2	NuGet-Sicherheitsupdates	Pakete mit bekannten Lücken aktualisiert	45c0592
3	.NET 10	Backend und Testprojekt von .NET 8 auf .NET 10 migriert	243d6fc
4	Sicherheit	18 Befunde geprüft, 17 behoben; Next.js 15 und React 19; Bericht als PDF	e5cf8ee
5	Clean Code	Nachprüfung mit 11 Befunden (B-09 bis B-13, F-07 bis F-12), alle umgesetzt	dac15cb
6	Dokumentation	PDF der Clean-Code-Analyse neu erzeugt	6d1975d
7	Dokumentation	Schulungsunterlage zum Sequenzdiagramm	080cb4a, f09a2fc
8	Version	Versionsnummer auf 2.3.0 gesetzt (README, package.json, Diagramme, Dokumente)	a85be58
9	Konfiguration	Alle sicherheitsrelevanten Variablen in einer Datei .env statt in drei Dateien unter env/	nach a85be58

Das Datenbankschema ist unverändert. Bestehende Daten bleiben erhalten.

Für den Betrieb ändert sich einiges; Abschnitt 8 beschreibt, was nach dem Aktualisieren zu tun ist.

2. Backend-Tests

Neu: backend/AdressverwaltungApi.Tests/ und backend/Adressverwaltung.sln

xUnit-Integrationstests für die OData-API. Die API läuft im Speicher (webApplicationFactory<Program>) gegen eine echte PostgreSQL-Datenbank, die pro Testlauf als Wegwerf-Container startet (Testcontainers). Der E-Mail-Versand ist durch FakeEmailService ersetzt.

Datei	Inhalt
AdressenODataTests.cs	CRUD, Validierung, Audit-Felder, OData-Abfragen, Benachrichtigung
CitiesODataTests.cs	CRUD und PLZ-Suche

Datei	Inhalt
AuthorizationTests.cs	Endpunkte nur mit gültigem Token erreichbar
AuthSecurityTests.cs	Registrierung nur mit Token, gleiche Antworten, X-User wird ignoriert
MetadataTests.cs	\$metadata und camelCase
Infrastructure/	ApiFactory, ODataTestBase, FakeEmailService

Zwei Änderungen an Program.cs waren dafür nötig: `public partial class Program { }` macht die Klasse für das Testprojekt sichtbar, und `NameClaimType = "name"` sorgt dafür, dass `CreatedBy/ChangedBy` aus dem Token gefüllt werden. Vorher stand dort immer `system`.

Aufruf: `cd backend && dotnet test` (Docker muss laufen). Stand: 51 Tests, alle bestanden.

3. Abhängigkeiten und Plattform

Backend

Komponente	vorher	nachher
Zielframework (API und Tests)	net8.0	net10.0
Docker-Images	sdk:8.0, aspnet:8.0	sdk:10.0, aspnet:10.0
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	8.0.0	10.0.12
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	8.0.7	10.0.12
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	8.0.4	10.0.3
Microsoft.AspNetCore.OData	8.2.5	9.5.0
Swashbuckle.AspNetCore	6.6.2	10.2.3

Der Zwischenschritt in Paket 2 hob die Pakete zunächst innerhalb von .NET 8 an und beseitigte vier Warnungen zu transitiven Paketen (`Microsoft.Extensions.Caching.Memory`, `System.Text.Json`, `System.IdentityModel.Tokens.Jwt`, `Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens`).

Frontend

Komponente	vorher	nachher
next, eslint-config-next	14.2.5	15.5.27
react, react-dom	18	19
postcss	8.4.x (in next gebündelt)	≥ 8.5.23 (per overrides)
@types/next-auth	3.15	entfernt (veraltet)
package.json Version	2.0.0	2.3.0
Lockfile	keines	package-lock.json, Dockerfile nutzt <code>npm ci</code>

Next.js 14 erhält für mehrere kritische Lücken keine Korrekturen mehr, deshalb der Sprung auf Version 15. Am Anwendungscode war dafür keine Anpassung nötig.

4. Sicherheit

Der vollständige Bericht liegt in `documentation/Sicherheitsbericht.pdf`. Hier die Änderungen nach Bereich.

Backend

Datei	Änderung
Controllers/AuthController.cs	/auth/register nur noch mit Token; gleiche Antwort für neue und bestehende E-Mail; fester Vergleichs-Hash gegen Zeitmessung beim Login
Dtos/AuthDtos.cs	Höchstlängen für E-Mail (256) und Passwort (128)
Data/AdresseDbContext.cs	Header X-User wird für Audit-Felder nicht mehr gelesen
DbSeeder.cs	Kein festes Standardpasswort mehr; ohne Seed:AdminPassword Zufallspasswort im Log
Program.cs	Start bricht ab, wenn Jwt:Key fehlt, zu kurz oder ein Platzhalter ist
appsettings.json	JWT-Schlüssel und Datenbankpasswort entfernt
Dockerfile	Container läuft als Benutzer app statt root

Frontend

Datei	Änderung
app/login/LoginForm.tsx	callbackUrl nur noch innerhalb der eigenen App (kein Open Redirect)
lib/api.ts	Hochkomma in der PLZ-Suche wird maskiert
Dockerfile	npm ci mit Lockfile; Container läuft als Benutzer node

Infrastruktur und Skripte

Datei	Änderung
docker-compose.yml	Geheimnisse entfernt, stattdessen Variablen aus .env (\${POSTGRES_PASSWORD}, \${JWT_KEY}, \${NEXTAUTH_SECRET} ...); Backend und PostgreSQL nur an 127.0.0.1
.env.example	Neue Vorlage für .env mit allen sicherheitsrelevanten Variablen (die echte Datei ist git-ignoriert)
nginx/nginx.conf	Ratenbegrenzung für Anmeldungen (10 pro Minute und IP); zusätzliche Sicherheits-Header; Version nicht mehr sichtbar
scripts/create_user.sh, scripts/reset_password.sh	Werte als psql-Variablen statt im SQL-Text; Passwort nicht mehr ausgegeben; Mindestlänge 8
migration/import_cities.py	Passwort aus dem Kommentar entfernt (Datei in Paket 5 gelöscht)

5. Clean Code

Befunde und Begründungen stehen in der Nachprüfung am Ende von `documentation/CleanCode_Analyse.md`.

Backend

#	Datei	Änderung
B-09	neu Options/JwtOptions.cs, Options/SmtpOptions.cs; Program.cs, Services/EmailService.cs	Typisierte Konfiguration statt Zugriff über Zeichenketten
B-10	neu Services/ITokenService.cs, Services/JwtTokenService.cs; AuthController.cs	JWT-Erzeugung aus dem Controller ausgelagert; E-Mail-Suche in FindUserByEmailAsync
B-11	odataCrudController.cs, AdressenController.cs	Erweiterungspunkt OnCreatedAsync statt kopierter Post-Methode; ungenutztes Feld entfernt
B-12	Data/AdresseDbContext.cs	Doppelte Fluent-Konfiguration entfernt; erzeugtes Schema identisch
B-13	Dtos/SettingsDtos.cs, SettingsController.cs	DTO SettingsResponse statt anonymer Objekte

Frontend

#	Datei	Änderung
F-07	lib/api.ts	Hilfsfunktionen apiRequest, jsonRequest, leseListe; Konstanten für die PLZ-Suche
F-08	types/auditable.ts, types/adresse.ts, types/city.ts	Generische Typen CreateOf<T> und UpdateOf<T>
F-09	neu components/formStyles.ts, Fehlermeldung.tsx, Ladeanzeige.tsx; Formulare und Seiten	Gemeinsame Formular-Klassen, Fehlerbox und Ladeanzeige
F-10	app/cities/DeleteButton.tsx, app/adressen/[id]/bearbeiten/page.tsx, ConfirmDialog.tsx	Dialog und Fehler-State statt confirm()/alert()
F-11	components/CityForm.tsx, AdresseForm.tsx	Controlled Inputs; laden in speichert umbenannt
F-12	components/NavBar.tsx	Link «Adressen» zeigte auf eine nicht vorhandene Seite; führt jetzt auf die Liste

Gelöscht: migration/import_cities.py, eine identische Kopie von scripts/import_cities.py.

6. Dokumentation

Datei	Stand
documentation/Sicherheitsbericht.pdf (Quelle .html)	neu
documentation/Schulungsunterlage_Sequenzdiagramm.pdf (Quelle .html, zwei PNG)	neu
documentation/Aenderungsprotokoll_v2.3.0.pdf (Quelle .md)	neu, dieses Dokument
documentation/CleanCode_Analyse.md und .pdf	um die Nachprüfung ergänzt, PDF neu erzeugt
documentation/Systemarchitektur.puml und .svg	ASP.NET Core 10, Next.js 15

Datei	Stand
README.md	Versionen, Geheimnisse in .env, Anmeldung, lokale Entwicklung, Tests, Projektstruktur
CLAUDE.md	an alle Änderungen angepasst

7. Geänderte Dateien nach Bereich

Bereich	neu	geändert	gelöscht
Backend API (backend/AdressverwaltungApi)	4	13	0
Backend-Tests und Solution	10	0	0
Frontend (frontend)	4	17	0
Infrastruktur (docker-compose.yml, nginx, .env.example, .gitignore)	1	3	0
Skripte und Migration	0	2	1
Dokumentation, README.md, CLAUDE.md	6	6	0

Die Zahlen beziehen sich auf den Stand vor diesem Protokoll und vor dem Setzen der Versionsnummer (Commit f09a2fc); die Zeile Infrastruktur zeigt den Stand nach Paket 9.

8. Nach dem Aktualisieren zu tun

- Geheimnisse anlegen.** Die Datei .env aus der Vorlage .env.example erstellen und die Platzhalter ersetzen. Ohne POSTGRES_PASSWORD, JWT_KEY und NEXTAUTH_SECRET startet der Stack nicht.
- Datenbankpasswort bei bestehender Datenbank.** POSTGRES_PASSWORD wirkt nur beim ersten Start mit leerem Volume. Bei einem bestehenden Volume das Passwort in der Datenbank mit ALTER USER postgres PASSWORD '...' auf den Wert aus .env setzen.
- Images neu bauen.** docker compose up --build -d.
- Neu anmelden.** Mit neuem JWT-Schlüssel und neuem NEXTAUTH_SECRET sind bestehende Sitzungen ungültig.
- Admin-Passwort.** In einer bestehenden Datenbank gilt das frühere Standardpasswort weiter. Für die Demo-Anwendung ist das akzeptiert; bei einem Einsatz mit echten Daten mit ./scripts/reset_password.sh ersetzen.
- Lokale Entwicklung.** .NET SDK 10 installieren. dotnet run braucht Jwt__key und ConnectionStrings__DefaultConnection aus der Umgebung. Im Frontend npm ci statt npm install.
- Benutzer anlegen.** Neue Benutzer entstehen über ./scripts/create_user.sh oder durch einen angemeldeten Benutzer über /auth/register.

Auf dem Entwicklungsrechner sind die Punkte 1 bis 4 bereits erledigt.

9. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
dotnet test	51 von 51 bestanden
dotnet list package --vulnerable --include-transitive	keine anfälligen Pakete
npm audit --omit=dev	0 Lücken
Frontend-Build mit Typprüfung und Lint im Docker-Image	erfolgreich
Erzeugtes Datenbankschema vor und nach B-12	identisch
Docker-Stack: Anmeldung, Seiten, API-Aufrufe (Anlegen, Ändern, Suchen, Löschen) per curl	erfolgreich
Registrierung ohne Token, Seitenschutz, Ratenbegrenzung, Header, Ports, Container-Benutzer	wie beabsichtigt

Nicht im Browser geprüft: die Bedienung der Oberfläche nach dem Upgrade auf React 19 und dem Umbau des Frontends (Formulare, Löschdialog, Weiterleitung nach dem Login).

10. Akzeptierte Risiken und offene Punkte

Die Adressverwaltung ist eine Demo-Anwendung ohne schützenswerte Daten. Zwei Punkte sind deshalb bewusst akzeptiert (Entscheid vom 4. Oktober 2026):

- Das frühere Standardpasswort des Admin-Benutzers gilt in der bestehenden Datenbank weiter.
- In der Git-History auf GitHub liegen alte Geheimnisse (TLS-Schlüssel, frontend/.env.local, Postman-Vault-Key, frühere Werte aus docker-compose.yml). Die History wird nicht umgeschrieben.

Bei einem Einsatz mit echten Daten sind beide Punkte vor der Inbetriebnahme zu erledigen.

Offen bleiben:

- OData-Listen haben keine Seitengröße; das verlangt Blättern im Frontend.
- Keine Rollen, keine Kontosperrung, kein Widerruf von Tokens.
- npm audit meldet 7 Einträge in Entwicklungswerkzeugen (über braces); behebbar mit Tailwind CSS 4.

Einzelheiten zu den Sicherheitspunkten stehen in documentation/Sicherheitsbericht.pdf, Abschnitt 4.