

1 Endpoints

Entorno	Login	Consulta
Pruebas	/ws2_mba3_serv_/login_servicio	/ws2_mba3_serv Consultas Externas_/
Producción	/ws2_mba3_serv_/login_servicio	/ws Consulta externa MBA3/ ← slash final obligatorio

Base URL común: http://192.168.80.190:8081

2 Paso 1 · Obtener el token (login)

POST /ws2_mba3_serv_/login_servicio · Content-Type: application/json

REQUEST

```
{
  "codigo": "TU_CODIGO_SERVICIO",
  "pwd": "TU_PASSWORD"
}
```

RESPONSE

```
{
  "jwt": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...IkpXVCJ9.payload.sig"
}
```

Guardar el JWT para usarlo en todos los requests siguientes (vida útil ~7 h).

3 Paso 2 · Ejecutar la sentencia

POST /ws2_mba3_serv Consultas Externas_/ · Content-Type: multipart/form-data · Authorization: JWT crudo (sin “Bearer”)

Campo	Valor	Obligatorio
select	Columnas separadas por coma	Sí
from	Nombre de la tabla	Sí
where	Condición (strings entre comillas simples)	Sí
orderBy	Orden del resultado	No
limit	Cantidad de filas devueltas	No
offset	Desplazamiento para paginar	No

4 Sentencias por caso de uso

#	Caso	select / from / where
4.1	Catálogo completo paginar con limit 100 + offset	select PRODUCT_ID, PRODUCT_NAME, DESCRIPTION, CORP, PRODUCT_TYPE from INVT_Ficha_Principal where CORP = 'NVC01' orderBy PRODUCT_ID ASC · limit 100 · offset 0
4.2	Un producto por código	select PRODUCT_ID, PRODUCT_NAME, DESCRIPTION, CORP, PRODUCT_TYPE from INVT_Ficha_Principal where PRODUCT_ID = 'ABC-001' AND CORP = 'NVC01' · limit 1
4.3	Stock en todas las bodegas	select PRODUCT_ID_CORP, WARE_CODE, WARE_CODE_CORP, AVAILABLE from INVT_Bodegas_Saldos where PRODUCT_ID_CORP = 'ABC-001-NVC01'
4.4	Movimientos del día	select PRODUCT_ID, QUANTITY, TRANS_DATE, TRANS_TIME, UNIT_COST, DOC_ID_CORP2, Codigo_grupo, CONFIRM from INVT_Producto_Movimientos where PRODUCT_ID = 'ABC-001' AND CORP = 'NVC01' AND TRANS_DATE >= '2026-06-29' AND TRANS_DATE < '2026-06-30' orderBy TRANS_TIME DESC

5 Bodegas disponibles

WARE_CODE	Nombre	Ciudad
27M	27M GYE	Guayaquil
163	163 DUR	Durán
26V	26V UIO	Quito
26N	26N UIO	Quito

6 Códigos de respuesta MBA3

Código	Significado
009	Sin resultados — la consulta es válida pero no hay filas. No es un error.
002	El servicio no tiene tablas habilitadas en MBA3.
003	IP no autorizada — la IP del servidor que llama no está en la lista blanca de MBA3.
005	Token mal formado: enviado con prefijo Bearer al inicio, o ruta incorrecta.
008	Servicio sin tablas configuradas para ese código.

7 Causas de 403 / errores de acceso

Situación	Síntoma	Solución
IP del servidor no registrada	message: "003"	Pedir al admin de MBA3 que registre la IP.
Ruta sin slash final en producción	"005" o 404	Usar /ws_consulta_externa_mba3/ con slash final.
JWT con prefijo Bearer	message: "005"	Enviar JWT crudo: Authorization:eyJ...
Código / password incorrectos	HTTP 401 al login	Verificar credenciales con el admin.
Token expirado (~7 h de vida)	HTTP 401 en la consulta	Volver al Paso 1 y obtener un JWT fresco.
Ruta de pruebas en producción	Conexión rechazada o 404	Usar /ws_consulta_externa_mba3/.
Sin tablas asignadas al código	"002" / "008"	Pedir habilitar INVT_Ficha_Principal e INVT_Bodegas_Saldos.

8 Notas críticas de implementación

- El JWT **NO** lleva prefijo **Bearer** — MBA3 lo espera crudo en el header **Authorization** .
- El JWT tiene vida útil de **~7 horas**. Implementar relogin automático cuando se reciba HTTP 401.
- Paginación obligatoria para el catálogo completo: **limit: 100** + offset creciente. Cuando la respuesta trae menos de 100 filas, es la última página.
- PRODUCT_ID_CORP** = **PRODUCT_ID** + "-" + **CORP** (ej: **ABC-001-NVC01**). Es la clave para bodegas y stock.
- El **where** usa **comillas simples** para strings: **PRODUCT_ID = 'ABC-001'** , nunca dobles.