## **USUARIOS**

## Crear usuario

Endpoint: http://localhost:3000/users

# Request:

Campo	Tipo	Descripción
correo	String	Correo electrónico del usuario, antes de
		ser registrado se valida que no exista en
		la base de datos y que cumpla con el
		formato de email.
pass	String	Contraseña del usuario, debe tener mínimo 6 caracteres, después de ser registrado se encripta por medio de <b>bcrypt</b> .
nombre_Rol	String, llave foránea	Al registrar el usuario se debe enviar el rol que tendrá, los roles existentes son:  user admin

```
{
  "correo": "admin@example.com",
  "pass": "password123",
  "nombre_Rol": "admin"
}
```

# Response

# **Respuestas HTTP**

Código	Respuesta	Descripción
201	Created	Usuario creado exitosamente.
400	Bad Request	<ol> <li>Cuando el usuario que se intenta registrar ya existe en la base de datos.</li> <li>No se encuentra el rol que se quiere asignar al usuario.</li> <li>Errores de validación.</li> </ol>
404	Not Found	Cuando existe error en el endpoint.
500	Error en el servidor	Error en servidor.

### Respuesta exitosa / 201 Created:

```
{
    "message": "Usuario registrado",
    "user": {
        "correo": "admin@example.com",
        "pass":
"$2a$10$WEWGowFTrpQ2Xuqhi7FsQeDCPpGcYCuFMENzgfp.dMkQjMo83kqF2",
        "roles": [
            {
                 "id_rol": 1,
                 "nombre_Rol": "admin",
                 "estado_Rol": true
            }
        ],
        "idUser": 2
    }
}
```

## Respuesta de usuario existente / 400 – Bad Request:

```
{
    "message": "El usuario ya está registrado"
}
```

### Respuesta de rol no encontrado / 400 – Bad Request:

```
{
    "message": "Rol no encontrado"
}
```

### Errores de validación / 400 - Bad Request:

### Respuesta de campo ROL obligatorio:

```
"message": "Errores de validación",
   "errors": [
        "El ROL es un campo obligatorio."
]
}
```

### Respuesta de campo ROL no debe estar vacío:

```
{
    "message": "Errores de validación",
    "errors": [
        "El campo ROL no puede estar vacío."
    ]
}
```

Respuesta de campo ROL debe ser un texto:

```
{
    "message": "Errores de validación",
    "errors": [
        "El ROL debe ser un texto."
    ]
}
```

Respuesta de contraseña obligatoria:

```
"message": "Errores de validación",
   "errors": [
      "La contraseña es un campo obligatorio."
]
```

Respuesta de contraseña con mínimo 6 caracteres:

```
"message": "Errores de validación",
   "errors": [
      "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres."
]
}
```

Respuesta de contraseña no puede estar vacía:

```
{
    "message": "Errores de validación",
    "errors": [
        "La contraseña no puede estar vacía."
    ]
}
```

Respuesta de correo debe ser un texto:

```
{
    "message": "Errores de validación",
    "errors": [
        "El correo debe ser un texto."
]
}
```

Respuesta de correo con formato inválido:

```
{
    "message": "Errores de validación",
    "errors": [
        "El correo no tiene un formato válido."
    ]
}
```

Respuesta de correo no puede estar vacío:

```
{
    "message": "Errores de validación",
    "errors": [
        "El correo no puede estar vacío."
]
}
```

Respuesta de correo obligatorio:

```
{
    "message": "Errores de validación",
    "errors": [
        "El correo es un campo obligatorio."
    ]
}
```

#### Iniciar sesión

Endpoint: <a href="http://localhost:3000/auth/login">http://localhost:3000/auth/login</a>

### Request:

Campo	Tipo	Descripción
correo	String	Correo electrónico del usuario.
pass	String	Se desencripta la contraseña para compararla con la contraseña ingresada por el usuario.

```
{
    "correo": "admin@example.com",
    "pass": "password123"
}
```

## Response

## **Respuestas HTTP**

Código	Respuesta	Descripción
200	OK.	Inicio de sesión exitoso, devuelve el token JWT para el usuario registrado, con duración de 1 hora.
400	Bad Request	Credenciales inválidas.

404	Not Found	Cuando existe error en el endpoint.
500	Error en el servidor	Error en servidor.

## Inicio de sesión exitoso / 200 - OK:

```
{
    "message": "Inicio de sesión exitoso",
    "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOjMsInJvbGVzIjpbImFkbWluIl0s
ImlhdCI6MTcyNzI0NjE1OCwiZXhwIjoxNzI3MjQ5NzU4fQ.7MYfydRdD6q2c6FeUWbqyc8mjLDxKLk
AYfCWM_kypsI"
}
```

## Credenciales inválidas / 400 – Bad Request:

```
{
    "message": "Credenciales inválidas"
}
```

### Obtener información de un usuario

Endpoint: <a href="http://localhost:3000/users/id">http://localhost:3000/users/id</a>

Método: GET

## Response

### **Respuestas HTTP**

Código	Respuesta	Descripción
200	OK.	Usuario encontrado, devuelve la
		información del usuario.
403	Forbidden	Token inválido o expirado.
404	Not Found	Cuando existe error en el endpoint.
		Usuario no encontrado.
500	Error en el servidor	Error en servidor.

#### Usuario encontrado / 200 - OK:

```
{
    "idUser": 1,
    "correo": "usuario@example.com",
    "pass": "$2a$10$tNBgRZNAFtPu8UqgPgUIkehCKNN7SwVUpdxQeWvS3DgAmd/4qieeS"
}
```

## Proyecto

## Crear proyecto

Endpoint: <a href="http://localhost:3000/projects">http://localhost:3000/projects</a>

## Request:

Campo	Tipo	Descripción
nombre_proyecto	String	Nombre de proyecto de para identificar cada uno de los proyectos a utilizar
descripcion_proyecto	String	Descripción de proyecto para ver la estructura de los proyectos o documentación necesaria
userlds	String, llave foránea	Cadenas de ids para seleccionar a un user que no tenga tarea

```
{
    "nombre_proyecto": "Prueba final",
    "descripcion_proyecto": "Para asignar usuariosm 1 al 4",
    "userIds": [1,2,3,4]
}
```

### Respuesta exitosa / 201 Created:

```
"message": "Proyecto creado correctamente",
    "project": {
        "nombre_proyecto": "Prueba final",
        "descripcion_proyecto": "Para asignar usuariosm 1 al 4",
        "usuarios": [
            {
                "idUser": 1,
                "correo": "usuario@example.com",
                "pass": "$2a$10$J.7neCA1VmaOoFonxb61x.mtlRT7fngX.weFNN6hVNolPx
TcCydF2"
            },
            {
                "idUser": 2,
                "correo": "usuario@admin.com",
                "pass": "$2a$10$1FShBLVp0xGO5gfWK.1M0OwkHZ5rmYtD5QVMQcVueWmZWI
Pff00dG"
            }
        "idProyecto": 1,
        "estado_proyecto": true
    }
```

## Respuesta de proyecto existente / 400 – Bad Request:

```
{
    "message": "El proyecto ya está registrado"
}
```

## Respuesta de Proyecto no encontrado / 400 - Bad Request:

```
{
    "message": "Proyecto no encontrado"
}
```

## AÑADIR USUARIOS AL PROYECTO

#### **PETICION**

```
{
    "userId": 1
}
```

# Para agregar más de un usuario

```
{
    "userId": [1, 2, 3]
}
```

#### **RESPUESTAS**

# //Error al asignar usuario - 500 Server internal error

```
{
    "message": "Error al agregar usuario al proyecto",
    "error": {}
}
```

# Usuario ya asignado al proyecto - 400 Bad Request

```
{
    "message": "El usuario ya está asignado al proyecto, no se puede asignar nuevamente"
}
```

## Usuario agregado con éxito al proyecto

```
"message": "Usuario agregado con exito al proyecto",
 "project": {
   "idProyecto": 2,
   "nombre_proyecto": "Proyecto prueba",
   "descripcion_proyecto": "Para asignar usuarios 1 y 2",
   "estado_proyecto": true,
   "usuarios": [
       "idUser": 1,
       "correo": "usuario@example.com",
       "pass":
"$2a$10$tNBgRZNAFtPu8UqgPgUlkehCKNN7SwVUpdxQeWvS3DgAmd/4qieeS"
     },
       "idUser": 2,
       "correo": "admin@example.com",
       "pass":
"$2a$10$WEWGowFTrpQ2Xuqhi7FsQeDCPpGcYCuFMENzgfp.dMkQjMo83kqF2"
     },
     {
       "idUser": 4,
       "correo": "fer2@example.com",
       "pass":
"$2a$10$Lui/VXMUuuVvcsSKxLZI6uXAPEXGaHBeeeOqPdx52aCTBm9BV9Sra"
     }
   ]
 }
}
```

#### **ELIMINAR USUARIOS DEL PROYECTO**

#### \* PETICION

```
{
    "userId": 4
}
```

#### **RESPUESTAS**

#### //Usuario eliminado con éxito

```
"message": "Usuario eliminado del proyecto",
  "project": {
   "idProyecto": 2,
   "nombre_proyecto": "Proyecto prueba",
   "descripcion_proyecto": "Para asignar usuarios 1 y 2",
   "estado_proyecto": true,
   "usuarios": [
       "idUser": 1,
       "correo": "usuario@example.com",
       "pass":
"$2a$10$tNBgRZNAFtPu8UqgPgUlkehCKNN7SwVUpdxQeWvS3DgAmd/4qieeS"
     },
       "idUser": 2,
       "correo": "admin@example.com",
       "pass":
"$2a$10$WEWGowFTrpQ2Xuqhi7FsQeDCPpGcYCuFMENzgfp.dMkQjMo83kqF2"
     }
   ]
 }
}
```

## //Usuario no existe dentro del proyecto

```
{
    "message": "El usuario no está asignado a este proyecto"
}
```

### //Usuario sin permisos para eliminar

```
{
    "message": "No tienes permisos para eliminar usuarios de este proyecto"
}
```

### ELIMINAR PROYECTOS (SOLO PARA ADMIN)

#### \*RESPUESTAS

# //usuario sin permisos

```
{
    "message": "No tienes permisos para realizar esta accion"
}
```

## //Proyecto y todas sus tareas eliminadas

```
{
    "message": "Proyecto y todas sus tareas eliminadas correctamente."
}
```

# //Id de proyecto no encontrado

```
{
    "message": "Proyecto no encontrado"
}
```

#### **ELIMINAR TAREAS**

## //usuario sin permisos

```
{
    "message": "No tienes permisos para realizar esta accion"
}
```

# //Tarea eliminada con éxito

```
{
    "message": "Tarea eliminada correctamente."
}
```

##para poder acceder al servidor a través del siguiente enlace:

### https://pruebaerick-b12ed88da879.herokuapp.com