Fase 3 — Integração Chatwoot

Passo a passo para estruturar e validar a infraestrutura de atendimento

---

A Fase 3 liga a KIDOO HUB ao Chatwoot como infraestrutura de atendimento. O cliente nunca acessa o painel do Chatwoot. A KIDOO consome apenas a API oficial.

Parte A — O que a equipe KIDOO prepara

Antes ou em paralelo à implementação do código:

1. Subir o Chatwoot Community Edition (self-hosted) com HTTPS — ex.: https://chat.kidoohub.com.br

2. Entrar como Super Admin do Chatwoot.

3. Criar um Platform App (Super Admin → Platform Apps → New App) e anotar o Platform Access Token.

4. Guardar apenas no servidor / .env.local: CHATWOOT_BASE_URL, CHATWOOT_PLATFORM_TOKEN e a versão instalada.

5. Garantir URL da KIDOO alcançável pelo Chatwoot para webhooks (produção HTTPS; local com tunnel se necessário).

6. Confirmar que KIDOO_ENCRYPTION_KEY já existe no .env.local (cifra dos tokens por empresa).

Parte B — O que implementamos no código (ordem)

1. Variáveis e configuração

Estender src/lib/env.ts e .env.example com as variáveis do Chatwoot. Documentar em docs/SETUP.md.

2. Banco de dados (migration)

Tabelas novas com RLS e isolamento por organização:

• integration_secrets — tokens cifrados (AES-256-GCM)
• chatwoot_accounts — 1 conta Chatwoot por empresa KIDOO
• chatwoot_inboxes — inboxes vinculadas à conta da empresa
• chatwoot_agent_links — membro KIDOO ↔ agente Chatwoot
• webhook_events — idempotência e retentativas
• Espelho enxuto de contatos/conversas (se couber nesta fase)

3. Módulo único de integração

Pasta: **src/lib/integrations/chatwoot/**. Nenhuma outra parte do código faz HTTP para o Chatwoot.

Arquivo	Função
client.ts	HTTP base, erros, timeouts, logs
accounts.ts	Criar/listar contas (Platform API)
agents.ts	Usuário de serviço + agentes
inboxes.ts	Criar/listar inboxes
contacts.ts	Contatos
conversations.ts	Conversas

messages.ts	Enviar/listar mensagens
teams.ts	Equipes (espelho)
webhooks.ts	Registrar webhooks na conta
types.ts	Tipos da API

4. Serviços de domínio

Camada src/services/… para provisionar conta, resolver organization_id → chatwoot_account_id → inbox e nunca confiar em inbox_id isolado.

5. Provisionamento por empresa

• Platform API cria a Account no Chatwoot.
• Cria usuário agente de serviço (admin da conta).
• Guarda o access_token cifrado em integration_secrets.
• Grava linha em chatwoot_accounts.
• Registra webhook apontando para POST /api/webhooks/chatwoot.

6. Webhooks

Rota: **src/app/api/webhooks/chatwoot/route.ts**. Fluxo: validar segredo/assinatura → checar se account.id pertence a alguma empresa → idempotência em webhook_events → responder 200 rápido → processar em background (mensagem, conversa, status, assignee) → retentativas, dead-letter e log de falha.

7. Espelho de agentes (equipe)

Ao convidar/ativar atendente na KIDOO, criar agente correspondente no Chatwoot, com vínculo na tabela e senha aleatória. O cliente não entra no painel do Chatwoot.

8. UI mínima nesta fase

Em Configurações ou Canais: status da integração (provisionada / erro / pendente) e ação de reprovisionar/testar (com permissão). A Inbox completa de 3 colunas é da Fase 5.

9. Testes

• Unitários do client HTTP (mock).
• Isolamento: empresa A não lê conta/inbox da B.
• Idempotência do webhook.
• Teste manual contra a instância real com o Platform Token.

10. Documentação

Atualizar docs/SETUP.md e o status da Fase 3 em docs/ARCHITECTURE.md. WhatsApp/Meta fica para a Fase 4.

Parte C — Critérios de aceite

Critério	OK quando…
Conta	Nova empresa KIDOO gera Account no Chatwoot
Segredo	Token não aparece no frontend nem em logs

Isolamento	Trocar IDs na API não vaza dados de outra empresa
Webhook	Evento chega, não duplica e atualiza o espelho
Agente	Membro da equipe aparece como agente na conta certa
Falha	Chatwoot fora do ar → erro tratado + reprocesso

Fora do escopo da Fase 3

• Conectar número de WhatsApp (Fase 4)
• Inbox com 3 colunas e tempo real (Fase 5)
• CRM e agentes de IA (Fases 6 e 7)

Ordem prática sugerida

Agora (vocês): itens 1–6 da Parte A — instância Chatwoot, Platform Token e URL HTTPS.
Em seguida (desenvolvimento): Parte B — código, migration, webhook e provisionamento.
No fim (juntos): teste com uma empresa real no ambiente.

Referência técnica detalhada: docs/ARCHITECTURE.md (seção Integração Chatwoot).