



Ciente	TOTVS de México, S. A. de C. V.	Fecha de creación	septiembre 17, 2015
Proyecto	Colecta de datos	Fecha de revisión	
		Número de revisión	0

Objetivo del documento

1. Enumerar los requisitos para implementar el desarrollo denominado "Colecta de datos"

Archivos de código fuente

1. IMX4600.prw
 - i. Emulación VT100.
 - ii. Máximo de filas = 14.
 - iii. Máximo de columnas = 30.
 - iv. Programa inicial de Telnet = "U_IMX4600".
 - v. Fecha de modificación = Thursday, September 17, 2015, 1:53:42 PM
2. IMX4601.prw
 - i. Fecha de modificación = Thursday, September 17, 2015, 2:09:03 PM
3. IMX4602.prw
 - i. Fecha de modificación = Tuesday, August 18, 2015, 1:52:30 PM
4. IMX4603.prw
 - i. Fecha de modificación = Tuesday, April 14, 2015, 11:57:21 PM
5. IMX4604.prw
 - i. Fecha de modificación = Friday, June 05, 2015, 10:24:04 AM
6. IMX4605.prw
 - i. Fecha de modificación = Friday, June 05, 2015, 8:30:41 AM
7. IMX46PE.prw
 - i. Contenedor de puntos de entrada.
 - ii. Fecha de modificación = Tuesday, August 18, 2015, 2:06:48 PM

Puntos de entrada

1. LOCXPE11
 - i. Momento = Al finalizar el registro de la factura de entrada.
 - ii. Función = Sobrescribe la cantidad entregada en SC7.
2. MT120BRW
 - i. Momento = Al crear el menú de opciones para el pedido de compra.
 - ii. Función = Agrega el comando finalizar al menú.
3. MA410MNU
 - i. Momento = Al crear el menú de opciones para el pedido de venta.
 - ii. Función = Agrega el comando finalizar al menú.
4. MT120GOK
 - i. Momento = Antes de contabilizar el pedido de compra.
 - ii. Función = Crea la estructura ACD.
5. MTA440C9
 - i. Momento = Durante la aprobación del pedido de venta.
 - ii. Función = Crea la estructura ACD.
6. M469ITEM
 - i. Momento = Al anular la aprobación del pedido de venta.
 - ii. Función = Anula la estructura ACD.
7. MA120E
 - i. Momento = Al eliminar el pedido de compra.
 - ii. Función = Anula la estructura ACD.
8. A410EXC
 - i. Momento = Al eliminar el pedido de venta.
 - ii. Función = Anula la estructura ACD.

Parámetros

1. MV_IMX4600
 - i. Descripción = Serie para las remisiones ACD.
 - ii. Valor = "R"
2. MV_IMX4601
 - i. Descripción = Tipo de entrada ACD.
 - ii. Valor = "300"
3. MV_IMX4603
 - i. Descripción = Tipo de salida ACD.
 - ii. Valor = "600"

4. MV_IMX4605
 - i. Descripción = Dirección IP para impresora de etiquetas.
 - ii. Valor = "192.168.1.140"
5. MV_IMX4606
 - i. Descripción = Puerto serial para impresora de etiquetas.
 - ii. Valor = "COM3"

Campos nuevos en tablas estándar

1. C5_STACD
 - i. Tabla = SC5
 - ii. Tipo = Caracter
 - iii. Tamaño = 8
 - iv. Decimal = 0
 - v. Título = Surtido
 - vi. Descripción = Surtido

Tablas nuevas

- i. SZ1. Compartida. "ACD Header"
 - a. Campos
 1. Z1_FILIAL. Caracter(2). "Sucursal"
 2. Z1_SERIE. Caracter(2). Obligatorio. "Serie"
 3. Z1_FOLIO. Numérico(12, 0). Obligatorio. "Folio"
 4. Z1_SERORI. Caracter(4). "Serie Original"
 5. Z1_DOCORI. Caracter(20). "Documento Original"
 6. Z1_CLIPRO. Caracter(6). "Cliente/Proveedor"
 7. Z1_LOJA. Caracter(2). "Tienda"
 8. Z1_NOMBRE. Caracter(100). "Nombre"
 9. Z1_ST. Numérico(2, 0). "Estatus"
 10. Z1_FUNC1. Caracter(20). "Función 1"
 11. Z1_DEPOT1. Caracter(6). "Almacén 1"
 12. Z1_FECHA1. Fecha(). "Fecha 1"
 13. Z1_HORA1. Caracter(5). "Hora 1"
 14. Z1_UID1. Caracter(6). "UserId 1"
 15. Z1_UKEY1. Caracter(20). "User Key 1"
 16. Z1_UNAME1. Caracter(100). "User Name 1"

17. Z1_FUNC2. Caracter(20). "Función 2"
18. Z1_DEPOT2. Caracter(6). "Almacén 2"
19. Z1_FECHA2. Fecha(). "Fecha 2"
20. Z1_HORA2. Caracter(5). "Hora 2"
21. Z1_UID2. Caracter(6). "UserId 2"
22. Z1_UKEY2. Caracter(20). "User Key 2"
23. Z1_UNAME2. Caracter(100). "User Name 2"
- b. Índices
 1. Z1_FILIAL + Z1_SERIE + Z1_FOLIO
- ii. SZ2. Compartida. "ACD Detail"
 - a. Campos
 1. Z2_FILIAL. Caracter(2). "Sucursal"
 2. Z2_SERIE. Caracter(2). Obligatorio. "Serie"
 3. Z2_FOLIO. Numérico(12, 0). Obligatorio. "Folio"
 4. Z2_ITEM. Numérico(2, 0). Obligatorio. "Item"
 5. Z2_ST. Numérico(2, 0). "Estatus"
 6. Z2_COD1. Caracter(20). "Código 1"
 7. Z2_DESC1. Caracter(100). "Descripción 1"
 8. Z2_UM1. Caracter(4). "UM 1"
 9. Z2_CANT1. Numérico(12, 2). "Cantidad 1"
 10. Z2_LOTE1. Caracter(20). "Lote 1"
 11. Z2_DEPOT1. Caracter(6). "Almacén 1"
 12. Z2_COD2. Caracter(20). "Código 2"
 13. Z2_DESC2. Caracter(100). "Descripción 2"
 14. Z2_UM2. Caracter(4). "UM 2"
 15. Z2_CANT2. Numérico(12, 2). "Cantidad 2"
 16. Z2_LOTE2. Caracter(20). "Lote 2"
 17. Z2_DEPOT2. Caracter(6). "Almacén 2"
 18. Z2_COSTO. Numérico(18, 6). "Costo"
 19. Z2_CODBAR. Caracter(30). "Código de barras"
 20. Z2_FECHA. Fecha(). "Fecha"
 21. Z1_HORA. Caracter(5). "Hora"
 - b. Índices
 1. Z2_FILIAL + Z2_SERIE + Z2_FOLIO + Z2_ITEM
- iii. SZ3. Compartida. "ACD Context"
 - a. Campos
 1. Z3_FILIAL. Caracter(2). "Sucursal"
 2. Z3_DOC. Caracter(10). "Documento"
 3. Z3_IDX. Numérico(2, 0). "Índice"
 4. Z3_COD. Caracter(20). "Código"
 5. Z3_LOT. Caracter(20). "Lote"
 6. Z3_QTY. Numérico(12, 2). "Cantidad"
 7. Z3_DESC. Caracter(100). "Descripción"
 8. Z3_COSTO. Numérico(18, 6). "Costo"
 9. Z3_SERIE. Caracter(2). Obligatorio. "Serie"
 10. Z3_FOLIO. Numérico(12, 0). Obligatorio. "Folio"

11. Z3_ITEM. Numérico(2, 0). Obligatorio. "Item"
 12. Z3_REMSER. Caracter(3). "Serie Remisión"
 13. Z3_REMDOC. Caracter(20). "Número Remisión"
 14. Z3_REMIDX. Caracter(4). "Ítem Remisión"
- b. Índices
1. Z3_FILIAL + Z3_DOC + Z3_IDX + Z3_COD
 2. Z3_FILIAL + Z3_SERIE + Z3_FOLIO + Z3_ITEM
 3. Z3_FILIAL + Z3_SERIE + Z3_FOLIO + Z3_COD
 4. Z3_FILIAL + Z3_REMSER + Z3_REMDOC + Z3_COD
 5. Z3_FILIAL + Z3_REMDOC + Z3_REMSER + Z3_REMIDX

Revisión		
Nombre	Fecha	Firma
Cuauhtémoc Olvera	2015-09-28	
José Benito Cisneros	2015-09-28	
Marcos Daniel Sánchez	2015-09-28	