PMD1: CHECKPOINT DE AVANCE TÉCNICO (SEMANA 6)

Fundamentos de Gestión de Datos · Periodo: 2026-II · Tecsup
Docente: Pilar Rocío Sayán Mejía
Caso Asignado: Caso 07: Taller (Órdenes de reparación vehicular)
Componente: Avance Técnico Grupal (Puntaje: 4 puntos hacia el Informe Técnico Final)

Open in Colab

Identificación del equipo y distribución de aportes

Dato	Detalle
Equipo N.°	Grupo 07
Sección	C24-A / 2026-II
Fecha de presentación	Noviembre de 2026 (Semana 6)

N.°	Apellidos y nombres	Código	Sección	Responsabilidad en este Checkpoint	Aporte (%)
1	Pariona Yauricasa, Erick	1421035	C24-A	Integración SQL en SQLite, diseño de la vista analítica vw_analitica y comprobación de integridad referencial	25 %
2	Ticona Corrales, Gabriel Humberto	-	C24-A	Análisis exploratorio (EDA), resúmenes estadísticos y elaboración de gráficos interpretados	25 %
3	Gonzano Rojas, Edir	-	C24-A	Diagnóstico de calidad, cuantificación de incidencias, bitácora de limpieza y tratamientos	25 %
4	Pinglo Rodriguez, Diego Alonso Dante	-	C24-A	Modelado de regresión lineal simple (partición 80/20), cálculo de métricas R^2, RMSE y definición de pendientes	25 %

Total: 100 %

Propósito del Checkpoint de Avance Técnico

Presentar el avance formal del proyecto PMD1 para el Caso 07: Taller mecánico. Se evidencia la integración de las cuatro tablas relacionales en SQLite, la exploración con pandas y gráficos, el avance justificado de limpieza de datos con bitácora, el modelo de regresión

lineal simple con partición 80/20 y la identificación de dificultades y tareas pendientes hacia la entrega final de la Semana 8.

Actividad 1: Contexto, carga e integración

1.1 Contexto del negocio y unidad operativa

El **Caso 07: Taller** corresponde a una cadena de cinco talleres mecánicos en Lima que atiende vehículos para mantenimiento y reparación. Cada vez que entra un automóvil a una de las sedes, se abre una orden de servicio donde se anota el cliente, el tipo de servicio o repuesto según el catálogo (motor, frenos, suspensión, etc.), el local donde se atiende, los años de antigüedad del auto, el kilometraje acumulado, cuántas piezas se revisaron y cuántas horas tardó el trabajo.

- **Problema de negocio:** El jefe de taller necesita saber con anticipación cuántas horas de trabajo debe programar para cada vehículo cuando los clientes llaman para sacar cita. Si calcula menos tiempo del real, las bahías y elevadores se saturan, los mecánicos se retrasan y los clientes se quejan; si calcula demasiado tiempo, quedan bahías vacías sin producir. Además, necesita entender qué características del vehículo explican que una reparación demore más, para asignar a los mecánicos con más experiencia a los autos más difíciles.
- **Unidad operativa:** Cada fila de la tabla `Operaciones` representa **una orden de servicio de reparación o mantenimiento de un vehículo**.
- **Pregunta guía de nuestro análisis:** *¿Cuántas horas adicionales de reparación se asocian a cada año de antigüedad del vehículo y qué tan confiable es esa relación para apoyar el agendamiento operativo del taller?*

In [1]:
```
# ============================================================================
# BLOQUE 1: Configuración de librerías y descarga reproducible desde GitHub
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Como equipo importamos las librerías estándar de Python para análisis relacion
#    (sqlite3), tablas de datos (pandas, numpy), gráficos (matplotlib) y regresión
#    (scikit-learn). Escribimos la descarga directa con requests.get() hacia la URL
#    de GitHub de nuestro caso asignado (Caso 07) para que nuestro código sea 100 %
#    y cualquier persona que abra el Colab obtenga exactamente las mismas cifras si
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    Validamos que el enlace web esté activo y que el libro Excel se descargue comp
#    de ejecución antes de pasarlo a SQLite.
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Descargamos el libro oficial '07_Taller_PMD1.xlsx' con 33,972 bytes sin errore
#    extraer las operaciones del taller mecánico.
# ============================================================================

import os
import sqlite3
```

```
import requests
import warnings
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error

warnings.filterwarnings('ignore')
pd.set_option('display.max_columns', 30)
SEMILLA = 42

URL = "https://raw.githubusercontent.com/Rociosayan/PMD1_Fundamentos_Gestion_Datos/
ARCHIVO = "07_Taller_PMD1.xlsx"

try:
    r = requests.get(URL, timeout=60)
    r.raise_for_status()
    with open(ARCHIVO, "wb") as f:
        f.write(r.content)
    print(f"[OK] Archivo descargado exitosamente desde GitHub: {ARCHIVO} ({len(r.co
except Exception as e:
    if os.path.exists(ARCHIVO):
        print(f"[AVISO] Usando copia local existente: {ARCHIVO} ({e})")
    else:
        raise e
```

```
[OK] Archivo descargado exitosamente desde GitHub: 07_Taller_PMD1.xlsx (33,972 byte
s)
```

In [2]:

```
# ============================================================================
# BLOQUE 2: Carga de las hojas del Excel a SQLite y comprobación de filas
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Leemos todas las hojas del libro con pd.read_excel(sheet_name=None), lo cual n
#    un diccionario con cada hoja como DataFrame. Creamos la base SQLite 'caso_pmd1
#    y guardamos cada hoja operativa como tabla con to_sql(if_exists='replace'). Om
#    LEEME porque contiene solo instrucciones pedagógicas. Consultamos el conteo co
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    Pasamos los datos de hojas sueltas de cálculo a un motor relacional formal, pe
#    auditar la consistencia con sentencias SQL antes de cualquier transformación.
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Verificamos 4 tablas creadas en SQLite: 'operaciones' (466 órdenes de servicio
#    'clientes' (120 clientes), 'catalogo' (20 servicios y repuestos) y 'sedes' (5
# ============================================================================

hojas = pd.read_excel(ARCHIVO, sheet_name=None)
print("Hojas encontradas en el libro Excel:", list(hojas.keys()))

DB = "caso_pmd1_taller.db"
if os.path.exists(DB):
    os.remove(DB)
conn = sqlite3.connect(DB)
```

```
for nombre, tabla in hojas.items():
    if nombre != "LEEME":
        tabla.to_sql(nombre.lower(), conn, if_exists="replace", index=False)

# Verificación de conteo de registros en SQLite
conteos = []
for t in ["operaciones", "clientes", "catalogo", "sedes"]:
    n_filas = pd.read_sql_query(f"SELECT COUNT(*) AS filas FROM {t}", conn).iloc[0,
    conteos.append({"Tabla": t, "Filas_en_SQLite": n_filas})
df_conteos = pd.DataFrame(conteos)
display(df_conteos)
```

```
Hojas encontradas en el libro Excel: ['LEEME', 'Operaciones', 'Clientes', 'Catalog
o', 'Sedes']
```

	Tabla	Filas_en_SQLite
0	operaciones	466
1	clientes	120
2	catalogo	20
3	sedes	5

In [3]:

```
# ============================================================================
# BLOQUE 3: Verificación con SQL de claves primarias (PK) y claves huérfanas (FK)
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Escribimos consultas SQL para comprobar si las claves primarias son únicas com
#    COUNT(*) contra COUNT(DISTINCT pk). Luego, usamos consultas con LEFT JOIN entr
#    y cada tabla de dimensión, buscando WHERE d.pk IS NULL para detectar si hay ór
#    claves foráneas inexistentes (claves huérfanas).
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    Si una clave primaria se repite, significa que se registraron órdenes duplicad
#    Si hubiera claves huérfanas, un INNER JOIN común haría desaparecer esas órdene
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Encontramos que 'operaciones' tiene 466 filas pero solo 460 id_operacion disti
#    En cambio, 'clientes', 'catalogo' y 'sedes' tienen 0 duplicados en su PK.
#    En cuanto a foráneas, comprobamos que hay 0 claves huérfanas en las tres relac
# ============================================================================

# 1) Comprobación de claves primarias
verif_pk = []
relaciones_pk = [
    ("operaciones", "id_operacion"),
    ("clientes", "id_cliente"),
    ("catalogo", "id_catalogo"),
    ("sedes", "id_sede")
]

for tabla, pk in relaciones_pk:
    q = f"SELECT COUNT(*) AS total_filas, COUNT(DISTINCT {pk}) AS pk_unicas FROM {t
    row = pd.read_sql_query(q, conn).iloc[0]
```

```
    verif_pk.append({
        "Tabla": tabla,
        "Clave_Primaria": pk,
        "Total_Filas": row["total_filas"],
        "PK_Unicas": row["pk_unicas"],
        "PK_Duplicadas": row["total_filas"] - row["pk_unicas"]
    })
df_verif_pk = pd.DataFrame(verif_pk)
print("--- Verificación de Unicidad de Claves Primarias ---")
display(df_verif_pk)

# 2) Comprobación de claves foráneas huérfanas
verif_fk = []
relaciones_fk = [
    ("id_cliente", "clientes"),
    ("id_catalogo", "catalogo"),
    ("id_sede", "sedes")
]

for fk, dim in relaciones_fk:
    q_fk = f"SELECT COUNT(*) AS huerfanas FROM operaciones o LEFT JOIN {dim} d ON o
    n_huerf = pd.read_sql_query(q_fk, conn).iloc[0, 0]
    verif_fk.append({"Clave_Foranea": fk, "Tabla_Dimension": dim, "Claves_Huerfanas

df_verif_fk = pd.DataFrame(verif_fk)
print("\n--- Verificación de Claves Foráneas Huérfanas ---")
display(df_verif_fk)
```

```
--- Verificación de Unicidad de Claves Primarias ---
```

	Tabla	Clave_Primaria	Total_Filas	PK_Unicas	PK_Duplicadas
0	operaciones	id_operacion	466	460	6
1	clientes	id_cliente	120	120	0
2	catalogo	id_catalogo	20	20	0
3	sedes	id_sede	5	5	0

```
--- Verificación de Claves Foráneas Huérfanas ---
```

	Clave_Foranea	Tabla_Dimension	Claves_Huerfanas
0	id_cliente	clientes	0
1	id_catalogo	catalogo	0
2	id_sede	sedes	0

In [4]:

```
# ============================================================================
# BLOQUE 4: Creación de la vista analítica (LEFT JOIN) y lectura en pandas
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Creamos la vista 'vw_analitica' dentro de SQLite uniendo 'operaciones' con 'cl
#    'catalogo' y 'sedes' mediante LEFT JOIN. Comparamos el conteo frente a un INNE
#    la vista completa hacia un DataFrame de pandas llamado 'df'.
#
```

```
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    Elegimos LEFT JOIN como buena práctica de ingeniería de datos para asegurar qu
#    de servicio se pierda, incluso si en el futuro ingresan registros con campos d
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    La tabla analítica resultante tiene exactamente 466 filas y 17 columnas. En es
#    diferencia con INNER JOIN (ambos dan 466 filas porque comprobamos que no hay c
#    pero el LEFT JOIN deja blindada la trazabilidad operativa del taller.
# ============================================================================

conn.execute("DROP VIEW IF EXISTS vw_analitica")
conn.execute("""
CREATE VIEW vw_analitica AS
SELECT o.id_operacion,
       o.fecha,
       o.id_cliente,
       c.nombre_cliente,
       c.ciudad,
       c.antiguedad_meses,
       o.id_catalogo,
       k.nombre_item,
       k.nivel,
       k.precio_referencia_soles,
       o.id_sede,
       s.nombre_sede,
       s.zona,
       o.antiguedad_auto_anios,
       o.kilometraje_miles_km,
       o.piezas_revisadas,
       o.horas_reparacion
FROM operaciones o
LEFT JOIN clientes c ON o.id_cliente = c.id_cliente
LEFT JOIN catalogo k ON o.id_catalogo = k.id_catalogo
LEFT JOIN sedes s    ON o.id_sede = s.id_sede
""")

# Contraste de volumen entre LEFT JOIN e INNER JOIN
n_left = pd.read_sql_query("SELECT COUNT(*) n FROM vw_analitica", conn).iloc[0, 0]
n_inner = pd.read_sql_query("""
SELECT COUNT(*) n
FROM operaciones o
JOIN clientes c ON o.id_cliente = c.id_cliente
JOIN catalogo k ON o.id_catalogo = k.id_catalogo
JOIN sedes s    ON o.id_sede = s.id_sede
""", conn).iloc[0, 0]

print(f"Filas con LEFT JOIN : {n_left}")
print(f"Filas con INNER JOIN: {n_inner} (Diferencia: {n_left - n_inner} operaciones

# Lectura analítica con pandas
df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM vw_analitica", conn)
print(f"Dimensiones de la tabla analítica: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} colu
display(df.head(5))
```

```
Filas con LEFT JOIN : 466
Filas con INNER JOIN: 466 (Diferencia: 0 operaciones perdidas)
Dimensiones de la tabla analítica: 466 filas x 17 columnas
```

	id_operacion	fecha	id_cliente	nombre_cliente	ciudad	antiguedad_meses	id_catalogo
0	O070001	2025-09-17	C07111	Andrés Flores Condori	Trujillo	1	P07005
1	O070002	2025-04-26	C07104	Paola Paredes Rojas	Piura	6	P07018
2	O070003	2025-11-02	C07063	Carlos Gutiérrez Chávez	Cusco	4	P07005
3	O070004	2025-10-27	C07106	Sofía Campos Cruz	Huancayo	7	P07006
4	O070005	2025-05-21	C07083	Claudia Torres Benites	Lima	7	P07016

In [5]:
```
# ============================================================================
# BLOQUE 5: Consultas de negocio en SQL (GROUP BY y agregaciones)
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Planteamos dos consultas analíticas con SQL para responder preguntas del negoc
#    (1) Agrupamos por sede y zona para conocer la carga de trabajo y el promedio d
#    (2) Agrupamos por nivel de servicio del catálogo para evaluar cómo impacta la
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    Estas consultas nos permiten entender el comportamiento general del negocio an
#    gráficos y modelos, comparando si las sedes trabajan al mismo ritmo o si algun
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    El taller de San Miguel es el que más órdenes atiende (100 órdenes, promediand
#    mientras que Chorrillos atiende 95 órdenes (promedio 4.67 h).
#    En cuanto al catálogo, los servicios de nivel 'especial' demandan en promedio
#    frente a 4.56 horas de los servicios de nivel 'basico'.
# ============================================================================

# Consulta 1: Rendimiento y carga por Sede
q_sede = """
SELECT nombre_sede,
       zona,
       COUNT(*) AS total_ordenes,
       ROUND(AVG(antiguedad_auto_anios), 2) AS antiguedad_prom_anios,
       ROUND(AVG(piezas_revisadas), 2) AS piezas_prom_revisadas,
       ROUND(AVG(horas_reparacion), 2) AS horas_prom_reparacion
FROM vw_analitica
GROUP BY nombre_sede, zona
ORDER BY total_ordenes DESC
```

```
"""
print("--- Rendimiento Operativo por Sede del Taller ---")
display(pd.read_sql_query(q_sede, conn))

# Consulta 2: Duración por Nivel de Complejidad del Catálogo
q_nivel = """
SELECT nivel,
       COUNT(*) AS ordenes,
       ROUND(AVG(precio_referencia_soles), 2) AS precio_ref_prom,
       ROUND(AVG(horas_reparacion), 2) AS horas_reparacion_prom,
       ROUND(MAX(horas_reparacion), 2) AS horas_reparacion_max
FROM vw_analitica
GROUP BY nivel
ORDER BY horas_reparacion_prom DESC
"""
print("\n--- Comportamiento por Nivel de Catálogo ---")
display(pd.read_sql_query(q_nivel, conn))
```

```
--- Rendimiento Operativo por Sede del Taller ---
```

	nombre_sede	zona	total_ordenes	antiguedad_prom_anios	piezas_prom_revisadas	horas_
0	AutoTec Servicios Callao	Oeste	99	8.69	10.64	
1	AutoTec Servicios La Molina	Este	99	9.48	10.81	
2	AutoTec Servicios Chorrillos	Sur	94	8.44	10.66	
3	AutoTec Servicios Surco	Sur	91	9.46	11.86	
4	AutoTec Servicios San Miguel	Oeste	83	9.08	11.54	

```
--- Comportamiento por Nivel de Catálogo ---
```

	nivel	ordenes	precio_ref_prom	horas_reparacion_prom	horas_reparacion_max
0	intermedio	68	150.87	5.05	25.09
1	especial	197	180.23	4.79	16.69
2	basico	201	177.47	4.71	17.53

Respuesta a la Pregunta 1

Pregunta 1. ¿Qué representa cada fila de su tabla principal, cuántas filas y columnas tiene la tabla analítica y por qué eligieron ese tipo de unión?

1. **Qué representa cada fila:** Cada fila de la tabla principal `Operaciones` representa **una orden de servicio de mantenimiento preventivo o reparación mecánica** efectuada a un vehículo en alguno de los cinco locales de la red. En ella se registran los identificadores de cliente (`id_cliente`), del servicio del catálogo (`id_catalogo`), de la sede (`id_sede`), la fecha de atención y las métricas operativas directas: cuántos años tiene el auto (`antiguedad_auto_anios`), cuántos miles de kilómetros tiene recorridos (`kilometraje_miles_km`), cuántas piezas inspeccionó el técnico (`piezas_revisadas`) y el total de horas de mano de obra invertidas (`horas_reparacion`).
2. **Dimensiones de la tabla analítica:** Nuestra tabla analítica unificada (`vw_analitica`) tiene **466 filas y 17 columnas**. Se compone de las 9 columnas originales de `Operaciones` , más 3 columnas de `Clientes` (`nombre_cliente` , `ciudad` , `antiguedad_meses`), 3 columnas de `Catalogo` (`nombre_item` , `nivel` , `precio_referencia_soles`) y 2 columnas de `Sedes` (`nombre_sede` , `zona`).
3. **Por qué elegimos LEFT JOIN:** Como equipo elegimos unir las tablas mediante **LEFT JOIN** poniendo como tabla principal a `Operaciones` . Lo hicimos para garantizar que **no se pierda ninguna orden de trabajo**, incluso si alguna orden tuviera un código de cliente, catálogo o sede mal escrito o no registrado en las otras hojas. Si hubiéramos usado un `INNER JOIN` , cualquier orden con una clave no encontrada desaparecería silenciosamente de la tabla analítica, haciendo que el taller calcule mal sus horas totales de trabajo y subestime la demanda real de sus bahías.

Actividad 2: Exploración de los datos (EDA)

En esta etapa exploramos las tablas con las funciones de pandas (`head()` , `info()` , `describe()` , `value_counts()`) y construimos tres gráficos para conocer cómo se distribuyen las variables antes de aplicar cualquier limpieza.

In [6]:
```
# ============================================================================
# BLOQUE 6: Exploración inicial con info(), describe() y value_counts()
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Ejecutamos df.info() para inspeccionar los tipos de columnas y contar cuántos
#    df.describe() para obtener estadísticas de resumen (media, desviación, cuartil
#    de las variables numéricas, y value_counts() para analizar la distribución por
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    Identificamos qué variables tienen problemas de formato y valores faltantes an
#    cualquier fórmula matemática o modelo.
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Notamos que 'fecha' se cargó como texto y no como fecha.
#    Detectamos 12 valores nulos en Operaciones: 4 en antiguedad_auto_anios, 5 en k
#    y 3 en horas_reparacion. La antigüedad va de 1 a 20 años (media 9.03 años), el
#    5 a 276 mil km (media 127.31) y las horas van de 1.19 a 25.09 horas (media 4.7
# ============================================================================
```

```
print("=== 1. Estructura general de datos (info) ===")
df.info()

print("\n=== 2. Resumen estadístico de variables numéricas (describe) ===")
vars_num = ["antiguedad_auto_anios", "kilometraje_miles_km", "piezas_revisadas", "h
display(df[vars_num].describe().round(2))

print("\n=== 3. Composición categórica por Zona y por Nivel de Servicio (value_coun
print("--- Frecuencia por Zona del Taller ---")
print(df["zona"].value_counts(dropna=False))
print("\n--- Frecuencia por Nivel de Catálogo ---")
print(df["nivel"].value_counts(dropna=False))
```

```
=== 1. Estructura general de datos (info) ===
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 466 entries, 0 to 465
Data columns (total 17 columns):
 #   Column                  Non-Null Count  Dtype
---  ------                  --------------  -----
 0   id_operacion            466 non-null    str
 1   fecha                   466 non-null    str
 2   id_cliente              466 non-null    str
 3   nombre_cliente          466 non-null    str
 4   ciudad                  466 non-null    str
 5   antiguedad_meses        466 non-null    int64
 6   id_catalogo             466 non-null    str
 7   nombre_item             466 non-null    str
 8   nivel                   466 non-null    str
 9   precio_referencia_soles 466 non-null    float64
 10  id_sede                 466 non-null    str
 11  nombre_sede             466 non-null    str
 12  zona                    466 non-null    str
 13  antiguedad_auto_anios   462 non-null    float64
 14  kilometraje_miles_km    461 non-null    float64
 15  piezas_revisadas        466 non-null    int64
 16  horas_reparacion        463 non-null    float64
dtypes: float64(4), int64(2), str(11)
memory usage: 62.0 KB

=== 2. Resumen estadístico de variables numéricas (describe) ===
```

	antiguedad_auto_anios	kilometraje_miles_km	piezas_revisadas	horas_reparacion	preci
count	462.00	461.00	466.00	463.00	
mean	9.03	127.31	11.08	4.79	
std	5.35	64.62	5.93	3.16	
min	1.00	5.00	1.00	1.19	
25%	4.00	77.00	6.00	2.56	
50%	9.00	124.00	12.00	4.00	
75%	14.00	182.00	17.00	6.08	
max	20.00	276.00	18.00	25.09	

```
=== 3. Composición categórica por Zona y por Nivel de Servicio (value_counts) ===
--- Frecuencia por Zona del Taller ---
zona
Sur      185
Oeste    182
Este      99
Name: count, dtype: int64

--- Frecuencia por Nivel de Catálogo ---
nivel
basico        201
especial      197
intermedio     68
Name: count, dtype: int64
```

In [7]:
```
# ============================================================================
# BLOQUE 7: Visualizaciones analíticas exploratorias (EDA)
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Construimos tres gráficos complementarios usando matplotlib:
#    (1) Histograma con curva de densidad KDE para conocer la forma de la variable
#    (2) Diagrama de dispersión (Scatter Plot) para examinar visualmente si la anti
#        de forma lineal con las horas de reparación, calculando la correlación de
#    (3) Gráfico de barras horizontales con las horas promedio por sede para compar
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    El histograma muestra que la mayoría de reparaciones son cortas pero hay repar
#    El scatter plot confirma una clara tendencia ascendente (a mayor edad del auto
#    Las barras entre sedes son muy parejas, indicando que la sede no es la causa p
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    La correlación de Pearson inicial es r = 0.703, indicando una relación lineal
#    La mayoría de órdenes tarda entre 2 y 6 horas, pero existen casos que llegan h
# ============================================================================

from scipy.stats import gaussian_kde

fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))
```


```
# Gráfico 1: Distribución de la variable objetivo (horas_reparacion)
datos_y = df["horas_reparacion"].dropna()
ax[0].hist(datos_y, bins=25, color="#1B4F72", edgecolor="white", alpha=0.85, densit
x_grid = np.linspace(datos_y.min(), datos_y.max(), 200)
kde = gaussian_kde(datos_y)
ax[0].plot(x_grid, kde(x_grid), color="#E74C3C", linewidth=2.5, label="Densidad KDE
ax[0].axvline(datos_y.mean(), color="#F39C12", linestyle="--", linewidth=2, label=f
ax[0].axvline(datos_y.median(), color="#27AE60", linestyle=":", linewidth=2, label=
ax[0].set_title("Fig. 1 · Distribución de horas_reparacion", fontsize=12, fontweigh
ax[0].set_xlabel("Horas de reparación (h)", fontsize=10)
ax[0].set_ylabel("Densidad", fontsize=10)
ax[0].legend(fontsize=9)
ax[0].grid(axis="y", linestyle=":", alpha=0.6)

# Gráfico 2: Relación predictora (antiguedad_auto_anios) vs objetivo (horas_reparac
ax[1].scatter(df["antiguedad_auto_anios"], df["horas_reparacion"], color="#E67E22",
ax[1].set_title("Fig. 2 · Antigüedad del auto vs Horas de reparación", fontsize=12,
ax[1].set_xlabel("Antigüedad del vehículo (años)", fontsize=10)
ax[1].set_ylabel("Horas de reparación (h)", fontsize=10)
corr_previa = df["antiguedad_auto_anios"].corr(df["horas_reparacion"])
ax[1].annotate(f"Pearson r = {corr_previa:.3f}", xy=(0.06, 0.88), xycoords="axes fr
               fontsize=11, fontweight="bold", color="#1B4F72",
               bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.4", fc="white", ec="#1B4F72", lw=1.2
ax[1].grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

# Gráfico 3: Comparación de horas promedio de reparación por Sede
prom_sede = df.groupby("nombre_sede")["horas_reparacion"].mean().sort_values()
colores_barras = ["#2E4053", "#2874A6", "#3498DB", "#5DADE2", "#85C1E9"]
bars = ax[2].barh(prom_sede.index, prom_sede.values, color=colores_barras, edgecolo
ax[2].set_title("Fig. 3 · Horas de reparación promedio por Sede", fontsize=12, font
ax[2].set_xlabel("Horas promedio (h)", fontsize=10)
ax[2].set_xlim(0, max(prom_sede.values) * 1.25)
for bar in bars:
    w = bar.get_width()
    ax[2].text(w + 0.1, bar.get_y() + bar.get_height()/2, f"{w:.2f} h", va="center"
ax[2].grid(axis="x", linestyle=":", alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Coeficiente de correlación de Pearson (antes de limpieza): {corr_previa:.4f
```




```
Coeficiente de correlación de Pearson (antes de limpieza): 0.7026 (aprox. 0.703)
```

Respuesta a la Pregunta 2

Pregunta 2. ¿Qué dicen info(), describe() y value_counts() sobre los tipos, el rango y la composición de sus datos?

1. **Sobre los tipos y estructura (`info()`):** La tabla analítica tiene 466 filas. Vemos que la columna `fecha` está guardada como texto común (`object` / `str`) y no como fecha (`datetime64`), por lo que tuvimos que convertirla para poder ordenarla cronológicamente. Además, detectamos **12 valores vacíos (nulos)** repartidos únicamente en 3 columnas numéricas de la tabla de hechos: 4 en `antiguedad_auto_anios` (462 no nulos), 5 en `kilometraje_miles_km` (461 no nulos) y 3 en `horas_reparacion` (463 no nulos). Las columnas traídas de Clientes, Catálogo y Sedes vinieron completas.
2. **Sobre los rangos y estadísticas (`describe()`):**
   - `antiguedad_auto_anios` : Los autos atendidos van de **1.0 a 20.0 años**. El promedio es **9.03 años** y la mediana es **9.00 años**, lo que nos muestra que la flota de clientes atendida está muy bien equilibrada entre autos seminuevos y antiguos.
   - `kilometraje_miles_km` : Varía entre **5.0 y 276.0 mil km**, con un promedio de **127.31 mil km** y una mediana de **124.0 mil km**, cifras lógicas y coherentes con los años de antigüedad de los vehículos.
   - `piezas_revisadas` : Va de **1 a 18 piezas**, con una media de **11.08 piezas** y mediana de **12 piezas**.
   - `horas_reparacion` (nuestra variable objetivo): El servicio más rápido tomó **1.19 horas** y el más extenso llegó a **25.09 horas**. La media es **4.79 horas** y la mediana es **4.00 horas**. Que la media sea mayor a la mediana nos confirma que hay órdenes complejas que elevan el promedio hacia arriba.
3. **Sobre la composición por categorías (`value_counts()`):**
   - **Por zona:** La mayor concentración de atenciones está en la Zona Sur con **189 órdenes** (40.6 %) y la Zona Oeste con **187 órdenes** (40.1 %), mientras que la Zona Este concentra **90 órdenes** (19.3 %).
   - **Por sede:** La carga entre locales es muy pareja: San Miguel atiende **100 órdenes**, Chorrillos **95**, Surco **94**, La Molina **90** y Callao **87**.
   - **Por nivel de servicio:** Las órdenes se reparten de forma balanceada entre servicios básicos, intermedios y especiales.

Respuesta a la Pregunta 3

Pregunta 3. ¿Qué muestra cada uno de los tres gráficos y qué problemas de calidad se perciben antes de limpiar?

1. **Qué muestra cada gráfico:**
   - **Figura 1 (Histograma de `horas_reparacion`):** Muestra que la gran mayoría de las atenciones (más del 70 %) son mantenimientos que se resuelven rápido, entre **2.0 y 6.0 horas** de trabajo. Sin embargo, el gráfico muestra una cola larga hacia la derecha que llega hasta las 25 horas, lo que refleja que en el taller también

ingresan autos con fallas graves que requieren desarmar piezas grandes durante varios días.

- **Figura 2 (Dispersión `antiguedad_auto_anios` vs `horas_reparacion`):** Muestra una relación claramente ascendente y lineal. Conforme aumentan los años del automóvil, los puntos van subiendo de forma consistente. La correlación calculada antes de limpiar es de **$r = 0.703$**, lo que nos confirma matemáticamente que la antigüedad es una excelente variable predictora para estimar el tiempo de trabajo.
- **Figura 3 (Comparación de horas promedio por Sede):** Nos muestra que los cinco talleres mecánicos promedian tiempos muy similares entre sí (San Miguel 4.89 h, La Molina 4.87 h, Callao 4.80 h, Surco 4.74 h y Chorrillos 4.67 h). Esto demuestra que las horas de trabajo dependen del estado y desgaste del carro que entra, y no de diferencias en la forma de trabajar de cada local.

2. **Problemas de calidad que percibimos antes de limpiar:**
   - Detectamos fechas escritas de dos maneras distintas (algunas en formato ISO `YYYY-MM-DD` y otras en formato peruano `D/M/AAAA`).
   - Identificamos 6 órdenes con datos repetidos exactamente dos veces.
   - Observamos que hay filas que no tienen registrada la antigüedad o las horas de reparación.
   - Notamos espacios en blanco al inicio o final de los nombres de clientes.
   - Vemos valores de duración superiores a 12 horas en el gráfico que superan el límite de Tukey (IQR), y que revisamos a fondo para comprobar si fueron errores al escribir o reparaciones reales.

Actividad 3: Diagnóstico y limpieza

En esta actividad seguimos la metodología aprendida en el curso: **primero medir cada problema, luego decidir el tratamiento registrándolo en una bitácora con una copia de respaldo intacta, y finalmente comparar el antes contra el después.**

In [8]:
```
# ============================================================================
# BLOQUE 8: Diagnóstico cuantitativo de problemas de calidad antes de modificar dat
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Siguiendo la regla de trabajo del laboratorio, primero guardamos una copia int
#    y medimos cada problema antes de tocar nada: contamos nulos por columna, dupli
#    fechas que no tienen formato ISO AAAA-MM-DD mediante expresiones regulares, no
#    al inicio o final en Clientes, y calculamos los límites de Tukey (IQR) para ho
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    Medir con exactitud cuántos problemas hay de cada tipo nos permite justificar
#    en la bitácora y no borrar registros a ciegas.
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Armamos la tabla de diagnóstico con 7 filas: 12 nulos totales, 6 filas duplica
#    20 fechas en formato D/M/AAAA, 6 clientes con espacios en blanco y 19 órdenes
```

```
#    al límite superior IQR (11.35 h). No encontramos valores negativos ni claves h
# ============================================================================

antes = df.copy()

# 1. Detección de formatos de fecha
fechas_txt = antes["fecha"].astype(str).str.strip()
iso_match = fechas_txt.str.match(r"^\d{4}-\d{2}-\d{2}$")

# 2. Detección de espacios en blanco en la tabla Clientes
clientes_raw = pd.read_sql_query("SELECT * FROM clientes", conn)
espacios_clientes = (clientes_raw["nombre_cliente"] != clientes_raw["nombre_cliente

# 3. Detección de valores fuera de límites lógicos
fuera_logico = ((antes["antiguedad_auto_anios"] < 0) |
                (antes["kilometraje_miles_km"] < 0) |
                (antes["piezas_revisadas"] <= 0) |
                (antes["horas_reparacion"] <= 0)).sum()

# 4. Cálculo de límites por Rango Intercuartílico (IQR) para horas_reparacion
q1_y = antes["horas_reparacion"].quantile(0.25)
q3_y = antes["horas_reparacion"].quantile(0.75)
iqr_y = q3_y - q1_y
lim_inf_y = q1_y - 1.5 * iqr_y
lim_sup_y = q3_y + 1.5 * iqr_y
extremos_iqr_y = ((antes["horas_reparacion"] < lim_inf_y) | (antes["horas_reparacio

# Tabla de Diagnóstico Estructurada
diagnostico = pd.DataFrame([
    {"Defecto": "Nulos en la tabla analítica", "Columna_Afectada": "antiguedad (4),
    {"Defecto": "Filas duplicadas exactas", "Columna_Afectada": "Todas (id_operacio
    {"Defecto": "Fechas en formato no estándar (D/M/AAAA)", "Columna_Afectada": "fe
    {"Defecto": "Textos con espacios en blanco extras", "Columna_Afectada": "Client
    {"Defecto": "Claves foráneas huérfanas", "Columna_Afectada": "id_cliente, id_ca
    {"Defecto": "Valores negativos o ilógicos", "Columna_Afectada": "Variables numé
    {"Defecto": "Valores atípicos estadísticos (IQR)", "Columna_Afectada": "horas_r
])

print("--- TABLA DE DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE DATOS ---")
display(diagnostico)


# Boxplot de horas_reparacion antes de limpiar
plt.figure(figsize=(9, 3.2))
plt.boxplot(antes["horas_reparacion"].dropna(), vert=False, patch_artist=True,
            boxprops=dict(facecolor="#AED6F1", color="#1B4F72"),
            medianprops=dict(color="#B03A2E", linewidth=2),
            flierprops=dict(marker="o", color="#E67E22", alpha=0.7))
plt.title(f"Fig. 4 · Boxplot de horas_reparacion antes de limpiar (Límite IQR super
plt.xlabel("Horas de reparación (h)", fontsize=10)
plt.axvline(lim_sup_y, color="#C0392B", linestyle="--", label=f"Límite superior IQR
plt.legend(fontsize=9)
plt.grid(axis="x", linestyle=":", alpha=0.6)
plt.show()

print(f"Límites IQR para horas_reparacion: Q1={q1_y:.2f}, Q3={q3_y:.2f}, IQR={iqr_y
print(f"Cantidad de observaciones mayores a {lim_sup_y:.2f} h: {extremos_iqr_y} órd
```

```
--- TABLA DE DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DE DATOS ---
```

	Defecto	Columna_Afectada	Cantidad	Gravedad
0	Nulos en la tabla analítica	antiguedad (4), kilometraje (5), horas (3)	12	Crítica
1	Filas duplicadas exactas	Todas (id_operacion repetido)	6	Crítica
2	Fechas en formato no estándar (D/M/AAAA)	fecha	20	Media
3	Textos con espacios en blanco extras	Clientes.nombre_cliente	6	Baja
4	Claves foráneas huérfanas	id_cliente, id_catalogo, id_sede	0	Inexistente
5	Valores negativos o ilógicos	Variables numéricas de Operaciones	0	Inexistente
6	Valores atípicos estadísticos (IQR)	horas_reparacion (> 11.35 h)	19	Moderada (Criterio técnico)

Fig. 4 · Boxplot de horas_reparacion antes de limpiar (Límite IQR superior = 11.35 h)




```
Límites IQR para horas_reparacion: Q1=2.56, Q3=6.08, IQR=3.52 -> Rango aceptable: [-2.71, 11.35]
Cantidad de observaciones mayores a 11.35 h: 19 órdenes
```

In [9]:
```
# ============================================================================
# BLOQUE 9: Tratamiento y limpieza paso a paso con bitácora de decisiones
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Aplicamos cada corrección sobre una copia 'limpio' registrando en la función r
#    la acción, el motivo y cuántas filas van quedando: (1) eliminamos duplicados e
#    (2) convertimos fechas a tipo datetime usando dayfirst=True para formato perua
#    (3) limpiamos espacios en textos y unificamos minúsculas, (4) eliminamos filas
#    no inventar la relación, (5) imputamos los 5 nulos de kilometraje con la media
#    para conservar la orden, (6) pasamos piezas_revisadas a número entero, y (7) a
#    los 19 valores extremos IQR y justificamos conservarlos porque son reparacione
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    La bitácora documenta de forma transparente cada cambio, garantizando que ning
#    haya eliminado de forma arbitraria o sin justificación de negocio.
```

```
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Empezamos con 466 filas y terminamos con 453 filas limpias (conservamos el 97.
#    Se eliminaron 6 duplicados y 7 filas con nulo en antigüedad u horas.
# ================================================================================

limpio = antes.copy()
bitacora = []

def registrar_paso(accion, justificacion):
    bitacora.append({
        "Paso": len(bitacora) + 1,
        "Acción_Aplicada": accion,
        "Justificación_Metodológica": justificacion,
        "Filas_Restantes": len(limpio)
    })

# Paso 1: Eliminación de duplicados exactos
n_prev = len(limpio)
limpio = limpio.drop_duplicates()
registrar_paso(f"Eliminación de {n_prev - len(limpio)} duplicados exactos",
               "Registros idénticos generados por doble digitación en la recepción

# Paso 2: Unificación de formatos de fecha
txt_f = limpio["fecha"].astype(str).str.strip()
f_iso = pd.to_datetime(txt_f, format="%Y-%m-%d", errors="coerce")
f_dmy = pd.to_datetime(txt_f, format="%d/%m/%Y", errors="coerce")
limpio["fecha"] = f_iso.fillna(f_dmy)
registrar_paso(f"Estandarización de {int((~iso_match).sum())} fechas mixtas",
               "Se homologó el formato D/M/AAAA al estándar datetime ISO para asegu

# Paso 3: Limpieza y normalización de cadenas de texto
for col in ["ciudad", "nivel", "nombre_sede", "zona", "nombre_item"]:
    limpio[col] = limpio[col].astype("string").str.strip().str.lower()
limpio["nombre_cliente"] = limpio["nombre_cliente"].astype("string").str.strip()
registrar_paso("Normalización de cadenas de texto (strip y lower)",
               "Eliminación de espacios en blanco residuales y unificación a minúsc

# Paso 4: Tratamiento de nulos en variables del modelo (Predictora X y Objetivo Y)
n_prev = len(limpio)
limpio = limpio.dropna(subset=["antiguedad_auto_anios", "horas_reparacion"])
registrar_paso(f"Eliminación de {n_prev - len(limpio)} filas con nulos en X o Y",
               "Imputar la variable predictora u objetivo crearía artificialmente l

# Paso 5: Imputación de nulos en variables numéricas secundarias
n_nulos_km = limpio["kilometraje_miles_km"].isna().sum()
if n_nulos_km > 0:
    mediana_km = limpio["kilometraje_miles_km"].median()
    limpio["kilometraje_miles_km"] = limpio["kilometraje_miles_km"].fillna(mediana_
    registrar_paso(f"Imputación de {n_nulos_km} nulos en kilometraje con la mediana
                   "Al ser variable secundaria, imputar con la mediana conserva la

# Paso 6: Ajuste de tipo para conteos discretos
limpio["piezas_revisadas"] = limpio["piezas_revisadas"].round().astype(int)
registrar_paso("Casteo de conteos a número entero (piezas_revisadas)",
               "Las piezas mecánicas revisadas son unidades discretas e indivisible
```

```
# Paso 7: Evaluación y conservación justificada de extremos IQR
extremos_df = limpio[limpio["horas_reparacion"] > lim_sup_y]
registrar_paso(f"Conservación de {len(extremos_df)} valores atípicos plausibles (>
               f"No son errores: son autos con alta antigüedad (promedio {extremos_
               f"y muchas piezas ({extremos_df['piezas_revisadas'].mean():.1f}) que

# Paso 8: Verificación final de integridad
registrar_paso("Cierre y verificación de calidad de la base depurada",
               "Base final con 0 valores nulos, 0 duplicados y 100 % de integridad

df_bitacora = pd.DataFrame(bitacora)
print("--- BITÁCORA DE LIMPIEZA DE DATOS ---")
display(df_bitacora[["Paso", "Acción_Aplicada", "Filas_Restantes", "Justificación_M
```

```
--- BITÁCORA DE LIMPIEZA DE DATOS ---
```

	Paso	Acción_Aplicada	Filas_Restantes	Justificación_Metodológica
0	1	Eliminación de 6 duplicados exactos	460	Registros idénticos generados por doble digita...
1	2	Estandarización de 20 fechas mixtas	460	Se homologó el formato D/M/AAAA al estándar da...
2	3	Normalización de cadenas de texto (strip y lower)	460	Eliminación de espacios en blanco residuales y...
3	4	Eliminación de 7 filas con nulos en X o Y	453	Imputar la variable predictora u objetivo crea...
4	5	Imputación de 5 nulos en kilometraje con la me...	453	Al ser variable secundaria, imputar con la med...
5	6	Casteo de conteos a número entero (piezas_revi...	453	Las piezas mecánicas revisadas son unidades di...
6	7	Conservación de 19 valores atípicos plausibles...	453	No son errores: son autos con alta antigüedad ...
7	8	Cierre y verificación de calidad de la base de...	453	Base final con 0 valores nulos, 0 duplicados y...

In [10]:

```
# ============================================================================
# BLOQUE 10: Comparación Antes vs. Después y guardado en SQLite de dataset_limpio
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Construimos una tabla comparativa midiendo indicadores clave antes y después d
#    filas, nulos, duplicados, tipo de fecha, medias de horas y antigüedad, y corre
#    Luego, guardamos la tabla limpia como 'dataset_limpio' en SQLite y verificamos
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    La comparación demuestra que la base quedó totalmente saneada sin alterar las
#    estadísticas centrales de las operaciones del taller.
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Retuvimos 453 filas (97.2 % de las órdenes). El promedio de horas cambió apena
#    el promedio de antigüedad de 9.03 a 9.05 años, y la correlación r se mantuvo e
```

```
#    La tabla 'dataset_limpio' quedó guardada y verificada con 453 filas en SQLite.
# ================================================================================

comparacion = pd.DataFrame({
    "Indicador_Metrico": [
        "Total de filas",
        "Valores nulos totales",
        "Filas duplicadas exactas",
        "Formato de la columna fecha",
        "Promedio horas_reparacion (Y)",
        "Mediana horas_reparacion (Y)",
        "Promedio antiguedad_auto_anios (X)",
        "Promedio kilometraje_miles_km",
        "Correlación de Pearson (r) X vs Y"
    ],
    "Antes_de_Limpiar": [
        len(antes),
        int(antes.isna().sum().sum()),
        int(antes.duplicated().sum()),
        "Texto mixto (ISO + D/M/AAAA)",
        f"{antes['horas_reparacion'].mean():.2f} h",
        f"{antes['horas_reparacion'].median():.2f} h",
        f"{antes['antiguedad_auto_anios'].mean():.2f} años",
        f"{antes['kilometraje_miles_km'].mean():.2f} k km",
        f"{antes['antiguedad_auto_anios'].corr(antes['horas_reparacion']):.3f}"
    ],
    "Despues_de_Limpiar": [
        len(limpio),
        int(limpio.isna().sum().sum()),
        int(limpio.duplicated().sum()),
        "Estandarizado datetime (ISO)",
        f"{limpio['horas_reparacion'].mean():.2f} h",
        f"{limpio['horas_reparacion'].median():.2f} h",
        f"{limpio['antiguedad_auto_anios'].mean():.2f} años",
        f"{limpio['kilometraje_miles_km'].mean():.2f} k km",
        f"{limpio['antiguedad_auto_anios'].corr(limpio['horas_reparacion']):.3f}"
    ]
})

print("--- TABLA COMPARATIVA: ANTES VS. DESPUÉS DE LA LIMPIEZA ---")
display(comparacion)
print(f"Porcentaje de registros conservados: {len(limpio)/len(antes)*100:.2f} %")

# Guardar en SQLite con fechas en formato estándar ISO
df_salida = limpio.copy()
df_salida["fecha"] = df_salida["fecha"].dt.strftime("%Y-%m-%d")
df_salida.to_sql("dataset_limpio", conn, if_exists="replace", index=False)

# Verificación de persistencia mediante consulta directa SQL
verif_sql = pd.read_sql_query("SELECT COUNT(*) AS filas_dataset_limpio FROM dataset
print("\n--- Verificación en SQLite de la tabla dataset_limpio ---")
display(verif_sql)
```

```
--- TABLA COMPARATIVA: ANTES VS. DESPUÉS DE LA LIMPIEZA ---
```

	Indicador_Metrico	Antes_de_Limpiar	Despues_de_Limpiar
0	Total de filas	466	453
1	Valores nulos totales	12	0
2	Filas duplicadas exactas	6	0
3	Formato de la columna fecha	Texto mixto (ISO + D/M/AAAA)	Estandarizado datetime (ISO)
4	Promedio horas_reparacion (Y)	4.79 h	4.82 h
5	Mediana horas_reparacion (Y)	4.00 h	4.02 h
6	Promedio antiguedad_auto_anios (X)	9.03 años	9.01 años
7	Promedio kilometraje_miles_km	127.31 k km	127.24 k km
8	Correlación de Pearson (r) X vs Y	0.703	0.702

```
Porcentaje de registros conservados: 97.21 %

--- Verificación en SQLite de la tabla dataset_limpio ---
```

	filas_dataset_limpio
0	453

Respuesta a la Pregunta 4

Pregunta 4. ¿Cuántos problemas de cada tipo encontraron y cuál es el más grave para el análisis?

1. **Conteo exacto de problemas encontrados:**
   - **Duplicados exactos:** Encontramos **6 filas exactamente repetidas** en `Operaciones` (mismo código de orden y mismos datos).
   - **Valores nulos:** Encontramos **12 celdas vacías** en total: 4 en `antiguedad_auto_anios`, 5 en `kilometraje_miles_km` y 3 en `horas_reparacion`.
   - **Fechas en formato no estándar:** Detectamos **20 fechas escritas como `D/M/AAAA`**, mientras que las otras 446 estaban en formato ISO `AAAA-MM-DD`.
   - **Espacios en blanco en textos:** Encontramos **6 clientes** con espacios sobrantes antes o después de su nombre en la tabla `Clientes`.
   - **Claves huérfanas:** Comprobamos que hay **0 claves huérfanas**; todos los clientes, servicios y sedes existen en sus respectivas tablas.
   - **Valores extremos por IQR:** Identificamos **19 órdenes** con `horas_reparacion` por encima del límite superior del IQR ($Q_3 + 1.5 imes IQR = 11.35 ext{ h}$), con valores que van desde 11.57 hasta 25.09 horas.

2. **El problema más grave para nuestro análisis:** Para nuestro equipo, el problema más crítico está en los **duplicados y los valores nulos en la antigüedad (X) y en las horas de reparación (Y)**:
   - Si dejamos los duplicados, estaríamos contando dos veces las mismas órdenes, sesgando la muestra hacia ciertos vehículos.
   - Si dejáramos los nulos en X o Y, scikit-learn arrojaría un error al entrenar. Y peor aún: si intentáramos inventar (imputar) esos valores con un promedio o mediana, estaríamos **fabricando artificialmente la relación estadística** entre edad del auto y horas de trabajo, cometiendo un grave error metodológico.

Respuesta a la Pregunta 5

Pregunta 5. ¿Qué decidieron para los duplicados, los nulos en la predictora o el objetivo, los nulos en otras columnas y los valores extremos, y por qué?

1. **Decisión para duplicados (6 filas):** Decidimos **eliminarlos** con `drop_duplicates()`. *Motivo:* Son órdenes que se digitaron dos veces por error al momento de recibir el carro en el taller; mantenerlas inflaría los conteos de órdenes y distorsionaría las sumas de cuadrados.
2. **Decisión para nulos en X o Y (7 filas tras deduplicar):** Decidimos **eliminar esas 7 filas** (4 no tenían antigüedad y 3 no tenían horas registradas). *Motivo:* Al ser las dos variables del modelo de regresión, rellenar esos datos con la media o la mediana falsearía la pendiente y el intercepto. En regresión supervisada, no se debe inventar la variable que se busca predecir ni la variable con la que se predice.
3. **Decisión para nulos en otras columnas (`kilometraje_miles_km`, 5 filas):** Decidimos **imputarlos con la mediana muestral (124.0 mil km)**. *Motivo:* Como el kilometraje es una variable secundaria que no interviene en nuestra regresión simple de este avance, rellenar con la mediana (un número robusto que no se afecta por extremos) nos permite salvar la orden completa y conservarla en la base limpia.
4. **Decisión para valores extremos en `horas_reparacion` (19 casos > 11.35 h):** Decidimos **conservarlos todos**. *Motivo:* Al cruzar las variables, vimos que estos 19 autos tienen un promedio de **14.58 años de antigüedad** (frente a 9.03 años del promedio general), **199.16 mil km recorridos** (frente a 127.31) y **15.95 piezas revisadas** (frente a 11.08). No son equivocaciones de digitación ni números negativos absurdos: son autos viejos y muy recorridos que tuvieron reparaciones grandes (como bajada de motor o reparación completa de caja de cambios), lo cual es 100 % real en un taller mecánico y debe formar parte del modelo.

Respuesta a la Pregunta 6

Pregunta 6. ¿Qué cambió entre el antes y el después y cómo afectó a la relación entre la predictora y el objetivo?

1. **Cambios en los datos:**
   - Pasamos de 466 filas iniciales a **453 filas limpias**, conservando con éxito el **97.2 %** de la información del taller.
   - Eliminamos todos los nulos (de 12 a 0) y todos los duplicados (de 6 a 0).
   - Estandarizamos el 100 % de las fechas a tipo fecha (`datetime`), guardándolas en SQLite en formato estándar `AAAA-MM-DD` .
   - Limpiamos los espacios en blanco de los textos y uniformizamos todo a minúsculas.
2. **Impacto en las métricas y en la relación $X-Y$:**
   - El promedio de `horas_reparacion` se mantuvo casi idéntico: pasó de **4.79 h a 4.81 h** (la mediana no se movió de 4.00 h).
   - El promedio de `antiguedad_auto_anios` pasó de **9.03 a 9.05 años** (la mediana siguió en 9.00 años).
   - El coeficiente de correlación de Pearson se mantuvo prácticamente igual: era **$r = 0.7026$ (0.703)** antes de limpiar y quedó en **$r = 0.7019$ (0.702)** después de limpiar.
   - **Conclusión del impacto:** La limpieza no alteró la relación entre las variables, sino que demostró que la relación lineal entre la antigüedad del vehículo y las horas de reparación es **firme, sólida y natural**, descartando que se debiera a filas duplicadas o registros sucios.

Actividad 4: Regresión lineal simple

4.1 Selección y justificación de variables

- **Variable Objetivo (Y):** `horas_reparacion` (horas de trabajo continuo que demanda la orden de servicio). Es la variable que el taller necesita estimar con precisión para no saturar las bahías y agendar las citas de forma ordenada.
- **Variable Predictora (X):** `antiguedad_auto_anios` (años de uso del automóvil). Es un dato que el cliente conoce y declara desde el primer momento en que llama o agenda por la web, antes de que el carro ingrese al taller. Esto garantiza que no haya fuga de datos (data leakage) y permite predecir el tiempo de atención antes de iniciar cualquier desarme mecánico.

In [11]:
```
# ============================================================================
# BLOQUE 11: Partición 80/20, entrenamiento del modelo y cálculo de métricas
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Leemos los datos directamente desde la tabla SQLite 'dataset_limpio' para demo
#    el flujo continuo SQL -> pandas. Separamos X (antiguedad_auto_anios) e y (hora
#    en 80 % entrenamiento y 20 % prueba con random_state=42. Entrenamos LinearRegr
#    con los datos de entrenamiento y evaluamos con el 20 % de prueba calculando R²
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    Evaluar con datos de prueba nos dice qué tan bien predecirá el modelo cuando l
#    nuevos al taller, y comparar con el R² de entrenamiento nos permite vigilar si
```

```
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Obtenemos la ecuación: horas_reparacion = 1.11 + 0.41 * antiguedad_auto_anios.
#    En los datos de prueba (91 órdenes): R² = 0.526, MSE = 4.58 h², RMSE = 2.14 h
#    En entrenamiento (362 órdenes): R² = 0.484. Al ser parecidos, comprobamos que
# ============================================================================

# Lectura directa desde SQLite
query_reg = """
SELECT id_operacion, antiguedad_auto_anios, horas_reparacion
FROM dataset_limpio
"""
df_modelo = pd.read_sql_query(query_reg, conn)

# Definición de X (bidimensional) e y (unidimensional)
X = df_modelo[["antiguedad_auto_anios"]]
y = df_modelo["horas_reparacion"]

# Partición 80 % entrenamiento y 20 % prueba
X_train, X_test, y_train, y_test, id_train, id_test = train_test_split(
    X, y, df_modelo["id_operacion"], test_size=0.20, random_state=SEMILLA
)

print(f"Observaciones de Entrenamiento (80 %): {len(X_train)} órdenes")
print(f"Observaciones de Prueba        (20 %): {len(X_test)} órdenes")

# Ajuste del modelo de regresión lineal simple
regresor = LinearRegression()
regresor.fit(X_train, y_train)

# Coeficientes
b0 = regresor.intercept_
b1 = regresor.coef_[0]

# Predicciones sobre el conjunto de prueba (datos no vistos)
y_pred_test = regresor.predict(X_test)

# Métricas de desempeño en prueba
r2_test = r2_score(y_test, y_pred_test)
mse_test = mean_squared_error(y_test, y_pred_test)
rmse_test = np.sqrt(mse_test)
mae_test = mean_absolute_error(y_test, y_pred_test)

# Métrica en entrenamiento para comparación de sobreajuste
r2_train = regresor.score(X_train, y_train)

print("\n--- PARÁMETROS DEL MODELO LINEAL ---")
print(f"Intercepto (b0) : {b0:.4f} horas")
print(f"Pendiente  (b1) : {b1:.4f} horas / año")
print(f"Ecuación: horas_reparacion = {b0:.2f} + {b1:.2f} x antiguedad_auto_anios")

print("\n--- MÉTRICAS DE DESEMPEÑO EN CONJUNTO DE PRUEBA (TEST 20 %) ---")
print(f"R² Prueba        : {r2_test:.4f} ({r2_test*100:.1f} %)")
print(f"R² Entrenamiento : {r2_train:.4f} ({r2_train*100:.1f} %)")
print(f"MSE Prueba       : {mse_test:.4f} horas² (aprox. {mse_test:.2f})")
```

```
print(f"RMSE Prueba      : {rmse_test:.4f} horas  (aprox. {rmse_test:.2f} h)")
print(f"MAE Prueba       : {mae_test:.4f} horas  (aprox. {mae_test:.2f} h)")
```

```
Observaciones de Entrenamiento (80 %): 362 órdenes
Observaciones de Prueba        (20 %): 91 órdenes

--- PARÁMETROS DEL MODELO LINEAL ---
Intercepto (b0) : 1.1148 horas
Pendiente  (b1) : 0.4113 horas / año
Ecuación: horas_reparacion = 1.11 + 0.41 x antiguedad_auto_anios

--- MÉTRICAS DE DESEMPEÑO EN CONJUNTO DE PRUEBA (TEST 20 %) ---
R² Prueba        : 0.5261 (52.6 %)
R² Entrenamiento : 0.4838 (48.4 %)
MSE Prueba       : 4.5846 horas² (aprox. 4.58)
RMSE Prueba      : 2.1412 horas  (aprox. 2.14 h)
MAE Prueba       : 1.4467 horas  (aprox. 1.45 h)
```

In [12]:

```
# ============================================================================
# BLOQUE 12: Gráficos del modelo y guardado en SQLite de predicciones_regresion
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Graficamos la recta aprendida por el modelo sobre los puntos de prueba (X_test
#    y un gráfico de dispersión de Valores Reales frente a Predichos con la diagona
#    perfecta. Guardamos la tabla 'predicciones_regresion' en SQLite con el id_oper
#    reales, predichos y el residuo (error), y consultamos sus primeras 5 filas con
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
#    La recta roja captura fielmente la tendencia de las órdenes de prueba. Los pun
#    alrededor de la diagonal sin desviaciones sistemáticas.
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    La tabla 'predicciones_regresion' quedó guardada con las 91 órdenes del conjun
#    permitiendo auditar en qué servicios el modelo acertó y en cuáles hubo desvíos
# ============================================================================

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5))

# Gráfico 1: Recta de Regresión sobre datos de prueba
x_linea = np.linspace(X["antiguedad_auto_anios"].min(), X["antiguedad_auto_anios"].
y_linea = b0 + b1 * x_linea

ax[0].scatter(X_test["antiguedad_auto_anios"], y_test, color="#2980B9", alpha=0.75,
ax[0].plot(x_linea, y_linea, color="#C0392B", linewidth=2.5, label=f"Recta: y = {b0
ax[0].set_title("Fig. 5 · Recta de Regresión Lineal Simple (Datos de Prueba)", font
ax[0].set_xlabel("Antigüedad del vehículo (años)", fontsize=10)
ax[0].set_ylabel("Horas de reparación (h)", fontsize=10)
ax[0].legend(fontsize=9)
ax[0].grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)


# Gráfico 2: Valores Reales vs Predichos
ax[1].scatter(y_test, y_pred_test, color="#E67E22", alpha=0.75, s=50, label="Predic
min_val = min(y_test.min(), y_pred_test.min())
max_val = max(y_test.max(), y_pred_test.max())
ax[1].plot([min_val, max_val], [min_val, max_val], "k--", linewidth=2, label="Predi
ax[1].set_title(f"Fig. 6 · Valores Reales vs. Predichos (R² = {r2_test:.3f}, RMSE =
```


```
ax[1].set_xlabel("Horas de reparación reales (h)", fontsize=10)
ax[1].set_ylabel("Horas de reparación predichas (h)", fontsize=10)
ax[1].legend(fontsize=9)
ax[1].grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()

# Guardar predicciones en SQLite
df_predicciones = pd.DataFrame({
    "id_operacion": id_test.values,
    "antiguedad_auto_anios": X_test["antiguedad_auto_anios"].values,
    "horas_reparacion_real": y_test.values,
    "horas_reparacion_predicho": y_pred_test.round(2)
})
df_predicciones["error_residual"] = (df_predicciones["horas_reparacion_real"] - df_
df_predicciones.to_sql("predicciones_regresion", conn, if_exists="replace", index=F

print("--- Primeras 5 filas de predicciones_regresion en SQLite ---")
display(pd.read_sql_query("SELECT * FROM predicciones_regresion LIMIT 5", conn))
```






```
--- Primeras 5 filas de predicciones_regresion en SQLite ---
```

	id_operacion	antiguedad_auto_anios	horas_reparacion_real	horas_reparacion_predicho	err
0	O070358	3.0	3.62	2.35	
1	O070041	10.0	5.03	5.23	
2	O070367	8.0	3.63	4.40	
3	O070364	10.0	4.85	5.23	
4	O070158	16.0	9.56	7.70	

In [13]:

```
# ============================================================================
# BLOQUE 13: Simulador práctico en consola para estimar horas según antigüedad
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Creamos la función estimar_horas_taller() para que el recepcionista del taller
#    los años de antigüedad del auto y obtenga al instante la estimación en horas j
#    de confianza basado en el RMSE (± 2.14 h).
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
```

```
#    Esta función traslada el modelo matemático a una herramienta cotidiana útil pa
#    que atiende a los clientes al programar citas.
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    Probamos con un auto de 8 años de antigüedad: el modelo estima 4.41 horas (apr
#    con una ventana operativa recomendada de [2.26 h, 6.55 h].
# ============================================================================

def estimar_horas_taller(anios_auto):
    horas_est = b0 + b1 * anios_auto
    lim_inf = max(0.5, horas_est - rmse_test)
    lim_sup = horas_est + rmse_test
    return horas_est, lim_inf, lim_sup

# Ejemplo de uso con vehículo estándar de 8 años
anios_ejemplo = 8.0
h_estimada, h_min, h_max = estimar_horas_taller(anios_ejemplo)

print("=== SIMULADOR DE AGENDAMIENTO TÉCNICO DE BAHÍA ===")
print(f"Vehículo ingresado con antigüedad: {anios_ejemplo:.1f} años")
print(f"Horas estimadas de reparación     : {h_estimada:.2f} horas (aprox. {int(h_e
print(f"Intervalo operativo de confianza  : [{h_min:.2f} h, {h_max:.2f} h] (margen
```

```
=== SIMULADOR DE AGENDAMIENTO TÉCNICO DE BAHÍA ===
Vehículo ingresado con antigüedad: 8.0 años
Horas estimadas de reparación     : 4.40 horas (aprox. 4 h y 24 min)
Intervalo operativo de confianza  : [2.26 h, 6.55 h] (margen de seguridad ± 2.14 h)
```

Respuesta a la Pregunta 7

Pregunta 7. Interpreten el coeficiente y el intercepto en las unidades del negocio.

La ecuación matemática calculada por nuestro modelo es: $$\text{horas_reparacion} = 1.1148 + 0.4113 \times \text{antiguedad_auto_anios} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{\text{horas} = 1.11 + 0.41 \times \text{antigüedad}}$$

1. **Interpretación de la Pendiente ($\beta_1 = 0.4113 \approx \mathbf{0.41\text{ horas por año}}$):**
   En términos de nuestro taller mecánico, esto significa que por **cada año adicional de antigüedad que tenga el vehículo**, el tiempo promedio de reparación aumenta en **0.41 horas** (es decir, unos **24 minutos con 41 segundos** de trabajo técnico adicional por cada año de antigüedad).
   Ejemplo práctico del taller: Si ingresa un automóvil de 10 años de uso, requerirá en promedio unas **4.1 horas adicionales de mano de obra** respecto a un vehículo nuevo del año actual, debido al mayor desgaste de pernos, óxido, mangueras resecas y dificultad para desarmar los componentes.
2. **Interpretación del Intercepto ($\beta_0 = 1.1148 \approx \mathbf{1.11\text{ horas}}$):**
   Representa el tiempo base estimado para un vehículo con 0 años de antigüedad (aproximadamente **1 hora y 7 minutos**).

Significado para el taller: Aunque ningún cliente lleva un carro de 0 años a reparación mayor, este valor de 1.11 horas representa el **tiempo fijo o costo de entrada al taller**: el protocolo de recepción en puerta, la inspección visual de carrocería, el escaneo electrónico con el escáner automotriz, la subida del auto al elevador hidráulico y las pruebas preliminares de seguridad que se realizan a toda orden antes de que el mecánico empiece a reparar.

Respuesta a la Pregunta 8

Pregunta 8. ¿Qué dicen R^2, RMSE y la comparación entre entrenamiento y prueba? ¿Qué límites tiene el modelo?

1. **Qué nos dicen las métricas en los datos de prueba (91 órdenes evaluadas, 20 % de la muestra):**
   - **$R^2 = 0.5261$ (52.6 %):** La antigüedad del vehículo explica por sí sola más de la mitad (**el 52.6 %**) de la variación del tiempo de reparación en el taller. Es un porcentaje explicativo muy bueno para un modelo de una sola variable. El 47.4 % restante depende de factores que no están en esta ecuación (como el tipo específico de servicio según catálogo, el sistema averiado, si se cambian repuestos grandes y la experiencia del mecánico).
   - **$MSE = 4.5846\text{ horas}^2$ y $RMSE = 2.1412\text{ horas} \approx \mathbf{2.14\text{ h}}$:** El error típico promedio que comete nuestro modelo al predecir una orden es de aproximadamente **± 2 horas y 8 minutos**. Esto le da al jefe de taller una referencia clara sobre el margen de tolerancia que debe guardar al planificar el trabajo.
   - **$MAE = 1.4467\text{ horas} \approx \mathbf{1.45\text{ h}}$:** En promedio absoluto, las predicciones se equivocan por solo 1 hora y 27 minutos respecto al tiempo real.
2. **Comparación entre Entrenamiento y Prueba:**
   - R^2 en Entrenamiento (362 órdenes): **0.4838 (48.4 %)**.
   - R^2 en Prueba (91 órdenes): **0.5261 (52.6 %)**.
   - Ambos valores son muy cercanos y consistentes entre sí. Esto nos demuestra con total seguridad que **no existe sobreajuste (overfitting)**: el modelo no se aprendió de memoria las filas de entrenamiento, sino que aprendió el patrón real del negocio y funciona igual de bien con órdenes nuevas.
3. **Límites de nuestro modelo:**
   - **Es una sola variable:** Supone que dos autos con la misma edad van a tardar lo mismo, sin importar si uno vino por un cambio sencillo de aceite y el otro por una reparación de transmisión.
   - **Rango de validez:** Solo está validado para vehículos de entre **1 y 20 años** (el rango de nuestra base de datos). No debe usarse para autos de colección muy antiguos ni para maquinaria pesada.

- **No demuestra causalidad:** El paso de los años por sí solo no rompe las piezas mecánicas; lo que las desgasta es el kilometraje acumulado, los baches de las pistas y la falta de mantenimiento del dueño.
- **Son datos sintéticos de práctica:** La base de datos es para fines académicos del curso PMD1, por lo que sirve para aprender el método de gestión de datos y no debe presentarse como el caso de una empresa real.

Actividad 5: Conclusiones y recomendación

En esta actividad final redactamos nuestras tres conclusiones técnicas y la recomendación de negocio dirigida a un jefe que no es técnico.

Respuesta a la Pregunta 9

Pregunta 9. ¿Cómo mejora la calidad de su base con el trabajo realizado y qué decisión del negocio puede apoyar el modelo?

1. **Cómo mejoró la calidad de la base de datos:**
   - Al inicio teníamos hojas de cálculo separadas con 6 órdenes duplicadas, 12 valores nulos, 20 fechas en formato no estándar y textos con espacios residuales. Logramos construir una base SQLite estructurada con una vista unificada (`vw_analitica`), eliminamos los datos repetidos y las 7 filas sin datos de antigüedad u horas, imputamos con la mediana los 5 nulos secundarios y justificamos conservar los 19 casos extremos porque son reparaciones mayores reales de autos antiguos.
   - Con este proceso conservamos el **97.2 % de las órdenes útiles** (453 de 466 filas) y dejamos una tabla depurada llamada `dataset_limpio` en SQLite, 100 % verificada con SQL y lista para cualquier análisis futuro del taller.
2. **Qué decisión del negocio apoya el modelo:**
   - Apoya directamente la **programación de citas y el agendamiento de bahías mecánicas**. Cuando un cliente llame para separar un turno, el recepcionista solo tiene que preguntar el año del auto y, con la regla de **$1.11\text{ h base} + 0.41\text{ h por año}$** más un margen de seguridad de $\pm 2\text{ horas}$, puede asignarle una ventana de tiempo realista. Esto evita citas sobrepuestas, reduce el tiempo de espera de los clientes y asegura que las bahías de trabajo no se queden sin mecánicos ni se congestionen.

In [14]:
```
# ============================================================================
# BLOQUE 14: Resumen de cifras clave y verificación de tablas en la base SQLite
# ============================================================================
# 1. Lectura (qué hace y por qué lo escribimos así):
#    Reunimos todas las cifras calculadas en un DataFrame resumen ('df_resumen_cifr
#    asegurar que las cifras citadas en el informe coincidan exactamente con las ca
#    Consultamos sqlite_master para listar todas las tablas y vistas creadas en la
#
# 2. Interpretación (qué observamos):
```

```
#    Comprobamos que la base 'caso_pmd1_taller.db' contiene todas las tablas requer
#    las 4 tablas base, la vista analítica, la tabla limpia y las predicciones.
#
# 3. Resultado (cifras obtenidas y significado para el taller):
#    El cuadro consolida 466 filas iniciales, 453 limpias, b0 = 1.1148, b1 = 0.4113
#    RMSE = 2.1412 h y MAE = 1.4467 h. Todas las tablas quedaron creadas y verifica
# ============================================================================

cifras_clave = {
    "Filas_Originales_Analitica": len(antes),
    "Filas_Dataset_Limpio": len(limpio),
    "Tasa_Conservacion_Datos": f"{len(limpio)/len(antes)*100:.2f} %",
    "Duplicados_Eliminados": int(antes.duplicated().sum()),
    "Nulos_Totales_Iniciales": int(antes.isna().sum().sum()),
    "Nulos_Finales": int(limpio.isna().sum().sum()),
    "Intercepto_b0 (horas)": round(b0, 4),
    "Pendiente_b1 (horas/año)": round(b1, 4),
    "R2_Entrenamiento": round(r2_train, 4),
    "R2_Prueba (Test 20%)": round(r2_test, 4),
    "MSE_Prueba (horas²)": round(mse_test, 4),
    "RMSE_Prueba (horas)": round(rmse_test, 4),
    "MAE_Prueba (horas)": round(mae_test, 4),
    "N_Entrenamiento (80%)": len(X_train),
    "N_Prueba (20%)": len(X_test)
}

df_resumen_cifras = pd.DataFrame(list(cifras_clave.items()), columns=["Indicador",
print("--- CUADRO MAESTRO DE CIFRAS CLAVE DEL LABORATORIO ---")
display(df_resumen_cifras)

print("\n--- OBJETOS Y TABLAS PERSISTIDAS EN LA BASE SQLITE (caso_pmd1_taller.db) -
q_tablas = """
SELECT type AS Tipo_Objeto, name AS Nombre_Objeto
FROM sqlite_master
WHERE type IN ('table', 'view')
ORDER BY type, name
"""
display(pd.read_sql_query(q_tablas, conn))

conn.close()
print("\n[OK] Conexión a SQLite cerrada correctamente. Todas las tablas quedaron cr
```

```
--- CUADRO MAESTRO DE CIFRAS CLAVE DEL LABORATORIO ---
```

	Indicador	Valor_Calculado
0	Filas_Originales_Analitica	466
1	Filas_Dataset_Limpio	453
2	Tasa_Conservacion_Datos	97.21 %
3	Duplicados_Eliminados	6
4	Nulos_Totales_Iniciales	12
5	Nulos_Finales	0
6	Intercepto_b0 (horas)	1.1148
7	Pendiente_b1 (horas/año)	0.4113
8	R2_Entrenamiento	0.4838
9	R2_Prueba (Test 20%)	0.5261
10	MSE_Prueba (horas^2)	4.5846
11	RMSE_Prueba (horas)	2.1412
12	MAE_Prueba (horas)	1.4467
13	N_Entrenamiento (80%)	362
14	N_Prueba (20%)	91

```
--- OBJETOS Y TABLAS PERSISTIDAS EN LA BASE SQLITE (caso_pmd1_taller.db) ---
```

	Tipo_Objeto	Nombre_Objeto
0	table	catalogo
1	table	clientes
2	table	dataset_limpio
3	table	operaciones
4	table	predicciones_regresion
5	table	sedes
6	view	vw_analitica

```
[OK] Conexión a SQLite cerrada correctamente. Todas las tablas quedaron creadas y ve
rificadas.
```

Conclusiones Técnicas del Laboratorio

1. **Conclusión Técnica 1 (Integración y Calidad de Datos):**
   Integramos con éxito las 4 tablas del taller automotriz en SQLite mediante la vista `vw_analitica` usando LEFT JOIN, asegurando la trazabilidad de las 466 órdenes originales. Detectamos 6 duplicados exactos, 12 nulos y 20 fechas en formato

`D/M/AAAA`. Aplicamos una limpieza justificada donde eliminamos los duplicados y las 7 órdenes con nulos en las variables del modelo, imputamos con la mediana (124.0 mil km) los 5 nulos de kilometraje y conservamos los 19 casos extremos por encima del límite IQR (11.35 h) tras comprobar que corresponden a reparaciones complejas reales en autos de 14.6 años de media. Logramos conservar el **97.2 % de los registros (453 órdenes)** guardados en SQLite en la tabla `dataset_limpio`.

2. **Conclusión Técnica 2 (Regresión Lineal Simple y Capacidad Predictiva):** Entrenamos el modelo de regresión lineal simple dividiendo los datos en 80 % para entrenamiento y 20 % para prueba con semilla controlada (`random_state=42`), obteniendo la recta $\text{horas_reparacion} = 1.11 + 0.41 \times \text{antiguedad_auto_anios}$. En los datos de prueba (91 órdenes que el modelo no vio al entrenar), obtuvimos un **$R^2 = 0.526$** (52.6 % de varianza explicada), un **$MSE = 4.58\text{ h}^2$**, un **$RMSE = 2.14\text{ h}$** y un **$MAE = 1.45\text{ h}$**. Al compararlo con el entrenamiento ($R^2 = 0.484$), comprobamos que **no hay sobreajuste**. Cada año adicional de antigüedad se asocia con unos 25 minutos más de labor en taller, sobre un tiempo base de 1.11 horas por orden. Guardamos los valores reales y predichos en SQLite en la tabla `predicciones_regresion`.

3. **Conclusión Técnica 3 (Siguiente Paso del Proyecto PMD1):** Como el 47.4 % de la variación en las horas depende de factores que no son la antigüedad, el siguiente paso formal de nuestro proyecto PMD1 será aplicar **clustering no supervisado con K-Means** y probar una regresión múltiple. Esto nos permitirá agrupar las órdenes de servicio en perfiles de clientes y vehículos combinando la edad del carro, el kilometraje, el número de piezas y el nivel de complejidad del catálogo (`basico`, `intermedio`, `especial`), para que la administración del taller pueda asignar a los mecánicos más experimentados a las órdenes más complejas.

Recomendación para la Dirección del Negocio (No Técnica)

> *"Recomendamos a la gerencia del taller utilizar la regla práctica de agendar **1 hora base más 25 minutos por cada año de antigüedad del automóvil** para reservar las bahías de trabajo, dejando una holgura preventiva de **±2 horas** para imprevistos. Esta regla debe usarse como una guía interna de planificación y no como un cobro cerrado al cliente, debiendo validarse con el personal del taller porque los datos son de práctica académica y existen reparaciones complejas que requieren una cotización técnica por separado."*

Sección 6: Balance del Checkpoint de Avance Técnico, Dificultades y Tareas Pendientes

6.1 Matriz de Evidencias del Checkpoint (Semana 6)

Aspecto evaluado	Estado alcanzado en este avance	Evidencia cuantitativa y técnica en el cuaderno
Problema y objetivo	**Completado al 100 %**	Definida la unidad de análisis (orden de servicio vehicular en operaciones). Pregunta guía formulada para estimar horas adicionales de reparación según antigüedad y optimizar asignación de bahías.
Integración SQL	**Completado al 100 %**	4 tablas cargadas en SQLite (operaciones: 466 filas, clientes: 120, catalogo: 20, sedes: 5). Comprobación de 0 claves huérfanas. Vista w_analitica creada con LEFT JOIN (466 filas y 13 columnas). Consultas con GROUP BY y HAVING ejecutadas.
Análisis exploratorio (EDA)	**Completado al 100 %**	Dimensiones, tipos de datos y estadísticas calculadas. Tres gráficos interpretados: distribución asimétrica a la derecha de horas_reparacion (media 4.88 h, mediana 4.31 h), correlación fuerte positiva de Pearson (= 0.703$) con ntiguedad_auto_anios, y volumen por sede y sistema.
Avance de limpieza	**Completado al 100 %**	Diagnóstico cuantificado: 6 duplicados exactos eliminados, 20 fechas estandarizadas a datetime, espacios en blanco removidos, 7 filas con nulos en predictora/objetivo eliminadas y 5 nulos secundarios en kilometraje imputados con la mediana (124.0 mil km). 19 outliers IQR conservados con justificación técnica. Guardada la tabla dataset_limpio en SQLite con **453 filas válidas (97.2 % de retención)**.

| **Avance de regresión lineal simple** | **Completado al 100 %** | Predictora =$ ntiguedad_auto_anios y objetivo =$ horas_reparacion justificadas. División 80/20 con andom_state = 42. Modelo estimado: $\\text{horas} = 1.1148 + 0.4113 \\times \\text{antigüedad}$. Evaluación en test: **^2 = 0.526$**, = 2.14\\text{ h}$, = 4.58\text{ h}^2$, = 1.45\\text{ h}$. Comprobación de no sobreajuste (^2_{\text{train}} = 0.484$). Tabla predicciones_regresion (91 filas) guardada en SQLite. | | **Segmentación K-Means (Fase 4)** | **Pendiente para Semana 7** | Selección de variables multivariadas, escalamiento con StandardScaler, curva del codo, análisis de silueta y asignación de clusters de negocio en SQLite. | | **Informe Técnico Final y Sustentación** | **Pendiente para Semana 8** | Redacción del informe técnico completo de 16 puntos según la plantilla oficial de Tecsup y preparación de diapositivas para la defensa grupal e individual. |

6.2 Dificultades Metodológicas Encontradas y Cómo se Resolvieron

1. **Heterogeneidad de formatos de fecha y duplicados:**
    - *Dificultad:* La tabla operaciones presentaba 20 fechas en formato día/mes/año (D/M/AAAA) mezcladas con cadenas estándar, además de 6 filas con id_operacion y datos exactamente repetidos.

- *Solución:* Utilizamos pd.to_datetime(..., format='mixed', dayfirst=True) para estandarizar las fechas a formato ISO AAAA-MM-DD y depuramos los duplicados conservando la primera aparición, registrando cada paso en la bitácora.

2. **Decisión técnica sobre los valores extremos (Outliers por IQR):**

   - *Dificultad:* La regla estadística del rango intercuartílico (+ 1.5 \times IQR = 11.35\text{ h}$) señaló 19 órdenes con tiempos de reparación atípicamente altos (hasta 14.65 h). Eliminar automáticamente estas filas habría reducido la muestra y sesgado el análisis hacia reparaciones menores.
   - *Solución:* Al cruzar estas filas con las demás variables, comprobamos que correspondían a vehículos antiguos (promedio 14.6 años) que requirieron reparaciones mayores de motor y transmisión con más de 15 piezas revisadas. Por lo tanto, decidimos conservarlas en el conjunto limpio por ser fenómenos operativos completamente válidos y reales del taller.

6.3 Tareas Pendientes y Ruta de Trabajo hacia la Semana 8

` Ruta de trabajo del proyecto PMD1: [Semana 5-6: Completado] --> [Semana 7: Fase 4] --> [Semana 8: Entrega Final]

- Integración SQL en SQLite - Estandarización de variables - Redacción informe formal (16 pts)
- EDA con 3 gráficos - K-Means (Codo y Silueta) - Diapositivas de exposición
- Limpieza y dataset_limpio - Perfiles de vehículos/clientes - Sustentación individual y réplicas
- Regresión lineal (80/20) - Regresión lineal múltiple `

1. **Fase 4: Segmentación no supervisada con K-Means (Semana 7):**

   - Estandarizar las variables numéricas del taller (□ntiguedad_auto_anios, kilometraje_miles_km, piezas_revisadas, horas_reparacion) con StandardScaler.
   - Determinar el valor óptimo de $ evaluando la inercia (método del codo) y el coeficiente de silueta.
   - Caracterizar cada clúster en términos del negocio (por ejemplo: Clúster 1: Vehículos nuevos de mantenimiento ligero; Clúster 2: Flota intermedia; Clúster 3: Vehículos de alto desgaste con reparaciones mayores).
   - Guardar las etiquetas de clúster en SQLite en una nueva tabla dataset_clusters.

2. **Exploración de Regresión Lineal Múltiple (Semana 7):**

   - Como la antigüedad por sí sola explica el 52.6 % de la varianza (^2 = 0.526$), evaluaremos incorporar piezas_revisadas y kilometraje_miles_km como variables predictoras adicionales para reducir el error de estimación ($) por debajo de 1.5 horas.

3. **Consolidación del Informe Técnico Final y Sustentación (Semana 8):**

- Redactar el documento final de 16 puntos siguiendo la Plantilla_Informe_Tecnico_FGD_PMD1.docx de Tecsup, asegurando total coherencia entre el texto y las salidas de este cuaderno.
- Preparar la presentación ejecutiva del equipo y las respuestas a las preguntas individuales de la docente.