



VISTA ISOMETRICA
ESC = 1 : 1.5

1.6/

COPIA CONTROLADA

*Este desenho é propriedade da PLATOFLEX.
As informações aqui contidas não podem ser
copiadas, reproduzidas ou transferidas a terceiros
sem a autorização por escrito desta.*

PREEVER SOBREMETAL DE 0.30 MM PARA RETIFICA,
EM CADA FACE E 0.50 MM NOS DIÂMETROS COM
ACABAMENTO DE RUGOSIDADE = 0.8 MICRONS
CHANFROS NÃO INDICADOS = 1 X 45°

TOLERÂNCIA NÃO INDICADA CONFORME DIN 7168

Grau de Precisão	1	6	30	120	315	1000
	a	a	a	a	a	a
Fino	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
X Medio	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
Grosso	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3

Item : 19	Esc.: 1 : 1.25	Mat.: SAE 1045	Tratamento Térmico:
Qtde.: 01			Temperar e Revenir Dureza : 44 : 48 HRC
Des.: Carlos A. Viera Brun	Data: 14/07/2009		
Proj.: Carlos A. Viera Brun	Data: 13/07/2009		
Conjunto:	DISCO DE EMBREAGENS MB 1417 - VW 16210 - FORD 4030 PARA DISCO ANTI-VIBRATORIO		PLATÔFLEX <i>Embreagens</i>
Parte:	ANEL SEPARADOR DO CUBO		Des. Nº : AS-01