



VISTA ISOMETRICA
ESC = 1 : 3.5

1.6
Côncetrico

COPIA CONTROLADA

Este desenho é propriedade da PlatôFlex
As informações aqui contidas não podem
ser copiadas, reproduzidas ou transferidas a
terceiros sem autorização por escrito da empresa.

PREEVER SOBREMETAL DE 0.30 MM PARA RETIFICAÇÃO, EM CADA FACE E 0.50 MM NOS DIÂMETROS COM ACABAMENTO DE RUGOSIDADE = 0.8 MICRONS						
CHANFROS NÃO INDICADOS = 1 X 45°						
TOLERÂNCIA NÃO INDICADA CONFORME DIN 7168						
Grau de Precisão	1 a	6 a	30 a	120 a	315 a	1000 a
	6	30	120	315	1000	2000
X Fino	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
Medio	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
Grosso	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3

Item : --	Esc.: 1 : 2	Material Mat.: SAE 1090	Tratamento Térmico:
Qtde.: --			MATERIAL ENCRUADO DUREZA : 275 : 305 HB
Des.: Carlos A. Viera Brun		Data: 06/08/2010	
Proj.: Carlos A. Viera Brun		Data: 06/08/2010	
Conjunto: DISCO DE EMBREAGEM 420 MM SC 112 - MB 1924 - VW 17230			PLATÔFLEX Embreagens
Parte:	DISCO DE ARRASTE 420 MM SC 112 - MB 1924 - VW 17230		Des. Nº: DA-10