

Às vezes uso um nome/conceito antes de defini-lo. Isso é porque acho que deixar a leitora pensar sobre o significado de algo antes de esse lhe ser dado tende a facilitar a memorização posterior. Além disso, no lugar de definir tudo o que vou usar, prefiro definir apenas algumas coisas e esperar que as demais fiquem claras pelo contexto ou pelos exemplos (ou, eventualmente, pode ser porque eu mesmo não sei bem a definição e só trabalho pelos exemplos.. nestes casos, quando eu chegar a uma definição satisfatória, é possível que atualize este documento). Se não for o caso de que algo ficou claro o bastante só pela exposição aqui presente, for favor me dê um toque.

Para evitar ambiguidade será utilizada a convenção de “*The Art of Prolog*” para diferenciação de fatos e goals: fatos serão escritos como usual e goals com um ponto de interrogação:

| | |
|---------|-------------|
| $p(a).$ | % É um fato |
| $p(a)?$ | % É um goal |

Predicados de inspeção de estrutura

São predicados importantes aos quais, creio eu, já demos uma rápida olhada antes. Será útil vê-los com um pouco mais de detalhe.

Entre esses predicados estão os predicados de tipo

Um tipo, em prolog, é algo como:

```
% X é uma árvore binária se
%   X = arvore_b(R, E, D) e (leia “X é unificável com ..”)
%   e E e D são uma árvore binária

arvore_b(void).
arvore_b(arvore_b(R, E, D) :-
    arvore_b(E),
    arvore_b(D).
```

Esse tipo de tipo é importante e útil, mas não é a isso que me refiro, e sim aos tipos primitivos do prolog. Alguns predicados de tipo são:

integer/1, real/1, atom/1, compound/1

Eles podem ser interpretados como uma lista infinita de fatos:

integer(0). integer(1). ...

E são o que se espera: verdadeiros quando seu argumento é do tipo buscado, falsos caso contrário. Segue uma breve explicação dos outros dois predicados:

atom/1 : um termo é um átomo se ele é uma constante não numérica
compound/1 : um termo é composto se ele é composto (isto é, algo como $p(a, b)$, $c(v, B)$, etc.)

A partir desses predicados, podemos formar outros:

number(X) :- integer(X); real(X). % real aqui significa ponto flutuante

constant(X) :- number(X); atom(X).
% lembre que “;”, lê-se, intuitivamente, como “ou”

Obs.: Apesar de predicados de tipo serem importantes para a correção do programa, são geralmente omitidos por questões de eficiência, exceto nos predicados a seguir.

Acesso de termos compostos

Um aspecto de inspeção de estruturas é inspeção de tipos, lidada acima. Outro é o acesso de termos compostos.

Um dos predicados para acesso de termos compostos é o *functor/3*:

functor(Termo, F, Aridade)? tem sucesso se F é o funtor principal do termo Termo de aridade Aridade

isto é, $\text{functor}(f(x_1, \dots, x_N), f, N)?$ tem sucesso.

Esse predicado é usado principalmente para decomposição e criação de termos:

functor(tio(a,b), X, Y)? tem a solução $\{X = \text{tio}, Y = 2\}$
functor(F, tio(a,b), 2)? tem a solução $F = \text{tio}$

Outro predicado desse tipo é o *arg/3*:

arg(N, Termo, Arg)? tem sucesso se Arg é o N -ésimo argumento do termo Termo

arg(1, tio(A, B), X)?, por exemplo, tem sucesso

Obs.: Um termo constante é considerado, em Prolog padrão, um funtor de aridade 0.

Outro predicado para inspeção de estruturas é o, assim chamado, *univ*, escrito como “=..”. *Termo =.. Lista?* tem sucesso se *Lista* é uma lista cujo primeiro elemento é o nome do funtor do termo *Termo* e cuja calda (o resto da lista) são os argumentos para *Termo*:

tio(a,b) =.. [tio, a, b]? tem sucesso

Univ tem dois usos: construir um termo dada uma lista, ou uma lista dado um termo.

Exemplos de programas com aplicações dos conceitos vistos acima estão em arquivo companheiro.

Obs.: Predicados para acesso e construção de termos têm origem na família Prolog de Edinburgo (que tem se tornado o padrão *de facto*). A forma “=..” para *univ* vem do Prolog-10, onde era usado “,..” no lugar de “|” em listas ([a, b,.. Xs] no lugar de [a, b|Xs]).

Predicados para meta-programação

Predicados de meta-programação nos permite superar duas dificuldades principais no use de variáveis:

- 1º) No uso de predicados tais como os predicados aritméticos, não é permitido o uso de variáveis (não instanciadas): *Z is X + Y* resulta em erro.
- 2º) Durante a inspeção de estrutura, variáveis podem ser instanciadas acidentalmente.

É esperado que essas dificuldades sejam melhor compreendidas com o restante do texto.

O predicado de meta-programação básico é o *var/1*. Seu comportamento é o intuitivamente esperado: *var(Termo)?* tem sucesso se *Termo* é uma variável e falha caso contrário:

var(X)? tem sucesso, *var(a)?* e *var([X|Xs])* falham

O predicado *nonvar/1* é análogo ao *var/1* e tem o comportamento intuitivamente esperado.

Predicados meta-logicos (como os acima) podem ser usados para dar maior flexibilidade a programas. Exemplos estão no arquivo companheiro.

Convenções a serem usadas adiante

Algumas das convenções a serem usadas estão listadas abaixo para referência (algumas delas já estão em uso, como deve ter notado, e outras serão melhor explicitadas durante a leitura do programa, sendo, portanto, omitidas):

- .Usamos p/n para expressar que o predicado p tem aridade n ;
- .Sempre que uma variável não for usada, será usado a variável anônima `'_'`. Em vários ambientes Prolog, uma mensagem é emitida quando isso não é feito. O objetivo é não tirar o foco da informação importante;

Os programas-exemplo até agora foram suficientemente simples para não exigir muita documentação ou muitos comentários no código. À medida que fizermos programas mais complicados/complexos, isso não será mais uma realidade.

O desenvolvimento de programas não tipados pode render uma prototipagem mais rápida e desenvolvimento mais interativo, mas, para projetos mais envolventes, a presença de tipos tem se mostrado importante, e devem ser especificados. Ademais, enquanto que, a princípio, um programa lógico tem vários usos, na prática, isso raramente é o caso. Os possíveis usos de um programa devem ser especificados.

Para indicar quais entradas, para um dado uso, de um predicado devem ser argumentos instanciados, quais não são, e quais se tornam, será utilizada a seguinte convenção:

- .Quando um argumento é instanciado, usa-se `+`
- .Quando um argumento não é instanciado, usa-se `-`;
- .Quando tanto faz se um argumento é instanciado, usa-se `?`;

Ex.:

$p(+, +, -) \rightarrow p(+, +, +)$ indica que, ao se chamar $p/3$, os dois primeiros argumentos são instanciados e o terceiro não é, no final, todos os três argumentos são instanciados

Uma especificação de programa, quando utilizada, deve seguir o seguinte esqueleto:

$p(T_1, \dots, T_N)$

Tipos:

T_1 : tipo

.

.

.

T_N : tipo

Esquema de relação:

Modos de uso:

Multiplicidades de solução.