

Namespace CalculadoraMejorada

Classes

[Calculadora](#)

Clase que contiene los métodos para realizar operaciones matemáticas básicas y científicas.
Separa la lógica de cálculo de la interfaz de usuario.

Class Calculadora

Namespace: [CalculadoraMejorada](#)

Assembly: Calculadora.dll

Clase que contiene los métodos para realizar operaciones matemáticas básicas y científicas. Separa la lógica de cálculo de la interfaz de usuario.

```
public class Calculadora
```

Inheritance

[object](#)  ← Calculadora

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

Dividir(double, double)

Divide el dividendo entre el divisor.

```
public double Dividir(double a, double b)
```

Parameters

a [double](#) 

Dividendo.

b [double](#) 

Divisor. No puede ser cero.

Returns

[double](#)

El cociente de `a` entre `b`.

Exceptions

[DivideByZeroException](#)

Se lanza cuando `b` es 0.

Factorial(int)

Calcula el factorial de un número entero no negativo. El factorial de n es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta n. Por convenio, el factorial de 0 es 1.

```
public long Factorial(int n)
```

Parameters

`n` [int](#)

Número entero del que se calcula el factorial. Debe estar entre 0 y 20.

Returns

[long](#)

El factorial de `n` como un valor `Long`.

Exceptions

[ArgumentException](#)

Se lanza cuando `n` es negativo.

[OverflowException](#)

Se lanza cuando `n` es mayor que 20, ya que el resultado supera la capacidad de un `Long`.

Multiplicar(double, double)

Multiplica dos números reales.

```
public double Multiplicar(double a, double b)
```

Parameters

a [double](#)

Primer factor.

b [double](#)

Segundo factor.

Returns

[double](#)

El producto de **a** y **b**.

Potencia(double, double)

Calcula la potencia de una base elevada a un exponente.

```
public double Potencia(double a, double b)
```

Parameters

a [double](#)

Base de la potencia.

b [double](#)

Exponente.

Returns

[double](#)

El resultado de elevar `a` a la potencia `b`.

RaizCuadrada(double)

Calcula la raíz cuadrada de un número real no negativo.

```
public double RaizCuadrada(double a)
```

Parameters

`a` [double](#)

Número del que se calcula la raíz cuadrada. Debe ser mayor o igual a 0.

Returns

[double](#)

La raíz cuadrada de `a`.

Exceptions

[ArgumentException](#)

Se lanza cuando `a` es negativo.

Restar(double, double)

Resta el segundo número al primero.

```
public double Restar(double a, double b)
```

Parameters

`a` [double](#)

Minuendo.

b [double](#)

Sustraendo.

Returns

[double](#)

La diferencia entre **a** y **b**.

Sumar(double, double)

Suma dos números reales.

```
public double Sumar(double a, double b)
```

Parameters

a [double](#)

Primer sumando.

b [double](#)

Segundo sumando.

Returns

[double](#)

La suma de **a** y **b**.