

Universidad de La Habana
Facultad de Matemática y Computación



Sistema de extracción y publicación de información relacionada con recursos humanos de la Universidad de La Habana

Autor: Eric Nordelo Galiano

Tutor: **Lic. Gilberto García**

Tutor: **Lic. Darío Álvarez Arteaga**

Trabajo de Diploma
presentado en opción al título de
Licenciado en Ciencias de la Computación

Agosto de 2019

Agradecimientos

Para empezar, agradezco mucho a mi familia, sobre todo a mis padres, por su guía y su constante apoyo en el transcurso de mi licenciatura. A mi madre por priorizar mis estudios siempre, siendo el timón que nunca permitió que perdiera el rumbo aún en los tiempos más difíciles. A mi padre por enseñarme que la inteligencia que no se aprovecha no existe, por ser mi primer maestro y mi tutor en la tesis de la vida, por compartirme sus experiencias y su amor por el estudio.

Agradezco a todos mis profesores y maestros, desde las primeras enseñanzas, por motivarme siempre a aprender, por enseñarme el significado de la palabra dedicación, por todas las horas de su vida que me destinaron a mí y a tantos otros niños y jóvenes. A todos los profesores que aportaron su grano de arena al profesional que ya casi soy en estos cinco años de universidad, de entre los cuales quiero mencionar a tres con especial cariño: A Idania Urrutia, profesora de Análisis Matemático, por su disposición y afecto, por enseñarme a amar las matemáticas; a Alfredo Somoza, profesor de Matemáticas Discretas, por enseñarme a pensar; y por último pero no menos importante a Pedro Quintero Rojas, pqr como cariñosamente le llamamos, por ser como un segundo padre, profesor de Redes y Programación de Máquinas.

A mi tutor Gilberto García, por encontrar siempre el tiempo para mí, por ayudarme en todo el desarrollo de esta tesis con su conocimiento.

A mis compañeros de estudio, por hacer de estos cinco años los mejores de mi vida hasta hoy. A mis amigos con los que compartí el estudio, haciendo proyectos, practicando deportes, recibiendo clases o yendo a fiestas, gracias por hacer que estos años fueran realmente divertidos.

A mis amigos por apoyarme siempre, por su respaldo constante, por recordarme el valor de la amistad en los buenos y los malos momentos. En especial a Ernesto y a Jorge, cuyas puertas siempre estuvieron abiertas para mí y cuyas palabras de aliento y ánimo no me dejaron rendirme.

Opinión del tutor

Resumen

En este trabajo se desarrolla una solución informática al problema de acceso a la información de Recursos Humanos

Aclarar que cuando se dice recursos humanos se entiende todo el personal docente y no docente de la universidad para evitar malentendidos con la definición de RH de la UH.

que presenta la Universidad de La Habana. La entidad actualmente cuenta con un sistema poco estable e insostenible por diversos factores (Directorio Único)

Como regla evitemos hablar de mala forma de directorio Unico.

, entre los que están la pérdida de códigos fuentes y la descentralización desorganizada de los servicios que lo componen. El objetivo es sustituir este sistema por uno más robusto, estable y eficiente, que sea fácilmente modificable y sostenible. Se propone un sistema basado en el protocolo LDAP y una interfaz que permita la comunicación con el mismo de manera fácil, así como la unificación de los servicios actualmente dispersos en uno solo (o la menor cantidad posible). Para esto la propuesta se compone un servidor LDAP, una API y una interfaz web. Como culminación del trabajo se espera la adopción de este sistema en la Universidad de La Habana.

La propuesta no incluye un servidor LDAP.

Palabras clave: Directorio Único, LDAP, API, interfaz web.

Abstract

In this project a computer solution to the problem of access to Human Resources information presented by the University of Havana is developed. The entity currently has an unstable and unsustainable system due to various factors (Directorio Único), among which are the loss of source codes and the disorganized decentralization of the services that comprise it. The objective is to replace this system with a more robust, stable and efficient one that is easily modifiable and sustainable. It is proposed a system based on the LDAP protocol and an interface that allows communication with it in an easy way, as well as the unification of the services currently dispersed into one (or as little as possible). For this, the proposal consists of an LDAP server, an API and a web interface. As the culmination of the work, the adoption of this system at the University of Havana is expected.

Keywords: Directorio Único, LDAP, API, web interface.

Arreglar los cambios de acuerdo a lo sennalado en el abstract en español.

Índice general

Introducción	1
1. Descripción del Problema	8
1.1. Directorio Único	8
1.1.1. Surgimiento	8
1.1.2. Estructura	9
1.1.3. Fuentes de información	10
1.1.4. Problemas del sistema actual	12
1.1.5. Mantenimiento y extensibilidad del Sistema	13
1.1.6. Carencia de una interfaz centralizada para servicios externos	13
1.1.7. Existencia de cuentas duplicadas	14
1.1.8. Existencia de datos corruptos	14
1.2. Propuesta de solución	15
2. Estado del arte	17
2.1. LDAP	17
2.1.1. ¿Qué es el protocolo LDAP?	17
2.2. Docker	18
2.2.1. ¿Qué es Docker?	18
2.2.2. Ventajas de utilizar Docker	18
2.2.3. ¿Quién utiliza Docker [4]?	18
2.2.4. ¿Qué es un contenedor de docker?	19
2.2.5. Docker Compose	20
2.2.6. Casos de uso comunes de Docker Compose	21
2.3. API	22
2.3.1. ¿Qué es una API?	22
2.3.2. Ventajas de implementar una API	22
2.3.3. Tecnologías para implementación más utilizadas	23

2.4.	python-ldap	26
2.4.1.	¿Qué es python-ldap?	26
2.5.	Interfaz web	27
2.5.1.	Angular	27
2.5.2.	React	28
2.5.3.	Vue	29
3.	Implementación del sistema	31
3.1.	Consideraciones previas	31
3.2.	Extracción de la información de estudiantes y trabajadores	31
3.2.1.	Módulo para generar los LDIF de los estudiantes	31
3.2.2.	Módulo para generar los LDIF de los trabajadores	34
3.3.	Implementación de la API	35
3.3.1.	Listado de recursos	35
3.4.	Interfaz web	38
3.5.	Bolsa de servicios	38
4.	Anexos	39
4.1.	Conceptos Importantes dentro de LDAP	39
4.1.1.	Servidor de Directorio	39
4.1.2.	Entradas	39
4.1.3.	Nombre Distinguido (DN)	39
4.1.4.	Artibutos	40
4.1.5.	Clases de Objetos	40
4.1.6.	Filtros	41
4.2.	Implementaciones más utilizadas	41
4.2.1.	IBM Security Directory Server	41
4.2.2.	Active Directory	41
4.2.3.	Oracle Internet Directory	42
4.2.4.	OpenLDAP	42
4.3.	Modos de empleo usuales	44
4.3.1.	DNS	44
4.3.2.	Sistema de Autenticación	44
	Recomendaciones	45
	Conclusiones	46
	Bibliografía	48

Introducción

La necesidad de desarrollar los medios de comunicación y la transmisión de información es una de las características que distingue a nuestra civilización desde hace milenios. Desde que se inventó la imprenta hace aproximadamente 6 siglos, la humanidad ha generado incontables volúmenes de texto para almacenar conocimiento de todo tipo. No obstante, no es hasta la década de 1960, con la adopción y proliferación de las computadoras y el mantenimiento de registros digitales, que se alcanzaría una verdadera revolución en los medios de almacenamiento, transmisión y en la accesibilidad a la información a escala global. Esta revolución conocida como Revolución Digital o Era de la Información gira en torno a las nuevas tecnologías e Internet, siendo la catalizadora de una enorme explosión tecnológica, produciendo grandes transformaciones en la sociedad. La automatización de los procesos no solo industriales, también cotidianos, mejoró (y mejora) considerablemente la calidad, rapidez y robustez de los mismos. Además, el surgimiento de las redes de dispositivos impulsó drásticamente la facilidad de comunicación y la organización de personas y organismos.

Una de las ventajas que trae consigo el establecimiento de redes de dispositivos (como las redes locales o intranet de las empresas), es la posibilidad de descentralizar el almacenamiento de la información sin comprometer el acceso a la misma. Por ejemplo, gracias a estas redes un centro como la Universidad de La Habana, que posee varios departamentos de Recursos Humanos independientes (en las distintas facultades y demás instituciones que pertenecen a la misma),

El concepto de Recursos Humanos en la UH esta asociado al departamento de recursos humanos (los que existen por unidad presupuestada). En el caso de las secretarias de las facultades aunque semanticamente hablando sea verdad que administren el estudiantado como recurso humano, esto nunca se ve asi. Por ello es necesario quizas redefinir el concepto de Recurso Humano sobre esta tesis para aclarar que cubre el amplio espectro del personal laboral y no laboral de la UH. Esto evitaria confusiones.

puede gestionar la información de todos estos departamentos de la universidad como un todo. Esto facilita la consulta y la modificación de esta información, que puede ser gestionada de manera adecuada con un único sistema.

Actualmente la red de la universidad cuenta con varios servicios consumidores y fuentes de diferentes tipos de información relacionada con Recursos Humanos. Como ejemplo tenemos el servicio que gestiona la conexión de los usuarios a la internet, el cual necesita consultar por ejemplo el curso actual en caso de un estudiante. Este y otros servicios (como el correo) carecen de un sistema que administre de manera adecuada el flujo de comunicación entre los mismos.

Es preciso definir que es adecuado o inadecuado a la hora de establecer un flujo de información para que el lector pueda apoyar con hechos concretos tu afirmación.

De estos servicios se benefician no solo las facultades pertenecientes a la Universidad, también se benefician otras instituciones asociadas a la misma como el Instituto Superior de Diseño (ISDI), el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología Aplicada (InSTEC), el IFAL, el Jardín Botánico, y la DOM.

Uhhh, todas esas instituciones son la UH, antes eran centros y universidades separadas, pero ahora son la Universidad de la Habana. Se tratan de manera diferente porque son unidades presupuestadas distintas que administran su capital como estiman conveniente.

importantes definir acrónimos también, quizas en algun momento utilices UH sin definir que es Universidad de la Habana. En el primer chance que pongas Universidad de la Habana pon entre parentesis (a la que usualmente nos referiremos como UH). Esto es una buena práctica con todas los acrónimos que uses, la otra opción es definir una sección de acrónimos en el documento.

La gran mayoría de estos requiere

Se preciso con la ideas, aqui se pierde el sentido de que estas hablando de los servicios. Puedes decir: La mayoría de los servicios ofrecidos a través de la red de la UH requieren ...

la apropiada verificación del usuario que solicita consultar o agregar información (sobre todo para el manejo de los diferentes roles y permisos con los que cuentan las personas encargadas de manipular los datos). Como ejemplo tenemos los dos servicios mencionados anteriormente (acceso a internet y correo), los cuales requieren de la adecuada verificación del usuario

Cuidado con la redundancia de palabras ... acabas de usar una frase semejante a la anterior al comienzo del párrafo.

para su correcto uso, además de verificación de permisos (roles), para separar las responsabilidades en la utilización (permiso para crear listas de distribución en el correo o retirar el acceso a internet a usuarios por uso indebido).

Estos son malos ejemplos para la verificación de roles, ninguno de esos servicio utiliza la información de recursos humanos (de ahora en adelante cada vez que diga recursos humanos me voy a referir a recursos humanos en el contexto de esta tesis y cuando sea lo opuesto lo aclarare.). El sistema de creación de listas de correo no utiliza las credenciales de directorio, mucho menos los roles. El sitios de administración de externos: `gestion.directorio.uh.cu` mucho menos, son cuentas cableadas. Creo que los dos servicios que se pudiesen mencionar aqui que cumplen con el paradigma que enuncias son el de relaciones internacionales y el planificador. El primero para la autorizacion de viajes, el segundo para preparar el plan de trabajo de la universidad.

Debido a esto y con el objetivo de centralizar este proceso de verificación se han ido acumulando sobre el dominio `directorio.uh.cu` varias actualizaciones progresivas que conforman lo que se conoce como "Directorio Único de la Universidad de La Habana".

Referente al parrafo anterior me gustaria mas que dijeras: Con el objetivo de lograr la veerificación centralizada de la indentidad de los usuarios surgio el Directorio Unico de la unviersiad de la habana ... de manera simple y llana, despues tu ya entras a explicar las fuentes y problemas de integración del directorio, asi que con aclarar el avance progresivo del servicio queda cubierta tambien la parte de que ha sufrido muchas actualizaciones.

Este sistema tiene un conjunto de responsabilidades básicas. Entre las mismas encontramos por ejemplo ofrecer información de los usuarios (tanto

de trabajadores como de estudiantes)

Trabajadores, estudiantes + externos deben haber quedado definidos como Recursos Humanos desde antes

, extrayéndola de las fuentes de datos correspondientes. En el caso de los trabajadores la fuente es un conjunto de bases de datos conocido como ASSETS.

No queda claro cuantas bases de datos ASSETS tiene la Universidad.

Estas bases de datos se obtienen de distintas maneras dependiendo de la distancia y de la calidad

Cuidado con los typos: calidad

de la conexión con los destinos (por ejemplo la base de datos de IFAL se trae a mano en un disco duro o memoria flash periódicamente). Por la parte de los estudiantes, la fuente es un sistema denominado SIGENU, del cual se obtiene la información consultando una serie de servicios SOAP (Simple Object Access Protocol o Protocolo Simple de Acceso a Objetos), sin la necesidad de descargar ni copiar bases de datos. Esta información de los usuarios se publica a través de una interfaz web (en el dominio de directorio), y además se ofrece una API que otros servicios (o los administradores) de la red pueden utilizar para autenticar un usuario (existe una plataforma openID a partir de los datos almacenados en el Directorio).

Revisar el párrafo anterior en general

Sobre este dominio web se integran y administran servicios que funcionan sobre diferentes tecnologías.

Sobre que dominio?

Esto no es necesariamente un problema, empresas como Google poseen plataformas que funcionan sobre diversas tecnologías (como Google+ [2]) y tienden a integrar cada vez mayor cantidad de servicios. Aún así, en este caso en particular, el Directorio Único en su creación no fue pensado para integrarse con servicios como SQUID o POSTFIX-DOVECOT, sino que fue diseñado para brindar la información asociada a los usuarios y un módulo basado en OAuth (específicamente openID) para la autenticación. Este diseño conllevó a que la integración de nuevos servicios requiriera desarrollar capas intermedias para comunicar al Directorio con estos. Estas capas intermedias se han implementado en su mayoría como módulos independientes, en distintos lenguajes y tecnologías, y se ha agregado código al directorio para suplir las necesidades de estas capas intermedias sin seguir un estándar. Esto trae consigo dificultad a la hora de integrar nuevos servicios al

directorio, y además, hace sumamente difícil darle mantenimiento a el código, ya que una modificación en el mismo puede traer como consecuencia la necesidad de modificar en cascada varios servicios independientes (que como ya mencionamos están en varios lenguajes de programación y diferentes tecnologías).

Me gusta como se cocinó el párrafo anterior. Muy declarativo y concreto.

Presentado este problema, el objetivo general de este proyecto es proveer a la Universidad de La Habana de un servicio que se encargue de administrar los procesos de obtención, almacenamiento y publicación de la información relacionada con Recursos Humanos, que sea robusto, modular, fácil de integrar, fácil de mantener y fácil de modificar.

Con este objetivo en mente, el primer paso hacia la implementación de la solución consiste en un análisis del problema desde un punto de vista computacional. Este análisis se sustenta en la respuesta a una serie de preguntas, donde la primera y tal vez más importante es: ¿de qué forma almacenamos toda esa información? Este objetivo se apoya en una tesis que se desarrolla en paralelo, la cual se encarga del despliegue de un servidor LDAP [7, 6] para la persistencia de la información. Esa tesis también se encarga de la forma en que esta información es almacenada (esquema de los datos).

No pongas que esta tesis tambien se encarga de la forma en que la información es almacenada. SI lo vas a poner di que es porque provee vias de almacenamiento de informacion utilizando el formato LDIF para almacenar los datos o porque exploras nuevas variantes de almacenamiento de información usando LDIF o python LDAP, pero no digas que es por el esquema (que entiendo es el formato de los datos) eso lo hizo lian.

Continuando con el análisis la siguiente pregunta puede ser: ¿qué método se debería utilizar para publicar y gestionar esta información? Actualmente existen varias implementaciones de servicios como SQUID que pueden integrarse de manera directa con un servidor LDAP para la autenticación. Aún así, el uso de LDAP no es estandarizado, y para no recurrir a uno de los problemas del actual directorio, como es la necesidad de implementar capas intermedias para comunicar los servicios,

Aqui solamente tienes que enunciar los objetivos especificos, no es necesario que des o propongas la solucion. De hecho, la propuesta de solucion (definir el api) la das al finale del capitulo 1, y la manera de hacerlo queda discutida entre el capitulo 2 y 3. Nada de lo que pones abajo del API debe ir en la introducción. Ojo si tienes que cubrirlo en las conclusiones, y con ello me refiero al resultado dado por cada objetivo específico.

en esta tesis se propone la implementación de una API, que funcione como ese intermediario para comunicar todos los servicios que lo requieran con el servidor LDAP. Esto hace que la integración sea más fácil, y que la modificación del servidor, o de los servicios utilizados, solo conlleve la modificación mínima de esta API.

Además de esto, la implementación de una API como servicio web (utilizando HTTP como protocolo) facilita la integración de una interfaz web que sustituya la interfaz del actual directorio. Este es también un objetivo de esta tesis, desarrollar una interfaz web que facilite la gestión manual de la información (agregar externos al sistema, buscar datos de usuarios...).

El objetivo específico del párrafo anterior debe ser implementar una interfaz web para sustituir las funcionalidades actuales de directorio. Menciona específicamente que entre las deficiencias del sistema actual se encuentra la falta de velocidad de los sitios de directorio, gestión y cuentas (este último no tanto) para operar.

Llegado a este punto podemos afirmar que la hipótesis a partir del objetivo es: la implementación de un sistema que facilite la integración del servidor LDAP de la universidad, con los distintos servicios que dependen de la información de Recursos Humanos, resolviendo la obtención de los datos a partir de las fuentes correspondientes, y brindando una interfaz web para gestionar manualmente la información que lo requiera.

Plantea la hipótesis antes del objetivo principal. La hipótesis no es más que el objetivo principal enunciado, ejemplifico. hipótesis: se puede implementar un sistema que facilite ... y el objetivo sería: implementar un sistema para facilitar ... espero que eso deje clara la idea. Ojo la hipótesis va antes del objetivo, nunca al revés.

Además se propone que el API brinde una bolsa de servicios para publicar información a partir del servidor LDAP (no necesariamente almacenada en el mismo, pero sí dependiente), para los servicios que la requieran. Como ejemplo tenemos la cuota de internet, que se calcula a partir del curso del estudiante (almacenado en el servidor LDAP), pero no necesariamente se almacena en este servidor.

Esto es básicamente extender el API ... no creo que califique como objetivo específico.

Para esto es necesario investigar sobre el estado del arte del actual Directorio, de las distintas tecnologías para implementar una API que satisfaga todas las necesidades anteriormente mencionadas (incluyendo la extracción de información de las fuentes), y de las tecnologías para la implementación

de una interfaz web a partir de los servicios que brinda el API.

No digas investigar sobre el estado del arte de directorio, habla de discutir en detalle como ocurre el flujo de información dentro del la UH y el papel que ocupa directorio en ello.

El parrafo anterior es un buen connector y ES lo que debes dejar antes del siguiente capitulo, pero antes tambien puedes hablar de la estructura general del documento

Capítulo 1

Descripción del Problema

El nombre del capítulo está abstracto. Un nombre como flujo de información relacionada con los recursos humanos sería más adecuado. Dejo el nombre final a tu decisión.

1.1. Directorio Único

1.1.1. Surgimiento

El Directorio Único de la Universidad de La Habana es un conjunto de servicios, que fueron implementados con el objetivo de acceder a los datos del personal de la misma (estudiantes, trabajadores y externos al centro). En el momento de su surgimiento, se hacía necesario disponer de un sistema que unificara las principales fuentes de datos de Recursos Humanos. De esta manera se buscaba presentar una interfaz para gestionar esta información de manera centralizada. Así los administradores podían modificar la información concerniente al departamento de Recursos Humanos, utilizando una interfaz de usuario publicada como un servicio web (actualmente en el dominio directorio.uh.cu); y los servicios (como SQUID y el correo electrónico) que requieren de esta información para su funcionamiento podían obtenerla a través de una interfaz de programación.

publicada como servicio web ... a través de una interfaz de programación ... por favor, re-escribir.

El conjunto de servicios que compone el actual Directorio fue tomando forma paulatinamente al integrarse soluciones aisladas a la interfaz inicial (soluciones en distintas tecnologías y lenguajes de programación). Entre los

principales y más utilizados podemos destacar un mecanismo de autenticación OAuth para los sitios y servicios de la intranet (como el proxy y el correo electrónico). Todos los servicios implementados sobre Directorio funcionan hasta hoy. Algunos se encargan de denegar o permitir el acceso de los usuarios a determinados recursos brindados por la universidad. Se puede tomar como ejemplo, el acceso al servicio que administra la asignación de viajes internacionales al personal de la universidad.

Creo que debes re-escribir esta seccion y darle sentido, porque ahora mismo lo pierde. No tendrías siquiera que ser tan insistente con el surgimiento de directorio, basta entender como y en que contexto creció como servicio para luego poder hablar de los problemas. Realmente no interesa hablar por hablar. Cada seccion de la tesis debe tener un objetivo.

1.1.2. Estructura

Hablar de la estructura específica del directorio como un sistema único es difícil, debido a que está conformado actualmente por una gran cantidad de softwares independientes entre sí en su mayoría.

softwares independientes ... yo les llamaría simplemente sistemas independientes. Software, aunque dichos sistemas son software, no se ajusta al contexto.

Algunos de los procesos necesarios para el funcionamiento de directorio, están automatizados mediante el uso de varias tecnologías, con métodos poco mantenibles. Ejemplo de esto es la extracción de información de la fuente de ASSETS (de la cual se habla más adelante)

Puedes hablar de un tema antes de definirlo, solo si lo referencias. Usa cite para citar la seccion donde hables de assets.

, donde se extrae la información de una base de datos en sqlserver

El nombre del sistema de gestión de bases de datos no es sqlserver es MS SQL Server.

, la cual se transforma en una base de datos de Drupal

Drupal no es una base de datos, es un cms. Por favor arreglar.

, de la cuál se lee la información con la que se actualiza la base de datos final, todo esto utilizando scripts de Bash y cronjobs para ejecutarse de manera periódica

No creo, directorio esta en una maquina windows. O sea que nada de cronjobs y bash ... tu sabes realmente como se efectua ese proceso como para afirmarlo?

, mientras que el software para la transformación está desarrollado en PHP y en C Sharp. Esto hace que el código fuente sea muy difícil de mantener.

No puedo evitar notar que todo va en un mismo parrafo

A grandes rasgos, el Directorio Único se compone de las fuentes de información, de una interfaz web publicada en el dominio directorio.uh.cu, y de un conjunto de servicios que proveen los datos necesarios a los softwares que dependen de información relacionada con el departamento de Recursos Humanos.

Provee un esquema grafico para ver todo esto

El principal consumidor de estos servicios es el Nodo Central de la Universidad de La Habana, que los utiliza para la autenticación de usuarios, y para consultas de datos como la cuota de internet.

Porque el principal? Creo que hay mas sitios de desarrollo que servicios del nodo que consumen los datos de directorio.

1.1.3. Fuentes de información

El flujo de información relacionada con los departamentos de Recursos Humanos en la universidad, tiene diversas fuentes, de las cuales se obtiene la información requerida de todo el personal perteneciente al centro. Algunas de estas fuentes han sido mencionadas anteriormente en el documento, como es el caso de la base de datos de ASSETS (que contiene la información respecto a los trabajadores de la universidad, exceptuando algunos puntos externos como IFAL, JBN, UPA, el ISDI y el INSTEC) y el SIGENU, que es el sistema de gestión de la información pertinente a los estudiantes.

sigenu no tiene nada que ver con el departamento de recursos humanos de la UH, por eso he estado diciendo que hay que definir que se entiende como recursos humanos en esta tesis. SIGENU pertenece a las secretarias docentes y por encima de ello a la secretaria docente de la universidad que es un departamento enteramente aparte.

Además existen otras fuentes de datos como IFAL, JBN, UPA, el ISDI y el INSTEC (mencionadas como excepciones de la base de datos de ASSETS)

Excepciones? Son otras db de assets que pertenecen a departamentos de RH diferentes al de la UH (cuando digo UH aqui me refiero a la UH como unidad presupuestada). Los trabajadores de la Universidad de la Habana son todos aquellos que esten en una base de datos de Assets de la universidad; la universidad tiene tantas bases de datos assets como unidades presupuestadas tenga; la universidad tiene 6 unidades presupuestadas: uh, jbn, ifal, isdi, instec, upa

, de las cuales se obtiene la información de manera manual, o sea, se copian las bases de datos de forma periódica en dispositivos de almacenamiento extraíbles, como discos duros y memorias flash. Esto se debe a la mala conectividad que poseen estos centros debido a la lejanía y cabe mencionar que el ISDI y el INSTEC se incorporaron a la universidad hace relativamente poco tiempo, por lo que los servicios están en proceso de integración.

No solo la mala conectividad, tambien el desconocimiento. En esos lugares no hay personal capacitado para montar un FTP y descargar la base de datos semanalmente para que pueda leerse desde un lugar remoto.

Luego estas bases de datos se unen mediante un servicio del directorio en una sola, para extraer la información que se utiliza para modificar la base de datos del Directorio Único. El SIGENU no entra en esta lista (si la base de datos de ASSETS) ya que presenta una interfaz SOAP, de la cual se obtiene la información mediante consultas utilizando servicios web.

No entendí que paso con SIGENU en el ultimo parrafo.

SIGENU

Este como mencionamos es la fuente de la información relacionada con los estudiantes de la universidad. Es un sistema web, que publica los datos utilizando el protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol o Protocolo Simple de Acceso a Objetos), los cuales pueden ser consultados por cualquier servicio (ya que no requieren autenticación). De aquí se obtiene información como las facultades, los estudiantes que pertenecen a las mismas, y la información de estos (la cual puede ser obtenida de manera sencilla mediante el carnet de identidad o el correo electrónico).

De sigenu como sistema se puede decir mucho mas que esto, parte lo has mencionado en lo que he leído hasta ahora. Definitivamente, si vas a decir solo eso esta seccion sobra ... y cuando digo sobra no es que me parece bien que sobre.

Bases de datos de ASSETS

Esta es la fuente de información relacionada con los trabajadores de los centros que pertenecen a la universidad (con las excepciones anteriormente mencionadas). Esta base de datos se maneja en un sistema de código propietario el cual no puede ser modificado, que utiliza sqlserver como tecnología, que utilizan los departamentos de Recursos Humanos para gestionar su información. Esta base de datos se publica en un ftp periódicamente, del cual se descarga para ser procesada, al modificarse los datos almacenados en el Directorio Único.

Lo mismo que con la seccion de sigenu

Base de datos de externos

Aunque esta no es una fuente de la que se extrae información para almacenar en el directorio, si es una fuente para el consumo de servicios como el proxy, que se encarga del acceso a internet. En esta base de datos se almacena la información relacionada con el personal externo a la casa de altos estudios, que temporalmente requiere de la utilización de los servicios de la universidad (como el correo electrónico). Ejemplo de esto son los profesores de otras universidades que vienen a impartir distintos cursos ya sean de pregrado, postgrado, de verano, etc...

Base de datos? No es solo una base de datos, fue una de las extensiones mas serias de directorio y es todo un sistema: gestion.directorio.uh.cu . Aqui hay para hablar de sobra: porque fue necesario centralizar este servicio antes de centralizar el correo, en que consiste el sitio de gestion. Su mezcla no solo con la informacion de externos ... sabes que en el sitio de gestion se pueden modificar otras informaciones que no tienen solo que ver con los usuairos externos ???

Muy mala la parte de directorio

1.1.4. Problemas del sistema actual

El sistema, tal y como existe en este momento, presenta varios problemas de los cuales se han ido mencionando algunos. Esta tesis pretende brindar una propuesta de solución para la mayoría de los mismos, así como su implementación. Los problemas son:

1.1.5. Mantenimiento y extensibilidad del Sistema

Debido a la naturaleza del surgimiento del Directorio Único, es decir, el acoplamiento de varios servicios de manera escalonada sobre la idea inicial (servicios implementados en varias tecnologías y lenguajes de programación),

Ya aclaraste en la introducción porque esto es un problema, usa el mismo contexto aquí porque de lo contrario tu afirmación se puede refutar

cada componente es demasiado dependiente de la forma en que las demás brindan sus correspondientes funcionalidades. Esto se debe a que la interacción entre las mismas ha sido configurada mediante un enfoque estático. El propio sistema no dispone de herramientas que permitan su modificación de una manera cómoda para los encargados de su mantenimiento. Dicho enfoque dificulta enormemente las tareas de actualización del sistema, las cuales son necesarias para poder adecuar el mismo a las nuevas condiciones y necesidades que van surgiendo en la red. De hecho, actualmente el personal encargado del mantenimiento de Directorio no puede responder a las necesidades de actualización. La principal causa de esta desatención, es que los desarrolladores de Directorio perdieron muchos de los cambios en su historial de código. Tan importante es la pérdida de este historial que imposibilita la recuperación de la lógica del Directorio actual partiendo solamente del código almacenado.

Estas escribiendo en un solo párrafo, además con ideas largas ... simplifica.

1.1.6. Carencia de una interfaz centralizada para servicios externos

A menudo, se implementan nuevos servicios en la red de la universidad. Generalmente estos servicios necesitan tener control de acceso sobre los recursos que brindan a sus usuarios. Esto implica el tener que desarrollar para cada nuevo servicio, un mecanismo de autenticación de usuarios. Este mecanismo además tiene que ser capaz de brindar una funcionalidad para administrar los roles o grupos a los que pertenecen dichos usuarios. Un enfoque más útil, es el de delegar esta tarea a un sistema externo y centralizado. De esta forma se evita el tener que repetir el desarrollo de la misma funcionalidad para cada servicio.

Deja el API para la propuesta de solución

Teniendo esto en cuenta, es que se pretende implementar una API que permita modificar la lógica detrás de la información brindada, sin que esto

implique modificar todos los servicios que consuman información del nuevo sistema a implementar.

1.1.7. Existencia de cuentas duplicadas

Las fuentes de información de las cuales se nutre el Directorio, son pobladas por personal humano (secretarías de las facultades y centros pertenecientes a la universidad). Esto hace que este proceso esté sujeto a errores. Ocurre a veces que las cuentas de los usuarios aparecen duplicadas.

Esto es un problema ya que el sistema no tiene manera de comprobar cual de las cuentas es la correcta, comprometiendo la información y el correcto funcionamiento de los servicios que de ella dependen. Por ejemplo, cuando un estudiante se traslada de una facultad a otra, a veces la cuenta anterior no es eliminada, y en el sistema aparece duplicado, en facultades distintas (y muchas veces en cursos distintos), lo cual hace que el cálculo de la cuota de internet esté propenso a errores,

Y a veces ni se cambia, sino que sigue usando el correo de la facultad anterior. Errores humanos y de los otros sistemas.

lo que queda abajo va a la propuesta de solución o a los detalles de implementación.

por poner un ejemplo. En el sistema actual, esto se resuelve tomando la primera cuenta que aparece, e ignorando las demás. Esto es debido a que la información que se solicita en la mayoría de los casos es la pertinente al proceso de verificación, para lo cual solo es necesario conocer que el estudiante está en el sistema. Sin embargo, esto provoca que el correo que se le asigna al mismo pueda no estar en el área correcta.

1.1.8. Existencia de datos corruptos

Otro de los problemas relacionados al ingreso manual de datos, es la corrupción de los mismos, ya que no existe un adecuado proceso de verificación de su integridad. En el directorio, al extraerse los datos de las fuentes, a veces ocurre que existen caracteres no alfanuméricos, los cuales provocan que procesos como el de la autenticación fallen (en el caso de un correo en mal estado). Actualmente estos datos se procesan utilizando expresiones regulares, para eliminar los caracteres incorrectos.

A la propuesta o a la implementación.

Lo cual no soluciona el problema del todo, porque provoca que el estado en que queda la información pueda ser incorrecto (en el caso de que el

caracter no alfanumérico se haya introducido substituyendo un caracter del dato en cuestión).

Las dos ultimas secciones han sido referentes al sigenu. Revisa la introduccion porque me parece que se te quedan otros problemas ... o quizas los comprimiste dentro de lo que explicaste anteriormente ... no se, me da esa impresion.

1.2. Propuesta de solución

Con el objetivo de subsanar dichos problemas

No digamos problemas, digamos las deficiencias discutidas hasta ahora.

, pretendemos desarrollar un sistema capaz de substituir

No digamos substituir, digamos que sea capaz de relevar a directorio unico de sus funciones actuales a la vez que resuelva las principales deficiencias descritas.

el Directorio Único. Para esto se trabaja conjuntamente en dos tesis: una encargada de desplegar un servidor LDAP para el almacenamiento de la información, y esta para substituir (como objetivo final) todos los servicios aislados que conforman el actual directorio.

Actualmente existen muchos servicios que saben como comunicarse directamente con el protocolo LDAP. Pero no todos incluyen esta funcionalidad. Por esta razón, es necesario implementar una interfaz, que sea una capa de abstracción entre LDAP y el resto de los servicios, que se encargue de manejar la comunicación. En caso de ser necesario guardar alguna información que no este incluida en las fuentes, es en esta capa donde será generada. El protocolo de comunicación más común entre servicios web es HTTP. Por lo tanto se propone implementar una API para garantizar este flujo de comunicación, con todos los servicios que necesiten consumir los datos almacenados en el servidor LDAP. Los servicios que brindara dicha API son los siguientes:

1. Consultar la información acerca de cualquiera de las usuario almacenados en el sistema.
2. Actualizar la información de los usuarios, tanto de estudiantes, como de trabajadores y externos.
3. Agregar nuevos usuarios externos, así como asignarles una cuota de internet y un correo electrónico.

4. Definir preguntas de seguridad para cada usuario, que le permitan al mismo recuperar sus credenciales.
5. Proveer un mecanismo de recuperación de contraseñas a partir de las preguntas de seguridad.
6. Proveer un mecanismo para que el usuario pueda cambiar su contraseña en caso de que la misma se vea comprometida
7. Generar un correo electrónico para los usuarios obtenidos de las fuentes de datos a partir de su carnet de identidad.
8. Brindar una bolsa de servicios que publique información a partir de los datos almacenados en el servidor LDAP.
9. Proveer un mecanismo para la generación de archivos LDIF para modificar los datos en el servidor LDAP a partir de las distintas fuentes (específicamente de ASSETS y SIGENU).

Realizar cualquiera de estas acciones, requiere pasar el proceso de autenticación en dicha API y poseer los permisos necesarios para la funcionalidad correspondiente. Por lo tanto se requiere además un sistema de roles y permisos.

Además como parte de la solución también implementaremos una interfaz visual para facilitar la interacción con el API, la cual será publicada como una página web, para que sea fácil el acceso a la misma.

A partir de lo de arriba parece que tu sistema es solo un API. Y realmente es mas que eso. Se integra con las fuentes de datos configuradas: ASSETS y SUIGENU para traer los datos de forma periodica y actualizarlos en el ldap de una u otra forma en dependencia de la cantidad manejando problema de formato y datos repetidos, etc ves a lo que me refiero?

Necesito un esquema grafico de tu sistema completo.

Antes de decidir el enfoque a seguir para la implementación de la solución propuesta, se tuvieron en cuenta varias tecnologías. A continuación las presentamos y argumentamos nuestra elección.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. LDAP

2.1.1. ¿Qué es el protocolo LDAP?

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol o Protocolo de Acceso a Directorios Ligero) es un protocolo perteneciente a la capa de aplicaciones [1], tanto para servidores como para clientes. Es abierto y multiplataforma. Está pensado para la implementación de servicios de directorio, como son: **IBM Security Directory Server**, **Active Directory**, **Oracle Internet Directory** y **OpenLDAP**; facilitando el acceso rápido a la información almacenada. Presenta una estructura arbórea, la cual organiza la información en ramas y permite realizar búsquedas de manera eficiente, debido a que la cardinalidad de las posibles repuestas se reduce a medida que se avanza por cualquiera de estas ramas.

Se necesita una introduccion al capitulo mejor que la que tienes arriba. LDAP tiene poco que ver con el grueso de tu tesis, mas alla de ser la fuente en la que persistir tus datos.

La selección de la implementación utilizada es objetivo de la tesis que se encarga del servidor LDAP, en esta se utiliza el este protocolo para comunicarse con este servidor, por eso se menciona qué es este protocolo. En los anexos se puede encontrar información más específica sobre el mismo, pero no es objetivo principal de esta investigación.

Nuevamente, nada que seleccionar ... ya alguien selecciono por ti.

En este capítulo debes comenzar la introducción debatiendo entre las posibles alternativas para implementar la propuesta que diste al final de capítulo anterior e ir las tratando por secciones. En el caso de ldap solo sería explicar en que consiste el protocolo y tocar cuales son los mecanismos utilizados para salvar datos, LDIF, pythonLDAP (ojo para ello debes haber hablado de la herramienta/lenguaje para implementar el api antes)

2.2. Docker

2.2.1. ¿Qué es Docker?

Docker es una plataforma de software libre que permite crear, desplegar y administrar contenedores de aplicaciones virtualizadas, sobre un mismo sistema operativo. Facilita la integración de distintas aplicaciones independientemente del sistema que estas necesiten para funcionar. Hasta el momento de escritura de la presente tesis, Docker es capaz de crear contenedores basados en cualquier sistema Unix-Like ¹ y en Windows. Todavía no existe forma de hacerlo basado en macOS ².

2.2.2. Ventajas de utilizar Docker

Docker es sumamente útil en el proceso de despliegue de aplicaciones. A través de esta tecnología es posible planificar todo el proceso de despliegue de un sistema, plasmarlo en una secuencia de pasos lógicos y luego simplemente ejecutarlo. De esta manera se reduce el tiempo necesario para este proceso evitando errores frecuentes y acciones repetitivas.

En el caso específico que concierne a esta tesis, es posible utilizar Docker para automatizar todo el proceso de despliegue en producción de la solución que se propone.

2.2.3. ¿Quién utiliza Docker [4]?

Muchas grandes empresas se han apoyado en Docker para automatizar el desarrollo de software. Como ejemplo encontramos algunas muy conocidas mundialmente como son Spotify, Uber, eBay o PayPal.

¹Sistemas que utilizan el kernel de Linux

²<https://www.apple.com/la/macOS/what-is/>

Tomando como caso específico a eBay, ésta ha centrado sus esfuerzos en la implementación de Docker en su proceso de integración continua, estandarizando sus instalaciones mediante despliegues en una red distribuida de servidores que se ejecutan y trabajan en grupo. Esto permite a los desarrolladores o testers (encargados de realizar pruebas de software) sólo tengan que montar contenedores sobre sus sistemas para poder ponerse a trabajar, con toda la configuración, herramientas o servicios precargados, lo que agiliza enormemente los tiempos de desarrollo o testeo de versiones.

En general estas empresas (y muchas otras) vieron en Docker la respuesta a sus preguntas de cómo poder obtener mayor rendimiento invirtiendo menos horas de supervisión y desarrollo. Creando una imagen que contenga el sistema, las configuraciones y servicios listos para ser desplegados; se ahorraron multitud de horas de gestión de sistemas, reparación, recuperación y reinstalación de éstos.

Gracias a los contenedores las pruebas se realizan en entornos “cerrados” por lo que si se diese algún error la mayor complicación que se encontrarán será la de volver a desplegar el contenedor de nuevo.

No es objetivo del capítulo de estado del arte analizar a los que usan docker ... a lo sumo mencionar, pero no analizar.

2.2.4. ¿Qué es un contenedor de docker?

Como parte fundamental de Docker se encuentran los contenedores. Estos, según los propios desarrolladores, *son unidades de software estandarizadas*³.

Todas estas urls ponlas como referencias.

Se encargan de empaquetar el código y las dependencias de la aplicación de manera que pueda ser ejecutado en cualquier entorno capaz de ejecutar Docker. Para ejecutar un contenedor, se necesita una imagen de Docker base. Una imagen de Docker no es más que un paquete que contiene todas las dependencias y configuraciones necesarias para ejecutar un contenedor a partir de esta. Los contenedores aíslan al software del entorno en que son ejecutados y aseguran el correcto funcionamiento independientemente de las posibles diferencias entre un entorno u otro. Sin embargo, dicho aislamiento no impide la comunicación entre varios contenedores. Existen mecanismos que permiten interactuar a través de servicios de red. Incluso es posible crear una red privada que incluya ciertos contenedores. Con esta facilidad, se

³<https://www.docker.com/resources/what-container>

puede diseñar soluciones estructuradas en módulos atómicos que se integren como sistema.

2.2.5. Docker Compose

Compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones en Docker con contenedores múltiples. Con Compose, se utiliza un archivo YAML para configurar los servicios de la aplicación. Luego, con un solo comando, crea e inicia todos los servicios desde la configuración [11]. Un ejemplo de archivo de configuración para Docker Compose es el siguiente:

```
version: '3'
services:
  memcached:
    build:
      context: .
      dockerfile: ./memcached-dockerfile
    image: memcached
    container_name: memcached_server
    expose:
      - 11211
    ports:
      - "11211:11211"
    restart: always
    command: memcached -u root
  db :
    image: "mcr.microsoft.com/mssql/server"
    container_name: sqlserver_db
    environment:
      SA_PASSWORD: "P@ssw0rd"
      ACCEPT_EULA: "Y"
  api :
    build: .
    image: flask_restful
    container_name: ldap_api
    expose:
      - 5000
    ports:
      - "5000:5000"
    volumes:
```

```
- ./api
restart: always
working_dir: /api
command: python run.py
depends_on:
- memcached
- db
ui :
  build:
  context: .
  dockerfile: ./ui-dockerfile
  image: react_ui
  container_name: ldap_ui
  ports:
  - "3000:3000"
  working_dir: /ui
  volumes:
  - ./UI:/ui
  restart: always
  command: bash -c "npm install && npm start"
networks:
  default:
    external:
      name: tesis
```

2.2.6. Casos de uso comunes de Docker Compose

Entornos de desarrollo

Cuando se desarrolla software, la capacidad de ejecutar una aplicación en un entorno aislado e interactuar con ella es crucial. La herramienta Compose se puede utilizar para crear el entorno e interactuar con él.

El archivo de configuración proporciona una forma de documentar y configurar todas las dependencias de la aplicación (bases de datos, colas, cachés, API de servicios web, etc.) . Con esta herramienta, se puede crear e iniciar uno o más contenedores para cada dependencia con un solo comando (docker-compose up).

Juntas, estas características proporcionan una manera conveniente para que los desarrolladores comiencen un proyecto. Compose puede reducir

una "guía de inicio para desarrolladores" de varias páginas a un solo archivo Compose y algunos comandos.

Entornos de pruebas automatizadas

Una parte importante de cualquier proceso de implementación continua o integración continua es el conjunto de pruebas automatizadas. Las pruebas automatizadas de extremo a extremo requieren un entorno en el que ejecutarse. Compose proporciona una forma conveniente de crear y destruir entornos de prueba aislados. Al definir el entorno completo en un archivo de configuración, se puede crear y destruir estos entornos con solo unos pocos comandos:

```
docker-compose up -d
./run_tests
docker-compose down
```

2.3. API

2.3.1. ¿Qué es una API?

Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. Las siglas API vienen del inglés Application Programming Interface. En español sería Interfaz de Programación de Aplicaciones. Es una especificación formal sobre cómo un módulo de un software se comunica o interactúa con otro [3].

2.3.2. Ventajas de implementar una API

Las API simplifican en gran medida el trabajo de un creador de programas, ya que no tiene que escribir códigos desde cero. Estas permiten al programador utilizar funciones predefinidas para interactuar con el sistema operativo o con otro programa. También reducen los costes de mantenimiento, al organizar de forma estructurada los sistemas y procesos internos, lo cual permite la integración de nuevos proyectos de una manera uniforme. También agilizan los procesos de transformación, ya que mientras la interfaz sea la misma, los procesos internos pueden cambiar tanto como sea necesario, sin la necesidad de modificar los servicios que consumen una API específica.

En el caso de la solución que propone esta tesis, tener una API como intermediaria entre el servidor LDAP, las demás fuentes de información (SIGENU y Bases de Datos de trabajadores) y los mecanismos de gestión de

información (interfaces visuales para manejo de externos, cuotas, etc...), permite manipular los diversos componentes del Directorio Único utilizando un lenguaje común muy estandarizado (protocolo HTTP en este caso). Esto permite a los distintos clientes consumidores de la información de directorio abstraerse del protocolo LDAP (menos estandarizado). Además permite que al modificarse la estructura del Directorio, los clientes no tengan que ser modificados, ya que al modificar solamente la API como capa intermedia podemos cambiar la forma de obtener información de las fuentes mientras mantenemos la estructura a la hora de publicar la información.

2.3.3. Tecnologías para implementación más utilizadas

Para la implementación de una API como servicio web existen gran cantidad de *frameworks* [13] sobre una gran variedad de lenguajes de programación. Entre los más utilizados tenemos:

ASP.NET Core

ASP.NET Core es un framework web de código abierto implementado por Microsoft, para desarrollar aplicaciones web dinámicas utilizando C Sharp o Visual Basic como lenguaje de programación.

Este framework es un rediseño de ASP.NET 4.x, para crear aplicaciones web. Aquí tenemos los beneficios que brinda según la documentación oficial de Microsoft [5]:

- Una historia unificada para desarrollar interfaces web y APIs.
- Arquitectura diseñada para pruebas.
- Las páginas Razor facilitan y hacen más productiva la codificación enfocada en páginas web.
- Blazor te permite utilizar C Sharp junto a Javascript en el navegador.
- Permite desarrollar y ejecutar aplicaciones tanto en Windows, como en Linux y macOS.
- Es de código abierto y basado en la comunidad.
- Permite una fácil integración de frameworks del lado del cliente modernos.
- Se adapta fácilmente a distintos flujos de desarrollo modernos.

- Aplicaciones listas para desplegar en la nube.
- Inyección de dependencias integrada.
- Un flujo de peticiones HTTP ligero, eficiente y modular.
- Permite ser desplegado utilizando IIS, Nginx, Apache, Docker.
- Posee varias herramientas que simplifican el desarrollo web moderno.

ASP.NET MVC

Este es otro framework desarrolladores por Microsoft basado en .NET, con la diferencia fundamental de que implementa el patrón Modelo Vista Controlador. Es de código abierto también, exceptuando ASP.NET Web Forms que es un software propietario.

El patrón Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos: el Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia; la Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos interacción con éste; el Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno [10].

Entre las ventajas de la utilización de este framework están:

- Posibilidad de dividir la lógica de negocio del diseño, haciendo el proyecto más escalable.
- Facilita el uso de URL amigables, importantes para el SEO (posicionamiento web), la mayoría de frameworks MVC lo controlan.
- Puedes utilizar abstracción de datos, como lo hacen también otros frameworks como Ruby on Rails, mediante el uso de ORMs (Object-Relational Mapping), permitiendo comunicarte con la base de datos de la aplicación de una forma orientada a objetos y no mediante SQL.

Ruby on Rails

Este es un framework web de código abierto con una de las comunidades de desarrolladores más grandes. Esta implementado sobre el language Ruby. Utiliza también el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), con las ventajas

que vimos anteriormente. Es un sistema web integrado que incorpora por defecto muchas de las herramientas necesarias para escalar un sitio web de manera rápida y eficiente. Como Ruby es un lenguaje dinámico [8] el desarrollo es más veloz debido a que no se necesita recompilar el código para probar cambios. Entre las principales ventajas de elegir Ruby on Rails tenemos:

- Utiliza el patrón MVC.
- Permite desplegar de forma separada contenido estático y dinámico.
- Dispone de un sistema de caché integrada que se puede utilizar a nivel de página, o en cualquier fragmento según sea necesario en cada caso.
- ORM Integrado. El famoso ORM ActiveRecord permite lanzar consultas a la DB de forma extremadamente fácil y sin necesidad de escribir nada de SQL.
- Sistema de testing integrado. Cuando hay la necesidad de implementar algoritmos complejos es mejor utilizar TDD para tener una buena cobertura que les dé validez y estabilidad.
- Ecosistema de librerías maduro. Existen librerías para casi cualquier necesidad (existe una gran cantidad de módulos denominados gemas, que agregan casi cualquier funcionalidad a la aplicación).

Django

Django es un framework gratuito y de código abierto basado en Python, que sigue el patrón Modelo Plantilla Vista. Lo mantiene Django Software Foundation, una organización independiente establecida como una organización sin fines de lucro. El objetivo principal de Django es facilitar la creación de sitios web complejos basados en bases de datos.

En este patrón MTV, la M significa Model (Modelo), la capa de acceso a la base de datos. Esta capa contiene toda la información sobre los datos: cómo acceder a estos, cómo validarlos, cuál es el comportamiento que tiene, y las relaciones entre los datos. T significa Template (Plantilla), la capa de presentación. Esta capa contiene las decisiones relacionadas a la presentación: como algunas cosas son mostradas sobre una página web o otro tipo de documento. V significa View (Vista), la capa de la lógica de negocios. Esta capa contiene la lógica que accede al modelo y la delega a la plantilla

apropiada: se puede pensar en esto como un puente entre el modelos y las plantillas [9].

Es un patrón muy similar a MVC, excepto que la C (Controlador) es gestionada en el mismo framework (a diferencia de otros como ASP.NET MVC o Ruby on Rails). En Django, las vistas tienen más relación con los controladores de MVC, y las plantillas con las vistas. Resumiendo las ventajas de usar Django encontramos:

- Utiliza el patrón MTV (muy similar a MVC).
- Está escrito en Python, lenguaje con una gran cantidad de librerías para resolver diversos tipos de problemas.
- Es el único framework que por defecto viene con un sistema de administración activo, listo para ser utilizado sin ningún tipo de configuración.
- ORM Integrado.

Flask

Flask es un microframework web escrito en Python. Se clasifica como un microframework debido a que no requiere de herramientas ni librerías particulares. No tiene una capa de abstracción de base de datos ni sigue un patrón de desarrollo específico. Las funciones específicas como la autenticación y el manejo de base de datos son brindadas por software de terceros. Entre las principales ventajas de este framework minimalista tenemos que es muy eficiente, ya que te permite seleccionar que componentes utilizar específicos a la plataforma que estés desarrollando. Es muy utilizada para desarrollar APIs debido a la facilidad con que se pueden desarrollar las mismas (muy pocas líneas de código), y debido a que está montado sobre python permite utilizar todas las librerías con las que cuenta este poderoso lenguaje de programación. Tiene una comunidad de desarrolladores activa y una buena cantidad de módulos para agregar distintas funcionalidades a los servicios web.

2.4. python-ldap

2.4.1. ¿Qué es python-ldap?

Es una librería del lenguaje de programación Python, la cual se encarga de proveer una API orientada a objetos para acceder a servidores de directorios basados en el protocolo LDAP desde los programas de Python. Esto

facilita mucho la interacción con el servidor LDAP, ya que brinda una capa de abstracción superior. Funciona solamente con las versiones OpenLDAP superiores a la 2.3, y puede ser utilizado tanto en Windows, como en Linux o macOS, instalando las dependencias necesarias [12].

2.5. Interfaz web

Por último, existen diferentes tecnologías para implementar la interfaz web, que facilitará la interacción de los usuarios, tanto familiarizados con la programación como ajenos a la misma (secretarías y personal de Recursos Humanos), con el API e indirectamente con el servidor LDAP y las fuentes de información. Como para mantener modularizada la solución, el API y la interfaz deben ser dos programas separados, en este caso es muy factible utilizar una SPA (Single Page Application) [15], que funcione como una aplicación independiente. Algunas de las tecnologías mas usadas para desarrollar SPAs actualmente son:

2.5.1. Angular

Angular es un framework de desarrollo para JavaScript creado por Google. La finalidad de Angular es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web SPA y además darnos herramientas para trabajar con los elementos de una web de una manera más sencilla y óptima.

Otro propósito que tiene Angular es la separación completa entre el front-end y el back-end en una aplicación web.

Ventajas de Angular:

- Velocidad de carga lenta la primera vez que se abre la web, pero luego navegar por la misma es instantáneo debido a que se carga toda a la vez.
- Cómo SPA es una única página, por lo tanto solo hay una ruta que tiene que enviar el servidor (eficiencia).
- Aplicaciones modulares y escalares.
- Lenguaje Typescript, tiene una sintaxis muy parecida a C Sharp, con tipado estático.
- Sigue el patrón MVC (Modelo Vista Controlador), con la vista separada de los controladores.

- Basado en componentes, es decir, podemos escribir componentes web con vista y lógica para después reutilizarlos en otras páginas.
- Comunidad muy grande con multitud de tutoriales y librerías.
- Inyección de dependencias, un patrón de diseño que se basa en pasar las dependencias directamente a los objetos en lugar de crearlas localmente.
- Programación reactiva, la vista se actualiza automáticamente a los cambios.
- Dispone de asistente por línea de comandos para crear proyectos base (Angular cli).
- Se integra bien con herramientas de prueba.

2.5.2. React

React es una librería Javascript focalizada en el desarrollo de interfaces de usuario. Así se define la propia librería y evidentemente, esa es su principal área de trabajo. Sin embargo, lo cierto es que en React encontramos un excelente aliado para hacer todo tipo de aplicaciones web, SPA (Single Page Application) o incluso aplicaciones para móviles. Para ello, alrededor de React existe un completo ecosistema de módulos, herramientas y componentes capaces de ayudar al desarrollador a cubrir objetivos avanzados con relativamente poco esfuerzo.

Ventajas que tiene React:

- La primera gran ventaja que debemos mencionar, es que es una librería Open Source, lo que facilita modificaciones por parte de otros programadores ajenos a los creadores originales.
- La velocidad es otra gran ventaja de React, ya que es perfecta para rendimiento, para aquellas aplicaciones con mucha carga de datos y tablas enormes.
- Tiene un accionar Isomórfico que le da un mayor rendimiento que por ejemplo Angular o Polymer.
- Mantiene un virtual DOM propio, en lugar de confiar solamente en el DOM del navegador. Esto deja a la biblioteca determinar qué partes del DOM han cambiado comparando contenidos entre la versión nueva

y la almacenada en el virtual DOM, y utilizando el resultado para determinar cómo actualizar eficientemente el DOM del navegador.

- Sigue el patrón MVC (Modelo Vista Controlador), con la vista separada de los controladores.
- Funciona mediante Componentes, los cuales son reutilizables, así que solo tendrás que hacer las cosas una vez y podrás reutilizarlas, y puede que incluso ni la primera, ya que hay una gran comunidad y hay muchísimos componentes ya hechos.
- Comunidad muy grande con multitud de tutoriales y librerías.
- Programación reactiva, la vista se actualiza automáticamente a los cambios.
- Por último, está hecho de forma que podemos usarlo con los nuevos estándares de Javascript, pudiendo aprovechar el potencial de las nuevas características que nos ofrece ES6, ES7, ES8 y los nuevo estándares que vayan entrando a futuro.

2.5.3. Vue

Vue es un framework progresivo para construir interfaces de usuario. A diferencia de otros frameworks monolíticos, Vue está diseñado desde el inicio para ser adoptado incrementalmente. La biblioteca principal se enfoca solo en la capa de la vista, y es muy simple de utilizar e integrar con otros proyectos o bibliotecas existentes. Por otro lado, Vue también es perfectamente capaz de soportar aplicaciones sofisticadas de una sola página (en inglés Single Page Application o SPA) cuando se utiliza en combinación con herramientas modernas y librerías compatibles.

Ventajas de Vue:

- Framework MVVM [14]. La ventaja de este tipo de frameworks es la facilidad para construir código bien estructurado, para poder construir aplicaciones complejas.
- Solución Ligera. Una de las grandes ventajas de Vue es el tamaño en Kilobytes del core. Este tamaño puede ir aumentando, debido a la flexibilidad y facilidad para extender el framework con variedad de soluciones de terceros que son bien recibidas por la comunidad. Este tamaño compactado es una opción inteligente ya que reducirá los tiempos de carga y velocidad de las aplicaciones web.

- **Templates declarativos.** Los templates en Vue se escriben en html fácilmente modificable por cualquier involucrado en el proyecto, sin tener que aprender nueva sintaxis como JSX (utilizada en React).
- **La implementación del DOM Virtual** proporciona un alto performance (varios expertos ponen a Vue como líder de rendimiento de renderizado).
- **Two-way Data Binding.** Al igual que Angular emplea un data-binding bidireccional que sincroniza automáticamente el modelo con el DOM (React carece de este mecanismo de manera directa).
- **Curva de Aprendizaje Baja.** Comparado con Angular y React, Vue es una de las tecnologías javascript más sencillas para comenzar a desarrollar. Una de las mejores características es que se trata de un framework amigable para el desarrollador.
- **Posee una excelente documentación,** con muchos ejemplos: esto se puede comprobar mirando la documentación oficial, además se pueden ver muchos ejemplos en Codepen y en JsFiddle.
- **Gran Popularidad.** Gran número de estrellas de Github y buen número de descargas mensuales.

Capítulo 3

Implementación del sistema

3.1. Consideraciones previas

La implementación del servidor LDAP es parte del desarrollo de otra tesis que complementa a esta en la creación de la solución final. En este trabajo se implementó lo concerniente al API y la interfaz web, incluyendo la generación de los archivos LDIF utilizados para popular y modificar de manera periódica el servidor LDAP mediante dos módulos de Python independientes al API (aunque esta los utiliza); uno para la extracción de la información pertinente a los estudiantes y otro para la pertinente a los trabajadores. Además el API brinda una bolsa de servicios a los que se pueden asociar otros sistemas que necesitan consumir la información almacenada en el servidor (como por ejemplo la cuota de internet de un estudiante).

3.2. Extracción de la información de estudiantes y trabajadores

Como mencionamos antes, de la extracción de la información se encargan dos módulos independientes desarrollados en Python, los cuáles consumen la información de Recursos Humanos de los destinos correspondientes y generan archivos LDIF que utiliza el servidor LDAP para modificar los datos almacenados. Estos módulos son:

3.2.1. Módulo para generar los LDIF de los estudiantes

Este módulo se llama `sigenu-client`. Consume utilizando el protocolo SOAP los recursos que ofrece el sistema SIGENU para consultar información

relacionada a los estudiantes de la universidad. Específicamente consume dos recursos: `Faculties` y `getStudentsByFaculty`. El primero se utiliza para obtener todas las facultades miembros de la universidad, y a partir de estas se utiliza el segundo para obtener todos los estudiantes matriculados en cada una de estas.

Está compuesto por dos archivos: el `init`, donde está el código fuente del módulo, y un archivo de configuración llamado `config.yml`, donde se define el esquema que utiliza el código para la generación del archivo LDIF final. Este esquema es una lista de pares ordenados donde el primero es el nombre del atributo a generar en el LDIF, y el segundo el nombre del campo a consultar después de extraer la información de SIGENU.

El código fuente tiene dos dependencias: El módulo `yaml` para la lectura del archivo de configuración; y el módulo `zeep`, que se encarga de comunicarse mediante el protocolo SOAP con los recursos de SIGENU. En el mismo se declara una clase `SigenuClient`, que recibe la dirección del archivo de configuración y el uid number a partir del cual empezar a generar las entradas en el LDIF. Este segundo parámetro es necesario ya que el uid tiene que ser único en el servidor LDAP, así que debe obtenerse del mismo el más grande e ir generando de forma incremental los posteriores. El método de instancia `generate_ldif` se encarga de generar el archivo final.

Al desarrollar este módulo se tuvo que lidiar con problemas inherentes al sistema SIGENU, como datos en mal estado (caracteres no alfanuméricos) y duplicación de cuentas. La política para el primer caso es no almacenar los estudiantes con datos en mal estado en el servidor LDAP, para que soliciten la apertura de la cuenta nuevamente y quede en correcto estado. La política para el segundo caso es no almacenar ninguna de las cuentas para que también sea necesario la creación de una nueva en correcto estado.

La generación del archivo LDIF final queda estructurada de la forma que puede apreciarse en el siguiente ejemplo:

1. **becado** : Externo
2. **carrera**: Ciencias Alimentarias
3. **ci**: 00071068259
4. **ciudadania**¹: Cuba
5. **cn**: Jeidis Elisa

¹sin acento por la codificación del archivo generado, para facilitar la integración con el servidor LDAP

6. **correo:** None
7. **edad:** 19
8. **facultad:** None
9. **grado:** 1
10. **grupo:** 2
11. **lugardenacimiento:** None
12. **municipio:** Playa
13. **pais:** Cuba
14. **provincia:** La Habana
15. **raza:** B
16. **sexo:** Femenino
17. **tipodecurso:** Curso Regular Diurno
18. **idsigenu:** 2b2f70cf:1659152c466:603
19. **dn:** Estudiante
20. **idfacultad:** 223.0.06816_12
21. **cuotadeinternet:** 0
22. **pcc:** False
23. **ujc:** False
24. **esBaja:** True
25. **objectclass:** Estudiante
26. **objectclass:** posixAccount
27. **objectclass:** shadowAccount
28. **uidNumber:** 5000
29. **gidNumber:** 10000
30. **homeDirectory:** /
31. **uid:** 5000

3.2.2. Módulo para generar los LDIF de los trabajadores

Este módulo se llama `ldif-from-database`. Se encarga de obtener la base de datos de Recursos Humanos (Assets), extraer la información pertinente a los trabajadores, y generar el archivo LDIF utilizado por el servidor LDAP.

Es muy similar al módulo `sigenu-client` en su estructura. También está compuesto de un archivo `init` con el código fuente, y un archivo de configuración nombrado `config.yml`, en el cual se especifica la dirección de la base de datos fuente, la dirección del servidor `sqlserver` en que se monta la misma, para la adecuada extracción de la información, y el esquema de los datos a consumir, que no es más que una lista de pares ordenados donde el primero representa el nombre del atributo a generar en el archivo LDIF final, y el segundo el número de la columna en la que aparece.

El código fuente tiene como dependencias el módulo `yaml` para la lectura del archivo de configuración, y un módulo implementado como parte de la solución de esta tesis llamado `sqlserver_manager`. Este último módulo se encarga de obtener la base de datos de ASSETS del ftp en el cual se publica, utilizando el módulo de Python `ftplib`, para luego restaurarla utilizando el módulo `pyodbc` en el servidor `sqlserver` del cual posteriormente se van a consultar los datos (no pueden consultarse directamente del sistema fuente, debido a la imposibilidad de crear un usuario con permisos de solo lectura en el sistema propietario que se instaló).

La generación del archivo LDIF final queda estructurada de la forma que puede apreciarse en el siguiente ejemplo:

1. **ci:** 00010868492
2. **cn:** DAIMIS DE LA CARIDAD
3. **area:** COMUNICACION
4. **cargo:** SECRETARIA
5. **sexo:** F
6. **sn:** HECHEVARRIA GUERRA
7. **dn:** 2
8. **objectclass:** Trabajador
9. **objectclass:** posixAccount
10. **objectclass:** shadowAccount

11. **uidNumber:** 5000
12. **gidNumber:** 10000
13. **homeDirectory:** /
14. **uid:** 5000

3.3. Implementación de la API

La API se desarrolló utilizando el framework Flask de Python, debido a la eficiencia de este framework minimalista, y al poder de este lenguaje de programación en cuanto a soluciones ya implementadas (librerías). Consiste en un conjunto de recursos creados utilizando la librería flask-restful a los cuales se accede utilizando el protocolo HTTP (los recursos se publican como URLs). Utilizando la librería python-ldap, el API se conecta y se comunica con el servidor LDAP.

3.3.1. Listado de recursos

/login

Método: POST

Argumentos: [email, password]

Objeto respuesta: []

Este recurso es utilizado para autenticar a los usuarios en la API. Las credenciales de los usuarios son obtenidas del servidor LDAP (la autenticación es contra este servidor). Para esto utiliza python-ldap para buscar el usuario utilizando como argumento el correo electrónico, y un método auxiliar para verificar la contraseña del mismo. En el caso de que las credenciales sean verificadas correctamente, utilizando el módulo flask_jwt_extended, se genera y se almacena en una cookie del navegador un token jwt que puede utilizarse para realizar el resto de las peticiones como usuario ya autenticado.

/logout

Método: POST

Argumentos: []

Objeto respuesta: []

Este recurso es para terminar la sesión de un usuario autenticado en la API. Utiliza el método unset_jwt_cookies del módulo flask_jwt_extended para eliminar la cookie del navegador, y así terminar la sesión del usuario.

/usuarios

Método: GET

Argumentos: [filtros]

Objeto respuesta: [usuarios: [...]]

Este recurso es para obtener la información pertinente a un conjunto de personas pertenecientes a la universidad en base a parámetros de búsqueda. Utiliza python-ldap para consultar el servidor LDAP y devuelve los resultados como JSON.

/trabajadores

Métodos: GET, POST, PATCH

Argumentos: GET: [filtros], POST: [ci], PATCH: []

Objeto respuesta: GET: ['workers': [...]], POST: [], PATCH: []

Este recurso es accesible mediante 3 métodos HTTP, para realizar 3 acciones distintas. Método GET para obtener la información pertinente a un conjunto de trabajadores pertenecientes a la universidad en base a parámetros de búsqueda, utilizando python-ldap para consultar el servidor LDAP, y devolviendo los resultados de la búsqueda como JSON. Método POST para agregar un trabajador al directorio a partir de su Carnet de Identidad. Este método utiliza python-ldap para buscar si el trabajador existe en el directorio (o sea, si existe en las base de datos de Recursos Humanos de la Universidad), si no existe devuelve un mensaje de error, si existe, le crea un nombre de usuario y un correo en dependencia del área del trabajador utilizando el método auxiliar `__generate_new_email__`. Por último, el método PATCH se utiliza para actualizar los trabajadores en el directorio a partir de las Bases de Datos de Recursos Humanos (cuando se hace mención al directorio nos referimos al servidor LDAP que almacena la información), utilizando el módulo de extracción de información `ldif-from-database`.

/estudiantes

Métodos: GET, POST, PATCH

Argumentos: GET: [filtros], POST: [ci], PATCH: []

Objeto respuesta: GET: ['students': [...]], POST: [], PATCH: []

Este recurso es accesible también mediante 3 métodos HTTP, para realizar 3 acciones distintas. Método GET para obtener la información pertinente a un conjunto de estudiantes pertenecientes a la universidad en base a parámetros de búsqueda, utilizando python-ldap para consultar el servidor LDAP, y devolviendo los resultados de la búsqueda como JSON. Mé-

todo POST para agregar un estudiante al directorio a partir de su Carnet de Identidad. Este método utiliza python-ldap para buscar si el estudiante existe en el directorio (o sea, si existe en sistema SIGENU), si no existe devuelve un mensaje de error, si existe, le crea un nombre de usuario y un correo en dependencia de la facultad utilizando el método auxiliar `__generate_new_email__`. Por último, el método PATCH se utiliza para actualizar los estudiantes en el directorio a partir de SIGENU (cuando se hace mención al directorio nos referimos al servidor LDAP que almacena la información), utilizando el módulo de extracción de información `sigenu-client`.

/externos

Métodos: GET, POST

Argumentos: GET: [filtros], POST: [nombre, ci, cuota, ...]

Objeto respuesta: GET: ['externs': [...]], POST: []

Este recurso es accesible mediante 2 métodos HTTP, para realizar 2 acciones distintas. Método GET para obtener la información pertinente a un conjunto de externos de la universidad en base a parámetros de búsqueda, utilizando python-ldap para consultar el servidor LDAP, y devolviendo los resultados de la búsqueda como JSON. Método POST para agregar un externo (persona que utiliza de forma temporal los servicios de la universidad, como un profesor de otra universidad que viene a impartir un curso de verano, etc...) al directorio (cuando se hace mención al directorio nos referimos al servidor LDAP que almacena la información).

/p/preguntasdeseguridad

Métodos: GET, POST, PATCH, PUT

Argumentos: GET: [email], POST: [email, password, answers], PATCH: [email, password], PUT: [email, password, questions, answers]

Objeto respuesta: GET: ['preguntas': [...]], POST: [], PATCH: ['preguntas': [...], 'respuestas': [...]], PUT: []

Este recurso es accesible también mediante 4 métodos HTTP, para realizar 4 acciones distintas. Método PATCH para obtener las preguntas y respuestas de seguridad de un usuario a verificando sus credenciales. Método POST para recuperar la contraseña a partir de las preguntas de seguridad. Método GET para obtener las preguntas de seguridad de un usuario a partir de su correo electrónico sin la necesidad de verificar la contraseña. Método PUT para cambiar las preguntas y respuestas de seguridad verificando las credenciales del usuario. Para la modificación y la consulta de

los datos del servidor LDAP se utiliza python-ldap, y el método auxiliar `verify_user_password` para verificar las credenciales del usuario cuando es necesario.

/p/cambiar

Métodos: POST

Argumentos: POST: [email, oldpassword, newpassword]

Objeto respuesta: POST: []

Este recurso es para que un usuario del directorio pueda cambiar su contraseña. Verifica las credenciales actuales del usuario utilizando el método auxiliar `verify_user_password`, y python-ldap para modificar la contraseña si las credenciales son correctas.

3.4. Interfaz web

La interfaz web se implementó como una aplicación independiente utilizando React como tecnología. Brinda las funcionalidades esenciales que actualmente presenta la interfaz del actual directorio como: la recuperación de contraseñas a partir de las preguntas de seguridad de un usuario; el cambio de contraseñas; la creación de cuentas tanto de trabajadores, de estudiantes, como de externos.

3.5. Bolsa de servicios

La bolsa de servicios no es más que una extensión de las funcionalidades básicas del API, para satisfacer las necesidades de los sistemas que necesitan consumir información que se obtiene a partir de los datos almacenados en el servidor LDAP, pero que no necesariamente están almacenados en el mismo, como la cuota de internet.

Por convención la url con la que se publican estos servicios contiene el prefijo `/servicios/`, por ejemplo, para obtener la cuota de internet de un estudiante se utiliza la url `/servicios/cuotadeinternet/estudiantes`, la cual recibe el correo del estudiante como parámetro.

Capítulo 4

Anexos

4.1. Conceptos Importantes dentro de LDAP

4.1.1. Servidor de Directorio

Un servidor de directorio, no es más que un tipo de base de datos pensada para ser utilizada directamente en la red. A diferencia de las bases de datos tradicionales¹, que representan los datos en tablas y cada instancia es una fila, en este cada entrada en el directorio es un árbol de entradas, donde cada árbol puede contener datos o ser una hoja (un árbol vacío)

4.1.2. Entradas

Cada entrada en un servidor de directorio representa una colección de información referente a cierta entidad. Está compuesta principalmente, por un Nombre Distinguido, que es el identificador unívoco de la misma. Además cuenta con un conjunto de atributos y de clases de objetos los cuales definen la estructura y el comportamiento de la entrada.

4.1.3. Nombre Distinguido (DN)

Este es el identificador unívoco de la entrada. Esta compuesto por lo que se conoce en la literatura como 'Nombres distinguidos relativos' o 'RDN' por sus siglas en inglés. Estos RDN no son más que un conjunto ordenado de pares atributo-valor. Usualmente se escogen los atributos más representativos de cada entrada para la representación del DN.

¹Bases de datos relacionales, definidas por Edgar F. Codd en su artículo: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

4.1.4. Artibutos

Los atributos son los encargados de guardar la información de cada entrada y tiene asociados un tipo y un conjunto de opciones.

Los atributos representan una parte importante del esquema del directorio LDAP. A través de estos podemos definir nuevas clases de objetos para poder suplir las necesidades de almacenamiento de información. Para poder definir tanto atributos como clases de objetos es necesario proveerle a ambos un identificador, el cual presenta un formato similar al siguiente:

1.3.6.1.4.1.<Identificador global>.1.5

A continuación podemos ver un ejemplo de como se puede definir un nuevo atributo:

```
1 dn: cn=UHAccount,cn=schema,cn=config
2 objectClass: olcSchemaConfig
3 cn: UHAccount
4 olcAttributeTypes: ( 1.3.6.1.4.1.53027.1.1 NAME 'assets'
5   DESC 'assets'
6   EQUALITY integerMatch
7   SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 )
```

Este listado presenta el formato de un archivo ldif, con los cuales se administra tanto las configuraciones como los datos almacenados en el servidor LDAP. De la línea de código 1 a la 3, se configura bajo cuál entrada del directorio LDAP se agrega la configuración correspondiente. Luego se describe la inclusión de un nuevo atributo llamado «assets».

El identificador global, como se puede ver en el listado, no es más que un número de serie que distingue a la implementación del protocolo LDAP utilizada a nivel global. Este se puede obtener realizando una solicitud a IANA(Internet Assigned Numbers Authority) ².

4.1.5. Clases de Objetos

Estos también representan una parte importante del esquema del protocolo LDAP. No son más que conjunto de atributos que definen la información almacenada en cada entrada. Pueden ser de dos tipos: estructurales o auxiliares. Cada entrada puede tener asociada una clase de objetos estructural y cero o más clases auxiliares. En el listado siguiente tenemos un ejemplo de como definir una nueva clase de objeto.

```
1 olcObjectClasses: ( 1.3.6.1.4.1.53027.2.1 NAME '
   UHAccount'
```

²<https://www.iana.org>


```
2 DESC 'Base user account for UH's authentication system'
3 SUP person
4 MUST (userPassword $ email )
5 MAY (givenName $ NoCI $ assets $ isAdmin ) )
```

4.1.6. Filtros

Los filtros representan el mecanismo utilizado para realizar consultas al directorio. La lógica utilizada para filtrar las entidades almacenadas en el servidor se define a través de reglas de comparación, las cuales, a su vez se definen en los atributos.

4.2. Implementaciones más utilizadas

4.2.1. IBM Security Directory Server

Este servicio implementa las especificaciones de Internet Engineering Task Force (IETF) LDAP V3. Permite la comunicación con clientes basados en IETF LDAP V3. Esta alternativa presenta una amplia variedad de funcionalidades que facilitarían la integración con el sistema de la Universidad, pero esta herramienta es de pago, por lo que no podemos utilizarla³.

4.2.2. Active Directory

Esta es la implementación que brinda Microsoft⁴ del protocolo LDAP. Entre las principales ventajas que presenta esta implementación, se encuentra la integración que brinda con los propios programas de Microsoft como por el ejemplo el Outlook. En este caso no es necesario proveer las credenciales para utilizar estos servicios. Pero peca de lo mismo que la mayoría de los programas de Microsoft. Es dependiente del sistema operativo por lo que necesita del sistema Windows Server. Para poder utilizar este sistema, es necesario comprar la correspondiente licencia y posiblemente mejores servidores que sean capaz de soportarlo.

³https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSVJJU_6.3.1/com.ibm.IBMDS.doc_6.3.1/admin_gd13.htm

⁴<https://support.microsoft.com/es-es/help/196464>

4.2.3. Oracle Internet Directory

Oracle Internet Directory es un servicio de directorio de propósito general que facilita realizar consultas rápidas y administración centralizada de la información almacenada sobre los usuarios que utilizan la red. El mismo combina el protocolo LDAP en su versión número 3 con el eficiente funcionamiento, escalabilidad y robustez de una base de datos de Oracle ⁵.

4.2.4. OpenLDAP

OpenLDAP es la alternativa de software libre que implementa el protocolo LDAP. Como la mayoría de las implementaciones de servicios asociados a la ideología del software libre, esta variante se ejecuta sobre sistemas basados en el kernel de Linux ⁶. Esto facilita su despliegue en el ecosistema de la red universitaria, ya que la mayoría de los servidores, ejecutan sistemas basados en dicho kernel. Además esta implementación se encuentra disponible en los repositorios de las distribuciones más populares entre la comunidad de software libre, lo cual facilita la elección de uno u otro sistema base en dependencia de las necesidades.

Junto al programa de instalación, se encuentran predefinidas varios tipos de atributos y clases de objetos. Estos pretenden suplir las necesidades más comunes de aquellos que necesitan utilizar un servicio de directorio. Podemos destacar:

1. Asignar grupos a los usuarios registrados y de esta manera controlar su rango de acceso.
2. Estructurar la información almacenada de manera que simule las áreas y departamentos que componen a la Universidad.
3. Definir, sin mucho esfuerzo, aquellos atributos que se suelen almacenar sobre una persona como recurso humano o como internauta o directivo, etc.
4. Facilitar la integración con distintos sistemas de autenticación a través de las clases predefinidas.

Además de incluir estos esquemas por defecto, es fácilmente extensible. Brinda, dentro de sus funcionalidades, la capacidad de definir nuevos tipos de

⁵https://docs.oracle.com/cd/B14099_19/idmanage.1012/b14082/intro.htm#i1001669

⁶https://es.wikipedia.org/wiki/Núcleo_Linux

atributos y de clases de objetos. Incluso es posible extender los ya existentes a través de mecanismos simples de herencia de clases, así como definir campos obligatorios u opcionales.

Con respecto al apartado de seguridad, OpenLDAP permite la encriptación de la información almacenada a través de distintos métodos. Para algunos brinda soporte de manera nativa, para otros realiza el proceso de encriptación a través de la librería CRYPT ⁷.

El soporte nativo lo brinda para:

1. **MD5**⁸ : Codificación basada en el algoritmo MD5
2. **SMD5**: Codificación basada en el algoritmo MD5 con un secuencia aleatoria de caracteres conocida como salt
3. **SHA**⁹: Codificación basada en el algoritmo SHA-1
4. **SSHA**: Codificación basada en el algoritmo SHA-1 con un secuencia aleatoria de caracteres conocida como salt

A través de CRYPT y el formato PHC string ¹⁰ brinda soporte para:

1. **MD5**: Codificación basada en el algoritmo MD5
2. **Blowfish / bcrypt**:
3. **NTHASH**:
4. **SHA-256**:
5. **SHA-512**:
6. **Solaris MD5**:
7. **PBKDF1 with SHA-1**:

Existe además, una interfaz web ya implementada conocida phpLDAPAdmin ¹¹ que permite administrar de manera básica, el contenido del servidor LDAP. La misma permite listar los datos almacenados, modificarlos, añadir nuevas entradas, etc. En resumen, permite realizar las operaciones usuales sobre un conjunto de datos.

⁷https://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/glibc-2.2.3/html_node/libc_650.html

⁸<https://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt>

⁹<https://www.ietf.org/rfc/rfc3174.txt>

¹⁰<https://github.com/P-H-C/phc-string-format>

¹¹http://phpldapadmin.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

4.3. Modos de empleo usuales

4.3.1. DNS

LDAP es usualmente utilizado con una estructura de DNS. Las clases de objetos que existen por defecto en el esquema de OpenLDAP, permite simular una estructura de delegación de zonas, arborea, similar a la del DNS. Esto da la oportunidad de brindar las mismas funcionalidades de servicio de nombres de dominios y a la vez utilizar las ventajas de búsqueda y modificación de los LDAP.

4.3.2. Sistema de Autenticación

Esta implementación también brinda ventajas a la hora de implementar un sistema de autenticación de usuarios. Esto se debe principalmente al amplio soporte que tiene el protocolo LDAP para varios servicios. La posibilidad de agrupar a los usuarios mediante unidades organizativas (Organizational Unit [OU]) y de representar su pertenencia a determinados grupos, permite administrar fácilmente el acceso que cada uno de los usuarios debe tener a los servicios ofrecidos por la universidad. Este modo de organizar la información de los usuarios se asemeja bastante a la manera en que se asigna permisos a un usuario en los sistemas operativos basados en Linux. De hecho, una de las funcionalidades implementadas como cliente de este protocolo, permite autenticar un usuario en una máquina, ya sea virtual o física, a pesar de que realmente no exista en el sistema. Basta con que el usuario exista en el servidor LDAP. En el caso específico de OpenLDAP, cuenta con dos clases de objetos que permiten este comportamiento. Se trata de la clase `posixAccount` y `shadowAccount`. Entre ellas guardan información referente a los atributos de un usuario en un sistema basado en linux. Las principales son: el directorio "home" del usuario, el número que lo identifica en el sistema, el grupo al que pertenece.

Recomendaciones

Se recomienda para continuar este trabajo, estudiar la posibilidad de automatizar la obtención de las bases de datos de ASSETS de las demás unidades presupuestadas que pertenecen a la Universidad de La Habana (en esta tesis se utilizó solamente la de la sede principal). Después de esta automatización, queda pendiente analizar la estructura particular de cada una de estas bases de datos para generalizar el módulo de extracción de información, permitiendo que genere el archivo LDIF incluyendo estas fuentes. Estas bases de datos faltantes son la del Jardín Botánico, la de IFAL, la de la UPA, la del ISDI y la del INSTEC.

También se recomienda completar la correspondencia entre las áreas de los trabajadores que se extraen de la base de datos de ASSETS que se utiliza y los dominios de correo. Actualmente esta correspondencia no está completa para algunos dominios, debido a lo ambiguas que son algunas de estas áreas, como por ejemplo Secretaría de Facultad, a veces no siendo específico a qué facultad hace referencia.

Se recomienda además terminar de incluir las funcionalidades de los sitios de gestión, cuentas y directorio, que le faltan a la interfaz implementada en esta solución (con su correspondiente complemento en la API). Esta tesis busca como objetivo a largo plazo centralizar todas estas interfaces independientes en una sola. Funcionalidades como el filtrado por semejanza de cadenas de texto aún no están implementados en la nueva interfaz.

Conclusiones

En la presente tesis se desarrolló un sistema que da solución al problema que presenta la utilización del actual Directorio Único de la Universidad de La Habana, manteniendo las ventajas que el mismo brinda para tener acceso a la información relacionada con Recursos Humanos,

Refierete nuevamente a que recursos humanos nos referimos: trabajadores, estudiantes y externos.

y eliminando las carencias más importantes del mismo como la falta de estabilidad, de modularidad y la dificultad para actualizaciones

Re-capitula cuales son las carencias o problemas a los que te refieres.

A partir de aquí toca ir cubriendo uno a uno los objetivos específicos.

. Para esto se analizaron distintas formas de almacenamiento de información, y mecanismos de consulta, para elegir la solución más adecuada para las especificidades del problema en cuestión.

Tu no escogiste el mecanismo de almacenamiento de información. Tu trabajaste sobre uno ya existente. Si tuviste que escoger la variante para almacenar la información. Si no queda claro que buscar la manera óptima de almacenar la información es un objetivo específico, lo tienes que aclarar en la introducción y aquí poner que el resultado es ldif para grandes volúmenes y python ldap para inserciones y modificaciones puntuales.

La estrategia de solución diseñada consiste en un servidor LDAP,

Consiste en implantar un API sobre el servidor LDAP ya existente ...

una API para comunicar este servidor con los servicios que lo requieran, dos módulos independientes para extraer la información de las fuentes (SIGENU y bases de datos de Assets), y una interfaz web para gestionar las funcionalidades principales (que actualmente brinda la interfaz publicada en directorio.uh.cu).

tienes que ser mucho mas especifico, por cada uno de los objetivos decir: 1. cual era el objetivo, 2. que alternativas estudiaste, 3. la alternativa ganadora.

Esta solución ha sido implementada de manera que sea fácilmente despegable y modificable. Gracias al uso de la tecnología Docker el despliegue requiere una configuración manual mínima, así como ninguna dependencia en la computadora final en la que se publique el sistema como servicio (exceptuando Docker). Además, el uso de lenguajes dinámicos (como lo son Python y Javascript), disminuye el riesgo de la pérdida del código fuente, ya que la aplicación en producción no es un archivo binario ilegible, sino el código en si.

Las conclusiones estan muy verdes. Re-escribelas y ponle mas seriedad. Cualquiera deberia ser capaz de leer la introducci'on y luego las conclusiones y determinar de que va el trabajo y como conluyo.

Bibliografía

- [1] TANENBAUM, ANDREW S. *Redes de computadoras PEARSON EDUCACIÓN*, México, 2003 ISBN: 970-26-0162-2. (Citado en la página 17).
- [2] *Top 4 open source LDAP implementations*, *opensource.com*, Julio 2011. <https://www.genbeta.com/desarrollo/un-vistazo-a-las-tecnologias-que-usa-google-por-uno-de-sus-responsables>. (Citado en la página 4).
- [3] *¿Qué es una API?*, Mayo 2014. <https://hipertextual.com/archivo/2014/05/que-es-api/>. (Citado en la página 22).
- [4] *3 casos reales de uso de Docker en grandes empresas*, Diciembre 2015. <https://docs.docker.com/compose/>. (Citado en las páginas VII y 18).
- [5] *Introduction to ASP.NET Core*, Junio 2019. <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-2.2>. (Citado en la página 23).
- [6] *LDAP Concepts & Overview*, *zytrax.com*, Marzo 2019. <http://www.zytrax.com/books/ldap/ch2/>. (Citado en la página 5).
- [7] *LDAP Official Site*, Junio 2019. <https://ldap.com/why-choose-ldap/>. (Citado en la página 5).
- [8] *Lenguaje de programación dinámico*, Agosto 2019. https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/Dynamic_programming_language. (Citado en la página 25).
- [9] *Modelo Plantilla Vista (MTV)*, Agosto 2019. <https://www.escuelapython.com/django-1-introduccion-patron-mtv/>. (Citado en la página 26).

- [10] *Modelo vista controlador (MVC)*, Agosto 2019. <https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html>. (Citado en la página 24).
- [11] *Overview of Docker Compose*, Agosto 2019. <https://docs.docker.com/compose/>. (Citado en la página 20).
- [12] *¿Qué es python-ldap?*, Agosto 2019. <https://www.python-ldap.org/en/latest/>. (Citado en la página 27).
- [13] *¿Qué es un framework?*, Junio 2019. <https://www.ecured.cu/Framework>. (Citado en la página 23).
- [14] *¿Qué es un framework MVVM?*, Agosto 2019. <https://en.wikipedia.org/wiki/Model\T1\textendashview\T1\textendashviewmodel>. (Citado en la página 29).
- [15] *¿Qué es una SPA?*, Agosto 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application. (Citado en la página 27).

