Neovim — Referência de Atalhos

Configuração pessoal · catppuccin · lazy.nvim · LSP · DAP · Neotest

Leader key: `Space` · representado como `<leader>` nos atalhos

⚙ GERAL & SPLITS

ARQUIVO

`<leader>` `ya`	Copiar arquivo inteiro para clipboard

NAVEGAÇÃO ENTRE SPLITS

`Ctrl` `H` / `Ctrl` `L`	Split esquerdo / direito
`Ctrl` `J` / `Ctrl` `K`	Split abaixo / acima

GERENCIAR JANELAS (VIM NATIVO)

`Ctrl` `W` `v`	Split vertical
`Ctrl` `W` `s`	Split horizontal
`Ctrl` `W` `q`	Fechar janela atual
`Ctrl` `W` `=`	Equalizar tamanhos
`Ctrl` `W` `o`	Fechar todas menos a atual

OUTROS NATIVOS ÚTEIS

`Ctrl` `A` / `Ctrl` `X`	Incrementar / decrementar número
`u` / `Ctrl` `R`	Desfazer / Refazer
`gg` / `G`	Início / fim do arquivo
`%`	Pular para par de bracket/paren
`*` / `#`	Buscar palavra sob cursor (↓ / ↑)
`ci"` `ci(` …	Substituir conteúdo entre delimitadores
`yiw` / `diw`	Yank / delete palavra sob cursor

🌲 NEO-TREE — EXPLORADOR DE ARQUIVOS

ATALHOS GLOBAIS

`Ctrl` `N`	Abrir / fechar Neo-tree
`<leader>` `e`	Revelar arquivo atual no Neo-tree
`<leader>` `h`	Toggle arquivos ocultos

DENTRO DO NEO-TREE

`l` ou `Enter`	Abrir arquivo ou pasta
`h`	Ir para pasta pai
`Space`	Expandir / colapsar pasta
`Backspace`	Fechar nó
`a`	Criar arquivo ou pasta
`d`	Deletar
`r`	Renomear
`y`	Copiar arquivo
`p`	Colar arquivo
`x`	Recortar arquivo
`q`	Fechar Neo-tree
`?`	Mostrar ajuda

🔭 TELESCOPE — BUSCA FUZZY

ABRIR BUSCADORES

`Ctrl` `P`	Buscar arquivos do projeto
`<leader>` `fg`	Live grep (buscar texto)

OUTROS BUSCADORES (COMANDOS)

`:Telescope buffers`	Listar buffers abertos
`:Telescope oldfiles`	Arquivos recentes
`:Telescope help_tags`	Buscar na ajuda do Neovim
`:Telescope keymaps`	Listar todos os atalhos
`:Telescope commands`	Listar todos os comandos

DENTRO DO TELESCOPE

`Ctrl` `J` / `Ctrl` `K`	Navegar na lista
`Enter`	Abrir arquivo selecionado
`Ctrl` `V`	Abrir em split vertical
`Ctrl` `X`	Abrir em split horizontal
`Ctrl` `T`	Abrir em nova aba
`Ctrl` `U` / `Ctrl` `D`	Rolar preview
`Esc` ou `Ctrl` `C`	Fechar Telescope

`.`	Repetir último comando
`zz`	Centralizar linha atual na tela
`za`	Toggle fold (dobrar/expandir código)

⚡ LSP — LANGUAGE SERVER PROTOCOL

NAVEGAÇÃO

`gd`	Ir para definição
`gD`	Ir para declaração
`gR`	Ver todas as referências (Telescope)
`gi`	Ver implementações (Telescope)
`gt`	Ver type definitions (Telescope)
`K`	Mostrar documentação (hover)

AÇÕES

`<leader>` `ca`	Code actions (normal e visual)
`<leader>` `rn`	Renomear símbolo
`<leader>` `gf`	Formatar arquivo (via LSP)
`<leader>` `rs`	Reiniciar LSP

DIAGNÓSTICOS

`<leader>` `d`	Diagnóstico da linha atual (float)
`<leader>` `D`	Todos diagnósticos do buffer (Telescope)
`[d` / `]d`	Diagnóstico anterior / próximo

GERENCIADORES

`:Lazy`	Gerenciar plugins — I instala, U atualiza, X remove
`:Mason`	Gerenciar LSPs/tools — i instala, X desinstala
`:LspInfo`	Status dos servidores LSP ativos

💬 AUTOCOMPLETAR — NVIM-CMP

MENU DE SUGESTÕES

`Ctrl` `Space`	Abrir menu manualmente
`Enter`	Confirmar sugestão selecionada
`Ctrl` `E`	Fechar menu / abortar
`↓` / `↑`	Próxima / anterior sugestão
`Ctrl` `N` / `Ctrl` `P`	Próxima / anterior sugestão

DOCUMENTAÇÃO DO ITEM

`Ctrl` `B`	Scroll na doc para cima
`Ctrl` `F`	Scroll na doc para baixo

SNIPPETS (LUASNIP)

`Tab`	Expandir snippet / próximo campo
`Shift` `Tab`	Campo anterior do snippet

🔀 GIT — GITSIGNS

HUNKS (ALTERAÇÕES)

🐛 DEBUG — DAP (PHP XDEBUG / GO DELVE)

CONTROLE DE EXECUÇÃO

🧪 TESTES — NEOTEST / PEST / PHPUNIT

RODAR TESTES

`<leader>` `gp`	Preview do hunk
`<leader>` `gr`	Desfazer hunk (reset)
`<leader>` `gd`	Diff do arquivo atual
`[c` / `]c`	Hunk anterior / próximo

INFORMAÇÃO

`<leader>` `gb`	Git blame da linha

FORMATAÇÃO

`<leader>` `gf`	Formatar arquivo (none-ls)

INDICADORES NA GUTTER

`|` verde	Linha adicionada
`|` amarelo	Linha modificada
`▶` vermelho	Linha removida

`<leader>` `dc`	Iniciar / continuar debug
`<leader>` `dn`	Step over (próxima linha)
`<leader>` `di`	Step into (entrar na função)
`<leader>` `do`	Step out (sair da função)

BREAKPOINTS

`<leader>` `dt`	Toggle breakpoint na linha atual

INTERFACE

`<leader>` `du`	Toggle UI de debug
`<leader>` `dr`	Abrir REPL de debug

PHP — CONFIGURAÇÃO XDEBUG

Porta	`9003` (padrão Xdebug 3)
Modo	Launch (aguarda conexão)

`<leader>` `tr`	Rodar teste mais próximo do cursor
`<leader>` `tf`	Rodar todos os testes do arquivo

INTERFACE

`<leader>` `ts`	Toggle painel de resumo

NO PAINEL DE RESULTADOS

`Enter`	Navegar para o teste
`o`	Abrir output do teste
`q`	Fechar painel

STATUS INLINE

`✓` verde	Teste passou
`✗` vermelho	Teste falhou
`↷` amarelo	Teste rodando

⬛ TERMINAL — TOGGLETERM

CONTROLE

`Ctrl` `\`	Abrir / fechar terminal horizontal

DENTRO DO TERMINAL

`i` / `a`	Entrar em modo inserção (digitar)
`Esc` ou `Ctrl` `\` `Ctrl` `N`	Sair do modo terminal (para normal)
`Ctrl` `H/J/K/L`	Navegar para outro split

CONFIGURAÇÃO

Direção	Horizontal (15 linhas)
Modo persistente	Sim (mantém estado ao fechar)

🐘 PHP / LARAVEL

FORMATAÇÃO COM PINT

`<leader>` `pf`	Formatar arquivo atual com Pint
`<leader>` `ps`	Formatar arquivos staged com Pint

ARTISAN

`<leader>` `pa`	Executar comando artisan
`:Laravel`	Comandos Laravel (Tab para completar)

LSP ATIVOS EM PHP

`intelephense`	Autocompletar, hover, goto def
`tailwindcss`	Classes Tailwind em Blade/PHP
`none-ls` → pint	Formatação automática

❓ WHICH-KEY & REFERÊNCIA RÁPIDA

WHICH-KEY

`Space` *(aguardar)*	Mostrar todos os atalhos disponíveis
`<leader>` `g` …	Grupo: Git
`<leader>` `d` …	Grupo: Debug
`<leader>` `t` …	Grupo: Testes
`<leader>` `p` …	Grupo: PHP/Pint

COMANDOS ÚTEIS DO NEOVIM

`:w` / `:wa`	Salvar / salvar todos
`:q` / `:qa!`	Sair / forçar sair de tudo
`:wq` ou `ZZ`	Salvar e sair
`:e %:h/` `Tab`	Abrir arquivo na pasta atual
`:b` `Tab`	Navegar entre buffers
`:bd`	Fechar buffer atual

`:%s/foo/bar/g`	Substituir em todo o arquivo
`:noh`	Limpar highlight de busca
`:checkhealth`	Diagnosticar instalação do Neovim