

# Vibe Coding-Gemini Canvas + Firebase-Github實作

1150801楊文澤老師

黃雲龍整理



firebase console



AI 模式 全部 圖片 影片 購物 短片 新聞 更多 ▾ 工具 ▾



Firebase Console

<https://console.firebase.google.com> · [翻譯這個網頁](#) ⋮

## [Firebase Console - Google](#)

Not your computer? [Use Guest mode to sign in privately](#). Learn more about using Guest mode. Next.  
Create account. For my personal use; For work or my ...

Sign in

Not your computer? Use Guest mode to sign in privately. Learn ...



Use your Google Account

Sign in. Use your Google Account. Email or phone. Forgot email ...





## 開始使用




如要開始使用，請設定 **Firestore 專案**

整合 Firebase 產品，大幅強化應用程式

## 試用範例應用程式

- **試用 AI 行程規劃應用程式**  
在 Firebase AI Logic 部署採用 Firestore、Firebase 驗證和多模態輸入功能的範例應用程式。
- **試用虛擬咖啡師應用程式**  
在 Firebase AI Logic 部署採用 Firestore、Firebase 驗證和呼叫函式功能的範例應用程式。



console.firebase.google.com/?pli=1



Vibe Coding 規格...



文書工作坊：截圖...



Leisure Study



IAA中華芳香精油全...



體育大學教學網MO...



網路星期二 | 每週二...



宇岳遊艇銷售公司...

## × 建立專案

請先輸入專案名稱<sup>?</sup>

輸入專案名稱

## × 建立專案

 在 Firebase SQL Connect 以自然語言生成結構定義及探索資料

☒ 啟用 Gemini in Firebase  
建議做法

### 免責事項：

Gemini in Firebase is still under development and may give inaccurate information. Test any code it generates before using it in your apps. Use of Gemini in Firebase (no-cost) is governed by the [Google Terms of Service](#) and the [Generative AI prohibited use policy](#), so Gemini in Firebase may use your prompts and its responses to train its model.

上一部分

繼續

× 建立專案

## 適用於 Firebase 專案的 Google Analytics

Google Analytics 是免付費且無使用限制的數據分析解決方案，能讓你在 Firebase Crashlytics、雲端通訊、應用程式內訊息、遠端設定、A/B 測試和 Cloud Functions 中執行指定目標和查看報表等動作。

## × 建立專案

- × A/B 測試 ②
- × 所有 Firebase 產品中的使用者區隔和指定目標功能 ②
- × Crashlytics 中的導覽標記記錄 ②
- × 以事件為基礎的 Cloud Functions 觸發條件 ②
- × 沒有使用限制的免費報表 ②



啟用這項專案的 Google Analytics 功能  
建議做法



score ranking ▼

# Authentication

不需要伺服器端程式碼，也能輕鬆驗證及管理  
不同提供者的使用者

[開始使用](#)[◆ 詢問 Gemini](#)

## Gemini in Firebase

對 Firebase 的產品、用途或功能有任何疑問？  
Gemini 能為你解答。你可以直接使用 Firebase 控制台中的自然語言對話介面，生成程式碼來執行開發工作，以及依據新的洞察資料加速解決問題。



## × 將 Firebase 新增至您的網頁應用程式



你也可以透過 AI 程式設計代理註冊  
網頁應用程式

試試看

### 1 註冊應用程式

應用程式暱稱 

報告評量系統



一併為這個應用程式設定 **Firebase 託管**。 [瞭解詳情](#) 

你也可以之後再設定託管功能。無論何時開始使用託管功能，你都無須付費。

## × 將 Firebase 新增至您的網頁應用程式



你也可以透過 AI 程式設計代理註冊  
網頁應用程式

[試試看](#)

### 1 註冊應用程式

應用程式暱稱 [?](#)

報告評量系統



一併為這個應用程式設定 **Firebase 託管**。 [瞭解詳情](#)

你也可以之後再設定託管功能。無論何時開始使用託管功能，你都無須付費。

註冊應用程式

## 2 新增 Firebase SDK

☒ 使用 npm    ☐ 使用 <script> 標記

如果你已使用 [npm](#) 和 [webpack](#) 或 [Rollup](#) 等模組整合工具，則可執行下列指令來安裝最新版 SDK ([瞭解詳情](#)):

```
$ npm install firebase
```



請初始化 Firebase，接著即可開始將 SDK 套用至要使用的產品。



```
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

// Your web app's Firebase configuration
```

```
// Import the functions you need from the SDKs you need
import { initializeApp } from "firebase/app";
// TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
// https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries

// Your web app's Firebase configuration
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AIzaSyDKBVbfdMvNgM02K4yP-PjbwZNSRTzm3Bo",
  authDomain: "score-ranking-819e5.firebaseio.com",
  projectId: "score-ranking-819e5",
  storageBucket: "score-ranking-819e5.firebaseio.com",
  messagingSenderId: "680956314830",
  appId: "1:680956314830:web:0df049f2c69834c25a7c9f"
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);
```



**注意事項：**這個選項會使用[模組 JavaScript SDK](#)，因此 SDK 的大小得以縮減。

複製到剪貼簿

如要進一步瞭解適用於網頁應用程式的 Firebase，請查看下列資源：[開始使用](#)、[Web SDK API 參考資料](#)、[使用範例](#)

evaluation web app ▼



試用 Agent Skills，讓 AI 程式設計助理快速開始使用 Firebase

[瞭解詳情](#)

## evaluation web app

Spark 方案

1 個應用程式

+ 新增應用程式



App Check



Authentication



Phone Verification

# 好

## 專案!

Gemini 可以為你的應用程式提供有關 Firebase 服務和應用程式解決方案的建議

登入資訊提供者

新增第一種登入方式，即可開始使用 Firebase 驗證

原生供應商

-  電子郵件/密碼
-  電信業者
-  匿名

其他供應商

-  Google
-  Game Center
-  Microsoft
-  Facebook
-  Apple
-  Twitter
-  Play Games
-  GitHub
-  Yahoo

自訂供應商

-  OpenID Connect
-  SAML

score ranking ▼

Authentication

識別資訊提供者

狀態

 電子郵件/密碼 已啟用 匿名 已啟用

進階

evaluation web app ▾

Authentication

範本 

電子郵件

 電子郵件地址驗證 重設密碼 **電子郵件地址變更** 多重驗證註冊通知 SMTP 設定

## 電子郵件地址變更

為了安全起見，使用者變更電子郵件地址時，系統會發送電子郵件至原先的電子郵件地址，方便使用者查看這項變更。[瞭解詳情](#) 

寄件者名稱

cestmoihyl

寄件者

cestmoihyl@gmail.com

@evaluation-web-app.firebaseio.com

 請輸入有效的電子郵件地址[自訂網域](#)

回覆電子郵件地址



搜尋產品

專案總覽

設定 >

專案捷徑

Authentication

產品類別

資料庫和儲存空間 >

安全性 >

AI 服務 >

託管和無伺服器 >

DevOps 和參與度 >

evaluation web app ▾ Authentication

使用者帳戶連結

使用者動作

封鎖函式

使用者活動記錄

註冊配額

密碼政策

網域

授權網域

授權網域

如要使用手機、Google 或第三方驗證，請授權網域執行 OAuth 重新導向，以確保安全。[瞭解詳情](#)

新增網域

已授權網域

類型

localhost

Default

evaluation-web-app.firebaseio.com

Default

evaluation-web-app.web.app

Default

score ranking ▼

Authentication

識別資訊提供者

狀態

 已啟用 已啟用

PostgreSQL

 SQL Connect

NoSQL

 **Firestore** Realtime Database

物件儲存空間

 Storage

一層安全保障。啟用、整合這項功能並完成設定之後，使用者就能透過簡訊以兩個步驟登入帳戶。[瞭解詳情](#)



🔍 搜尋產品

🏠 專案總覽

⚙️ 設定 >

專案捷徑

🔗 Firestore

👤 Authentication

產品類別

資料庫和儲存空間 >

.....

score ranking ▼

# Cloud Firestore

可以即時推送更新、建立強大的查詢、提供自動調整資源配置功能，並與 MongoDB 相容

建立資料庫

✦ 詢問 Gemini



## × 建立資料庫

### 1 選取版本



#### Standard 版

簡易查詢引擎，可以自動建立索引

支援核心作業



#### Enterprise 版

進階查詢引擎，可以自行管理索引建立作業。

支援核心、管道和 MongoDB 作業

不確定哪種版本適合你嗎？請參考[版本比較](#)



#### 隆重推出新的查詢引擎 - 管道



僅適用於 Enterprise 版資料庫 (原生模式的 Firestore)

[瞭解詳情](#)

## × 建立資料庫

← 資料庫 ID 和位置

資料庫 ID

(default)

位置

asia-east1 (Taiwan)

ⓘ 你設定的位置即為 Cloud Firestore 資料的儲存位置

! 這個位置一經設定即無法變更

[瞭解詳情](#)

下一步

## × 建立資料庫

定義資料結構之後，請撰寫規則來保護資料。[瞭解詳情](#)

### ☐ 以正式模式啟動

資料預設為私人內容。系統只會按照安全性規則中的設定，授予用戶端讀取/寫入權限。

### ☒ 以測試模式啟動

資料預設為公開內容，以便快速設定。不過，你必須在 30 天內更新安全性規則，才能啟用長期用戶端讀取/寫入權限。

```
rules_version = '2';

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /{document=**} {
      allow read, write: if
        request.time < timestamp.date(2026, 8, 31);
    }
  }
}
```



在測試模式中套用預設安全性規則之後，凡是能參照資料庫的使用者，都能在未來 30 天內查看、編輯及刪除資料庫中的各項資料

取消

建立

# Gemini-Canvas: 請連結我的Firebase

(貼上Firebase SDK的firebaseConfig)

```
const firebaseConfig = {  
  apiKey:  
  "AlzaSyDKBVbfdMvNgM02K4yP-PjbwZNSRTzm3Bo",  
  authDomain:  
  "score-ranking-819e5.firebaseio.com",  
  projectId:  
  "score-ranking-819e5",  
  storageBucket:  
  "score-ranking-819e5.firebaseio.com",  
  messagingSenderId:  
  "680956314830",  
  appId:  
  "1:680956314830:web:0df049f2c69834c25a7c9f"  
};
```

請連結我的Firebase const  
firebaseConfig = {  
 apiKey:  
 "AlzaSyDKBVbfdMvNgM" 

我已經將您的 Firebase 配置整合進現有的  
報告評量系統中！

這次更新新增了以下功能：

1. **Firebase 連線與匿名登入：**在系統  
背景自動進行，以獲取專屬的 User  
ID。

報告評量系統

程式碼

預覽



報告評量

國立體育大學管理學院 休閒產業經營系 (NTSU-COM)

 載入範例報告



上傳簡報/報告檔案

最大 10MB / 檔



點擊或將檔案拖曳至此處

支援格式：.pdf, .docx, .pptx, .ppt (可多檔選擇)

以下是程式碼的更新：

 報告評量系統

8月1日 下午1:07

不要用「Canvas」，再試一次

系統已經幫您串接完成了！現在當您上傳報告並產出評估後，就會看到儲存按鈕，  
可以將學生的評分紀錄寫入您的 Firebase Firestore 中。

   ...

報告評量系統

程式碼

預覽



報告評量

國立體育大學管理學院 休閒產業經營系 (NTSU-COM)

 載入範例報告



上傳簡報/報告檔案

最大 10MB / 檔



點擊或將檔案拖曳至此處

支援格式：.pdf, .docx, .pptx, .ppt (可多檔選擇)

# 開發使用者註冊登入頁面

- 開發使用者註冊登入頁面
  - 參考這個網頁設計修訂：  
[https://mindnodeai.github.io/TONY\\_E22ViberCodingSDREG35-20260714/](https://mindnodeai.github.io/TONY_E22ViberCodingSDREG35-20260714/)
- 註冊頁面須包含以下欄位
  - 真實姓名
  - 電子信箱
  - 密碼
  - 溫馨提醒：註冊確認信有時會跑到「垃圾郵件匣」，請記得前往確認唷！
  - 忘記密碼
- 登入頁面須包含以下欄位
  - 電子信箱
  - 密碼
- 後臺要有管理頁面
  - 系統會員總攬



再參考這個網頁設計修訂:  
[https://mindnodeai.github.io/TONY\\_E22ViberCodingSDREG35-20260714/](https://mindnodeai.github.io/TONY_E22ViberCodingSDREG35-20260714/)

I will update the design of the Web Application based on the visual cues from the provided URL, although I cannot access it directly due to network restrictions.

However, based on typical academic

+ 問問

思考型



報告...



程式碼

預覽



會員服務



登入

註冊新帳號

電子信箱



your@email.com

密碼

忘記密碼?



.....

登入系統

再參考這個網頁設計修訂:

[https://mindnodeai.github.io/TONY\\_E22ViberCodingSDREG35-20260714/](https://mindnodeai.github.io/TONY_E22ViberCodingSDREG35-20260714/)

I will update the design of the Web Application based on the visual cues from the provided URL, although I cannot access it directly due to network restrictions.

However, based on typical academic

+ 問問

思考型



報告...



程式碼

預覽



登入

註冊新帳號

真實姓名



請輸入您的真實姓名

電子信箱



請輸入有效的電子信箱

設定密碼



6 位數以上英數字



溫馨提醒：註冊確認信有時會跑到「垃圾郵件匣」，請記得前往確認唷！

# 將模型改為Gemini-3.5-flash

- 試了七次都不肯改
- 後來問這個報告評量系統web app的模型
  - 確認報告評量系統 (Web App) 使用的是 **Gemini 3.1 Flash (預覽版)** 模型。
- 再次要求：這是開發web app的模型，請將原有的gemini-3-flash-preview改成Gemini-3.5-flash
  - 終於修改完成

請問這個報告評量系統  
web app的模型

這個報告評量系統 (Web App) 使用的是 **Gemini 3.1 Flash (預覽版)** 模型。

在程式碼中，向 Google Generative AI API 發送請求的 URL 是：

```
[https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3-flash-preview:generateContent?key=$]  
(https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-3-flash-preview:generateContent?
```

+ 問問

思考型



報告...

程式碼

預覽



報告評量系統

範例資料

會員登入



上傳報告檔案



點擊或拖曳檔案至此

支援 .pdf, .docx, .pptx (單檔限 10MB)

選擇檔案

# 開啟github

- Create new repository/ 設定一個網址/設定描述
- 再上傳報告評量系統的**index.html**
  - (在Gemini的程式碼複製到txt檔案儲存)
- 再直接按下Command change，就會產生GitHub Pages
- 再點左側功能表的pages/ visit
  - <https://ylhuang-gif.github.io/cestmoihyl/>



Platform ▾ Solutions ▾ Resources ▾ Open Source ▾ Enterprise ▾ Pricing

Google Translate

Sign in

Sign up

# The future of building happens together

Tools and trends evolve, but collaboration endures. With GitHub, developers, agents, and code come together on one platform.

Enter your email

Sign up for GitHub

Try GitHub Copilot

# Create your free account

Explore GitHub's core features for individuals and organizations.

See what's included ▾



Google Translate

## Sign up for GitHub

Email

ylhuang@ntsu.edu.tw

[Use a different Google account](#)

Username\*

ylhuang-gif



Your Country/Region\*

Taiwan



For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

GitHub Copilot



Sign up for Copilot Free for coding assistance on the web, in the

Create your first project

Ready to start building? Create a repository for a new idea or bring over an existing repository to keep contributing to it.

[Create repository](#) [Import repository](#)

# Home

Ask anything or type @ to add context

 Ask 

 All repositories 





-  Agent
-  Create issue
-  Write code 
-  Git 
-  Pull requests 



Playlist

GitHub for beginners on



我將為您更新程式碼，將所有的 Gemini API 模型名稱由 `gemini-3-flash-preview` 修改為 `gemini-3.5-flash`。

## 報告評量系統

8月1日 下午2:44

不要用「Canvas」，再試一次

已將 AI 報告評估、QA 提問以及 TONY 老師對話模組中的模型呼叫端點全部更新為 `gemini-3.5-flash`。

👍 🗨️ 📄 ...

📍 來和我寫作或開發吧！

+ @ Canvas

Pro ▾



「體育大學」對話不會用於改良 Google 模型。Gemini 是 AI，有時可能

報告評量系統



程式碼

預覽



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-TW" class="scroll-smooth">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>報告評量 | NTSU-COM</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700&
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.4
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/pdf.js/3.4.120/pdf.min.js"></scr
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/marked/marked.min.js"></script>
  <script>
    tailwind.config = {
      theme: {
        extend: {
          fontFamily: {
            sans: ['Inter', 'Microsoft JhengHei', 'sans-serif'],
          },
          colors: {
            ntsu: {
              50: '#f0fdf4',
              100: '#dcfce7',
              500: '#22c55e',
              600: '#16a34a',
              700: '#15803d',
            },
          },
        },
      },
    };
  </script>
</head>
<body>
  <div class="min-h-screen bg-gray-100">
    <div class="p-6">
      <h1>報告評量系統</h1>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

## Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

*Required fields are marked with an asterisk (\*).*

### 1 General

Owner \*

 ylhuang-gif ▾

Repository name \*

/

Great repository names are short and memorable. How about [fluffy-fishstick](#)?

Description

22 / 350 characters

### 2 Configuration

Choose visibility \*

Choose who can see and commit to this repository

 Public ▾



### Set up GitHub Copilot

Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.

Get started with GitHub Copilot



### Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

## Quick setup — if you've done this kind of thing before

 Set up in Desktop or **HTTPS** **SSH**



Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

## ...or create a new repository on the command line

```
echo "# cestmoihyl" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
```



- Collaborators
- Moderation options

Code, planning, and automation

- Branches
- Tags
- Rules
- Actions
- Webhooks
- Copilot
- Planning
- Environments
- Codespaces
- Pages**

Security and quality

- Advanced Security
- Denlow keys

## Build and deployment

### Source

Deploy from a branch

### Branch

GitHub Pages is currently disabled. Select a source below to enable GitHub Pages for this repository. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

main

/ (root)

Save

### Visibility GitHub Enterprise

With a GitHub Enterprise account, you can restrict access to your GitHub Pages site by publishing it privately. You can use privately published sites to share your internal documentation or knowledge base with members of your enterprise. You can try GitHub Enterprise risk-free for 30 days.

[Learn more about the visibility of your GitHub Pages site.](#)

Start free for 30 days



ylhuang-gif / cestmoihyl ▾



Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings



General

Access



Collaborators



Moderation options



Code, planning, and automation



Branches



Tags



Rules



Actions



Webhooks



Copilot



Planning



Environments

## GitHub Pages

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://ylhuang-gif.github.io/cestmoihyl/>

Last [deployed](#) by [ylhuang-gif](#) 8 minutes ago

Visit site

Unpublish site

## Build and deployment

Source

Deploy from a branch ▾

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the main branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)



main ▾



/ (root) ▾

Save

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code, planning, and automation

Branches

Tags

Rules

## GitHub Pages

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://ylhuang-gif.github.io/cestmoihyl/>  
Last [deployed](#) by [ylhuang-gif](#) 6 minutes ago

Visit site

Unpublish site

## Build and deployment

### Source

Deploy from a branch



ylhuang-gif / cestmoihyl ▾

🔍 Type  to search



- Code
- Issues
- Pull requests
- Actions
- Projects
- Wiki
- Security and quality
- Insights
- Settings**



General



Access



Collaborators



Moderation options ▾

Code, planning, and automation



Branches



Tags



Rules ▾



Actions ▾



Webhooks



Copilot ▾



Planning ▾

## GitHub Pages

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

### Build and deployment

#### Source

Deploy from a branch ▾

#### Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the `main` branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

`main` ▾

`/ (root)` ▾

Save

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

### Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `ylhuang-gif.github.io`. [Learn more about configuring custom domains.](#)

Save

Cancel

## Top repositories

New

Find a repository...

ylhuang-gif/cestmoihyl

## Home

Ask anything or type @ to add context

Ask

All repositories

+

Agent

Create issue

Write code

Git

Pull requests

後續更新系統時，再次上傳  
Index.html，找這裡

ylhuang-gif

Set status

Profile

Repositories

Stars

Gists

Organizations

Enterprises

Sponsors

Settings

Copilot settings

Feature preview

New

Appearance

Accessibility

Try Enterprise

Free

Sign out

Playlist

## GitHub for beginners on YouTube

Designed to help you master the basics of GitHub, whether you're new to coding or looking to enhance your version control skills.

Start playlist





ylhuang-gif

Edit profile

Find a repository...

Type ▾

Language ▾

Sort ▾

 New

cestmoihyl Public

term project evalution

 HTML Updated 19 minutes ago

 Star ▾



cestmohyl

Public

Pin

Watch 0

Fork 0

Star 0

main



1 Branch



0 Tags

Go to file

Add file

Code



ylhuang-gif

Add files via upload



index.html

Add files via upload

Create new file

Upload files

17 minutes ago

README



Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

在這裡上傳更新  
Index.html

About

term project evaluation

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Deployments 1

github-pages 15 minutes ago

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

# 最後回到Firebase的Authentication設定

- 授權網域
- 把這個Github/ Pages的前面網域複製(黃色區域)
  - <https://ylhuang-gif.github.io/cestmoihyl/>

 使用者帳戶連結 使用者動作 封鎖函式 使用者活動記錄 註冊配額 密碼政策

網域

 授權網域

## 授權網域

如要使用手機、Google 或第三方驗證，請授權網域執行 OAuth 重新導向，以確保安全。[瞭解詳情](#)

新增網域

已授權網域

類型

網域

ⓘ 將更多網域新增至 Google 或第三方 OAuth 驗證的許可清單。

取消

新增

localhost

Default

score-ranking-819e5.firebaseio.com

Default