

# Bootstrap

Erik Helmers

February 21, 2023

## Contents

<b>1</b>	<b>Théorie</b>	<b>1</b>
1.1	Syntaxe . . . . .	1
1.2	Contexte . . . . .	1
1.3	Evaluation . . . . .	2
1.4	Typing . . . . .	2

## 1 Théorie

### 1.1 Syntaxe

$e, \sigma, \kappa$	$::=$	$e : \sigma$	annotated term
		$x$	variable
		$\lambda x \rightarrow e$	lambda
		$e e'$	application
		$\Pi(x : \sigma).\sigma'$	pi type
		$(e, e')$	tuple
		$\text{fst } e$	fst
		$\text{snd } e$	snd
		$\Sigma(x : \sigma).\sigma'$	sigma type
		$\star$	type of types

where  $e, \sigma, \kappa$  represent general expressions, types and kinds respectively.

### 1.2 Contexte

$\Gamma$	$::=$	$\epsilon$	empty context
		$\Gamma, x : \tau$	adding a variable

$$\frac{}{\text{valid}(\epsilon)} \quad \frac{\text{valid}(\Gamma) \quad \Gamma \vdash \tau :_{\downarrow} \star}{\text{valid}(\Gamma, x : \tau)}$$

### 1.3 Evaluation

$\nu, \tau ::=$	$n$	neutral term
	$\lambda x \rightarrow \nu$	lambda
	$(\nu, \nu')$	tuple
	$\star$	type of types
	$\Pi(x : \tau).\tau'$	dependent function space
	$\Sigma(x : \tau).\tau'$	dependent pair space

$$\frac{}{\star \Downarrow \star} \text{ (STAR)} \quad \frac{}{x \Downarrow x} \text{ (VAR)} \quad \frac{e \Downarrow \nu}{e : \sigma \Downarrow \nu} \text{ (ANN)}$$

$$\frac{e \Downarrow \nu}{\lambda x \rightarrow e \Downarrow \lambda x \rightarrow \nu} \text{ (LAM)} \quad \frac{e \Downarrow \nu \quad e' \Downarrow \nu'}{(e, e') \Downarrow (\nu, \nu')} \text{ (TUPLE)}$$

$$\frac{e \Downarrow \lambda x \rightarrow \nu \quad \nu[x \mapsto e'] \Downarrow \nu'}{e \ e' \Downarrow \nu'} \text{ (APP)} \quad \frac{e \Downarrow n \quad e' \Downarrow \nu'}{e \ e' \Downarrow n \ \nu'} \text{ (NAPP)}$$

$$\frac{e \Downarrow (\nu, \nu')}{\text{fst } e \Downarrow \nu} \text{ (FST)} \quad \frac{e \Downarrow (\nu, \nu')}{\text{snd } e \Downarrow \nu'} \text{ (SND)}$$

$$\frac{\sigma \Downarrow \tau \quad \sigma' \Downarrow \tau'}{\Pi(x : \sigma).\sigma' \Downarrow \Pi(x : \tau).\tau'} \text{ (PI)} \quad \frac{\sigma \Downarrow \tau \quad \sigma' \Downarrow \tau'}{\Sigma(x : \sigma).\sigma' \Downarrow \Sigma(x : \tau).\tau'} \text{ (SIGMA)}$$

### 1.4 Typing

In the following,  $e :_{\uparrow} \tau$  is an expression with inferrable type  $\tau$  while  $e :_{\downarrow} \tau$  is checkable.

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash x :_{\uparrow} \tau}{\Gamma \vdash x :_{\downarrow} \tau} \text{ (CHK)} \qquad \frac{\Gamma \vdash \sigma :_{\downarrow} * \quad \sigma \Downarrow \tau \quad \Gamma \vdash e :_{\downarrow} \tau}{\Gamma \vdash (e : \sigma) :_{\uparrow} \tau} \text{ (ANN)} \\
\\
\frac{}{\Gamma \vdash \star :_{\uparrow} \star} \text{ (STAR)} \qquad \frac{\Gamma(x) = \tau}{\Gamma \vdash x :_{\uparrow} \tau} \text{ (VAR)} \\
\\
\frac{\Gamma, x : \tau \vdash e :_{\downarrow} \tau'}{\Gamma \vdash \lambda x \rightarrow e :_{\downarrow} \Pi(x : \tau). \tau'} \text{ (LAM)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e :_{\downarrow} \tau \quad \Gamma \vdash e' :_{\downarrow} \tau'}{\Gamma \vdash (e, e') :_{\downarrow} \Sigma((: x). : \tau). \tau'} \text{ (TUPLE)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e :_{\uparrow} \Pi(x : \tau). \tau' \quad \Gamma \vdash e' :_{\downarrow} \tau \quad \tau'[x \mapsto e'] \Downarrow \tau''}{\Gamma \vdash e e' :_{\uparrow} \tau''} \text{ (APP)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e :_{\uparrow} \Sigma(x : \tau). \tau'}{\Gamma \vdash \text{fst } e :_{\uparrow} \tau} \text{ (FST)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e :_{\uparrow} \Sigma(x : \tau). \tau' \quad \tau'[x \mapsto \text{fst } e] \Downarrow \tau''}{\Gamma \vdash \text{snd } e :_{\uparrow} \tau''} \text{ (SND)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash \sigma :_{\downarrow} * \quad \sigma \Downarrow \tau \quad \Gamma, x : \tau \vdash \sigma' :_{\downarrow} *}{\Gamma \vdash \Pi(x : \sigma). \sigma' :_{\uparrow} *} \text{ (PI)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash \sigma :_{\downarrow} * \quad \sigma \Downarrow \tau \quad \Gamma, x : \tau \vdash \sigma' :_{\downarrow} *}{\Gamma \vdash \Sigma(x : \sigma). \sigma' :_{\uparrow} *} \text{ (SIGMA)}
\end{array}$$

Une reformulation équivalentes des règles (PI) et (SIGMA), plus adaptée pour l'implémentation :

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash \sigma :_{\downarrow} * \quad \sigma \Downarrow \tau \quad \Gamma \vdash \sigma' :_{\downarrow} \Pi(x : \tau). *}{\Gamma \vdash \Pi(x : \sigma). \sigma' :_{\uparrow} *} \text{ (PI)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash \sigma :_{\downarrow} * \quad \sigma \Downarrow \tau \quad \Gamma \vdash \sigma' :_{\downarrow} \Pi(x : \tau). *}{\Gamma \vdash \Sigma(x : \sigma). \sigma' :_{\uparrow} *} \text{ (SIGMA)}
\end{array}$$