

Bootstrap

Erik Helmers

March 16, 2023

Contents

1	Minimal calculus	2
1.1	Syntax	2
1.2	Context	2
1.3	Evaluation	2
1.4	Typing	3
2	Interlude : booleans	4
2.1	Syntax	4
2.2	Evaluation	5
2.3	Typing	5
3	Enumerations	6
3.1	Syntax	6
3.2	Evaluation	6
3.3	Typing	7

1 Minimal calculus

1.1 Syntax

$e, \sigma, \kappa ::=$	$e : \sigma$	annotated term
	x	variable
	$\lambda x \mapsto e$	lambda
	$e \ e'$	application
	$(x : \sigma) \rightarrow \sigma'$	pi type
	(e, e')	tuple
	$\text{fst } e$	fst
	$\text{snd } e$	snd
	$(x : \sigma) \times \sigma'$	sigma type
	\star	type of types

where e, σ, κ represent general expressions, types and kinds respectively.

1.2 Context

$\Gamma ::=$	ϵ	empty context
	$\Gamma, x : \tau$	adding a variable

$$\frac{}{\text{valid}(\epsilon)} \quad \frac{\text{valid}(\Gamma) \quad \Gamma \vdash \tau \Leftarrow \star}{\text{valid}(\Gamma, x : \tau)}$$

1.3 Evaluation

$\nu, \tau ::=$	n	neutral term
	$\lambda x \mapsto \nu$	lambda
	$(x : \tau) \rightarrow \tau'$	dependent function space
	(ν, ν')	tuple
	$(x : \tau) \times \tau'$	dependent pair space
	\star	type of types
$n ::=$	x	variable
	$n \ \nu$	neutral app
	$\text{fst } n$	neutral first projection
	$\text{snd } n$	neutral second projection

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\star \Downarrow \star} \text{ (STAR)} \qquad \frac{}{x \Downarrow x} \text{ (VAR)} \qquad \frac{e \Downarrow \nu}{e : \sigma \Downarrow \nu} \text{ (ANN)} \\
\\
\frac{e \Downarrow \nu}{\lambda x \mapsto e \Downarrow \lambda x \mapsto \nu} \text{ (LAM)} \qquad \frac{e \Downarrow \nu \quad e' \Downarrow \nu'}{(e, e')(\Downarrow, \nu)\nu'} \text{ (TUPLE)} \\
\\
\frac{e \Downarrow \lambda x \mapsto \nu \quad \nu[x \mapsto e'] \Downarrow \nu'}{e \ e' \Downarrow \nu'} \text{ (APP)} \qquad \frac{e \Downarrow n \quad e' \Downarrow \nu'}{e \ e' \Downarrow n \ \nu'} \text{ (NAPP)} \\
\\
\frac{e \Downarrow (\nu, \nu')}{\text{fst } e \Downarrow \nu} \text{ (FST)} \qquad \frac{e \Downarrow (\nu, \nu')}{\text{snd } e \Downarrow \nu'} \text{ (SND)} \qquad \frac{e \Downarrow n}{\text{fst } e \Downarrow \text{fst } n} \text{ (NFST)} \\
\\
\frac{e \Downarrow n}{\text{snd } e \Downarrow \text{snd } n} \text{ (NSND)} \qquad \frac{\sigma \Downarrow \tau \quad \sigma' \Downarrow \tau'}{(x : \sigma) \rightarrow \sigma' \Downarrow (x : \tau) \rightarrow \tau'} \text{ (PI)} \\
\\
\frac{\sigma \Downarrow \tau \quad \sigma' \Downarrow \tau'}{(x : \sigma) \times \sigma' \Downarrow (x : \tau) \times \tau'} \text{ (SIGMA)}
\end{array}$$

1.4 Typing

In the following, $e \Rightarrow \tau$ is an expression whose type synthesizes to τ while $e \Leftarrow \tau$ is checkable.

$$\begin{array}{c}
\frac{\Gamma \vdash e \Rightarrow \tau}{\Gamma \vdash e \Leftarrow \tau} \text{ (CHK)} \qquad \frac{\Gamma \vdash \sigma \Leftarrow \star \quad \sigma \Downarrow \tau \quad \Gamma \vdash e \Leftarrow \tau}{\Gamma \vdash (e : \sigma) \Rightarrow \tau} \text{ (ANN)} \\
\\
\frac{}{\Gamma \vdash \star \Leftarrow \star} \text{ (STAR)} \qquad \frac{\Gamma(x) = \tau}{\Gamma \vdash x \Rightarrow \tau} \text{ (VAR)} \\
\\
\frac{\Gamma, x : \tau \vdash e \Leftarrow \tau'}{\Gamma \vdash \lambda x \mapsto e \Leftarrow (x : \tau) \rightarrow \tau'} \text{ (LAM)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e \Leftarrow \tau \quad \Gamma \vdash e' \Leftarrow \tau'}{\Gamma \vdash (e, e') \Leftarrow (x : \tau) \times \tau'} \text{ (TUPLE)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e \Rightarrow (x : \tau) \rightarrow \tau' \quad \Gamma \vdash e' \Leftarrow \tau \quad \tau'[x \mapsto e'] \Downarrow \tau''}{\Gamma \vdash e e' \Rightarrow \tau''} \text{ (APP)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e \Rightarrow (x : \tau) \times \tau'}{\Gamma \vdash \text{fst } e \Rightarrow \tau} \text{ (FST)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e \Rightarrow (x : \tau) \times \tau' \quad \tau'[x \mapsto \text{fst } e] \Downarrow \tau''}{\Gamma \vdash \text{snd } e \Rightarrow \tau''} \text{ (SND)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash \sigma \Leftarrow \star \quad \sigma \Downarrow \tau \quad \Gamma, x : \tau \vdash \sigma' \Leftarrow \star}{\Gamma \vdash (x : \sigma) \rightarrow \sigma' \Leftarrow \star} \text{ (PI)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash \sigma \Leftarrow \star \quad \sigma \Downarrow \tau \quad \Gamma, x : \tau \vdash \sigma' \Leftarrow \star}{\Gamma \vdash (x : \sigma) \times \sigma' \Leftarrow \star} \text{ (SIGMA)}
\end{array}$$

2 Interlude : booleans

2.1 Syntax

$$\begin{array}{ll}
e, \sigma, \kappa & ::= \dots \\
& | \text{ true} \\
& | \text{ false} \\
& | \text{ cond } e \ [x.\sigma] \ e' \ e'' \quad \text{condition} \\
& | \text{ boolty} \quad \text{type of a bool}
\end{array}$$

2.2 Evaluation

$$\begin{array}{lcl} \nu, \tau & ::= & \dots \\ & | & \text{true} \\ & | & \text{false} \\ & | & \text{bool} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} n & ::= & \dots \\ & | & \text{cond } \nu \ [x.\tau] \ \nu' \ \nu'' \end{array}$$

$$\frac{}{\text{true} \Downarrow \text{true}} \text{ (TRUE)}$$

$$\frac{}{\text{false} \Downarrow \text{false}} \text{ (FALSE)}$$

$$\frac{e \Downarrow \text{true} \quad e' \Downarrow \nu}{\text{cond } e \ [x.B] \ e' \ e'' \Downarrow \nu} \text{ (COND T)}$$

$$\frac{e \Downarrow \text{true} \quad e'' \Downarrow \nu}{\text{cond } e \ [x.B] \ e' \ e'' \Downarrow \nu} \text{ (COND F)}$$

$$\frac{e \Downarrow n \quad e' \Downarrow \nu \quad e'' \Downarrow \nu'}{\text{cond } e \ [x.B] \ e' \ e'' \Downarrow \text{cond } n \ [x.\tau] \ \nu \ \nu'} \text{ (NCOND)}$$

$$\frac{}{\text{boolty} \Downarrow \text{bool}} \text{ (BOOLT Y)}$$

2.3 Typing

$$\frac{}{\text{true} \Leftarrow \text{bool}} \text{ (TRUE)}$$

$$\frac{}{\text{false} \Leftarrow \text{bool}} \text{ (FALSE)}$$

$$\frac{\Gamma \vdash e \Leftarrow \text{bool} \quad \Gamma, x : \text{bool} \vdash B \Leftarrow \star \quad B[x \mapsto e] \Downarrow \tau}{\Gamma \vdash \text{cond } e \ [x.B] \ e' \ e'' \Rightarrow \tau} \text{ (COND)}$$

$$\frac{}{\text{boolty} \Leftarrow \star} \text{ (BOOLT Y)}$$

3 Enumerations

3.1 Syntax

e, σ, κ	$::=$...
		nil
		unit
		't label
		label label type
		nil
		$[t \ l]$
		labels labels type

3.2 Evaluation

$$\frac{l \Downarrow \text{nil}}{\text{record } l \text{ as } x \text{ return } B \Downarrow \text{unit}} \text{ (RECORDNIL)}$$

$$\frac{B[x \mapsto 0] \Downarrow \tau \quad \text{record } l' \text{ as } x \text{ return } B[x \mapsto 1 + x] \Downarrow \tau'}{\text{record } l \text{ as } x \text{ return } B \Downarrow (_ : \tau) \times \tau'} \text{ (RECORDCONS)}$$

$$\frac{l \Downarrow n}{\text{record } l \text{ as } x \text{ return } B \Downarrow \text{record } n \text{ as } x \text{ return } B} \text{ (NRECORD)}$$

$$\frac{e \Downarrow 0 \quad \text{fst cs} \Downarrow \nu}{\text{case } e \text{ as } x \text{ return } B \text{ with cs} \Downarrow \nu} \text{ (CASEZE)}$$

$$\frac{\text{snd cs} \Downarrow \text{cs}' \quad \text{case } e' \text{ as } x \text{ return } B[x \mapsto 1 + x] \text{ with cs}' \Downarrow \nu}{\text{case } e \text{ as } x \text{ return } B \text{ with cs} \Downarrow \nu} \text{ (CASESUC)}$$

$$\frac{e \Downarrow n \quad \text{cs} \Downarrow \nu}{\text{case } e \text{ as } x \text{ return } B \text{ with cs} \Downarrow \text{case } n \text{ as } x \text{ return } B \text{ with } \nu} \text{ (CASEZE)}$$

3.3 Typing

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\text{nil} \Leftarrow \text{unit}} \text{ (NIL)} \qquad \frac{}{\text{unit} \Leftarrow \star} \text{ (UNIT)} \\
\\
\frac{}{t \Leftarrow \text{label}} \text{ (LABEL)} \qquad \frac{}{\text{label} \Leftarrow \star} \text{ (LABELTY)} \\
\\
\frac{}{\text{nil} \Leftarrow \text{labels}} \text{ (NILL)} \qquad \frac{\Gamma \vdash t \Leftarrow \text{label} \quad \Gamma \vdash l \Leftarrow \text{labels}}{[t \ l] \Leftarrow \text{labels}} \text{ (CONSL)} \\
\\
\frac{}{\text{labels} \Leftarrow \star} \text{ (LABELSTY)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t \Leftarrow \text{label} \quad \Gamma \vdash l \Leftarrow \text{labels}}{\Gamma \vdash 0 \Leftarrow \text{enum } [t \ l]} \text{ (ZERO)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash t \Leftarrow \text{label} \quad \Gamma \vdash l \Leftarrow \text{labels} \quad \Gamma \vdash n \Leftarrow \text{enum } l}{\Gamma \vdash 1 + n \Leftarrow \text{enum } [t \ l]} \text{ (SUC)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash l \Leftarrow \text{labels}}{\Gamma \vdash \text{enum } l \Leftarrow \star} \text{ (ENUM)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash l \Leftarrow \text{labels} \quad \Gamma, x : \text{enum } l \vdash B \Leftarrow \star}{\Gamma \vdash \text{record } l \text{ as } x \text{ return } B \Rightarrow \star} \text{ (RECORD)} \\
\\
\frac{\Gamma \vdash e \Leftarrow \text{enum } l \quad \Gamma, x : \text{enum } l \vdash B \Leftarrow \star \quad B[x \mapsto e] \Downarrow \tau \quad \Gamma \vdash \text{cs} \Leftarrow \text{record } l \text{ as } x \text{ return } B}{\Gamma \vdash \text{case } e \text{ as } x \text{ return } B \text{ with cs} \Rightarrow \tau} \text{ (CASE)}
\end{array}$$