

```
CREATE DATABASE agencia_de_viagens;
USE agencia_de_viagens;

CREATE TABLE cliente (
    id INT
    AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100),
    rg VARCHAR(20),
    cpf VARCHAR(14),

    dataNascimento DATE,
    endereco VARCHAR(100),
    numero INT,
    bairro VARCHAR(100),

    cidade VARCHAR(100),
    estado VARCHAR(50),
    celular VARCHAR(11),
    whatsapp
    BOOLEAN
);

CREATE TABLE destino (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,

    dataPartida DATE,
    horaPartida TIME,
    origem VARCHAR(100),
    companhiaAereaPartida
    VARCHAR(100),
    numVooPartida VARCHAR(20),
    dataRetorno DATE,
    horaRetorno TIME,

    destino VARCHAR(100),
    companhiaAereaRetorno VARCHAR(100),
    numVooRetorno VARCHAR(20),

    qtdPessoas INT,
    qtdQuartos INT,
    categoriaQuartos VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY
    (id_cliente) REFERENCES cliente(id) ON DELETE CASCADE
);

DESCRIBE cliente;
DESCRIBE destino;
```