

OOPD - u5

Emil Lagoni

Erik Allin

Peter Spliid

December 25, 2013

Kode

Se javadoc

Overvejelser

getLinks

Først har vi valgt at søge for links som har tekst.

Da udviklere har forskellig kodelstil, har vi valgt at der søges i "case insensitive".

Testning

For at teste programmet er der blevet kørt de forskellige funktioner på bl.a. Google.dk og Youtube.com

Ved funktionen der skriver en URL's data til en fil ("s" i CLI'en) lykkes det at smide alt koden korrekt ind, der er altså ikke noget der står forkert i forhold til det originale, ikke forkerte newlines mm.

Ved print-funktionen ("p i CLI'en), der printer indholdet af den seneste lavede fil ind i terminalen foregår tingene også korrekt.

Endeligt har der været meget arbejde med printningen af hyperlinks ("l" i CLI'en), der tager et filnavn på en tidligere lavet fil, og printer alle hyperlinks, samt deres "detaljer/tekst/navn" ind i terminalen.

Dette virker efter hensigten, og der laves nye linjer på de korrekte tidspunkter.

Endeligt er der blevet testet at programmet kan lukke ("q" i CLI'en), der ganske enkelt fungerer ved et "break".

Denne funktion virker som den skal.