

Oppgaver uke 8

Oppgave 1

1a)

Gitt følgende grensesnitt, implementer koden til "settInn". Den finner en ledig plass i arrayet og setter inn elementet, hvis det går fint (og det er en ledig plass) så returneres true, hvis det er fullt returneres false.

1b)

Implementer "fjernFraIndex(int n)". Den fjerner et element fra en gyldig indeks. Dersom indeks n ikke finnes eller plassen allerede er tom returneres false, ellers settes plassen til null og true returneres.

```
import java.util.Iterator;

class VaarArray<T> implements Iterable<T> {
    T [] arr;

    public VaarArray(int strl) {
        arr = (T[]) new Object[strl];
    }

    //Finner ledig plass og setter inn. Hvis det er plass returneres true,
    //hvis det er fullt returneres false
    public boolean settInn(T elem);

    //Returnerer true dersom det var mulig å fjerne, false ellers.
    public boolean fjernFraIndex(int n);
    public Iterator<T> iterator();

    private class ArrayIterator implements Iterator<T>{
        //variabler..?

        public boolean hasNext();
        public T next();
    }
}
```

1c)

Implementer iterator()-metoden, samt den indre klassen Arraylterator. Den må ha en variable som holder styr på hvor langt vi har kommet i itereringen.

hasNext metoden skal sjekke om det finnes flere elementer i listen, returnerer true hvis det finnes flere, false ellers.

next() henter ut det neste elementet i listen, og oppdaterer da variabelen som holder styr på hvor langt vi har kommet i itereringen.

Oppgave 2

Bruk en lenkeliste fra tidligere til å løse de følgende oppgavene.

2a)

Skriv ut elementene i lenkelisten først i riktig, så i motsatt rekkefølge ved hjelp av rekursjon.

Hvor mye forskjell trenger det være i disse to metodene?

2b)

Finne størrelse på lenkeliste med rekursjon.