

典型 workflow 常用命令速查

Six Phases of a
Claude Code Session

命令不是孤立工具,而是嵌在 初始化 · 干活 · 并行 · 发布 · 切换 · 排错 这条主线上的节点 · 记住每个阶段该用哪几个,就能把整套流程串起来

01

初始化

INIT

02

干活

WORK

03

并行

PARALLEL

04

发布

PUBLISH

05

切换

SWITCH

06

排错

DEBUG

01 INITIALIZE

初始化

搭好地基

- `/init` 生成起步用的 CLAUDE.md
- `/memory` 打磨、精修项目记忆
- `/mcp` 配置 MCP 服务器
- `/agents` 配置子代理
- `/permissions` 设定审批 / 授权规则

02 WORKING

干活

控制节奏与上下文

- `/plan` 大改动前进入计划模式
- `/model` 调整所用模型
- `/effort` 调整推理投入
- `/context` 查看上下文窗口被什么占满
- `/compact` 压缩过长对话,腾出空间
- `/btw` 旁白提问,不撑大历史记录

03 PARALLEL

并行

把活儿铺开

- `/agents` 打开子代理管理器,委派支线
- `/tasks` 列出当前会话后台任务
- `/background` 会话转入后台,腾出终端
- `/batch` 大改动拆 worktree 并行执行

04 PUBLISH

发布

检查改动

- `/diff` 查看具体改了什么
- `/code-review` 审查 diff · --fix 直接修 · ultra 深度
- `/review` 更深入的只读审阅
- `/security-r...` 安全相关的只读审阅

05 SWITCH

切换

开新局或回头

- `/clear` 保留项目记忆,重开会话
- `/resume` 回到某段早期对话
- `/branch` 分叉某段对话
- `/teleport` 把网页端会话拉进当前终端
- `/remote-con...` 让另一台设备继续操作

06 DEBUG

排错

回滚与诊断

- `/rewind` 回退代码 / 对话到检查点
- `/doctor` 诊断安装问题
- `/debug` 诊断运行时问题
- `/feedback` 上报 bug,自动附会话上下文