

Control de probadores

En una tienda de ropa queremos controlar las prendas que entran y salen en cada probador. Para ello, vamos a utilizar una aplicación desarrollada en php, con las siguientes características:

- Al entrar en la aplicación, se le pregunta al usuario el número de probadores que hay (numprobadores)
- Se muestra una pantalla con la lista de probadores, incluyendo para cada uno:
 - Número de probador
 - Prendas actuales (por defecto, 0) (No es un dato de entrada)
 - Un botón para incrementar en 1 el número de prendas del probador
 - Un botón para decrementar en 1 el número de prendas del probador
 - Un botón para vaciar el probador
- En la vista se incluye también un botón “Vaciar probadores”. Al pulsarlo se dejan a 0 todos los probadores.

Ejercicio 1 (6 puntos)

Desarrolla la aplicación php de acuerdo a las características especificadas. Utiliza la siguiente estructura:

- index.php: Solicita el número de probadores que hay en la tienda. Una vez introducido, pasa a probador.php
- probador.php: Ejecuta las acciones de incrementar prenda, decrementar prenda y vaciar probador. No contiene código HTML. Únicamente la lógica de la aplicación. Utiliza vista.php
- vista.php: Es la vista de la aplicación con los probadores. Contiene TODO el HTML

Ejercicio 2 (2 puntos)

Añade las siguientes restricciones:

- Cuando el probador está vacío, el botón de decrementar se deshabilita
- Cuando hay 4 prendas en el probador, no se permite añadir más: el botón de incrementar se deshabilita
- Si el probador está vacío, el botón de Vaciar probador no aparece

Ejercicio 3 (2 puntos)

Haz que se registre y se muestre la hora (HH:MM) en que se ha modificado por última vez cada probador