

NÍVEL ASSOCIATE


SAA-C03

AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT - ASSOCIATE

Guia de revisão

Computação, armazenamento, redes, segurança e decisões de arquitetura para a revisão da certificação.

DOMÍNIOS DO EXAME • PESOS OFICIAIS



Sumário

COMO USAR ESTE GUIA

Números e limites	8
Método para questões de arquitetura	8

Domínios do exame SAA-C03 (pesos oficiais)	9
--	---

CAPÍTULO 1 – COMPUTAÇÃO

1.1	EC2 — modelos de compra	10
1.1.1	Escolha da instância antes do modelo de compra	10
1.1.2	Comparativo dos modelos	10
1.1.3	On-Demand	11
1.1.4	Reserved Instances (RI)	11
1.1.5	Savings Plans	11
1.1.6	Spot Instances	12
1.1.7	Números do EC2 Spot	12
1.1.8	Reservas de capacidade	12
1.1.9	Tenancy: Dedicated Hosts vs. Dedicated Instances	12
1.1.10	Produção 24 horas e dev/teste intermitente	13
1.1.11	Padrões e pegadinhas de prova	14
1.2	Auto Scaling	14
1.2.1	Fundamentos do Auto Scaling group	14
1.2.2	Políticas de scaling	15
1.2.3	Scheduled scaling para um pico em data conhecida	15
1.2.4	Métricas de scaling	16
1.2.5	Warmup, cooldown e warm pools	16
1.2.6	Health checks e substituição	17
1.2.7	Health check HTTP e substituição automática	17
1.2.8	Lifecycle hooks	18
1.2.9	Scale-in: políticas de terminação e proteção	18
1.2.10	Atualização e manutenção do grupo	19
1.2.11	Padrões e pegadinhas de Auto Scaling	19
1.3	Inicialização, hibernação e armazenamento local da EC2	19
1.3.1	AMI (Amazon Machine Image)	20
1.3.2	User data	20
1.3.3	Instance metadata (IMDS)	20
1.3.4	Ciclo de vida: reboot, stop, hibernate e terminate	20
1.3.5	Hibernate	21
1.3.6	Instance Store	21
1.3.7	Padrões e pegadinhas de inicialização	22
1.4	Placement Groups	22
1.4.1	Comparativo das estratégias	22

1.4.2	Cluster	23
1.4.3	Partition	23
1.4.4	Spread	23
1.4.5	Regras operacionais	24
1.4.6	Rede de alto desempenho: ENA e EFA	24
1.4.7	Padrões e pegadinhas de Placement Groups	24
1.5	Contêineres	25
1.5.1	Escolhendo a plataforma	25
1.5.2	Amazon ECS — conceitos	25
1.5.3	IAM em contêineres	25
1.5.4	Rede, balanceamento e armazenamento	26
1.5.5	Scaling, deploy e observabilidade	26
1.5.6	AWS Fargate	26
1.5.7	Amazon EKS	27
1.5.8	Migração lift-and-shift: Kubernetes e MongoDB	27
1.5.9	Contêineres on-premises para ECS no Fargate	29
1.5.10	Amazon ECR	30
1.5.11	Outras opções de execução	30
1.5.12	Padrões e pegadinhas de contêineres	31
1.6	AWS Batch	31
1.6.1	Componentes	31
1.6.2	Tipos de job	31
1.6.3	Escolha da capacidade	32
1.6.4	AWS Batch vs. alternativas	32
1.7	Serverless	32
1.7.1	AWS Lambda — fundamentos	33
1.7.2	Modelos de invocação	33
1.7.3	Concorrência e cold start	33
1.7.4	Rede, dados e segurança	33
1.7.5	Quem invoca e o que a função acessa: política de recurso e execution role	34
1.7.6	Números do Lambda	35
1.7.7	Ecossistema serverless	35
1.7.8	Elastic Beanstalk (PaaS)	35
1.7.9	Venda relâmpago: pico imprevisível com serverless	36
1.7.10	Padrões e pegadinhas de serverless	37
1.8	Edge e híbrido	37

1.8.1	Comparativo das opções	37	1.9	Mobile e Frontend	39
1.8.2	AWS Outposts	38	1.9.1	AWS Amplify	40
1.8.3	AWS Local Zones e Wavelength	38	1.9.2	Hosting de frontend sem Amplify	40
1.8.4	Computação na borda do CloudFront	38	1.9.3	Backend para aplicações mobile e web	40
1.8.5	Híbrido: VMware, contêineres e servidores on-premises	39	1.9.4	AWS Device Farm	40
1.8.6	Padrões e pegadinhas de edge e híbrido	39	1.9.5	Padrões e pegadinhas de mobile e frontend	41
			1.10	Decisão rápida — Computação	41

CAPÍTULO 2 – ARMAZENAMENTO

2.1	Amazon S3	42	2.2.7	Padrões e pegadinhas de EBS	56
2.1.1	Fundamentos do S3	42	2.3	Amazon EFS	56
2.1.2	Classes de armazenamento	43	2.3.1	Fundamentos do EFS	56
2.1.3	Lifecycle e análise de custo	43	2.3.2	Classes de armazenamento e throughput do EFS	56
2.1.4	Lifecycle por padrão de acesso	44	2.3.3	Segurança e replicação do EFS	57
2.1.5	Storage Lens: uploads multipart incompletos em várias contas	46	2.3.4	Padrões e pegadinhas de EFS	57
2.1.6	Proteção de dados: versionamento, Object Lock e replicação	47	2.4	Amazon FSx	57
2.1.7	Object Lock em modo Governance com exceção autorizada	47	2.4.1	Migração gradual com acesso local: FSx File Gateway	58
2.1.8	Cópia criptografada em outra Região: CRR com SSE-KMS e Athena	49	2.4.2	Compartilhamento SMB para servidores IIS em várias AZs	59
2.1.9	Segurança e criptografia do S3	50	2.4.3	Servidor de arquivos Windows com acesso remoto: FSx + Client VPN	60
2.1.10	Desempenho e transferência	51	2.4.4	Padrões e pegadinhas de FSx	61
2.1.11	Eventos e operações em massa	51	2.5	Storage Gateway e migração de dados	62
2.1.12	Upload direto com URL pré-assinada e processamento por evento	51	2.5.1	AWS Storage Gateway	62
2.1.13	Números do S3	53	2.5.2	Migração e transferência de dados	62
2.1.14	Padrões e pegadinhas de S3	53	2.5.3	Números do Snowball (legado)	63
2.2	Amazon EBS	54	2.5.4	Padrões e pegadinhas de Storage Gateway e migração	63
2.2.1	Fundamentos do EBS	54	2.6	Backup	63
2.2.2	Tipos de volume	54	2.6.1	AWS Backup	63
2.2.3	Multi-Attach	55	2.6.2	Imutabilidade de backups	64
2.2.4	Snapshots	55	2.6.3	Padrões e pegadinhas de backup	64
2.2.5	Criptografia do EBS	55	2.7	Decisão rápida — Armazenamento	64
2.2.6	Números do EBS	55			

CAPÍTULO 3 – BANCO DE DADOS

3.1	Amazon RDS	65	3.1.9	Padrões e pegadinhas de RDS	70
3.1.1	Fundamentos do RDS	65	3.2	Amazon Aurora	71
3.1.2	Alta disponibilidade e escala de leitura no RDS	65	3.2.1	Arquitetura do Aurora	71
3.1.3	Separar leitura e escrita com read replicas	66	3.2.2	Endpoints e réplicas do Aurora	71
3.1.4	Publicar mudanças do RDS para vários sistemas	67	3.2.3	Checkout resistente à perda de uma AZ: Aurora com réplica e RDS Proxy	71
3.1.5	Backups e restauração do RDS	69	3.2.4	Lag de réplica no pico: de RDS for MySQL para Aurora	73
3.1.6	Segurança do RDS	69	3.2.5	Aurora Global Database	74
3.1.7	Operação, desempenho e custo do RDS	69	3.2.6	Failover multi-Região com Aurora Global Database e Route 53	74
3.1.8	Números do RDS e do Aurora	70	3.2.7	Aurora Serverless v2	75

3.2.8	Recursos exclusivos do Aurora	76	3.3.9	Padrões e pegadinhas de DynamoDB	80
3.2.9	Padrões e pegadinhas de Aurora	76	3.4	Amazon ElastiCache (Redis/Memcached)	81
3.3	Amazon DynamoDB	76	3.4.1	Engines e modos	81
3.3.1	Fundamentos do DynamoDB	76	3.4.2	Estratégias de cache	81
3.3.2	Chaves e índices	76	3.4.3	Disponibilidade do ElastiCache	81
3.3.3	Capacidade e custo do DynamoDB	77	3.4.4	Padrões e pegadinhas de ElastiCache	81
3.3.4	Global Tables e streams	77	3.5	Outros bancos de dados	82
3.3.5	DynamoDB Accelerator (DAX)	77	3.6	Migração e escolha econômica de banco	82
3.3.6	Sessão em microssegundos com DAX e histórico no S3 com Athena	79	3.6.1	AWS DMS	82
3.3.7	Backup e segurança do DynamoDB	80	3.6.2	Escolha econômica de banco	83
3.3.8	Números do DynamoDB	80	3.6.3	Padrões e pegadinhas de migração	83
			3.7	Decisão rápida — Banco de Dados	83

CAPÍTULO 4 – REDE E ENTREGA DE CONTEÚDO

4.1	VPC — fundamentos	84	4.2.4	Direct Connect principal com VPN de backup	95
4.1.1	Estrutura da VPC	84	4.2.5	Padrões e pegadinhas de interconexão	96
4.1.2	Security Groups e Network ACLs	84	4.3	Load Balancers	96
4.1.3	NAT	85	4.3.1	Recursos comuns dos load balancers	97
4.1.4	Saída para a internet em várias AZs: NAT Gateway por AZ	85	4.3.2	Padrões e pegadinhas de load balancers	97
4.1.5	VPC endpoints e PrivateLink	87	4.4	Entrega de conteúdo e DNS	98
4.1.6	Serviço gerenciado só pela rede privada: interface endpoint	87	4.4.1	Amazon Route 53 — registros e hosted zones	98
4.1.7	Acesso administrativo e remoto	88	4.4.2	Políticas de roteamento do Route 53	98
4.1.8	Acesso sem chaves SSH e com trilha de auditoria: Session Manager	89	4.4.3	Números dos health checks do Route 53	99
4.1.9	Monitoramento e diagnóstico de rede	90	4.4.4	Route 53 Resolver (DNS híbrido)	99
4.1.10	Números da VPC	90	4.4.5	Amazon CloudFront	99
4.1.11	Padrões e pegadinhas de VPC	90	4.4.6	CloudFront na frente de uma aplicação dinâmica	100
4.2	Interconexão de redes	90	4.4.7	AWS Global Accelerator	101
4.2.1	Poucas VPCs conectadas: VPC Peering e suas regras	91	4.4.8	CloudFront vs. Global Accelerator vs. Route 53	102
4.2.2	Transit Gateway central para centenas de contas	93	4.4.9	Padrões e pegadinhas de DNS e CDN	102
4.2.3	Conectividade híbrida: VPN e Direct Connect	94	4.5	Decisão rápida — Rede e Entrega de Conteúdo	102

CAPÍTULO 5 – SEGURANÇA, IDENTIDADE E CRIPTOGRAFIA

5.1	IAM	104	5.2.3	Buckets sempre privados: Block Public Access + SCP	109
5.1.1	Fundamentos do IAM	104	5.2.4	Uma única Região e nenhum Internet Gateway: controles em camadas	110
5.1.2	Tipos de política	105	5.2.5	Compartilhamento e proteção centralizada	111
5.1.3	Avaliação de políticas	105	5.2.6	Padrões e pegadinhas de Organizations	111
5.1.4	Acesso entre contas	106	5.3	Criptografia e certificados	111
5.1.5	Bucket para toda a organização: aws:PrincipalOrgID	106	5.3.1	AWS KMS	111
5.1.6	Ferramentas de análise do IAM	107	5.3.2	Números do KMS	112
5.1.7	Padrões e pegadinhas de IAM	107	5.3.3	Criptografia no S3 e em outros serviços	112
5.2	AWS Organizations	108	5.3.4	KMS e S3 para certificados da aplicação	113
5.2.1	Estrutura e governança multi-conta	108	5.3.5	AWS CloudHSM	114
5.2.2	SCPs e RCPs	108			

5.3.6	AWS Certificate Manager (ACM)	114	5.5.5	Padrões e pegadinhas de proteção de rede e aplicação	122
5.3.7	Certificado de CA externa no ALB: importar no ACM e monitorar a expiração	114	5.6	Detecção, auditoria e conformidade	123
5.3.8	Números do ACM	115	5.6.1	Registro e auditoria	123
5.3.9	Padrões e pegadinhas de criptografia	115	5.6.2	Detecção de ameaças e vulnerabilidades	123
5.4	Segredos	116	5.6.3	Postura, conformidade e evidências	124
5.4.1	Rotação e replicação multi-Região de credenciais	116	5.6.4	Padrões e pegadinhas de detecção e auditoria	124
5.4.2	Padrões e pegadinhas de segredos	117	5.7	Identidade federada e autorização	124
5.5	Proteção de rede e aplicação	118	5.7.1	Acesso de funcionários (workforce)	124
5.5.1	DDoS em grande escala: CloudFront com Shield Advanced	119	5.7.2	AWS Directory Service	125
5.5.2	HTTP flood numa API Regional: WAF com regra rate-based	120	5.7.3	Usuários de aplicações (customer identity)	125
5.5.3	Mesmas regras de WAF em várias Regiões: Firewall Manager	121	5.7.4	Padrões e pegadinhas de identidade federada	125
5.5.4	Números do WAF	122	5.8	Dados sensíveis em escala	125
			5.9	Decisão rápida — Segurança, Identidade e Criptografia	126

CAPÍTULO 6 – INTEGRAÇÃO, MENSAGERIA E STREAMING

6.1	Filas e notificações	128	6.2.2	AWS AppSync	135
6.1.1	Amazon SQS	128	6.2.3	AWS Step Functions	135
6.1.2	Duplicatas: de SQS Standard para FIFO	129	6.2.4	Amazon AppFlow	135
6.1.3	Reprocessamento automático: workers em Auto Scaling consumindo SQS	129	6.2.5	Padrões e pegadinhas de APIs e orquestração	135
6.1.4	Isolar mensagens com falha: SQS com dead-letter queue	131	6.3	Streaming	136
6.1.5	Números do SQS	132	6.3.1	Amazon Kinesis Data Streams	136
6.1.6	Amazon SNS	133	6.3.2	Amazon Data Firehose	136
6.1.7	Amazon EventBridge	133	6.3.3	Processamento de streams e Kafka	137
6.1.8	Amazon MQ	133	6.3.4	Clickstream enriquecido em trânsito: Kinesis, Firehose e Lambda	137
6.1.9	Padrões e pegadinhas de filas e eventos	134	6.3.5	Padrões e pegadinhas de streaming	138
6.2	APIs	134	6.4	Decisão rápida — Integração, Mensageria e Streaming	139
6.2.1	Amazon API Gateway	134			

CAPÍTULO 7 – MIGRAÇÃO DE DADOS E BIG DATA / ANALYTICS

7.1	Migração	140	7.2.2	AWS Glue	142
7.1.1	Estratégia de migração (7 Rs)	140	7.2.3	Amazon Athena	143
7.1.2	Descoberta e planejamento	140	7.2.4	Athena lento sobre CSV: Parquet e particionamento	143
7.1.3	Servidores e máquinas virtuais	141	7.2.5	Amazon EMR	144
7.1.4	Bancos de dados	141	7.2.6	Amazon Redshift	144
7.1.5	Arquivos e grandes volumes	141	7.2.7	Amazon OpenSearch Service	145
7.1.6	Padrões e pegadinhas de migração para a AWS	141	7.2.8	Amazon Quick Sight e outros serviços	145
7.2	ETL e análise	142	7.2.9	Padrões e pegadinhas de analytics	145
7.2.1	Arquitetura de data lake	142	7.3	Decisão rápida — Migração de Dados e Analytics	146

CAPÍTULO 8 – MACHINE LEARNING

8.1	Serviços de IA pré-treinados	147	8.1.1	Documentos e texto	147
-----	------------------------------	-----	-------	--------------------	-----

8.1.2	Fala e conversação	148	8.2.1	Ciclo de vida do modelo	150
8.1.3	Transcrição de chamadas e análise com Athena	148	8.2.2	Opções de inferência	150
8.1.4	Imagem e vídeo	149	8.2.3	Padrões e pegadinhas de SageMaker	151
8.1.5	Personalização, revisão humana e serviços legados	150	8.3	IA generativa	151
8.1.6	Padrões e pegadinhas de serviços de IA	150	8.3.1	Amazon Bedrock	151
8.2	Amazon SageMaker AI	150	8.3.2	Padrões e pegadinhas de IA generativa	152
			8.4	Padrões de arquitetura com ML	152
			8.5	Decisão rápida — Machine Learning	152

CAPÍTULO 9 – GOVERNANÇA, MONITORAMENTO E CUSTOS

9.1	Monitoramento e observabilidade	154	9.2.4	Padrões e pegadinhas de operações	157
9.1.1	Amazon CloudWatch	154	9.3	Governança multi-conta e conformidade	158
9.1.2	Números do CloudWatch	155	9.4	Gestão e otimização de custos	158
9.1.3	Rastreamento e observabilidade open-source	155	9.4.1	Visibilidade de custos	158
9.1.4	AWS Health	155	9.4.2	Controle de custos	159
9.1.5	Padrões e pegadinhas de monitoramento	155	9.4.3	Otimização de custos	159
9.2	Operações e infraestrutura como código	156	9.4.4	Ligar e desligar EC2 e RDS fora do horário	160
9.2.1	AWS CloudFormation	156	9.4.5	Custos de transferência de dados	161
9.2.2	AWS Systems Manager	156	9.4.6	Padrões e pegadinhas de custos	161
9.2.3	AWS Well-Architected	157	9.5	Decisão rápida — Governança, Monitoramento e Custos	161

CAPÍTULO 10 – ESTRATÉGIAS DE DISASTER RECOVERY

10.1	Conceitos de DR	162	10.3	Blocos de construção por camada	165
10.2	As quatro estratégias	162	10.4	Failover, failback e testes	166
10.2.1	Backup & Restore	163	10.5	Ferramentas de resiliência	166
10.2.2	Pilot Light	163	10.6	Padrões e pegadinhas de DR	167
10.2.3	Warm Standby	163	10.7	Decisão rápida — Disaster Recovery	167
10.2.4	Multi-Site Active/Active	165			

CAPÍTULO 11 – PADRÕES RECORRENTES CONSOLIDADOS (TOP PITFALLS DOS 6 SIMULADOS)

11.1	Palavras-chave do enunciado	168	11.6	Padrões de proteção de dados e backup	170
11.2	Padrões de arquitetura e esforço operacional	168	11.7	Padrões de segurança de borda	170
11.3	Padrões de rede e conectividade	169	11.8	Padrões de integração e eventos	170
11.4	Padrões de bancos de dados	169	11.9	Padrões de escala e custo	171
11.5	Padrões de identidade, segredos e criptografia	169	11.10	Padrões de resiliência e DR	171

CAPÍTULO 12 – MAPA DE DOMÍNIOS DO EXAME

12.1	Domínio 1 — Design Secure Architectures (30%)	172	12.3	Domínio 3 — Design High-Performing Architectures (24%)	173
12.2	Domínio 2 — Design Resilient Architectures (26%)	172	12.4	Domínio 4 — Design Cost-Optimized Architectures (20%)	173
			12.5	Observação sobre o modelo de pontuação	174

CAPÍTULO 13 – FLASHCARDS DE REVISÃO

13.1	Computação	175	13.2	Armazenamento	176
------	------------	-----	------	---------------	-----

13.3	Banco de Dados	178	13.13.7	Cartões adicionais — Roteamento com Route 53	195
13.4	Rede	179	13.13.8	Cartões adicionais — Cache, sessão e réplicas globais	195
13.5	Segurança	180	13.13.9	Cartões adicionais — Backup e orquestração	196
13.6	Integração e Mensageria	181	13.13.10	Cenários de decisão — resiliência	197
13.7	Migração e Analytics	182	13.14	Domínio 3 — Projetar arquiteturas de alta performance	198
13.8	Machine Learning	183	13.14.1	Balanceamento de carga e entrega de conteúdo	198
13.9	Governança e Custos	184	13.14.2	Armazenamento	199
13.10	Disaster Recovery	185	13.14.3	Bancos de dados	199
13.11	Pegadinhas Duplas (confusões mais recorrentes)	185	13.14.4	Rede	200
13.12	Domínio 1 — Projetar arquiteturas seguras	186	13.14.5	Cartões adicionais — Volumes EBS e placement groups	200
13.12.1	Armazenamento (S3 e EBS)	186	13.14.6	Cartões adicionais — Streaming, ingestão e performance de banco de dados	201
13.12.2	Contas, IAM e Organizations	187	13.14.7	Cartões adicionais — Transferência de dados em larga escala	201
13.12.3	Rede (VPC)	187	13.14.8	Cartões adicionais — Famílias de instância e containers	202
13.12.4	Gerenciamento de segredos e certificados	188	13.14.9	Cenários de decisão — performance	203
13.12.5	Diretório (Directory Service)	188	13.15	Domínio 4 — Projetar arquiteturas econômicas	203
13.12.6	AWS WAF	188	13.15.1	Rede e transferência de dados	203
13.12.7	Cartões adicionais — Criptografia e KMS	189	13.15.2	Armazenamento	204
13.12.8	Cartões adicionais — Avaliação de políticas IAM	189	13.15.3	Gestão e monitoramento de custos	204
13.12.9	Cartões adicionais — Detecção e monitoramento de segurança	189	13.15.4	Computação	204
13.12.10	Cartões adicionais — Proteção contra DDoS e acesso remoto	190	13.15.5	Cartões adicionais — Classes de armazenamento S3	205
13.12.11	Cartões adicionais — Governança e controle de acesso avançado	190	13.15.6	Cartões adicionais — Modelos de preços de computação	206
13.12.12	Cenários de decisão — segurança	192	13.15.7	Cartões adicionais — Ferramentas de otimização de custo	206
13.13	Domínio 2 — Projetar arquiteturas resilientes	193	13.15.8	Cartões adicionais — Custo de transferência de dados e computação sem servidor	206
13.13.1	Bancos de dados	193	13.15.9	Cartões adicionais — Estratégias de migração e otimização	207
13.13.2	Conceitos de resiliência	193	13.15.10	Cenários de decisão — custos	208
13.13.3	Rede e DNS	194			
13.13.4	Armazenamento	194			
13.13.5	Cartões adicionais — Auto Scaling	194			
13.13.6	Cartões adicionais — Mensageria e desacoplamento	195			

CAPÍTULO 14 – MAPA DE COBERTURA DO GUIA OFICIAL E QUESTÕES DE MÚLTIPLA RESPOSTA

14.1	Como resolver múltipla resposta	209
------	---------------------------------	-----

Como usar este guia

- Use as seções por categoria para revisão de conteúdo.
- Use a tabela **Decisão rápida** ao final de cada capítulo (1 a 10) como cheat sheet de véspera de prova: cada uma reúne os cenários, a resposta correta e os distratores clássicos daquele tema.
- Use os **Padrões recorrentes consolidados** (seção 11) para revisar as pegadinhas que mais se repetem entre os 6 simulados (390 questões).
- Use o **Mapa de Domínios** (seção 12) para priorizar revisão conforme o peso de cada domínio na nota final.
- Use as tabelas **Números de...** dentro de cada tópico para revisar limites e números exatos que costumam confundir entre serviços — mas veja a ressalva em **Números e limites**, logo abaixo.
- Use os **Flashcards de revisão** (seção 13) para revisão ativa: os flashcards em callout do Obsidian escondem a resposta até você clicar, forçando recall em vez de releitura passiva. O primeiro bloco segue as áreas dos capítulos 1 a 10; o segundo, os quatro domínios oficiais do exame, com cenários de decisão ao fim de cada domínio.
- Use o **Mapa de cobertura e questões de múltipla resposta** (seção 14) para conferir as 14 tarefas oficiais e praticar a seleção da quantidade de alternativas pedida no enunciado.
- Nos cenários de decisão da seção 13, identifique primeiro o **requisito decisivo**, escolha o serviço e explique por que as outras opções não atendem ao mesmo requisito.
- Para cotas, preços e disponibilidade de recursos, confira os links da documentação oficial antes da prova. As tabelas de números separam valores atuais dos números antigos ainda presentes em simulados.
- O guia oficial enumera conhecimentos e serviços **sem esgotar** todos os cenários possíveis da prova. O mapa da seção 14 cobre explicitamente as tarefas publicadas; revise também os princípios de arquitetura e as atualizações dos serviços na documentação oficial.

Números e limites

Os limites e valores numéricos ficam em tabelas **Números de...** dentro do tópico de cada serviço. Essas tabelas registram números conferidos na documentação oficial da AWS (docs.aws.amazon.com) em **agosto de 2026**. São uma referência datada: confirme cotas e disponibilidade na documentação antes de depender de um valor exato. **Vários limites clássicos de material de estudo mudaram** em 2025; quando indicado, o valor atual à data da conferência e o valor antigo aparecem juntos para explicar divergências com simulados.

*A AWS atualiza esses limites com frequência — vários desses números mudaram só em 2025 (SQS, S3, EBS gp3, RDS/Aurora storage, DynamoDB PITR, WAF). Para a prova, é mais seguro confiar no **padrão relativo** entre serviços (ex.: "io2 Block Express tem mais IOPS que io2, que por sua vez costuma superar gp3 no baseline") do que decorar o valor exato — exceto para os números clássicos que a própria AWS usa de forma consistente em material oficial e que raramente mudam, como os 15 minutos de timeout do Lambda, os 35 dias (padrão) de PITR do DynamoDB/RDS, e os 2 minutos de aviso de interrupção do EC2 Spot.*

Método para questões de arquitetura

1. **Marque os requisitos obrigatórios:** protocolo, modelo de dados, RTO/RPO, latência, residência, volume, frequência e se o sistema legado pode ser alterado.
2. **Separe a restrição decisiva da preferência:** menor custo só decide entre alternativas que já atendem à segurança, à disponibilidade e ao desempenho exigidos.
3. **Compare o sistema inteiro:** uma réplica não substitui backup; um cache não resolve gravações; criptografia não concede autorização; Multi-AZ não protege de falha regional.

4. **Questões com várias respostas:** confira quantas opções o enunciado pede, avalie cada uma isoladamente e depois valide se o conjunto satisfaz todos os requisitos.

Domínios do exame SAA-C03 (pesos oficiais)

Domínio	Peso
Design Secure Architectures	30%
Design Resilient Architectures	26%
Design High-Performing Architectures	24%
Design Cost-Optimized Architectures	20%

Computação

1.1 EC2 — modelos de compra

*Regra de ouro da prova: primeiro identifique se o requisito é **desconto**, **capacidade garantida**, **isolamento físico/licenciamento** ou **tolerância a interrupção**. Cada modelo resolve só um desses problemas. Combiná-los (ex.: Capacity Reservation + Savings Plan) é comum na resposta correta.*

1.1.1 Escolha da instância antes do modelo de compra

- **Família e tamanho:** compute optimized (C) para CPU, memory optimized (R/X) para grandes conjuntos em RAM, storage optimized (I/D) para I/O local intenso, accelerated computing (P/G/Inf/Trn) para GPU/aceleradores e general purpose (M/T) para equilíbrio. Escolha com métricas de CPU, memória (via CloudWatch agent), EBS, rede e latência. Uma instância maior não corrige consulta ruim ou dependência externa lenta.
- **Rightsizing vem antes do compromisso:** comprometer-se com 1-3 anos de uma instância superdimensionada congela o desperdício. Use **AWS Compute Optimizer** e **Cost Explorer** (recomendações de rightsizing, RI e Savings Plans) antes de comprar.
- Scaling **vertical** aumenta a instância e pode exigir interrupção. Scaling **horizontal** acrescenta réplicas independentes atrás de um balanceador, com o estado persistido fora delas.

1.1.2 Comparativo dos modelos

Modelo	Desconto aproximado vs. On-Demand	Compromisso	Reserva capacidade?	Quando usar
On-Demand	—	Nenhum	Não	Cargas curtas, imprevisíveis, testes, novas aplicações sem histórico
Standard Reserved Instances	Até ~72%	1 ou 3 anos, atributos fixos	Só se zonal	Carga base estável que não mudará de família/SO
Convertible Reserved Instances	Até ~66%	1 ou 3 anos, permite troca	Só se zonal	Carga base estável com expectativa de mudar família/SO/tenancy
EC2 Instance Savings Plans	Até ~72%	US\$/hora por 1 ou 3 anos, uma família em uma Região	Não	Base estável em uma família, com flexibilidade de tamanho, SO, tenancy e AZ
Compute Savings Plans	Até ~66%	US\$/hora por 1 ou 3 anos, qualquer Região/família	Não	Base estável que pode migrar de família/Região ou para Fargate/Lambda
Spot Instances	Até ~90%	Nenhum	Não (pode ser interrompida)	Lote, CI/CD, renderização, big data, workers stateless tolerantes a falha
On-Demand Capacity Reservations	Nenhum por si só	Nenhum (pago enquanto ativa)	Sim , em uma AZ	Garantir capacidade para evento, DR ou lançamento, com qualquer duração
Dedicated Hosts	Opções On-Demand/Reservation/Savings Plans	Opcional	Host físico inteiro	BYOL por socket/núcleo, conformidade com servidor dedicado

Modelo	Desconto aproximado vs. On-Demand	Compromisso	Reserva capacidade?	Quando usar
Dedicated Instances	Custo maior que tenancy compartilhada	Opcional	Não	Isolamento de hardware por conta, sem controle do host

Percentuais são tetos publicados pela AWS e variam por tipo, Região, prazo e forma de pagamento. Na prova importa a ordem relativa: Spot > RI Standard ≈ EC2 Instance SP > RI Convertible ≈ Compute SP > On-Demand.

1.1.3 On-Demand

- Paga por segundo (mínimo de 60 s para Linux/Windows) ou por hora, sem compromisso, sem pagamento antecipado e sem risco de interrupção pela AWS.
- É a escolha certa para cargas **curtas, imprevisíveis ou sem histórico** e para ambientes que não podem ser interrompidos, mas ainda não justificam compromisso. **Não** é a resposta de menor custo para uma carga que roda 24/7 o ano todo.
- On-Demand **não garante capacidade**. Para garantir o lançamento em uma AZ, é preciso uma **Capacity Reservation**.

1.1.4 Reserved Instances (RI)

- **Não é uma instância**: é um **desconto de cobrança** aplicado automaticamente a instâncias em execução cujos atributos correspondem à reserva (tipo, plataforma/SO, tenancy, Região ou AZ).
- **Prazo**: 1 ou 3 anos. **Pagamento**: All Upfront (maior desconto), Partial Upfront ou No Upfront (menor desconto). Três anos com All Upfront dão o maior desconto.
- **Standard vs. Convertible**: a Standard dá desconto maior e pode ter AZ, tamanho (dentro da família) e escopo alterados, mas não família/SO. Pode também ser **vendida no Reserved Instance Marketplace**. A Convertible pode ser **trocada** por outra RI Convertible de família, SO ou tenancy diferente, desde que de valor igual ou maior. Ela **não** pode ser vendida no Marketplace.
- **Regional vs. zonal**:
 - **Regional**: desconto em qualquer AZ da Região e **flexibilidade de tamanho** dentro da família (Linux/Unix, tenancy padrão). **Não reserva capacidade**.
 - **Zonal**: vinculada a uma AZ e **reserva capacidade** nela, sem flexibilidade de tamanho.
- A AWS hoje recomenda **Savings Plans** no lugar de RIs para a maioria dos casos de EC2. RIs continuam relevantes para **RDS, ElastiCache, Redshift, OpenSearch e DynamoDB** (capacidade reservada), que não são cobertos pelos Savings Plans de computação.

1.1.5 Savings Plans

- Compromisso de **gasto por hora (US\$/h)** por 1 ou 3 anos, não de uma instância específica. O uso acima do compromisso é cobrado como On-Demand. As formas de pagamento são as mesmas das RIs.
- **Compute Savings Plans**: a opção mais flexível. Aplica-se a EC2 em **qualquer Região, família, tamanho, SO e tenancy**, além de **Fargate e Lambda**. É a resposta quando a empresa planeja migrar de família/Região ou modernizar para containers/serverless.
- **EC2 Instance Savings Plans**: desconto maior, mas restrito a **uma família em uma Região** (ex.: M7g em us-east-1). Continua flexível em tamanho, SO, tenancy e AZ.
- **SageMaker AI Savings Plans**: equivalente para uso de SageMaker AI.
- **Savings Plans não reservam capacidade**. Para desconto + garantia de capacidade, combine com uma **On-Demand Capacity Reservation**.
- Acompanhe com **Savings Plans budgets** (utilization e coverage) no AWS Budgets. Veja a seção 9.

1.1.6 Spot Instances

- Usa capacidade EC2 ociosa com até ~90% de desconto. O preço Spot varia gradualmente com oferta e demanda de longo prazo, e o **preço máximo é opcional** (padrão = preço On-Demand). A interrupção ocorre quando a AWS precisa da capacidade de volta, não por lance.
- **Aviso de interrupção de 2 minutos** via instance metadata e evento no **EventBridge**. A **EC2 Instance Rebalance Recommendation** pode chegar antes e indica risco elevado de interrupção, permitindo substituir a instância proativamente (Capacity Rebalancing no Auto Scaling).
- **Comportamento na interrupção**: `terminate` (padrão), `stop` ou `hibernate`. Os dois últimos exigem volume root EBS e solicitação persistente ou frota mantida.
- **Spot request persistente**: depois que uma Spot Instance é interrompida, a solicitação volta a ficar aberta e tenta lançar outra instância quando houver capacidade. É adequada para um job reiniciável que deve voltar automaticamente. Uma solicitação `one-time` é encerrada após a interrupção.
- **Ideal para**: jobs em lote, renderização, CI/CD, análise de big data (EMR task nodes), workers de fila SQS, contêineres stateless e HPC com checkpoint. **Não deve ser a única capacidade** de uma aplicação crítica ou stateful (banco de dados primário, sessão em memória).
- **Diversificação**: quanto mais tipos de instância e AZs, menor a chance de interrupção simultânea. A estratégia de alocação recomendada é `price-capacity-optimized`, que escolhe os pools de menor preço entre os de maior capacidade disponível. `lowest-price` isolada aumenta o risco de interrupção.
- **Spot Fleet / EC2 Fleet**: lançam uma frota combinando Spot e On-Demand para atingir uma capacidade-alvo. Na prática, o mais comum é um **Auto Scaling group com mixed instances policy**: On-Demand base capacity + percentual On-Demand acima da base + restante em Spot, com vários tipos de instância. **AWS Batch, EKS/ECS e EMR** também usam Spot nativamente.
- *Spot Blocks (duração definida de 1-6 h) foram descontinuados. Se aparecerem em simulados antigos, desconsidere.*

1.1.7 Números do EC2 Spot

Métrica	Valor	Observação
Aviso de interrupção (interruption notice)	2 minutos	Não se aplica ao modo hibernação, que não garante esse aviso prévio

1.1.8 Reservas de capacidade

- **On-Demand Capacity Reservations (ODCR)**: reservam capacidade de um tipo de instância em **uma AZ específica**, por **qualquer duração**, sem compromisso de prazo. A cobrança ocorre à taxa On-Demand **estando a capacidade usada ou não**. É possível agendar reservas futuras (future-dated).
- **Sem desconto sozinha**: para reduzir o custo, aplique **Regional RIs ou Savings Plans** sobre a mesma capacidade. É a resposta clássica para "garantir capacidade em uma AZ para um evento/DR e reduzir custo".
- **Zonal RI vs. ODCR**: a Zonal RI reserva capacidade, mas exige 1-3 anos. A ODCR é flexível (cria e cancela quando quiser). Em um cenário de "evento de duas semanas", a resposta é ODCR, não RI.
- **Capacity Blocks for ML**: reservam instâncias GPU (ex.: P5) por períodos curtos e datas futuras para treinamento de ML, em EC2 UltraClusters.


1.1.9 Tenancy: Dedicated Hosts vs. Dedicated Instances

- **Dedicated Hosts**: um servidor físico inteiro alocado à sua conta, com **visibilidade de sockets, núcleos e host ID e afinidade de instância ao host**. É **obrigatório para BYOL** de licenças por socket/núcleo/VM (Windows Server, SQL Server, Oracle) e para conformidade que exige servidor dedicado. Integra-se ao **AWS License Manager**. Pode ser comprado On-Demand, por Reservation ou coberto por Savings Plans.

- **Dedicated Instances:** rodam em hardware dedicado à sua conta, mas **sem visibilidade nem controle do host físico**. A cobrança é por instância, com uma taxa adicional por Região. Atendem a requisitos de isolamento físico sem licenciamento por núcleo.
- **Palavra-chave:** "licença existente vinculada a núcleos/sockets" leva a **Dedicated Hosts**. "Não compartilhar hardware com outros clientes", sem requisito de licença, leva a **Dedicated Instances**, a opção mais barata entre as duas.

1.1.10 Produção 24 horas e dev/teste intermitente

Cenário típico: o checkout de produção roda 24 horas e não pode ser interrompido. O pipeline de build e testes roda cerca de 8 horas por dia, tolera interrupção e deve ser desligado automaticamente quando fica ocioso. O requisito pede o menor custo que atenda aos dois perfis.



Produção em Auto Scaling On-Demand coberta por Savings Plan ou RI, e dev/teste em Auto Scaling Spot com ações agendadas.

1. **Produção:** um Auto Scaling group com instâncias **On-Demand** em várias AZs atende o checkout. Instâncias On-Demand não são retomadas pela AWS, então o serviço não corre risco de interrupção por preço ou capacidade.
 2. **Desconto na produção:** a base que roda 24 horas é estável e previsível. Um **Savings Plan** ou **Reserved Instances** cobrem esse uso com até cerca de 72% de desconto. Eles são um desconto na cobrança: as instâncias continuam sendo On-Demand, com a mesma disponibilidade.
 3. **Dev e teste:** os builds rodam num Auto Scaling group com **Spot**, de vários tipos de instância e estratégia *price-capacity-optimized*. Se a AWS precisar da capacidade, avisa com **2 minutos** de antecedência; o pipeline salva o progresso ou repete o job.
 4. **Desligamento automático:** **ações agendadas** do Auto Scaling sobem o grupo de manhã e o devolvem a **zero** à noite e nos fins de semana. Instâncias fora de um grupo podem ser desligadas com EventBridge Scheduler e Lambda. Veja Ligar e desligar EC2 e RDS fora do horário.
- **Spot não se para e religa como On-Demand:** uma instância Spot avulsa só pode ser encerrada. Para um ambiente que liga e desliga todo dia, deixe o Auto Scaling group lançar instâncias novas a cada manhã.
 - **Por que não RI em dev/teste:** um compromisso de 24 horas para algo que roda 8 horas paga por 16 horas ociosas. Se o dev/teste não tolerar interrupção, a escolha passa a ser On-Demand com desligamento agendado.

Opção	Interrupção	Custo para o perfil	Onde usar
On-Demand	Não é interrompida	O preço cheio, sem compromisso	Produção sem compromisso possível ou com carga imprevisível
Savings Plans ou Reserved Instances	Não é interrompida (são desconto, não outro tipo de instância)	Até cerca de 72% menor com compromisso de 1 ou 3 anos	Base de produção que roda 24 horas

Opção	Interrupção	Custo para o perfil	Onde usar
Spot	Pode ser retomada, com aviso de 2 minutos	Até cerca de 90% menor	Dev, teste, CI e lote tolerantes a interrupção
RI em dev/teste de 8 horas	Não é interrompida	Paga o compromisso nas horas ociosas	Não compensa

Na prova, "produção contínua sem interrupção" descarta Spot, e "dev/teste por poucas horas, tolerante a falhas e desligado quando ocioso" aponta para Spot com desligamento automático. Se uma alternativa colocar a produção 24 horas em Savings Plans ou RI, ela costuma ser ainda mais barata que On-Demand, com a mesma disponibilidade.

1.1.11 Padrões e pegadinhas de prova

- **Menor custo recorrente:** Savings Plans/Reserved Instances para a **carga base** + Spot para **picos tolerantes a interrupção** + On-Demand para o restante imprevisível. É repetido em praticamente todos os simulados.
- "Carga 24/7 por 3 anos, sem mudanças": **Standard RI ou EC2 Instance Savings Plan, 3 anos, All Upfront.**
- "Vai migrar de família/Região ou para Lambda/Fargate": **Compute Savings Plans.**
- "Precisa garantir capacidade em uma AZ": **Capacity Reservation** (ou Zonal RI). Regional RI e Savings Plans **não** garantem capacidade.
- "Job pode ser interrompido e retomado" / "ambiente não produtivo em lote": **Spot**. "Não pode ser interrompido": nunca Spot como única capacidade.
- "Carga curta e imprevisível, sem compromisso": **On-Demand**. Comprar RI para uma carga de poucos meses desperdiça o compromisso.
- "RI Standard sobrando após redução de uso": venda no **RI Marketplace**. "Precisa mudar de família mantendo o desconto": **Convertible RI**, via troca.
- Referência: Opções de compra do EC2.

1.2 Auto Scaling

Regra de ouro da prova: Auto Scaling resolve duas coisas diferentes. **Elasticidade** ajusta a capacidade à demanda e reduz custo. **Autorrecuperação** substitui instâncias com falha e mantém a capacidade desejada. Uma questão pode pedir só uma delas. Um grupo com `min = max = desired = 1` não escala, mas recria a instância se ela falhar.

1.2.1 Fundamentos do Auto Scaling group

- **Launch template:** define AMI, tipo de instância, security groups, IAM role, user data e volumes. Use launch templates. As **launch configurations** estão descontinuadas para novos recursos e não suportam mixed instances policy nem versionamento.
- **Capacidades:** `min` (piso nunca violado), `max` (teto de custo) e `desired` (valor atual, que as políticas ajustam entre min e max). Uma ação agendada ou política nunca passa do `max`. Se o pico exigir mais, aumente o `max`.
- **Multi-AZ:** distribua o grupo em pelo menos duas AZs, com subnets de cada uma. O Auto Scaling mantém as AZs equilibradas (**AZ Rebalance**) e, se uma AZ falhar, lança a capacidade nas AZs restantes. Para suportar a perda de uma AZ **sem degradação**, dimensione o `min` para que as AZs restantes aguentem a carga sozinhas.
- **Integração com ELB:** o grupo registra e remove instâncias do target group automaticamente. O **deregistration delay** (connection draining) deixa as requisições em andamento terminarem antes do encerramento.

- **Mixed instances policy:** um grupo pode combinar vários tipos de instância e On-Demand + Spot. Veja "Spot Instances" em EC2 — modelos de compra.
- **Estado fora da instância:** instâncias são descartáveis. Sessões ficam em ElastiCache/DynamoDB, arquivos em S3/EFS e dados em RDS/DynamoDB. Disco local e Instance Store se perdem no scale-in.


1.2.2 Políticas de scaling

Política	Como decide	Quando usar	Pegadinha
Target tracking	Mantém uma métrica perto de um alvo (ex.: CPU em 50%) e cria os alarmes sozinho	Padrão para a maioria das cargas variáveis; menor esforço operacional	Reativa: não antecipa um pico conhecido
Step scaling	Alarmes do CloudWatch com degraus (ex.: +2 se CPU > 70%, +4 se > 85%)	Resposta proporcional ao tamanho da violação	Mais configuração que target tracking
Simple scaling	Um alarme, um ajuste, depois espera o cooldown	Legado; raramente é a melhor resposta	Não reage a novos alarmes durante o cooldown
Scheduled scaling	Altera min/max/desired em data/hora ou cron	Picos recorrentes e fixos (ex.: toda segunda às 8h)	Não se adapta se o pico mudar de horário
Predictive scaling	ML sobre até 14 dias de histórico; lança capacidade antes do pico previsto	Padrão diário/semanal recorrente, com variação , e bootstrap demorado	Precisa de histórico; comece no modo <i>forecast only</i> para validar
Manual	Você altera o <code>desired</code>	Testes e intervenções pontuais	Não é elasticidade

- **Combinação é permitida:** várias políticas podem coexistir. Quando conflitam, o Auto Scaling escolhe a que resulta em **maior capacidade**, tanto no scale-out quanto no scale-in. É comum usar **predictive + target tracking**: o preditivo antecipa a base e o target tracking corrige o imprevisto.
- **Scheduled vs. predictive:** se o padrão é fixo e 100% conhecido, scheduled basta e é mais simples. Se é recorrente mas varia em amplitude ou horário, predictive é a resposta.
- Ajustar apenas a **capacidade desejada** (não min/max) via ação agendada elimina a lentidão em horários de pico sem manter custo elevado o dia todo. Ajustar o `min` também funciona e impede que uma política dinâmica reduza abaixo do necessário durante o evento.

1.2.3 Scheduled scaling para um pico em data conhecida

Cenário típico: um job em lote roda à meia-noite do primeiro dia de cada mês nas instâncias de um Auto Scaling group. A CPU dispara no início do job e os usuários sentem lentidão até a política dinâmica reagir.



Linha do tempo da capacidade: uma ação agendada sobe a capacidade antes do job e outra a devolve depois.

- 1. Antes do job:** uma ação agendada aumenta o `min` e o `desired` alguns minutos antes do horário (no diagrama, $T - 20$ min). A margem cobre o lançamento das instâncias, o bootstrap e os health checks. A própria ação pode atrasar até dois minutos.
 - 2. Durante o job:** o job começa com a capacidade pronta, e a CPU por instância fica no nível esperado. Uma política de target tracking pode continuar ativa para o imprevisto, mas só atua dentro do `min / max` definido pela ação. Por isso, suba também o `min`: com só o `desired` maior e a CPU ainda baixa antes do job, a política dinâmica pode começar a remover as instâncias extras.
 - 3. Depois do job:** uma segunda ação agendada devolve `min` e `desired` aos valores normais, para não pagar a capacidade extra pelo resto do mês.
- Agendamento:** ações recorrentes usam cron de cinco campos e, por padrão, o fuso **UTC**. É possível informar um fuso IANA (ex.: `America/Sao_Paulo`), que acompanha o horário de verão.

Opção	Tipo de resposta	Quando adiciona capacidade	Resolve o pico do job mensal?
Scheduled scaling	Proativa	Em data e hora definidas com antecedência	Sim: a capacidade já está pronta quando o job começa
Dynamic scaling (simple, step ou target tracking por CPU)	Reativa	Depois que a métrica passa do limite e as instâncias sobem	Não: a lentidão acontece antes da resposta
Predictive scaling	Proativa	Antes de picos previstos a partir de padrões diários ou semanais	Não é a escolha: um evento mensal fica fora do padrão que ele aprende
ElastiCache	Não escala EC2	Não se aplica	Não: reduz a latência de leitura de dados, não a carga de CPU do job
CloudFront	Não escala EC2	Não se aplica	Não: acelera a entrega de conteúdo aos usuários, não a CPU do job

Na prova, um pico em data e hora **conhecidas e recorrentes** aponta para *scheduled scaling*, que adiciona capacidade antes da carga em vez de reagir a ela. Se o padrão é diário ou semanal e varia em amplitude, a resposta passa a ser *predictive scaling*.

1.2.4 Métricas de scaling

- CPU média** (`CPUUtilization`): a mais comum, para cargas limitadas por CPU.
- `ALBRequestCountPerTarget`: requisições por instância no ALB. É a melhor métrica quando a carga é de requisições web cujo custo não aparece bem na CPU.
- Memória e disco:** não são métricas padrão do EC2. Exigem o **CloudWatch agent** publicando métricas personalizadas.
- Workers de fila SQS:** escale pela fila, não por CPU/rede. A métrica bruta `ApproximateNumberOfMessagesVisible` mede o backlog. Em target tracking, o indicador mais preciso é **backlog por instância** (mensagens visíveis ÷ instâncias em serviço), calculado com **metric math** ou métrica personalizada, com alvo = latência aceitável ÷ tempo médio de processamento por mensagem.
- Métricas personalizadas:** qualquer métrica do CloudWatch pode guiar target tracking ou step scaling, desde que **aumente e diminua proporcionalmente** à capacidade.
- Monitoramento detalhado** (1 minuto) reage mais rápido que o padrão de 5 minutos.

1.2.5 Warmup, cooldown e warm pools

- Instance warmup:** tempo em que uma instância nova ainda não conta nas métricas agregadas do grupo. Evita que o Auto Scaling lance instâncias demais enquanto as primeiras ainda inicializam. Configure o **default instance war-**

mup no grupo; ele vale para target tracking, step scaling e instance refresh.


- **Cooldown** (padrão de 300 s): aplica-se apenas a **simple scaling** e bloqueia novas ações após um ajuste. Target tracking e step scaling usam warmup, não cooldown.
- **Bootstrap lento**: se a instância leva muitos minutos para ficar pronta (instalar pacotes, carregar cache), as opções são:
 1. **AMI pré-configurada (golden AMI)**, criada com EC2 Image Builder, para reduzir o que o user data precisa fazer;
 2. **Warm pool**: instâncias pré-inicializadas mantidas `Stopped`, `Hibernated` ou `Running` fora do serviço. No scale-out, entram no grupo em segundos. Em estado `Stopped`, paga-se só o EBS;
 3. **Predictive scaling**, para lançar antes do pico.

1.2.6 Health checks e substituição

- **EC2 health check** (padrão): verifica só o status da instância e do hardware. Uma aplicação travada que retorna erro 500 continua "saúdável" para esse check.
- **ELB health check**: se o target group marca a instância como unhealthy, o Auto Scaling a substitui. **Precisa ser habilitado no grupo**. Ter o ALB associado não basta. É a resposta para "substituir instâncias em que a aplicação parou de responder".
- **Health checks personalizados**: a aplicação ou um script marca a instância como unhealthy via API `SetInstanceHealth`. O grupo também pode usar health checks do **VPC Lattice** e do **EBS** (volumes com I/O prejudicado).
- **Health check grace period**: tempo após o lançamento em que as falhas de health check são ignoradas. Se for curto demais, o grupo encerra instâncias que ainda estão inicializando e entra em loop de substituição.
- **Instância unhealthy é encerrada e substituída**, não reiniciada. Para reiniciar/recuperar a mesma instância (mantendo IP, EBS e ID), use **EC2 auto recovery** ou um alarme do CloudWatch com a ação *recover*, fora do Auto Scaling.

1.2.7 Health check HTTP e substituição automática

Cenário típico: o serviço de checkout de uma loja on-line roda em EC2 atrás de um NLB com health check TCP. Quando o serviço falha, a aplicação passa a responder HTTP 500, mas a porta continua aberta: o load balancer segue mandando tráfego e ninguém substitui a instância. O requisito pede detecção e substituição automáticas, sem scripts.



ALB com health check HTTP no target group e Auto Scaling usando o health check do ELB para substituir a instância com falha.

1. **Tráfego**: os usuários chegam por um **ALB**, que entende HTTP e roteia para o target group das instâncias.

2. **Health check HTTP:** o target group chama `GET /health` em cada instância, em intervalos configuráveis. Uma resposta fora dos códigos de sucesso (por exemplo, 500), ou nenhuma resposta, depois do número de falhas configurado, marca a instância como **unhealthy**, e o ALB para de mandar tráfego para ela.
 3. **Auto Scaling:** com o health check do tipo **ELB** habilitado (`HealthCheckType=ELB`), o grupo passa a considerar o status do target group, e não só o status da instância.
 4. **Substituição:** o grupo encerra a instância unhealthy e lança outra no lugar, mantendo a capacidade desejada. O **grace period** evita que instâncias ainda inicializando sejam encerradas.
- **O padrão do Auto Scaling é o health check EC2:** ele só olha o status da instância e do hardware. Sem habilitar o tipo ELB, a instância que responde 500 continua "saudável" para o grupo e nunca é substituída.
 - **O problema é o protocolo do health check, não o NLB em si:** o target group de um NLB também aceita health check **HTTP ou HTTPS**, e o Auto Scaling também usa esse resultado. Para uma aplicação HTTP, o ALB acrescenta roteamento por caminho e host e integração com o WAF.
 - **O que o `/health` verifica:** ele deve refletir se a instância consegue atender, sem depender de cada sistema externo. Se o endpoint falhar sempre que o banco ficar lento, todas as instâncias ficam unhealthy ao mesmo tempo e o grupo entra em ciclo de substituição.

Opção	Health check	Detecta o HTTP 500?	Substitui sem script?
ALB + target group HTTP + Auto Scaling com health check ELB	HTTP no <code>/health</code>	Sim	Sim
NLB com health check TCP + Auto Scaling	Conexão TCP	Não: a porta continua aberta	Não
NLB com health check HTTP + Auto Scaling com health check ELB	HTTP no <code>/health</code>	Sim	Sim, mas sem os recursos de camada 7 do ALB
Auto Scaling só com o health check EC2 (padrão)	Status da instância	Não	Só quando a instância ou o hardware falha
Script ou cron que lê logs e chama <code>SetInstanceHealth</code>	Personalizado	Sim	Sim, mas com código para manter

Na prova, "o load balancer não detecta erros HTTP" e "sem scripts nem código" apontam para health check HTTP no target group, de preferência num ALB, com o Auto Scaling usando o health check do **ELB**. Sem esse ajuste no grupo, nada é substituído.

1.2.8 Lifecycle hooks

- Pausam a instância em `Pending:Wait` (antes de entrar em serviço) ou `Terminating:Wait` (antes de ser encerrada) para executar uma ação personalizada.
- **Scale-out:** instalar software, baixar configuração, registrar em sistemas externos antes de receber tráfego.
- **Scale-in:** copiar logs para o S3, drenar jobs em andamento, remover o registro de DNS/licença, fazer snapshot.
- A notificação vai para **EventBridge**, SNS ou SQS, e normalmente dispara uma **Lambda** ou um documento do **Systems Manager Run Command**. A ação termina com `CompleteLifecycleAction`. O **heartbeat timeout** padrão é de 1 hora e pode ser estendido com `RecordLifecycleActionHeartbeat`, até 48 horas no total.
- É a resposta para "salvar os logs da instância antes que o Auto Scaling a encerre".

1.2.9 Scale-in: políticas de terminação e proteção

- **Política de terminação padrão:** primeiro escolhe a AZ com mais instâncias (mantém o equilíbrio). Depois, segundo a estratégia de alocação (On-Demand vs. Spot). Depois, a instância com o **launch template/configuration mais antigo**. Por fim, a mais próxima da próxima hora de cobrança.

- **Outras políticas:** `OldestInstance`, `NewestInstance`, `OldestLaunchTemplate`, `ClosestToNextInstanceHour` ou uma **política personalizada em Lambda**.
- **Instance scale-in protection:** impede que o scale-in encerre instâncias específicas, por exemplo as que processam um job longo. **Não** protege contra encerramento por falha de health check nem contra encerramento manual.
- **Standby:** retira uma instância do serviço temporariamente, para troubleshooting ou atualização, sem que o grupo a substitua. Ela continua contando no `desired`.
- **Suspender processos:** `Launch`, `Terminate`, `HealthCheck`, `ReplaceUnhealthy`, `AZRebalance`, `AlarmNotification`, `ScheduledActions` e `AddToLoadBalancer` podem ser suspensos. Ex.: suspender `ReplaceUnhealthy` para investigar uma instância com falha sem que ela seja encerrada.

1.2.10 Atualização e manutenção do grupo

- **Instance refresh:** substitui as instâncias de forma gradual após uma nova versão do launch template (nova AMI, novo tipo), respeitando um **percentual mínimo saudável**. Suporta checkpoints, pular instâncias já atualizadas e **rollback automático** se os alarmes do CloudWatch dispararem.
- **Maximum instance lifetime:** substitui automaticamente instâncias mais antigas que o limite configurado (mínimo de 1 dia). Útil para forçar a aplicação de patches e evitar drift de configuração.
- **Blue/green:** para trocar tudo de uma vez com retorno rápido, crie um novo grupo atrás do mesmo ALB e desloque o tráfego, ou use CodeDeploy.
- **Capacity Rebalancing (Spot):** lança uma substituição assim que chega uma rebalance recommendation, antes da interrupção de 2 minutos.
- **AWS Auto Scaling** (o serviço "guarda-chuva") gerencia planos de scaling de vários recursos ao mesmo tempo (EC2, ECS, DynamoDB, Aurora). **Application Auto Scaling** escala recursos que não são EC2 (ECS services, DynamoDB, Aurora Replicas, Lambda provisioned concurrency, SageMaker endpoints). Veja a seção 9.

1.2.11 Padrões e pegadinhas de Auto Scaling

- "Instâncias com a aplicação travada continuam no grupo": habilite o **ELB health check** no Auto Scaling group.
- "Pico toda segunda às 9h": **scheduled scaling**. "Pico diário recorrente com variação e instâncias demoram a iniciar": **predictive scaling** (e/ou **warm pool**).
- "Tráfego imprevisível, menor esforço operacional": **target tracking**.
- "Escalar workers pela fila": **backlog por instância** do SQS, não CPU.
- "Salvar logs antes do encerramento" / "executar script antes de entrar em serviço": **lifecycle hook**.
- "Instâncias novas são encerradas logo após o lançamento": **health check grace period** curto demais.
- "Escala demais durante o pico": falta de **instance warmup** ou métrica que não é proporcional à carga.
- "Resistir à perda de uma AZ sem perder desempenho": grupo em várias AZs com capacidade mínima suficiente em cada uma, atrás de um ALB entre AZs.
- "Atualizar a AMI de todas as instâncias sem downtime": **instance refresh**.
- "Scheduled scaling não atingiu a capacidade esperada": o `max` do grupo está limitando.
- Referência: Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

1.3 Inicialização, hibernação e armazenamento local da EC2

Regra de ouro da prova: separe o que **automatiza** a inicialização (AMI e user data), o que **informa** a instância sobre si mesma (instance metadata) e o que **preserva** estado entre paradas (EBS e hibernate). Instance Store é rápido, mas **efêmero**: nunca é a resposta quando o dado precisa sobreviver a um stop.

1.3.1 AMI (Amazon Machine Image)

- Modelo de lançamento: sistema operacional, software, configuração e o mapeamento de volumes (block device mapping). Uma AMI baseada em EBS inclui **snapshots dos volumes EBS**. O conteúdo de Instance Store não entra na AMI.
- **AMI é regional**: para lançar em outra Região (DR, expansão), **copie a AMI** para lá. A cópia pode trocar a chave KMS.
- **Golden AMI**: software já instalado e configurado reduz o tempo de boot e o trabalho do user data. **EC2 Image Builder** automatiza a criação, os testes, a aplicação de patches e a distribuição entre Regiões e contas.
- **Equilíbrio AMI vs. user data**: o que muda pouco (pacotes, agentes) fica na AMI. O que muda por ambiente ou por instância (endpoints, flags, registro em serviço) fica no user data ou no Parameter Store.
- Compartilhamento de AMI criptografada entre contas: veja a seção 5.

1.3.2 User data

- Shell scripts ou diretivas `cloud-init` (Linux), ou scripts PowerShell/batch via EC2Launch (Windows), fornecidos no launch. No Linux executam como `root` e, **por padrão, somente no primeiro boot**. É possível configurar execução a cada boot, mas isso não é o padrão.
- **Limite de 16 KB** (antes da codificação base64). Scripts maiores devem baixar o restante do S3 ou usar o Systems Manager.
- Para alterar o user data, a instância precisa estar **parada**. Mudar o user data de uma instância já iniciada não reexecuta o script.
- **Não coloque segredos no user data**: ele fica legível para qualquer processo da instância via metadata e para quem tem `ec2:DescribeInstanceAttribute`. Busque segredos no **Secrets Manager** ou no **Parameter Store** usando a IAM role da instância.
- Troubleshooting no Linux: `/var/log/cloud-init-output.log`.
- Para configuração contínua após o boot (patches, comandos em frota), use **Systems Manager** (Run Command, State Manager), não user data.

1.3.3 Instance metadata (IMDS)

- Informações sobre a própria instância (ID, tipo, AZ, IPs, IAM role, user data, tags opcionais, aviso de interrupção Spot), acessadas em `http://169.254.169.254/latest/meta-data/`. **Metadata não executa scripts**: é o user data que automatiza a inicialização.
- **Credenciais temporárias da IAM role** chegam à instância pelo IMDS através do **instance profile**. Por isso, **nunca guarde access keys** na instância: associe uma role.
- **IMDSv2** (orientado a sessão): exige obter um token via `PUT` antes de ler os dados. Protege contra **SSRF** e proxies mal configurados que exporiam as credenciais da role. **Exija IMDSv2** (`HttpTokens=required`) no launch template, como padrão da conta ou via SCP com a condition key `ec2:MetadataHttpTokens`.
- **Hop limit**: o padrão de 1 bloqueia o acesso de contêineres que estão atrás de uma camada extra de rede. Use 2 quando contêineres na instância precisam do IMDS.
- O IMDS pode ser **desabilitado** por completo quando a aplicação não precisa dele.

1.3.4 Ciclo de vida: reboot, stop, hibernate e terminate

Ação	RAM	Instance Store	Volumes EBS	IPv4 público	IP privado / Elastic IP	Host físico	Cobrança de computação
Reboot	Perdida	Preservado	Preservados	Mantido	Mantidos	Mesmo	Continua

Ação	RAM	Instance Store	Volumes EBS	IPv4 público	IP privado / Elastic IP	Host físico	Cobrança de computação
Stop / start	Perdida	Apagado	Preservados	Muda	Mantidos	Geralmente muda	Para (EBS e Elastic IP continuam cobrados)
Hibernate / start	Salva no EBS root	Apagado	Preservados	Muda	Mantidos	Geralmente muda	Para após hibernar (EBS e Elastic IP continuam)
Terminar	Perdida	Apagado	Root apagado por padrão; adicionais preservados	Liberado	Privado liberado; Elastic IP desassociado	—	Encerra

- **Stop/start move a instância para outro host.** Isso resolve um problema de hardware subjacente ou uma instância agendada para *retirement*. Um reboot não resolve, porque mantém o host.
- **IP público estável:** associe um **Elastic IP**. O IPv4 público automático muda a cada stop/start. Hoje todo IPv4 público é cobrado, inclusive o Elastic IP em uso.
- `DeleteOnTermination`: o padrão é `true` para o volume root e `false` para os volumes EBS adicionais. Para manter o root após o terminate, altere esse atributo.
- **Termination protection** (`DisableApiTermination`) impede o terminate pelo console/API. Ela **não** impede o encerramento por scale-in do Auto Scaling, a interrupção de Spot, nem um shutdown do sistema operacional quando o comportamento de desligamento (`InstanceInitiatedShutdownBehavior`) está como `terminate`. Existe também a **stop protection**.
- **EC2 auto recovery:** se a verificação de status do **sistema** falhar, a instância é recuperada em outro host mantendo ID, IPs, Elastic IP, EBS e metadata. É o padrão em tipos suportados e também pode ser feito por alarme do CloudWatch com a ação *recover*. Não se aplica a instâncias com Instance Store.

1.3.5 Hibernate

- Salva o conteúdo da **RAM no volume root EBS** e, no próximo start, restaura memória, processos e caches. É indicado quando o bootstrap ou o aquecimento de cache é demorado e precisa ser **retomado, não reexecutado**.
- **Pré-requisitos:**
 - habilitar **no launch**, porque não é possível ativar depois;
 - volume root **EBS criptografado** e grande o bastante para a RAM;
 - RAM de até **150 GiB** (Linux) ou **16 GiB** (Windows);
 - família de instância e AMI suportadas.
- Uma instância pode ficar hibernada por no máximo **60 dias**. Funciona para On-Demand, Reserved e Spot. Não funciona com root em Instance Store nem em instâncias bare metal.
- Durante a hibernação, paga-se o armazenamento EBS (incluindo a RAM gravada) e o Elastic IP, não a computação.
- **Alternativa no Auto Scaling:** warm pool com instâncias em estado `Hibernated`. Veja Auto Scaling.

1.3.6 Instance Store

- Block storage temporário em discos **fisicamente ligados ao host**, muitas vezes NVMe. Oferece IOPS e throughput muito altos, com latência mínima, e o custo já está incluído no preço da instância. A quantidade e o tamanho são fixos pelo tipo de instância (ex.: famílias `i`, `d` e variantes com sufixo `d`, como `m6id`).
- **Reboot preserva** os dados. **Stop, hibernate, terminate e falha do disco ou do host apagam** os dados.
- Não pode ser destacado e anexado a outra instância, não tem snapshot, e seu conteúdo **não é incluído em uma AMI**. Para proteger os dados, replique entre instâncias ou copie para EBS/S3.

- **Casos de uso:** buffers, caches, arquivos temporários (scratch) de HPC/renderização, spill de processamento, e dados **replicados pela aplicação** entre nós (ex.: Cassandra, Kafka, Elasticsearch com réplicas), em que perder um nó não perde dados.

Critério	Instance Store	Amazon EBS
Persistência	Até stop/terminate/falha do host	Independente do ciclo de vida da instância
Desempenho	Máximo (disco local)	Alto, ajustável (gp3/io2), via rede
Snapshot / backup	Não	Snapshots incrementais no S3, AWS Backup
Desanexar / mover	Não	Sim (na mesma AZ); Multi-Attach em io1/io2
Tamanho	Fixo pelo tipo	Escolhido e ampliável
Custo	Incluído na instância	Cobrado por GB (e IOPS/throughput provisionados)

1.3.7 Padrões e pegadinhas de inicialização

- "Instalar software automaticamente ao lançar a instância": **user data** (ou golden AMI para reduzir o tempo de boot).
- "Script deve rodar a cada reinício": user data **não** faz isso por padrão. Configure `cloud-init` para cada boot ou use o **Systems Manager State Manager**.
- "Aplicação precisa saber sua AZ/ID/IP em tempo de execução": **instance metadata**.
- "Aplicação na EC2 precisa acessar o S3 sem chaves": **IAM role via instance profile**, com credenciais entregues pelo IMDS.
- "Mitigar SSRF que roubou credenciais da role": **exigir IMDSv2**.
- "Aplicação leva 20 minutos para carregar dados em memória e precisa retomar rápido após parar": **hibernate**.
- "Maior IOPS possível para dados temporários ou replicados": **Instance Store**. "Dados precisam sobreviver a stop/start": **EBS**.
- "Instância com hardware degradado ou agendada para retirement": **stop/start** (muda o host), não reboot.
- "Precisa manter o mesmo IP público após stop/start": **Elastic IP**.
- "Lançar a mesma configuração em outra Região": **copiar a AMI**.
- Referências: User data, IMDS, Hibernate, Instance Store.

1.4 Placement Groups

Regra de ouro da prova: *placement group controla onde as instâncias ficam no hardware físico. Cluster aproxima as instâncias para desempenho de rede e aumenta o risco de falha correlacionada. Spread e Partition afastam as instâncias para reduzir esse risco. Se a questão fala em "latência mínima entre nós", a resposta é Cluster. Se fala em "não podem falhar juntas", a resposta é Spread ou Partition, conforme a escala.*

1.4.1 Comparativo das estratégias

Estratégia	Onde ficam as instâncias	Escopo	Limite principal	Caso típico
Cluster	Próximas, no mesmo segmento de rede de alta largura de banda	Uma única AZ	Capacidade disponível naquele segmento	HPC fortemente acoplado (MPI), treinamento de ML distribuído, bancos em memória com replicação síncrona

Estratégia	Onde ficam as instâncias	Escopo	Limite principal	Caso típico
Partition	Divididas em partições; cada partição em racks próprios, sem compartilhar rack com outras partições	Uma ou várias AZs da Região	Até 7 partições por AZ ; centenas de instâncias por partição	Big data e bancos distribuídos com replicação por rack: HDFS, HBase, Cassandra, Kafka
Spread	Cada instância em um rack distinto, com rede e energia próprias	Uma ou várias AZs da Região	Até 7 instâncias em execução por AZ por grupo	Poucas instâncias críticas que não podem falhar juntas: nós de quórum, primário/secundário, servidores de licença

Placement groups não têm custo adicional. O custo aparece indiretamente: Cluster concentra risco em uma AZ, e Spread limita a escala.

1.4.2 Cluster

- Instâncias no mesmo segmento de rede com alta bisseção de largura de banda dentro de **uma AZ**. Oferece a **menor latência** e o **maior throughput** entre instâncias. O tráfego entre instâncias do grupo pode usar até **10 Gbps por fluxo** (fora do grupo, o limite por fluxo é menor) e **jumbo frames** (MTU 9001).
- **Não é alta disponibilidade**: falha de rack ou de AZ pode derrubar todo o grupo. Para HA, replique entre grupos em AZs diferentes ou aceite o risco em cargas reiniciáveis com checkpoint.
- **Evitar** `InsufficientInstanceCapacity`:
 - lance **todas as instâncias em uma única requisição**;
 - use o **mesmo tipo de instância**;
 - se a capacidade faltar, **pare e inicie todas** as instâncias do grupo para realocá-las juntas;
 - para garantir a capacidade antecipadamente, use **On-Demand Capacity Reservations** associadas ao cluster placement group. Veja Reservas de capacidade.
- Funciona melhor com instâncias com **enhanced networking** e, para HPC/ML, com **EFA**.

1.4.3 Partition

- O grupo é dividido em partições lógicas, e **nenhuma partição compartilha rack** com outra. A falha de um rack afeta apenas uma partição.
- **Até 7 partições por AZ**. O grupo pode abranger várias AZs da mesma Região e comportar centenas de instâncias, o que o diferencia do Spread.
- A aplicação descobre em qual partição cada instância está pelo **instance metadata** (`placement/partition-number`). Isso permite que sistemas **topology-aware** (HDFS, HBase, Cassandra, Kafka) coloquem réplicas em partições diferentes.
- Você pode lançar instâncias em uma partição específica ou deixar a EC2 distribuí-las uniformemente.

1.4.4 Spread

- Cada instância fica em um **rack distinto**, com fonte de energia e rede próprias. A falha de hardware afeta no máximo uma instância.
- **Limite de 7 instâncias em execução por AZ** por grupo. Ex.: um grupo em 3 AZs comporta até 21 instâncias. Para mais instâncias isoladas por falha, use **Partition** (isola por grupos de racks) ou vários spread groups.
- Em **AWS Outposts**, existe também o spread em nível de **host**.
- Combinado com várias AZs, protege contra falha de hardware e de AZ. É indicado para os poucos nós que sustentam uma aplicação (ex.: 3 ou 5 nós de quórum).

1.4.5 Regras operacionais

- Uma instância pertence a **no máximo um** placement group. Não é possível mesclar grupos.
- Para **mover** uma instância existente para um placement group, removê-la dele ou trocar de grupo, a instância precisa estar **parada**. Depois, altere o placement pela CLI/API (`modify-instance-placement`) e inicie de novo.
- **Auto Scaling groups** e **launch templates** podem especificar o placement group. Um ASG com um Cluster placement group fica restrito a uma AZ.
- **Dedicated Hosts** não podem ser lançados em placement groups.
- O **nome do grupo** é único na conta e na Região. A estratégia não pode ser alterada depois de criado.

1.4.6 Rede de alto desempenho: ENA e EFA

- **Enhanced networking com ENA (Elastic Network Adapter)**: usa SR-IOV para mais largura de banda, mais pacotes por segundo e menor latência, sem custo adicional. Vem habilitado na maioria dos tipos atuais e é o padrão para throughput alto em cargas TCP/IP comuns.
- **Elastic Fabric Adapter (EFA)**: interface de rede para **HPC e machine learning fortemente acoplados**. Inclui todos os recursos do ENA e adiciona **OS-bypass**: a aplicação comunica diretamente do user space com o hardware, via **libfabric** (usada por MPI e NCCL). É a escolha quando a questão exige máxima performance de comunicação entre nós.
- **Restrições do EFA**:
 - o tráfego OS-bypass **não é roteável**: os nós precisam estar na **mesma subnet** (e, na prática, num Cluster placement group);
 - o security group precisa permitir **todo o tráfego de entrada e saída entre os membros do próprio grupo** (regra autorreferente);
 - disponível apenas em tipos de instância específicos, e o OS-bypass depende de suporte do sistema operacional (amplo em Linux).
- **ENA Express**: aumenta a largura de banda por fluxo e reduz a latência de cauda para tráfego TCP entre instâncias na mesma AZ, sem mudar a aplicação.

1.4.7 Padrões e pegadinhas de Placement Groups

- "HPC com comunicação intensa entre nós / menor latência de rede possível": **Cluster placement group + EFA**.
- "Hadoop/Cassandra/Kafka com réplicas em racks diferentes": **Partition**.
- "Poucas instâncias críticas que não podem sofrer falha simultânea de hardware": **Spread**, idealmente em várias AZs.
- "Precisa isolar 50 instâncias em hardware distinto": Spread não comporta, por causa do limite de 7 por AZ. A resposta é **Partition**.
- "Cluster placement group com erro de capacidade ao adicionar instâncias": lance tudo de uma vez com o mesmo tipo, pare e inicie o grupo, ou reserve capacidade com **ODCR**.
- "Cluster placement group resolve alta disponibilidade?" **Não**: concentra tudo em uma AZ.
- "ENA ou EFA?": ENA para throughput alto em TCP/IP comum. **EFA** para MPI/NCCL com OS-bypass.
- Referências: Placement groups, EFA.

1.5 Contêineres

Regra de ouro da prova: separe duas decisões. **Qual orquestrador:** ECS (nativo da AWS, mais simples) ou EKS (Kubernetes, portabilidade e ecossistema). **Onde os contêineres rodam:** EC2 (você gerencia instâncias, tem controle total e GPU) ou Fargate (serverless, sem servidores). "Menor esforço operacional" costuma levar a **ECS + Fargate**. "Já usa Kubernetes / manifests existentes / multicloud" leva a **EKS**.

1.5.1 Escolhendo a plataforma

Opção	O que você gerencia	Quando usar	Quando não usar
ECS + Fargate	Task definition e serviço	Microserviços e APIs com menor operação; sem necessidade de acesso ao host	GPU, contêineres privilegiados, controle do kernel/host
ECS + EC2	Instâncias (AMI, patch, capacidade) + tasks	GPU, tipos de instância específicos, Spot/RI por instância, alta densidade	Quando a equipe quer evitar gerenciar servidores
EKS (node groups, Karpenter, Auto Mode ou Fargate)	Workloads Kubernetes; nós conforme a opção	Equipe e ferramentas Kubernetes, migração de clusters sem reescrever manifests, portabilidade	App simples em que o Kubernetes é complexidade desnecessária
App Runner	Código ou imagem	Serviço web/API HTTP simples, com build, deploy, balanceamento e scaling gerenciados	Processamento de eventos, jobs, controle de orquestração
Lambda (imagem de contêiner)	Função empacotada como imagem (até 10 GB)	Eventos curtos (até 15 min) com dependências grandes	Processos longos ou servidores sempre ativos
AWS Batch	Definição de jobs	Filas de jobs em lote em contêiner, sobre EC2/Spot/Fargate	Serviços de longa duração. Veja AWS Batch

1.5.2 Amazon ECS – conceitos

- **Cluster:** agrupamento lógico de capacidade. **Task definition:** especificação versionada (imagem, CPU, memória, portas, variáveis, roles, logs, volumes). **Task:** instância em execução de uma task definition. **Service:** mantém N tasks em execução, substitui as que falham, integra com ELB e aplica o scaling. Tasks avulsas (RunTask) servem para jobs.
- **Capacity providers:** definem onde as tasks rodam: **Fargate**, **Fargate Spot** ou um **Auto Scaling group de EC2** com *managed scaling*, em que o ECS escala as instâncias conforme a demanda das tasks. Uma estratégia pode combinar Fargate (base) e Fargate Spot (restante), como no mix On-Demand + Spot da EC2.
- **ECS Managed Instances:** opção em que a AWS provisiona e gerencia instâncias EC2 para o cluster (patching, escolha de tipo), mantendo acesso a recursos de EC2 como GPU.
- **ECS Anywhere:** estende a orquestração ECS para servidores on-premises, com gestão centralizada híbrida via IAM.

1.5.3 IAM em contêineres

- **Task role** (`taskRoleArn`): permissões que **o código da aplicação** usa para chamar outros serviços (S3, DynamoDB, SQS). É o equivalente, por task, à role de uma instância EC2. Nunca use security group, usuário IAM ou chaves no código.
- **Task execution role** (`executionRoleArn`): permissões que **o agente ECS/Fargate** usa para iniciar a task: puxar a imagem do ECR, enviar logs ao CloudWatch e buscar segredos do Secrets Manager/Parameter Store.

- **Instance role** (ECS em EC2): usada pelo agente ECS da instância para se registrar no cluster. Não deve ser usada para dar permissões à aplicação, porque todas as tasks da instância herdariam as mesmas permissões.
- **EKS**: permissões por pod via **EKS Pod Identity** ou **IRSA** (IAM Roles for Service Accounts, com OIDC). Isso evita dar a todos os pods a role do nó.
- **Segredos**: referencie o Secrets Manager ou o Parameter Store no campo `secrets` da task definition (ou via Secrets Store CSI Driver no EKS), em vez de variáveis de ambiente em texto puro.

1.5.4 Rede, balanceamento e armazenamento

- **Modo `awsvpc`**: cada task recebe sua própria **ENI e IP privado** na VPC, com **security group por task**. É obrigatório no Fargate e recomendado em EC2. O target group do ALB/NLB usa o tipo `ip`.
- **Modo `bridge` (EC2)**: com **mapeamento dinâmico de portas**, várias tasks do mesmo serviço rodam na mesma instância, e o ALB roteia para cada porta. O target type é `instance`.
- **ALB** para HTTP/HTTPS com roteamento por path/host entre microsserviços. **NLB** para TCP/UDP ou IP estático.
- **Service discovery**: **ECS Service Connect** ou **AWS Cloud Map** (DNS/API) para que serviços encontrem uns aos outros sem um balanceador para cada chamada interna.
- **Subnets privadas sem NAT**: para puxar imagens do ECR, crie **VPC endpoints de interface** `ecr.api` e `ecr.dkr`, um **gateway endpoint do S3** (as camadas da imagem ficam no S3) e um endpoint do CloudWatch Logs.
- **EKS e IPs**: o **VPC CNI** atribui um IP da VPC a cada pod, o que pode **esgotar as subnets**. As mitigações são *prefix delegation*, CIDR secundário com *custom networking* ou subnets maiores.
- **Armazenamento**:
 - o armazenamento do contêiner é **efêmero** (Fargate tem 20 GiB por padrão, ampliável até 200 GiB);
 - para dados persistentes e **compartilhados entre tasks/pods** e AZs, use **Amazon EFS** (suportado no Fargate);
 - volumes **EBS** podem ser anexados a tasks ECS e a pods EKS (via EBS CSI driver), mas ficam restritos a uma AZ;
 - estado de aplicação fica fora do contêiner (RDS, DynamoDB, ElastiCache, S3).

1.5.5 Scaling, deploy e observabilidade

- **ECS Service Auto Scaling** (via Application Auto Scaling): target tracking em CPU, memória, `ALBRequestCountPerTarget` ou métrica personalizada (ex.: backlog SQS por task). Também suporta step e scheduled scaling. No ECS em EC2, o **capacity provider com managed scaling** escala as instâncias para caber as tasks.
- **EKS**: o **Horizontal Pod Autoscaler** escala pods. O **Karpenter** (recomendado) ou o Cluster Autoscaler escalam os nós. O **EKS Auto Mode** delega à AWS o gerenciamento de nós, scaling, rede e armazenamento do cluster.
- **Deploy no ECS**:
 - **rolling update** com `minimumHealthyPercent / maximumPercent`;
 - **deployment circuit breaker**, que faz rollback automático se as novas tasks não estabilizam;
 - **blue/green** nativo do ECS ou via CodeDeploy, com troca de tráfego no ALB e retorno rápido.
- **Logs e métricas**: driver `awslogs` para o CloudWatch Logs ou **FireLens** (Fluent Bit) para outros destinos. **Cloud-Watch Container Insights** mostra métricas de cluster, serviço, task e pod.
- **Alta disponibilidade**: distribua tasks e nós em **várias AZs** atrás de um load balancer. O serviço ECS já espalha tasks entre AZs por padrão. O control plane do EKS é gerenciado e multi-AZ. Multi-AZ na mesma Região já garante disponibilidade suficiente na maioria dos casos. Multi-região com Route 53 fica reservado para DR geográfico explícito.

1.5.6 AWS Fargate

- Modo serverless de execução para ECS e EKS: sem instâncias para provisionar, corrigir ou escalar. Cada task/pod roda em um **ambiente isolado** (kernel próprio), o que é uma vantagem de segurança.

- **Cobrança por vCPU e memória por segundo** (mínimo de 1 minuto), pela configuração da task. Coberto por **Compute Savings Plans**.
- **Fargate Spot**: desconto de até ~70% para tasks tolerantes a interrupção, com aviso de 2 minutos (sinal `SIGTERM`). Disponível no ECS.
- **Limitações que decidem questões**:
 - sem **GPU**;
 - sem contêineres **privilegiados** e sem acesso ao host (SSH), mas é possível usar **ECS Exec** para acessar o contêiner;
 - no EKS, não roda **DaemonSets**;
 - há limites máximos de vCPU/memória por task. Quando qualquer um desses requisitos aparece, a resposta é **EC2** como capacidade.


1.5.7 Amazon EKS

- Kubernetes gerenciado e certificado: **migra clusters on-premises sem alterar manifests**. O control plane é gerenciado pela AWS, multi-AZ e cobrado por hora por cluster.
- **Opções de nós**:
 - **Managed node groups**: a AWS gerencia o ASG e as atualizações dos nós;
 - **Self-managed nodes**: controle total;
 - **Fargate profiles**: pods serverless;
 - **Karpenter**: provisionamento just-in-time, com diversificação de tipos e Spot;
 - **EKS Auto Mode**: a AWS opera o data plane.
- **AWS Load Balancer Controller**: cria **ALB** para objetos `Ingress` e **NLB** para `Service` do tipo LoadBalancer.
- **Add-ons**: VPC CNI, CoreDNS, kube-proxy, EBS/EFS CSI drivers, gerenciados como EKS add-ons.
- **Amazon EKS Anywhere / EKS Distro**:
 - **EKS Anywhere** permite criar clusters Kubernetes em infraestrutura on-premises ou de borda. É **gerenciado pelo cliente**: a operação, a manutenção e o ciclo de vida do cluster ficam sob sua responsabilidade. Uma assinatura Enterprise oferece suporte comercial opcional.
 - **EKS Distro** é a distribuição Kubernetes open-source usada pelo EKS e pode ser executada em infraestrutura própria, sem que a AWS opere o cluster.
 - **EKS Hybrid Nodes** conecta servidores on-premises como nós de um cluster EKS com control plane na AWS.
 - Opções de implantação.

1.5.8 Migração lift-and-shift: Kubernetes e MongoDB

Cenário típico: uma aplicação roda em um cluster Kubernetes on-premises com MongoDB, e a empresa quer levá-la

para a AWS sem reescrever manifests nem código e sem gerenciar servidores.



Migração de um cluster Kubernetes com MongoDB para EKS com Fargate e DocumentDB.


- 1. Manifests no EKS:** o EKS é Kubernetes certificado, então os mesmos manifests e charts Helm são aplicados com `kubectl`. Os ajustes costumam ser de infraestrutura: imagens no ECR, StorageClass e anotações de `Service/Ingress` para o AWS Load Balancer Controller.
- 2. Pods no Fargate:** um **Fargate profile** seleciona os pods por namespace e labels e os executa sem nós EC2. Pods que precisam de **DaemonSet**, modo **privilegiado**, `hostNetwork / hostPort` ou **GPU** não rodam no Fargate. Volume persistente, só com **EFS**.
- 3. Dados no DocumentDB:** o **AWS DMS** migra do MongoDB para o DocumentDB com carga completa mais CDC, o que reduz a janela de corte. Para volumes pequenos, `mongodump / mongorestore` também atende.
- 4. Aplicação:** o código continua usando o **driver do MongoDB**. Muda a connection string (endpoint do cluster, TLS). Confira se as APIs e os operadores usados existem na versão do DocumentDB.

Opção	Manifests Kubernetes	Servidores a gerenciar	MongoDB	Resultado
EKS + Fargate + DocumentDB	Mesmos manifests	Nenhum nó	Compatível com a API do MongoDB	Atende a todos os requisitos
EKS + EC2 + DocumentDB	Mesmos manifests	Nós EC2 (AMI, patch, capacidade), mesmo com managed node groups	Compatível	Mais operação que o Fargate
ECS + Fargate + DynamoDB	Não executa manifests: reescrever como task definitions	Nenhum	API própria: reescrever a camada de dados	Exige refatoração
ECS + EC2 + DynamoDB	Reescrever como task definitions	Instâncias EC2	API própria	Refatoração e mais operação

Na prova, "já usa Kubernetes" e "sem alterar manifests" apontam para o EKS; "sem gerenciar servidores", para o Fargate; "MongoDB sem mudar o código", para o DocumentDB. O ECS não executa manifests Kubernetes, e o DynamoDB não fala a API do MongoDB. Se algum pod exigir DaemonSet, GPU ou modo privilegiado, use nós EC2 (managed node groups, Karpenter ou EKS Auto Mode) para esses pods.

1.5.9 Contêineres on-premises para ECS no Fargate

Cenário típico: uma varejista roda a aplicação de estoque em contêineres on-premises, sem Kubernetes, e os picos de promoção sobrecarregam os servidores. O requisito pede para escalar no pico com **alterações mínimas de código** e o **menor overhead operacional**.



Imagens levadas ao ECR e executadas como tasks do ECS no Fargate, atrás de um ALB, com Service Auto Scaling.

- 1. Imagens:** as mesmas imagens de contêiner vão para o **Amazon ECR**. A **task definition** descreve CPU, memória, portas, variáveis e a **task role** de cada contêiner.
 - 2. Tráfego:** um **ALB** recebe as requisições e distribui entre as tasks. No Fargate, o modo de rede é sempre `awsvpc`: cada task tem a própria interface de rede, então o target group do ALB é do tipo **ip**.
 - 3. Execução:** o **serviço ECS** mantém o número desejado de tasks no **Fargate**, que puxa as imagens do ECR e roda os contêineres sem instâncias EC2 para provisionar, corrigir ou escalar. A **task execution role** dá permissão para puxar a imagem e enviar os logs.
 - 4. Escala:** o **Service Auto Scaling**, feito pelo Application Auto Scaling e não pelo EC2 Auto Scaling, ajusta o número de tasks por target tracking (CPU, memória ou `ALBRequestCountPerTarget`), com alarmes do CloudWatch criados pela própria política. Para uma promoção com data marcada, uma **ação agendada** sobe o mínimo de tasks antes do evento, porque cada task leva alguns segundos para iniciar.
- Mesmo padrão, outro exemplo:** um microserviço de transcodificação de vídeo com picos imprevisíveis em eventos ao vivo, mantido por uma equipe pequena que não pode aplicar patches nem escalar servidores à mão. A resposta é a mesma: ECS no Fargate com target tracking.
 - Quem puxa a imagem:** as tasks do Fargate puxam as imagens do ECR com a **task execution role**. O load balancer só distribui o tráfego entre as tasks.
 - Trabalho assíncrono:** quando cada pedido é um job, como transcodificar um arquivo, coloque uma fila **SQS** na frente e escale pelo **backlog por task**, em vez de requisições no ALB.
 - Quando o Fargate não serve:** GPU, contêineres privilegiados ou acesso ao host exigem ECS com capacidade em **EC2**. Cada task do Fargate vai até 16 vCPU e 120 GB de memória. Veja AWS Fargate.
 - Transcodificação sem contêiner próprio:** para converter arquivos de vídeo, o **AWS Elemental MediaConvert** é um serviço gerenciado e dispensa até a imagem de contêiner.
 - Estado:** as tasks são descartáveis. Sessões vão para ElastiCache ou DynamoDB, arquivos compartilhados para EFS, e dados para um banco gerenciado.
 - Se a aplicação já usa Kubernetes:** o caminho é o EKS. Veja Migração lift-and-shift: Kubernetes e MongoDB.

Opção	Servidores para gerenciar	Reescrita de código	Escala	No requisito
ECS no Fargate + ALB + Service Auto Scaling	Nenhum	Mínima: mesmas imagens	Automática, por task	Atende
ECS com capacidade em EC2	Instâncias do cluster (AMI, patches, capacidade)	Mínima	Tasks e instâncias, em duas camadas	Funciona, com mais operação
EC2 autogerenciado com Docker e Auto Scaling	Instâncias e orquestração própria	Baixa, mas a orquestração fica com você	Por instância	Mais operação
EKS no Fargate	Nenhum nó	Exige manifests Kubernetes, que a aplicação não tem	Por pod	Acrescenta Kubernetes sem necessidade
AWS Lambda	Nenhum	Alta: reescrever como funções	Por invocação	Não serve para manter os contêineres como estão
AWS ParallelCluster	Cluster HPC	Não se aplica a aplicações web	Voltado a HPC	Fora do cenário

Na prova, "aplicação em contêineres", "alterações mínimas de código" e "menor overhead operacional" apontam para ECS no Fargate com ALB e Service Auto Scaling. EC2 autogerenciado acrescenta servidores, Lambda exige reescrita, e EKS só faz sentido se a aplicação já usa Kubernetes.

1.5.10 Amazon ECR

- Registry gerenciado de imagens OCI/Docker, **privado** (por conta e Região) ou **público** (ECR Public). Imagens são criptografadas em repouso (AES-256 ou **KMS**).
- **Isolamento**: repositórios separados por ambiente (dev/test/prod), com IAM roles e **repository policies** específicas por repositório. É o padrão de isolamento e controle de custo/segurança. Repository policies também permitem pull **entre contas**.
- **Image scanning**: *basic* (CVEs do sistema operacional, no push) ou *enhanced* com **Amazon Inspector** (contínuo, inclui pacotes de linguagem).
- **Lifecycle policies**: expiram imagens antigas ou sem tag automaticamente e reduzem o custo de armazenamento.
- **Tag immutability**: impede sobrescrever uma tag existente (ex.: `v1.2.0`), garantindo que o deploy use exatamente a imagem testada.
- **Replicação** cross-Region e cross-account para DR e latência de pull. **Pull through cache** espelha registries públicos (Docker Hub, ECR Public, Quay) para reduzir a dependência externa e os limites de taxa.

1.5.11 Outras opções de execução

- **AWS App Runner**: executa aplicações web e APIs diretamente de código-fonte ou imagem de contêiner, com build/deploy, load balancing e scaling gerenciados. É adequado para um serviço HTTP simples com pouca operação. Não é um mecanismo geral de processamento de eventos S3 nem substitui ECS/EKS quando se precisa de controle de orquestração.
- **Elastic Beanstalk (plataforma Docker)**: PaaS que orquestra EC2 + ASG + ELB para um contêiner. Veja Elastic Beanstalk (PaaS).
- **AWS ParallelCluster**: clusters de HPC (Slurm) sobre EC2. Não serve para aplicações web containerizadas comuns.
- **Amazon Lightsail containers**: opção simplificada com preço fixo, para projetos pequenos. Raramente é a resposta em arquitetura corporativa.

1.5.12 Padrões e pegadinhas de contêineres

- "Executar contêineres sem gerenciar servidores, menor esforço operacional": **ECS com Fargate**.
- "Empresa já usa Kubernetes on-premises e quer migrar sem reescrever": **EKS**.
- "Contêiner precisa de GPU / modo privilegiado / DaemonSet": **EC2** como capacidade (ECS em EC2 ou nós EKS), não Fargate.
- "A aplicação no contêiner precisa acessar o DynamoDB": **task role** (ECS) ou **Pod Identity/IRSA** (EKS). "A task não consegue puxar a imagem nem enviar logs": **task execution role**.
- "Cada task precisa de seu próprio security group": modo de rede `awsvpc`.
- "Tasks em subnet privada sem NAT não puxam imagens": **VPC endpoints** `ecr.api`, `ecr.dkr` + **gateway endpoint do S3**.
- "Armazenamento persistente compartilhado entre tasks Fargate em várias AZs": **Amazon EFS**.
- "Reduzir custo de tasks tolerantes a interrupção": **Fargate Spot** (ou EC2 Spot via capacity provider) + **Compute Savings Plans** para a base.
- "Escalar workers de fila em ECS": Service Auto Scaling com **backlog SQS por task**.
- "Garantir que só imagens sem vulnerabilidades críticas cheguem à produção": **ECR image scanning** (enhanced/Inspector) no pipeline + **tag immutability**.
- "Deploy com rollback automático se a nova versão falhar": **deployment circuit breaker** ou **blue/green**.
- "Pods EKS esgotando IPs da subnet": **prefix delegation** ou CIDR secundário (custom networking).
- Referências: Amazon ECS, Amazon EKS, AWS Fargate, Amazon ECR.

1.6 AWS Batch

***Regra de ouro da prova:** AWS Batch é a resposta para **filas de jobs em lote independentes** (scripts ou contêineres) que precisam de capacidade provisionada sob demanda, sem gerenciar cluster nem agendador. Se o job dura menos de 15 minutos e é disparado por evento, compare com **Lambda**. Se é processamento distribuído com Spark/Hadoop, compare com **EMR** ou **Glue**. Se é HPC com agendador Slurm, compare com **ParallelCluster**.*

1.6.1 Componentes

- **Job definition:** imagem de contêiner, comando, vCPU, memória, GPU, IAM role, variáveis, volumes e estratégia de retry.
- **Job queue:** fila com **prioridade**. Várias filas podem compartilhar os mesmos compute environments, e a de maior prioridade é atendida primeiro. **Fair-share scheduling policies** dividem a capacidade entre equipes ou projetos.
- **Compute environment:** onde os jobs rodam.
 - **Managed:** a AWS escala instâncias entre `minvCpus` e `maxvCpus`. Com `minvCpus = 0`, não há custo quando a fila está vazia.
 - **Opções de capacidade:** EC2 On-Demand, **EC2 Spot**, **Fargate**, **Fargate Spot** ou um cluster **EKS**.
 - **Unmanaged:** você gerencia as instâncias.
- **Sem custo adicional:** paga-se apenas pelos recursos (EC2, Fargate, EBS) usados pelos jobs.

1.6.2 Tipos de job

- **Job simples:** um contêiner executando até terminar.
- **Array jobs:** um único envio gera até **10.000 jobs filhos** com o mesmo definition, diferenciados por um índice (`AWS_BATCH_JOB_ARRAY_INDEX`). É o padrão para processar milhares de arquivos, imagens ou simulações em

paralelo.

- **Dependências entre jobs:** um job só começa quando outros terminam (dependsOn), permitindo pipelines simples. Para fluxos com ramificação, tratamento de erro e etapas em outros serviços, use **Step Functions**, que tem integração nativa com o Batch.
- **Multi-node parallel jobs:** um job abrange várias instâncias EC2 que se comunicam (MPI), com suporte a **EFA** e Cluster placement group. É indicado para HPC fortemente acoplado sem manter um cluster permanente. Não roda em Fargate.

1.6.3 Escolha da capacidade

- **EC2 Spot:** menor custo para jobs tolerantes a interrupção. Use a estratégia `SPOT_PRICE_CAPACITY_OPTIMIZED`, vários tipos de instância e **retry strategy** para reenviar o job interrompido. Checkpoints no S3 evitam recomeçar do zero.
- **EC2 On-Demand:** jobs que não podem ser interrompidos, **GPU**, instâncias grandes ou tipos específicos. `BEST_FIT_PROGRESSIVE` equilibra custo e disponibilidade.
- **Fargate:** inicialização mais rápida e sem instâncias para gerenciar, para jobs pequenos ou médios. Não suporta GPU nem multi-node parallel.
- **Disparo:** agendamentos do **EventBridge Scheduler**, eventos do S3 via EventBridge, ou Step Functions chamando `SubmitJob`. Os estados dos jobs geram eventos no EventBridge para notificação.

1.6.4 AWS Batch vs. alternativas

Requisito	Resposta	Por que não as outras
Jobs longos (> 15 min) em contêiner, em fila, com capacidade automática	AWS Batch	Lambda tem limite de 15 min. ECS exige que você orquestre a fila e o scaling.
Evento curto, leve e altamente paralelo	Lambda	Batch tem overhead de agendamento e provisionamento.
Spark/Hadoop sobre grandes volumes	EMR ou Glue	Batch não distribui um único processamento entre nós como o Spark.
Cluster HPC com Slurm e ferramentas científicas tradicionais	ParallelCluster	Batch usa seu próprio agendador baseado em filas.
Processar milhões de objetos S3 com orquestração serverless	Step Functions Distributed Map + Lambda	Batch é melhor quando cada item precisa de mais recursos ou tempo.

- Referência: AWS Batch User Guide.

1.7 Serverless

Regra de ouro da prova: serverless significa **sem servidores para provisionar, escalar automaticamente (inclusive até zero) e pagar pelo uso**. Nas questões de "menor esforço operacional", a combinação típica é **API Gateway + Lambda + DynamoDB/S3**, com **SQS/SNS/EventBridge** para desacoplar e **Step Functions** para orquestrar. Ela perde quando há execução acima de 15 minutos, conexões de longa duração, GPU ou carga constante alta, em que contêineres ou EC2 podem custar menos.

1.7.1 AWS Lambda — fundamentos

- Computação orientada a eventos. A cobrança é por **número de requisições + duração × memória (GB-segundo)**. A arquitetura **arm64 (Graviton)** costuma ter melhor preço-desempenho que x86.
- **Memória de 128 MB a 10.240 MB**, e a **CPU escala junto com a memória**. Compare duração, custo, latência, concorrência, tamanho de `/tmp` e limite de execução. Teste mais memória antes de concluir que sempre aumenta o custo, pois a execução pode ficar mais rápida. **AWS Lambda Power Tuning** e o **Compute Optimizer** ajudam a achar o ponto ótimo. Para jobs longos ou dependências operacionais especiais, compare Batch, Fargate e EC2. Boas práticas do Lambda.
- **Timeout máximo de 15 minutos**. Os demais limites (pacote, `/tmp`, imagem de contêiner) estão em Números do Lambda.
- **Empacotamento**: `.zip` (com até 5 **layers** para bibliotecas compartilhadas) ou **imagem de contêiner** de até 10 GB, armazenada no ECR.
- **Versions e aliases**: uma versão é imutável, e um alias (ex.: `prod`) aponta para ela. Um **alias com pesos** divide o tráfego entre duas versões (canary). O **CodeDeploy** automatiza o deslocamento gradual com rollback por alarme.

1.7.2 Modelos de invocação

- **Síncrona**: API Gateway, ALB, **Lambda function URL** e SDK. Quem chama espera a resposta e trata o erro e o retry.
- **Assíncrona**: S3, SNS, EventBridge. O Lambda enfileira o evento e faz **até 2 novas tentativas**. Configure **destinatio-ns** (on-success/on-failure para SQS, SNS, EventBridge ou outra Lambda) ou uma **DLQ** para não perder eventos que falharam.
- **Event source mapping (polling)**: SQS, Kinesis Data Streams, DynamoDB Streams, MSK e Amazon MQ. O Lambda lê em **lotes**.
 - **SQS**: a mensagem é **excluída só após sucesso**. Use `ReportBatchItemFailures` para reprocessar só as mensa-gens que falharam. Ajuste o **visibility timeout da fila para pelo menos 6× o timeout da função**. Configure DLQ/redrive na própria fila.
 - **Kinesis/DynamoDB Streams**: a ordem é preservada por shard. Um registro com erro bloqueia o shard até ex-pirar, ser dividido (*bisect batch*) ou ir para um destino on-failure.

1.7.3 Concorrência e cold start

- **Concorrência** = requisições por segundo × duração média. O padrão é de **1.000 execuções concorrentes por conta e Região**, compartilhadas entre todas as funções (cota ajustável). Acima do limite, a invocação sofre **throt-tling** (429): a síncrona falha e a assíncrona é repetida.
- **Reserved concurrency**: **garante** capacidade para uma função e também **limita** o máximo dela. Protege um banco downstream de ser sobrecarregado. Com valor 0, a função é desativada. Não tem custo.
- **Provisioned concurrency**: mantém ambientes **pré-inicializados** e elimina o cold start para cargas sensíveis a la-tência. É cobrada enquanto está configurada e pode ser agendada via Application Auto Scaling.
- **SnapStart** (Java, Python, .NET): restaura um snapshot do ambiente já inicializado e reduz o cold start sem o custo contínuo da provisioned concurrency.
- Inicialize SDKs e conexões **fora do handler** para reutilizá-los entre invocações no mesmo ambiente.


1.7.4 Rede, dados e segurança

- **Execution role**: o que a função **pode acessar** (S3, DynamoDB etc.). Deve ser sempre uma IAM Role, nunca cre-denciais estáticas.
- **Resource-based policy**: **quem pode invocar** a função (ex.: EventBridge, S3, outra conta), com o `Service princi-pal` correto e a ação mínima `lambda:InvokeFunction`.

- **Lambda em VPC:** necessário para acessar recursos privados (RDS, ElastiCache). A função usa ENIs Hyperplane nas subnets escolhidas e **não recebe IP público**. Para acessar a internet, é preciso uma **subnet privada com NAT Gateway**. Para serviços AWS sem NAT, use **VPC endpoints**.
- **RDS Proxy:** faz pool de conexões e evita que milhares de invocações concorrentes esgotem as conexões do RDS/Aurora. Também suporta autenticação IAM e reduz o tempo de failover.
- **Armazenamento:** /tmp é **efêmero** (512 MB a 10 GB), mas é reutilizado enquanto o ambiente estiver quente. Para arquivos persistentes e compartilhados, monte **Amazon EFS**. Para objetos, use S3.
- **Configuração e segredos:** variáveis de ambiente são criptografadas com KMS. Segredos devem vir do **Secrets Manager** ou do **Parameter Store**, de preferência com a extensão de cache, e não de variáveis em texto puro.
- **Observabilidade:** logs no CloudWatch Logs, métricas (Invocations, Errors, Throttles, Duration, ConcurrentExecutions, IteratorAge) e tracing com **X-Ray**.

1.7.5 Quem invoca e o que a função acessa: política de recurso e execution role

Cenário típico: uma regra do EventBridge aciona toda noite uma Lambda que gera relatórios de vendas. O requisito pede a configuração de **menor privilégio** para que só essa regra consiga invocar a função.



Regra do EventBridge passando pela política baseada em recurso da Lambda; outra regra ou conta recebe `AccessDenied`; a execution role define o que a função acessa.

1. **Entrada:** a regra do EventBridge tenta invocar a função. Quem decide se ela pode é a **política baseada em recurso** da Lambda.
 2. **Política mínima:** a política permite só a ação `lambda:InvokeFunction`, só ao principal de serviço `events.amazonaws.com`, e com a condição `aws:SourceArn` igual ao ARN da regra. Ao escolher a Lambda como alvo da regra no console, essa permissão é criada automaticamente.
 3. **Saída:** a **execution role** define o que a função pode acessar durante a execução, como o S3 e o DynamoDB. Ela não tem nenhum papel em autorizar quem invoca.
 4. **Qualquer outro:** outra regra, outra conta ou outro serviço não satisfaz a condição e recebe `AccessDenied`.
- **Por que o `aws:SourceArn`:** sem ele, a permissão vale para o serviço EventBridge como um todo, e uma regra de **outra conta** poderia invocar a função apontando para o ARN dela. É o problema do *confused deputy*. O `aws:SourceAccount` restringe pelo menos à sua conta.
 - **EventBridge Scheduler é diferente:** o Scheduler não usa a política da função. Ele **assume uma role do IAM** que você informa na agenda, e essa role é que precisa de `lambda:InvokeFunction`.
 - **O mesmo vale para outros gatilhos:** S3, SNS e API Gateway invocam a Lambda pela política baseada em recurso, cada um com o próprio principal de serviço e o ARN de origem na condição.

Política	Controla	Configuração	Menor privilégio para a regra?
Política baseada em recurso na função	Quem pode invocar (entrada)	<code>events.amazonaws.com</code> , <code>lambda:InvokeFunction</code> , <code>aws:SourceArn</code> da regra	Sim
Política baseada em recurso sem condição de origem	Quem pode invocar	Só o principal de serviço	Parcial: qualquer regra do EventBridge, inclusive de outra conta
Execution role da função	O que a função acessa (saída)	Permissões para S3, DynamoDB etc.	Não controla quem invoca
Política baseada em recurso com principal *	Quem pode invocar	Qualquer principal	Não: qualquer um invoca a função

Na prova, "a regra do EventBridge invoca a Lambda" com "menor privilégio" aponta para a política baseada em recurso com o principal `events.amazonaws.com` e a ação `lambda:InvokeFunction`, restrita ao ARN da regra. A execution role responde a outra pergunta: o que a função pode acessar.

1.7.6 Números do Lambda

Métrica	Valor	Observação
Timeout máximo de execução	15 minutos (900s)	Número clássico, ainda vigente — o mais citado em provas
Memória	128 MB – 10.240 MB	Incrementos de 1 MB; vCPU escala junto com a memória
Tamanho de <code>/tmp</code> (ephemeral storage)	512 MB – 10.240 MB	Configurável; 512 MB é o padrão/mínimo
Pacote de deploy — .zip direto (console/CLI/API)	50 MB	
Pacote de deploy — descompactado (código + layers)	250 MB	Vale mesmo fazendo upload via S3: o S3 só contorna o limite de 50 MB do .zip em si, não o de 250 MB descompactado
Imagem de container	até 10 GB	
Concorrência padrão por conta/região	1.000 execuções concorrentes	Cota ajustável via Service Quotas

1.7.7 Ecossistema serverless

- **Integração e APIs:** API Gateway, AppSync, SQS, SNS, EventBridge e Step Functions estão na seção 6. **Dados:** DynamoDB, Aurora Serverless v2 e S3 estão nas seções 2 e 3. **Contêineres sem servidor:** Fargate. Veja Contêineres.
- **AWS SAM** (Serverless Application Model): extensão do CloudFormation com sintaxe simplificada para funções, APIs e tabelas, mais a CLI para build, teste local e deploy. **CDK** é a alternativa em linguagens de programação.
- **AWS Serverless Application Repository (SAR):** catálogo de aplicações serverless reutilizáveis e prontas para implantação (publicadas pela AWS, por parceiros ou pela comunidade), integrado ao AWS SAM/CloudFormation. É a resposta padrão para "reaproveitar um padrão de arquitetura serverless comum sem construir do zero".


1.7.8 Elastic Beanstalk (PaaS)

- **AWS Elastic Beanstalk:** PaaS que orquestra EC2 + Auto Scaling + ELB (e opcionalmente RDS) a partir do código enviado, com suporte nativo a várias linguagens e Docker. **Não é serverless:** há instâncias EC2 cobradas continuamente, mas você não as configura manualmente.
- **Ambientes:** *web server* (atrás de ELB) e *worker* (consome uma fila SQS). Permite vários ambientes com **troca de URL (swap CNAME)** para blue/green.
- **Políticas de deploy:**

- *all at once*: mais rápida, com downtime;
- *rolling e rolling with additional batch*: mantêm a capacidade;
- *immutable*: novas instâncias em um ASG temporário, com rollback seguro;
- *traffic splitting*: canary.
- Costuma ser a resposta para "levar uma aplicação web tradicional para a AWS rapidamente, sem gerenciar a infraestrutura em detalhe". Costuma ser descartado quando existe alternativa serverless mais simples (S3 + Lambda) ou quando se pede controle de orquestração de contêineres.

1.7.9 Venda relâmpago: pico imprevisível com serverless

Cenário típico: uma loja faz uma venda relâmpago de 24 horas para um único produto, e o tráfego pode saltar de centenas para dezenas de milhares de requisições por minuto, sem aviso. O requisito pede latência baixa no pico e o **menor esforço operacional**, sem provisionar servidores antes nem gerenciar cluster durante o evento.



Loja serverless: CloudFront na frente do S3 para o site e do API Gateway para os pedidos, com Lambda e DynamoDB.

- 1. Borda:** o **CloudFront** recebe todas as requisições. O site e as respostas cacheáveis saem da borda, e o **AWS WAF** com regras de taxa segura bots antes que cheguem à origem.
 - 2. Conteúdo estático:** páginas, imagens e scripts vêm do **S3**, que não tem servidor para escalar.
 - 3. API:** as chamadas de pedido vão ao **API Gateway**, que autentica e aplica **throttling** por estágio, método ou cliente. Acima do limite, o cliente recebe **429**, em vez de derrubar o backend.
 - 4. Processamento:** cada requisição invoca uma **Lambda**, que escala por requisição até o limite de concorrência da conta. Para absorver um pico maior que o processamento, a API pode gravar o pedido numa fila **SQS** e responder na hora, deixando a Lambda consumir no ritmo dela.
 - 5. Dados:** os pedidos vão para o **DynamoDB** em modo **on-demand**, que dispensa planejar capacidade.
- **On-demand não é ilimitado na hora:** a tabela acompanha até o dobro do pico anterior. Para um salto de 10x ou 100x, faça **pre-warm** com o *warm throughput* antes do evento. Veja Capacidade e custo do DynamoDB.
 - **Um produto, uma chave quente:** se cada pedido atualizar o mesmo item (por exemplo, o estoque do produto em promoção), todas as escritas caem numa só partição, que tem limite próprio. Grave cada pedido como um item separado e distribua o contador de estoque em várias chaves (*write sharding*).
 - **Cotas:** a concorrência da Lambda e o throttling do API Gateway têm limites por conta e por Região. Peça o aumento antes do evento, e use **provisioned concurrency** se o cold start pesar na latência.

Opção	Servidores ou cluster para gerenciar	Escala no pico imprevisível	No requisito
S3 + CloudFront + API Gateway + Lambda + DynamoDB	Nenhum	Por requisição, dentro das cotas	Atende: menor esforço operacional
EC2 com Auto Scaling atrás de ALB + RDS	Instâncias, AMIs, ALB e banco	Reage a métricas, com atraso para subir instâncias	Escala, mas com mais operação e risco de lentidão no salto
ECS ou EKS em EC2 + Aurora	Cluster, nós e banco	Depende da capacidade dos nós	Mais operação que o serverless
EC2 superdimensionado para o pico	Instâncias ligadas o tempo todo	Fixa	Caro e ainda pode não bastar para um pico imprevisível

Na prova, "menor esforço operacional", "milhões de requisições por hora" e "pico imprevisível" apontam para a arquitetura totalmente serverless. Elimine primeiro qualquer opção que exija gerenciar servidores, clusters ou load balancers, mesmo que ela escale tecnicamente.

1.7.10 Padrões e pegadinhas de serverless

- "Processamento dura mais de 15 minutos": não é Lambda. Use **Batch**, **Fargate** ou **Step Functions** dividindo o trabalho em etapas.
- "Cold start inaceitável em API sensível a latência": **provisioned concurrency** (ou SnapStart).
- "Uma função consome toda a concorrência da conta e afeta as outras": **reserved concurrency**.
- "Lambda sobrecarrega o RDS com conexões": **RDS Proxy**.
- "Lambda em VPC não acessa a internet": falta **NAT Gateway** na rota da subnet privada. Atribuir IP público à função não é possível.
- "Eventos assíncronos com falha não podem se perder": **destinations on-failure** ou DLQ.
- "Mensagens SQS processadas duas vezes pela Lambda": aumente o **visibility timeout** ($\geq 6 \times$ o timeout) e torne o processamento **idempotente**.
- "Permitir que o EventBridge/S3 invoque a função": **resource-based policy**, não a execution role.
- "Deploy gradual de nova versão com rollback automático": **alias com pesos + CodeDeploy**.
- Referência: AWS Lambda Developer Guide.

1.8 Edge e híbrido

Regra de ouro da prova: identifique *onde o recurso precisa estar e por quê*. Latência para usuários de uma metrópole: **Local Zones**. Latência para dispositivos 5G: **Wavelength**. Dados ou processamento que precisam ficar no seu datacenter (residência, latência com sistemas locais): **Outposts**. Conteúdo em cache perto de usuários globais: **CloudFront** (seção 4), não Local Zones. Workloads VMware sem refatorar: **VMware Cloud on AWS** ou **Amazon EVS**.

1.8.1 Comparativo das opções

Opção	Onde fica	Quem opera o hardware	Caso típico	Não confundir com
Local Zones	Área metropolitana, extensão de uma Region	AWS	Latência de milissegundos de dígito único para usuários de uma cidade: jogos, mídia, estações de trabalho virtuais	CDN (não faz cache) ou Region independente

Opção	Onde fica	Quem opera o hardware	Caso típico	Não confundir com
Wavelength	Dentro da rede 5G da operadora	AWS + operadora	Apps móveis e IoT com latência ultrabaixa (AR/VR, veículos conectados, streaming ao vivo)	Local Zones (sem integração com a operadora)
Outposts (racks ou servers)	No seu datacenter	AWS entrega, instala e mantém; você fornece espaço, energia e rede	Residência de dados, baixa latência com sistemas on-premises, processamento local	Region desconectada (precisa de link com a Region)
Dedicated Local Zones	Infraestrutura dedicada a um cliente, em local indicado por ele	AWS	Requisitos de soberania e isolamento de governos e setores regulados	Local Zones públicas
VMware Cloud on AWS / Amazon EVS	Region AWS, em hardware bare metal	Parceiro/VMware (VMC) ou você (EVS)	Migrar vSphere/vSAN/NSX sem converter VMs	AWS MGN (converte para EC2 nativo)

1.8.2 AWS Outposts

- Estende a infraestrutura AWS (EC2, EBS, **S3 on Outposts**, ECS, EKS, RDS, ElastiCache, EMR) para datacenters on-premises, com baixa latência local e as mesmas APIs e console.
- **Outposts racks** (42U, capacidade maior) e **Outposts servers** (1U/2U, para lojas, fábricas e filiais com pouco espaço).
- **Precisa de conexão com a Region-mãe** (*service link*), pela internet ou pelo Direct Connect. Se o link cair, as instâncias em execução continuam, mas o **control plane** (lançar, alterar, monitorar) fica indisponível. Não serve para operação permanentemente desconectada.
- **Capacidade fixa**: não há elasticidade além do hardware instalado. Planeje a capacidade e a redundância (mais de um Outpost para HA).
- Backups devem ir para o **S3 na Region AWS** (não apenas localmente no Outposts) para garantir um DR robusto. Snapshots de EBS podem ficar localmente (S3 on Outposts) quando a residência exige, mas isso não protege contra a perda do site.

1.8.3 AWS Local Zones e Wavelength

- **AWS Local Zones**: aproxima compute, storage e alguns serviços de usuários de uma área metropolitana, mantendo o vínculo com a Region principal. A zona precisa ser **ativada (opt-in)**. Depois, você cria uma **subnet da sua VPC** nela. Oferece só um subconjunto de serviços (EC2, EBS, ECS, EKS, ALB, FSx, entre outros). É indicada para latência de milissegundos de dígito único quando uma Region está distante. Não equivale a CDN e não é uma Region independente. Também serve para **migração híbrida** com Direct Connect até a Local Zone.
- **AWS Wavelength**: aproxima computação e armazenamento dos usuários de redes de operadoras, reduzindo a latência para aplicações móveis. A Wavelength Zone usa uma **sub-rede de uma VPC da região principal**. A rota local da VPC permite a comunicação com recursos da Region, e um **carrier gateway** conecta a zona à rede da operadora. Direct Connect não é requisito para essa integração. Funcionamento.

1.8.4 Computação na borda do CloudFront

Critério	CloudFront Functions	Lambda@Edge
Linguagem	JavaScript	Node.js e Python
Onde roda	Edge locations (mais pontos)	Regional edge caches
Eventos	Viewer request/response	Viewer e origin request/response

Critério	CloudFront Functions	Lambda@Edge
Tempo e recursos	Submilissegundo, sem rede e sem corpo da requisição	Até segundos, com acesso à rede e ao corpo
Custo	Muito baixo	Maior
Casos	Reescrever URL, headers, redirecionamentos, validar tokens simples, normalizar cache key	Autenticação com chamada externa, gerar respostas, escolher origem dinamicamente, manipular imagens

1.8.5 Híbrido: VMware, contêineres e servidores on-premises

- **VMware Cloud on AWS:** executa cargas de trabalho VMware (vSphere, vSAN, NSX) nativamente sobre a infraestrutura AWS. É a resposta padrão para "migrar workloads VMware on-premises para a nuvem sem re-arquitetar aplicações ou converter formatos de VM". É diferente do MGN, que replica servidores convertendo-os para instâncias EC2 nativas. A oferta é comercializada pela Broadcom/VMware e parceiros.
- **Amazon Elastic VMware Service (EVS):** executa o VMware Cloud Foundation em instâncias bare metal **dentro da sua VPC**, operado por você. É indicado quando se quer manter as ferramentas VMware com integração direta à VPC.
- **Contêineres on-premises:** **ECS Anywhere**, **EKS Anywhere** e **EKS Hybrid Nodes**. Veja Contêineres.
- **Servidores on-premises gerenciados:** **Systems Manager** com *hybrid activations* gerencia patches, inventário e comandos em servidores fora da AWS, com o mesmo console da EC2.
- **Dispositivos de borda:** **AWS IoT Greengrass** executa Lambda/contêineres e inferência de ML **localmente** em dispositivos, funcionando mesmo desconectado e sincronizando com a nuvem depois.
- **Armazenamento híbrido:** Storage Gateway e DataSync estão na seção 2. Os dispositivos **Snowball Edge** com computação desconectada estão sendo descontinuados. Veja a ressalva em Números do Snowball (legado).

1.8.6 Padrões e pegadinhas de edge e híbrido

- "Usuários em uma cidade distante da Region precisam de latência de dígito único para uma aplicação interativa": **Local Zones**.
- "Aplicação para dispositivos 5G com latência ultrabaixa": **Wavelength**.
- "Dados não podem sair do datacenter, mas a empresa quer as APIs da AWS": **Outposts**.
- "Outposts perdeu a conexão com a Region": as instâncias continuam rodando, mas não é possível gerenciá-las. Planeje um link redundante.
- "Servir arquivos estáticos com baixa latência globalmente": **CloudFront**, não Local Zones.
- "Reescrever URL ou adicionar headers de segurança na borda com o menor custo": **CloudFront Functions**. "Chamar um serviço externo ou mudar a origem na borda": **Lambda@Edge**.
- "Migrar centenas de VMs VMware rapidamente, sem conversão": **VMware Cloud on AWS** (ou EVS). "Migrar servidores para EC2 nativa": **AWS MGN**.
- "Inferência de ML em fábrica com conectividade intermitente": **IoT Greengrass**.

1.9 Mobile e Frontend

Regra de ouro da prova: para frontends e apps móveis, a pergunta é **quanto do backend você quer construir**.

"Acelerar o desenvolvimento full-stack com backend gerenciado" leva ao **Amplify**. "Site estático com baixo custo e alta escala" leva a **S3 + CloudFront**. "API em tempo real/GraphQL" leva ao **AppSync**. "Login de usuários finais" leva ao **Cognito**. "Testar em dispositivos reais" leva ao **Device Farm**.

1.9.1 AWS Amplify

- Plataforma para desenvolver e implantar aplicações web/mobile full-stack rapidamente, com backend integrado: autenticação via **Cognito**, API via **AppSync**/API Gateway, dados no **DynamoDB**, storage via **S3** e funções **Lambda**. É a resposta padrão para "acelerar o desenvolvimento de uma aplicação web/mobile com backend AWS totalmente gerenciado".
- **Amplify Hosting**: CI/CD a partir do Git, com build e deploy automáticos a cada commit, **ambientes de preview por branch/pull request**, domínio personalizado com HTTPS e distribuição via CloudFront. Suporta sites estáticos (SPA) e frameworks com **SSR** (Next.js, Nuxt).
- **Amplify Gen 2**: o backend é definido em TypeScript (sobre o CDK), com sandbox por desenvolvedor.
- **Bibliotecas e UI**: clientes para web (JavaScript), iOS, Android e Flutter, com componentes prontos de login, storage e dados.
- É diferente do Elastic Beanstalk, que faz uma orquestração mais ampla da infraestrutura de aplicação e não é focado em frontend mobile/web nem em backend-as-a-service. Veja Elastic Beanstalk (PaaS).

1.9.2 Hosting de frontend sem Amplify

- **S3 + CloudFront**: o padrão para sites estáticos e SPAs com baixo custo e escala global.
 - Mantenha o bucket **privado** com **Origin Access Control (OAC)**, e não com o website endpoint público;
 - use certificado do **ACM em us-east-1** para o domínio;
 - proteja com **AWS WAF** e defina cache e invalidação conforme o deploy.
- **Conteúdo dinâmico**: o CloudFront pode ter várias origens (S3 para estáticos, ALB/API Gateway para `/api/*`) sob o mesmo domínio, o que também evita problemas de CORS.

1.9.3 Backend para aplicações mobile e web

- **Amazon Cognito**:
 - **User Pools** autenticam usuários finais: cadastro, login, MFA, login social e federação SAML/OIDC;
 - **Identity Pools** trocam o token por **credenciais AWS temporárias**, permitindo que o app acesse S3/DynamoDB diretamente com permissões limitadas por usuário. Veja a seção 5.
- **AWS AppSync**: API **GraphQL** gerenciada, com **subscriptions em tempo real** (WebSocket), resolvers para DynamoDB, Lambda, RDS e HTTP, cache e autorização por Cognito, IAM, API key ou OIDC. O **AppSync Events** oferece pub/sub em tempo real via WebSocket sem GraphQL. É indicado para apps que agregam várias fontes de dados em uma chamada e para dados sincronizados em tempo real.
- **Amazon API Gateway**: APIs REST/HTTP e **WebSocket** para chat e notificações. Veja a seção 6.
- **Upload direto do app**: **S3 presigned URLs** ou credenciais do Identity Pool, evitando que arquivos grandes passem pelo backend.
- **Notificações e mensagens**:
 - **SNS mobile push** (APNs, FCM) para notificações simples;
 - **AWS End User Messaging** para SMS, voz e push em escala;
 - o **Amazon Pinpoint** teve o fim de suporte anunciado, então não o escolha para soluções novas.
- **Amazon Location Service**: mapas, geocodificação, rotas e geofencing para apps, com dados de provedores como Esri, HERE e Open Data.

1.9.4 AWS Device Farm

- Testa aplicações mobile e web em uma frota real de dispositivos físicos e emuladores na nuvem. É a resposta padrão para "testar compatibilidade de um app em múltiplos dispositivos reais sem manter um laboratório de hard-

ware próprio".

- Suporta **testes automatizados** (Appium, Espresso, XCTest), **acesso remoto** interativo a dispositivos reais e testes em **navegadores desktop** com Selenium. Integra-se a pipelines de CI/CD e gera logs, vídeos e métricas de desempenho por dispositivo.

1.9.5 Padrões e pegadinhas de mobile e frontend

- "Startup quer lançar app web/mobile com login, API e storage no menor tempo": **Amplify**.
- "Site estático com menor custo e bucket não público": **S3 privado + CloudFront com OAC**.
- "Usuários do app precisam enviar fotos direto para o S3 com permissão só da própria pasta": **Cognito Identity Pool** com política por usuário, ou **presigned URL**.
- "Dashboard com dados atualizados em tempo real para milhares de clientes": **AppSync subscriptions** (ou API Gateway WebSocket).
- "Login social (Google, Apple) e MFA para usuários finais": **Cognito User Pools**.
- "Testar o app em centenas de modelos de celular": **Device Farm**.
- "Preview automático de cada pull request do frontend": **Amplify Hosting**.

1.10 Decisão rápida — Computação

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Carga stateless tolerante a interrupção	EC2 Spot / Spot Fleet	On-Demand, Reserved
Carga base previsível + picos variáveis	Reserved/Savings Plan (base) + Spot (picos)	On-Demand para tudo, Spot para tudo
Dimensionamento para carga recorrente e conhecida (fixa)	Scheduled Scaling	Dynamic Scaling, Predictive Scaling
Dimensionamento para carga com componente previsível mas variável	Predictive Scaling	Scheduled Scaling (não se ajusta à variação)

Armazenamento

Regra de ouro da prova: primeiro identifique o **tipo de acesso** que a aplicação espera, depois o **escopo** (uma instância, várias instâncias, on-premises) e só então o custo. Bloco para uma instância leva a **EBS** (ou Instance Store, se temporário). Arquivos compartilhados via NFS/Linux levam a **EFS**. SMB/Windows/AD leva a **FSx for Windows**. HPC paralelo leva a **FSx for Lustre**. Objetos via API/HTTP, data lake e arquivamento levam a **S3**. Acesso local on-premises a armazenamento na nuvem leva a **Storage Gateway**.

Serviço	Tipo	Escopo	Protocolo / acesso	Caso típico
Amazon S3	Objeto	Regional (dados em ≥ 3 AZs, exceto classes One Zone)	API REST/HTTPS	Data lake, backup, conteúdo estático, arquivamento
Amazon EBS	Bloco	Uma AZ , anexado a uma instância (Multi-Attach limitado)	Dispositivo de bloco	Volume de boot, bancos em EC2, aplicações transacionais
Instance Store	Bloco efêmero	Host físico	Dispositivo de bloco	Cache, buffer, scratch. Veja Instance Store
Amazon EFS	Arquivo	Regional (ou One Zone), milhares de clientes	NFS v4.1 (Linux)	Conteúdo compartilhado, home dirs, contêineres e Lambda
FSx for Windows	Arquivo	Single-AZ ou Multi-AZ	SMB + Active Directory	File server Windows, SharePoint, home folders
FSx for Lustre	Arquivo paralelo	Uma AZ	Cliente Lustre (POSIX)	HPC, ML, renderização, com integração ao S3
FSx for NetApp ONTAP	Arquivo e bloco	Single-AZ ou Multi-AZ	NFS, SMB, iSCSI, NVMe/TCP	Migração de NetApp, multiprotocolo
FSx for OpenZFS	Arquivo	Single-AZ ou Multi-AZ	NFS	Migração de ZFS/Linux com baixa latência
Storage Gateway	Híbrido	On-premises + AWS	NFS/SMB, iSCSI, VTL	Acesso local com dados na nuvem

2.1 Amazon S3

- Armazenamento de objetos com **11 noves de durabilidade** e escala automática. É a base de quase toda arquitetura serverless.

2.1.1 Fundamentos do S3

- Buckets são regionais**, com nome **globalmente único**. Um objeto é identificado pela **key** (o "caminho" é apenas parte do nome). O tamanho máximo de objeto e os limites de upload estão em Números do S3.
- Consistência forte** de leitura após escrita (read-after-write) para PUT, DELETE e LIST, sem custo adicional.
- Desempenho por prefixo**: pelo menos **3.500 PUT/COPY/POST/DELETE** e **5.500 GET/HEAD por segundo por prefixo**. Para escalar, distribua as keys em **vários prefixos**. Não há limite de prefixos por bucket.
- Tipos de bucket**:
 - general purpose**: o padrão;

- **directory buckets:** S3 Express One Zone;
- **table buckets:** **S3 Tables**, tabelas Apache Iceberg gerenciadas para analytics, com compactação automática;
- **vector buckets:** **S3 Vectors**, armazenamento e consulta de embeddings para IA de baixo custo.
- **Mountpoint for Amazon S3:** cliente que monta um bucket como sistema de arquivos local, para cargas com **muita leitura sequencial** (ML, analytics). Não oferece semântica POSIX completa (sem renomear diretório nem editar parte de um arquivo). Para arquivos POSIX compartilhados, use EFS ou FSx.

2.1.2 Classes de armazenamento

Escolha conforme a frequência de acesso, o prazo aceitável para recuperar os dados e a necessidade de resiliência entre Zonas de Disponibilidade.

Classe	Quando usar	Características principais
S3 Standard	Dados acessados com frequência	Classe padrão, com acesso em milissegundos e armazenamento em múltiplas AZs.
S3 Intelligent-Tiering	Frequência de acesso desconhecida ou variável	Move objetos automaticamente entre níveis de acesso para otimizar o custo, sem cobrança de recuperação . Há cobrança de monitoramento por objeto. Objetos menores que 128 KB não são monitorados e ficam sempre no nível frequente. Níveis de arquivamento assíncrono são opcionais.
S3 Standard-IA	Dados pouco acessados que precisam de recuperação imediata	Acesso em milissegundos e armazenamento em múltiplas AZs, com cobrança pela recuperação, duração mínima de 30 dias e tamanho mínimo cobrado de 128 KB por objeto.
S3 One Zone-IA	Dados pouco acessados que podem ser recriados	Acesso em milissegundos, mas os dados ficam em apenas uma AZ . Há cobrança pela recuperação, duração mínima de 30 dias e mínimo cobrado de 128 KB.
S3 Glacier Instant Retrieval	Arquivos raramente acessados (cerca de uma vez por trimestre) que precisam de recuperação imediata	Acesso em milissegundos, com cobrança pela recuperação e duração mínima de 90 dias.
S3 Glacier Flexible Retrieval	Backups e arquivos que podem aguardar a restauração	Requer solicitação de restauração: Expedited (1–5 min), Standard (3–5 h) ou Bulk (5–12 h, gratuito). Duração mínima de 90 dias.
S3 Glacier Deep Archive	Arquivamento de longo prazo com acesso muito raro	Requer solicitação de restauração: Standard (até 12 h) ou Bulk (até 48 h). Menor custo por GB. Duração mínima de 180 dias.
S3 Express One Zone	Workloads frequentes e sensíveis à latência próximos da computação	Usa <i>directory buckets</i> em uma AZ e oferece acesso em milissegundos de um dígito. Não protege contra a perda dessa AZ.

- **Restauração do Glacier:** a restauração cria uma **cópia temporária** do objeto pelo número de dias pedido. O objeto original continua na classe de arquivamento. Para muitos objetos, use **S3 Batch Operations** para iniciar as restaurações em massa.
- Quando o momento de transição é conhecido, compare uma **regra de lifecycle** com Intelligent-Tiering, considerando custos de monitoramento, transição, recuperação e duração mínima. Comparação oficial das classes.

2.1.3 Lifecycle e análise de custo

- **S3 Lifecycle Policies:** automatizam transições entre classes (ex.: Standard → Standard-IA após 30 dias → Glacier Deep Archive). É a resposta padrão para retenção de longo prazo com custo mínimo. As regras podem filtrar por prefixo, tag ou tamanho de objeto.
- **Ações de lifecycle além da transição:**
 - **expirar** objetos;

- expirar **versões não atuais** (essencial com versionamento, senão versões antigas acumulam custo);
- remover *delete markers* expirados;
- **abortar multipart uploads incompletos** (partes órfãs são cobradas e não aparecem na listagem).
- **Regras de transição:** um objeto precisa ficar ao menos **30 dias** em Standard antes de ir para Standard-IA/One Zone-IA por lifecycle. Transições para objetos pequenos (< 128 KB) geralmente não compensam.
- **S3 Storage Class Analysis:** observa padrões de acesso de um bucket/prefix/tag e recomenda transição de **S3 Standard para S3 Standard-IA**. Não recomenda diretamente One Zone-IA ou classes Glacier e não executa a transição. A análise orienta uma lifecycle policy posterior.
- **S3 Storage Lens:** métricas agregadas de uso do S3 em escala de conta/organização (ex.: uploads multipartes incompletos, buckets sem versionamento ou criptografia). Não confundir com AWS Config (compliance de configuração) ou SCP (apenas restrição).
- **S3 Inventory:** relatório diário ou semanal (CSV, ORC ou Parquet) com a lista de objetos e seus metadados (classe, criptografia, replicação). Serve de base para auditoria e para o S3 Batch Operations.
- **S3 Requester Pays:** o solicitante autorizado paga as solicitações e a transferência de dados correspondentes, e o dono do bucket continua pagando o armazenamento. Compare com distribuição via CloudFront quando houver público amplo. Requester Pays.

2.1.4 Lifecycle por padrão de acesso

Cenário típico: uma aplicação grava arquivos críticos no S3. Eles são acessados com frequência nos primeiros 30 dias, depois raramente, mas precisam continuar disponíveis na hora durante quatro anos. Depois disso, podem ser excluídos.



Regra de lifecycle: Standard nos primeiros 30 dias, Standard-IA até quatro anos e expiração.

1. **Upload:** os objetos chegam em **S3 Standard**, que atende o período de acesso frequente.
 2. **Transição aos 30 dias:** uma regra de lifecycle move os objetos para **S3 Standard-IA**. O acesso continua em milissegundos, com armazenamento mais barato e cobrança por GB recuperado. Trinta dias é também o mínimo que um objeto precisa ficar em Standard antes dessa transição.
 3. **Expiração aos 1.460 dias:** a mesma regra exclui os objetos depois de quatro anos. Os dias da transição e da expiração contam a partir da criação do objeto. Em bucket versionado, a expiração cria um *delete marker*: inclua a expiração de **versões não atuais** para apagar os dados de fato.
- **Mesmo padrão, outro exemplo:** uma empresa de mídia guarda vídeos que são muito vistos no primeiro mês de lançamento e quase esquecidos depois, mas que precisam abrir na hora se alguém pedir. A resposta é a mesma regra de Standard para Standard-IA aos 30 dias.
 - **Idade, não inatividade:** o lifecycle conta dias desde a **criação** do objeto, não desde o último acesso. "Mover depois de 30 dias **sem acesso**" é o comportamento do **S3 Intelligent-Tiering**, que leva o objeto para a camada de acesso infrequente após 30 dias seguidos sem acesso e o traz de volta quando ele é lido, sem cobrança de recuperação.


- **Variação: arquivamento longo, acesso quase nunca:** se os dados com mais de 30 dias quase nunca voltam a ser abertos e precisam ficar guardados por anos (vídeos brutos ou logs retidos por 10 anos, por exemplo), a regra de lifecycle os leva direto para o **S3 Glacier Deep Archive**, a classe mais barata. A leitura passa a exigir uma restauração de até 12 horas (Standard) ou 48 horas (Bulk). Cuidados:
 - a duração mínima cobrada é de **180 dias**;
 - cada objeto arquivado ganha **40 KB** de overhead cobrado (8 KB na tarifa do Standard e 32 KB na do Deep Archive), então **agrupe arquivos pequenos**, como logs, antes de arquivar;
 - por padrão, objetos menores que **128 KB não são transicionados**;
 - para retenção regulatória, combine com **Object Lock** e uma regra de **expiração** ao fim do prazo.
 - o prazo de transição segue o requisito: por exemplo, gravações que precisam de acesso rápido por 2 anos e retenção de 25 anos ficam em Standard até o dia 730 e vão direto para o Deep Archive, com expiração ao fim dos 25 anos. One Zone-IA fica de fora por não resistir à perda de uma AZ, e Intelligent-Tiering, por ser feito para acesso imprevisível, não para prazos fixos;
 - se recuperações ocasionais precisarem sair em minutos, use o **Glacier Flexible Retrieval**, que tem a opção Expedited (1 a 5 minutos).
- **Logs não ficam no CloudWatch Logs por anos:** ele serve para busca e alarmes recentes, e reter grandes volumes por muito tempo sai caro. Exporte para o S3 ou envie por subscription com o Data Firehose, e aplique o lifecycle lá. O **AWS Backup** protege buckets S3, mas não substitui o lifecycle para mudar a classe dos objetos.
- **Resiliência igual, disponibilidade um pouco menor:** o Standard-IA guarda os dados em várias AZs, com a mesma durabilidade do Standard, mas é projetado para **99,9%** de disponibilidade, contra **99,99%** do Standard. O One Zone-IA fica em **99,5%**.

Classe	Acesso	Resiliência	No cenário
S3 Standard	Milissegundos	3 ou mais AZs, 11 nozes de durabilidade, disponibilidade de 99,99%	Os primeiros 30 dias, com acesso frequente
S3 Standard-IA	Milissegundos, com cobrança por GB recuperado	3 ou mais AZs, 11 nozes de durabilidade, disponibilidade de 99,9%	De 30 dias a quatro anos: acesso imediato com menor custo de armazenamento
S3 Intelligent-Tiering	Milissegundos nas camadas de acesso frequente, infrequente e Archive Instant	3 ou mais AZs, disponibilidade de 99,9%	Alternativa quando a queda de acesso não tem data previsível; cobra monitoramento por objeto
S3 One Zone-IA	Milissegundos	Uma AZ: a durabilidade projetada é a mesma, mas a perda da AZ leva os dados (disponibilidade de 99,5%)	Não serve: os dados são críticos
S3 Glacier Instant Retrieval	Milissegundos, com recuperação mais cara e mínimo de 90 dias	3 ou mais AZs	Alternativa quando o acesso cai para cerca de uma vez por trimestre
S3 Glacier Flexible Retrieval / Deep Archive	Minutos a horas, depois de uma restauração	3 ou mais AZs	Não serve: o cenário exige acesso imediato

Na prova, "acesso frequente por 30 dias, depois raro, mas imediato" aponta para lifecycle de Standard para Standard-IA. "Dados críticos" ou "não podem ser perdidos" descartam o One Zone-IA, e "acesso imediato" descarta as classes Glacier que exigem restauração. Se o enunciado disser que o acesso é imprevisível, a resposta passa a ser Intelligent-Tiering.

2.1.5 Storage Lens: uploads multipart incompletos em várias contas

Cenário típico: a empresa tem buckets em muitas contas e Regiões da organização e precisa de um relatório central, com pouca operação, de quanto armazenamento está preso em uploads multipart incompletos. Essas partes são coradas e não aparecem na listagem de objetos.



S3 Storage Lens com escopo de organização, reunindo as métricas de multipart incompleto de todas as contas e Regiões.

- 1. Organização:** a conta de gerenciamento ativa o **trusted access** do Storage Lens no AWS Organizations. O dashboard da organização é criado por ela ou por uma conta registrada como **administrador delegado**.
- 2. Coleta:** o Storage Lens reúne as métricas de todas as contas e Regiões no escopo, uma vez por dia. As métricas de multipart incompleto (bytes, contagem e a parte com **mais de 7 dias**) estão no nível **gratuito**, na categoria de otimização de custo.
- 3. Relatório:** o dashboard mostra os números por conta, Região, bucket e classe. A **exportação diária** em CSV ou Parquet vai para um bucket S3 na home Region do dashboard, para consulta com Athena ou outra ferramenta.
- 4. Ação:** nos buckets apontados, uma regra de lifecycle `AbortIncompleteMultipartUpload` remove as partes órfãs depois de alguns dias. O Storage Lens mede; ele não apaga nada.

Serviço	Escopo	Mostra multipart incompleto?	Uso
S3 Storage Lens	Organização inteira: contas, Regiões, buckets e prefixos	Sim, no nível gratuito	Relatório central de uso e custo do armazenamento, com pouca operação
S3 Multi-Region Access Points	Roteamento de acesso entre buckets de várias Regiões	Não	Endpoint global para a aplicação, não relatório
SCP do AWS Organizations	Limite de permissões das contas	Não	Restringe ações; não gera métricas
AWS Config	Configuração dos recursos e conformidade com regras	Não	Verifica se um bucket tem determinada configuração, não o uso do armazenamento

- **Níveis:** as métricas gratuitas ficam disponíveis para consulta por **14 dias**. O nível avançado (pago) amplia para **15 meses** e acrescenta métricas de atividade, agregação por prefixo, recomendações e publicação no **CloudWatch**.

Na prova, "métricas de uso ou custo de armazenamento centralizadas, em muitas contas e Regiões", incluindo uploads multipart incompletos, aponta para o S3 Storage Lens com escopo de organização. Para resolver o problema, e não só medir, a resposta é a regra de lifecycle que aborta os uploads incompletos.


2.1.6 Proteção de dados: versionamento, Object Lock e replicação

- **S3 Versioning + MFA Delete:** protege contra exclusão **acidental**. Um DELETE sem versão cria um *delete marker*, e a versão anterior pode ser restaurada. **MFA Delete** só pode ser habilitado pelo **usuário root** via CLI/API. Não é solução para retenção regulatória (isso é Object Lock). O versionamento, uma vez habilitado, só pode ser **suspenso**, nunca desabilitado.
- **S3 Object Lock (WORM):** exige versionamento habilitado. **Governance Mode** (permissão especial `s3:BypassGovernanceRetention` pode sobrepor) vs. **Compliance Mode** (imutável mesmo para a conta raiz durante a retenção). Compliance Mode é sempre a resposta quando o requisito é imutabilidade absoluta/regulatória. **Legal Hold** é uma trava sem data de expiração definida, usada quando a liberação depende de decisão futura/indefinida (ex.: processos judiciais), diferente de um período de retenção fixo.
- **Replicação:**
 - **Cross-Region Replication (CRR)** replica objetos entre buckets de Regiões diferentes (DR, latência, conformidade) e gera custo extra de transferência;
 - **Same-Region Replication (SRR)** replica na mesma Região (agregação de logs, cópia entre contas, ambientes de teste).
- **Regras da replicação:**
 - exige **versionamento nos dois buckets** e uma IAM role;
 - **não é retroativa:** objetos já existentes exigem **S3 Batch Replication**;
 - *delete markers* não são replicados por padrão, e exclusões de versões específicas nunca são replicadas (protege contra exclusão maliciosa);
 - não há replicação encadeada ($A \rightarrow B \rightarrow C$ não replica de A para C);
 - **S3 Replication Time Control (RTC)** oferece SLA de replicação de 99,99% dos objetos em 15 minutos, para requisitos de RPO;
 - a replicação entre contas pode trocar o dono do objeto para a conta de destino.
- **S3 Multi-Region Access Points (MRAP):** fornece um endpoint global e roteia automaticamente cada requisição para um bucket ativo próximo do cliente, usando a rede AWS Global Accelerator.
 - **Roteamento não é replicação:** configure CRR para que o objeto esteja disponível em todos os buckets necessários. Para gravações em mais de uma Região, considere replicação bidirecional.
 - Em uma interrupção regional, os **controles de failover** permitem alterar quais Regiões recebem tráfego. Não presume que o MRAP detecta a falha e muda sozinho a configuração ativo/passivo.
 - Roteamento e failover · Replicação.
- **AWS Backup para S3:** backups contínuos (restauração point-in-time de até 35 dias) e periódicos de buckets, centralizados com os demais recursos. Veja Backup.

2.1.7 Object Lock em modo Governance com exceção autorizada

Cenário típico: uma empresa financeira precisa manter registros de transações inalterados por 7 anos, mas a equipe de compliance deve conseguir excluir registros específicos antes do prazo quando uma revisão jurídica aprovar a

exceção.



Bucket com versionamento e Object Lock em Governance: só a role de compliance, com permissão de bypass, apaga uma versão travada.


- 1. Configurar antes de gravar:** o bucket tem **versionamento** e **Object Lock** ativados, com **retenção padrão** em modo **Governance** por 7 anos. A ordem importa: objetos gravados antes da retenção padrão ficam sem trava, a menos que recebam uma retenção própria.
 - 2. Herança:** cada versão nova herda a retenção e fica travada até a data calculada. Ninguém sem permissão especial consegue apagá-la, sobrescrevê-la ou encurtar o prazo.
 - 3. Exceção autorizada:** só a role da equipe de compliance recebe `s3:BypassGovernanceRetention`. Para apagar uma versão travada, ela precisa ter a permissão e enviar o header `x-amz-bypass-governance-retention: true` na requisição.
 - 4. Tentativa sem permissão:** qualquer outro usuário, mesmo administrador, recebe `AccessDenied` ao tentar apagar a versão ou mudar a retenção. Uma política de bucket pode negar o bypass a todos, menos à role de compliance.
- DELETE sem versão não é bloqueado:** ele só cria um *delete marker*, e a versão travada continua no bucket, recuperável. A proteção vale para **versões**.
 - Legal Hold é independente:** uma versão pode ter retenção e legal hold ao mesmo tempo. O legal hold não tem data de fim e só sai com `s3:PutObjectLegalHold`.

Recurso	Imutabilidade	Exceção por usuário	Prazo	Uso
Object Lock — Governance	Impede apagar e alterar versões	Sim, com <code>s3:BypassGovernanceRetention</code> e o header de bypass	Data de retenção configurável	Retenção com exceção controlada
Object Lock — Compliance	Ninguém apaga nem encurta o prazo, nem o root	Não	Data de retenção configurável, só pode ser estendida	Retenção regulatória rígida, sem exceções
Legal Hold	Impede apagar e alterar enquanto estiver ativo	Quem tem <code>s3:PutObjectLegalHold</code> remove a trava	Sem data de fim	Litígio ou investigação de prazo indefinido
S3 Glacier Vault Lock	Política WORM no vault inteiro	Não é por usuário nem por objeto	Definido na política	Vaults do S3 Glacier antigo, não buckets
AWS Backup Vault Lock	Impede apagar backups e encurtar a retenção	Em modo compliance, não	Definido no vault	Backups imutáveis de vários serviços

Na prova, "imutável por um período definido" com "só usuários autorizados podem modificar ou excluir" aponta para Object Lock em modo Governance com versionamento. "Ninguém, nem o root" aponta para Compliance, e "sem data de expiração" aponta para Legal Hold.

2.1.8 Cópia criptografada em outra Região: CRR com SSE-KMS e Athena

Cenário típico: uma empresa guarda grandes volumes de clickstream no S3, precisa de uma cópia criptografada em outra Região para DR, usando a mesma chave nas duas Regiões, e quer relatórios SQL ad hoc sem operar banco de dados.



Bucket de origem com SSE-KMS replicado por CRR para outra Região, onde a réplica da chave multirregional protege as cópias e o Athena as consulta.

- 1. Criptografia na origem:** os objetos são gravados com **SSE-KMS** usando a **primária** de uma chave multirregional do KMS. Os dois buckets têm **versionamento**, exigido pela replicação.
 - 2. Replicação:** a regra de **CRR** precisa **ativar explicitamente** a replicação de objetos SSE-KMS (`SseKmsEncryptedObjects`), porque eles não são replicados por padrão. A role de replicação recebe `kms:Decrypt` na chave de origem e `kms:Encrypt` na chave de destino.
 - 3. Chave no destino:** a regra indica a chave da Região de DR (`ReplicaKmsKeyID`), aqui a **réplica** da chave multirregional, com o mesmo ID e o mesmo material. O S3 trata chaves multirregionais como chaves de uma Região só: ele **descriptografa e criptografa de novo** com a chave de destino. O ganho da chave multirregional é a aplicação ou o auditor usarem a mesma chave nas duas Regiões, com o mesmo ID e políticas consistentes.
 - 4. Consulta:** o **Athena**, na Região de DR, consulta as réplicas com SQL a partir de uma tabela no Glue Data Catalog. Quem executa as consultas precisa de `kms:Decrypt` na chave de destino.
- Objetos que já existiam:** a CRR vale só para gravações novas. Para copiar o histórico, use o **S3 Batch Replication**.
 - Custo e limite do KMS:** cada objeto replicado gera chamadas ao KMS, que podem sofrer throttling em grandes volumes. As **S3 Bucket Keys** reduzem essas chamadas.

Opção	Cripto- grafia	Mesma chave nas duas Regiões	Con- sulta	Overhead	No requisito
SSE-KMS com chave multirregional + CRR + Athena	SSE-KMS	Sim, primária e réplica com o mesmo ID e material	Athena	Mínimo	Atende
SSE-S3 + CRR + Athena	SSE-S3	Não: chaves gerenciadas pelo S3, sem controle do cliente	Athena	Mínimo	Não atende à chave compartilhada
SSE-KMS com uma chave diferente em cada Região	SSE-KMS	Não	Athena	Mínimo	Funciona para DR, mas não é a mesma chave

Opção	Criptografia	Mesma chave nas duas Regiões	Consulta	Overhead	No requisito
SSE-KMS com chave multirregional + RDS	SSE-KMS	Sim	RDS	Alto: banco para provisionar e carregar	Não atende ao mínimo de operação

Na prova, "a mesma chave nas duas Regiões" aponta para chave multirregional do KMS, e "consultar com SQL e o mínimo de operação" aponta para o Athena. Lembre que objetos SSE-KMS só replicam com a opção ativada e com a chave de destino indicada.

2.1.9 Segurança e criptografia do S3

- **Segurança de bucket: Block Public Access** (nível de conta) + política de bucket restritiva + IAM é a combinação padrão de proteção. Novos buckets já vêm com Block Public Access ativado e **ACLs desabilitadas** (*Object Ownership: bucket owner enforced*). Use políticas, não ACLs.
- **Avaliação de acesso:** uma requisição é permitida se a política de IAM **ou** a de bucket permitir (na mesma conta) e nenhuma negar explicitamente. Entre contas, **as duas** precisam permitir.
- **Condições úteis em bucket policy:**
 - `aws:SecureTransport` para exigir HTTPS;
 - `aws:SourceVpce` / `aws:SourceVpc` para aceitar só tráfego vindo de um VPC endpoint;
 - `aws:PrincipalOrgID` para restringir à sua AWS Organization;
 - `s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` para exigir uma chave KMS específica.
- **S3 Access Points:** endpoints com **política própria por aplicação ou equipe** sobre o mesmo bucket. Simplificam uma bucket policy gigante e podem ser **restritos a uma VPC**. **S3 Access Grants** mapeiam identidades corporativas (IAM Identity Center/diretório) para prefixos do S3.
- **Criptografia em repouso:**
 - **SSE-S3** (padrão em todos os buckets desde 2023): chaves gerenciadas pelo S3;
 - **SSE-KMS:** controle da chave, **auditoria no CloudTrail** e separação de permissões (quem lê precisa de `kms:Decrypt`). Habilite **S3 Bucket Keys** para reduzir chamadas e custo do KMS;
 - **DSSE-KMS:** duas camadas de criptografia, para conformidade específica;
 - **SSE-C:** o cliente fornece a chave em cada requisição, exige HTTPS, e a AWS não armazena a chave;
 - **criptografia client-side:** os dados já chegam criptografados, e a aplicação gerencia tudo. Veja a seção 5.
- **Origin Access Control (OAC):** mecanismo atual recomendado pela AWS para restringir um bucket a ser acessado só via CloudFront. Substitui o antigo **Origin Access Identity (OAI)**, que ainda aparece em provas e ambientes legados, mas não deve ser usado em novos designs.
- **Acesso a conteúdo restrito via CloudFront: signed URL do CloudFront** é ideal para conceder acesso a um arquivo específico. **Signed cookies** preservam as URLs existentes e concedem acesso a vários arquivos restritos, como toda a área de assinantes. HTTPS protege o transporte, mas não autoriza o assinante.
- **Presigned URL:** permite upload/download direto entre o cliente e o S3, sem passar pelo servidor de aplicação, o que reduz acoplamento e gargalo. A URL herda as permissões de quem a assinou e expira. Os prazos máximos estão em Números do S3.
- **Acesso privado a partir da VPC: VPC Gateway Endpoint para S3** (gratuito, via route table) ou interface endpoint quando o acesso vem de on-premises/outra VPC. Veja a seção 4.
- **Deteção de dados sensíveis** em buckets: **Amazon Macie**. **Logs de acesso:** server access logging ou **CloudTrail data events**.

2.1.10 Desempenho e transferência

- **Estratégia de upload e custo por requisição:** muitos objetos pequenos geram mais requisições PUT e metadados por GB armazenado. Quando o consumo permitir, agrupe registros em arquivos maiores (por exemplo, Parquet para analytics) e compare o custo das solicitações com a latência de ingestão.
- **Multipart upload:** para **objetos grandes**, permite paralelismo e retomada de partes. A AWS recomenda considerá-lo a partir de 100 MB, e ele é obrigatório acima do limite de PUT único. Multipart upload · Preços S3.
- **Migração de muitos arquivos locais:** compare DataSync, Transfer Family e, quando a banda não atende ao prazo, a transferência física disponível. Veja Storage Gateway e migração de dados.
- **S3 Transfer Acceleration:** acelera uploads e downloads de longa distância usando edge locations e o backbone da AWS até um bucket central. Para sites globais, o padrão é **CloudFront para downloads cacheáveis** e **Transfer Acceleration para uploads**. Global Accelerator não aceita bucket S3 como endpoint direto.
- **Byte-range fetch:** o header HTTP `Range` de `GetObject` baixa apenas os bytes necessários, por exemplo os primeiros 250 bytes de cada arquivo. Também permite paralelizar o download de um objeto grande em várias partes.
- **S3 Select:** filtra linhas/colunas de conteúdo estruturado com SQL. Seu `ScanRange` delimita a parte escaneada, mas não substitui um `Range GET` para ler bytes arbitrários do objeto. **Disponibilidade atual:** S3 Select não está disponível para novos clientes; clientes existentes podem continuar a usá-lo. Para consultas SQL sobre o S3, use **Athena**. Documentação.
- **Latência mínima para dados quentes perto da computação:** **S3 Express One Zone**, na mesma AZ das instâncias.


2.1.11 Eventos e operações em massa

- **S3 Event Notifications:** disparam SQS/SNS/Lambda em eventos do bucket (criação, remoção, restauração, replicação). É o padrão para pipelines assíncronos de processamento de upload.
- **EventBridge:** com a integração ativada no bucket, oferece mais flexibilidade que as notificações tradicionais: filtros avançados por metadados, **vários destinos**, arquivamento e replay de eventos.
- **Cuidado com loops:** uma Lambda que grava no **mesmo bucket/prefixo** que a dispara cria recursão. Use outro bucket ou prefixo de saída.
- **S3 Batch Operations:** executa uma ação sobre **milhões ou bilhões de objetos** a partir de um manifesto (S3 Inventory ou CSV): copiar, alterar a classe, tags, ACLs, Object Lock, restaurar do Glacier, invocar uma Lambda por objeto, ou replicar objetos existentes. Rastreia o progresso e gera um relatório de conclusão.

2.1.12 Upload direto com URL pré-assinada e processamento por evento

Cenário típico: usuários enviam fotos pelo navegador ou pelo celular, e o upload passa pelo servidor web em EC2, que também redimensiona as imagens. Em picos de upload, a aplicação fica lenta. O requisito pede para **reduzir o aco-**

plamento e melhorar o desempenho.



Upload direto do cliente para o S3 com URL pré-assinada e miniaturas geradas por uma Lambda acionada por evento.

- 1. URL pré-assinada:** o cliente pede ao backend uma URL de upload. A aplicação em EC2 a assina com a própria role, para um objeto e um prazo curto, sem expor credenciais. Os prazos máximos estão em Números do S3.
 - 2. Upload direto:** o cliente envia o arquivo com `PUT` direto para o S3. O servidor web sai do caminho dos dados e fica livre para as outras requisições.
 - 3. Evento:** a criação do objeto dispara uma **S3 Event Notification** que invoca a Lambda na hora, sem agendamento nem polling.
 - 4. Processamento:** a Lambda gera as miniaturas e as grava em **outro bucket**, ou em outro prefixo fora do filtro do evento. Gravar no mesmo bucket e prefixo que dispara a função cria um loop.
- Mesmo padrão, outro exemplo:** converter cada PDF enviado em JPG, ou gerar uma cópia redimensionada de cada miniatura de vídeo. Cada upload aciona a Lambda, e não há servidor ocioso nos períodos de pouco movimento. Filtre a notificação por **sufixo** (por exemplo, `.pdf`) para a função só rodar com o tipo de arquivo certo.
 - Arquivos grandes na Lambda:** a função tem até 15 minutos de execução e até 10 GB de memória e de armazenamento em `/tmp`. Bibliotecas de conversão grandes vão numa layer ou numa imagem de contêiner. Jobs que pas-sam desses limites vão para Fargate ou AWS Batch, acionados pelo mesmo evento via EventBridge.
 - Arquivo no S3, metadados no banco:** um item do DynamoDB tem no máximo 400 KB. Arquivos grandes ficam no S3, e o banco guarda só a chave do objeto e os metadados.
 - Configuração do bucket:** uploads pelo navegador exigem uma regra de **CORS** no bucket. Para limitar o tamanho e o tipo do arquivo, use um **POST pré-assinado**, cuja política aceita condições como `content-length-range`.
 - Arquivos grandes e usuários distantes:** o upload **multipart** usa uma URL pré-assinada por parte. O **Transfer Acceleration** leva o upload pela edge mais próxima.
 - Picos de volume:** para absorver rajadas e controlar a concorrência da Lambda, coloque uma fila **SQS** entre a notificação e a função.
 - Alternativa à URL pré-assinada:** credenciais temporárias de um **Cognito Identity Pool**, com permissão só na pasta de cada usuário.

Opção	Upload passa pelo servidor?	Processamento	No requisito
URL pré-assinada + S3 Event Notification + Lambda	Não	Imediato, orientado a evento	Atende: desacopla e tira a carga do servidor

Opção	Upload passa pelo servidor?	Processamento	No requisito
Upload pelo EC2, que grava no S3	Sim	No próprio servidor ou depois	Não atende: o servidor continua no caminho dos dados
Upload direto + job agendado que redimensiona	Não	Em lote, com atraso	Parcial: desacopla o upload, mas as minia-turas atrasam
Upload pelo EC2 + fila SQS para workers	Sim	Assíncrono	Parcial: desacopla o processamento, não o upload

Na prova, "reduzir o acoplamento" com "lentidão durante os uploads" pede tirar o servidor web do caminho dos dados: o cliente envia direto ao S3 com URL pré-assinada, e um evento do S3 aciona a Lambda. Qualquer opção em que o arquivo ainda passe pelo EC2, ou em que o processamento seja agendado, fica atrás.

2.1.13 Números do S3

Métrica	Valor	Observação
Tamanho máximo de objeto	50 TB	⚠ Aumentado de 5 TB em dez/2025 — mudança muito recente. 5 TB ainda é o valor "clássico" citado na maioria do material de estudo.
PUT single (sem multipart), via API/SDK	5 GB	
PUT single via console	até 160 GB	
Ponto recomendado para começar a usar multipart	a partir de ~100 MB	Recomendação da AWS, não um limite rígido
Tamanho mínimo de parte em multipart	5 MiB	Exceto a última parte, que não tem mínimo
Número máximo de partes / tamanho máx. por parte	10.000 partes / 5 GiB cada	
Presigned URL — SigV4 com usuário IAM (credenciais de longo prazo)	até 7 dias (604.800s)	Também é o teto do <code>aws s3 presign</code> via CLI
Presigned URL — credenciais temporárias (IAM Role/STS)	limitada pela duração da sessão STS	A URL nunca excede a validade do token temporário usado para assiná-la (tipicamente até 12h, conforme <code>MaxSessionDuration</code> da role) — nunca chega aos 7 dias nesse caso
Presigned URL gerada pelo Console S3	até 12 horas	

2.1.14 Padrões e pegadinhas de S3

- "Frequência de acesso imprevisível e sem custo de recuperação": **Intelligent-Tiering**. "Acesso conhecido e cai após 30 dias": **lifecycle** para Standard-IA.
- "Arquivo acessado uma vez por trimestre, mas precisa estar disponível em milissegundos": **Glacier Instant Retrieval**.
- "Retenção de 7–10 anos, restauração em até 48 horas, menor custo": **Glacier Deep Archive**.
- "Dados reproduzíveis, menor custo com acesso imediato": **One Zone-IA**.
- "Imutabilidade regulatória, nem o root pode apagar": **Object Lock Compliance Mode** (ou Backup Vault Lock para backups).
- "Replicar objetos que já estavam no bucket antes da regra": **S3 Batch Replication**.
- "RPO de replicação de 15 minutos com SLA": **S3 RTC**.

- "Custo de armazenamento subindo em bucket versionado": lifecycle para **expirar versões não atuais** e **abortar multipart incompletos**.
- "Throttling (503 Slow Down) em alto volume": distribuir em **mais prefixos**.
- "Auditar quem acessou cada objeto com a chave": **SSE-KMS** + CloudTrail.
- "Acesso ao bucket somente a partir da VPC": gateway endpoint + bucket policy com `aws:SourceVpce`.
- "Vários times com permissões diferentes no mesmo bucket": **S3 Access Points**.

2.2 Amazon EBS

2.2.1 Fundamentos do EBS

- Armazenamento em bloco persistente, acessado pela rede e **preso a uma única AZ**. É replicado automaticamente **dentro da AZ**, o que protege contra falha de hardware, mas não contra perda da AZ. Um volume normalmente é anexado a **uma instância por vez**. A instância pode ter vários volumes.
- **Mover um volume para outra AZ ou Região**: crie um **snapshot**, copie-o se for para outra Região e crie um volume a partir dele na AZ de destino.
- **Elastic Volumes**: altere tamanho, tipo e IOPS/throughput **sem desanexar nem parar** a instância, por exemplo de gp2 para gp3. É preciso aguardar um intervalo entre modificações e **não é possível reduzir** o tamanho. Depois de aumentar, estenda o sistema de arquivos no sistema operacional.
- **EBS-optimized**: largura de banda dedicada entre instância e EBS, padrão nos tipos atuais. **O limite de IOPS/throughput da instância** pode ser o gargalo mesmo com um volume rápido.
- **RAID 0** (striping de vários volumes no sistema operacional) soma desempenho além do limite de um volume. RAID 1 não é necessário para durabilidade, porque o EBS já replica na AZ.
- `DeleteOnTermination`: o root é apagado com a instância por padrão, e os volumes adicionais não. Veja Ciclo de vida: reboot, stop, hibernate e terminate.

2.2.2 Tipos de volume

Tipo	Categoria	Desempenho	Boot?	Caso típico
gp3	SSD uso geral	Baseline de 3.000 IOPS e 125 MiB/s independentes do tamanho; IOPS e throughput provisionáveis à parte	Sim	Padrão para a maioria das cargas, cerca de 20% mais barato por GB que o gp2
gp2	SSD uso geral (anterior)	IOPS atrelado ao tamanho (3 IOPS/GiB) com burst por créditos	Sim	Legado. Migre para gp3
io2 Block Express	SSD IOPS provisionado	Maior IOPS, throughput e latência abaixo de milissegundo; durabilidade de 99,999%	Sim	Bancos críticos (Oracle, SQL Server, SAP HANA)
io1	SSD IOPS provisionado (anterior)	IOPS provisionado, menor durabilidade que io2	Sim	Legado. Migre para io2
st1	HDD throughput	Throughput alto para leitura sequencial	Não	Big data, logs, data warehouse, ETL
sc1	HDD frio	Menor custo por GB	Não	Dados sequenciais raramente acessados

- **General Purpose SSD vs Provisioned IOPS SSD**: gp2/gp3 equilibram preço e performance para workloads gerais. io1/io2 são Provisioned IOPS SSD para bancos transacionais críticos que exigem IOPS sustentado, baixa latência e maior durabilidade. io1/io2 também são os tipos associados a EBS Multi-Attach nas questões dos simulados.

- **HDD st1 / sc1 vs SSD:** HDD otimiza custo por GB para leitura/gravação **sequencial** de blocos grandes (st1 para throughput frequente, sc1 para uso frio). Para I/O aleatório, banco transacional ou volume de boot, prefira SSD. Calcule IOPS e throughput necessários, não apenas o tamanho em GiB. Tipos de volume EBS.
- **gp3 vs io2:** o valor clássico de prova para gp3 era 16.000 IOPS, mas o limite atual é maior e está detalhado em Números do EBS. io2 continua sendo escolhido por durabilidade, consistência de IOPS e latência, enquanto **io2 Block Express** atende o patamar mais alto de performance. O ganho só se concretiza se a instância suportar a largura de banda/IOPS necessários e estiver otimizada para EBS.

2.2.3 Multi-Attach

- **EBS Multi-Attach** está disponível em volumes **io1/io2** e é restrito a instâncias **Nitro na mesma AZ**, com limite de **até 16 instâncias** por volume.
- Combinado com cluster placement group, é a arquitetura ideal para HPC com armazenamento de bloco compartilhado. **Mas atenção:** o EBS não gerencia a consistência de escrita entre as instâncias anexadas. A aplicação precisa implementar I/O fencing ou usar um sistema de arquivos cluster-aware (ex.: GFS2).
- Sistemas de arquivos comuns como EXT4/XFS **não** são cluster-native e não devem ser assumidos como seguros nesse cenário. Para arquivos compartilhados sem essa complexidade, use **EFS** ou **FSx**.

2.2.4 Snapshots

- **Incrementais:** só os blocos alterados desde o último snapshot são armazenados (no S3, gerenciado pela AWS). Apagar um snapshot intermediário não quebra os demais.
- **Regionais:** podem ser **copiados para outra Região** (DR) e **compartilhados com outras contas**. Snapshots criptografados exigem compartilhar também a chave KMS gerenciada pelo cliente, porque a chave gerenciada pela AWS não pode ser compartilhada.
- **Automação: Amazon Data Lifecycle Manager (DLM)** cria, retém e copia snapshots e AMIs por política baseada em tags. **AWS Backup** centraliza isso junto com outros serviços.
- **Fast Snapshot Restore (FSR):** elimina a latência de primeira leitura (*lazy loading*) de volumes criados a partir de snapshot, com cobrança por AZ habilitada. Sem FSR, cada bloco é baixado do S3 no primeiro acesso. A alternativa é ler o volume inteiro antes de usar (*initialization*).
- **EBS Snapshots Archive:** camada até ~75% mais barata para snapshots retidos por longo prazo (mínimo de 90 dias), com restauração em até 72 horas.
- **Recycle Bin:** retém snapshots e AMIs excluídos por um período configurável, protegendo contra exclusão acidental. Regras com **lock** impedem que a própria regra seja desativada.

2.2.5 Criptografia do EBS

- Usa **KMS** (AES-256). Criptografa os dados em repouso, **em trânsito entre a instância e o volume**, os snapshots e os volumes criados a partir deles, com impacto mínimo de latência.
- Só é garantida criando o volume já criptografado ou habilitando a **criptografia padrão da conta (por Região)**. Tags, políticas de KMS isoladas ou IAM roles não ativam criptografia automaticamente.
- **Criptografar um volume existente não criptografado:** snapshot → **copiar o snapshot com criptografia** → criar um novo volume → trocar o volume na instância. Não existe uma opção "criptografar no lugar".

2.2.6 Números do EBS

Métrica	Valor	Observação
gp3 — IOPS baseline (incluído, sem custo extra)	3.000 IOPS	

Métrica	Valor	Observação
gp3 — throughput baseline (incluído)	125 MiB/s	
gp3 — IOPS máximo provisionável	80.000 IOPS	⚠ Aumentado de 16.000 IOPS em set/2025
gp3 — throughput máximo provisionável	2.000 MiB/s	⚠ Aumentado de 1.000 MiB/s em set/2025
gp3 — tamanho máximo de volume	64 TiB	⚠ Aumentado de 16 TiB em set/2025
io2 — IOPS máximo por volume	64.000 IOPS	Não mudou
io2 Block Express — IOPS máximo	256.000 IOPS	
io2 Block Express — throughput máximo	4.000 MB/s	
io2 / io2 Block Express — tamanho máximo de volume	64 TiB	

⚠ **Pegadinha clássica desatualizada:** "gp3 tem no máximo 16.000 IOPS, io2 sempre tem mais" **não é mais categoricamente verdade** — com os novos limites, gp3 pode chegar a 80.000 IOPS provisionados, superando o io2 padrão (64.000). A distinção real hoje é **durabilidade** (io2 oferece 99,999% vs. 99,8–99,9% do gp3) e **IOPS sustentado por GB provisionado**, não mais "quem tem o teto mais alto".

2.2.7 Padrões e pegadinhas de EBS

- "Reduzir custo de volumes gp2 sem downtime": **Elastic Volumes para gp3**.
- "Banco precisa de IOPS consistente e durabilidade máxima": **io2 Block Express**.
- "Maior throughput sequencial pelo menor custo, sem ser boot": **st1**.
- "Levar o volume para outra AZ": **snapshot + novo volume** na AZ de destino.
- "Volume restaurado do snapshot está lento no começo": **Fast Snapshot Restore**.
- "Garantir que todo novo volume seja criptografado": **criptografia padrão do EBS** na Região (e SCP/Config para impor).
- "Volume rápido, mas a aplicação não passa de X MB/s": verifique o **limite de EBS da instância**.

2.3 Amazon EFS

2.3.1 Fundamentos do EFS

- Sistema de arquivos NFS gerenciado e elástico, compartilhável entre milhares de instâncias **Linux**, contêineres (ECS, EKS, Fargate) e **Lambda**. Cresce e encolhe sozinho, com cobrança pelo **uso**, sem provisionar capacidade.
- **EFS Regional** armazena dados em várias AZs. **EFS One Zone** reduz custo mantendo os dados em uma AZ e exige avaliar o risco dessa zona.
- Não oferece SMB/Active Directory nem protocolo Lustre, e **não suporta Windows**. É a resposta típica para armazenamento compartilhado POSIX sem refazer a aplicação.
- **Mount targets**: um por AZ, cada um com IP em uma subnet e **security group liberando NFS (TCP 2049)** a partir dos clientes. Também pode ser montado de on-premises via Direct Connect/VPN.

2.3.2 Classes de armazenamento e throughput do EFS

- **EFS Standard vs EFS Infrequent Access (IA)**: Standard atende arquivos acessados frequentemente. IA reduz o custo de arquivos acessados poucas vezes por trimestre e mantém a semântica POSIX e o acesso online, cobrando pela recuperação. **EFS Lifecycle Management** move arquivos automaticamente conforme o tempo desde o último acesso, e pode trazê-los de volta ao Standard no primeiro acesso. **EFS Archive** é para acesso ainda mais raro.

- **Throughput e desempenho:**
 - **Elastic** (recomendado) acompanha picos imprevisíveis, com cobrança pelo uso;
 - **Provisioned** reserva uma vazão conhecida mesmo com poucos GiB armazenados;
 - **Bursting** depende do tamanho em Standard e de créditos. Observe IOPS, vazão, latência, tamanho dos arquivos e métricas antes de migrar para FSx for Lustre ou ampliar a computação. Modos de throughput do EFS.
- **Performance mode:** *General Purpose* (menor latência, recomendado) ou *Max I/O* (legado, maior paralelismo com mais latência). O modo Elastic tornou o Max I/O raramente necessário.

2.3.3 Segurança e replicação do EFS

- **Criptografia em repouso** (KMS, definida na criação) e **em trânsito** (TLS, com o *EFS mount helper*).
- **Controle de acesso:** security groups (rede), **IAM authorization** e *file system policies* (quem pode montar e gravar, exigir TLS) e permissões POSIX.
- **EFS Access Points:** impõem um **usuário/grupo POSIX** e um **diretório raiz** por aplicação. É o padrão para isolar várias aplicações ou tenants (e funções Lambda) no mesmo sistema de arquivos.
- **EFS Replication:** replica o sistema de arquivos de modo assíncrono para outra Região ou AZ.
 - Enquanto a replicação está ativa, o **destino é somente leitura**. Não há escrita ativa simultânea nos dois lados nem RPO zero garantido.
 - Para recuperação, planeje o failover e a promoção do destino, além de testar DNS, permissões e clientes.
 - Replicação · Failover.
- **Backup:** AWS Backup (habilitado por padrão em novos sistemas de arquivos criados pelo console).

2.3.4 Padrões e pegadinhas de EFS

- "Várias instâncias Linux em várias AZs precisam do mesmo diretório": **EFS**. "Se forem instâncias Windows": **FSx for Windows**.
- "Funções Lambda precisam de arquivos grandes compartilhados e persistentes": **EFS com access point**.
- "Reduzir custo de arquivos antigos sem mudar a aplicação": **Lifecycle Management para IA/Archive**.
- "Poucos GiB, mas precisa de alta vazão constante": **Provisioned throughput** (ou Elastic).
- "Instância não consegue montar o EFS": security group sem **TCP 2049** ou mount target ausente na AZ.

2.4 Amazon FSx

Opção	Protocolos	Destaques	Quando escolher
FSx for Windows File Server	SMB	NTFS, Active Directory , DFS, shadow copies, deduplicação, Multi-AZ	File server Windows, SharePoint, home folders com AD
FSx for Lustre	Lustre (POSIX)	Sub-ms, centenas de GB/s, integração com S3 ; <i>scratch</i> ou <i>persistent</i>	HPC, ML, renderização, simulações
FSx for NetApp ONTAP	NFS, SMB, iSCSI, NVMe/TCP	Snapshots, clones, SnapMirror, tiering, compressão/dedup, Multi-AZ	Migrar NetApp; multiprotocolo (Linux + Windows no mesmo dado)
FSx for OpenZFS	NFS	Snapshots e clones instantâneos, baixa latência, Multi-AZ	Migrar ZFS/Linux; ambientes de dev/test com clones


- **FSx for Windows File Server:** sistema de arquivos gerenciado com SMB nativo, permissões NTFS e integração com Active Directory (AWS Managed Microsoft AD ou AD on-premises). Substitui NAS/servidores de arquivo Windows on-premises. É a resposta padrão sempre que o requisito envolve SMB + AD + alta disponibilidade multi-AZ

(ex.: migração de SharePoint, compartilhamento entre equipes Windows, arquivos confidenciais com AWS Client VPN). O **Multi-AZ** mantém um servidor standby em outra AZ com failover automático.

- **FSx for Lustre:** sistema de arquivos paralelo de altíssima performance para HPC, renderização e simulações científicas. Integra nativamente com o S3 para persistência durável: um **data repository association** apresenta os objetos do S3 como arquivos (carregados sob demanda) e exporta os resultados de volta ao bucket.
 - **Scratch:** temporário, sem replicação, menor custo, para processamento de curto prazo.
 - **Persistent:** dados replicados na AZ, para cargas longas.
- **FSx for NetApp ONTAP:** sistema de arquivos compatível com recursos ONTAP e protocolos NFS, SMB e iSCSI, incluindo snapshots, clones e tiering. É a opção natural para migrar workloads NetApp preservando funcionalidades e compatibilidade multiprotocolo. **SnapMirror** replica de um NetApp on-premises para a AWS.
- **FSx for OpenZFS:** sistema de arquivos gerenciado compatível com OpenZFS, acessado por NFS, com snapshots e clones rápidos. É indicado para migrar workloads ZFS/Linux que exigem baixa latência e semântica de sistema de arquivos, não SMB/Windows.
- **Backups do FSx:** automáticos e manuais, armazenados no S3, e integrados ao AWS Backup.

2.4.1 Migração gradual com acesso local: FSx File Gateway

Cenário típico: uma organização de saúde guarda prontuários em servidores de arquivos Windows no data center e quer migrar para a AWS aos poucos. A equipe clínica local precisa continuar com o acesso rápido de hoje, sem mudar o jeito de abrir os arquivos, e as aplicações novas na nuvem precisam ler os mesmos arquivos.



Equipe local acessando um FSx File Gateway com cache, ligado por Direct Connect ou VPN ao FSx for Windows, que também atende as aplicações na nuvem.

1. **Acesso local:** a equipe usa o mesmo tipo de caminho SMB de antes, agora servido pelo **FSx File Gateway**, uma VM ou appliance no data center. Os arquivos mais usados ficam em **cache local**, com a latência de uma rede interna.
 2. **Ligação com a AWS:** o gateway conversa com o **FSx for Windows File Server** por **Direct Connect** ou **VPN**. O FSx guarda a cópia única dos arquivos, e o gateway mapeia cada compartilhamento do FSx para um compartilhamento local.
 3. **Mesmo domínio:** o gateway e o FSx entram no mesmo **Active Directory**, e as permissões NTFS continuam valendo dos dois lados.
 4. **Nuvem:** as aplicações novas na AWS acessam o FSx direto por SMB, nos mesmos arquivos que a equipe usa no data center.
- **Disponibilidade para quem começa agora:** o **FSx File Gateway não está mais disponível para novos clientes;** quem já usa continua normalmente. Num projeto novo, os clientes do data center acessam o FSx for Windows di-

reto, por Direct Connect ou VPN, e a latência passa a depender do link. Na prova, o FSx File Gateway continua sendo a resposta quando o enunciado pede acesso local de baixa latência a um FSx na nuvem.


- **Para migrar os dados:** o **DataSync** copia os servidores de arquivos antigos para o FSx preservando as ACLs.

Opção	Acesso local de baixa latência	Mesmo padrão de acesso (SMB, AD)	Dados também na nuvem	No requisito
FSx File Gateway + FSx for Windows	Sim, pelo cache local	Sim	Sim, no FSx	Atende
Acesso direto ao FSx for Windows por Direct Connect ou VPN	Depende do link	Sim	Sim	Funciona; é o caminho para clientes novos
S3 File Gateway	Sim, com cache	Parcial: grava objetos no S3, sem a semântica completa de ACLs do Windows	Sim, como objetos	Exige mudar como as aplicações tratam os arquivos
Migrar tudo para o S3 de uma vez	Não	Não: acesso por objetos	Sim	Exige reescrever aplicações
Amazon EFS	Não	Não: NFS, sem SMB nem AD	Sim	Não serve para clientes Windows

Na prova, "migração gradual", "acesso local com latência mínima" e "sem mudar o padrão de acesso a arquivos Windows" apontam para FSx for Windows File Server com FSx File Gateway no data center. Armazenamento de objetos e serviços só de nuvem ficam de fora.

2.4.2 Compartilhamento SMB para servidores IIS em várias AZs

Cenário típico: uma aplicação legada de estoque roda em servidores Windows com IIS, e as imagens de produto e os arquivos de configuração ficam num NAS on-premises. A empresa leva a aplicação para EC2 em várias AZs e precisa de um compartilhamento de arquivos que os servidores Windows usem como antes, sem mudar o código.



ALB distribuindo para servidores IIS em duas AZs, que montam o FSx for Windows Multi-AZ por SMB; o AD autentica e o DataSync migra o NAS.

- 1. Entrada:** os usuários chegam pelo ALB.
- 2. Servidores web:** o ALB distribui entre instâncias EC2 com IIS em duas AZs, num Auto Scaling group.
- 3. Compartilhamento:** as instâncias montam o **FSx for Windows File Server** por **SMB**, com o mesmo caminho UNC que usavam no NAS, sem alterar o código. O load balancer não acessa o FSx: quem monta o compartilhamento é o FSx.

mento são as instâncias.


4. **Alta disponibilidade:** na implantação **Multi-AZ**, o FSx tem um servidor preferido numa AZ e um standby na outra, com **replicação síncrona** e failover automático sob o mesmo nome DNS. A implantação Single-AZ é mais barata, mas não resiste à perda da AZ.
 5. **Domínio e migração:** o FSx e as instâncias entram no mesmo **Active Directory** (AWS Managed Microsoft AD ou o AD on-premises), e as permissões NTFS valem como antes. O **DataSync** copia os arquivos do NAS preservando as ACLs.
- **Proteção dos arquivos:** backups automáticos diários e *shadow copies* para o usuário recuperar versões anteriores.

Serviço	Protocolo	Clientes	No cenário
FSx for Windows File Server (Multi-AZ)	SMB, com ACLs NTFS e AD	Windows	Atende: substitui o NAS sem mudar o código
Amazon EFS	NFS	Linux; não é suportado em Windows	Não serve para IIS
FSx for NetApp ONTAP	SMB e NFS	Windows e Linux	Funciona, com mais recursos e mais configuração; indicado quando há clientes dos dois sistemas
Storage Gateway (FSx File Gateway ou S3 File Gateway)	SMB ou NFS num gateway	Clientes on-premises	Feito para acesso a partir do datacenter, não para instâncias EC2
EBS compartilhado	Bloco	Uma instância, ou Multi-Attach na mesma AZ	Não é compartilhamento de arquivos entre AZs

Na prova, "Windows", "IIS" e "compartilhamento de arquivos" apontam para SMB e, portanto, para o FSx for Windows File Server, na implantação Multi-AZ quando o requisito é alta disponibilidade. O EFS sai primeiro, porque usa NFS.

2.4.3 Servidor de arquivos Windows com acesso remoto: FSx + Client VPN

Cenário típico: uma organização de saúde guarda prontuários num servidor de arquivos Windows on-premises, sem espaço, com acesso restrito por grupos do Active Directory. A equipe passou a trabalhar remotamente, e os arquivos confidenciais só podem ser acessados por usuários autorizados, sem expor o compartilhamento à internet.



Funcionário remoto acessando o FSx for Windows pela Client VPN, com o FSx no domínio do AD on-premises e os dados migrados pelo DataSync.

- 1. Conexão remota:** o funcionário conecta pelo **AWS Client VPN**, com túnel criptografado. A autenticação usa o próprio AD, via **AD Connector** ou **AWS Managed Microsoft AD**, ou um IdP por SAML. **Regras de autorização** por grupo do AD definem quais redes cada grupo alcança.
 - 2. Acesso SMB:** pela VPN, o tráfego chega às subnets privadas da VPC, e o usuário abre o compartilhamento por **SMB**. O **security group** do FSx libera a porta **445** só a partir da VPN, e o compartilhamento não tem endpoint público.
 - 3. Permissões do AD:** o **FSx for Windows File Server** entra no domínio do **AD on-premises**, alcançado por **Direct Connect** ou **VPN site-to-site**, ou num AWS Managed Microsoft AD. As **ACLs NTFS** e os grupos por departamento continuam valendo como antes.
 - 4. Migração:** o **AWS DataSync**, com um agente on-premises, copia os arquivos para o FSx **preservando as ACLs NTFS** e pode sincronizar de novo até o dia da virada.
- Disponibilidade e proteção:** use a implantação **Multi-AZ** para failover automático. Backups automáticos e **shadow copies** permitem que o próprio usuário recupere versões anteriores. A criptografia em repouso usa KMS, e a criptografia SMB pode ser exigida em trânsito.
 - Escritórios on-premises que continuam acessando:** o acesso vai pelo Direct Connect ou pela VPN site-to-site, sem passar pela internet.

Opção	Permissões do Windows e AD	Acesso remoto seguro	No requisito
FSx for Windows + Client VPN + AD	Nativas: SMB, ACLs NTFS e grupos do AD	Túnel criptografado com autenticação no AD	Atende
Compartilhamento exposto na internet com allowlist de IPs	Até podem existir	Não: endpoint público, e IP não identifica usuário	Não atende: arquivos confidenciais expostos
S3 com URLs pré-assinadas ou política por IP	Não: sem ACLs NTFS nem SMB	Por link ou endereço, não por usuário do AD	Não preserva as permissões
Amazon EFS	Não: NFS para Linux, sem SMB nem AD	Depende de VPN	Não serve para clientes Windows
S3 File Gateway	Parcial: grava objetos no S3, sem a semântica completa de ACLs do Windows	Depende do gateway on-premises	Não substitui um servidor de arquivos Windows

Na prova, "servidor de arquivos Windows", "permissões do Active Directory" e "arquivos confidenciais acessados por equipe remota" apontam para FSx for Windows File Server com acesso pelo Client VPN. Qualquer opção com endpoint público ou controle por endereço IP fica descartada.

2.4.4 Padrões e pegadinhas de FSx

- "Compartilhamento SMB com permissões do AD e alta disponibilidade": **FSx for Windows Multi-AZ**. EFS não atende Windows/SMB.
- "Processar dados do S3 com sistema de arquivos paralelo de alta performance": **FSx for Lustre** vinculado ao bucket.
- "Job HPC de curta duração com menor custo": Lustre **scratch**. "Dados precisam persistir": Lustre **persistent**.
- "Mesmos dados acessados por Linux (NFS) e Windows (SMB)": **FSx for NetApp ONTAP**.
- "Migrar um NetApp com snapshots e replicação": **FSx for NetApp ONTAP + SnapMirror**.

2.5 Storage Gateway e migração de dados

2.5.1 AWS Storage Gateway

- Família de gateways híbridos (VM on-premises, EC2 ou appliance) com **cache local** para acesso de baixa latência aos dados mais usados, enquanto os dados completos ficam na AWS.
- S3 File Gateway**: expõe um bucket S3 como compartilhamento **NFS/SMB** on-premises, e cada arquivo vira um objeto no S3. Sem ACLs/AD nativos do Windows: para semântica completa de file server Windows, prefira FSx for Windows. Os objetos podem ser processados por serviços AWS e passar por lifecycle.
- FSx File Gateway**: gateway on-premises com acesso local de baixa latência a um FSx for Windows na nuvem, preservando ACLs e AD. Verifique a disponibilidade para novos clientes antes de adotá-lo em um projeto novo.
- Volume Gateway**: expõe volumes de **bloco iSCSI**, que não são compartilháveis entre múltiplas instâncias.
 - Cached**: dados primários na AWS, com cache local dos dados quentes.
 - Stored**: dados primários **locais**, com backup assíncrono para a AWS como snapshots EBS. Os snapshots podem virar volumes EBS para recuperação na AWS.
- Tape Gateway**: **fitas virtual (VTL)** para o software de backup existente (Veeam, NetBackup), com arquivamento em S3 Glacier Flexible Retrieval/Deep Archive. Elimina a gestão de fitas físicas sem mudar o processo de backup.

2.5.2 Migração e transferência de dados

Requisito	Resposta	Observação
Transferência online, grande ou recorrente , entre on-premises/outras nuvens e S3/EFS/FSx	AWS DataSync	Agente, agendamento, filtros, verificação de integridade
Parceiros externos enviam arquivos via SFTP/FTPS/FTP/AS2	AWS Transfer Family	Mantém protocolo e credenciais dos parceiros
Aplicações on-premises continuam acessando localmente, dados na nuvem	Storage Gateway	Acesso contínuo com cache, não migração pontual
Banco de dados (não arquivos)	AWS DMS	Veja a seção 3
Rede insuficiente para o prazo	Data Transfer Terminal , parceiros ou Snowball (só para quem já é cliente)	Calcule volume ÷ banda efetiva antes
Enviar dados ao S3 de longe, pela internet	S3 Transfer Acceleration	Uploads de clientes distribuídos globalmente

- AWS DataSync + agente on-premises**: transferência automatizada, otimizada e **recorrente** de grandes volumes entre on-premises e AWS (ou entre serviços AWS e outras nuvens), com compressão e verificação de integridade. Exige um agente instalado localmente com uma *location* configurada. Depende da largura de banda de rede. Pode usar **Direct Connect** ou VPC endpoints para não trafegar pela internet, limitar a banda usada e preservar metadados/permisões.
- AWS Transfer Family**: serviço gerenciado de transferência de arquivos que expõe endpoints totalmente gerenciados para os protocolos **SFTP, FTPS, FTP e AS2**, usando S3 ou EFS como armazenamento de backend. É a resposta padrão para "migrar um workflow de transferência de arquivos legado (SFTP) para a nuvem sem mudar processos/credenciais dos parceiros externos que já usam esse protocolo". É diferente do DataSync, que faz movimentação em massa/recorrente entre sistemas sem expor um endpoint de protocolo de transferência a terceiros.
- AWS Snowball Edge (legado)**: dispositivo físico para transferência offline quando rede e prazo inviabilizam uma cópia online. Ainda pode aparecer em questões antigas. Desde novembro de 2025, só clientes existentes podem solicitar dispositivos, e o suporte comercial termina em dezembro de 2026. Para novos projetos, compare **AWS**

DataSync por rede, **AWS Data Transfer Terminal** (levar a mídia a uma instalação de upload da AWS) e parceiros, considerando tempo total, disponibilidade local e custo. Aviso Snowball · Data Transfer Terminal.

- **AWS Snowcone (descontinuado)**: dispositivo menor citado em simulados antigos, que não pode ser solicitado desde novembro de 2024. Atualização da família Snow.

2.5.3 Números do Snowball (legado)

Métrica	Valor	Observação
Snowball Edge Storage Optimized	210 TB utilizáveis	
Snowball Edge Compute Optimized	até 104 vCPUs, 416 GB RAM, 28 TB NVMe SSD dedicado	
Snowcone (histórico)	8 TB (HDD) ou 14 TB (SSD)	Descontinuado em 2024; não selecionar para novo projeto

⚠ **Atenção — relevante para quem estuda em 2026:** a AWS está descontinuando toda a linha Snow Family. Fechada para novos clientes desde 07/nov/2025, com fim de suporte em todas as regiões comerciais previsto para 31/dez/2026. Isso ainda não está refletido na maior parte do material de curso do SAA-C03, mas é uma mudança de calendário real e recente.

2.5.4 Padrões e pegadinhas de Storage Gateway e migração

- "Substituir a biblioteca de fitas sem mudar o software de backup": **Tape Gateway**.
- "Servidores on-premises gravam arquivos por NFS/SMB e os dados devem ir para o S3": **S3 File Gateway**.
- "Volumes iSCSI com os dados primários locais e backup na AWS": **Volume Gateway stored**.
- "Migrar 50 TB de um NAS para o EFS e depois sincronizar diariamente": **DataSync**.
- "Parceiros enviam arquivos via SFTP e não podem mudar": **Transfer Family**.

2.6 Backup

2.6.1 AWS Backup

- Backup centralizado com políticas de retenção, cópias entre contas/Regiões e testes de restauração para recursos compatíveis (por exemplo EC2, RDS, Aurora, EFS, EBS, FSx, S3 e DynamoDB).
- **Backup plans**: frequência, janela, retenção, transição para cold storage e cópia para outra Região ou conta. Os recursos são atribuídos **por tag**, e novos recursos com a tag entram automaticamente.
- **Com AWS Organizations**: *backup policies* aplicam planos a todas as contas, com um **cofre central em conta separada** para cópias entre contas. Isso protege contra comprometimento da conta de produção.
- **Cold storage do AWS Backup não é S3 Glacier Deep Archive**: a transição depende do tipo de recurso. Para objetos S3 arquivados, use lifecycle e classes S3 Glacier, respeitando as limitações do backup de S3.
- **Retenção de anos**: defina frequência, cópias, imutabilidade, prazo de exclusão e teste de restore. Não confunda com o PITR do DynamoDB (janela de até 35 dias).
- **Restore testing** valida automaticamente se os backups podem ser restaurados. **AWS Backup Audit Manager** gera relatórios de conformidade das políticas de backup.
- Recursos por tipo · Plano e cold storage.

2.6.2 Imutabilidade de backups

- **AWS Backup Vault Lock:** aplica proteção WORM (write-once-read-many) a um cofre de backup, impedindo exclusão ou alteração dos backups armazenados durante o período de retenção, mesmo por usuários administrativos.
- Em **modo compliance**, nem a conta raiz consegue burlar a trava após o período de carência. Em **modo governance**, usuários com permissão específica podem removê-la. É o equivalente do S3 Object Lock Compliance Mode, mas aplicado ao AWS Backup. É a resposta padrão para imutabilidade regulatória de backups.
- **Logically air-gapped vault:** cofre isolado e bloqueado por padrão, compartilhável com outras contas para recuperação mesmo se a conta de origem for comprometida (ex.: ransomware).

2.6.3 Padrões e pegadinhas de backup

- "Centralizar e padronizar backups de EC2, RDS, EFS e DynamoDB em várias contas": **AWS Backup + Organizations backup policies.**
- "Backups não podem ser apagados nem por administradores": **Vault Lock em modo compliance.**
- "Cópia de backup em outra Região para DR": **cópia cross-Region no backup plan.**
- "Réplica substitui backup?" **Não:** replicação propaga exclusões e corrupção. Backup com retenção e imutabilidade protege contra erro humano e ransomware.
- "Provar ao auditor que os backups seguem a política": **Backup Audit Manager.**

2.7 Decisão rápida — Armazenamento

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Imutabilidade regulatória absoluta no S3	S3 Object Lock — Compliance Mode	Governance Mode, Versioning+MFA Delete, ACL
Retenção sem prazo definido / decisão futura	S3 Object Lock — Legal Hold	Retention period fixo
Compartilhamento de arquivos Windows com AD/SMB	Amazon FSx for Windows File Server	EFS, S3, Storage Gateway
Compartilhamento POSIX/NFS entre instâncias Linux	Amazon EFS	EBS, S3
HPC com protocolo Lustre	Amazon FSx for Lustre	EFS, EBS

Banco de Dados

***Regra de ouro da prova:** escolha o banco pelo **modelo de dados** e pelo **padrão de acesso**, não pela familiaridade. Joins e transações ACID levam a **RDS/Aurora**. Acesso por chave em escala massiva com latência de milissegundos leva a **DynamoDB**. Leituras repetidas leva a **cache** (ElastiCache/DAX). Analytics sobre grandes volumes leva a **Redshift/Athena**. Depois, resolva **disponibilidade** (Multi-AZ), **escala de leitura** (réplicas), **DR** (cross-Region/Global) e **custo**, nessa ordem. Multi-AZ não escala leitura. Réplica não substitui backup.*

Modelo de dados	Serviço	Caso típico
Relacional (OLTP)	RDS, Aurora, Aurora DSQL	ERP, e-commerce, transações com joins
Chave-valor / documento em escala	DynamoDB	Carrinho, sessões, perfis, IoT, jogos
Documento (compatível com MongoDB)	DocumentDB	Catálogo, conteúdo, migração de MongoDB
Wide-column (compatível com Cassandra)	Keyspaces	Migração de Cassandra, alta taxa de escrita
Grafo	Neptune	Redes sociais, recomendação, fraude
Em memória (cache)	ElastiCache (Valkey/Redis OSS/Memcached), DAX	Cache, sessões, leaderboards
Em memória (banco primário durável)	MemoryDB	Dados em memória que não podem ser perdidos
Séries temporais	Timestream	Telemetria, métricas, IoT por timestamp
Busca e análise de logs	OpenSearch Service	Busca textual, observabilidade
Data warehouse (OLAP)	Redshift	BI, relatórios sobre grandes volumes

3.1 Amazon RDS

3.1.1 Fundamentos do RDS

- Banco relacional gerenciado: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQL Server, Oracle e Db2. A AWS cuida de provisionamento, patching, backups, monitoramento e failover. **Não há acesso ao sistema operacional** (para isso, veja RDS Custom abaixo).
- Roda em subnets da sua VPC, definidas por um **DB subnet group** (subnets privadas em pelo menos duas AZs). O acesso é controlado por **security groups**, idealmente referenciando o security group da camada de aplicação, e não CIDRs.
- **Armazenamento** gp3 ou io2 (EBS por baixo). **Parameter groups** configuram o engine. **Option groups** habilitam recursos específicos (ex.: TDE no Oracle/SQL Server).

3.1.2 Alta disponibilidade e escala de leitura no RDS


- **RDS Multi-AZ DB instance:** uma instância principal e uma réplica **síncrona em standby** em outra AZ, com failover automático, normalmente em 1–2 minutos. O **endpoint DNS não muda:** a aplicação só precisa reconectar. A

standby não atende leituras. Esse modelo é voltado a disponibilidade, não a ampliar a capacidade de leitura. Backups e manutenção são feitos a partir da standby, o que reduz o impacto na principal.

- **RDS Multi-AZ DB cluster:** uma instância de gravação e **duas instâncias de leitura**, em três AZs, com replicação semissíncrona e failover mais rápido (tipicamente abaixo de 35 s). Combina disponibilidade e capacidade adicional de leitura. Não deve ser confundido com o modelo de uma única standby nem com uma Read Replica independente. Está disponível para MySQL e PostgreSQL. Comparação dos modelos.
- **Read Replica:** réplica geralmente **assíncrona** para descarregar tráfego de leitura. Dimensione-a para a demanda, pois ela também pode virar gargalo.
 - Cada réplica tem **endpoint próprio**, e a aplicação precisa enviar as leituras para ele.
 - Pode ficar na mesma AZ, em outra AZ ou em **outra Região**. A cross-Region serve para leitura local e DR, com custo de transferência entre Regiões.
 - Pode ser **promovida** manualmente a banco independente, o que quebra a replicação.
 - Pode ter Multi-AZ própria.
 - No modelo RDS Multi-AZ DB instance, uma Read Replica separada atende leitura. No Multi-AZ DB cluster, as duas instâncias leitoras já podem atender esse tráfego.
- Quando o problema envolve disponibilidade e lentidão por leituras pesadas, compare **RDS Multi-AZ DB instance + Read Replica** com **RDS Multi-AZ DB cluster**. A escolha depende do mecanismo de alta disponibilidade, da capacidade de leitura e do engine exigidos no cenário.
- **RDS Proxy:** agrupa e reutiliza um pool de conexões entre a aplicação (tipicamente Lambda) e o banco.
 - É a resposta padrão quando o sintoma é "timeout de conexão apesar de CPU/memória/disco baixos", ou seja, esgotamento de conexões, não de capacidade computacional.
 - Também **reduz o tempo de failover** (mantém as conexões da aplicação e redireciona para a nova principal) e suporta **autenticação IAM** com credenciais no Secrets Manager.
 - Não resolve indisponibilidade total durante updates.

3.1.3 Separar leitura e escrita com read replicas

Cenário típico: o catálogo de uma loja roda numa única instância RDS for MySQL. Numa promoção, as buscas de produto disparam, e a instância não dá conta de leituras e escritas ao mesmo tempo. O requisito pede para separar o tráfego de leitura do de escrita, sem trocar de engine.



Aplicação enviando escritas ao RDS primário e leituras a duas read replicas, que recebem a replicação assíncrona.

1. **Escritas:** pedidos e atualizações de estoque continuam indo para a instância **primária**.

2. **Replicação:** duas **read replicas** recebem as mudanças da primária por replicação **assíncrona**. Para criá-las, os **backups automáticos** precisam estar ativos na origem. Dimensione as réplicas como a primária: elas atendem as buscas e ainda precisam aplicar todas as escritas, então uma réplica pequena vira o novo gargalo e acumula lag.
 3. **Leituras:** as buscas de produto vão para as réplicas. No RDS, cada réplica tem **endpoint próprio** e não existe um reader endpoint como no Aurora: a aplicação, ou a camada de acesso a dados, decide para onde vai cada consulta e distribui entre as réplicas.
- **Lag:** como a replicação é assíncrona, uma leitura feita logo depois de uma escrita (por exemplo, mostrar o pedido recém-criado) deve ir à primária.
 - **Junto com o CloudFront:** se as páginas também carregam devagar para clientes em outros continentes, o CloudFront na frente dos servidores web guarda imagens e páginas de produto perto de cada cliente. Cada página servida pela borda nem chega ao banco, o que também alivia as leituras. As duas medidas se somam: o CloudFront reduz a latência global, e a read replica absorve as consultas que chegam à origem. Veja CloudFront na frente de uma aplicação dinâmica.
 - **Multi-AZ resolve outro problema:** no **Multi-AZ DB instance**, o standby existe só para failover e não atende leituras. A exceção é o **Multi-AZ DB cluster** (MySQL e PostgreSQL), cujas duas instâncias leitoras também atendem leituras. Os dois recursos podem ser combinados: Multi-AZ para disponibilidade e read replicas para leitura.


Opção	Atende leituras?	Mudança	No requisito
Read replicas do RDS for MySQL	Sim, com lag assíncrono	A aplicação separa as conexões de leitura e escrita	Atende, sem trocar de engine
Multi-AZ DB instance	Não: o standby só serve para failover	Nenhuma	Não resolve a carga de leitura
Multi-AZ DB cluster	Sim, nas duas leitoras	Endpoint de leitura do cluster	Alternativa válida, também com mais disponibilidade
Instância maior (escala vertical)	Na mesma instância	Troca de classe, com reinício	Paliativo: tem limite e não separa o tráfego
ElastiCache na frente do banco	Do cache, não do banco	Lógica de cache na aplicação	Complementa, mas não separa leitura e escrita no banco
Amazon Redshift	Sim, para consultas analíticas	Migrar os dados para um data warehouse	Não serve: é OLAP, feito para análise, não para as transações (OLTP) da loja

Na prova, "separar o tráfego de leitura do de escrita" e "alto volume de consultas de leitura" apontam para read replicas. O Multi-AZ DB instance é para disponibilidade: o standby nunca atende consultas.

3.1.4 Publicar mudanças do RDS para vários sistemas

Cenário típico: num marketplace, cada venda concluída precisa tirar o item dos anúncios e também atualizar o índice de busca, o pipeline de detecção de fraude e os relatórios de parceiros. O RDS for MySQL não emite eventos de mu-

dança de dados, e o requisito pede um desenho desacoplado e escalável.



Mudanças do RDS capturadas por trigger com tabela de eventos ou pelo DMS com CDC, publicadas num tópico SNS que distribui para uma fila SQS por sistema.

- 1. Captura:** como o banco não avisa sozinho, um mecanismo precisa detectar a venda. Há duas opções principais, a seguir.
 - 2. Opção A, padrão outbox:** um **trigger** grava cada venda numa **tabela de eventos** separada, na mesma transação. Uma **Lambda**, agendada pelo EventBridge Scheduler, lê só as linhas novas, publica e marca o que já foi enviado. Exige poder alterar o esquema.
 - 3. Opção B, AWS DMS com CDC:** uma tarefa do **DMS** lê o binlog (que precisa estar ativo, com backups automáticos ligados) e grava cada mudança no **Kinesis Data Streams**, quase em tempo real e sem mexer no esquema. **O SQS não é destino do DMS:** um consumidor, como uma Lambda, leva os eventos do stream adiante.
 - 4. Fan-out:** os eventos vão para um tópico **SNS**, que entrega uma cópia a **uma fila SQS por sistema**. Cada sistema (busca, fraude, relatórios) consome a própria fila no seu ritmo, e a falha de um não afeta os outros.
- **Uma fila só não faz fan-out:** numa fila SQS, cada mensagem é processada por um consumidor e depois apagada. Vários sistemas lendo a mesma fila disputariam as mensagens, e cada sistema veria só uma parte das vendas. O EventBridge, com uma regra por destino, também faz esse papel.
 - **Alternativa mais simples:** uma Lambda que consulta a **tabela principal** periodicamente, procurando vendas novas por data. Funciona quando nem trigger nem DMS são possíveis, mas gera carga no banco e pode perder ou repetir mudanças sem um controle cuidadoso.
 - **Exceção nos engines:** o **RDS for PostgreSQL** e o **Aurora** conseguem invocar uma Lambda a partir do banco (extensão `aws_lambda` no PostgreSQL, funções nativas no Aurora MySQL). O RDS for MySQL não tem esse recurso.

Abordagem	Captura	Eficiência	Quando usar
Trigger + tabela de eventos (outbox) + Lambda	Na mesma transação da venda	Alta: lê só eventos novos	O esquema pode ser alterado e uma solução própria é aceitável
AWS DMS com CDC + Kinesis Data Streams	Pelo log de transações, quase em tempo real	Alta, gerenciada	Sem mudar o esquema, com replicação gerenciada
Lambda consultando a tabela principal	Por consulta periódica	Menor, com carga no banco	Quando trigger e DMS não podem ser usados
RDS Event Notifications via SNS	Eventos de gerenciamento (failover, backup, manutenção)	Não captura dados	Não serve para detectar vendas

Na prova, "o banco relacional não envia notificações de mudança" e "vários sistemas downstream" pedem um mecanismo de captura (trigger com tabela de eventos ou DMS com CDC) e um fan-out com SNS e uma fila SQS por sistema. Desconfie de opções que fazem o RDS publicar sozinho no SNS, EventBridge ou Lambda, ou que ligam o DMS direto ao SQS.

3.1.5 Backups e restauração do RDS

- **Backups automáticos (PITR):** snapshot diário + logs de transação, com retenção de 1 a 35 dias. Restauram a qualquer ponto dentro do período de retenção, normalmente até cerca de 5 minutos antes do momento atual. É a resposta padrão para "restaurar a X minutos antes de uma alteração".
- **Snapshots manuais:** persistem até serem apagados, inclusive após a exclusão da instância. Podem ser **copiados entre Regiões** e **compartilhados entre contas** (se criptografados, compartilhe também a chave KMS gerenciada pelo cliente). A **replicação de backups automáticos cross-Region** permite PITR em outra Região para DR.
- **Toda restauração cria uma nova instância**, com um **novo endpoint**. A aplicação precisa apontar para ela, ou você renomeia as instâncias.
- Ao excluir a instância, os backups automáticos são removidos, a menos que você escolha retê-los. Crie um **snapshot final**.
- Para retenção acima de 35 dias, imutabilidade ou gestão centralizada, use **AWS Backup**. Veja Backup.

3.1.6 Segurança do RDS

- **Criptografia em repouso (KMS)** só pode ser definida **na criação**. Ela cobre armazenamento, backups, snapshots e réplicas. Para criptografar um banco existente: snapshot → **copiar com criptografia** → restaurar uma nova instância → migrar a aplicação. Uma Read Replica tem o mesmo estado de criptografia da origem.
- **Em trânsito:** TLS. Force conexões TLS com um parâmetro do engine (ex.: `rds.force_ssl` no PostgreSQL/SQL Server, `require_secure_transport` no MySQL).
- **Autenticação:**
 - **IAM database authentication** (MySQL, MariaDB, PostgreSQL) usa tokens temporários de 15 minutos, sem senha no código;
 - **Kerberos/AD** para SQL Server, Oracle, MySQL e PostgreSQL;
 - senha mestre **gerenciada e rotacionada pelo Secrets Manager**.
- **Auditoria:** exporte logs do engine para o CloudWatch Logs. **Database Activity Streams** envia um fluxo de atividade quase em tempo real para o Kinesis, para monitoramento de conformidade (Oracle, SQL Server e Aurora).

3.1.7 Operação, desempenho e custo do RDS

- **Monitoramento:** métricas do CloudWatch (CPU, `FreeableMemory`, `ReadIOPS`, `DatabaseConnections`, `ReplicaLag`), **Enhanced Monitoring** (métricas do sistema operacional em até 1 s) e **CloudWatch Database Insights** (sucessor do Performance Insights), que mostra carga por consulta, espera e usuário.
- **RDS Storage Autoscaling:** expande automaticamente o armazenamento sem downtime quando o espaço livre cai abaixo de um limite, até o máximo configurado.
- **RDS Custom:** permite acesso ao sistema operacional subjacente para customizações específicas (Oracle e SQL Server), mantendo parte da automação gerenciada. É diferente do RDS padrão (sem acesso ao sistema operacional) e do EC2 puro (sem automação).
- **RDS Blue/Green Deployments:** cria um ambiente de staging (green) totalmente gerenciado que espelha a produção (blue) via replicação lógica, permitindo testar com segurança upgrades de versão de engine e mudanças de schema antes de promovê-los. O switchover entre blue e green é controlado pelo usuário e tipicamente leva menos de 1 minuto de downtime. É a resposta padrão para "atualizar a versão de um banco de produção com risco e downtime mínimos", mais seguro que atualizar in-place a instância diretamente.

- **Manutenção:** patches ocorrem na **janela de manutenção**. Em Multi-AZ, a standby é atualizada primeiro e depois há failover, o que reduz o downtime.
- **Parar (stop) uma instância RDS:** pode economizar em dev/test ou uso intermitente, mas a AWS reinicia automaticamente a instância após até sete dias parada, e armazenamento e backups continuam cobrados. Não planeje stop como arquivamento permanente. Para arquivar, faça snapshot e exclua a instância. Parar instância RDS.
- **RDS Event Notifications:** o RDS **emite sim** eventos nativos para SNS/EventBridge, mas apenas eventos de **gerenciamento/infraestrutura** (failover, criação/exclusão de instância, conclusão de backup, mudança de parâmetro etc.). O que o RDS **não** emite nativamente são eventos de **alteração de dados** (ex.: "linha X foi atualizada na tabela Y"). Para reagir a mudanças de dados em uma tabela, é preciso um mecanismo intermediário (trigger no banco + polling, ou AWS DMS com CDC), publicando depois em SQS/SNS para os destinos.
- **Desempenho e custo de banco:** observe CPU, memória, IOPS, latência, conexões e consultas antes de ampliar instâncias. Compare índice/consulta adequada, cache, Read Replica, RDS Proxy e aumento de IOPS conforme o gargalo. No custo total, inclua instâncias ou ACUs, armazenamento/IOPS, réplicas, backup acima da franquia aplicável, transferência e retenção de snapshots. Escolha PITR curto quando atende ao negócio. Retenção longa e imutável pede plano de backup e ciclo de vida apropriados. **Reserved Instances** de RDS reduzem o custo de bancos estáveis, porque Savings Plans de computação não cobrem o RDS.

3.1.8 Números do RDS e do Aurora

Métrica	Valor	Observação
Retenção de backup automático — mínimo	1 dia	Default via API/CLI
Retenção de backup automático — máximo	35 dias	Default 7 dias via Console
Storage máximo — RDS MySQL/PostgreSQL/MariaDB	até 64 TiB	
Storage máximo — RDS Oracle/SQL Server	até 256 TiB	⚠ Com múltiplos volumes de armazenamento adicionais — recurso de dez/2025, muito recente
Storage máximo — Aurora	128 TiB (clássico) / até 256 TiB em engines recentes	Varia por versão do engine (desde jul/2025 para Aurora PostgreSQL 15.13+/16.9+/17.5+ e Aurora MySQL 3.10+); 128 TiB continua sendo o valor mais citado em material de estudo
Réplicas de leitura — RDS (MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQL Server)	até 15	RDS Oracle: até 5
Réplicas de leitura — Aurora	até 15 Aurora Replicas por cluster	RDS "padrão" e Aurora convergiram para o mesmo número — a distinção real hoje não é a quantidade, e sim replicação síncrona via storage compartilhado (Aurora) vs. assíncrona (RDS)

3.1.9 Padrões e pegadinhas de RDS

- "Alta disponibilidade com failover automático em outra AZ": **Multi-AZ**. "Escalar leituras": **Read Replicas** (ou Multi-AZ DB cluster).
- "A standby Multi-AZ pode atender relatórios?" No modelo DB instance, **não**.
- "DR em outra Região com RPO de minutos para o RDS": **Read Replica cross-Region** (promover no desastre) ou cópia cross-Region de backups/snapshots, conforme RPO/RTO.
- "Criptografar um RDS existente não criptografado": **snapshot → cópia criptografada → restore**.
- "Remover senhas do código": **IAM database authentication** ou **Secrets Manager** com rotação.
- "Lambda esgota as conexões do banco": **RDS Proxy**.
- "Identificar a consulta que causa lentidão": **Database Insights / Performance Insights**.
- "Upgrade de versão com downtime mínimo e rollback": **Blue/Green Deployments**.
- "Acesso ao sistema operacional do banco gerenciado": **RDS Custom**.

- "Restaurou o backup, mas a aplicação continua lendo dados antigos": a restauração criou **novo endpoint**.

3.2 Amazon Aurora

3.2.1 Arquitetura do Aurora

- Banco relacional gerenciado de alta performance, compatível com MySQL/PostgreSQL. As instâncias de computação são separadas de um **volume de cluster compartilhado**.
- **Armazenamento distribuído: 6 cópias dos dados em 3 AZs**. Tolerar a perda de 2 cópias sem afetar a escrita e de 3 sem afetar a leitura, com reparo automático. Cresce sozinho até o limite do engine (Números do RDS e do Aurora), e a cobrança é pelo uso.
- **Réplicas compartilham o mesmo armazenamento**: não há cópia de dados para criar uma réplica, e o lag normalmente fica em **milissegundos**. Até **15 Aurora Replicas** por cluster.
- **Failover**: uma Aurora Replica é promovida a writer, tipicamente em **menos de 30 segundos**. A ordem segue os **failover priority tiers**. Sem réplicas, o Aurora recria a instância, o que é mais lento.
- **Configuração de armazenamento: Aurora Standard** (paga por I/O) ou **Aurora I/O-Optimized** (sem cobrança por I/O e preço maior de instância/armazenamento). I/O-Optimized compensa quando o I/O passa de cerca de 25% do custo do cluster.


3.2.2 Endpoints e réplicas do Aurora

- **Cluster endpoint** (writer): sempre aponta para a instância de escrita atual e acompanha o failover.
- **Reader endpoint**: balanceia conexões entre as réplicas de leitura.
- **Custom endpoints**: grupos de instâncias específicas, por exemplo réplicas maiores para relatórios analíticos, separadas das réplicas da aplicação.
- **Instance endpoints**: para diagnóstico. Evite usá-los na aplicação.
- **Aurora Auto Scaling com Aurora Replicas**: escala automaticamente réplicas de leitura conforme a demanda (CPU ou conexões), mantendo HA multi-AZ. É a resposta padrão para cargas de leitura imprevisíveis.

3.2.3 Checkout resistente à perda de uma AZ: Aurora com réplica e RDS Proxy

Cenário típico: o checkout de uma loja roda em EC2 atrás de um ALB, e o banco hoje está numa única AZ. O requisito pede continuar disponível se um data center falhar, com o mínimo de tempo parado e de perda de dados e com o me-

nor esforço operacional.



ALB e Auto Scaling em duas AZs, conexões pelo RDS Proxy até o writer do Aurora, com uma Aurora Replica na outra AZ como alvo de failover.


- 1. Entrada:** o ALB atende em várias AZs e para de enviar tráfego para a AZ que falhar.
 - 2. Computação:** o Auto Scaling group distribui as instâncias entre pelo menos duas AZs. Se uma AZ cair, o grupo lança substitutas nas que restaram.
 - 3. Conexões:** a aplicação conecta no endpoint do **RDS Proxy**, que mantém um pool de conexões com o banco e também é Multi-AZ.
 - 4. Banco:** o **writer** do Aurora atende as escritas. O armazenamento do Aurora já guarda **6 cópias em 3 AZs** num volume compartilhado, então a perda de uma AZ não perde dados confirmados.
 - 5. Failover:** com uma **Aurora Replica em outra AZ**, o Aurora promove a replica a writer quando o writer falha, tipicamente em **menos de 30 segundos**. O RDS Proxy detecta a troca e redireciona as conexões, sem depender da propagação do DNS na aplicação, o que encurta a interrupção percebida.
- Aurora não tem "standby síncrono":** esse é o modelo do **RDS Multi-AZ DB instance**, em que a standby recebe replicação síncrona e não atende leituras. No Aurora, a alta disponibilidade vem do volume compartilhado mais uma réplica em outra AZ, que também atende leituras.
 - Se o banco for RDS, não Aurora:** o menor esforço é **ativar o Multi-AZ** na instância, uma alteração sem mudar o engine.

Opção	Protege contra	RPO / RTO	Esforço	No requisito
Aurora com réplica em outra AZ + RDS Proxy + ASG e ALB em várias AZs	Perda de uma AZ	Sem perda de dados confirmados; failover em segundos	Baixo: recursos gerenciados	Atende
RDS Multi-AZ (se o banco for RDS)	Perda de uma AZ	Sem perda de dados confirmados; failover em 1 a 2 minutos	Baixo	Atende para RDS
Aurora Global Database ou réplica em outra Região	Perda de uma Região	Segundos de RPO; minutos de RTO	Maior	Além do necessário para falha de AZ
Snapshots e restauração	Corrupção e exclusão	Horas	Médio	Não atende ao mínimo de tempo parado
Banco numa única AZ	Nada no nível de AZ	Indisponível até a AZ voltar	Nenhum	Não atende

Na prova, "o banco está numa única AZ" com "minimizar tempo parado e perda de dados com o menor esforço" aponta para recursos **Multi-AZ** (réplica do Aurora em outra AZ, ou Multi-AZ no RDS), e o **RDS Proxy** ajuda a aplicação a atravessar o failover. Opções entre Regiões ou baseadas em snapshot resolvem outro problema.

3.2.4 Lag de réplica no pico: de RDS for MySQL para Aurora

Cenário típico: uma plataforma de ingressos usa RDS for MySQL com read replicas. Nas vendas de alta demanda, o lag das réplicas cresce e os usuários leem dados desatualizados. O requisito pede lag baixo, mudanças mínimas no código (a aplicação usa stored procedures) e pouca operação contínua.



Antes, read replicas do RDS for MySQL aplicando o binlog; depois, réplicas do Aurora lendo o mesmo volume de cluster, com Auto Scaling.

- Migração:** crie uma **réplica Aurora do RDS for MySQL**, espere o lag zerar e promova o cluster Aurora, com uma janela de corte curta. Restaurar um snapshot também funciona, com parada maior. O Aurora MySQL é compatível com o MySQL: consultas e stored procedures continuam iguais. Tabelas MyISAM precisam ser convertidas para InnoDB antes.
 - Escrita:** a instância writer grava no **volume de cluster compartilhado**, replicado em 6 cópias e 3 AZs pela camada de armazenamento.
 - Leitura:** as **Aurora Réplicas** leem o **mesmo volume**, sem reaplicar log como no binlog do MySQL. Por isso o lag fica normalmente **bem abaixo de 100 ms**, e só cresce em períodos de escrita muito intensa. A aplicação lê pelo **reader endpoint**, que distribui as conexões entre as réplicas.
 - Escala:** o **Aurora Auto Scaling** acrescenta ou remove réplicas (até 15) com base em CPU ou conexões. Ele ajusta a **capacidade de leitura** ao pico; o lag baixo vem da arquitetura de armazenamento, não do Auto Scaling.
- Leitura que precisa do dado mais recente:** as réplicas continuam assíncronas, ainda que com lag pequeno. A leitura que vem logo depois de uma compra, como confirmar o ingresso, deve ir ao **cluster endpoint** (writer).

Opção	Replicação	Lag sob carga	Mudanças no código	No requisito
Aurora MySQL com Aurora Replicas e Auto Scaling	Volume de armazenamento compartilhado	Normalmente bem abaixo de 100 ms	Mínimas: mesmo engine e stored procedures	Atende
RDS for MySQL com mais read replicas	Binlog assíncrono, replicado em cada réplica	Cresce com a carga de escrita	Nenhuma	Não resolve: mais réplicas não reduzem o lag

Opção	Replicação	Lag sob carga	Mudanças no código	No requisito
ElastiCache na frente do RDS	Não replica: guarda leituras em cache	Não se aplica; o cache pode servir dado antigo	Moderadas: lógica de cache na aplicação	Alivia leituras, mas não corrige o lag
DynamoDB	Modelo NoSQL próprio	Baixo, em outro paradigma	Extensas: redesenhar o acesso aos dados e abandonar as stored procedures	Fora do requisito
MySQL em EC2 com replicação própria	Binlog, operado por você	Igual ao RDS	Nenhuma	Mais operação, mesmo problema


Na prova, "reduzir o lag de réplica", "compatível com MySQL", "mudanças mínimas" e "pouca operação" apontam para Aurora MySQL com Aurora Replicas e Aurora Auto Scaling. Mais read replicas no RDS for MySQL não resolvem, porque o lag vem do binlog assíncrono.

3.2.5 Aurora Global Database

- Replicação em nível de armazenamento para **Regiões secundárias somente leitura**, com lag tipicamente **abaixo de 1 segundo** e sem impacto no desempenho da Região primária.
- Switchover** (planejado, sem perda de dados) e **failover** gerenciado (desastre, RPO de segundos) promovem uma Região secundária em cerca de um minuto. **Write forwarding** permite que aplicações na Região secundária enviem escritas, encaminhadas à primária.
- Replica quase em tempo real entre Regiões com baixíssima latência. Combinado com estratégia *pilot light*, atinge RTO baixo com menor custo que warm standby ou ativo-ativo.
- Global Database vs. Read Replica cross-Region (RDS)**: Global Database tem lag menor, failover gerenciado e é a resposta para "RPO de segundos e RTO de minutos entre Regiões" em bancos relacionais.

3.2.6 Failover multi-Região com Aurora Global Database e Route 53

Cenário típico: uma aplicação global roda em EC2 Auto Scaling com Aurora em uma Região e precisa continuar no ar, com pouca perda de dados, se a Região inteira falhar.



Route 53 com política de failover na frente de duas Regiões, com Aurora Global Database replicando da primária para a secundária.

1. **DNS:** o Route 53 usa uma **política de failover**. Enquanto o health check do registro primário estiver saudável, ele responde com o endpoint da Região primária.
 2. **Região primária:** o Auto Scaling group atende as requisições e grava no cluster primário do Aurora.
 3. **Replicação:** o Aurora Global Database replica no nível do armazenamento para o cluster da Região secundária, que fica **somente leitura**, com lag tipicamente **abaixo de 1 segundo**. A secundária pode atender leituras locais.
 4. **Failover:** se o health check falhar, o Route 53 passa a responder com a Região secundária **automaticamente**. O banco **não** troca de Região sozinho: alguém, ou uma automação (alarme do CloudWatch, EventBridge e Lambda, ou o Route 53 ARC), precisa disparar o **failover gerenciado** (`failover-global-cluster --allow-data-loss`), que promove o cluster secundário a primário em minutos. Com o **global writer endpoint**, a aplicação continua usando o mesmo nome de conexão depois da troca.
- **RPO e RTO:** o failover não espera a replicação terminar, então o RPO é de **segundos** (o lag no momento da falha), e o RTO é de minutos. O **switchover** planejado sincroniza antes de trocar e tem **RPO zero**, mas só funciona com as duas Regiões saudáveis. Ele também serve para voltar à Região original depois da recuperação.
 - **A Região secundária precisa estar pronta:** o Auto Scaling group de lá deve estar rodando, mesmo que com capacidade mínima, ou o RTO inclui o tempo de subir a aplicação.

Opção	Lag de replicação	Failover	Esforço operacional	Uso
Aurora Global Database	Tipicamente abaixo de 1 s	Gerenciado: uma chamada promove a secundária em minutos, disparada por você ou por automação	Baixo	DR multi-Região com RPO de segundos e RTO de minutos, mais leituras locais
Read Replica cross-Region (RDS)	Segundos a minutos (assíncrona)	Manual: promover a réplica a instância independente e reconfigurar a aplicação	Moderado	DR menos sensível a tempo ou escala de leitura em outra Região
AWS DMS	Depende da tarefa	Não foi feito para failover	Alto: tarefas de replicação para manter	Migração e replicação contínua entre engines
Auto Scaling group "multi-Região"	Não se aplica	Não existe: um ASG é regional	Não se aplica	Use um ASG por Região, com o Route 53 na frente

Na prova, "DR entre Regiões com RPO de segundos e RTO de minutos" em banco relacional aponta para Aurora Global Database, e "redirecionar os usuários para a outra Região quando a primária falhar" aponta para a política de failover do Route 53 com health check. Se o enunciado disser que o failover precisa ser automático de ponta a ponta, a promoção do banco também precisa de automação.

3.2.7 Aurora Serverless v2

- Modo sem servidor do Aurora que escala a capacidade de computação automaticamente em segundos, em incrementos finos de **ACU** (Aurora Capacity Unit), conforme a demanda. A cobrança é pela capacidade efetivamente consumida, e a escala pode ir **até 0 ACU com pausa automática** em períodos ociosos.
- É a resposta padrão para cargas de banco com tráfego intermitente/imprevisível, ambientes multi-tenant com picos, ou dev/test que não justificam capacidade provisionada fixa. É diferente do Aurora provisionado (capacidade fixa, mais previsível/econômica para cargas estáveis e constantes).
- Um mesmo cluster pode **misturar** instâncias provisionadas e Serverless v2 (ex.: writer provisionado e leitores serverless). Também suporta Multi-AZ, réplicas e Global Database. O Aurora Serverless v1 foi descontinuado.

3.2.8 Recursos exclusivos do Aurora

- **Database Cloning:** cria cópias consistentes em minutos compartilhando armazenamento (copy-on-write). É ideal para staging sob demanda, sem `mysqldump`, e só cobra os blocos alterados.
- **Backtrack** (Aurora MySQL): "rebobina" o banco **no lugar** para um ponto anterior (até 72 horas) sem restaurar para uma nova instância. É a resposta para desfazer rapidamente um `DELETE` errado. PITR, ao contrário, cria um novo cluster.
- **Zero-ETL com Redshift:** replica dados do Aurora (e do RDS/DynamoDB) para o Redshift quase em tempo real, sem pipelines de ETL, para analytics sobre dados transacionais.
- **Babelfish for Aurora PostgreSQL:** entende T-SQL e o protocolo do SQL Server, reduzindo as mudanças no código ao migrar do SQL Server.
- **Aurora DSQL:** banco relacional distribuído e serverless, compatível com PostgreSQL, **ativo-ativo em várias Regiões** com consistência forte. É indicado quando se precisa de escrita em várias Regiões sem gerenciar sharding nem replicação.
- **Aurora PostgreSQL Limitless Database:** escala horizontal de escrita via sharding gerenciado, além do limite de uma única instância writer.

3.2.9 Padrões e pegadinhas de Aurora

- "Failover mais rápido e réplicas com lag mínimo": **Aurora** com réplicas em várias AZs.
- "Separar leituras de relatórios pesados das leituras da aplicação": **custom endpoint** do Aurora.
- "DR entre Regiões com RPO de ~1 s e RTO de ~1 min": **Aurora Global Database**.
- "Carga intermitente com longos períodos ociosos": **Aurora Serverless v2**.
- "Desfazer em minutos uma alteração errada sem restaurar": **Backtrack** (Aurora MySQL).
- "Criar cópia do banco de produção para testes rapidamente e sem custo de cópia completa": **cloning**.
- "Custo de I/O domina a fatura": **Aurora I/O-Optimized**.
- "Analytics sobre dados transacionais sem construir ETL": **zero-ETL para Redshift**.

3.3 Amazon DynamoDB

3.3.1 Fundamentos do DynamoDB

- NoSQL serverless (chave-valor e documento) com escala automática, latência de milissegundos de um dígito em qualquer escala e dados replicados em **3 AZs**. Não há servidor, patch nem janela de manutenção.
- **Tabela → itens → atributos**, com item de até **400 KB**. Arquivos grandes vão para o S3, com a referência no item.
- **Chave primária:** *partition key* sozinha, ou *partition key + sort key* (chave composta). Isso permite consultar vários itens relacionados (ex.: pedidos de um cliente ordenados por data) com `Query`. `Scan` lê a tabela inteira e é caro. Evite-o em caminhos críticos.
- **Leituras:** *eventually consistent* (padrão, metade do custo) ou *strongly consistent*. Esta última não está disponível em GSIs nem em réplicas de Global Tables com consistência eventual.
- **Transações ACID** (`TransactWriteItems` / `TransactGetItems`) em até 100 itens, inclusive de tabelas diferentes, com o dobro do consumo de capacidade.

3.3.2 Chaves e índices

- **Modelo de acesso:** modele a chave de partição pelas consultas e pela distribuição de tráfego. **Partições quentes** aumentam latência e throttling mesmo quando a capacidade total parece suficiente. Use chaves de **alta cardinali-**

dade (ex.: ID de usuário, não "status"), ou acrescente um sufixo aleatório (*write sharding*) para chaves muito acessadas.

- **LSI (Local Secondary Index)**: mesma partition key com outra sort key. **Só pode ser criado junto com a tabela**, suporta leitura fortemente consistente e tem limite de 10 GB por partition key.
- **GSI (Global Secondary Index)**: outra partition key e sort key, **criado a qualquer momento**, somente leitura eventualmente consistente e com **capacidade própria**. Se o GSI sofrer throttling de escrita, **as escritas na tabela base também sofrem**.
- Um GSI cria outro padrão de consulta, com armazenamento e consumo adicionais. Ele melhora consultas, mas não reduz custo nem tráfego. Compare custo de leitura, escrita, armazenamento, índices e backup antes de escolher entre DynamoDB, RDS/Aurora e Redshift.
- Não é indicado para armazenar arquivos binários grandes (isso é S3) nem para consultas ad hoc com joins e agregações complexas (isso é relacional ou analytics).

3.3.3 Capacidade e custo do DynamoDB

- **Capacidade sob demanda**: paga por requisição, dispensa provisionamento e acompanha tráfego imprevisível. Mas **não significa escala ilimitada instantânea**: picos acima de duas vezes o pico anterior em janela curta, quotas ou partições quentes podem causar throttling. É possível definir **throughput máximo** para limitar custo. Limites do modo sob demanda.
- **Provisionada + auto scaling**: você define RCU/WCU, e o auto scaling (target tracking) ajusta. Tende a ser econômica para carga previsível, mas reage ao sinal medido. **Reserved capacity** reduz ainda mais o custo de uma base estável.
- **Unidades**: 1 RCU = 1 leitura fortemente consistente/s de até 4 KB (ou 2 eventualmente consistentes). 1 WCU = 1 escrita/s de até 1 KB. Transações consomem o dobro.
- **DynamoDB Standard-IA**: classe de tabela com armazenamento cerca de 60% mais barato e leitura/escrita mais caras, para tabelas grandes com acesso pouco frequente. Combinável com capacidade provisionada para cargas estáveis.
- **TTL**: exclui automaticamente itens expirados via atributo de timestamp (epoch), sem consumir WCU. É a solução nativa e gratuita para expurgo de dados antigos. As exclusões aparecem no Streams, o que permite arquivá-las no S3.

3.3.4 Global Tables e streams


- **DynamoDB Global Tables**: réplicas ativas automáticas e bidirecionais entre Regiões (**multi-active**: escrita em qualquer Região). Servem para DR/replicação multi-Região e latência local para usuários globais, não para absorver picos de tráfego local.
 - Com consistência eventual (padrão), conflitos são resolvidos por **last writer wins**, e a replicação costuma levar cerca de 1 segundo.
 - A opção **multi-Region strong consistency** permite RPO zero, com maior latência de escrita.
- **Streams**: captura ordenada de alterações por item (retenção de 24 horas), usada para auditoria, triggers **Lambda**, replicação e agregações. **Kinesis Data Streams for DynamoDB** é a alternativa quando se precisa de retenção maior ou de vários consumidores via Kinesis.

3.3.5 DynamoDB Accelerator (DAX)

- **DAX**: cache em memória compatível com operações do DynamoDB para leituras repetidas com latência de **microsegundos**.
 - Exige usar o **cliente DAX e o endpoint do cluster** na aplicação, embora as alterações costumem ser pequenas.

- Leituras fortemente consistentes passam ao DynamoDB **sem usar o cache**. DAX não substitui modelagem de chaves e índices.
- Compare com ElastiCache quando a aplicação não se limita ao DynamoDB.
- Cliente DAX · Consistência.

Fluxo de uma leitura com DAX, por exemplo a partir de uma aplicação em EC2:



Leitura e escrita com DAX: o cache responde aos hits e consulta a tabela nos misses.


- 1. Requisição:** a aplicação envia a leitura (`GetItem`, `Query`, `Scan`) ao **endpoint do cluster DAX**, usando o cliente DAX.
- 2. Cache hit:** se o item ou o resultado já está em cache, o DAX responde em **microssegundos**, sem consultar a tabela.
- 3. Cache miss:** o DAX busca o dado no DynamoDB (*read-through*), grava o resultado no cache e devolve a resposta. A próxima leitura igual vira um hit.
- 4. Escritas:** passam pelo DAX até a tabela (*write-through*). O DAX só confirma depois que o DynamoDB confirma e então atualiza o item em cache.
- 5. Leituras fortemente consistentes e transacionais:** vão direto ao DynamoDB, sem cache, com a latência normal da tabela.

Opção	Gerenciamento	Mudança no código	Efeito na leitura	Quando escolher
DAX	Totalmente gerenciado	Pequena: cliente DAX e endpoint do cluster, mesma API do DynamoDB	Leituras repetidas em microssegundos	Cache de leitura intensiva específico do DynamoDB, com consistência eventual
ElastiCache (Valkey/Redis OSS/Memcached)	Gerenciado	Significativa: a aplicação implementa a lógica de cache (ex.: <i>cache-aside</i>)	Submilissegundo	Cache compartilhado entre várias fontes de dados, sessões ou estruturas avançadas
Global Tables	Totalmente gerenciado	Nenhuma para ler na Região local	Latência local para usuários em outras Regiões	Multi-Região e DR; não acelera leituras repetidas na mesma Região
Mais RCU ou auto scaling	Ajuste de capacidade	Nenhuma	Reduz throttling, mas não baixa a latência de milissegundos de um dígito	Throttling por falta de capacidade, não latência

Na prova, "latência de microssegundos" e "sem reescrever a aplicação" em um cenário de leitura intensiva no DynamoDB apontam para o DAX. Se o cenário exige leitura fortemente consistente, cache de outras fontes ou carga de escrita pesada, o DAX não é a resposta.

3.3.6 Sessão em microssegundos com DAX e histórico no S3 com Athena

Cenário típico: um jogo multiplayer guarda no DynamoDB o estado da sessão de cada jogador (posição, pontuação, inventário), e os servidores de jogo precisam ler esse estado em menos de um milissegundo durante a partida. A empresa também quer analisar meses de histórico de sessões com SQL, com o menor overhead operacional.



Servidores de jogo lendo pelo DAX; um export diário do DynamoDB, agendado no EventBridge Scheduler, leva o histórico ao S3 para consultas no Athena.

- 1. Leitura da partida:** os servidores de jogo leem o estado pelo **DAX**, que responde em **microssegundos** às leituras eventualmente consistentes. Veja DynamoDB Accelerator (DAX).
 - 2. Escrita:** as atualizações passam pelo DAX até a tabela (*write-through*), que mantém o item em cache atualizado.
 - 3. Agenda:** o export do DynamoDB é uma chamada de API (`ExportTableToPointInTime`). Para rodar todo dia sem script, o **EventBridge Scheduler** chama essa API diretamente.
 - 4. Export para o S3:** o export usa o **PITR**, que precisa estar ativo, e **não consome RCU** nem afeta a partida. Ele leva a **tabela inteira** num instante, ou só as **mudanças** de uma janela de tempo (export incremental), em DynamoDB JSON ou Ion. O export não filtra registros: separar as sessões concluídas é trabalho da consulta.
 - 5. Análise:** o **Athena** consulta os arquivos exportados com SQL, sem banco de dados para operar. Para consultas frequentes, converta para Parquet particionado com CTAS ou Glue.
- Limpeza da tabela:** o **TTL** apaga as sessões antigas da tabela sem consumir WCU, e o histórico continua no S3.
 - Não consulte a tabela ao vivo para análise:** uma *federated query* do Athena ou um Scan direto leem a tabela de produção e consomem a capacidade da partida.

Opção	Latência de leitura	Análise histórica	Overhead	No requisito
DAX + export para o S3 + Athena	Microsssegundos	SQL sobre arquivos no S3	Baixo: recursos nativos e uma agenda	Atende
Só DynamoDB, sem DAX	Milissegundos de um dígito	Depende do export	Baixo	Não atende à latência abaixo de 1 ms
ElastiCache na frente do DynamoDB	Submilissegundo	Depende do export	Lógica de cache própria na aplicação	Funciona, com mais código que o DAX
DynamoDB Streams ou Kinesis + Lambda gravando no S3	Não muda	Quase em tempo real	Pipeline e código para manter	Excesso para uma análise diária
Script em EC2 fazendo Scan diário	Não muda	Sim	Servidor e script, e consome a capacidade da tabela	Não atende ao menor overhead

Opção	Latência de leitura	Análise histórica	Overhead	No requisito
Zero-ETL para o Redshift	Não muda	Data warehouse sempre atualizado	Um cluster ou workgroup do Redshift	Válido para BI contínuo; mais que consultas pontuais

Na prova, "leitura abaixo de 1 milissegundo" no DynamoDB aponta para o DAX, e "análise histórica com SQL e menor overhead" aponta para o export nativo para o S3 consultado pelo Athena. Pipelines de streaming e scripts próprios ficam atrás.

3.3.7 Backup e segurança do DynamoDB

- **PITR**: restaura a qualquer ponto da janela configurada (até 35 dias, veja Números do DynamoDB). Como no RDS, **a restauração cria uma nova tabela**.
- **Backups on-demand**: completos, sem impacto de desempenho, retidos até serem apagados. Também via **AWS Backup**, com cópia cross-Region/conta e Vault Lock.
- **Export para o S3** (a partir do PITR, **sem consumir RCU**) em DynamoDB JSON ou Ion, para analytics com Athena. **Import do S3** cria uma nova tabela a partir de CSV/JSON/Ion.
- **Criptografia em repouso sempre ativa**, com chave própria da AWS, gerenciada pela AWS ou **KMS gerenciada pelo cliente**.
- **Controle fino**: condições IAM como `dynamodb:LeadingKeys` restringem cada usuário (ex.: via Cognito) aos itens com a própria partition key.
- **Acesso privado** a partir da VPC: gateway endpoint. **Deletion protection** impede exclusão acidental da tabela.
- **Zero-ETL** do DynamoDB para OpenSearch (busca) e Redshift (analytics).

3.3.8 Números do DynamoDB

Métrica	Valor	Observação
Tamanho máximo de item	400 KB	O nome do atributo entra no cálculo do tamanho
Janela do PITR	até 35 dias (padrão)	Desde jan/2025 é configurável de 1 a 35 dias via <code>RecoveryPeriodInDays</code> — antes era fixo em 35
Capacidade sob demanda — comportamento de escala	escala instantaneamente; cria hea-droom de até 2× o pico de tráfego anterior	Não é um "burst" de 5 minutos — esse conceito (capacidade não usada acumulada) é do modo provisioned , não do on-demand; cuidado para não confundir os dois
LSI — limite de tamanho	10 GB por <i>item collection</i> (mesma partition key)	Soma da tabela base + todas as projeções dos LSIs daquela partição; GSI não tem esse limite

3.3.9 Padrões e pegadinhas de DynamoDB

- "Tráfego imprevisível, sem planejamento de capacidade": **sob demanda**. "Carga estável e previsível, menor custo": **provisionada + auto scaling + reserved capacity**.
- "Throttling com capacidade total sobrando": **partição quente**. Revise a partition key.
- "Consulta por outro atributo em tabela já existente": **GSI**. LSI só pode ser criado na criação da tabela.
- "Leituras repetidas em microssegundos sem reescrever a aplicação": **DAX**.
- "Usuários globais escrevendo em várias Regiões": **Global Tables**.
- "Remover sessões expiradas sem custo": **TTL**.
- "Disparar processamento quando um item muda": **Streams + Lambda**.
- "Analisar a tabela com SQL sem impactar a produção": **export para o S3 + Athena** (ou zero-ETL para o Redshift).

- "Cada usuário só pode acessar os próprios itens": IAM com `dynamodb:LeadingKeys`.

3.4 Amazon ElastiCache (Redis/Memcached)

3.4.1 Engines e modos

- Cache gerenciado em memória, com engines **Valkey** (fork open-source compatível com Redis, recomendado e de menor custo), **Redis OSS** e **Memcached**. Opção **ElastiCache Serverless** (sem gerenciar nós, escala automática) ou clusters baseados em nós.
- Requer integração da aplicação. DAX também exige um cliente próprio, mas é específico para DynamoDB. Uma alteração no código da aplicação é esperada: o cache não é transparente.
- **Valkey/Redis**: estruturas ricas (sorted sets, hashes, streams), persistência por snapshot, replicação (até 5 réplicas por shard), **cluster mode** (sharding horizontal), pub/sub, **Global Datastore** (réplica cross-Region), criptografia e **AUTH/RBAC**.
- **Memcached**: simples, multi-thread, sharding pelo cliente, **sem persistência, replicação ou backup**. É indicado apenas para cache puro, descartável e horizontalmente particionado.

3.4.2 Estratégias de cache

- **Lazy loading (cache-aside)**: a aplicação lê do cache e, se não encontrar (*miss*), lê do banco e grava no cache. Guarda só o que é pedido, mas o primeiro acesso é lento e o dado pode ficar desatualizado.
- **Write-through**: a aplicação grava no banco e no cache. O cache fica sempre atualizado, mas guarda dados que talvez nunca sejam lidos.
- **TTL**: combine qualquer estratégia com expiração para limitar a desatualização e o uso de memória.
- **Casos de uso**: resultados de consultas caras, **sessões compartilhadas**, leaderboards (sorted sets), rate limiting, filas leves e pub/sub.
- ElastiCache pode manter sessões compartilhadas entre instâncias EC2 atrás de um ALB, evitando afinidade obrigatória com uma única instância (*sticky sessions*).

3.4.3 Disponibilidade do ElastiCache

- **Redis/Valkey com Multi-AZ e failover automático** melhora a disponibilidade ao promover uma réplica em outra AZ. A replicação comum é **assíncrona**: gravações recentes podem se perder no failover, então não prometa RPO zero. Memcached não oferece replicação e failover nativos equivalentes. Failover do ElastiCache.
- **Amazon MemoryDB**: banco **primário** em memória, compatível com Valkey/Redis, com **log de transações Multi-AZ durável**. É a escolha quando os dados em memória **não podem ser perdidos** (ex.: estado de jogo, carrinho, contadores financeiros). O ElastiCache é cache.

3.4.4 Padrões e pegadinhas de ElastiCache

- "Reduzir a carga de leitura do RDS para consultas repetidas": **ElastiCache** (lazy loading + TTL).
- "Sessões de usuário compartilhadas entre instâncias do ALB": **ElastiCache** (ou DynamoDB).
- "Cache com alta disponibilidade e failover automático": **Valkey/Redis com Multi-AZ**, não Memcached.
- "Ranking em tempo real de jogo": **sorted sets** do Valkey/Redis.
- "Banco em memória com durabilidade": **MemoryDB**.

3.5 Outros bancos de dados

- **Amazon Neptune:** banco de dados de grafos totalmente gerenciado, otimizado para armazenar e consultar relacionamentos altamente conectados (redes sociais, sistemas de recomendação, detecção de fraude baseada em grafos) via Gremlin, SPARQL ou openCypher. É a resposta padrão quando o requisito menciona explicitamente "relacionamentos"/"grafo" como modelo de dados central, diferente de um banco relacional (RDS/Aurora) ou de documento (DocumentDB). Replica em 3 AZs, com até 15 réplicas de leitura. **Neptune Analytics** atende análises de grafo em memória.
- **Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra):** banco de dados wide-column gerenciado e compatível com a API do Apache Cassandra (CQL), serverless e com escala automática. É a resposta padrão para migrar cargas Cassandra existentes para a AWS sem gerenciar cluster, ou para novas cargas que precisam do modelo de dados wide-column com alta taxa de escrita.
- **Amazon DocumentDB:** compatível com MongoDB, com arquitetura de armazenamento semelhante à do Aurora (replicado em 3 AZs, até 15 réplicas). Para HA e DR, distribua em múltiplas AZs com backups automáticos e snapshots no S3. **Global Clusters** replicam entre Regiões. Há opção **elastic clusters** para sharding.
- **Amazon Timestream:** banco de **séries temporais** para telemetria, IoT e métricas, com camadas de memória e magnética e funções de agregação por tempo. **Timestream for InfluxDB** oferece InfluxDB gerenciado. Confira na documentação a disponibilidade de cada variante para novos clientes.
- **Amazon OpenSearch Service:** busca full-text, análise de logs e busca vetorial, também com opção serverless. Complementa o banco principal (ex.: DynamoDB → zero-ETL → OpenSearch para busca), mas não é banco transacional.
- **Amazon QLDB (histórico):** aparece em simulados antigos como ledger verificável, mas o suporte terminou em julho de 2025. Não o escolha para uma arquitetura nova. Avalie o requisito de auditoria/imutabilidade com serviços atuais. Aviso de fim de suporte.
- **Amazon Redshift:** data warehouse gerenciado para OLAP. Não serve para ingestão contínua de IoT nem para servir dados via API de baixa latência. Veja a seção 7.

3.6 Migração e escolha econômica de banco

3.6.1 AWS DMS

- **Migração com downtime mínimo:** **full load** dos dados existentes seguido de **CDC** (change data capture), que replica as alterações contínuas até o cutover. A origem continua operando durante a migração.
- **Execução:** replication instance (provisionada, Multi-AZ opcional) ou **DMS Serverless**, com escala automática. **Data validation** compara origem e destino.
- **Homogênea** (Oracle → RDS Oracle, MySQL → Aurora MySQL): muitas vezes as ferramentas nativas do engine, ou as *homogeneous data migrations* do DMS, bastam.
- **Heterogênea** (Oracle → Aurora PostgreSQL): **DMS move dados; DMS Schema Conversion converte esquema e código**, com relatório do que exige ajuste manual. Teste tipos, procedures, consistência e cutover. O antigo AWS SCT também aparece em material de estudo. DMS Schema Conversion.
- **Destinos variados:** além de bancos, o DMS grava em S3, Kinesis, OpenSearch e Redshift, e pode alimentar pipelines com CDC.
- **Grandes volumes com banda limitada:** faça a carga inicial por outro meio (backup nativo no S3, transferência física) e use o DMS apenas para o CDC. Veja Storage Gateway e migração de dados.
- **MGN** migra servidores inteiros (rehost), não é ferramenta de migração de banco para serviço gerenciado.

3.6.2 Escolha econômica de banco

- **Decisão por carga:** RDS/Aurora para transações relacionais e joins; DynamoDB para acesso chave-valor/documento em grande escala com padrões definidos; Redshift para OLAP; S3 + Athena para análise eventual; ElastiCache/DAX para leituras repetidas. Uma escolha barata por GB pode sair cara em operações, réplicas, backup ou consultas. Meça padrão de acesso e retenção antes de comparar preços.
- **Formato do dado e preço total:** séries temporais (telemetria por timestamp) pedem particionamento por tempo, agregações e política de expiração. Analytics colunar favorece Redshift ou arquivos Parquet/ORC no S3 consultados pelo Athena. Compare padrão de consulta, volume ingerido, retenção quente/fria, custo de consulta e operações. Não escolha um motor apenas porque cobra menos por GiB.
- **Gerenciado vs. EC2:** banco em EC2 só se justifica quando há requisito que o RDS/RDS Custom não atende (versão, extensão, acesso total ao sistema operacional). Caso contrário, perde em esforço operacional e em HA pronta.
- **Alavancas de custo:**
 - Reserved Instances para RDS, Aurora, ElastiCache e DocumentDB;
 - reserved capacity no DynamoDB;
 - Graviton nas instâncias de banco;
 - Aurora Serverless v2 ou DynamoDB on-demand para cargas intermitentes;
 - I/O-Optimized quando o I/O domina;
 - stop em dev/test (com o limite de 7 dias);
 - retenção de snapshots adequada.

3.6.3 Padrões e pegadinhas de migração

- "Migrar Oracle para Aurora PostgreSQL com o mínimo de downtime": **DMS Schema Conversion** (esquema e código) + **DMS full load + CDC** (dados).
- "Migrar SQL Server reduzindo reescrita de T-SQL": **Babelfish for Aurora PostgreSQL**.
- "Manter a origem ativa até o cutover": **CDC** do DMS.
- "Migrar MongoDB para serviço gerenciado": **DocumentDB** (via DMS). "Cassandra": **Keyspaces**.

3.7 Decisão rápida — Banco de Dados

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Alta disponibilidade / failover de banco relacional	RDS Multi-AZ DB instance, Multi-AZ DB cluster ou Aurora, conforme o cenário	Read Replica isolada e backups não substituem failover automático
Descarregar tráfego de leitura de um banco	Read Replica ou leitores de RDS Multi-AZ DB cluster/Aurora	Standby de RDS Multi-AZ DB instance não atende leitura
Timeout de conexão com CPU/memória baixos	RDS Proxy	Aumentar instância, Read Replica
Cache de leitura do DynamoDB com pequena mudança no cliente	DynamoDB DAX	ElastiCache exige integração própria; DAX também requer cliente e endpoint específicos

Rede e Entrega de Conteúdo

Regra de ouro da prova: siga o caminho do pacote. Pergunte **de onde vem** o tráfego (internet, outra VPC, on-premises, serviço AWS), **para onde vai** e **o que precisa acontecer no caminho**: filtrar, balancear, cachear, inspecionar ou manter privado. Depois escolha o menor conjunto de componentes que resolve. Tráfego privado para S3/DynamoDB leva a **gateway endpoint**. Muitas VPCs e redes on-premises levam a **Transit Gateway**. Expor um serviço a outras VPCs sem abrir a rede leva a **PrivateLink**. Latência global com cache leva a **CloudFront**. IP estático global com failover rápido leva a **Global Accelerator**.

4.1 VPC — fundamentos

4.1.1 Estrutura da VPC

- A **VPC é regional**, e cada **subnet pertence a uma AZ**. Os blocos CIDR IPv4 vão de **/16 a /28** (Números da VPC). É possível adicionar **CIDRs secundários** e habilitar **IPv6** (dual-stack).
- 5 IPs reservados por subnet**: os 4 primeiros (rede, roteador da VPC, DNS, uso futuro) e o último (broadcast). Uma subnet /28 tem 16 endereços, mas só 11 utilizáveis.
- Route tables**: toda tabela tem a **rota local** (comunicação dentro da VPC), que não pode ser removida. Prevalece a **rota mais específica** (longest prefix match). Subnets sem associação explícita usam a **main route table**.
- Plano de endereçamento e topologia**: dimensione CIDRs da VPC e das subnets para crescimento, IPs reservados pela AWS, ENIs de serviços gerenciados (Lambda, EKS, endpoints) e conectividade híbrida. Evite faixas sobrepostas antes de peering, Transit Gateway ou VPN. Distribua camadas pública/privada por AZ e associe as route tables conforme o destino. Para banco privado, permita apenas as portas e origens da camada de aplicação.
- Internet Gateway (IGW)**: anexado à VPC. Uma subnet é pública quando sua route table tem rota direta ao IGW, e a instância precisa de endereço público (IPv4 público automático ou **Elastic IP**) para acesso direto. Uma VPC pode ter um IGW anexado por vez. O IGW é redundante e escalável, sem limite de banda próprio. Rotas de subnet.
- Egress-only Internet Gateway**: equivalente ao NAT para **IPv6**. Permite saída para a internet e bloqueia conexões iniciadas de fora. IPv6 não usa NAT, porque todos os endereços são públicos.
- DNS da VPC**: atributos `enableDnsSupport` (Resolver da AWS em `VPC CIDR +2`) e `enableDnsHostnames` (nomes DNS públicos para instâncias com IP público). Ambos são exigidos por private hosted zones e pelo private DNS de interface endpoints.
- Cobrança de IPv4 público**: todo IPv4 público é cobrado por hora, inclusive Elastic IPs em uso. IPv6 e NAT reduzem essa necessidade.

4.1.2 Security Groups e Network ACLs

Critério	Security Group	Network ACL
Nível	ENI (instância, endpoint, RDS, Lambda em VPC)	Subnet
Estado	Stateful (retorno liberado automaticamente)	Stateless (liberar ida e volta)
Regras	Somente allow	Allow e deny
Avaliação	Todas as regras juntas	Em ordem numérica; a primeira que casa decide

Critério	Security Group	Network ACL
Padrão	Nega entrada; permite saída	NACL padrão permite tudo; NACL customizada nega tudo
Referências	Pode referenciar outro security group	Apenas CIDRs

- **Security Groups:** firewall stateful por instância/interface, allow-list, sem regra de "deny" explícita. **Referenciar o security group de origem** (ex.: a camada de aplicação como origem no SG do banco) é o padrão, porque acompanha automaticamente instâncias que entram e saem do Auto Scaling.
- **Network ACLs:** firewall stateless por subnet, permite allow e deny explícitos. Como não acompanha o estado da conexão, precisa liberar o tráfego nos dois sentidos: a porta do serviço no caminho de ida e as **portas efêmeras** usadas no retorno. Em questões de prova, normalmente é o range amplo `1024-65535`, ajustado ao sistema cliente. Security Groups são stateful e liberam automaticamente o retorno de uma conexão permitida.
- **Bloquear um IP ou uma faixa específica:** só a **NACL** (deny) faz isso na VPC. Security groups não negam. Para bloqueio em camada 7 ou por reputação, use o **WAF**.


4.1.3 NAT

- **NAT Gateway:** permite a saída de subnets privadas para a internet, bloqueando conexões iniciadas de fora. Fica em uma **subnet pública** com Elastic IP (no tipo zonal) e escala a banda automaticamente. É cobrado por hora e **por GB processado**.
- **NAT zonal vs. regional:** com NAT Gateway **zonal**, um por AZ evita dependência entre AZs e cobrança de tráfego cruzado. Compartilhar um único NAT zonal economiza horas de gateway, mas cria dependência daquela AZ e pode aumentar custos por GB. O tipo **regional** se expande pelas AZs com workloads e simplifica rotas. Compare preço e requisitos, pois ele não oferece NAT privado e pode levar tempo para expandir a uma AZ recém-usada. Use endpoint S3/DynamoDB quando o destino é esse serviço, para não processar esse tráfego via NAT. Preços · NAT regional.
- **NAT privado:** traduz endereços para comunicação com outras redes privadas (VPCs ou on-premises com **CIDRs sobrepostos**), via Transit Gateway ou VGW, sem acesso à internet.
- **NAT instance (legado):** EC2 que você gerencia (desabilitar *source/destination check*, HA e patches por sua conta). Só é resposta quando o enunciado pede controle total ou custo mínimo em ambiente pequeno.

4.1.4 Saída para a internet em várias AZs: NAT Gateway por AZ

Cenário típico: uma varejista roda servidores de aplicação em subnets privadas de três AZs. Eles precisam baixar patches e atualizações da internet, nunca podem receber conexões vindas de fora, e a saída precisa continuar se uma AZ

cair.



Três subnets privadas, cada uma roteada para o NAT Gateway da própria AZ, que sai pelo único Internet Gateway da VPC.

- 1. Rota por AZ:** cada subnet privada tem a **própria route table**, com a rota `0.0.0.0/0` apontando para o **NAT Gateway da mesma AZ**.
 - 2. NAT na subnet pública:** cada NAT Gateway fica na subnet pública da sua AZ, com um Elastic IP, e encaminha o tráfego para o **Internet Gateway**, que é **um só por VPC**.
 - 3. Somente saída:** as instâncias iniciam conexões e recebem as respostas, mas nada de fora consegue abrir uma conexão com elas. Elas não têm IP público.
- Por que um NAT por AZ:** o NAT Gateway zonal é redundante só dentro da própria AZ. Com um NAT único, a perda daquela AZ corta a saída das outras, e o tráfego entre AZs ainda é cobrado. A AWS escala e corrige o NAT Gateway; não há instância para manter.
 - NAT Gateway regional:** o tipo regional se estende sozinho pelas AZs e simplifica as rotas. Compare com o modelo por AZ, conforme a seção NAT.
 - Menos tráfego pelo NAT:** patches e pacotes que estão no S3 ou em repositórios da AWS podem sair por **VPC endpoints**, que custam menos por GB que o NAT.
 - IPv6:** para saída só de dentro para fora em IPv6, o equivalente é o **egress-only Internet Gateway**.

Opção	Saída da subnet privada	Entrada da internet	Falha de uma AZ	Operação
Um NAT Gateway por AZ	Sim	Bloqueada	As outras AZs continuam saindo	Gerenciada
Um único NAT Gateway	Sim	Bloqueada	A saída de todas as AZs depende daquela AZ	Gerenciada, mais barata
Rota da subnet privada direto para o Internet Gateway	Só com IP público	Possível: a subnet vira pública	Não se aplica	Expõe as instâncias
Um segundo Internet Gateway	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Inválido: só um por VPC
NAT instance	Sim	Bloqueada	Depende do failover que você montar	Patches, escala e HA por sua conta


Na prova, "subnets privadas em várias AZs precisam de internet só para saída" com "alta disponibilidade" aponta para um NAT Gateway por AZ, cada route table privada apontando para o NAT da própria AZ. Rotear a subnet privada para o Internet Gateway ou criar um segundo Internet Gateway fica descartado.

4.1.5 VPC endpoints e PrivateLink

- **VPC Gateway Endpoint (S3 e DynamoDB):** adiciona rotas por prefix list às route tables, mantém o tráfego na rede AWS e não tem cobrança adicional do endpoint. Para workloads dentro de uma VPC acessando S3/DynamoDB, costuma ser a opção mais simples e econômica. Funciona só para tráfego originado **na própria VPC**, não de on-premises nem de VPCs pareadas.
- **VPC Interface Endpoint (via AWS PrivateLink):** cria ENIs com IPs privados e security groups, com cobrança por hora e por dados. É usado para a maioria dos serviços gerenciados (Comprehend, Translate, Step Functions, KMS, Secrets Manager, ECR, SSM etc.). Com **private DNS** habilitado, o nome padrão do serviço resolve para o IP do endpoint, sem mudar o código.
- **S3 e DynamoDB suportam hoje tanto gateway quanto interface endpoints:** o interface é necessário quando se precisa de IP privado, acesso de on-premises/outra Região ou controles por security group. Ele não é adicionado à route table como um gateway target.
- **Endpoint policies:** políticas de recurso no endpoint limitam **quais buckets, tabelas ou ações** podem ser acessados por ele (ex.: impedir a exfiltração para buckets de outras contas). Combine com `aws:SourceVpce` na bucket policy para exigir que o acesso venha do endpoint.
- **AWS PrivateLink:** acesso privado a serviços críticos entre VPCs sem exposição à internet. É recomendado tanto para comunicação entre microsserviços quanto para acesso a serviços AWS gerenciados.
 - O **provedor** publica um *endpoint service* atrás de um **NLB** (ou GWLB), e o **consumidor** cria um interface endpoint.
 - O acesso é **unidirecional** (consumidor → serviço), funciona **entre contas** e **com CIDRs sobrepostos**, e não expõe a VPC inteira.
 - É o padrão de SaaS privado.

4.1.6 Serviço gerenciado só pela rede privada: interface endpoint

Cenário típico: uma empresa de saúde analisa o texto de feedback dos pacientes com o Amazon Comprehend e precisa provar aos auditores que esse texto nunca sai da rede privada da AWS, e que só instâncias EC2 específicas da VPC conseguem chamar o serviço.



Instâncias autorizadas chamando o Comprehend por um interface endpoint protegido por security group; outra instância é bloqueada.

- 1. Chamada autorizada:** a VPC tem um **interface endpoint** do Comprehend (`com.amazonaws.<região>.com-prehend`), com **DNS privado**: o SDK continua usando o nome padrão do serviço, que passa a resolver para os IPs privados do endpoint. O **security group do endpoint** aceita HTTPS (443) só do security group das instâncias autorizadas (`sg-app`), referenciado pelo ID e não por IP.
 - 2. Outras instâncias:** qualquer instância fora do `sg-app` é recusada pelo security group do endpoint.
 - 3. PrivateLink:** do endpoint até o Comprehend, o tráfego fica na rede da AWS, sem Internet Gateway nem NAT.
 - 4. Dados no S3:** nos jobs assíncronos, o Comprehend lê e grava no S3 com uma **data access role** do IAM. O job pode receber uma configuração de VPC para fazer esse acesso pela própria VPC, com um gateway endpoint do S3.
- **O security group do endpoint não basta sozinho:** ele controla quem usa o endpoint, mas uma instância que tenha rota para a internet ainda poderia chamar o **endpoint público** do Comprehend. Para fechar o caminho, deixe as subnets **sem NAT nem Internet Gateway** e negue no IAM, ou numa SCP, as chamadas ao Comprehend que não venham do endpoint (condição `aws:SourceVpce`).
 - **Endpoint policy:** limita quais ações e quais principais podem usar o endpoint, como uma camada a mais.
 - **Por que não só IAM:** o IAM restringe **quem** chama, não **por onde** a chamada passa. O requisito é de localização de rede, e por isso pede endpoint e security group, com o IAM como complemento.

Opção	Mantém o tráfego na rede da AWS	Restringe a instâncias específicas	No requisito
Interface endpoint + security group + <code>aws:SourceVpce</code> no IAM	Sim, por PrivateLink	Sim: pelo SG e pela condição de rede	Atende
Só políticas do IAM nas roles	Não: a chamada pode sair pela internet	Por identidade, não por rede	Não comprova que o texto não sai da rede privada
NAT Gateway com security group nas instâncias	Não: usa o endpoint público	Parcial	O tráfego passa pela internet
Gateway endpoint	Não se aplica	Não se aplica	Só existe para S3 e DynamoDB
Política de bucket do S3	Só para o S3	Não alcança o Comprehend	Protege o bucket, não a chamada ao serviço

Na prova, "apenas instâncias específicas dentro da VPC" e "o tráfego não pode sair da rede privada" pedem um **interface endpoint** com security group, uma restrição por rede. Opções só com IAM ou com política de bucket restringem identidade, não o caminho do tráfego.

4.1.7 Acesso administrativo e remoto

- **Bastion Host:** ponto único de acesso administrativo em subnet pública. Instâncias privadas devem aceitar SSH apenas do IP **privado** do bastion (nunca do público), idealmente referenciando o security group do bastion.
- **AWS Systems Manager Session Manager:** resposta padrão para "eliminar chaves SSH compartilhadas" mantendo acesso seguro, auditável (logs de sessão no S3/CloudWatch) e escalável. Combinado com VPC Endpoints (`ssm` , `ssmmessages` , `ec2messages`), gerencia EC2 totalmente privado, sem bastion hosts e sem portas de entrada abertas.
- **EC2 Instance Connect Endpoint:** SSH/RDP para instâncias em subnets privadas **sem IP público e sem bastion**, com autorização IAM e registro no CloudTrail.
- **AWS Client VPN:** acesso remoto seguro (OpenVPN) de usuários a recursos em VPC, com autenticação por certificado, AD ou SAML. Habilite logs de conexão no **CloudWatch Logs**, ajuste a retenção conforme a auditoria e acompanhe as cobranças de endpoint, associações e logs. Se precisar de arquivo de longo prazo, exporte/entregue os logs ao S3 por um fluxo separado. Logs de conexão.

Opção	Chaves SSH	Porta de entrada	Auditoria por pessoa	Esforço
Chaves SSH compartilhadas	Compartilhadas	22	Não: não identifica quem acessou	Não atende

Na prova, "remover todas as chaves SSH", "auditoria de quem acessou" e "menor esforço administrativo" apontam para o Systems Manager Session Manager. Qualquer opção que ainda gere ou distribua chaves SSH, mesmo temporárias, fica atrás.

4.1.9 Monitoramento e diagnóstico de rede

- **VPC Flow Logs:** registram **metadados** do tráfego IP (origem, destino, portas, bytes, `ACCEPT / REJECT`) no nível de VPC, subnet ou ENI, com destino no CloudWatch Logs, S3 ou Firehose. **Não capturam o conteúdo** dos pacotes. É a resposta para "descobrir por que a conexão é rejeitada" ou para auditoria de tráfego.
- **Traffic Mirroring:** copia os **pacotes completos** de uma ENI para appliances de IDS/análise forense.
- **Reachability Analyzer:** verifica, sem enviar tráfego, se há caminho entre dois recursos e **qual componente bloqueia** (SG, NACL, rota). **Network Access Analyzer:** identifica acessos de rede não intencionais em relação a requisitos (ex.: "nenhum banco acessível da internet").

4.1.10 Números da VPC

Métrica	Valor	Observação
Internet Gateways por VPC	máximo 1	Não é possível anexar mais de um IGW por vez
CIDR — menor bloco permitido	/28 (16 endereços)	
CIDR — maior bloco permitido	/16 (65.536 endereços)	

4.1.11 Padrões e pegadinhas de VPC

- "Instância em subnet pública sem acesso à internet": falta **rota para o IGW** ou **IP público/Elastic IP**, ou SG/NACL bloqueando.
- "Instâncias privadas precisam baixar patches": **NAT Gateway** em subnet pública (um por AZ para HA).
- "Reduzir custo de NAT com tráfego alto para o S3": **gateway endpoint do S3**.
- "Bloquear um IP malicioso": **NACL deny** (ou WAF, se HTTP).
- "NACL liberou a porta 443 de entrada, mas as respostas não chegam": falta liberar as **portas efêmeras** de saída.
- "Acesso a instâncias privadas sem bastion e sem chaves SSH": **Session Manager** (ou EC2 Instance Connect Endpoint).
- "Garantir que o S3 só seja acessado pelo endpoint da VPC": **endpoint policy** + `aws:SourceVpce` na bucket policy.
- "Investigar tráfego rejeitado": **VPC Flow Logs** / **Reachability Analyzer**.
- "IPv6 com saída para a internet e sem entrada": **egress-only IGW**.

4.2 Interconexão de redes

Necessidade	Solução	Observação
Conectar duas VPCs	VPC Peering	Sem custo por hora, não transitivo, sem CIDRs sobrepostos
Conectar muitas VPCs e on-premises	Transit Gateway	Hub regional, roteamento transitivo, segmentação por route tables


Necessidade	Solução	Observação
Rede global com política central	AWS Cloud WAN	Backbone gerenciado entre Regiões e sites
Expor um serviço a outras VPCs/contas	PrivateLink	Unidirecional; funciona com CIDRs sobrepostos
Comunicação service-to-service em camada 7	VPC Lattice	Políticas IAM por serviço, HTTP/gRPC
Compartilhar subnets entre contas	VPC compartilhada (RAM)	Uma VPC central, recursos de várias contas
On-premises rápido e barato de ativar	Site-to-Site VPN	IPsec pela internet, 2 túneis
On-premises com banda e latência previsíveis	Direct Connect	Link físico privado, semanas para provisionar

- **VPC Peering:** conexão ponto a ponto entre duas VPCs, **não transitiva**, que não escala para muitas VPCs.
 - Funciona entre contas e entre Regiões.
 - Exige **CIDRs não sobrepostos** e **rotas nos dois lados**.
 - **Não há roteamento edge-to-edge:** uma VPC não usa o IGW, o NAT, a VPN ou o Direct Connect da outra.
 - Na mesma Região, security groups podem referenciar os da VPC pareada.
- **AWS Transit Gateway:** hub central que conecta centenas de VPCs/contas e redes on-premises via rotas (inclusive inter-regionais, por **TGW peering**). É a resposta padrão para conectar muitas VPCs de forma centralizada e escalável. VPC Peering não escala (complexidade combinatória), e múltiplas VPNs/Direct Connect dedicados são caros.
 - **Route tables do TGW** segmentam domínios (ex.: produção não fala com desenvolvimento, mas as duas falam com serviços compartilhados).
 - **ECMP** sobre várias VPNs agrega banda.
 - É **compartilhado entre contas via AWS RAM**.
 - É cobrado por attachment e por GB.
- **VPC compartilhada (AWS RAM):** a conta de rede é dona da VPC e compartilha **subnets** com outras contas da Organization. Estas lançam recursos nelas sem gerenciar a rede. Isso reduz o número de VPCs, peerings e NATs.
- **AWS Cloud WAN:** rede global gerenciada por uma **política central** que conecta VPCs, VPNs e Direct Connect em várias Regiões, com segmentação. É indicado quando o Transit Gateway por Região + peering fica difícil de operar.
- **AWS VPC Lattice:** serviço de application networking (camada 7) que conecta, monitora e protege a comunicação **entre serviços** (não entre redes inteiras) através de múltiplas VPCs e contas, sem exigir gerenciamento manual de peering/rotas. É diferente do **Transit Gateway** (camada 3, conecta VPCs/redes inteiras via rotas IP): o VPC Lattice entende HTTP/HTTPS/gRPC e permite políticas de acesso granulares por serviço (via IAM). É a resposta padrão quando o requisito é service-to-service networking e observabilidade em arquiteturas de microsserviços multi-conta, não conectividade de rede em larga escala.

4.2.1 Poucas VPCs conectadas: VPC Peering e suas regras

Cenário típico: uma empresa tem três VPCs. A **VPC A** (10.0.0.0/16) roda a aplicação na conta de produção; a **VPC B** (10.1.0.0/16), numa conta de serviços compartilhados, hospeda o Active Directory e o monitoramento; a **VPC C** (10.2.0.0/16) roda analytics em outra Região. A aplicação e o analytics precisam usar os serviços compartilhados,

com tráfego privado e o menor custo.



Peering entre A e B e entre B e C; A não alcança C através de B, e A não pode usar o NAT nem o Internet Gateway da VPC B.

- 1. Peering A–B:** a conta de produção solicita o peering e a conta de serviços aceita. Funciona **entre contas** e não precisa de gateway nem de appliance: o tráfego segue pela rede da AWS. Depois de aceitar, **as duas route tables** precisam de rota: em A, `10.1.0.0/16 → pcx-ab`; em B, `10.0.0.0/16 → pcx-ab`. Os security groups também precisam liberar o tráfego; **na mesma Região**, um SG pode referenciar o SG da VPC pareada.
 - 2. Peering B–C:** o mesmo, agora **entre Regiões**. O tráfego vai criptografado pelo backbone da AWS, e não é possível referenciar SGs da outra Região: as regras usam o CIDR.
 - 3. Não transitivo:** com A–B e B–C, a VPC A **não** alcança a C passando pela B. Se A precisar falar com C, crie um peering A–C direto, com rotas nos dois lados. É por isso que o peering não escala: $n \times (n - 1) \div 2$ conexões.
 - 4. Sem roteamento edge-to-edge:** a VPC A não pode usar o **NAT Gateway**, o **Internet Gateway**, a **VPN** nem o **Direct Connect** da VPC B. Cada VPC tem a própria saída, ou o roteamento central passa a ser um caso para o Transit Gateway.
- CIDRs não podem se sobrepor:** uma VPC `10.0.0.0/16` não faz peering com outra `10.0.0.0/16`. Planeje os blocos de IP antes; se a sobreposição já existir, use **PrivateLink** para expor só o serviço necessário.
 - Custo:** o peering não cobra por hora nem por conexão. Paga-se a transferência de dados entre AZs ou entre Regiões. Na mesma AZ, o tráfego pelo peering não tem cobrança. Para volumes altos entre poucas VPCs, sai mais barato que o Transit Gateway, que cobra por GB processado.
 - DNS:** para que os nomes DNS públicos de instâncias da outra VPC resolvam para IPs privados, ative a resolução de DNS nas opções do peering.


Opção	Transitivo	CIDRs sobrepos- tos	Custo	Melhor uso
VPC Peering	Não	Não permite	Sem custo por hora; só trans- ferência entre AZs ou Regiões	Poucas VPCs, muito tráfego entre elas
Transit Gateway	Sim, controlado por route tables	Não permite	Por attachment-hora e por GB	Muitas VPCs e on-premises com gestão central. Veja Transit Gateway central para centenas de contas

Opção	Transitivo	CIDRs sobrepostos	Custo	Melhor uso
PrivateLink	Não se aplica: expõe um serviço, não a rede	Permite	Por endpoint-hora e por GB	Expor um serviço a outras VPCs ou contas
VPC compartilhada (RAM)	Não se aplica: é a mesma VPC	Não se aplica	Sem custo extra	Contas que só precisam lançar recursos numa rede central

Na prova, "conectar duas ou três VPCs com o menor custo" aponta para *VPC Peering*. "A VPC A precisa chegar à C através da B" ou "usar o NAT da outra VPC" são pegadinhas: o *peering* não é transitivo nem permite roteamento *edge-to-edge*. *CIDRs sobrepostos* descartam o *peering*.

4.2.2 Transit Gateway central para centenas de contas

Cenário típico: uma empresa de serviços financeiros tem centenas de contas, uma VPC por unidade de negócio, e quer que a equipe central de rede gerencie a conectividade e as rotas num só lugar, com a solução mais eficiente operacionalmente.



Transit Gateway na conta de rede, compartilhado via RAM, com VPCs de várias contas e o on-premises anexados.

- Hub na conta de rede:** a equipe de rede cria o **Transit Gateway** numa conta central e o compartilha com a organização pelo **AWS RAM**. Dentro do AWS Organizations, o compartilhamento é aceito automaticamente pelas contas.
 - Attachments:** cada conta anexa a própria VPC ao Transit Gateway compartilhado, com uma interface em subnets de cada AZ usada. Os CIDRs das VPCs **não podem se sobrepor**.
 - Rotas:** as VPCs **propagam** os próprios CIDRs para as route tables do Transit Gateway, e a equipe de rede decide quem fala com quem pela **associação e propagação** em route tables separadas (por exemplo, produção e desenvolvimento isolados, ambos alcançando serviços compartilhados). A route table de **cada VPC** também precisa de uma rota para o Transit Gateway, como `10.0.0.0/8`. Essa parte não é automática e costuma ser padronizada com IaC.
 - On-premises:** uma VPN site-to-site ou o Direct Connect (por um Direct Connect gateway) se anexa ao mesmo hub, e todas as VPCs alcançam o datacenter por ele.
- Escala e custo:** um Transit Gateway aceita milhares de attachments e é regional. Entre Regiões, use **TGW peering** ou o **AWS Cloud WAN**. A cobrança é por attachment-hora e por GB processado, então duas VPCs com muito tráfego entre si saem mais baratas com **VPC Peering**.

- **Inspeção central:** o tráfego entre VPCs pode passar por uma VPC de inspeção com o **AWS Network Firewall**, ligada ao mesmo Transit Gateway.

Solução	Modelo	Centenas de VPCs	Operação
Transit Gateway numa conta central	Hub and spoke transitivo	Alta: milhares de attachments	Central, com segmentação por route table
VPC Peering entre todas as VPCs	Ponto a ponto, não transitivo	Baixa: o número de conexões cresce com o quadrado de VPCs ($n \times (n - 1) \div 2$)	Alta: cada peering e cada rota à mão
Transit VPC com appliances de VPN	Hub com túneis VPN e roteamento em EC2	Média, com operação crescente	Alta: túneis, appliances e failover para manter
Tráfego entre VPCs pela internet (NAT e Internet Gateway)	Público	Baixa	Inseguro e sem controle central

Na prova, "centenas de contas", "conta de rede centralizada" e "mais eficiente operacionalmente" apontam para o Transit Gateway compartilhado via RAM. VPC Peering serve para poucas VPCs; Transit VPC é o padrão antigo que o Transit Gateway substituiu.

4.2.3 Conectividade híbrida: VPN e Direct Connect

- **AWS VPN Site-to-Site:** túnel IPsec sobre a internet pública, usado como conexão principal de baixo custo ou como backup do Direct Connect.
 - Cada conexão tem **2 túneis**, em endpoints diferentes da AWS, para alta disponibilidade.
 - Cada túnel tem banda limitada (em torno de 1,25 Gbps). Para mais banda, use várias conexões com **ECMP no Transit Gateway**.
 - Termina em um **Virtual Private Gateway** (uma VPC) ou em um **Transit Gateway** (várias VPCs). O lado on-premises é o **Customer Gateway**.
 - O roteamento pode ser estático ou dinâmico (**BGP**).
 - **Accelerated VPN** usa a rede do Global Accelerator para reduzir a variação de latência.
- **AWS Direct Connect:** conexão privada dedicada on-premises ↔ AWS, com baixa latência previsível. Não passa pela internet, e a transferência de dados de saída custa menos que pela internet.
 - **Dedicated** (1, 10, 100 Gbps, porta física própria) ou **Hosted** (de 50 Mbps a 10+ Gbps via parceiro).
 - **O provisionamento leva semanas:** não é resposta para "conectar amanhã". Nesse caso, use VPN.
 - **Estratégia recomendada:** Direct Connect como principal + VPN Site-to-Site como backup barato (duplicar Direct Connect é caro). Uma única conexão compartilhada via Transit Gateway entre várias VPCs é mais barata que múltiplas conexões dedicadas.
 - **Resiliência máxima:** conexões em **dois locais de Direct Connect diferentes**, com mais de uma conexão por local (modelos do *Resiliency Toolkit*).
- **VIFs do Direct Connect:**
 - **Private VIF:** acessa uma VPC por IP privado.
 - **Public VIF:** acessa endpoints públicos de serviços AWS, como S3, usando IPs públicos, mas sem passar por um ISP.
 - **Transit VIF:** acessa Transit Gateways associados a um Direct Connect Gateway.
 - **Direct Connect Gateway:** conecta a VIF privada ou de trânsito a múltiplos gateways/VPCs compatíveis em contas e Regiões, mas não cria conectividade transitiva entre essas VPCs.
- **Criptografia no Direct Connect:** o link **não é criptografado por padrão**. Use **MACsec** (camada 2, em conexões dedicadas compatíveis) ou uma **VPN IPsec sobre o Direct Connect** (via public VIF ou VPN com IP privado sobre transit VIF) quando o requisito exige criptografia em trânsito.

Opção	Latência	Custo	Disponibilidade	Uso
Direct Connect + VPN Site-to-Site de backup	Baixa no caminho principal; maior só durante o failover	Moderado: uma porta dedicada e uma VPN barata	Alta, com failover automático por BGP	Workload crítico que tolera degradação temporária
Duas conexões Direct Connect em locais diferentes	Baixa nos dois caminhos	Alto: porta e circuito em dobro	Muito alta, sem perda de desempenho no failover	Quando nem a degradação temporária é aceitável
Um único Direct Connect, sem backup	Baixa enquanto funciona	O menor com link dedicado	Baixa: a falha do link para tudo	Ambientes não críticos
Só VPN Site-to-Site	Variável, depende da internet	O menor	Moderada, sem latência garantida	Testes ou cargas que não dependem de latência

Na prova, "aceita latência maior no backup" descarta a segunda conexão Direct Connect por custo, e "baixa latência confiável no caminho principal" descarta usar só VPN. A resposta é Direct Connect como principal e VPN Site-to-Site como backup.

4.2.5 Padrões e pegadinhas de interconexão

- "Dezenas de VPCs em várias contas + on-premises, com gestão central": **Transit Gateway** (compartilhado via RAM).
- "VPC A pareada com B, e B com C: A fala com C?" **Não**. Peering não é transitivo.
- "Conectar redes com CIDRs sobrepostos": **PrivateLink** (serviço específico) ou **NAT privado**. Peering não aceita.
- "Precisa de conectividade híbrida em dias": **Site-to-Site VPN**. "Banda previsível e alta, longo prazo": **Direct Connect** (+ VPN de backup).
- "Direct Connect precisa ser criptografado": **MACsec** ou **VPN IPsec sobre o Direct Connect**.
- "Acessar o S3 pelo Direct Connect sem internet": **public VIF** (ou private/transit VIF + interface endpoint do S3).
- "Aumentar a banda da VPN além de um túnel": várias VPNs com **ECMP no Transit Gateway**.
- "Várias contas lançando recursos na mesma rede central": **VPC compartilhada via RAM**.

4.3 Load Balancers

Critério	ALB	NLB	GWLB
Camada	7 (HTTP/HTTPS, gRPC, WebSocket)	4 (TCP, UDP, TLS)	3 (IP, via GENEVE)
Roteamento	Path, host, header, query string, método	Porta/protocolo	Transparente para appliances
IP	DNS (IPs mudam)	IP estático por AZ / Elastic IP	—
IP do cliente	Header X-Forwarded-For	Preservado	Preservado
Alvos	Instância, IP, Lambda	Instância, IP, ALB	Instância, IP (appliances)
WAF	Sim	Não	Não
Caso típico	Web, microsserviços, APIs	Latência ultrabaixa, milhões de req/s, UDP, IP fixo, PrivateLink	Firewalls, IDS/IPS de terceiros

- **Application Load Balancer (ALB)**: camada 7 (HTTP/HTTPS), com health checks de conteúdo real da aplicação (detecta erros 5xx via requisição HTTP). Suporta AWS WAF diretamente e roteamento por path/host/header. É a origem recomendada no CloudFront para conteúdo dinâmico.

- **Autenticação** integrada via Cognito ou OIDC.
- **Redirecionamentos** (HTTP → HTTPS) e respostas fixas.
- **Weighted target groups** para blue/green e canary.
- Sticky sessions e *slow start*.
- Vários certificados por listener via **SNI**.
- **Network Load Balancer (NLB)**: camada 4 (TCP/UDP), IP estático e altíssima performance. **Também suporta health checks** (TCP, HTTP ou HTTPS) e listeners TLS para descarregar a criptografia das EC2, preservando o IP de origem em cenários suportados. A diferença para o ALB é a ausência de roteamento por conteúdo HTTP (path/host/header) e de integração nativa com AWS WAF. É o load balancer usado para UDP, SSH/TCP e requisitos de camada 4.
 - É obrigatório para expor um **endpoint service do PrivateLink**.
 - Um **ALB como alvo do NLB** dá IP estático a uma aplicação que precisa de roteamento HTTP.
- **Gateway Load Balancer (GWLB)**: especializado para integrar appliances de segurança de terceiros (firewalls virtuais), combinando balanceamento com encapsulamento GENEVE (porta 6081). É a resposta padrão para "inspecionar todo o tráfego antes de chegar aos servidores". O tráfego é desviado por **GWLB endpoints** nas route tables, de forma transparente, e as appliances escalam e ficam altamente disponíveis.
- **Classic Load Balancer**: legado. Não é resposta para novos designs.

4.3.1 Recursos comuns dos load balancers

- **Internet-facing vs. internal**: o internet-facing fica em subnets públicas, e os alvos podem ficar em subnets **privadas**. O internal atende tráfego dentro da VPC ou do on-premises.
- **Tipos de alvo do target group**: o tipo define para qual endereço o load balancer envia o tráfego.
 - `instance` (registro por instance ID): o tráfego vai para o **IP privado primário da interface de rede primária** da instância. IP público e Elastic IP **nunca** são usados, mesmo que a instância os tenha.
 - `ip`: qualquer IP privado da VPC (IPs secundários, tasks `awsvpc`) ou de redes conectadas por peering, VPN ou Direct Connect, como servidores on-premises. IPs publicamente roteáveis não podem ser registrados.
 - `lambda` (só no ALB) e `alb` (só no NLB).
- **Cross-zone load balancing**: distribui igualmente entre alvos de todas as AZs. É **ativado por padrão no ALB** (sem custo) e **desativado por padrão no NLB/GWLB**, com cobrança de tráfego entre AZs quando ativado.
- **TLS**: termine no load balancer com certificado do **ACM** (renovação automática). Para criptografia fim a fim, **re-criptografe** até os alvos ou use NLB com passthrough TCP.
- **Security groups**: o SG dos alvos deve aceitar tráfego **apenas do SG do load balancer**. ALB e NLB suportam security groups.
- **Deregistration delay** (connection draining) conclui as requisições em andamento antes de remover um alvo. **Health checks** do load balancer podem ser usados pelo Auto Scaling. Veja Health checks e substituição.

4.3.2 Padrões e pegadinhas de load balancers

- "Rotear `/api` e `/images` para serviços diferentes": **ALB** com regras de path.
- "Clientes exigem um IP fixo para liberar no firewall": **NLB** (Elastic IP) ou **Global Accelerator**.
- "Jogo com UDP e latência mínima": **NLB**.
- "Aplicação precisa do IP real do cliente atrás do ALB": header `X-Forwarded-For`.
- "Proteger contra SQL injection no balanceador": **ALB + WAF**.
- "Inspeccionar todo o tráfego com firewall de terceiros": **GWLB**.
- "Login com Cognito antes de chegar à aplicação": **autenticação no ALB**.

- "Alvos em uma AZ recebem mais carga que outros no NLB": **cross-zone load balancing** desativado.
- "Para qual endereço o ALB/NLB envia o tráfego de alvos registrados por instance ID?": **IP privado primário da interface de rede primária**. Alternativas com IP público, Elastic IP ou "o próprio instance ID" são distratores.
- "Balancear para servidores on-premises": target type `ip`, com conectividade via VPN ou Direct Connect.

4.4 Entrega de conteúdo e DNS

4.4.1 Amazon Route 53 — registros e hosted zones

- **Amazon Route 53**: DNS gerenciado com políticas de roteamento (simples, ponderado, latência, geolocalização, geoproximidade, failover, multivalue, IP-based) + health checks. Oferece SLA de 100% de disponibilidade e registro de domínios.
- **Registros**:
 - `A / AAAA` (IP);
 - `CNAME` (nome → nome, **não permitido no apex** da zona, como `exemplo.com`);
 - **Alias**: extensão da AWS que aponta para recursos como ALB, NLB, CloudFront, S3 website, API Gateway e Global Accelerator, **funciona no apex** e **não cobra consultas** para recursos AWS. Prefira Alias a CNAME para recursos AWS;
 - **TTL** alto reduz custo e latência, mas atrasa as mudanças.
- **Public hosted zone**: resolução na internet. **Private hosted zone**: resolução interna em uma ou mais VPCs associadas, inclusive de outras contas.
- **Private hosted zones**: para resolução interna em uma VPC, os atributos `enableDnsSupport` e `enableDnsHostnames` precisam estar habilitados. Namespaces sobrepostos são permitidos e a correspondência mais específica vence. Uma Route 53 Resolver rule de mesmo domínio tem precedência sobre a private hosted zone.

4.4.2 Políticas de roteamento do Route 53

Política	Como decide	Caso típico
Simple	Um registro (pode ter vários valores, retornados em ordem aleatória, sem health check)	Um único recurso
Weighted	Proporção por peso	Canary, teste A/B, migração gradual
Latency	Menor latência medida entre o usuário e a Região	Aplicação multi-Região com melhor desempenho
Failover	Primário enquanto saudável; secundário se falhar	DR ativo-passivo
Geolocation	País/continente/estado do usuário	Conteúdo localizado, restrição legal, idioma
Geoproximity	Distância, com bias para expandir ou encolher uma área (Traffic Flow)	Deslocar tráfego entre Regiões
Multivalue answer	Até 8 registros saudáveis aleatórios	Balanceamento simples no DNS com health check
IP-based	CIDR de origem do cliente	Rotear por rede/ISP conhecido

- **Geolocation ≠ latency**: geolocalização decide por **onde o usuário está** (conformidade, idioma). Latência decide por **desempenho**. Configure um registro **default** em geolocation para os locais não mapeados.
- **Health checks**: monitoram um endpoint (HTTP/HTTPS/TCP, com correspondência de texto opcional), **outros health checks** (*calculated*) ou um **alarme do CloudWatch**. O alarme é o caminho para recursos **privados**, porque os health checkers da Route 53 ficam fora da VPC. Os intervalos estão em Números dos health checks do Route 53.

- **Route 53 Application Recovery Controller (ARC):** *routing controls* para failover manual confiável entre Regiões, *readiness checks* e **zonal shift** para tirar uma AZ problemática do tráfego do ALB/NLB.

4.4.3 Números dos health checks do Route 53

Métrica	Valor	Observação
Intervalo padrão entre checagens	30 segundos	
Intervalo "fast"	10 segundos	Custo adicional; não pode ser alterado após a criação do health check

4.4.4 Route 53 Resolver (DNS híbrido)

- **Inbound endpoint:** servidores DNS **on-premises** resolvem nomes da AWS (private hosted zones, endpoints) encaminhando consultas para IPs na VPC.
- **Outbound endpoint + forwarding rules:** recursos **na VPC** resolvem domínios on-premises (ex.: `corp.local`), encaminhando para o DNS corporativo. As regras podem ser **compartilhadas com outras contas via RAM**.
- **Route 53 Resolver DNS Firewall:** bloqueia consultas a domínios maliciosos ou não autorizados a partir das VPCs (prevenção de exfiltração via DNS). **Query logging** registra as consultas DNS da VPC.
- **DNSSEC:** assinatura de zonas públicas e validação no Resolver, contra falsificação de respostas.


4.4.5 Amazon CloudFront

- **Amazon CloudFront:** CDN global com centenas de pontos de presença e caches regionais.
 - Suporta origem S3 (estático) e ALB/origem personalizada on-premises (dinâmico) simultaneamente em uma mesma distribuição: multi-origem, com **cache behaviors** por path (ex.: `/api/*` → ALB, `/*` → S3).
 - Absorve picos e DDoS na borda antes da origem (**Shield Standard** incluso).
 - O cache pode ser personalizado por cabeçalho (ex.: `Accept-Language`), query string ou cookie.
- **Origens:** S3 (com **OAC**, veja Segurança e criptografia do S3), ALB, EC2, API Gateway, Lambda function URL, MediaPackage ou qualquer HTTP. **VPC origins** permitem usar ALB/NLB/EC2 em **subnets privadas** como origem, sem expô-los à internet.
- **Cache:** *cache policies* definem a cache key e o TTL, e *origin request policies* definem o que é enviado à origem sem entrar na cache key. Incluir headers ou cookies demais na cache key **derruba a taxa de acerto**.
- **Invalidação** remove objetos antes do TTL, com custo após uma franquia. Para deploys frequentes, prefira **nomes de arquivo versionados** (ex.: `app.v42.js`).
- **Origin Shield:** camada de cache adicional centralizada que reduz a carga e o custo na origem.
- **Origin failover:** um **origin group** com origem primária e secundária troca automaticamente em erros ou timeouts (para GET/HEAD/OPTIONS).
- **Segurança:**
 - **viewer protocol policy** (redirecionar para HTTPS);
 - certificado do **ACM em us-east-1** para domínio personalizado;
 - **AWS WAF** na distribuição;
 - **geo restriction** (allow/deny por país);
 - **signed URLs/cookies** para conteúdo privado (seção 2);
 - **field-level encryption** para campos sensíveis de formulários;
 - header secreto da origem para impedir acesso direto ao ALB (ou VPC origins).
- **Conteúdo dinâmico e uploads:** o CloudFront também acelera requisições não cacheáveis (conexões persistentes com a origem, rede da AWS) e aceita POST/PUT e WebSocket.

- **Custo: price classes** limitam os pontos de presença usados, com custo menor e latência maior em algumas regiões. A transferência da origem AWS para o CloudFront não é cobrada.
- **Computação na borda:** CloudFront Functions e Lambda@Edge. Veja Computação na borda do CloudFront.

4.4.6 CloudFront na frente de uma aplicação dinâmica

Cenário típico: uma aplicação dinâmica roda atrás de um ALB em uma única Região (ex.: us-west-1), usuários de outros continentes reclamam de latência, e o conteúdo é localizado pelo idioma do navegador. A empresa não quer duplicar a infraestrutura em outras Regiões.



CloudFront com o ALB existente como origem e cache separado por idioma.

- 1. Requisição na borda:** o usuário é atendido pela edge location mais próxima, que termina a conexão TLS perto dele.
 - 2. Cache hit:** o cache behavior usa uma *cache policy* que inclui o cabeçalho `Accept-Language` na cache key. Cada idioma tem a própria cópia em cache, e a borda responde sem consultar a origem.
 - 3. Cache miss:** a borda busca a resposta no **ALB existente**, definido como origem, pela rede da AWS e com conexões persistentes. As respostas cacheáveis ficam na borda até o TTL vencer. As que não podem ir para o cache (dados do usuário, `POST`) também ganham velocidade, pela borda e pelo backbone, mas sempre consultam a origem.
 - 4. Origem:** o ALB distribui entre as instâncias EC2 do Auto Scaling group, sem mudança na aplicação.
- **Normalize o idioma:** o `Accept-Language` bruto tem muitas variações (`pt-BR`, `pt;q=0.9,en;q=0.8`), o que fragmenta o cache e derruba a taxa de acerto. Uma **CloudFront Function** no *viewer request* reduz o valor aos idiomas suportados (ex.: `pt`, `en`, `es`) antes de ele entrar na cache key.
 - **Proteja a origem:** o ALB deve aceitar só o CloudFront, com **VPC origins** (ALB em subnet privada) ou com a *prefix list* gerenciada do CloudFront no security group mais um header secreto validado no listener.


Opção	Latência global	Nova infraestrutura	Conteúdo localizado
CloudFront com o ALB como origem	Menor: cache na borda e rede da AWS até a origem	Nenhuma além da distribuição	Sim, com <code>Accept-Language</code> (normalizado) na cache key
Stack completa em outras Regiões + Route 53 latency	Menor, mas com custo e operação multiplicados	Aplicação e dados replicados por Região	Sim, mas com duplicação
Global Accelerator na frente do ALB	Melhora o caminho de rede, sem cache	Nenhuma além do accelerator	Toda requisição vai à origem
Instâncias maiores ou mais instâncias no ASG	Não resolve a distância até os usuários	Mais capacidade na mesma Região	Não muda

Na prova, "reduzir a latência global de uma aplicação dinâmica existente sem duplicar a infraestrutura" aponta para o CloudFront na frente da origem atual. "Conteúdo por idioma" ou "por dispositivo" indica incluir o cabeçalho correspondente na cache key, e não criar distribuições separadas.

4.4.7 AWS Global Accelerator

- **AWS Global Accelerator:** usa **2 IPs anycast estáticos** e a rede backbone da AWS para rotear tráfego TCP/UDP ao endpoint mais próximo e saudável, com failover automático em segundos. Não faz cache de conteúdo (diferente do CloudFront). É ideal para aplicações multi-Região não-HTTP ou que precisam de IP estático (combinado com NLB/ALB como endpoints).
- **Endpoints:** ALB, NLB, instâncias EC2 e Elastic IPs, organizados em **endpoint groups por Região**. O **traffic dial** controla a porcentagem de tráfego por Região (ex.: para manutenção ou blue/green regional), e **pesos** distribuem entre endpoints. Há **client affinity** opcional.
- **vs. Route 53:** o failover do DNS depende do **TTL e do cache dos clientes**. O Global Accelerator muda o roteamento **sem trocar o IP**, então o failover é mais rápido e previsível.
- **Custom routing accelerator:** mapeia usuários para instâncias/portas específicas (ex.: salas de jogo multiplayer).

Fluxo com NLBs em duas Regiões, por exemplo servidores DNS em EC2 atendendo usuários nos EUA e na Europa:



Global Accelerator na frente de NLBs em duas Regiões, com failover pelo backbone da AWS.

1. **IP anycast:** os usuários se conectam a um dos IPs estáticos do accelerator. O anúncio anycast leva cada conexão à edge location da AWS mais próxima.
2. **Backbone da AWS:** a partir da edge, o tráfego segue pela rede da AWS até o **endpoint group** da Região mais próxima e saudável (us-west-2 para os EUA, eu-west-1 para a Europa), respeitando o traffic dial e os pesos.
3. **NLB regional:** em cada Região, o NLB distribui o tráfego TCP/UDP entre as instâncias EC2.
4. **Failover:** se os health checks indicarem falha em uma Região, o Global Accelerator desvia o tráfego para a outra em segundos. Os IPs não mudam, então os clientes não dependem de nova resolução DNS.

Opção	Camada de roteamento	Health checks	Tráfego não HTTP	Melhor uso
Global Accelerator	Rede (IP anycast) e backbone da AWS	Contínuos por endpoint; o desvio vale para as conexões novas em segundos	Sim (TCP/UDP)	Failover rápido e rota otimizada entre NLBs/ALBs multi-Região, com IP estático

Opção	Camada de roteamento	Health checks	Tráfego não HTTP	Melhor uso
Route 53 — latency	Resolução DNS	Contínuos, mas o cliente só troca de Região quando a resposta em cache (TTL) expira	Sim: o DNS não depende do protocolo	Escolher a Região de menor latência no momento da consulta
Route 53 — geolocation	Resolução DNS	Iguais aos do latency, com a mesma dependência do TTL	Sim	Direcionar usuários pela localização, por conformidade ou idioma
ALB	Aplicação (HTTP/HTTPS), dentro de uma Região	Sim, por target group, com HTTP/HTTPS	Não	Aplicação web regional; sozinho, não distribui entre Regiões

Na prova, "IP estático", "TCP/UDP" e "failover multi-Região em segundos sem depender do TTL do DNS" apontam para o Global Accelerator na frente de NLBs. Se o requisito é só escolher a Região por latência ou localização, sem IP fixo, o Route 53 resolve com menor custo.

4.4.8 CloudFront vs. Global Accelerator vs. Route 53

Requisito	Resposta
Cachear conteúdo estático/dinâmico HTTP perto dos usuários	CloudFront
IP estático global, TCP/UDP, failover multi-Região em segundos	Global Accelerator
Rotear por latência/geografia/peso no DNS, sem proxy no caminho	Route 53
Uploads rápidos de longe para um bucket S3	S3 Transfer Acceleration
Proteger aplicação web global contra ataques de camada 7	CloudFront + WAF (+ Shield Advanced)

4.4.9 Padrões e pegadinhas de DNS e CDN

- "Apontar o domínio raiz `exemplo.com` para um ALB/CloudFront": registro **Alias** (CNAME não é permitido no apex).
- "Usuários da Europa devem ser atendidos apenas pela Região da UE (conformidade)": **geolocation**. "Pelo menor tempo de resposta": **latency**.
- "Enviar 10% do tráfego para a nova versão": **weighted**.
- "DR ativo-passivo baseado em saúde": **failover** + health checks.
- "Health check de recurso privado": **alarme do CloudWatch** associado ao health check.
- "Servidores on-premises precisam resolver private hosted zones": **Resolver inbound endpoint**. "A VPC precisa resolver `corp.local`": **outbound endpoint + forwarding rule**.
- "Reduzir a carga da origem e a latência de conteúdo estático global": **CloudFront**. "Taxa de acerto do cache baixa": remova headers/cookies/query strings desnecessários da **cache key**.
- "Usuários acessam o ALB direto, contornando o CloudFront/WAF": **VPC origins** (ALB privado) ou header secreto + regra no ALB, e SG com a *prefix list* do CloudFront.
- "Certificado do CloudFront não aparece": precisa estar no **ACM em us-east-1**.
- "Failover global rápido sem depender de TTL de DNS": **Global Accelerator**.

4.5 Decisão rápida — Rede e Entrega de Conteúdo

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Tráfego não pode passar pela internet (S3/DynamoDB)	VPC Gateway Endpoint	NAT Gateway, Internet Gateway, VPN

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Tráfego privado para outros serviços gerenciados (Comprehend, Translate, Step Functions...)	VPC Interface Endpoint / PrivateLink	VPC Peering, NAT Gateway
Conectar dezenas/centenas de VPCs de forma centralizada	AWS Transit Gateway	VPC Peering manual, múltiplos VGW
Inspecionar todo o tráfego com appliance de terceiros	Gateway Load Balancer	NLB, ALB, Transit Gateway
Health check de conteúdo de aplicação (erro 5xx, path específico)	Application Load Balancer	Network Load Balancer
UDP / IP estático / baixa latência multi-região	AWS Global Accelerator + NLB	CloudFront, ALB, Route 53 sozinho
CDN para conteúdo HTTP(S) cacheável	Amazon CloudFront	Global Accelerator
Eliminar chaves SSH compartilhadas	AWS Systems Manager Session Manager	Bastion Host, STS

Segurança, Identidade e Criptografia

Regra de ouro da prova: separe controles **preventivos** (impedem: IAM, SCP, permissions boundary, Block Public Access, security groups, WAF, KMS), **detectivos** (avisam: CloudTrail, Config, GuardDuty, Macie, Inspector, Security Hub) e **responsivos** (corrigem: EventBridge + Lambda/Systems Manager Automation, remediação do Config). Quando o enunciado diz "garantir que nunca aconteça", a resposta é preventiva. Quando diz "detectar e alertar", é detectiva. Prefira sempre **credenciais temporárias** (roles, federação) a chaves de longo prazo, e **serviços gerenciados** a soluções customizadas.

Requisito	Serviço
Quem pode fazer o quê em uma conta	IAM (políticas, roles)
Teto de permissões para contas/OU's	SCP (Organizations)
Teto de permissões para recursos da organização	RCP (Organizations)
Acesso de funcionários a várias contas	IAM Identity Center
Login de usuários finais de aplicativos	Cognito
Chaves de criptografia gerenciadas	KMS (ou CloudHSM para HSM dedicado)
Certificados TLS	ACM
Senhas e credenciais com rotação	Secrets Manager
Filtrar HTTP (SQLi, XSS, bots, rate limit)	WAF
DDoS	Shield (Standard/Advanced)
Firewall stateful/IPS na VPC	Network Firewall
Quem fez qual chamada de API	CloudTrail
Recursos fora da configuração exigida	Config
Ameaças e comportamento malicioso	GuardDuty
Vulnerabilidades em EC2/ECR/Lambda	Inspector
PII em buckets S3	Macie
Visão central de findings e conformidade	Security Hub

5.1 IAM

5.1.1 Fundamentos do IAM

- **Raiz e MFA:** proteja o usuário raiz com MFA, evite chaves de acesso raiz e use identidades federadas ou roles para operações diárias. Reserve o root para as poucas tarefas que o exigem (ex.: alterar o plano de suporte, fechar a conta, restaurar permissões). Em organizações com **gerenciamento centralizado de acesso raiz**, credenciais raiz das contas-membro podem ser removidas. Para usuários com acesso humano, exija MFA e permissões mínimas. Boas práticas da conta raiz.

- **Identidades:** *users* (identidade de longo prazo, a ser evitada para humanos: prefira o Identity Center), *groups* (agrupam usuários para anexar políticas e **não podem ser principal** em uma política) e **roles** (identidade assumida via **STS**, com credenciais temporárias).
- Usuários, grupos, roles e políticas seguem o **princípio do menor privilégio**. Evite `*` como principal, ações amplas (`lambda:*`) ou permissões concedidas a todos os recursos quando só um é necessário.
- **IAM Role > qualquer credencial estática:** sempre que EC2, Lambda ou ECS precisam acessar outro serviço AWS de forma segura, a resposta é uma IAM Role (nunca usuário IAM, grupo IAM ou credenciais copiadas/hardcoded). Role de instância EC2 (via *instance profile*), `taskRoleArn` do ECS e execution role do Lambda são os mecanismos corretos conforme o serviço.
- **Workloads fora da AWS: IAM Roles Anywhere** troca um certificado X.509 (de uma PKI própria ou do ACM Private CA) por credenciais temporárias, em vez de access keys em servidores on-premises.
- **Access keys:** quando inevitáveis, rotacione-as, nunca as coloque em código ou repositório, e monitore o uso com o *credential report* e o *last accessed*.
- **Política de senha global do IAM:** aplica requisitos de complexidade/comprimento centralizadamente. Rotação periódica obrigatória não é nativa do IAM.
- **Responsabilidade compartilhada:** a AWS protege a infraestrutura física e os serviços gerenciados que opera. O cliente configura identidade, dados, rede e controles do workload. Em EC2, o cliente também gerencia sistema operacional e patches. Em Lambda e outros serviços mais gerenciados, a AWS assume mais da camada de infraestrutura, mas a aplicação e suas permissões continuam responsabilidade do cliente. Modelo da AWS.

5.1.2 Tipos de política

Tipo	Anexada a	Função
Identity-based	User, group, role	Concede permissões à identidade
Resource-based	Recurso (bucket S3, fila SQS, chave KMS, função Lambda, segredo)	Concede acesso ao recurso, inclusive a outras contas ; tem Principal
Trust policy	Role	Define quem pode assumir a role
Permissions boundary	User ou role	Teto do que as identity policies podem conceder
SCP	Conta, OU ou root da Organization	Teto para identidades das contas-membro
RCP	Conta, OU ou root da Organization	Teto para recursos das contas-membro (S3, KMS, STS, SQS, Secrets Manager)
Session policy	Sessão de <code>AssumeRole</code> /federação	Restringe a sessão abaixo das permissões da role

- **Permissions boundary:** policy anexada a um IAM user ou role que define o máximo de permissões que identity policies podem conceder. Ela não concede acesso por si só e não pode ser anexada a IAM groups. É a resposta para delegar a criação e a gestão de roles sem permitir escalada de privilégio. SCP limita contas/OU's, enquanto boundary limita a identidade específica.
- **Políticas gerenciadas vs. inline:** gerenciadas (da AWS ou do cliente) são reutilizáveis e versionadas. Inline ficam presas a uma única identidade. Prefira políticas gerenciadas pelo cliente para menor privilégio.

5.1.3 Avaliação de políticas

- **Ordem:** tudo começa **negado implicitamente**. Um **deny explícito** em qualquer política **sempre vence**. Um allow só vale se nenhum teto (SCP, RCP, boundary, session policy) o bloquear.
- **Mesma conta:** basta um allow na identity policy **ou** na resource-based policy. **Entre contas:** a conta de origem precisa permitir (identity policy) **e** o recurso precisa permitir (resource policy ou trust policy da role).


- **Condições em políticas:** podem combinar múltiplas condições (ex.: `aws:PrincipalOrgID`, Região, IP) e restringem a permissão apenas quando *todas* as condições se cumprem simultaneamente. Chaves frequentes:
 - `aws:SourceIp`;
 - `aws:RequestedRegion` (restringir Regiões);
 - `aws:MultiFactorAuthPresent`;
 - `aws:SecureTransport`;
 - `aws:PrincipalOrgID` / `aws:ResourceOrgID`;
 - `aws:SourceVpce`;
 - `aws:PrincipalTag` / `aws:ResourceTag`.
- **ABAC (Attribute-Based Access Control):** permissões baseadas em **tags** da identidade e do recurso (ex.: permitir quando `aws:PrincipalTag/projeto = aws:ResourceTag/projeto`). Escala melhor que criar uma política por projeto, porque novos recursos com a tag certa ganham acesso sem editar políticas.

5.1.4 Acesso entre contas

- Uma role na conta de destino define **quem pode assumi-la** na trust policy. A entidade de origem precisa de autorização para `sts:AssumeRole`, e as permissões da role delimitam o que as credenciais temporárias podem fazer.
- Para S3 e outros serviços compatíveis, uma política baseada em recurso pode autorizar um principal externo diretamente. Se houver SSE-KMS, a política da chave e as permissões KMS também precisam permitir a operação. SCP, permissions boundary e deny explícito continuam limitando o acesso. Acesso entre contas.
- **Terceiros e confused deputy:** quando um fornecedor externo assume uma role na sua conta, exija um **External ID** na trust policy. Para serviços AWS agindo em seu nome, restrinja com `aws:SourceArn` / `aws:SourceAccount`.

5.1.5 Bucket para toda a organização: `aws:PrincipalOrgID`

Cenário típico: uma empresa centraliza num bucket S3 os ativos de design, e todas as contas de departamento da organização precisam lê-lo. Só contas da organização podem acessar, e a política não pode exigir manutenção a cada conta que entra ou sai.



Contas da organização lendo um bucket cuja política usa `aws:PrincipalOrgID`; uma conta externa recebe `AccessDenied`.

1. **Política do bucket:** a política permite `s3:GetObject` com `Principal` amplo e a condição `aws:PrincipalOrgID` igual ao ID da organização (`o-a1b2c3d4e5`). A AWS preenche essa chave em cada requisição com a organização de quem chama.

2. **Contas que entram depois:** uma conta nova na organização ganha o acesso sem nenhuma alteração na política, e uma conta que sai o perde automaticamente.
 3. **Fora da organização:** a condição não é satisfeita, nenhum `Allow` se aplica, e a conta externa recebe `AccessDenied`.
- **Os dois lados precisam permitir:** no acesso entre contas, a política do bucket libera a organização, mas a role ou o usuário em cada conta-membro também precisa de `s3:GetObject` na política do próprio IAM.
 - **Bucket com SSE-KMS:** se a chave for do cliente, a **key policy** também precisa permitir `kms:Decrypt` com a mesma condição de organização.
 - **Onde fica o bucket:** evite a **conta de gerenciamento** da organização, que não deve abrigar workloads nem é limitada por SCPs. Prefira uma conta de serviços compartilhados.
 - **Escopos relacionados:** `aws:PrincipalOrgPaths` restringe a OUs específicas. `aws:ResourceOrgID` faz o caminho inverso, limitando quais recursos as identidades da organização podem acessar. Uma **RCP** aplica a restrição de organização a todos os buckets de uma vez.

Mecanismo	Escopo	Quando as contas mudam	Overhead
<code>aws:PrincipalOrgID</code> na política do bucket	Toda a organização	Automático	Mínimo
<code>aws:PrincipalOrgPaths</code>	OUs específicas	Automático dentro das OUs	Baixo, mas mais restrito que o pedido
Lista de IDs de conta na política	As contas listadas	Editar a política a cada mudança	Alto
<code>aws:PrincipalTag</code>	Principais com a tag	Depende de marcar cada principal	Alto
CloudTrail para monitorar acessos	Nenhum: só registra	Não se aplica	Não restringe nada

Na prova, "apenas contas da organização" com "menor overhead" aponta para `aws:PrincipalOrgID` na política do bucket. Lista de contas exige manutenção, e o CloudTrail só audita.

5.1.6 Ferramentas de análise do IAM

- **IAM Access Analyzer:**
 - identifica recursos compartilhados com **entidades externas** à conta ou organização (buckets, roles, chaves KMS, filas);
 - aponta **acesso não utilizado** (roles, chaves e permissões ociosas);
 - **valida políticas** contra boas práticas;
 - **gera políticas de menor privilégio** a partir da atividade registrada no CloudTrail.
- **Credential report** (status de senhas, MFA e chaves de todos os usuários), **last accessed information** (quais serviços uma identidade realmente usa) e **policy simulator** (testar o efeito de políticas).

5.1.7 Padrões e pegadinhas de IAM

- "Aplicação na EC2 precisa acessar o S3": **IAM role via instance profile**, nunca access keys na instância.
- "Deixar desenvolvedores criarem roles sem conseguirem se dar mais permissões": **permissions boundary**.
- "Acesso cruzado seguro para um fornecedor externo": role com trust policy + **External ID**.
- "Deny explícito vs. allow": o **deny vence** sempre.
- "Acesso a recursos por projeto sem escrever uma política por projeto": **ABAC com tags**.

- "Descobrir buckets e roles acessíveis de fora da organização": **IAM Access Analyzer**.
- "Exigir MFA para ações sensíveis": condição `aws:MultiFactorAuthPresent`.
- "Servidores on-premises precisam chamar APIs AWS sem chaves de longo prazo": **IAM Roles Anywhere**.

5.2

AWS Organizations

5.2.1 Estrutura e governança multi-conta


- **Management account** (pagadora, fora do alcance das SCPs), **OUs** (hierarquia por ambiente, unidade de negócio ou função) e contas-membro. Separe cargas em **várias contas** para isolar o impacto, o faturamento e as permissões: produção, desenvolvimento, segurança/log, rede compartilhada.
- **Consolidated billing**: fatura única, **descontos por volume agregados** e **compartilhamento de Reserved Instances e Savings Plans** entre as contas (pode ser desativado por conta).
- **Delegated administrator**: permite que uma conta de segurança administre GuardDuty, Security Hub, Config, Firewall Manager, IAM Access Analyzer e outros para toda a organização, sem usar a management account.
- **Outras políticas da Organization**: *tag policies* (padronizar tags), *backup policies* (planos do AWS Backup em todas as contas) e políticas de opt-out de uso de dados por serviços de IA.
- **AWS Control Tower**: configura uma **landing zone** multi-conta com boas práticas:
 - contas de log e auditoria;
 - Identity Center;
 - **Account Factory** para criar contas padronizadas;
 - **controls/guardrails preventivos** (SCP/RCP), *detectivos* (regras do Config) e *proativos* (hooks do CloudFormation). É a resposta para "criar rapidamente um ambiente multi-conta governado".

5.2.2 SCPs e RCPs

- **Service Control Policies (SCPs)**: aplicadas em Unidades Organizacionais (OUs), definem o teto de permissões para todas as contas-filhas de forma centralizada e escalável. São a resposta padrão para restringir serviços/ações em toda a organização (ex.: impedir criação de Internet Gateway, restringir as Regiões permitidas).
- **Regras das SCPs**:
 - **não concedem** permissões, só limitam;
 - afetam **todos** os usuários e roles das contas-membro, **inclusive o root** delas;
 - **não afetam a management account** nem as service-linked roles;
 - a permissão efetiva é a interseção entre SCP e IAM.
- **Estratégias de SCP**: *deny list* (manter `FullAWSAccess` e negar o que for proibido, a mais comum) ou *allow list* (permitir só o listado).
- **Resource Control Policies (RCPs)**: teto centralizado sobre **recursos** (ex.: impedir que qualquer bucket S3 ou chave KMS da organização seja acessado por principais de fora da organização), independentemente das políticas de recurso que cada conta escreva.
- **Perímetro de dados**: combinação de SCP (identidades só acessam recursos confiáveis), RCP (recursos só aceitam identidades confiáveis) e endpoint policies (acesso só por redes esperadas), usando `aws:PrincipalOrgID`, `aws:ResourceOrgID` e `aws:SourceVpce`.

5.2.3 Buckets sempre privados: Block Public Access + SCP

Cenário típico: a empresa exige que os objetos do S3 **nunca** fiquem públicos, em todas as contas da organização, sem depender de alguém perceber um bucket exposto. A questão testa a diferença entre um controle **preventivo** e um de **detectar e corrigir**.



Block Public Access no nível da conta, protegido por uma SCP que nega a desativação.


- 1. Tentativa:** um usuário ou administrador da conta-membro tenta desativar o Block Public Access, por engano ou de propósito.
 - 2. SCP:** uma SCP na OU nega `s3:PutAccountPublicAccessBlock` (e, se quiser travar também o nível do bucket, `s3:PutBucketPublicAccessBlock`). A negação vale para todos os usuários e roles da conta-membro, **inclusive o root**. Uma condição em `aws:PrincipalArn` pode abrir exceção para uma role de emergência.
 - 3. Block Public Access:** ativado no nível da **conta**, ele vale para todos os buckets, atuais e futuros. Bucket policies e ACLs que concederiam acesso público são rejeitadas ou ignoradas, independentemente do que cada equipe configurar.
- Limite da SCP:** ela não se aplica à **conta de gerenciamento** da organização, então evite buckets de workload nessa conta.
 - Camada adicional:** uma **RCP** que nega acesso a principais de fora da organização protege os buckets mesmo se alguém escrever uma bucket policy aberta.

Abordagem	Tipo de controle	Quando age	Impede a desativação?	No requisito
Block Public Access (conta) + SCP	Preventivo	Antes da exposição	Sim: a SCP nega a alteração	Atende: os objetos ficam privados o tempo todo
Block Public Access (conta) sem SCP	Preventivo	Antes da exposição	Não: quem tem permissão no IAM pode desativar	Parcial: risco de desativação acidental ou maliciosa
AWS Config + remediação automática	Detectar e corrigir	Depois que o bucket fica público	Não	Não atende: existe uma janela de exposição
Trusted Advisor ou GuardDuty + Lambda	Detectar e corrigir	Depois da verificação ou do achado	Não	Não atende: existe uma janela de exposição
AWS Resource Access Manager	Nenhum: compartilha recursos entre contas	Não verifica nada	Não	Distrator: não detecta nem impede acesso público

Na prova, "garantir que nunca", "o tempo todo" ou "impedir" pedem um controle **preventivo**: Block Public Access no nível da conta, com uma SCP impedindo a desativação. Config, GuardDuty e Trusted Advisor com remediação sempre deixam uma janela entre a exposição e a correção.

5.2.4 Uma única Região e nenhum Internet Gateway: controles em camadas

Cenário típico: uma organização de saúde, que está migrando o data center, só pode processar dados de pacientes em **ap-northeast-3** (Osaka), e nenhum administrador pode criar Internet Gateways nem expor sistemas internos à internet. O requisito pede controles que impeçam o desvio, e não só que o detectem.



SCP e declarative policy na OU restringindo Região e Internet Gateway; VPC sem saída para a internet, ligada ao data center por rede privada, e AWS Config verificando a conformidade.

- 1. Políticas na OU:** a OU das contas recebe as políticas do **AWS Organizations**, herdadas por todas as contas, inclusive as que entram depois.
 - 2. Região:** uma **SCP** nega as ações quando `aws:RequestedRegion` for diferente de `ap-northeast-3`. Ela precisa deixar de fora, com `NotAction`, os serviços globais (IAM, Organizations, STS, CloudFront, Route 53, Support), ou eles param de funcionar. O Control Tower oferece esse controle pronto, como *Region deny*.
 - 3. Sem caminho para a internet:** a mesma SCP nega `ec2:CreateInternetGateway`, `ec2:AttachInternetGateway` e a criação de NAT Gateway público. As VPCs são construídas sem Internet Gateway nem NAT. Uma **declarative policy** de EC2 pode ainda ativar o **VPC Block Public Access** em toda a organização. Ela atua na configuração do serviço e vale até para service-linked roles, que as SCPs não alcançam.
 - 4. Detecção:** o **AWS Config**, com um agregador na conta de segurança, verifica continuamente as contas, por exemplo com a regra gerenciada que aponta Internet Gateways fora das VPCs autorizadas. Ele não fica no caminho do tráfego: detecta e alerta o que escapar dos controles preventivos.
 - 5. Ligação com o data center:** a VPC fala com o data center por **Direct Connect** ou **VPN site-to-site**, que usam o virtual private gateway ou o Transit Gateway, e não o Internet Gateway.
- **Security groups e NACLs filtram, não removem o caminho:** com um Internet Gateway e uma rota para ele, uma regra mal configurada expõe o recurso. O que elimina a saída é a VPC sem Internet Gateway nem NAT, garantida pela SCP.
 - **Limite das SCPs:** elas não se aplicam à conta de gerenciamento da organização, então não rode workloads nela.

Controle	Tipo	O que impõe	Quando atua
SCP com <code>aws:RequestedRegion</code> e negação de Internet Gateway	Preventivo	Bloqueia ações fora de ap-northeast-3 e a criação de Internet Gateways	Antes de o recurso existir
Declarative policy (VPC Block Public Access)	Preventivo	Bloqueia o tráfego de internet das VPCs em toda a organização	Continuamente, na configuração do serviço
VPC sem Internet Gateway + security groups e NACLs	Preventivo (rede)	Não existe caminho de saída; SG e NACL limitam o tráfego interno	Continuamente

Controle	Tipo	O que impõe	Quando atua
AWS Config	Detectivo	Aponta recursos fora da regra e alerta	Depois de o recurso existir
AWS WAF	Preventivo de aplicação	Filtra requisições HTTP	Não restringe Região nem impede Internet Gateway
Route 53 Resolver DNS Firewall	Preventivo de DNS	Bloqueia a resolução de domínios	Não remove o caminho de rede

Na prova, "só pode usar a Região X" aponta para SCP com `aws:RequestedRegion`, e "administradores não podem criar Internet Gateways" aponta para negar essa ação na SCP e construir VPCs sem Internet Gateway. O AWS Config complementa como controle detectivo; WAF e DNS Firewall atuam em outra camada.

5.2.5 Compartilhamento e proteção centralizada

- **AWS RAM (Resource Access Manager):** compartilha recursos AWS (subnets de uma VPC, Transit Gateway attachments, licenças, regras do Route 53 Resolver) entre múltiplas contas de uma AWS Organization, sem duplicar o recurso nem usar peering/replicação. É a resposta padrão para "compartilhar centralmente um recurso caro ou de infraestrutura compartilhada (ex.: Transit Gateway, subnet) entre várias contas sem replicar infraestrutura", reduzindo o custo e a complexidade de gerenciamento multi-conta.
- **S3 Block Public Access (nível de conta) + SCP:** combinação preventiva para garantir que nenhum bucket fique público, à prova de alteração por usuários (a SCP impede desativar o Block Public Access). Soluções baseadas em detecção/remediação (GuardDuty, Trusted Advisor) são sempre reativas.
- **Contatos alternativos da conta + listas de distribuição de e-mail para a conta raiz:** prática recomendada para notificações críticas sem expor a caixa raiz a todos os usuários.

5.2.6 Padrões e pegadinhas de Organizations

- "Impedir que qualquer conta use Regiões fora da UE": **SCP** com `aws:RequestedRegion`.
- "A SCP não bloqueou a ação na management account": SCPs **não se aplicam** a ela. Não rode cargas na management account.
- "SCP permite S3, mas o usuário não acessa": falta o **allow no IAM**. A SCP só limita.
- "Impedir que dados saiam da organização mesmo se alguém escrever uma bucket policy aberta": **RCP** (+ Block Public Access).
- "Montar um ambiente multi-conta com guardrails prontos": **Control Tower**.
- "Compartilhar RIs/Savings Plans entre contas": **consolidated billing**.

5.3 Criptografia e certificados

5.3.1 AWS KMS

- **AWS KMS:** gerenciamento central de chaves de criptografia, integrado a quase todos os serviços, com uso registrado no **CloudTrail**. **SSE-KMS com customer managed key e rotação automática** (anual ou programável, veja Números do KMS) permite controle da key policy e auditoria via CloudTrail. Não é universalmente "superior": a escolha depende de quem deve controlar a chave e de onde a criptografia precisa ocorrer.

Tipo de chave	Quem gerencia	Key policy editável	Compartilhável entre contas	Rotação
AWS owned	AWS (invisível para você)	Não	—	AWS

Tipo de chave	Quem gerencia	Key policy editável	Compartilhável entre contas	Rotação
AWS managed (aws/s3, aws/ebs ...)	AWS, na sua conta	Não	Não	Automática anual
Customer managed	Você	Sim	Sim	Opcional, configurável

- **Key policy é obrigatória:** toda chave KMS tem uma. As políticas de IAM só valem se a key policy delegar à conta (a declaração padrão permite o root da conta). **Grants** concedem permissões temporárias e programáticas (usados por serviços como EBS).
- **Envelope encryption:** a API `Encrypt` só aceita até **4 KB**. Para dados maiores, o serviço gera uma **data key** (`GenerateDataKey`), criptografa localmente e guarda a data key criptografada junto com os dados.
- **Escopo regional:** chaves são regionais. Copiar um snapshot ou backup criptografado para outra Região exige **re-criptografar com uma chave da Região de destino**. **Multi-Region keys** têm o mesmo material de chave em várias Regiões, para dados criptografados no cliente que se movem entre Regiões, Global Tables ou DR.
- **Exclusão:** agendada com espera de **7 a 30 dias**. Dados criptografados com uma chave excluída ficam **irrecuperáveis**. Prefira **desabilitar** a chave, e alarme o CloudWatch sobre tentativas de uso durante a espera.
- **Cotas de requisição:** muitos objetos com SSE-KMS podem gerar throttling no KMS. Use **S3 Bucket Keys** ou cache de data keys.
- **Controle adicional:** a condição `kms:ViaService` restringe o uso da chave a um serviço específico (ex.: só via S3). **Material importado** (BYOK) e **custom key stores** (CloudHSM ou external key store) atendem requisitos de controle total do material da chave.

5.3.2 Números do KMS


Métrica	Valor	Observação
Rotação automática de CMK (customer managed key)	a cada 365 dias (1 ano)	Customizável via <code>RotationPeriodInDays</code> ; só suportado em chaves simétricas de criptografia (não em assimétricas, HMAC, material importado ou custom key store)

5.3.3 Criptografia no S3 e em outros serviços

- **SSE-S3 vs SSE-KMS vs SSE-C vs client-side encryption:**
 - **SSE-S3** é a opção server-side mais simples, com chaves gerenciadas pelo S3;
 - **SSE-KMS** adiciona controle e auditoria;
 - **SSE-C** mantém a chave com o cliente, mas o S3 executa a criptografia/decriptação, e a chave precisa acompanhar cada request;
 - na **client-side encryption**, o cliente aplica inclusive algoritmo proprietário antes do upload, e o S3 recebe ciphertext, sem participar da criptografia. Detalhes em Segurança e criptografia do S3.
- **Criptografia só na criação:** EBS, RDS, EFS e outros serviços definem a criptografia em repouso na criação. Para criptografar um recurso existente: snapshot/backup → cópia criptografada → novo recurso.
- **Em trânsito:** TLS em todos os endpoints. Exija-o com `aws:SecureTransport` em políticas de recurso, parâmetros do engine no RDS e viewer protocol policy no CloudFront.
- **Compartilhar AMI criptografada entre contas:** ajuste a `launchPermission` da AMI e a política da CMK do KMS para permitir `kms:Decrypt` pela conta de destino. Nunca torne a AMI pública. Chaves AWS managed não podem ser compartilhadas: re-criptografe a AMI com uma customer managed key.

5.3.4 KMS e S3 para certificados da aplicação

Cenário típico: uma aplicação em contêiner, rodando em EC2, precisa criptografar e descriptografar certificados em tempo real e guardá-los em armazenamento durável e altamente disponível, com o menor overhead operacional.



Aplicação em EC2 usando o KMS para criptografar certificados e o S3 para guardá-los.

- 1. Credenciais:** a aplicação chama o KMS e o S3 com as credenciais temporárias de uma role do IAM, sem chaves de acesso no código. Em EC2 puro, é o **instance profile**. No ECS, prefira a **task role**, que dá a cada task só as permissões dela.
 - 2. KMS:** a aplicação chama **Encrypt** e **Decrypt** com uma **chave gerenciada pelo cliente**, e a key policy define quem pode usá-la. O **Encrypt** aceita até **4 KB**: um certificado com a cadeia completa pode passar disso, e aí entra a **envelope encryption** (**GenerateDataKey**, ou o AWS Encryption SDK, que faz isso pela aplicação).
 - 3. S3:** o certificado criptografado vai para o bucket, que é regional, replicado em várias AZs e não depende de uma instância. Na leitura, a aplicação faz **GetObject** e **Decrypt**.
- Alternativa sem código de criptografia:** com **SSE-KMS** no bucket, o próprio S3 criptografa e descriptografa com a chave do KMS. A role precisa de permissão no S3 e na chave. Use criptografia no cliente, como no fluxo acima, quando o dado precisa sair da aplicação já criptografado.
 - Certificado só para TLS** em ALB, CloudFront ou API Gateway: o **ACM** emite, guarda e renova o certificado, sem arquivo para a aplicação gerenciar.

Opção	Chaves	Armazenamento	Overhead operacional
KMS + S3	Gerenciadas e altamente disponíveis, com auditoria no CloudTrail	Regional, durável, várias AZs	Baixo: dois serviços gerenciados e uma role
CloudHSM + S3	HSM dedicado: o cliente opera o cluster, os usuários e o client	Igual ao S3	Alto: só se justifica com exigência de HSM single-tenant
KMS + EBS	Iguais às do KMS	Volume em uma AZ, anexado a uma instância	Maior: snapshots e reanexação para sobreviver a falhas
Chaves no código ou no disco	Sem rotação, auditoria nem controle de acesso	Depende do disco	Alto e inseguro

Na prova, "criptografar e descriptografar em tempo real" com "menor overhead operacional" aponta para o KMS com a role da instância ou da task, e "armazenamento durável e altamente disponível" aponta para o S3. EBS fica preso a uma AZ, e CloudHSM só entra quando o enunciado exige HSM dedicado.

5.3.5 AWS CloudHSM


- **AWS CloudHSM:** HSM dedicado (**single-tenant**, validado FIPS 140-3 nível 3), em que **só o cliente** controla as chaves. A AWS não tem acesso a elas. APIs padrão (PKCS#11, JCE, CNG).
- **Casos:** requisito regulatório de HSM dedicado, **offload de SSL/TLS**, Oracle TDE, assinatura de código, CA privada, ou **custom key store do KMS** (integração do KMS com chaves no seu HSM).
- Para alta disponibilidade, implante em **múltiplas AZs** com sincronização entre os HSMs do cluster. Nunca use instância única, nem armazene chaves em EC2 Instance Store (efêmero).
- **KMS vs. CloudHSM:** o KMS é multi-tenant e gerenciado, com integração nativa a serviços, e basta na maioria dos casos. O CloudHSM é dedicado, com mais operação, para quando se exige controle exclusivo do HSM.

5.3.6 AWS Certificate Manager (ACM)

- **AWS Certificate Manager (ACM):** provisiona e gerencia certificados SSL/TLS com renovação automática. Isso só funciona para certificados **emitidos pelo próprio ACM**. Certificados importados de CA externa exigem monitoramento (AWS Config + EventBridge + SNS) e rotação **manual**. **ACM Private CA** emite certificados de uma CA privada gerenciada, para serviços internos e mTLS.
- **Certificados públicos do ACM são gratuitos** para uso em serviços integrados: ELB, CloudFront, API Gateway, App Runner. Os prazos de validade e renovação estão em Números do ACM.
- **Validação por DNS** (recomendada: renovação automática enquanto o registro CNAME existir) ou por e-mail (exige ação manual).
- **Escopo regional:** o certificado precisa estar **na mesma Região** do ALB/API Gateway regional. Para o **CloudFront**, precisa estar em **us-east-1**.
- **Monitorar expiração:** eventos do ACM no **EventBridge** (dias até expirar) e a regra gerenciada do Config `acm-certificate-expiration-check`. O Trusted Advisor não é a resposta.
- **Certificado em EC2/servidor próprio:** use certificados **exportáveis** do ACM (opção paga) ou ACM Private CA. Para um site comum, prefira terminar o TLS no load balancer ou no CloudFront.

5.3.7 Certificado de CA externa no ALB: importar no ACM e monitorar a expiração

Cenário típico: uma varejista comprou um certificado TLS wildcard de uma CA externa, por marca e conformidade, e precisa continuar usando esse certificado no Application Load Balancer, renovando-o todo ano antes de expirar.



Certificado da CA externa importado no ACM e usado no ALB; o evento de expiração do ACM no EventBridge alerta a equipe pelo SNS, que renova na CA e reimporta.

1. **Importação:** a equipe importa no **ACM** o certificado, a chave privada e a cadeia da CA. O ACM não emite esse certificado; só o guarda e o disponibiliza.

2. **Uso no ALB:** o listener HTTPS do ALB usa o certificado importado, que precisa estar **na mesma Região** do ALB.
 3. **Evento de expiração:** o ACM publica no **EventBridge**, todo dia, o evento *ACM Certificate Approaching Expiration*, a partir de **45 dias** antes do vencimento para certificados importados. O prazo é ajustável na configuração da conta do ACM.
 4. **Alerta:** uma regra do EventBridge envia o evento a um tópico **SNS**, que avisa a equipe.
 5. **Renovação manual:** a equipe obtém o certificado renovado na CA e o **reimporta no mesmo ARN**. Assim, o ALB passa a usar o novo certificado sem mudar a configuração do listener.
- **O ACM não renova certificados importados:** a renovação gerenciada vale só para os certificados que o ACM emite, públicos ou privados (ACM com AWS Private CA). Para importados, quem renova é você.
 - **Alternativa ao evento:** a regra gerenciada do AWS Config `acm-certificate-expiration-check` também aponta certificados perto do vencimento.

Origem do certificado	Renovação gerenciada pelo ACM	Monitoramento	Ação
Emitido pelo ACM (público)	Sim, automática	Opcional	Nenhuma, desde que a validação por DNS continue válida
Privado, do ACM com AWS Private CA	Sim, automática	Opcional	Nenhuma nos serviços integrados
Importado de CA externa	Não	Necessário	Alertar pelo EventBridge, renovar na CA e reimportar

Na prova, "certificado emitido por uma CA externa" descarta opções em que o ACM emite o certificado, e "precisa ser renovado antes de expirar" aponta para importar no ACM, monitorar a expiração pelo EventBridge (ou Config) e reimportar à mão.

5.3.8 Números do ACM

Métrica	Valor	Observação
Certificado público emitido pelo ACM	validade de 198 dias ; tentativa de renovação a 45 dias do vencimento	O valor antigo de 60 dias ainda aparece em simulados e pode valer para certificado público antigo emitido com validade maior. ACM público
Certificado privado gerenciado pelo ACM	tentativa de renovação a 60 dias do vencimento	Depende das condições de renovação e do uso com serviços integrados. ACM privado

5.3.9 Padrões e pegadinhas de criptografia

- "Controlar a key policy, auditar o uso e rotacionar a chave": **KMS customer managed key**.
- "Compartilhar snapshot/AMI criptografado com outra conta": **customer managed key** com permissão para a outra conta. A AWS managed key não serve.
- "Copiar backup criptografado para outra Região": re-criptografar com chave da **Região de destino** (ou usar uma Multi-Region key).
- "Requisito de HSM dedicado, single-tenant, chaves sob controle exclusivo": **CloudHSM**.
- "Throttling de KMS em upload massivo para o S3": **S3 Bucket Keys**.
- "Certificado para CloudFront": **ACM em us-east-1**. "Certificado importado expirando": monitorar com **Config/EventBridge** e renovar manualmente.
- "Chave KMS agendada para exclusão por engano": **cancelar a exclusão** durante a espera de 7–30 dias.


5.4 Segredos

Critério	Secrets Manager	Parameter Store
Finalidade	Segredos (senhas de banco, chaves de API, tokens)	Configuração e segredos simples
Rotação automática	Sim (nativa para RDS/Aurora/Redshift/DocumentDB; Lambda para outros)	Não
Replicação entre Regiões	Sim	Não
Acesso entre contas	Resource policy	Limitado (parâmetros avançados compartilhados via RAM)
Custo	Por segredo/mês + chamadas	Standard gratuito; Advanced cobrado
Tamanho	Até 64 KB	4 KB (Standard) / 8 KB (Advanced)

- **AWS Secrets Manager:** resposta padrão para rotação **automática** de credenciais de banco de dados (RDS/Aurora), com replicação multi-Região de segredos. Sempre vence alternativas que envolvam Lambda customizada para rotacionar segredos em S3/EFS/Parameter Store. O RDS e o Aurora também oferecem a **senha mestre gerenciada pelo Secrets Manager**, com rotação sem configurar a função.
- **AWS Systems Manager Parameter Store:** armazena parâmetros em hierarquia (`/app/prod/db-host`), em texto ou **SecureString** criptografado via KMS, mas **sem rotação automática nativa** (a diferença chave frente ao Secrets Manager). O acesso requer IAM role com permissão de leitura do parâmetro + `kms:Decrypt` . Parâmetros **Advanced** suportam políticas como expiração e notificação. O Parameter Store também pode **referenciar segredos do Secrets Manager**.
- **Onde não guardar segredos:** código, repositório, AMI, **user data**, variáveis de ambiente em texto puro ou arquivos no S3 sem controle. Injete segredos em tempo de execução (campo `secrets` da task ECS, extensão do Lambda, SDK).

5.4.1 Rotação e replicação multi-Região de credenciais

Cenário típico: uma empresa de serviços financeiros usa RDS for MySQL em várias Regiões, precisa rotacionar as credenciais do banco a cada 30 dias e tem uma equipe pequena, que não consegue manter scripts de rotação por Região.



Secrets Manager rotacionando a credencial na Região primária e replicando o segredo para a Região do read replica.

- 1. Rotação agendada:** o segredo primário tem uma regra de rotação a cada 30 dias. Para o usuário master do RDS, a **rotação gerenciada** dispensa Lambda: o próprio RDS cuida da troca. Para outros usuários, o Secrets Manager usa uma função de rotação criada a partir dos **templates da AWS**, sem código próprio para manter.
 - 2. Troca no banco:** a rotação gera a nova senha, aplica no banco de origem e só então marca a versão nova como atual (`AWSCURRENT`). Para aplicações que não toleram nem uma falha de login durante a troca, a estratégia de **usuários alternados** mantém dois usuários válidos.
 - 3. Replicação do segredo:** o Secrets Manager replica o segredo para as outras Regiões. A réplica é **só leitura**: a rotação acontece no primário, e o valor novo se propaga para as réplicas, sem rotação separada por Região.
 - 4. Replicação do banco:** a réplica do segredo carrega a **mesma** conexão e a **mesma** senha do banco de origem. Isso funciona quando o banco da outra Região é um **read replica cross-Region** da origem, porque a senha nova chega até ele pela replicação do MySQL.
- Bancos independentes por Região:** se cada Região tem o próprio RDS, não replicado, a senha de cada um é diferente, e uma réplica do segredo da origem não serve. Nesse caso, crie um segredo por Região, cada um com a própria rotação gerenciada, e implante tudo com CloudFormation StackSets. Continua sem código próprio.
 - Leitura pela aplicação:** as aplicações leem o segredo na própria Região pelo SDK e nunca guardam a senha em código ou variável de ambiente. Quem conecta no banco é a aplicação, com a credencial que obteve: o Secrets Manager não fica no caminho da conexão.
 - Mesmo padrão numa Região só:** uma aplicação legada com usuário e senha fixos passa a ler a credencial do Secrets Manager, e a rotação nativa troca a senha a cada 30 dias, com uma mudança pequena no código e nenhum código de rotação.
 - Não leia o segredo só na inicialização:** depois da rotação, a aplicação que guardou a senha antiga falha na próxima conexão. Busque o segredo de novo quando o login falhar, use os clientes de cache do Secrets Manager com tempo de expiração, ou conecte pelo **RDS Proxy**, que lê o segredo e acompanha a rotação sozinho.

Opção	Rotação	Várias Regiões	Overhead operacional
Secrets Manager com rotação nativa e replicação	Agendada e nativa (gerenciada ou por template da AWS)	Replicação nativa do segredo	Baixo: nada a manter
Secrets Manager com Lambda de rotação própria em cada Região	Agendada, mas com código seu	Uma função por Região	Médio: código e deploys para manter
Parameter Store SecureString + Lambda + EventBridge	Não tem rotação nativa: tudo escrito à mão	Sem replicação nativa	Alto
Autenticação do IAM no banco	Não há senha: a aplicação gera um token de 15 minutos a cada conexão	Funciona em cada Região	Exige reescrever a lógica de conexão; não atende a "mínimo esforço de desenvolvimento"
Arquivo no S3 criptografado com KMS + Lambda	Escrita à mão	Replicação do bucket mais o código	Alto e frágil

Na prova, "rotacionar credenciais regularmente", "menor overhead operacional" e "várias Regiões" apontam para o Secrets Manager com rotação nativa e replicação multi-Região. Qualquer opção montada com armazenamento, criptografia e Lambda separados fica atrás.

5.4.2 Padrões e pegadinhas de segredos

- "Rotacionar a senha do RDS automaticamente a cada 30 dias": **Secrets Manager**.
- "Guardar configurações e URLs por ambiente com menor custo": **Parameter Store** (Standard).
- "Segredo disponível em outra Região para DR": **replicação do Secrets Manager**.

- "Credencial do banco exposta no código de uma Lambda": mover para o **Secrets Manager** e ler via execution role.

5.5 Proteção de rede e aplicação

Camada / ameaça	Controle
Instância/ENI (portas, origens)	Security group
Subnet (bloquear IP/faixa)	Network ACL
VPC (stateful, IPS/IDS, filtragem por domínio, TLS inspection)	AWS Network Firewall
Appliances de terceiros inline	Gateway Load Balancer
HTTP/HTTPS (SQLi, XSS, bots, rate limit, geo)	AWS WAF
DDoS de rede/transporte (L3/L4)	Shield Standard (grátis) / Shield Advanced
DNS malicioso a partir da VPC	Route 53 Resolver DNS Firewall
Políticas centralizadas em várias contas	Firewall Manager


- **AWS WAF:** firewall de aplicação (camada 7) contra SQL injection, XSS e excesso de requisições (regras **rate-based**, contra HTTP flood, com limites em Números do WAF). Suporta regras de geolocalização. Funciona com ALB, API Gateway, CloudFront, AppSync, Cognito User Pools, App Runner e Verified Access, e **não** com NLB. Não fornece HTTPS (isso é ACM).
 - **Web ACL** com **managed rule groups** (AWS Managed Rules para OWASP, IPs maliciosos, sistemas operacionais e linguagens, ou regras do Marketplace).
 - **IP sets**, regex e correspondência de headers.
 - **Bot Control, Fraud Control** (tomada de conta e criação fraudulenta de contas) e ações de **CAPTCHA/challenge**.
 - Logs no S3, CloudWatch Logs ou Firehose.
- **AWS Shield Standard vs. Shield Advanced:**
 - **Standard** é automático e gratuito para todos os clientes, contra ataques comuns de camadas 3/4, e não protege contra SQLi/XSS;
 - **Advanced** oferece mitigação automática de DDoS volumétrico, detecção de camada 7 com regras WAF, monitoramento contínuo e suporte 24x7 do **Shield Response Team (SRT, antigo DRT)**;
 - o Advanced também dá **proteção de custo** (créditos pelo scaling causado pelo ataque) e WAF sem custo adicional nos recursos protegidos (CloudFront, Route 53, Global Accelerator, ELB, Elastic IPs).
- **WAF trata a camada de aplicação, Shield trata DDoS de rede/transporte:** um nunca substitui o outro.
- **Arquitetura resiliente a DDoS:**
 - reduza a superfície exposta: só CloudFront/ALB/Global Accelerator públicos, com os backends privados;
 - absorva na borda: **CloudFront + Route 53 + Shield**;
 - filtre em camada 7: **WAF** com rate-based rules;
 - escale a origem: **ALB + Auto Scaling**.
- **AWS Firewall Manager:** gerenciamento centralizado de regras WAF/Shield Advanced/security groups/Network Firewall/DNS Firewall em múltiplas contas e Regiões. **Aplica automaticamente** as políticas a novas contas e recursos. Exige AWS Organizations e AWS Config.
- **AWS Network Firewall:** firewall de rede gerenciado com filtragem stateful em nível de VPC (regras baseadas em domínio, IPS/IDS compatível com Suricata, inspeção de payload, inspeção TLS). É diferente do AWS WAF (camada 7, HTTP, aplicado a ALB/API Gateway/CloudFront) e do AWS Firewall Manager (gerencia centralmente regras de

WAF/Shield/security groups em várias contas, mas não é ele mesmo um firewall de rede). É a resposta padrão para "inspecionar e filtrar tráfego de rede genérico (não só HTTP/HTTPS) dentro de uma VPC".

- Implante em **subnets dedicadas** e direcione o tráfego pelas route tables.
- Em multi-conta, use uma **VPC de inspeção central** ligada ao Transit Gateway.

5.5.1 DDoS em grande escala: CloudFront com Shield Advanced

Cenário típico: uma plataforma de streaming roda em servidores Windows no EC2 e sofre ataques DDoS de botnets, vindos de milhares de endereços IP. A indisponibilidade não é aceitável, e o requisito pede mitigação automática com apoio especializado.



Tráfego entrando pelo CloudFront, protegido por Shield Advanced e WAF, chegando a uma origem que só aceita o CloudFront.

- 1. Absorção na borda:** todo o tráfego entra pelo **CloudFront**, cuja rede global de edge locations absorve o volume do ataque longe da origem. O **Shield Standard** já protege a borda contra ataques comuns de camadas 3 e 4, sem custo.
 - 2. Proteções aplicadas:** o **Shield Advanced** não é um salto no caminho do tráfego. Ele é uma proteção **associada** à distribuição do CloudFront, e também ao ALB, ao Route 53 e aos Elastic IPs. Ele acrescenta detecção e mitigação automáticas de ataques maiores, inclusive de **camada 7** com regras do **AWS WAF**, e o apoio 24x7 do **Shield Response Team (SRT)**, que exige plano de suporte Business ou superior. O WAF com regras **rate-based** bloqueia os IPs que passam do limite de requisições.
 - 3. Origem protegida:** só o tráfego legítimo segue para a origem. O ALB aceita apenas o CloudFront, com **VPC origins** ou *prefix list* do CloudFront mais header secreto, para que a botnet não contorne a borda indo direto ao endereço da origem.
 - 4. Escala da origem:** as instâncias EC2 ficam em subnets privadas, num Auto Scaling group atrás do ALB, para absorver o que passar da borda.
- **Proteção de custo:** com o Shield Advanced, a AWS credita o custo do scaling causado pelo ataque, como CloudFront, ELB e EC2 extras.
 - **Mesmo padrão, outro exemplo:** uma loja on-line com EC2 atrás de um ALB coloca o CloudFront na frente para servir conteúdo estático e dinâmico e contrata o Shield Advanced para atravessar ataques coordenados num evento de vendas.
 - **Camadas cobertas:** o Shield Advanced não se limita às camadas 3 e 4; ele também mitiga automaticamente ataques de **camada 7**, criando regras no WAF. As regras rate-based do WAF avaliam cada IP separadamente e funcionam com milhares de origens, mas não absorvem ataques volumétricos de rede e transporte.


- **Várias contas:** o **Firewall Manager** aplica o Shield Advanced e as regras do WAF a todos os recursos da organização, inclusive aos novos.

Opção	Bloqueia automaticamente	Escala contra milhares de IPs	Apoio especializado	No cenário
CloudFront	Sim: absorve o volume na borda	Sim	Não	Necessário: tira a carga da origem
Shield Advanced	Sim: mitigação automática, inclusive em camada 7	Sim	Sim: Shield Response Team	Necessário: mitigação e resposta para indisponibilidade zero
WAF com regras rate-based	Sim, por IP acima do limite	Sim	Não	Complementa contra HTTP flood
Shield Standard sozinho	Sim, contra ataques comuns de camadas 3 e 4	Parcial	Não	Insuficiente para ataques grandes e de camada 7
GuardDuty	Não: só detecta	Não se aplica	Não	Não bloqueia tráfego
Lambda atualizando Network ACLs	Não: reage depois, com limite de regras por ACL	Não	Não	Inviável contra milhares de IPs
Instâncias Spot	Não se aplica	Não se aplica	Não	Podem ser interrompidas: pioram a disponibilidade

Na prova, "DDoS de grande escala vindo de milhares de IPs" com "indisponibilidade não é aceitável" aponta para CloudFront com Shield Advanced, e WAF quando o ataque é de camada 7. Serviços que só detectam, regras mantidas à mão e computação interrompível ficam de fora.

5.5.2 HTTP flood numa API Regional: WAF com regra rate-based

Cenário típico: uma corretora expõe uma API pública de cotações num **endpoint Regional** do API Gateway. Em dias de mercado agitado, chega um pico que parece mais um ataque de inundação HTTP do que demanda real. O requisito pede bloqueio automático, com o menor esforço operacional.



Requisições passando por uma web ACL Regional do WAF com regra rate-based antes do API Gateway; IPs acima do limite recebem 403, e o CloudWatch só observa.

- 1. Entrada:** todas as requisições passam pela **web ACL** do AWS WAF associada ao **stage** do API Gateway.
- 2. Regra rate-based:** a regra conta as requisições de cada IP numa janela de tempo e bloqueia (HTTP 403) os IPs que passam do limite enquanto durar o excesso. Quando a taxa cai, o bloqueio sai sozinho. A contagem pode ser por IP, por um header (como o IP real atrás de um proxy) ou por outras chaves, e pode valer só para um caminho, como `/cotacoes`.
- 3. Tráfego permitido:** o que está abaixo do limite segue para o API Gateway e para o backend.


- 4. Visibilidade:** o **CloudWatch** recebe as métricas da regra e do API Gateway, e um alarme avisa a equipe. Ele não bloqueia nada.
- **Escopo da web ACL:** uma web ACL é **Regional** (API Gateway, ALB, AppSync, Cognito) ou **CloudFront** (criada em us-east-1). Para um stage do API Gateway, inclusive edge-optimized, a web ACL é Regional, na mesma Região da API.
 - **Throttling do API Gateway:** limites por stage, método ou chave de API (usage plans) protegem o backend, mas valem para todos os clientes juntos: num flood, os clientes legítimos também recebem 429. A regra rate-based isola só os IPs abusivos.
 - **Ataques maiores:** para DDoS volumétrico, coloque o CloudFront na frente e avalie o Shield Advanced. Veja DDoS em grande escala: CloudFront com Shield Advanced.

Opção	Bloqueia automaticamente	Atinge só os abusivos	Esforço
WAF Regional com regra rate-based no stage	Sim	Sim, por IP ou outra chave	Mínimo
Throttling do API Gateway	Sim, com 429	Não: limita todos juntos (ou por chave de API)	Baixo, mas afeta clientes legítimos
Alarme do CloudWatch	Não: só avisa	Não se aplica	Alguém precisa agir
Lambda que lê logs e atualiza um IP set	Sim, com atraso	Sim	Alto: código para manter
Network ACL	Por IP, à mão	Sim	Não serve: o API Gateway não fica na sua VPC, e as NACLs têm poucas regras

Na prova, "HTTP flood" com "menor esforço operacional" aponta para WAF com regra rate-based. "Endpoint Regional do API Gateway" indica uma web ACL Regional associada ao stage; a de escopo CloudFront é para distribuições.

5.5.3 Mesmas regras de WAF em várias Regiões: Firewall Manager

Cenário típico: uma varejista roda a mesma API pública no API Gateway em duas Regiões, para clientes de continentes diferentes. A equipe de segurança quer aplicar o mesmo conjunto de regras contra **SQL injection e XSS** às duas implantações, com o menor esforço de gerenciamento, sem manter web ACLs separadas à mão.



Firewall Manager na conta administradora aplicando a mesma web ACL do WAF às APIs do API Gateway em duas Regiões.

- Política central:** na conta administradora do **AWS Firewall Manager**, a equipe cria uma política de WAF com os **managed rule groups** da AWS (por exemplo, o conjunto contra SQL injection e o conjunto comum, que cobre XSS). As políticas de WAF são **regionais**: o console é um só, mas há uma política para cada Região usada.
 - Proteção:** o Firewall Manager cria a web ACL em cada conta e Região e a associa aos estágios do API Gateway. É o **AWS WAF** que inspeciona as requisições e bloqueia SQL injection e XSS antes de chegarem à API.
 - Conformidade contínua:** APIs novas que entram no escopo, por conta, tag ou tipo de recurso, recebem a web ACL automaticamente, e o Firewall Manager aponta os recursos fora da política.
- Pré-requisitos:** AWS Organizations, uma conta administradora do Firewall Manager e o **AWS Config** ativo nas contas e Regiões cobertas.
 - O Firewall Manager não fica no caminho do tráfego:** ele é o plano de gerenciamento. Quem filtra as requisições é o WAF.
 - Alternativa com CloudFront:** se as duas APIs ficarem atrás de distribuições do CloudFront, uma web ACL global no CloudFront protege as duas no mesmo ponto.

Opção	Bloqueia SQLi e XSS	Gestão nas duas Regiões	No requisito
AWS WAF + Firewall Manager	Sim	Central, com aplicação automática a recursos novos	Atende com o menor esforço
AWS WAF configurado à mão em cada Região	Sim	Duas web ACLs mantidas separadamente	Funciona, com mais trabalho e risco de divergência
AWS Shield Advanced	Não: protege contra DDoS, inclusive em camada 7, mas não inspeciona SQLi e XSS	Também gerenciável pelo Firewall Manager	Não atende sozinho
Lambda própria que inspeciona e bloqueia	Depende do código	Código e deploys em cada Região	Maior esforço
Security groups e NACLs	Não: filtram IP e porta, não o conteúdo HTTP	Por VPC	Não atende

Na prova, "SQL injection e XSS" apontam para o AWS WAF, e "várias Regiões ou contas com o menor esforço de gerenciamento" apontam para o Firewall Manager aplicando as regras de forma central. O Shield Advanced resolve DDoS, não injeção.

5.5.4 Números do WAF

Métrica	Valor	Observação
Mínimo de requisições configurável	10	⚠ Reduzido do valor clássico de 100
Máximo de requisições configurável	2.000.000.000	
Janela de avaliação — padrão	5 minutos (300s)	Configurável entre 1, 2, 5 ou 10 minutos

5.5.5 Padrões e pegadinhas de proteção de rede e aplicação

- "Bloquear SQL injection e XSS na API": **WAF** no API Gateway/ALB/CloudFront.
- "Limitar requisições por IP para conter HTTP flood": **WAF rate-based rule**.
- "Proteção contra DDoS com resposta especializada 24x7 e proteção de custo": **Shield Advanced**.
- "Aplicação atrás de NLB precisa de WAF": coloque **CloudFront (ou ALB) com WAF** na frente. O WAF não se associa ao NLB.
- "Filtrar a saída da VPC para permitir apenas domínios aprovados": **Network Firewall** (ou DNS Firewall para resolução).
- "Aplicar as mesmas regras de WAF em 50 contas automaticamente": **Firewall Manager**.

- "Bloquear acesso de um país específico": **WAF geo match** ou **geo restriction do CloudFront**.

5.6 Detecção, auditoria e conformidade

5.6.1 Registro e auditoria

- **AWS CloudTrail**: registra a atividade de API para auditoria (quem, quando, o quê, de onde), mas não impede nem reverte ações. O **Event history padrão mostra 90 dias de eventos de gerenciamento**. Para chamadas em objetos S3 e itens DynamoDB, configure **eventos de dados** em uma trail ou event data store apropriada, considerando custo e retenção. Event history.
 - **Retenção longa**: uma trail entrega os logs no **S3**. Use uma **trail multi-Região** e uma **organization trail** para todas as contas, com o bucket em uma **conta de log** separada, protegido por Object Lock e SSE-KMS.
 - **Log file integrity validation**: arquivos de digest provam que os logs não foram alterados nem apagados.
 - **CloudTrail Lake**: armazena e consulta eventos com SQL, sem montar Athena.
 - **CloudTrail Insights**: detecta volumes anormais de chamadas de API ou erros.
 - **Resposta em tempo real**: eventos do CloudTrail chegam ao **EventBridge** (ex.: login do root → SNS/Lambda).
- **AWS Config**: registra a **configuração** e o **histórico de mudanças** de cada recurso (linha do tempo, relacionamentos) e avalia continuamente a conformidade contra regras (gerenciadas ou customizadas com Lambda/Guard). Combinado com triggers → Lambda, permite correção automática e alertas em tempo real. Combinado com CloudTrail, forma a dupla padrão de auditoria/rastreabilidade: Config diz **o que** mudou, CloudTrail diz **quem** mudou.
 - **Remediação automática** com documentos do **Systems Manager Automation**.
 - **Conformance packs**: conjuntos de regras (CIS, PCI, NIST).
 - **Aggregator**: visão multi-conta e multi-Região.
 - O Config **não impede** mudanças: detecta e corrige depois.

5.6.2 Detecção de ameaças e vulnerabilidades

- **Amazon GuardDuty**: detecção de ameaças por ML e inteligência de ameaças sobre CloudTrail, VPC Flow Logs e logs de DNS. Os logs são lidos **diretamente**, sem precisar habilitá-los ou armazená-los você mesmo. Gera alertas, **não bloqueia** automaticamente.
 - **Planos de proteção**: S3, EKS, **Runtime Monitoring** (EC2/ECS/EKS), **Malware Protection** (EBS e S3), RDS (logs anômalos) e Lambda.
 - **Resposta automatizada**: findings no **EventBridge** → Lambda/Systems Manager (isolar instância, bloquear IP em NACL/WAF).
 - Multi-conta via delegated administrator.
- **Amazon Inspector**: avalia vulnerabilidades (CVEs) e exposição de rede **continuamente** em **instâncias EC2** (via agente do SSM ou sem agente), **imagens no ECR** e **funções Lambda**, com priorização de risco. Não bloqueia tráfego em tempo real. Integra-se a pipelines de CI/CD.
- **Amazon Macie**: descoberta e proteção de dados sensíveis (PII, credenciais, dados financeiros) no **S3**, com *automated sensitive data discovery* e identificadores personalizados. Também aponta buckets públicos ou sem criptografia. Combinado com EventBridge + SNS, notifica automaticamente sem Lambda intermediária.
- **Amazon Detective**: correlaciona VPC Flow Logs, CloudTrail e GuardDuty em grafos para **investigação** aprofundada de atividades suspeitas (causa raiz, escopo). Não detecta nem bloqueia por si só.

5.6.3 Postura, conformidade e evidências

- **AWS Security Hub:** agrega, prioriza e correlaciona findings de segurança de múltiplos serviços (GuardDuty, Inspector, Macie, Config, IAM Access Analyzer, Firewall Manager) e de ferramentas de parceiros terceiros em um painel único, com verificações automatizadas contra padrões de conformidade (CIS, PCI DSS, AWS Foundational Security Best Practices). É a resposta padrão para "visão centralizada e priorizada de postura de segurança em toda a conta/organização", diferente do GuardDuty (só detecta ameaças) e do Config (só avalia conformidade de configuração de recursos individuais).
- **Amazon Security Lake:** coleta e normaliza automaticamente dados de segurança da AWS e de terceiros no formato OCSF em um data lake S3 multi-account/multi-Region. Security Lake centraliza os dados brutos para consulta e analytics. Security Hub agrega findings e postura de segurança já processados.
- **AWS Audit Manager:** coleta evidências continuamente para simplificar auditorias de conformidade contra frameworks pré-construídos (PCI DSS, HIPAA, GDPR). É diferente do AWS Artifact (portal estático de documentos de conformidade produzidos pela própria AWS, que não coleta evidências do ambiente do cliente) e do AWS Config (avalia configuração técnica de recursos, não organiza evidências de auditoria de processo).
- **AWS Trusted Advisor:** recomendações de custo, segurança, desempenho, tolerância a falhas e cotas de serviço. Não monitora expiração de certificados ACM nem substitui o Config.
- **AWS Artifact:** portal de documentos de conformidade e auditoria (SOC, ISO, PCI DSS) e de acordos (ex.: BAA para HIPAA). Não monitora em tempo real nem configura serviços automaticamente.

5.6.4 Padrões e pegadinhas de detecção e auditoria

- "Quem apagou o bucket?": **CloudTrail**. "Como o security group estava ontem?": **Config** (histórico de configuração).
- "Logs de auditoria à prova de adulteração em todas as contas": **organization trail** → S3 em conta de log com **Object Lock + integrity validation**.
- "Detectar mineração de criptomoeda ou chamadas de API de IPs maliciosos": **GuardDuty**.
- "Corrigir automaticamente buckets que fiquem públicos": regra do **Config** + remediação via **SSM Automation** (ou EventBridge + Lambda).
- "Encontrar números de cartão e CPF em buckets": **Macie**.
- "Imagens de contêiner com CVEs críticas": **Inspector** (scanning do ECR).
- "Painel único de conformidade CIS em todas as contas": **Security Hub**.
- "Relatório SOC 2 da AWS para o auditor": **Artifact**. "Evidências do nosso ambiente para o auditor": **Audit Manager**.
- "Alerta imediato quando o root fizer login": **EventBridge** (evento do CloudTrail) → SNS.

5.7 Identidade federada e autorização

5.7.1 Acesso de funcionários (workforce)

- **AWS IAM Identity Center (sucessor do AWS SSO) + SAML 2.0:** federação de identidades para SSO centralizado em múltiplas contas AWS e aplicações de terceiros. É a forma recomendada de dar acesso humano à AWS.
 - **Permission sets** definem as permissões aplicadas às contas atribuídas.
 - **Fonte de identidade:** diretório próprio do Identity Center, **Active Directory** (via AWS Managed Microsoft AD ou AD Connector) ou um **IdP externo** (Okta, Microsoft Entra ID) via SAML, com provisionamento automático de usuários e grupos via **SCIM**.
 - Fornece credenciais temporárias também para a **CLI**.
 - Para manter o Active Directory local como fonte de identidade usando o AWS Managed Microsoft AD, é preciso uma confiança bidirecional com o AD on-premises.

- **Federação SAML direta no IAM** (por conta, com role para cada IdP): abordagem mais antiga. O Identity Center é preferível em multi-conta.

5.7.2 AWS Directory Service

- **AWS Directory Service — as 3 opções:**
 - **AWS Managed Microsoft AD:** Active Directory real, gerenciado pela AWS em duas AZs, compatível nativamente e com suporte a confiança bidirecional com AD on-premises. É a opção que integra com o IAM Identity Center acima, e com RDS SQL Server, FSx for Windows e WorkSpaces.
 - **AD Connector:** não é um diretório em si, e sim um proxy que redireciona a autenticação para um Active Directory on-premises existente, sem replicar nenhum dado de diretório para a AWS. É a resposta padrão quando o requisito é manter o AD on-premises como única fonte de identidade. Depende da conectividade (VPN/Direct Connect) com o on-premises.
 - **Simple AD:** implementação simplificada compatível com Samba, sem recursos completos de AD como confiança de floresta/domínio ou replicação. É a opção mais barata, usada quando não há necessidade dos recursos completos do AD.
- A escolha entre as três depende de precisar ou não do conjunto completo de recursos do AD e de manter (ou não) o diretório on-premises como fonte única de identidade.

5.7.3 Usuários de aplicações (customer identity)

- **Amazon Cognito:** autenticação/autorização de usuários finais.
 - **User Pools:** diretório de usuários com cadastro, login, MFA, login social, federação SAML/OIDC, hosted UI e triggers Lambda, emitindo **JWTs**. O **User Pool Authorizer** nativo do API Gateway valida tokens sem Lambda intermediária.
 - **Identity Pools:** concedem **credenciais AWS temporárias** assumindo uma IAM Role (inclusive para visitantes não autenticados). Um erro de acesso após o login geralmente é a role incorreta configurada no Identity Pool.
 - Grupos/atributos personalizados (refletidos no JWT) resolvem autorização por atributo de negócio (ex.: assinatura premium).
 - Veja Backend para aplicações mobile e web.
- **Amazon Verified Permissions:** autorização fina **dentro da aplicação** com políticas na linguagem **Cedar** (RBAC/ABAC), desacoplando regras de permissão do código. Integra-se ao Cognito e ao API Gateway.

5.7.4 Padrões e pegadinhas de identidade federada

- "Funcionários com login corporativo acessando 30 contas AWS": **IAM Identity Center** com o IdP corporativo (SAML + SCIM).
- "Manter o AD on-premises como única fonte, sem replicar para a AWS": **AD Connector**.
- "Aplicações AWS que precisam de AD real (FSx for Windows, RDS SQL Server) + trust com on-premises": **AWS Managed Microsoft AD**.
- "App móvel com login social e acesso direto ao S3 por usuário": **Cognito User Pool + Identity Pool**.
- "API Gateway validando o login dos usuários sem código": **Cognito User Pool Authorizer**.

5.8 Dados sensíveis em escala

- **AWS Lake Formation:** cria um data lake governado sobre fontes existentes (S3 + RDS via Glue), com permissões granulares centralizadas, incluindo segurança em nível de **linha e coluna/célula**, sem duplicar ou mover dados fisicamente. Suporta **LF-Tags** (ABAC) e compartilhamento entre contas. Veja a seção 7.

- **Classificação orienta o desenho:** identifique dados públicos, internos e sensíveis. Mapeie requisitos de residência, retenção, exclusão, auditoria e acesso antes de escolher Região, criptografia, chaves, backup e compartilhamento. Use Macie para descobrir PII em S3, tags/metadados para aplicar políticas, e IAM/Lake Formation para limitar quem lê cada conjunto. Compliance depende dos requisitos concretos e do escopo de responsabilidade compartilhada, não apenas de ativar KMS.
- **Residência de dados:** restrinja as Regiões com **SCP** (`aws:RequestedRegion`) ou com os controles de residência do Control Tower. Replicação, backups cross-Region e CloudFront podem mover dados, então revise cada um.
- **Perímetro de dados:** garanta que só **identidades confiáveis** acessem **recursos confiáveis** a partir de **redes esperadas**, combinando SCPs, RCPs, políticas de recurso e endpoint policies. Veja SCPs e RCPs.

5.9

Decisão rápida — Segurança, Identidade e Criptografia

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Rotação automática de credenciais de banco	AWS Secrets Manager	Parameter Store, S3, EFS
Ataques de camada de aplicação (SQLi, XSS)	AWS WAF	Shield, Security Groups, NACLs
DDoS volumétrico em grande escala	AWS Shield Advanced	Shield Standard, GuardDuty
Restringir SCP/permisões em todas as contas de uma organização	AWS Organizations SCP	IAM policy por conta, Security Groups

Integração, Mensageria e Streaming

Regra de ouro da prova: identifique o padrão de comunicação.

- Um produtor, um consumidor, trabalho a processar (fila com buffer): **SQS**.
- Um evento, vários assinantes (fan-out): **SNS** (ou EventBridge).
- Rotear eventos por conteúdo entre serviços AWS, SaaS e contas: **EventBridge**.
- Fluxo contínuo com ordem, replay e vários consumidores em tempo real: **Kinesis Data Streams** (ou MSK, se Kafka).
- Entregar um stream em S3/Redshift/OpenSearch sem código: **Data Firehose**.
- Coordenar etapas com retry, ramificação e estado: **Step Functions**.
- Migrar um broker existente (JMS, AMQP, MQTT) sem reescrever: **Amazon MQ**.

*Desacoplar com filas **não** garante processamento exatamente uma vez: projete consumidores **idempotentes**.*

Exemplo de três camadas desacopladas: CloudFront/ALB atende clientes. EC2 em Auto Scaling ou ECS/Fargate/Lambda executa a lógica sem guardar sessões no disco local. RDS/DynamoDB/S3 mantém os dados persistentes. Para tarefas lentas, API → SQS → workers permite escalar produtores e consumidores separadamente. Adicione DLQ, idempotência e monitoramento de backlog/idade das mensagens: filas reduzem acoplamento, mas não garantem que uma operação externa seja executada exatamente uma vez.

Serviço	Modelo	Ordem	Retenção / replay	Consumidores	Caso típico
SQS Standard	Fila (pull)	Não garantida	Até 14 dias; mensagem sai ao ser excluída	Um por mensagem	Buffer de trabalho, desacoplamento
SQS FIFO	Fila (pull)	Por message group	Até 14 dias	Um por mensagem	Pedidos, transações em ordem
SNS	Pub/sub (push)	FIFO opcional	Não armazena	Muitos assinantes	Fan-out, notificações
EventBridge	Barramento de eventos (push)	Não garantida	Archive + replay opcional	Várias regras e destinos	Roteamento por conteúdo, SaaS, agendamentos
Kinesis Data Streams	Stream (pull)	Por shard	24 h a 365 dias, replay	Vários, em paralelo	Telemetria, clickstream, tempo real
Amazon MSK	Stream Kafka	Por partição	Configurável, replay	Vários	Ecossistema Kafka existente
Data Firehose	Entrega gerenciada	—	Não (buffer curto)	Destino configurado	Carregar S3/Redshift/OpenSearch
Amazon MQ	Broker (JMS/AMQP/MQTT/STOMP)	Conforme o broker	Conforme o broker	Filas e tópicos	Migrar ActiveMQ/RabbitMQ


6.1 Filas e notificações

6.1.1 Amazon SQS

- **Amazon SQS:** fila gerenciada para desacoplamento assíncrono, totalmente serverless, que escala sem provisionamento. Serve como buffer para processamento assíncrono de uploads e picos de pedidos, protegendo o backend de sobrecarga.
- **Standard vs. FIFO:**
 - **Standard** oferece taxa praticamente ilimitada, sem garantir ordem e podendo entregar duplicatas (*at-least-once*).
 - **FIFO** mantém a ordem **dentro de cada grupo de mensagens** (`MessageGroupId`) e deduplica envios com o mesmo ID em uma **janela de cinco minutos** (`MessageDeduplicationId` ou deduplicação baseada em conteúdo). O nome da fila termina em `.fifo`, e o throughput é limitado por API (maior com batching e com o modo *high throughput*).
 - Uma fila Standard **não pode ser convertida** em FIFO: crie uma nova.
 - Grupos de mensagens diferentes são processados em paralelo. Use vários `MessageGroupId` (ex.: um por cliente) para escalar sem perder a ordem por entidade.
- **Idempotência:** a deduplicação não garante que a lógica de negócio execute uma única vez. Uma falha do consumidor ou o vencimento do visibility timeout pode levar a reprocessamento, então projete o consumidor para ser **idempotente**. Recuperação e duplicatas.
- **Visibility timeout:** ajuste-o ao tempo de processamento. Se o processamento pode demorar mais que o previsto, o consumidor estende o prazo com `ChangeMessageVisibility`. Se for curto demais, outra instância recebe a mesma mensagem.
- **Dead-Letter Queue (DLQ):** isola mensagens que falharam repetidamente, após `maxReceiveCount` recebimentos (*redrive policy*). A DLQ precisa ser do **mesmo tipo** da fila de origem (FIFO → DLQ FIFO). Com o **DLQ redrive**, as mensagens voltam à fila de origem depois da correção. Monitore o tamanho da DLQ com alarme.
- **Delay Queue vs Visibility Timeout:** a delay queue mantém **mensagens novas** invisíveis por até 15 minutos antes da primeira entrega. O visibility timeout começa **depois que uma mensagem é recebida** e impede que outros consumidores a processem enquanto o primeiro trabalha. DLQ isola mensagens que excederam tentativas, e FIFO resolve ordem/deduplicação. Nenhum desses substitui a delay queue. Para atrasar mensagens individuais, use *message timers* (`DelaySeconds` por mensagem, apenas Standard).
- **Long polling** (`ReceiveMessageWaitTimeSeconds > 0`): o consumidor espera por mensagens em vez de receber respostas vazias. Isso **reduz custo e chamadas de API** e diminui a latência. É quase sempre preferível ao short polling (padrão). Os limites estão em Números do SQS.
- **Mensagens grandes:** acima do tamanho máximo, use a **Extended Client Library**, que guarda o payload no **S3** e envia apenas a referência pela fila.
- **Segurança:** criptografia **SSE-SQS** ou **SSE-KMS**. A **queue policy** (resource-based) autoriza outros serviços ou contas a enviar mensagens (ex.: S3 event notifications, SNS). Com SSE-KMS, o produtor também precisa de permissão na chave. Use um interface endpoint para acesso privado a partir da VPC.
- **Escalar consumidores:** Auto Scaling por **backlog por instância** (veja Métricas de scaling), ECS Service Auto Scaling ou Lambda com event source mapping (veja Modelos de invocação). Monitore `ApproximateNumberOfMessagesVisible` e `ApproximateAgeOfOldestMessage`.
- **SQS Temporary Queue Client:** cria filas virtuais leves, multiplexadas sobre uma única fila SQS, para padrões request-response com muitos destinos temporários de baixo tráfego. Reduz chamadas de API, tempo de desenvolvimento e o custo de criar/excluir filas físicas.

6.1.2 Duplicatas: de SQS Standard para FIFO

Cenário típico: um upload no S3 dispara uma notificação para uma fila Standard, uma Lambda processa a imagem e envia o resultado por e-mail, e alguns usuários recebem o e-mail duas vezes. A notificação do S3 e a fila Standard entregam *at-least-once*, então o mesmo evento pode chegar mais de uma vez à Lambda.



Upload no S3 levado a uma fila FIFO pelo EventBridge, com deduplicação antes da Lambda.

- 1. S3 → EventBridge:** com a integração do EventBridge ativada no bucket, o upload gera um evento `Object Created`. As notificações do S3 **não aceitam fila FIFO como destino**: para chegar a uma FIFO, o evento passa pelo EventBridge. Destinos de notificação do S3.
- 2. EventBridge → SQS FIFO:** a regra envia o evento a uma fila `.fifo` nova (uma fila Standard não pode ser convertida). O alvo informa o `MessageGroupId`, e a fila descarta envios com o mesmo ID de deduplicação dentro de **cinco minutos** (`MessageDeduplicationId` ou deduplicação baseada em conteúdo).
- 3. SQS FIFO → Lambda:** o event source mapping entrega as mensagens em ordem dentro de cada grupo. Grupos diferentes são processados em paralelo.
- 4. Lambda → SES:** a função processa a imagem e envia o e-mail. Se a função falhar ou o visibility timeout vencer, o lote volta para a fila e é processado de novo. Para nunca mandar dois e-mails, grave a chave do objeto como já processada (ex.: escrita condicional no DynamoDB) antes de enviar.


Opção	Entrega	Deduplicação	Efeito na Lambda
SQS Standard	<i>At-least-once</i>	Não tem	Pode ser invocada mais de uma vez para o mesmo evento
SQS FIFO	Ordem por grupo e processamento <i>exactly-once</i> dos envios	Descarta envios com o mesmo ID de deduplicação em cinco minutos	Remove as duplicatas de envio; o reprocessamento depois de uma falha continua possível
Visibility timeout maior (fila Standard)	Continua <i>at-least-once</i>	Não deduplica	Evita reprocessamento por timeout curto, mas não remove duplicatas da origem

Na prova, "mensagens duplicadas" e "processar uma única vez" apontam para SQS FIFO com ID de deduplicação. Se uma alternativa liga a notificação do S3 direto a uma fila FIFO, ela descreve uma configuração que o S3 não aceita: o caminho correto passa pelo EventBridge. Visibility timeout só resolve reprocessamento causado por timeout curto, e a garantia completa ainda depende de um consumidor idempotente.

6.1.3 Reprocessamento automático: workers em Auto Scaling consumindo SQS

Cenário típico: um varejista processa milhares de pedidos por hora em instâncias EC2. Se uma instância travar ou for

encerrada no meio de um pedido, o pedido não pode se perder nem depender de reenvio manual pelo cliente.



Pedidos numa fila SQS consumidos por workers EC2 num Auto Scaling group; a mensagem de uma instância que falhou volta à fila, e o grupo escala pelo backlog.

- 1. Fila durável:** o sistema de pedidos grava cada pedido numa fila **SQS**, em vez de enviá-lo direto às instâncias. A mensagem fica guardada, replicada em várias AZs, até ser apagada.
 - 2. Consumo:** um worker recebe a mensagem com **long polling**. Enquanto ele processa, a mensagem fica invisível para os outros pelo **visibility timeout**.
 - 3. Conclusão:** o worker grava o pedido no RDS e **só então** chama `DeleteMessage`.
 - 4. Falha:** se a instância travar antes do delete, o visibility timeout vence e a mensagem **volta a ficar visível**. Outra instância a recebe e processa, sem intervenção. Se a mesma mensagem falhar várias vezes, ela vai para a dead-letter queue.
 - 5. Escala:** o Auto Scaling group não lê a fila diretamente. Ele escala por uma métrica do **CloudWatch**: o ideal é o **backlog por instância** ($\text{mensagens visíveis} \div \text{instâncias em serviço}$), com target tracking. Veja Métricas de scaling.
- Mesmo padrão, outro exemplo:** um pipeline de transcodificação recebe milhares de vídeos de uma vez num lançamento. A métrica da fila faz o grupo acrescentar workers até zerar o backlog e removê-los quando a fila esvazia. As instâncias saem de um **launch template** com a AMI da aplicação, e são elas, não o Auto Scaling group, que consomem a fila.
 - Por que a métrica da fila e não a CPU:** a CPU mede o esforço das instâncias atuais, não o trabalho que está esperando. Com a fila bruta (`ApproximateNumberOfMessagesVisible`), o alvo não considera quantas instâncias já existem. Por isso o target tracking usa o **backlog por instância**.
 - Escalar a partir de zero:** com o mínimo do grupo em 0, o backlog por instância não pode ser calculado. Uma política de step scaling sobre a fila bruta (mensagens visíveis maior que 0) liga a primeira instância, e o target tracking assume a partir daí.
 - Gravação idempotente:** se a instância gravar no banco e cair antes do delete, o pedido é processado de novo. Use o ID do pedido como chave única, ou uma escrita condicional, para a segunda tentativa não duplicar o pedido.
 - Visibility timeout maior que o processamento:** se for curto demais, outra instância pega a mensagem enquanto a primeira ainda trabalha. Para jobs longos, o worker estende o prazo com `ChangeMessageVisibility`.
 - Scale-in sem perder trabalho:** a **proteção contra scale-in** da instância, ligada enquanto ela processa, evita que o grupo a encerre no meio de um pedido.


Opção	Guarda a requisição se o consumidor falhar?	Reentrega automática	No requisito
-------	---	----------------------	--------------

Opção	Guarda a requisição se o consumidor falhar?	Reentrega automática	No requisito
SQS + workers em Auto Scaling	Sim, até ser apagada	Sim, quando o visibility timeout vence	Atende
ALB direto para as instâncias	Não: a requisição em andamento se perde com a instância	Não	O cliente precisa reenviar
SNS para as instâncias	Não guarda para depois	Só tenta de novo a entrega por um tempo	Não garante o processamento
EventBridge para as instâncias	Não é uma fila de trabalho	Tenta de novo a entrega, sem controle de consumo	Não substitui a fila
SQS com uma única instância consumidora	Sim	Sim	Sem escala nem redundância no consumo

Na prova, "reprocessar automaticamente em caso de falha" e "sem perder nenhuma solicitação" apontam para uma fila SQS consumida por instâncias num Auto Scaling group: a mensagem só sai da fila depois do processamento, e o visibility timeout cuida da reentrega. ALB, SNS e EventBridge não guardam o trabalho pendente.

6.1.4 Isolar mensagens com falha: SQS com dead-letter queue

Cenário típico: o sistema de pedidos recebe pedidos mais rápido do que o serviço de inventário consegue processar. As mensagens podem levar até 2 dias para serem processadas, e um pedido que falha repetidamente na validação não pode travar os demais: ele precisa ficar separado para revisão manual, sem servidores para gerenciar.



Fila SQS entre o remetente e o consumidor, com dead-letter queue para mensagens que falham repetidamente e alarme no CloudWatch.

- Desacoplamento:** o remetente grava cada pedido numa fila **SQS**, que absorve a diferença de ritmo. A retenção padrão é de 4 dias e chega a **14 dias**, o que cobre a janela de 2 dias.
- Consumo:** o serviço de inventário recebe as mensagens e chama `DeleteMessage` só depois de processar com sucesso. Se falhar, a mensagem volta a ficar visível quando o **visibility timeout** vence e é recebida de novo.
- Isolamento:** a **redrive policy** define o `maxReceiveCount`. Uma mensagem recebida esse número de vezes sem ser apagada vai para a **dead-letter queue**, e o restante da fila segue normalmente. A DLQ fica na mesma conta e Região da fila e precisa ser do mesmo tipo (Standard ou FIFO).
- Alerta:** um alarme do **CloudWatch** sobre as mensagens visíveis na DLQ avisa a equipe para a revisão manual.
- Reprocessamento:** depois de corrigir a causa, o **DLQ redrive** devolve as mensagens à fila de origem.

- **Retenção da DLQ maior que a da fila:** numa fila Standard, a mensagem leva para a DLQ o **carimbo de tempo original**. Se ela passou 3 dias na fila principal e a DLQ retém por 4, sobra só 1 dia para a análise. Na FIFO, o carimbo é zerado na DLQ.
- `maxReceiveCount` **alto o bastante:** um valor como 1 manda para a DLQ mensagens que só tiveram um erro passageiro. Deixe espaço para algumas tentativas.
- **Com Lambda como consumidor:** configure a DLQ na própria **fila SQS**. A DLQ da função vale só para invocações assíncronas, e o event source mapping do SQS não é uma delas. Ative também o `ReportBatchItemFailures`, para que só as mensagens com falha do lote voltem à fila.
- **FIFO e ordem:** numa fila FIFO, a mensagem desviada para a DLQ quebra a sequência do grupo. Se a ordem exata for obrigatória, não use DLQ nesse fluxo.

Opção	Retém mensagens?	Isola as que falham?	No requisito
SQS + dead-letter queue	Sim, até 14 dias	Sim, depois de <code>maxReceiveCount</code> tentativas	Atende, sem servidores
SQS sem DLQ	Sim	Não: a mensagem volta à fila até expirar	A falha repetida consome tentativas e esconde o problema
SNS	Não: entrega na hora e não guarda para depois	Só uma DLQ para falhas de entrega ao assinante	Não atende à janela de 2 dias
Kinesis Data Streams	Sim, por período configurável	Não por mensagem: um registro com falha trava o shard até ser tratado	Feito para streaming ordenado, não para fila de tarefas
Amazon MQ	Sim	Sim, com configuração do broker	Funciona, mas com um broker para operar

Na prova, "desacoplar remetente e destinatário", "processar em até X dias" e "mensagens com falha guardadas à parte, sem afetar as demais" apontam para SQS com dead-letter queue. Lembre-se de que a retenção da DLQ deve ser maior que a da fila de origem.

6.1.5 Números do SQS

Métrica	Valor	Observação
Tamanho máximo de mensagem	1.024 KiB (1 MiB)	⚠ Aumentado de 256 KB para 1 MiB em ago/2025. Muito material de estudo (e várias questões de simulado) ainda usa 256 KB — hoje tecnicamente desatualizado.
Retenção de mensagem (padrão)	4 dias	
Retenção de mensagem (máxima)	14 dias	
Visibility timeout (padrão)	30 segundos	
Visibility timeout (máximo)	12 horas	Range permitido: 0s a 12h
Delay queue / DelaySeconds (máximo)	15 minutos	Afeta a primeira entrega de mensagens novas; não confundir com visibility timeout
Long polling — wait time máximo	20 segundos	<code>ReceiveMessageWaitTimeSeconds</code>
Long polling — padrão	0s (short polling)	Precisa ser configurado explicitamente para virar long polling

6.1.6 Amazon SNS

- **Amazon SNS:** pub/sub para notificações e fan-out. Um tópico **empurra** a mensagem para todos os assinantes: SQS, Lambda, HTTP/S, e-mail, SMS, mobile push e Firehose. Não guarda mensagens para reentrega posterior como o SQS, então não deve ser usado sozinho como camada de comunicação garantida.
- **Fan-out SNS + SQS:** publique uma vez no tópico, e cada consumidor tem **sua própria fila SQS**, com persistência, retry e escala independentes. É o padrão para "um pedido deve disparar faturamento, estoque e e-mail" sem acoplar os três.
- **SNS + SQS com filtragem de mensagens:** um tópico único roteia para múltiplas filas separadas por tipo, sem múltiplos pipelines. As *filter policies* avaliam atributos ou o corpo da mensagem.
- **SNS com destino de fallback SQS:** a **DLQ da subscription** retém mensagens não entregues por falhas transitórias. O SNS também aplica política de retry por tipo de endpoint.
- **SNS FIFO:** ordem e deduplicação para fan-out ordenado, entregando para filas **SQS FIFO**.
- **Segurança:** criptografia com KMS e **topic policy** para permitir publicação de outros serviços ou contas (ex.: alarmes do CloudWatch, S3).

6.1.7 Amazon EventBridge

- **Amazon EventBridge** (antigo CloudWatch Events): barramento de eventos serverless para regras baseadas em evento ou cron. Permite rotear um único evento para múltiplos destinos simultaneamente (é mais flexível que as notificações de evento S3 tradicionais) e captura chamadas de API via CloudTrail em tempo real.
- **Event buses:**
 - **default:** eventos dos serviços AWS;
 - **custom:** eventos das suas aplicações;
 - **partner:** eventos de SaaS (Zendesk, Datadog, Shopify etc.). Barramentos podem enviar eventos para **outras contas e Regiões**.
- **Regras:** *event patterns* filtram por qualquer campo do JSON do evento. Cada regra pode ter vários destinos (Lambda, SQS, SNS, Step Functions, Kinesis, API Gateway, ECS task, outro barramento), com **input transformer**, **política de retry** e **DLQ**.
- **EventBridge Scheduler:** agendamentos únicos ou recorrentes (cron/rate, com fuso horário) em grande escala, invocando centenas de APIs AWS diretamente. É a opção preferida às regras agendadas para novas soluções (ex.: iniciar/parar instâncias fora do horário, disparar jobs).
- **EventBridge Pipes:** integração **ponto a ponto** de uma fonte (SQS, Kinesis, DynamoDB Streams, MSK, MQ) para um destino, com **filtro e enriquecimento** opcionais, sem código de cola em Lambda.
- **Archive e replay:** guardam eventos para reprocessá-los depois. **Schema registry:** descobre e versiona o formato dos eventos. **API destinations:** enviam eventos para endpoints HTTP externos com autenticação e rate limit.
- **EventBridge vs. SNS:** o EventBridge filtra por conteúdo com mais riqueza, integra SaaS e tem arquivo/replay. O SNS tem maior fan-out, menor latência e suporta SMS, e-mail e push.

6.1.8 Amazon MQ

- **Amazon MQ:** broker gerenciado compatível com **ActiveMQ** e **RabbitMQ** e com protocolos existentes como **AMQP**, **MQTT**, **STOMP**, **OpenWire** e JMS. Tem failover automático ativo/standby multi-AZ (ActiveMQ) ou cluster de três nós (RabbitMQ).
- Substitui um broker autogerenciado em EC2 quando a prioridade é **migrar sem reescrever** para as APIs do SQS/SNS. O **Lambda pode consumir** de brokers Amazon MQ via event source mapping.
- **Não escala como o SQS:** a capacidade depende do tamanho da instância do broker. Para aplicações novas nativas da nuvem, SQS/SNS/EventBridge costumam ser mais simples e baratos.

6.1.9 Padrões e pegadinhas de filas e eventos

- "Desacoplar o frontend do processamento pesado e absorver picos": **SQS** entre as camadas.
- "Processar pedidos na ordem, sem duplicatas, por cliente": **SQS FIFO** com `MessageGroupId` = cliente.
- "Mensagem processada duas vezes": **visibility timeout** menor que o tempo de processamento e consumidor não idempotente.
- "Mensagens com falha repetida travam a fila": **DLQ** com `maxReceiveCount`.
- "Muitas chamadas `ReceiveMessage` vazias e custo alto": **long polling**.
- "Payload maior que o limite do SQS": **Extended Client Library + S3**.
- "Um evento deve acionar vários sistemas independentes com persistência": **SNS → várias filas SQS** (fan-out).
- "Rotear eventos de uma aplicação SaaS para a AWS": **EventBridge partner event bus**.
- "Executar uma tarefa todo dia às 2h": **EventBridge Scheduler**.
- "Aplicação usa JMS/AMQP com ActiveMQ on-premises": **Amazon MQ**.

6.2 APIs

6.2.1 Amazon API Gateway

- **Amazon API Gateway**: cria, publica e protege APIs REST/HTTP/WebSocket, tipicamente na frente do Lambda. Integra-se nativamente com Cognito (autorização), WAF (proteção) e Usage Plans/API Keys (controle de consumo).

Tipo	Destaques	Quando escolher
REST API	Recursos completos: WAF , cache , usage plans/API keys , validação de requisição, transformação de payload, endpoint privado	APIs públicas com controle de consumo, proteção e transformações
HTTP API	Mais barata e com menor latência; JWT/OIDC nativo, Lambda e HTTP	Proxy simples para Lambda/HTTP com menor custo
WebSocket API	Conexões bidirecionais persistentes	Chat, notificações, dashboards em tempo real

- **Tipos de endpoint**: **edge-optimized** (via rede do CloudFront, para clientes globais), **regional** (clientes na mesma Região, ou com seu próprio CloudFront) e **private** (acessível só da VPC via interface endpoint, com resource policy).
- **Integrações**:
 - Lambda (proxy);
 - HTTP;
 - **integração direta com serviços AWS**: enviar para SQS, gravar no DynamoDB, iniciar Step Functions **sem Lambda intermediária**;
 - **VPC Link** para NLB/ALB privados.
- **Autorização**:
 - **IAM** (SigV4, para chamadas entre serviços/contas);
 - **Cognito User Pools** (JWT de usuários finais);
 - **Lambda authorizer** (tokens ou regras customizadas). **API keys não são autenticação**: elas identificam o cliente para usage plans.
- **Throttling**: há um limite padrão por conta e Região, aplicado a todas as APIs e ajustável. **Usage plans** definem cota e rate por cliente. Respostas acima do limite retornam **429**.
- **Cache** (REST): reduz chamadas ao backend e a latência, com TTL configurável por stage.

- **Timeout de integração:** o padrão é de **29 segundos**. Tarefas mais longas devem virar **assíncronas**: a API grava em SQS/Step Functions, responde `202` e o cliente consulta o status depois.
- **Stages** (dev/prod) com variáveis, **canary release** por stage, CORS, **mTLS** e domínios personalizados com certificado do ACM.

6.2.2 AWS AppSync

- **AWS AppSync:** API GraphQL gerenciada com sincronização em tempo real (subscriptions). Integra fontes de dados (DynamoDB, RDS/Aurora, OpenSearch, HTTP) diretamente ou via **resolvers personalizados que invocam Lambda**. O AppSync não roda dentro de uma VPC: para fontes privadas, use Lambda na VPC. APIs **privadas** podem ser expostas via interface endpoint. Veja Backend para aplicações mobile e web.

6.2.3 AWS Step Functions

- **AWS Step Functions:** orquestração de workflows serverless coordenando múltiplos serviços, com a lógica de **retry, catch, ramificação e paralelismo** declarada na máquina de estados (Amazon States Language), sem código de coordenação.

Critério	Standard	Express
Duração máxima	Até 1 ano	Até 5 minutos
Semântica	Exactly-once por etapa	At-least-once (assíncrono) ou at-most-once (síncrono)
Histórico	Completo, auditável no console	Via CloudWatch Logs
Cobrança	Por transição de estado	Por execução, duração e memória
Caso típico	Processos de negócio longos, aprovação humana, ETL	Alto volume de eventos curtos (IoT, streaming, microsserviços)

- **Estados:** Task, Choice, Parallel, **Map** (itera sobre itens), Wait, Pass, Succeed/Fail. O **Distributed Map** processa milhões de objetos do S3 com milhares de execuções filhas em paralelo.
- **Integrações com mais de 200 serviços** via SDK, sem Lambda. **Padrões de integração:**
 - *request-response*;
 - `.sync` : aguarda o término de um job Batch, ECS, Glue ou EMR;
 - **callback com task token**: pausa até uma resposta externa, como **aprovação humana**.
- **Saga:** etapas de compensação no `Catch` para desfazer operações distribuídas quando uma etapa falha.
- **Recursos em VPC privada:** Step Functions não roda na sua VPC. Use VPC Endpoints (S3/RDS) + Systems Manager Session Manager (EC2), nunca Internet Gateway/NAT para esse fim. Para chamar o Step Functions a partir da VPC, use o interface endpoint.

6.2.4 Amazon AppFlow

- **Amazon AppFlow:** serviço de integração totalmente gerenciado que transfere dados de forma segura entre aplicações SaaS de terceiros (Salesforce, Slack, ServiceNow, Zendesk etc.) e serviços AWS (S3, Redshift), sem escrever código de integração customizado. Os fluxos podem ser sob demanda, agendados ou por evento, com filtros, mapeamento de campos e criptografia (inclusive via PrivateLink para SaaS compatíveis). É a resposta padrão para "sincronizar dados entre uma aplicação SaaS de terceiros e um data lake/data warehouse na AWS" sem construir um pipeline ETL próprio do zero.

6.2.5 Padrões e pegadinhas de APIs e orquestração

- "API pública com limite de requisições por cliente e chaves": **REST API + usage plans + API keys**.

- "Proxy barato e rápido para Lambda com JWT": **HTTP API**.
- "Proteger a API contra SQLi e bots": **WAF** na **REST API** (ou CloudFront na frente).
- "API expõe um serviço em ALB/NLB privado": **VPC Link**.
- "Gravar a requisição no SQS sem código": **integração direta do API Gateway com o SQS**.
- "Requisição leva mais de 29 s": padrão **assíncrono** (SQS/Step Functions + consulta de status).
- "Clientes de todo o mundo com menor latência": endpoint **edge-optimized** (ou regional + CloudFront).
- "Workflow com aprovação humana e duração de dias": **Step Functions Standard** com **task token**.
- "Milhões de eventos curtos por dia com menor custo de orquestração": **Step Functions Express**.
- "Processar milhões de arquivos do S3 em paralelo": **Distributed Map**.
- "Sincronizar Salesforce com o S3 sem código": **AppFlow**.

6.3 Streaming

6.3.1 Amazon Kinesis Data Streams

- **Amazon Kinesis Data Streams**: ingestão e processamento de streams em tempo real, com **ordem por shard**, **retenção configurável** (24 horas por padrão, até 365 dias) e **replay**: vários consumidores leem os mesmos dados de forma independente.
- **Modos de capacidade**: no modo **provisioned**, a equipe gerencia shards. Cada shard aceita cerca de **1 MB/s ou 1.000 registros/s de escrita** e **2 MB/s de leitura** compartilhada. No modo **on-demand**, o serviço ajusta a capacidade automaticamente para tráfego imprevisível.
- **Partition key**: define o shard e a ordem. Uma chave com pouca variedade causa **hot shard** e throttling (`ProvisionedThroughputExceeded`).
- **Consumidores**: Lambda, KCL (em EC2/ECS), Managed Service for Apache Flink e Data Firehose. **Enhanced fan-out** fornece throughput de leitura dedicado (2 MB/s por shard **para cada consumidor**, via push) e reduz a contensão quando várias aplicações consomem o mesmo stream.
- **Produtores**: SDK, **KPL** (agregação e batching), Kinesis Agent, IoT Core e CloudWatch Logs.
- **Kinesis Agent**: agente instalável em servidores para enviar dados a streams. Tem mais esforço operacional que um subscription filter direto.
- Criptografia com KMS, interface endpoint e controle via IAM.

6.3.2 Amazon Data Firehose

- **Amazon Data Firehose** (renomeado de "Kinesis Data Firehose"): entrega gerenciada e serverless de streams para **S3, Redshift, OpenSearch, Splunk, Snowflake, tabelas Apache Iceberg e endpoints HTTP**, com transformação via Lambda embutida. É a resposta padrão para levar logs (CloudWatch Logs subscription filter) ao OpenSearch quase em tempo real.
- **Quase tempo real**: agrupa por **tamanho ou tempo** (buffer) antes de gravar. Não é o serviço para latência de milissegundos.
- **Recursos**:
 - **conversão para Parquet/ORC** com o schema do Glue;
 - **particionamento dinâmico** no S3;
 - compressão;
 - backup dos registros originais;
 - erros enviados a um prefixo S3.


- **Sem retenção nem replay:** o Firehose entrega, não armazena. Para reprocessar ou ter vários consumidores, coloque o **Kinesis Data Streams** antes do Firehose.

6.3.3 Processamento de streams e Kafka

- **Processamento de streams com estado:** para janelas, agregações contínuas e múltiplos consumidores, avalie o **Amazon Managed Service for Apache Flink**. Data Firehose é entrega, e Kinesis Data Streams/MSK fornecem ingestão e retenção do fluxo. **Kinesis Data Analytics para aplicações SQL foi descontinuado em janeiro de 2026**, e a recomendação da AWS é migrar para o Managed Service for Apache Flink. Aviso da AWS.
- **Amazon MSK (Managed Streaming for Apache Kafka):** Kafka gerenciado, com streaming resiliente via clusters multi-AZ e Auto Scaling de armazenamento baseado em métricas do CloudWatch.
 - **MSK Serverless:** sem gerenciar capacidade.
 - **MSK Connect:** conectores Kafka Connect gerenciados.
 - Retenção e tamanho de mensagem configuráveis. **Tiered storage** reduz o custo de retenção longa.
 - Autenticação via IAM, TLS ou SASL.
- **Kinesis vs. MSK:** prefira **MSK** quando a equipe ou as aplicações já usam **APIs, ferramentas e conectores Kafka**, ou precisam de configurações específicas do Kafka. Prefira **Kinesis** para uma solução nativa AWS mais simples, integrada a Lambda/Firehose e com modo on-demand.
- **Amazon Kinesis Video Streams:** ingestão de vídeo em tempo real de câmeras e dispositivos. Combinado com Recognition Video (análise) + CloudWatch (alertas) + S3 (armazenamento), forma o pipeline padrão de monitoramento de vídeo.
- **Transcodificação de mídia:** o Amazon Elastic Transcoder ainda consta da lista de serviços do guia de exame, mas **foi encerrado em novembro de 2025**. Em questões legadas, reconheça sua função histórica. Para uma arquitetura nova, consulte o AWS Elemental MediaConvert, embora esse serviço conste da lista oficial de serviços fora de escopo. A lista do exame é não exaustiva e pode atrasar mudanças no catálogo. Fim do Elastic Transcoder · Lista fora de escopo.

6.3.4 Clickstream enriquecido em trânsito: Kinesis, Firehose e Lambda

Cenário típico: uma loja coleta o clickstream do site e precisa enriquecer cada evento com metadados de produto antes de guardá-lo para análise. O tráfego dispara nas promoções, e o requisito pede transformar os dados **enquanto estão em trânsito**, com o **menor overhead operacional**.



Eventos do site entrando pelo API Gateway no Kinesis Data Streams, transformados por uma Lambda chamada pelo Data Firehose e entregues ao S3.

1. **Entrada:** o site envia os eventos ao **API Gateway**, que autentica e aplica throttling.

2. **Buffer em tempo real:** uma **integração de serviço** do API Gateway grava direto no **Kinesis Data Streams** (`PutRecord`), sem Lambda no meio. No modo **on-demand**, o stream acompanha o pico sem gerenciar shards e re-tém os eventos para replay e para outros consumidores.
 3. **Entrega:** um stream do **Amazon Data Firehose** (antigo Kinesis Data Firehose) lê o Data Streams como origem e agrupa os eventos por tamanho ou tempo.
 4. **Transformação:** o Firehose invoca uma **Lambda** de transformação com cada lote. Ela enriquece os eventos com os metadados do produto, por exemplo lidos do DynamoDB com cache, e devolve cada registro marcado como `Ok`, `Dropped` ou `ProcessingFailed`. Os que falham vão para um prefixo de erros no S3.
 5. **Armazenamento:** o Firehose grava no **S3**, se preciso já convertido para **Parquet** e com **particionamento dinâmico** por data, prontos para o Athena.
- **Quando dispensar o Data Streams:** se não houver necessidade de replay nem de outros consumidores, o API Gateway pode gravar direto no Firehose.
 - **Quase tempo real:** o Firehose entrega com a latência do buffer (segundos a minutos). Para reagir em milissegundos, ou para janelas e agregações com estado, use uma Lambda ou o Managed Service for Apache Flink consumindo o Data Streams.

Opção	Transforma em trânsito?	Servidores para gerenciar	No requisito
API Gateway + Data Streams + Firehose com Lambda + S3	Sim, na Lambda de transformação do Firehose	Nenhum	Atende
Consumidor em EC2 (KCL ou script) gravando no S3	Sim	Instâncias, escala e checkpoint	Mais operação
Amazon MSK com Kafka Connect	Sim	Cluster Kafka, mesmo gerenciado	Mais operação, a não ser que a empresa já use Kafka
Gravar bruto no S3 e transformar depois com Glue em lote	Não: transforma depois de armazenar	Nenhum	Não atende ao "em trânsito"
Managed Service for Apache Flink	Sim, com estado e janelas	Nenhum servidor, mas uma aplicação Flink para manter	Excesso para um enriquecimento simples por evento

Na prova, "transformar os dados enquanto estão em trânsito" com "menor overhead operacional" aponta para Data Firehose com transformação por Lambda, com o Kinesis Data Streams na frente quando é preciso buffer em tempo real. Qualquer opção com instância EC2 autogerenciada sai primeiro.

6.3.5 Padrões e pegadinhas de streaming

- "Ingerir clickstream em tempo real para vários consumidores independentes, com replay": **Kinesis Data Streams**.
- "Levar os dados do stream ao S3 em Parquet, sem código e sem gerenciar servidores": **Data Firehose**.
- "Firehose não permite reprocessar dados": coloque o **Kinesis Data Streams** antes (retenção + replay).
- "Latência de milissegundos": Kinesis Data Streams. Firehose é **quase tempo real** (buffer).
- "Throttling em apenas alguns shards": **partition key** com baixa cardinalidade (hot shard).
- "Vários consumidores lendo o mesmo stream com latência baixa sem disputar leitura": **enhanced fan-out**.
- "Agregações por janela de tempo sobre o stream": **Managed Service for Apache Flink**.
- "Migrar um cluster Kafka on-premises sem reescrever produtores e consumidores": **Amazon MSK**.
- "Enviar logs do CloudWatch ao OpenSearch quase em tempo real": **subscription filter** → **Firehose** → **OpenSearch**.
- "Análise de vídeo de câmeras em tempo real": **Kinesis Video Streams + Rekognition Video**.

6.4 Decisão rápida — Integração, Mensageria e Streaming

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Ordem por grupo de mensagens e deduplicação de envios em cinco minutos	SQS FIFO + consumidor idempotente	SQS Standard não garante ordem; FIFO sozinho não impede reproprocessamento
Confirmação imediata + processamento assíncrono pesado	SQS como buffer + worker consumidor	Lambda síncrona, Step Functions direto

Migração de Dados e Big Data / Analytics

Regra de ouro da prova:

- **Migração:** identifique **o que** está sendo migrado. Servidores inteiros vão pelo **MGN**. Bancos de dados, pelo **DMS**. Arquivos, pelo **DataSync/Transfer Family**. VMs VMware sem conversão, pelo **VMware Cloud on AWS**. Depois veja **quanto a aplicação pode mudar**, pela estratégia dos 7 Rs.
- **Analytics:** pense no pipeline **ingestão → armazenamento → catálogo → processamento → consulta → visualização**. O padrão serverless de menor esforço é **S3 + Glue (Data Catalog/ETL) + Athena + Quick Sight**, com **Lake Formation** para governança. Formato **colunar comprimido e particionado** (Parquet/ORC) é a principal alavanca de custo e desempenho.

7.1 Migração

7.1.1 Estratégia de migração (7 Rs)

Estratégia	O que significa	Ferramenta / exemplo
Retire	Desligar o que não é mais necessário	Resultado do inventário
Retain	Manter on-premises por enquanto (dependência, compliance, recém-atualizado)	Revisitar depois
Rehost (lift-and-shift)	Mover sem alterar a aplicação	AWS MGN → EC2
Relocate	Mover o hypervisor inteiro, sem converter as VMs	VMware Cloud on AWS
Replatform (lift-tinker-and-shift)	Pequenas otimizações sem mudar a arquitetura	Banco em EC2 → RDS ; app → Elastic Beanstalk/contêiner
Repurchase	Trocar por um produto SaaS	CRM próprio → SaaS
Refactor / Re-architect	Redesenhar como cloud-native	Monólito → Lambda/ECS + DynamoDB

- Os simulados antigos falam em "6 Rs". A AWS hoje usa **7 Rs**, com **Relocate** acrescentado.
- **Menor esforço e prazo curto** favorecem **Rehost**. **Reduzir operação sem reescrever** favorece **Replatform**. **Escala-bilidade e agilidade no longo prazo** favorecem **Refactor**, com mais custo e tempo.

7.1.2 Descoberta e planejamento

- **AWS Application Discovery Service:** coleta inventário, configuração, utilização e **dependências de rede** dos servidores on-premises, com agente (mais detalhes, inclusive processos e conexões) ou sem agente (VMware vCenter). Ajuda a agrupar aplicações em **waves** de migração.
- **AWS Migration Hub:** painel central para acompanhar o progresso das migrações entre ferramentas (MGN, DMS), com recomendações de estratégia e de tipo de instância.
- **Migration Evaluator:** cria o **business case** (TCO projetado na AWS) a partir dos dados de uso atuais.
- **AWS Transform:** agentes de IA para acelerar a modernização de VMware, mainframe e .NET. Confira o escopo atual na documentação.

7.1.3 Servidores e máquinas virtuais

- **AWS Application Migration Service (MGN)**: lift-and-shift de servidores físicos/virtuais (VMware, Hyper-V, outras nuvens) para EC2, com **replicação contínua em nível de bloco** para uma área de staging de baixo custo e mínima interrupção.
 - **Fluxo cobrado**:
 1. instalar o **AWS Replication Agent** na origem;
 2. concluir a sincronização inicial;
 3. lançar *test instances* e validar;
 4. garantir que a replicação esteja atualizada;
 5. lançar a *cutover instance*.
 - O **AWS Application Discovery Service** pode ser usado antes para mapear dependências.
 - CloudEndure Disaster Recovery é orientado a DR, não a uma migração one-time moderna. Seu sucessor é o **AWS Elastic Disaster Recovery (DRS)**. Veja a seção 10.
- **VM Import/Export**: importa imagens de VM (VMDK, VHD, OVA) como AMIs ou volumes, para migrações pontuais e pequenas, sem replicação contínua.
- **Workloads VMware sem conversão**: **VMware Cloud on AWS** ou **Amazon EVS**. Veja Híbrido: VMware, contêineres e servidores on-premises.

7.1.4 Bancos de dados

- **AWS DMS (Database Migration Service)**: migração/replicação contínua de bancos de dados com **CDC (Change Data Capture)** para alterações incrementais quase em tempo real, mantendo o banco de origem online durante toda a migração. Para segurança, use múltiplas instâncias de replicação em subnets privadas, Multi-AZ e criptografia em trânsito e em repouso. Não serve para mover grandes volumes de arquivos (isso é DataSync).
- **AWS DMS Serverless**: cria uma serverless replication configuration e provisiona/escala automaticamente a capacidade de replicação para full load e CDC. É preferível à replication instance dimensionada manualmente quando o volume oscila e o requisito explícito é reduzir capacity planning/operação.
- Conversão de esquema, migrações heterogêneas e Babelfish: veja AWS DMS.

7.1.5 Arquivos e grandes volumes

- **DataSync** (online e recorrente), **Transfer Family** (SFTP/FTPS/AS2 de parceiros), **Storage Gateway** (acesso híbrido contínuo) e transferência física: veja Migração e transferência de dados.
- **Cálculo de prazo**: $\text{volume} \div \text{banda efetiva}$ (não a contratada) + overhead. Se o resultado estourar o prazo, avalie mais banda (Direct Connect), transferência física ou carga inicial offline + sincronização incremental online.

7.1.6 Padrões e pegadinhas de migração para a AWS

- "Migrar centenas de servidores rapidamente, sem alterar as aplicações": **Rehost com MGN**.
- "Mapear dependências entre servidores antes de migrar": **Application Discovery Service** (com agente, para dependências detalhadas).
- "Trocar o banco em EC2 por um serviço gerenciado sem reescrever a aplicação": **Replatform** para RDS/Aurora com **DMS**.
- "Migrar VMs VMware sem converter formatos": **Relocate** com VMware Cloud on AWS.
- "Acompanhar migrações de várias ferramentas em um único lugar": **Migration Hub**.
- "Justificar financeiramente a migração": **Migration Evaluator**.
- "Banco precisa ficar online durante a migração": **DMS full load + CDC**.

7.2 ETL e análise

7.2.1 Arquitetura de data lake

- **Camadas no S3:** *raw* (dados originais, imutáveis), *processed/clean* (validados e convertidos para Parquet) e *curated* (agregados para consumo). Separe por prefixo ou bucket e aplique lifecycle às camadas antigas.
- **Catálogo e governança:** **Glue Data Catalog** (metadados de tabelas, partições e schemas, compartilhado por Athena, EMR, Redshift Spectrum e Glue) + **Lake Formation** (permissões finas centralizadas). **Tabelas Apache Iceberg** (inclusive **S3 Tables**) adicionam transações ACID, *time travel* e evolução de schema ao data lake.
- **Consumo:** Athena (SQL ad hoc), Redshift/Redshift Spectrum (data warehouse), EMR (Spark em larga escala), SageMaker (ML) e Quick Sight (BI).
- **Pipeline de ingestão de ponta a ponta:** defina volume, tamanho de evento, frequência, latência tolerada e ordem exigida.
 - **Carga periódica:** receba CSV no S3 e use o Glue para validar, transformar, compactar em Parquet e particionar pelos filtros frequentes. Catalogue com o Glue Data Catalog, governe com Lake Formation e consulte pelo Athena.
 - **Eventos contínuos:** escolha Kinesis Data Streams se múltiplos consumidores precisam processar o fluxo, ou Data Firehose se o objetivo é entrega gerenciada ao S3/Redshift/OpenSearch.
 - **Grande volume local:** compare DataSync/Direct Connect e a transferência física disponível conforme o prazo.
 - **Proteção:** transporte (TLS/endpoints privados quando aplicável), repouso (S3/KMS), roles mínimas e isolamento de dados sensíveis.
 - Glue e S3 · Athena e dados colunares.

Necessidade de analytics	Serviço
SQL ad hoc sobre o S3, sem servidores, pago por consulta	Athena
Data warehouse com consultas complexas, BI frequente e muitos usuários	Redshift (provisionado ou Serverless)
Spark/Hadoop/Hive em grande escala, controle do cluster	EMR (EC2, EKS ou Serverless)
ETL serverless e catálogo de metadados	Glue
Preparação visual de dados sem código	Glue DataBrew
Busca full-text e análise de logs	OpenSearch Service
Dashboards e BI	Quick Sight
Streams em tempo real	Kinesis / MSK / Flink (seção 6)
Permissões por linha/coluna no data lake	Lake Formation

7.2.2 AWS Glue

- **AWS Glue:** ETL serverless gerenciado (Spark ou Python), cobrado por DPU-hora, sem cluster para administrar.
- **Crawlers:** varrem o S3 (ou bancos via JDBC), **inferem o schema** e criam/atualizam tabelas e **partições** no Data Catalog. Rode-os por agendamento ou evento para que novas partições apareçam no Athena.
- **Job Bookmarks:** rastreiam execuções anteriores para processar só dados novos (evitam reprocessamento). `FindMatches` é ML para identificar duplicados, não controla o que já foi processado.
- **Glue Studio** (editor visual de jobs), **Glue streaming ETL** (consome Kinesis/MSK), **Glue Data Quality** (regras de qualidade), **workflows e triggers** (orquestração simples) e **Glue Schema Registry** (schemas para streams).
- **Segurança e custo:** combine VPC Endpoint Gateway (tráfego privado ao S3) com formatos colunares comprimidos (Parquet/ORC), reduzindo o volume processado.


- **AWS Glue DataBrew:** preparação visual e no-code de dados para limpeza, normalização e profiling, com mais de 250 transformações prontas. DataBrew prepara datasets, Glue ETL executa pipelines programáveis e o Glue Data Catalog mantém metadados. Não confunda essas funções.

7.2.3 Amazon Athena

- **Amazon Athena:** consultas SQL serverless ad hoc direto sobre dados no S3, usando o Glue Data Catalog. É a resposta padrão para análises simples e sob demanda sem provisionar infraestrutura. Particionamento e formato colunar melhoram o desempenho e reduzem o custo por consulta.
- **Cobrança por dados escaneados (TB).** Para reduzir custo:
 - **Parquet/ORC** (lê só as colunas usadas);
 - **compressão**;
 - **particionamento** pelos filtros frequentes (ex.: `ano/mes/dia`), com *partition projection* para muitas partições sem crawler;
 - arquivos de tamanho adequado, evitando milhares de arquivos pequenos.
- **CTAS** (`CREATE TABLE AS SELECT`) e `INSERT INTO` convertem dados para Parquet particionado pelo próprio Athena.
- **Workgroups:** separam equipes e **limitam os dados escaneados** por consulta ou por período, com métricas e controle de custo. **Query result reuse** evita escanear de novo consultas repetidas.
- **Federated queries:** conectores (Lambda) consultam RDS, DynamoDB, Redshift, CloudWatch Logs e fontes on-premises na mesma SQL, sem mover dados.
- **Athena for Apache Spark:** notebooks Spark interativos sem cluster.

7.2.4 Athena lento sobre CSV: Parquet e particionamento

Cenário típico: uma equipe de varejo acumula anos de vendas em CSV no S3, até a escala de petabytes. As consultas ad hoc no Athena, quase sempre filtradas por data e região, ficam lentas, caras ou falham por timeout.



CSV bruto convertido pelo Glue em Parquet particionado por ano, mês e região, consultado pelo Athena.

1. **Leitura:** um job de ETL do **AWS Glue** lê os CSV brutos, catalogados no Glue Data Catalog.
2. **Conversão e partição:** o job grava os dados em **Parquet** comprimido (Snappy), particionado pelos filtros mais usados: `ano=/mes=/regiao=`. O CTAS do próprio Athena faz o mesmo para conversões pontuais.
3. **Consulta:** o Athena usa a tabela particionada. O filtro no `WHERE` descarta as partições fora do intervalo (*partition pruning*), e o Parquet lê só as colunas do `SELECT`.
4. **Resultado:** menos dados escaneados significam consultas mais rápidas e mais baratas, porque o Athena cobra por TB lido.

- **Registrar as partições:** novas partições precisam entrar no catálogo, por um **crawler** do Glue, por `MSCK REPAIR TABLE` ou, sem manutenção, por **partition projection**.
- **Tamanho dos arquivos:** prefira arquivos de cerca de 128 MB ou mais. Milhares de arquivos pequenos aumentam o custo de listar e abrir objetos.
- **Cardinalidade da partição:** particione por colunas de filtro com poucos valores (data, região). Particionar por ID de cliente gera milhões de partições minúsculas.

Estratégia	Dados escaneados	Efeito na consulta
CSV sem partição	Todas as linhas e todas as colunas	Lenta, cara e sujeita a timeout em grandes volumes
Converter para Parquet (colunar e comprimido)	Só as colunas usadas, já comprimidas	Mais rápida e barata; o arquivo se divide para leitura em paralelo
Particionar por data e região	Só as partições do filtro	O Athena pula o que está fora do <code>WHERE</code>
Um único arquivo grande com compressão que não se divide (gzip)	Tudo, por um único leitor	Sem paralelismo: lento
Muitos arquivos pequenos	Pouco por arquivo, mas com custo fixo por objeto	Overhead de listar e abrir objetos

Na prova, "petabytes no S3", "consultas do Athena lentas ou falhando" e "filtro por data e região" apontam para converter para formato colunar (Parquet ou ORC) e particionar pelos filtros. Serviços de streaming, como o Managed Service for Apache Flink (antigo Kinesis Data Analytics), não resolvem consultas sobre arquivos já guardados.

7.2.5 Amazon EMR

- **Amazon EMR:** processamento de big data em larga escala com Spark, Hadoop, Hive, Presto/Trino, HBase e Flink. É excessivo para poucos arquivos pequenos.
- **Opções de execução:** **EMR on EC2** (controle total), **EMR on EKS** (jobs Spark em um cluster Kubernetes existente) e **EMR Serverless** (sem gerenciar cluster, para jobs Spark/Hive intermitentes).
- **Tipos de nó:**
 - **primary** (coordena, um por cluster, ou três para HA);
 - **core** (processa e guarda HDFS; perder um nó pode perder dados);
 - **task** (só processa, sem HDFS). Use **On-Demand/Reserved** para primary e core, e **Spot** para task nodes.
- **EMRFS:** dados no **S3** em vez do HDFS **desacopla armazenamento e computação**. Isso permite **clusters transitórios** que sobem para o job e são encerrados em seguida, reduzindo muito o custo. Clusters de longa duração só quando há uso contínuo.
- **Instance fleets** diversificam tipos de instância e opções de compra, e o **managed scaling** ajusta o tamanho do cluster.

7.2.6 Amazon Redshift

- **Amazon Redshift:** data warehouse gerenciado para OLAP, com armazenamento **colunar**, processamento paralelo massivo (MPP) e compressão. Veja também a seção Banco de Dados.
- **RA3 com managed storage** separa computação e armazenamento (dados no S3 com cache local). **Distribution keys** e **sort keys** orientam o desempenho de joins e filtros.
- **Carga:** `COPY` a partir do **S3** (paralelo, a forma recomendada). Evite `INSERT` linha a linha. Streaming ingestion lê diretamente do Kinesis/MSK. **Zero-ETL** traz dados do Aurora, RDS e DynamoDB sem pipeline. Veja Recursos exclusivos do Aurora.

- **Redshift Spectrum:** consulta dados **no S3** (via Glue Data Catalog) a partir do Redshift, juntando-os com as tabelas locais, sem carregar tudo no warehouse.
- **Escala e compartilhamento:**
 - **concurrency scaling:** capacidade extra automática em picos de consultas;
 - **data sharing:** compartilha dados ao vivo entre clusters/workgroups e contas, sem copiar;
 - **materialized views;**
 - **WLM** para priorizar filas de consulta.
- **Disponibilidade e DR:** snapshots automáticos e manuais no S3, **cópia de snapshot cross-Region** e **Multi-AZ** (RA3).
- **Amazon Redshift Serverless:** executa analytics SQL sem provisionar cluster e ajusta a capacidade (RPU) conforme a demanda. É indicado para consultas intermitentes/imprevisíveis. **Redshift ML** permite criar e usar modelos de machine learning por SQL, com integração gerenciada ao SageMaker, sem construir o pipeline de ML manualmente.

7.2.7 Amazon OpenSearch Service

- **Amazon OpenSearch Service:** busca e análise gerenciada (full-text, logs, observabilidade, busca vetorial) com **OpenSearch Dashboards**.
- **Ingestão:** o CloudWatch Logs não entrega diretamente: é preciso um subscription filter ou o Firehose no meio. Outras vias são **OpenSearch Ingestion** (pipelines gerenciados) e **zero-ETL** a partir do DynamoDB e do S3.
- **Domínios provisionados:** nós em **3 AZs** com a opção *Multi-AZ with standby*, e camadas **UltraWarm** e **cold storage** para reduzir o custo de dados antigos. **OpenSearch Serverless** dispensa o dimensionamento de nós.
- **Segurança:** acesso **dentro da VPC**, *fine-grained access control* (por índice, documento e campo), autenticação via Cognito/SAML e criptografia.

7.2.8 Amazon Quick Sight e outros serviços

- **Amazon Quick Sight:** componente de BI, dashboards e visualização dentro do **Amazon Quick** (antigo QuickSight). Aparece no guia como Amazon Quick. Use Athena/Redshift como fonte analítica e Quick Sight para visualização, não como API transacional de baixa latência. Amazon Quick.
 - **SPICE:** motor em memória que acelera dashboards e reduz as consultas à fonte.
 - **Row-level security** e column-level security por usuário/grupo.
 - **Dashboards incorporados** em aplicações.
 - Perguntas em linguagem natural.
- **AWS Data Exchange:** assinatura de datasets de terceiros. Combinado com S3 + IAM/políticas de bucket, dá controle de acesso granular sem necessidade de EC2 para armazenamento. Os dados podem ser entregues diretamente no S3 ou consultados via Redshift/APIs.
- **AWS Data Pipeline (legado):** aparece em materiais antigos de orquestração de ETL, mas não aceita novos clientes desde julho de 2025. Para novos pipelines, use Glue e Step Functions conforme a transformação e a orquestração. Avalie a migração de workloads existentes. Histórico do Data Pipeline.
- **Orquestração de pipelines: Step Functions** (serverless, integrações nativas com Glue/EMR/Athena), **Glue workflows** (dentro do Glue) ou **Amazon MWAA** (Apache Airflow gerenciado, quando a equipe já usa DAGs do Airflow).

7.2.9 Padrões e pegadinhas de analytics

- "Consultas SQL ocasionais em logs no S3, menor custo e sem infraestrutura": **Athena** + Parquet particionado.
- "Consulta no Athena escaneia TBs e custa caro": **Parquet/ORC + compressão + particionamento** (e workgroups com limite).

- "Novas partições não aparecem no Athena": rodar o **crawler** do Glue (ou usar partition projection).
- "ETL reprocessa arquivos antigos a cada execução": **Glue Job Bookmarks**.
- "Analistas de negócio precisam limpar dados sem código": **Glue DataBrew**.
- "Spark em larga escala com o menor custo": **EMR** com dados no S3, **cluster transitório** e **Spot nos task nodes** (ou EMR Serverless).
- "Data warehouse para BI com consultas complexas e muitos usuários": **Redshift**. "Consultas raras e imprevisíveis": **Redshift Serverless**.
- "Consultar dados do S3 junto com tabelas do Redshift sem carregá-los": **Redshift Spectrum**.
- "Carregar grandes volumes no Redshift": **COPY do S3**.
- "Compartilhar dados do Redshift com outra conta sem copiar": **data sharing**.
- "Permissões por coluna e linha para diferentes analistas no data lake": **Lake Formation**.
- "Dashboards para centenas de usuários sem sobrecarregar a fonte": **Quick Sight com SPICE**.
- "Busca textual e análise de logs de aplicação": **OpenSearch Service**.

7.3 Decisão rápida — Migração de Dados e Analytics

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Grandes volumes, rede insuficiente para o prazo	Data Transfer Terminal ou parceiro para novo cliente; Snowball Edge só se já elegível	DataSync depende da banda disponível
Transferência recorrente e automatizada on-premises ↔ AWS	AWS DataSync	Mídia física é indicada para cenário pontual/offline
Capturar mudanças (CDC) de um banco relacional	AWS DMS com CDC	EventBridge direto, trigger simples

Machine Learning

Regra de ouro da prova: suba o nível de abstração até onde o requisito permite.

1. **Serviço de IA pré-treinado** (Textract, Comprehend, Rekognition, Transcribe...) quando a tarefa é comum. Não há modelo para treinar, paga-se por uso, e é o **menor esforço operacional**.
2. **Amazon Bedrock** quando se precisa de **IA generativa** (texto, chat, resumo, RAG) com modelos de fundação via API.
3. **Amazon SageMaker AI** apenas quando é preciso **treinar ou ajustar um modelo próprio** com dados específicos do negócio.

Usar SageMaker para algo que um serviço pré-treinado já resolve é esforço desnecessário, uma pegadinha frequente.

Entrada / tarefa	Serviço
Texto e dados de documentos (PDF, formulários, tabelas, notas fiscais)	Textract
Sentimento, entidades, PII, classificação de texto	Comprehend (Comprehend Medical para saúde)
Tradução	Translate
Áudio → texto	Transcribe
Texto → fala	Polly
Imagem/vídeo : objetos, rostos, moderação, EPI	Rekognition
Chatbot de voz ou texto	Lex
Busca inteligente em documentos corporativos	Kendra
Recomendações personalizadas	Personalize
Revisão humana de previsões com baixa confiança	Augmented AI (A2I)
IA generativa, RAG, agentes	Bedrock
Modelo customizado: treino, ajuste, deploy	SageMaker AI

8.1 Serviços de IA pré-treinados

8.1.1 Documentos e texto

- **Amazon Textract**: extrai texto e dados estruturados de documentos (PDF, imagem escaneada). É OCR, não confundir com Rekognition. Vai além do OCR simples:
 - **formulários** (pares chave-valor) e **tabelas**;
 - **Queries** (perguntas em linguagem natural sobre o documento);
 - **AnalyzeExpense** (notas fiscais e recibos);
 - **AnalyzeID** (documentos de identidade). Documentos de várias páginas usam a **API assíncrona**: arquivo no S3 → job → notificação via SNS.

- **Amazon Comprehend:** NLP para texto genérico:
 - análise de sentimento, entidades, frases-chave e idioma;
 - **detecção e redação de PII;**
 - modelagem de tópicos;
 - **classificação e entidades personalizadas**, treinadas com seus exemplos sem precisar do SageMaker.
- **Amazon Comprehend Medical:** NLP pré-treinado para identificar entidades médicas (medicamentos, diagnósticos, dosagens) e PHI, sem treinar modelo próprio.
- **Amazon Translate:** tradução automática de idiomas, em tempo real ou em lote (documentos no S3). A **terminologia personalizada** preserva nomes de marcas e termos técnicos. O acesso seguro é via VPC Endpoint + IAM restritivo.
- **Amazon Kendra:** busca inteligente sobre documentos (ex.: em buckets S3, SharePoint, Confluence, bancos), por meio de **conectores** e com perguntas em linguagem natural. Respeita as **ACLs** dos documentos nos resultados. O controle de acesso é via IAM Role de menor privilégio + políticas de bucket restritivas. Pode servir de *retriever* para aplicações de IA generativa (RAG).

8.1.2 Fala e conversação

- **Amazon Transcribe:** converte áudio em texto, em lote (arquivos no S3) ou **streaming**. Tem identificação de múltiplos falantes, **redação automática de PII**, **vocabulário personalizado** para termos do domínio, **Call Analytics** (sentimento e resumo de chamadas) e **Transcribe Medical**.
- **Amazon Polly:** converte texto em fala (text-to-speech) realista, com vozes neurais, **SSML** para controlar pronúncia, pausas e ênfase, e *lexicons* personalizados. É usado tipicamente em conjunto com o Lex (para dar resposta em voz a um chatbot) ou para acessibilidade e narração automática de conteúdo.
- **Amazon Lex:** constrói interfaces conversacionais (chatbots) usando a mesma tecnologia de NLU e reconhecimento de fala da Alexa. É a resposta padrão para "criar um chatbot de atendimento" via voz ou texto.
 - Modela **intents** (intenções) e **slots** (parâmetros).
 - Uma **Lambda** executa a ação (*fulfillment*).
 - Integra-se ao **Amazon Connect** (central de atendimento) e a canais de mensagem.

8.1.3 Transcrição de chamadas e análise com Athena

Cenário típico: uma central de atendimento grava todas as chamadas por conformidade, precisa guardá-las por **7 anos** para auditoria e quer pesquisar nas transcrições frases sobre reclamações de cobrança, sem provisionar banco de dados nem servidor.



Gravações no S3 transcritas pelo Transcribe, guardadas no S3 e consultadas com SQL pelo Athena.

1. **Áudio:** as gravações chegam a um bucket S3. Um evento do S3, ou o fluxo do Amazon Connect, inicia um job de transcrição em lote.
2. **Transcribe:** gera a transcrição e indica **quem falou cada trecho**. Há dois modos: a **diarização** (*speaker partitioning*) separa os interlocutores pela voz, num áudio mono; a **identificação de canal** transcreve cada canal separadamente, quando o sistema grava atendente e cliente em canais diferentes. O **Call Analytics** é a variante para centrais de atendimento: acrescenta sentimento, categorias, resumo e redação de PII.
3. **S3:** o Transcribe grava a transcrição em JSON no bucket de saída. Um crawler ou uma tabela definida no **Glue Data Catalog** torna os arquivos consultáveis. Para muitas chamadas, uma Lambda ou um job do Glue pode achatar o JSON em Parquet particionado por data, o que reduz o custo do Athena.
4. **Athena:** o analista consulta as transcrições com SQL (`LIKE` , `regexp_like`) direto no S3, pagando pelos dados escaneados, sem banco nem servidor.
5. **Retenção: Object Lock** em modo compliance impede apagar ou alterar os arquivos antes dos 7 anos. O lifecycle leva o áudio antigo para Glacier Deep Archive. As transcrições que o Athena consulta ficam em Standard, Standard-IA ou Glacier Instant Retrieval, porque objetos em Glacier Flexible Retrieval ou Deep Archive precisam ser restaurados antes da consulta.

Opção	O que faz	No cenário
Transcribe + S3 + Athena	Transcrição gerenciada, armazenamento barato e SQL serverless sobre os arquivos	Atende: sem servidor, escala com o volume de chamadas
Transcribe + RDS/Aurora	Guarda as transcrições num banco relacional	Funciona, mas adiciona um banco para operar e pagar o tempo todo
Comprehend	Extraí sentimento, entidades e frases-chave de texto	Complemento, não substituto: precisa de texto, então vem depois do Transcribe
OpenSearch Service	Busca de texto completo com relevância e baixa latência	Melhor se a busca for frequente e interativa; para análise eventual, o Athena custa menos
Polly	Converte texto em fala	Faz o caminho inverso: não transcreve

Na prova, "áudio de chamadas com vários interlocutores" aponta para o Transcribe com identificação de interlocutores, e "consultar com SQL arquivos no S3 sem provisionar infraestrutura" aponta para o Athena. Retenção longa para auditoria pede S3 com lifecycle e Object Lock, e não um banco de dados.

8.1.4 Imagem e vídeo

- **Amazon Rekognition:** análise de imagem e vídeo. Não faz OCR de documentos: detecta texto curto em cenas (placas, legendas), e documentos são com o Textract. Recursos:
 - rótulos (objetos, cenas, atividades);
 - **comparação e busca de rostos** em *collections*;
 - **moderação de conteúdo** impróprio;
 - detecção de **EPI** (equipamento de proteção);
 - **Face Liveness** (verificação de pessoa real);
 - **Custom Labels** (seus próprios objetos, com poucas imagens).
- **Vídeo:** armazenado no S3, com análise assíncrona e resultado via SNS. Em streaming, usa **Kinesis Video Streams**. Combinado com CloudWatch (alertas) + S3 (armazenamento), forma o pipeline padrão de monitoramento de vídeo.

8.1.5 Personalização, revisão humana e serviços legados

- **Amazon Personalize**: recomendações personalizadas em tempo real ("quem viu isto também viu", ranking, e-mails segmentados) a partir de dados de interação, sem expertise em ML. É a mesma tecnologia usada na Amazon.com.
- **Amazon Augmented AI (A2I)**: fluxos de **revisão humana** quando a confiança da previsão do Textract, do Rekognition ou de um modelo próprio fica abaixo de um limite (ex.: documentos financeiros que exigem conferência).
- **Amazon Fraud Detector (legado)**: ainda pode aparecer em simulados antigos, mas não aceita novos clientes desde novembro de 2025. Para proteção de login/cadastro, avalie as regras gerenciadas do AWS WAF (Fraud Control). Para modelos personalizados, avalie o SageMaker AI e os dados/treinamento necessários. Mudança de disponibilidade.
- **Amazon Forecast (legado)**: previsões de séries temporais. Também deixou de aceitar novos clientes. Para novas previsões, avalie o **SageMaker Canvas** ou modelos do SageMaker. Confira a disponibilidade na documentação.

8.1.6 Padrões e pegadinhas de serviços de IA

- "Extrair campos de formulários e tabelas de PDFs escaneados": **Textract**, não Rekognition.
- "Analisar o sentimento de avaliações de clientes": **Comprehend**.
- "Identificar medicamentos e PHI em prontuários sem treinar modelo": **Comprehend Medical**.
- "Transcrever chamadas e remover números de cartão": **Transcribe** com redação de PII.
- "Moderar imagens enviadas por usuários": **Rekognition content moderation**.
- "Chatbot de atendimento com voz": **Lex** (+ Polly, + Connect).
- "Busca em linguagem natural sobre documentos internos respeitando permissões": **Kendra**.
- "Recomendações de produtos em tempo real": **Personalize**.
- "Humano revisa extrações com baixa confiança": **Augmented AI**.

8.2 Amazon SageMaker AI

8.2.1 Ciclo de vida do modelo

- **Amazon SageMaker AI**: plataforma completa para preparar dados, treinar, ajustar, implantar e monitorar modelos customizados. Usá-la para algo já resolvido por um serviço pré-treinado (Comprehend Medical, Textract etc.) é esforço desnecessário.
- **Preparação e rotulagem**: **SageMaker Ground Truth** faz rotulagem de dados com força de trabalho humana e rotulagem automática. **Data Wrangler** faz a preparação visual. **Feature Store** guarda features reutilizáveis para treino e inferência.
- **Treinamento**: jobs gerenciados em instâncias que só existem durante o treino. O **Managed Spot Training** reduz o custo (até ~90%) com **checkpoints** no S3 para retomar após uma interrupção. O **Automatic Model Tuning** busca hiperparâmetros.
- **Sem código e modelos prontos**: **SageMaker Canvas** permite que analistas de negócio criem modelos sem programar. **JumpStart** oferece modelos pré-treinados e de fundação para implantar ou ajustar.
- **MLOps**: **SageMaker Pipelines** (CI/CD de ML), **Model Registry** (versões e aprovação), **Model Monitor** (detecta **drift** de dados e de qualidade em produção) e **Clarify** (viés e explicabilidade).

8.2.2 Opções de inferência

Opção	Quando usar	Observação
-------	-------------	------------

Opção	Quando usar	Observação
Real-time endpoint	Baixa latência, tráfego constante	Instâncias sempre ativas, com auto scaling
Serverless inference	Tráfego intermitente ou imprevisível	Sem gerenciar instâncias; cold start possível
Asynchronous inference	Payloads grandes, processamento longo	Fila interna, resultado no S3 + SNS, escala até zero
Batch transform	Previsões sobre um dataset inteiro, offline	Sem endpoint persistente

- **Custo:** endpoints real-time são cobrados por hora mesmo ociosos. Para uso esporádico, prefira **serverless** ou **asíncrono**. **Multi-model endpoints** hospedam vários modelos em um endpoint. **SageMaker AI Savings Plans** reduzem o custo de uso estável. Veja Savings Plans.
- **Segurança:**
 - treino e endpoints **em modo VPC**, com **network isolation** opcional (o contêiner não acessa a rede);
 - **VPC interface endpoints** para as APIs e o runtime do SageMaker;
 - criptografia KMS de volumes, modelos e dados no S3;
 - **execution role** com acesso mínimo aos buckets.

8.2.3 Padrões e pegadinhas de SageMaker

- "Treinar modelo próprio com dados históricos da empresa": **SageMaker AI**.
- "Reduzir o custo de treinamentos longos que podem ser retomados": **Managed Spot Training + checkpoints**.
- "Modelo com poucas requisições por dia, sem pagar instância ociosa": **serverless inference** (ou assíncrono).
- "Inferência sobre arquivos grandes que leva minutos": **asynchronous inference**.
- "Pontuar milhões de registros uma vez por dia": **batch transform**.
- "Detectar que o modelo perdeu precisão em produção": **Model Monitor**.
- "Analistas sem conhecimento de programação criam previsões": **SageMaker Canvas**.
- "Rotular milhares de imagens para treino": **Ground Truth**.

8.3 IA generativa

8.3.1 Amazon Bedrock

- **Amazon Bedrock:** acesso **serverless via API** a modelos de fundação de vários provedores (Anthropic Claude, Amazon Nova, Meta Llama, Mistral e outros), sem gerenciar infraestrutura. Os prompts e dados **não são usados para treinar** os modelos base, e o acesso privado é via **PrivateLink**. Confira na lista oficial do exame o escopo atual de serviços de IA generativa.
- **Knowledge Bases: RAG** gerenciado. Ingere documentos do S3 e de outras fontes, gera embeddings e os guarda em um vector store (OpenSearch Serverless, Aurora PostgreSQL com pgvector, S3 Vectors e outros). As respostas vêm fundamentadas nos seus dados, com citações. É preferível a *fine-tuning* quando o objetivo é responder sobre dados da empresa que mudam com frequência.
- **Agents:** executam tarefas em várias etapas chamando APIs e funções Lambda. **Guardrails:** filtros de conteúdo, tópicos negados, **redação de PII** e verificação de fundamentação, aplicáveis a qualquer modelo.
- **Customização:** *fine-tuning* e *continued pre-training* com seus dados, quando RAG e prompts não bastam.
- **Custo e capacidade:** on-demand (por token), **batch inference** (mais barato, para grandes volumes sem urgência) ou **provisioned throughput** (capacidade garantida).
- **Amazon Q:**
 - **Q Business:** assistente corporativo sobre dados da empresa, com conectores e respeito às permissões;

- **Q Developer**: assistente para desenvolvimento e operação na AWS.

8.3.2 Padrões e pegadinhas de IA generativa

- "Chatbot que responde sobre documentos internos atualizados com frequência": **Bedrock Knowledge Bases (RAG)**, não fine-tuning.
- "Impedir que o assistente revele PII ou fale de temas proibidos": **Bedrock Guardrails**.
- "Usar modelos de fundação sem gerenciar GPUs": **Bedrock**. "Hospedar um modelo open-source próprio com controle total": **SageMaker AI** (JumpStart/endpoints).
- "Gerar resumos de milhões de documentos com o menor custo, sem urgência": **batch inference** no Bedrock.
- "Assistente para funcionários sobre os sistemas da empresa, com pouco desenvolvimento": **Amazon Q Business**.

8.4 Padrões de arquitetura com ML

- **Padrão recorrente**: para processamento de mídia/texto sob demanda com picos irregulares (imagens, sentimento, áudio), a arquitetura serverless S3 (evento) → Lambda → serviço de IA gerenciado é sempre mais econômica que EC2 dedicado/EMR batch.
- **Documentos longos**: S3 → Lambda inicia o job **assíncrono** do Textract/Transcribe → **SNS** notifica a conclusão → Lambda grava o resultado no DynamoDB/S3. Para várias etapas (extrair → classificar → revisar), use o **Step Functions**.
- **Absorver picos**: coloque **SQS** entre a ingestão e as chamadas aos serviços de IA, para respeitar as cotas de requisição e fazer retry sem perder itens.
- **Segurança e conformidade**:
 - **VPC endpoints** para os serviços de IA (Comprehend, Translate, Textract, Bedrock, SageMaker);
 - KMS nos dados de entrada e saída;
 - roles de menor privilégio;
 - Região escolhida conforme a residência de dados;
 - redação de PII (Comprehend, Transcribe, Guardrails) antes de armazenar ou exibir.
- **Custo**: serviços pré-treinados e Bedrock on-demand cobram por uso, com zero de custo ocioso. Endpoints SageMaker real-time cobram por hora. Escolha o modelo de inferência pela frequência de uso.

8.5 Decisão rápida — Machine Learning

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Extrair texto, formulários e tabelas de documentos escaneados	Amazon Textract	Rekognition, Comprehend
Sentimento, entidades ou PII em texto	Amazon Comprehend	Textract, modelo próprio no SageMaker
Entidades médicas e PHI sem treinar modelo	Amazon Comprehend Medical	SageMaker, Comprehend genérico
Áudio para texto com redação de PII	Amazon Transcribe	Polly, Comprehend
Análise de imagem/vídeo e moderação de conteúdo	Amazon Rekognition	Textract (documentos)
Chatbot de voz ou texto	Amazon Lex (+ Polly)	Comprehend, Kendra
Respostas de IA generativa sobre documentos internos que mudam com frequência	Amazon Bedrock Knowledge Bases (RAG)	Fine-tuning, SageMaker treinado do zero

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Modelo próprio treinado com dados do negócio	Amazon SageMaker AI	Serviços pré-treinados (quando não cobrem o caso)
Inferência esporádica sem pagar instância ociosa	SageMaker Serverless ou Asynchronous Inference	Real-time endpoint sempre ativo

Governança, Monitoramento e Custos

Regra de ouro da prova:

- **Monitoramento:** métricas e alarmes → **CloudWatch**; quem fez o quê → **CloudTrail**; como o recurso está configurado → **Config**; onde a requisição demorou → **X-Ray**.
- **Operação:** prefira **automação e IaC** (CloudFormation, Systems Manager) a passos manuais.
- **Custo:** primeiro **visibilidade** (tags, Cost Explorer), depois **controle** (Budgets, SCPs), por fim **otimização** (right-sizing, compromissos, Spot, lifecycle, transferência de dados). "Menor custo" só decide entre alternativas que já atendem aos requisitos de segurança, disponibilidade e desempenho.

9.1 Monitoramento e observabilidade

9.1.1 Amazon CloudWatch

- **Amazon CloudWatch:** monitoramento com métricas, logs, alarmes, dashboards e composite alarms. As granularidades e os períodos de alarme estão em Números do CloudWatch.
- **Métricas:**
 - A EC2 publica CPU, rede, disco (Instance Store) e status checks. O padrão é de 5 minutos, e o **detailed monitoring** entrega a cada 1 minuto (cobrado).
 - **Memória, uso de disco EBS no sistema operacional e processos não são métricas nativas:** exigem o **CloudWatch agent**.
 - Métricas personalizadas podem ser enviadas via `PutMetricData`.
 - Métricas nativas geralmente bastam para planejamento de capacidade. Um agente customizado só se justifica quando as nativas são insuficientes.
- **Alarmes:** estados `OK`, `ALARM` e `INSUFFICIENT_DATA`. Ações possíveis:
 - notificar via SNS;
 - escalar um Auto Scaling group;
 - **parar, encerrar, reiniciar ou recuperar** uma instância EC2;
 - executar Systems Manager Automation;
 - criar itens no OpsCenter. **Composite alarms** combinam múltiplas condições (ex.: CPU e IOPS) para reduzir falsos positivos. **Anomaly detection** cria faixas esperadas por ML em vez de limites fixos.
- **CloudWatch Logs:**
 - **log groups** com **retenção configurável**. O padrão é *nunca expirar*, o que acumula custo: defina a retenção;
 - **Logs Insights** consulta logs com linguagem própria;
 - **metric filters** transformam padrões de log (ex.: `ERROR`) em métricas com alarme;
 - **exportação para o S3** permite arquivar a baixo custo;
 - criptografia com KMS.
- **Subscription filters:** encaminham logs em tempo real, sem agentes, para Lambda, Kinesis Data Streams, Data Firehose ou OpenSearch, inclusive para uma **conta central** de logs.

- **Observabilidade de aplicações:**
 - **Container Insights** e **Lambda Insights**: métricas detalhadas de contêineres e funções;
 - **Application Signals**: SLOs e métricas de aplicação;
 - **Synthetics**: *canaries* que testam endpoints e fluxos periodicamente, detectando falhas antes dos usuários;
 - **RUM**: experiência real dos usuários no navegador;
 - **Internet Monitor**: impacto de problemas da internet nos seus usuários.
- **Cross-Account Observability**: centraliza métricas, logs e traces de múltiplas contas-membro em uma conta de monitoramento, sem usuários IAM por conta.
- **EventBridge + CloudWatch**: mudanças de estado de recursos (instância parada, falha de job, evento do Health) disparam automações. Veja Amazon EventBridge.

9.1.2 Números do CloudWatch

Métrica	Valor	Observação
Granularidade padrão (standard resolution)	60 segundos (1 min)	
Granularidade de alta resolução (high resolution)	1 segundo (armazenamento)	Leitura possível em períodos de 1s/5s/10s/30s ou múltiplos de 60s
Período mínimo de avaliação de alarme	10 segundos	Só para alarmes de alta resolução (10s/20s/30s); alarmes padrão exigem múltiplos de 60s

9.1.3 Rastreamento e observabilidade open-source

- **AWS X-Ray**: rastreamento distribuído. Mostra o caminho de uma requisição por API Gateway, Lambda, ECS, EC2 e chamadas a serviços, com **service map**, latência por segmento e erros. É a resposta para "descobrir qual micro-serviço causa a lentidão". O daemon instalado localmente em cada instância EC2 é o componente nativo para coleta com mínimo impacto de desempenho. Para novas instrumentações, a AWS recomenda **OpenTelemetry** via **AWS Distro for OpenTelemetry (ADOT)** ou o CloudWatch agent.
- **Amazon Managed Grafana + Amazon Managed Service for Prometheus**: observabilidade open-source gerenciada. O Prometheus coleta e armazena métricas, especialmente úteis para cargas em contêineres/Kubernetes/EKS. O Grafana visualiza essas métricas em dashboards. É a combinação recomendada para monitorar cargas EKS/containerizadas sem operar manualmente a infraestrutura de observabilidade, como alternativa gerenciada ao stack Prometheus + Grafana autogerenciado em EC2.

9.1.4 AWS Health

- **AWS Health Dashboard**: fornece visibilidade personalizada sobre eventos que afetam a conta e os recursos AWS específicos do usuário (manutenções programadas, degradações de serviço, instâncias agendadas para *retirement*). É diferente do Service Health Dashboard público (status geral da AWS para todos os clientes): o AWS Health Dashboard é personalizado por conta.
- **Eventos do AWS Health no EventBridge** permitem automatizar a resposta (ex.: parar/iniciar uma instância agendada para retirement, notificar a equipe). Com Organizations, a **visão organizacional** agrega os eventos de todas as contas.

9.1.5 Padrões e pegadinhas de monitoramento

- "Monitorar o uso de memória das instâncias": **CloudWatch agent** (não é métrica nativa).
- "Alertar quando aparecer `ERROR` nos logs": **metric filter** + alarme.

- "Custo de CloudWatch Logs crescendo": definir **retenção** dos log groups e exportar o histórico para o S3.
- "Recuperar automaticamente uma instância com falha de hardware": alarme de **status check** com a ação *recover*.
- "Reduzir alarmes falsos com várias condições": **composite alarm**.
- "Identificar o serviço lento em uma cadeia de microserviços": **X-Ray**.
- "Testar continuamente um fluxo de login do site": **CloudWatch Synthetics**.
- "Centralizar logs de todas as contas": **subscription filters** para uma conta central (ou **Cross-Account Observability**).
- "Saber se uma manutenção da AWS afetará minhas instâncias": **AWS Health Dashboard**.

9.2 Operações e infraestrutura como código

9.2.1 AWS CloudFormation

- **AWS CloudFormation:** Infrastructure as Code (IaC) serverless gerenciado. Define e provisiona infraestrutura AWS via templates declarativos (YAML/JSON), permitindo infraestrutura imutável e repetível entre ambientes. É a resposta padrão para "provisionar/versionar infraestrutura de forma consistente e repetível". É diferente do Elastic Beanstalk (PaaS que orquestra automaticamente EC2 + ASG + ELB para uma aplicação, sem controle granular de template) e do AWS Config (audita a conformidade de recursos já existentes, não provisiona).
- **Conceitos:**
 - **stack** (conjunto de recursos gerenciados juntos);
 - **parameters, mappings, conditions e outputs;**
 - **exports/imports** entre stacks;
 - **nested stacks** para reutilizar componentes.
- **Mudanças seguras:**
 - **change sets** mostram o que será alterado antes de aplicar;
 - **rollback automático** em falha;
 - **drift detection** identifica recursos alterados manualmente fora do template;
 - **stack policies** protegem recursos críticos contra atualizações.
- **Proteção de dados:** `DeletionPolicy: Retain` ou `Snapshot` preserva bancos, volumes e buckets quando a stack é excluída. **Termination protection** impede a exclusão acidental da stack.
- **Multi-conta e multi-Região:** **StackSets** implantam o mesmo template em várias contas e Regiões, com integração a Organizations (implantação automática em novas contas).
- **Inicialização de instâncias:** `cfn-init` e *helper scripts* configuram a instância. `CreationPolicy / WaitCondition` fazem a stack aguardar o sinal de que o software está pronto.
- **Ferramentas relacionadas:** **AWS CDK** (IaC em TypeScript, Python, Java) e **SAM** (serverless) geram CloudFormation. **Terraform** é a alternativa de terceiros multicloud.
- **Console, AWS CLI e IaC:** o console serve à exploração e a tarefas pontuais. A AWS CLI chama APIs para operações repetíveis e scripts. O CloudFormation declara o estado de múltiplos recursos, permite revisar mudanças e recriar de forma consistente. Em produção, versionar templates e validar mudanças é mais seguro do que depender de cliques manuais. AWS CLI.

9.2.2 AWS Systems Manager

- **AWS Systems Manager:** conjunto de ferramentas operacionais para gerenciar frotas de instâncias (EC2 e on-premises) em escala. É a resposta padrão para "gerenciar infraestrutura híbrida (on-premises + AWS) de forma cen-

tralizada e auditável, sem acesso direto às máquinas". Exige o **SSM Agent** e uma **IAM role** (instance profile) com permissões do Systems Manager. Em subnets privadas sem NAT, também exige VPC endpoints.

- **Ferramentas:**
 - **Patch Manager:** aplica patches de sistema operacional automaticamente, com *patch baselines* e janelas;
 - **Maintenance Windows:** agendam tarefas;
 - **Automation:** runbooks para tarefas operacionais repetíveis, como criar AMIs, reiniciar serviços ou remediar findings do Config;
 - **Run Command:** executa comandos remotamente sem SSH;
 - **State Manager:** mantém a configuração desejada das instâncias;
 - **Inventory:** software e configuração instalados;
 - **Session Manager:** acesso sem SSH. Veja Acesso administrativo e remoto;
 - **Parameter Store:** configuração e segredos. Veja Segredos;
 - **OpsCenter:** centraliza itens operacionais;
 - **Fleet Manager:** gerência visual de servidores.
- **Servidores on-premises:** *hybrid activations* registram máquinas fora da AWS no Systems Manager.

9.2.3 AWS Well-Architected

- **AWS Well-Architected Tool:** avaliação estruturada de workloads contra as melhores práticas, com relatório de riscos e plano de melhorias. Combinada com AWS Config + Lambda, permite avaliações automatizadas após mudanças significativas no ambiente. **Lenses** adicionam perguntas específicas (serverless, SaaS, ML).
- **AWS Well-Architected Framework — os 6 pilares:** base conceitual usada pela ferramenta acima para avaliar workloads.
 1. **Operational Excellence** (Excelência Operacional): operar e monitorar sistemas para entregar valor de negócio e melhorar processos/procedimentos continuamente (IaC, deploys pequenos e reversíveis, resposta a eventos).
 2. **Security** (Segurança): proteger informação, sistemas e ativos por meio de gestão de risco, princípio do menor privilégio e defesa em profundidade.
 3. **Reliability** (Confiabilidade): garantir que um workload funcione corretamente e de forma consistente, incluindo recuperação de falhas e escalonamento dinâmico de demanda.
 4. **Performance Efficiency** (Eficiência de Performance): usar recursos computacionais de forma eficiente para atender aos requisitos, mantendo essa eficiência conforme a demanda e a tecnologia evoluem.
 5. **Cost Optimization** (Otimização de Custos): evitar gastos desnecessários e entregar valor de negócio pelo menor custo possível.
 6. **Sustainability** (Sustentabilidade): pilar mais recente (adicionado em 2021). Minimizar os impactos ambientais de workloads em nuvem (eficiência energética, otimização de recursos).

Os 4 domínios oficiais do SAA-C03 (seção "Domínios do exame SAA-C03") mapeiam diretamente para 4 destes pilares: **Security** → **Domain 1** (Design Secure Architectures), **Reliability** → **Domain 2** (Design Resilient Architectures), **Performance Efficiency** → **Domain 3** (Design High-Performing Architectures), **Cost Optimization** → **Domain 4** (Design Cost-Optimized Architectures). Já **Operational Excellence** e **Sustainability** permeiam todos os domínios da prova, mas não têm peso isolado no exame.

9.2.4 Padrões e pegadinhas de operações

- "Recriar o mesmo ambiente em várias Regiões e contas": **CloudFormation StackSets**.
- "Ver o que uma atualização de stack vai mudar antes de aplicar": **change set**.

- "Alguém alterou um security group manualmente fora do template": **drift detection**.
 - "Excluir a stack sem perder o banco": `DeletionPolicy: Snapshot / Retain`.
 - "Aplicar patches em centenas de instâncias Windows e Linux em janelas definidas": **Systems Manager Patch Manager** + Maintenance Windows.
 - "Executar um script em toda a frota sem SSH": **Run Command**.
 - "Instância não aparece no Systems Manager": falta o **SSM Agent**, a **IAM role** ou a conectividade (NAT ou VPC endpoints).
 - "Avaliar a arquitetura contra boas práticas e registrar os riscos": **Well-Architected Tool**.
-

9.3 Governança multi-conta e conformidade

- **AWS Control Tower**: orquestra a criação de uma landing zone multi-conta com boas práticas de governança pré-configuradas (estrutura de OUs, SCPs, logging centralizado) sobre o AWS Organizations. É a resposta padrão para "configurar rapidamente um ambiente multi-conta seguro e em conformidade desde o início", em vez de configurar Organizations/SCPs manualmente do zero. Detalhes dos controles em Estrutura e governança multi-conta.
 - **AWS Service Catalog**: permite que administradores criem catálogos de produtos de TI aprovados (tipicamente templates CloudFormation) que usuários finais lançam de forma self-service dentro de restrições de governança predefinidas. É a resposta padrão para "permitir que equipes provisionem recursos padronizados sem dar acesso total ao console/CloudFormation".
 - **Portfolios** podem ser compartilhados entre contas.
 - A **launch constraint** usa uma role própria para lançar o produto, de modo que o usuário não precisa de permissão sobre os recursos subjacentes.
 - **AWS License Manager**: monitoramento do uso de licenças de software em todas as Regiões, com alertas automáticos de conformidade. **Regras de licença** (por vCPU, núcleo, socket) podem **impedir lançamentos** que violem o contrato. Integra-se a Dedicated Hosts para BYOL. Veja Tenancy: Dedicated Hosts vs. Dedicated Instances.
 - **Service Quotas**: consulta e **solicita aumento de cotas** (limites) por serviço e Região, com **alarmes do CloudWatch** quando o uso se aproxima do limite. Isso é essencial para DR: a Região de recuperação precisa ter cotas suficientes.
 - **Tags, Resource Groups e Tag Editor**: organizam recursos por aplicação e ambiente para operação, automação (Systems Manager, Backup) e custo. **Tag policies** do Organizations padronizam chaves e valores.
 - **AWS Auto Scaling** (o serviço "guarda-chuva", diferente do "EC2 Auto Scaling" da seção 1): gerencia o scaling de **múltiplos tipos de recurso simultaneamente** (EC2, ECS, DynamoDB, Aurora Replicas) por meio de planos de scaling unificados com target tracking. É a resposta padrão quando o requisito envolve escalar vários serviços diferentes de forma coordenada com uma única política, não apenas um Auto Scaling group de EC2.
 - **AWS Config, CloudTrail, Security Hub e Audit Manager** (conformidade técnica e evidências): veja Detecção, auditoria e conformidade.
-

9.4 Gestão e otimização de custos

9.4.1 Visibilidade de custos

- **AWS Pricing Calculator**: estima o custo **antes** de implantar uma arquitetura.
- **AWS Cost Explorer**: análise histórica detalhada de custos e uso, com filtragem granular por serviço, conta, tag e Região, **previsão** de gastos e **recomendações** de rightsizing, Reserved Instances e Savings Plans. É a resposta padrão para investigar aumentos de custo ou gerar relatórios segmentados.
- **Tags de alocação e faturamento consolidado**: padronize tags como projeto, ambiente e centro de custo, e **ative** as tags de alocação no Billing para que apareçam nos relatórios de custo (a ativação não é retroativa). Em AWS Or-

ganizations, o faturamento consolidado reúne o pagamento das contas-membro na conta de gerenciamento e pode combinar uso elegível para descontos. Mantenha contas separadas para atribuição e governança. Compare custos por conta, tag e serviço no Cost Explorer ou no CUR/Data Exports. Tags de custo · Faturamento consolidado.

- **AWS Cost and Usage Report (CUR) / Data Exports + Athena + Amazon Quick:** análise avançada de custos no nível de recurso e hora, quando o Cost Explorer ou o Budgets não têm granularidade suficiente. Exige mais configuração, então use só quando necessário.
- **AWS Cost Anomaly Detection:** usa ML para detectar **gastos fora do padrão** e alertar (SNS, e-mail), sem definir limites manualmente. É a resposta para "ser avisado de um aumento inesperado de custo em um serviço".

9.4.2 Controle de custos


- **AWS Budgets:** monitora custo/uso real ou previsto e envia alertas. **Budgets Actions** pode aplicar automaticamente, ou mediante aprovação, uma IAM policy/SCP restritiva, ou atuar sobre instâncias EC2/RDS quando um limite é cruzado. Isso transforma o budget de aviso passivo em controle automatizado.
- **Savings Plans budgets:** budgets de **utilization** medem quanto do compromisso adquirido está sendo usado. Budgets de **coverage** medem qual percentual do uso elegível está coberto. Podem ser avaliados diariamente e notificar quando o percentual cai abaixo do limite. Existem budgets equivalentes para Reserved Instances.
- **Controles preventivos:** SCPs restringindo Regiões e tipos de instância caros, Service Catalog com produtos aprovados, e limites via Service Quotas.

9.4.3 Otimização de custos

- **AWS Compute Optimizer:** usa machine learning para analisar métricas históricas de utilização (CloudWatch) e recomendar configurações ideais de tipo e tamanho para EC2, EBS, Lambda, ECS no Fargate, RDS e Auto Scaling groups. É a resposta padrão para "identificar recursos superdimensionados (over-provisioned)" e otimizar custo/desempenho sem análise manual. É gratuito e complementar ao Cost Explorer (que mostra gasto, não recomendações detalhadas de rightsizing).
- **Cost Optimization Hub:** consolida as recomendações de economia (rightsizing, compromissos, recursos ociosos) de todas as contas em um único lugar, com a economia estimada.
- **Trusted Advisor:** verificações de custo, como instâncias ociosas, volumes EBS não anexados, Elastic IPs sem uso e RIs subutilizadas.
- **Savings Plans para computação vs. específico de EC2:** quando há expectativa de crescimento em Lambda/Fargate além de EC2, o **Compute Savings Plan** maximiza a economia. Veja EC2 — modelos de compra.
- **Principais alavancas:**
 - **rightsizing** antes de comprometer;
 - **Savings Plans/RIs** para a base;
 - **Spot** para cargas tolerantes a interrupção;
 - **Graviton**;
 - **Auto Scaling** e **desligar ambientes fora do horário** (EventBridge Scheduler / Instance Scheduler);
 - **serverless** para uso intermitente;
 - **lifecycle do S3** e Intelligent-Tiering;
 - **gp3** no lugar de gp2;
 - apagar **EBS não anexados, snapshots antigos, Elastic IPs ociosos** e load balancers sem alvos;
 - **retenção de logs**.

9.4.4 Ligar e desligar EC2 e RDS fora do horário

Cenário típico: ambientes de desenvolvimento e teste com instâncias EC2 e RDS ficam ligados 24 horas, mas só são usados em horário comercial. A empresa quer desligá-los à noite e nos fins de semana com o menor custo e a menor manutenção.



Agenda do EventBridge invocando uma Lambda que liga e desliga instâncias EC2 e RDS selecionadas por tag.

- 1. Agenda:** duas agendas do **EventBridge** (por exemplo, 8h para ligar e 19h para desligar, de segunda a sexta) invocam a função. Prefira o **EventBridge Scheduler**, que aceita fuso horário, às regras agendadas.
 - 2. EC2:** a Lambda encontra as instâncias pela tag e chama `StartInstances` ou `StopInstances`. Parada, a instância não paga computação, mas os **volumes EBS** e os **IPv4 públicos** continuam cobrados.
 - 3. RDS:** a mesma função chama `StartDBInstance` ou `StopDBInstance` (no Aurora, o cluster inteiro). O RDS **religa sozinho depois de 7 dias parado**, e a agenda diária torna a desligá-lo. Armazenamento e backups continuam cobrados. Uma instância com read replica, ou que é uma réplica, não pode ser parada.
- **Permissões:** a role da Lambda recebe só as ações de start e stop, de preferência limitadas por condição de tag, para a função não desligar a produção por engano.
 - **Sem código:** o EventBridge Scheduler também chama a API do EC2 ou do RDS diretamente, como *universal target*, sem Lambda. Com muitas contas e agendas, a solução **Instance Scheduler on AWS** já entrega isso pronto, em CloudFormation.

Opção	Servidor para manter	Alcance	Quando escolher
EventBridge + Lambda	Nenhum	EC2, RDS e qualquer API, com lógica própria (tags, exceções)	Padrão serverless de baixo custo e pouca manutenção
EventBridge Scheduler direto na API	Nenhum	Uma chamada de API por agenda	Regra simples, sem lógica de seleção
Instance Scheduler on AWS	Nenhum, mas implanta Lambda, DynamoDB e CloudFormation	Várias contas e Regiões, agendas por tag	Muitas contas e agendas diferentes
cron em uma instância EC2	Sim: a própria instância, que precisa ficar ligada	O que o script fizer	Não é a resposta: custa e exige manutenção
Ação agendada do Auto Scaling	Nenhum	Só instâncias de um Auto Scaling group	Escalar um ASG para zero; não para o RDS

Na prova, "iniciar e parar instâncias fora do horário com o menor esforço operacional" aponta para uma agenda do EventBridge com Lambda, sem servidor para manter. Se a alternativa usar uma instância EC2 com cron, ela adiciona exatamente o servidor que o cenário quer evitar.

9.4.5 Custos de transferência de dados

- **Entrada** de dados da internet para a AWS: **gratuita**. **Saída** para a internet: cobrada por GB, e a faixa gratuita é pequena.
- **Dentro da mesma AZ** via IP privado: gratuito. **Entre AZs**: cobrado nos dois sentidos, o que inclui replicação de bancos autogerenciados, tráfego para um NAT em outra AZ e cross-zone no NLB. **Entre Regiões**: cobrado.
- **Reduções típicas**:
 - **gateway endpoints** para S3/DynamoDB em vez de NAT (NAT cobra por GB processado);
 - **NAT por AZ** para evitar tráfego entre AZs;
 - **CloudFront** na frente do S3/ALB (a transferência da origem AWS para o CloudFront não é cobrada, e a saída do CloudFront costuma ser mais barata);
 - **IPs privados** em vez de públicos entre instâncias;
 - **compressão**;
 - **Direct Connect** para grandes volumes de saída para o on-premises.
- **Serviços gerenciados Multi-AZ** como RDS Multi-AZ e Aurora não cobram a replicação entre AZs do próprio serviço. Arquiteturas autogerenciadas em EC2 pagam por ela.

9.4.6 Padrões e pegadinhas de custos

- "Descobrir por que a fatura aumentou no mês passado": **Cost Explorer**.
- "Ser avisado automaticamente quando um serviço gastar fora do padrão": **Cost Anomaly Detection**.
- "Impedir novos gastos ao atingir o orçamento": **Budgets Actions** (aplicar SCP/IAM policy ou parar instâncias).
- "Custo por projeto/centro de custo": **tags de alocação ativadas** + Cost Explorer.
- "Instâncias superdimensionadas": **Compute Optimizer**.
- "Conta de NAT alta por tráfego ao S3": **gateway endpoint**.
- "Ambiente de dev ligado 24/7": **agendar parada** fora do horário (EventBridge Scheduler/Instance Scheduler).
- "Estimar o custo de uma nova arquitetura antes de construir": **Pricing Calculator**.
- "Relatório de custo por recurso e por hora para análise com SQL": **CUR/Data Exports + Athena**.

9.5 Decisão rápida — Governança, Monitoramento e Custos

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
Investigar rapidamente aumento de custo	AWS Cost Explorer	AWS Budgets, CUR+Athena
Alertar quando o gasto se aproxima do limite	AWS Budgets	Cost Explorer

Estratégias de Disaster Recovery

*Regra de ouro da prova: leia o RPO (quanto dado pode ser perdido) e o RTO (quanto tempo pode ficar fora) e escolha a estratégia mais barata que ainda atende aos dois. Horas de RTO/RPO pedem **Backup & Restore**. Dezenas de minutos pedem **Pilot Light**. Minutos pedem **Warm Standby**. Próximo de zero pede **Multi-Site Active/Active**. Não confunda **alta disponibilidade** (Multi-AZ, dentro da Região) com **DR** (outra Região), nem **replicação** com **backup**.*

10.1 Conceitos de DR

- **RPO (Recovery Point Objective)**: perda máxima de dados aceitável, medida em tempo desde o último ponto recuperável. É limitado pela frequência de backup ou pelo lag de replicação.
- **RTO (Recovery Time Objective)**: tempo máximo até voltar a operar. É limitado pelo tempo de provisionar, restaurar, validar e redirecionar o tráfego.
- **Alta disponibilidade ≠ DR**: Multi-AZ (RDS, ALB, Auto Scaling em várias AZs) protege contra falha de **uma AZ** com failover automático. DR protege contra perda de **uma Região** inteira, ou contra desastres que afetam todas as cópias síncronas.
- **Replicação ≠ backup**: a replicação copia também **exclusões, corrupção e criptografia por ransomware**. Só backups com retenção, **isolamento** (outra conta) e **imutabilidade** (Vault Lock, Object Lock) permitem voltar a um ponto anterior. Uma boa estratégia combina os dois.
- **Isolamento de falhas**: a AZ isola falhas de infraestrutura, a Região isola falhas regionais, e a **conta** isola comprometimento de credenciais. Guardar backups em **outra conta e outra Região** protege contra os três.
- **Estabilidade estática**: o plano de DR não deve depender de ações no **control plane** da Região afetada (criar recursos, mudar configurações durante a crise). Quanto mais estiver pré-provisionado e pronto, mais confiável é a recuperação.

10.2 As quatro estratégias

Da menor para a maior infraestrutura ativa e custo típico. Em geral, o RTO/RPO **diminuem** nessa ordem, mas dependem do desenho e dos testes.

Estratégia	O que roda na Região de DR em operação normal	RPO típico	RTO típico	Custo
Backup & Restore	Nada além dos backups	Horas	Horas (até ~24 h)	\$
Pilot Light	Dados replicados continuamente; computação desligada ou mínima	Segundos a minutos	Dezenas de minutos a poucas horas	\$\$
Warm Standby	Ambiente completo e funcional , em escala reduzida	Segundos a minutos	Minutos	\$\$\$
Multi-Site Active/Active	Ambiente completo atendendo tráfego real em todas as Regiões	Próximo de zero	Próximo de zero	\$\$\$\$

Os valores são ordens de grandeza para comparação. O RTO/RPO real depende da automação e de testes medidos.

10.2.1 Backup & Restore

- Backups regulares (ex.: AWS Backup com cópia entre Regiões, snapshots de banco, objetos S3 replicados quando apropriado) restaurados sob demanda na Região de DR. Tem o maior RTO/RPO e o menor custo: é a estratégia mais barata do framework de DR da AWS.
- **Na prática:**
 - **AWS Backup** com cópia **cross-Region e cross-account**;
 - cópia de **snapshots EBS e AMIs** (Data Lifecycle Manager);
 - **replicação de backups automáticos do RDS**;
 - S3 CRR para os dados de objeto.
- **Infraestrutura como código** (CloudFormation/CDK) recria rede, computação e configuração na Região de DR. Sem IaC, o RTO cresce muito e a restauração fica sujeita a erros manuais.
- Garanta que as **chaves KMS** (Multi-Region keys ou chaves na Região de destino), AMIs e segredos existam na Região de DR. Faça **restore testing** periodicamente.


10.2.2 Pilot Light

- Infraestrutura mínima já pronta na Região de DR (ex.: banco replicado continuamente, como o Aurora Global Database), com o restante provisionado só na hora do failover. É um bom equilíbrio de RTO baixo com custo controlado quando a Região de DR não precisa processar carga em operação normal.
- **O núcleo de dados fica sempre ativo:** Aurora Global Database, Read Replica cross-Region do RDS, DynamoDB Global Tables e S3 CRR. A **computação fica desligada ou em zero:** AMIs prontas, Auto Scaling groups com capacidade 0 e templates prontos.
- **No failover:** promover o banco, escalar ou lançar a computação e redirecionar o DNS.
- **Diferença para o Warm Standby:** o Pilot Light **não atende tráfego** sem provisionar a computação primeiro. O Warm Standby já atende, em menor escala.

10.2.3 Warm Standby

- Versão reduzida, mas funcional, do ambiente de produção sempre ativa na Região de DR. Tem RTO menor que o Pilot Light e custo maior.
- Todas as camadas estão rodando (load balancer, poucas instâncias, banco réplica) e podem ser **testadas continuamente**. No failover, **escale** os Auto Scaling groups para a capacidade de produção, promova o banco e redirecione o tráfego (Route 53 failover/weighted).
- Verifique as **cotas** da Região de DR para a escala total, porque o scale-up depende delas.

Cenário típico: uma plataforma de streaming roda em uma Região, e os espectadores não podem perceber mais do que uma breve interrupção se a Região falhar (por exemplo, RTO de até 30 minutos e perda mínima de dados). A segunda Região tem os mesmos componentes, ligados em escala reduzida, e não recebe tráfego em operação normal.



Warm standby: Região primária com tráfego e Região de DR ligada em escala mínima, com Route 53 failover e Aurora replicando.

- 1. DNS:** o Route 53 usa uma política de **failover ativo-passivo**, com health check no endpoint da Região primária.
 - 2. Região primária:** ALB, Auto Scaling group em capacidade total e Aurora primário atendem todo o tráfego.
 - 3. Replicação:** o banco replica continuamente para a Região de DR, de preferência com o Aurora Global Database, com lag tipicamente abaixo de 1 segundo. Na Região de DR, ALB e instâncias já estão **ligados em capacidade mínima**, prontos para serem testados, mas sem tráfego.
 - 4. Failover:** quando o health check falha, o Route 53 manda os usuários para a Região de DR. Ao mesmo tempo, o banco secundário é **promovido** e o Auto Scaling group sobe para a capacidade de produção. Veja Failover multi-Região com Aurora Global Database e Route 53.
- **"Inativa" não é "desligada":** no Warm Standby, a Região de DR está **ligada e funcional**, só não recebe tráfego. Se o enunciado disser que a computação fica desligada ou em zero até o failover, a estratégia é **Pilot Light**, com RTO maior.
 - **Custo:** o Warm Standby paga a infraestrutura reduzida rodando o tempo todo. É mais caro que o Pilot Light e mais barato que o Multi-Site.

Estratégia	RTO típico	RPO típico	Tráfego na Região de DR	Para RTO de 30 min e RPO mínimo
Backup & Restore	Horas	Horas (frequência do backup)	Nenhum	Não atende: a restauração leva mais que 30 minutos
Pilot Light	Dezenas de minutos a horas	Segundos a minutos	Nenhum; computação desligada	Arriscado: subir a computação no failover pode passar do limite
Warm Standby	Minutos	Segundos (replicação contínua)	Nenhum; ambiente ligado em escala reduzida	Atende, com custo moderado
Multi-Site Active/Active	Próximo de zero	Próximo de zero	Tráfego real nas duas Regiões	Atende, mas com custo e complexidade além do requisito

Na prova, "segunda Região com os mesmos componentes, pronta, mas sem receber tráfego" e "RTO de minutos" apontam para **Warm Standby**. "Só os dados replicados, computação desligada" aponta para **Pilot Light**, e "as duas Regiões atendendo usuários" aponta para **Multi-Site Active/Active**.

10.2.4 Multi-Site Active/Active

- Ambiente completo rodando simultaneamente em múltiplas Regiões e atendendo tráfego real em todas. Tem o menor RTO/RPO possível e o maior custo. É desnecessário quando o requisito é só failover, sem balanceamento de carga multi-Região.
- **Roteamento:** Route 53 latency/geolocation/weighted com health checks, ou **Global Accelerator**.
- **Dados com escrita em várias Regiões:** **DynamoDB Global Tables**, **Aurora DSQL**, ou Aurora Global Database com *write forwarding*. Isso exige pensar em **resolução de conflitos** e consistência.
- **Variante "hot standby"** (ativo/passivo com capacidade total): ambiente completo pronto, mas sem receber tráfego até o failover.

10.3 Blocos de construção por camada

Aurora Global Database, DynamoDB Global Tables e S3 CRR são os blocos de construção mais comuns para essas estratégias.

Camada	Replicação / recuperação entre Regiões
DNS e tráfego	Route 53 failover + health checks, ARC routing controls , Global Accelerator (traffic dials)
Computação	Cópia de AMIs (Image Builder distribui entre Regiões), Auto Scaling, replicação do ECR , Lambda implantada nas duas Regiões via IaC
Servidores legados	AWS Elastic Disaster Recovery (DRS)
Relacional	Aurora Global Database , Read Replica cross-Region do RDS, replicação de backups automáticos, cópia de snapshots
NoSQL	DynamoDB Global Tables , backups cross-Region via AWS Backup
Cache	ElastiCache Global Datastore
Objetos	S3 CRR (+ RTC para SLA de 15 min), Multi-Region Access Points com failover controls
Arquivos	EFS Replication , cópia de backups do FSx, SnapMirror (FSx for ONTAP)
Bloco	Cópia de snapshots EBS (Data Lifecycle Manager ou AWS Backup)
Segredos e chaves	Replicação do Secrets Manager , KMS Multi-Region keys
Configuração e infraestrutura	CloudFormation StackSets , pipelines de IaC para as duas Regiões

- Detalhes de cada serviço:
 - Aurora Global Database;
 - Global Tables e streams;
 - Proteção de dados: versionamento, Object Lock e replicação;
 - Segurança e replicação do EFS;
 - Backup.

10.4 Failover, failback e testes

- **Checklist de failover:** RPO é a perda máxima de dados aceitável, e RTO é o tempo máximo até voltar a operar.
 - Replicar dados não garante capacidade de atendimento: verifique quotas e capacidade de EC2, IPs, balanceadores, banco e serviços na **Região de contingência** para a escala necessária.
 - Prepare artefatos/IaC, segredos, chaves, DNS, rotas, dependências externas e runbooks.
 - Execute testes de failover e de retorno e meça o RTO/RPO real.
 - Em arquiteturas por camadas, mantenha frontend e workers sem estado sempre que possível, e coloque sessões, filas e dados persistentes em serviços adequados. Assim o Auto Scaling e a substituição de instâncias funcionam sem perda de sessão.
 - Estratégias de DR da AWS.
- **Decisão de failover:**
 - **Automático:** health checks do Route 53, failover gerenciado do Aurora, Global Accelerator. É mais rápido, mas corre o risco de falso positivo e *flapping*.
 - **Manual confiável:** **Route 53 ARC routing controls**, que operam no *data plane* e não dependem da Região com falha. É preferido quando a decisão de mudar de Região precisa de um humano.
- **DNS:** use **TTL baixo** nos registros de failover. Clientes e resolvedores podem manter cache: considere o Global Accelerator quando isso for inaceitável.
- **Failback:** planeje a **ressincronização** dos dados de volta à Região primária (inverter a replicação), a janela de retorno e os testes. Muitas vezes é mais arriscado que o failover.
- **Testes:** *game days* e **AWS Fault Injection Service (FIS)**, que injeta falhas controladas (encerrar instâncias, latência de rede, interrupção de AZ, failover de banco) para validar a resiliência e medir o RTO.
- **Métricas ligadas ao requisito de negócio:** saúde do target group e percentual de erros medem a disponibilidade da API. `ApproximateAgeOfOldestMessage` e o backlog indicam atraso de processamento. O lag de replicação e a idade do último backup limitam o RPO. O tempo medido do runbook valida o RTO. Alarme não substitui teste de restauração ou de failover.

10.5 Ferramentas de resiliência

- **AWS Resilience Hub:** avalia a resiliência de uma aplicação contra metas de RTO/RPO definidas pelo usuário, identifica pontos de falha na arquitetura atual (com base no AWS Well-Architected Framework) e recomenda melhorias específicas (configurações, alarmes, testes, SOPs de recuperação), com RTO/RPO e custo estimados para cada opção. É a resposta padrão para "medir/validar objetivamente se uma arquitetura atende a metas de RTO/RPO já definidas", diferente de simplesmente escolher entre as quatro estratégias de DR acima.
- **AWS Elastic Disaster Recovery (DRS):** replica servidores em nível de bloco, **continuamente**, para uma área de staging de baixo custo e lança instâncias de recuperação quando necessário. O RPO costuma ficar em segundos e o RTO em minutos. É útil para aplicações legadas que não podem ser redesenhadas rapidamente.
 - Funciona a partir de servidores on-premises, de outras nuvens ou de outra Região/AZ da AWS, com **pontos de recuperação no tempo** (útil contra ransomware) e **failback** para a origem.
 - Planeje VPC, quotas, ordem de inicialização e redirecionamento de tráfego. Faça recovery drills e teste o failback.
 - O DRS recupera servidores, mas a disponibilidade da aplicação inteira ainda depende de DNS, banco e serviços externos. Guia do DRS.
- **Route 53 Application Recovery Controller (ARC):** *routing controls* e *readiness checks* para failover entre Regiões. Também oferece **zonal shift** e *zonal autoshift*, que tiram uma AZ com problema do tráfego do ALB/NLB.

- **AWS Fault Injection Service (FIS)**: experimentos de caos gerenciados, com condições de parada por alarme do CloudWatch.
- **AWS Backup**: cópias cross-Region/cross-account, Vault Lock e restore testing, a base da estratégia Backup & Restore. Veja Backup.

10.6 Padrões e pegadinhas de DR

- "Menor custo, RTO de 24 h aceitável": **Backup & Restore** com AWS Backup cross-Region.
- "RPO de segundos e RTO de minutos para o banco, com menor custo na computação": **Pilot Light** com **Aurora Global Database**.
- "Ambiente reduzido na outra Região, capaz de assumir imediatamente e escalar": **Warm Standby**.
- "Usuários em duas Regiões, sem downtime em caso de perda de uma Região": **Multi-Site Active/Active** com DynamoDB Global Tables e Route 53 latency/Global Accelerator.
- "Multi-AZ basta para DR regional?" **Não**: protege só contra falha de AZ.
- "Réplica cross-Region protege contra exclusão acidental?" **Não**: a exclusão é replicada. Use **backups imutáveis**.
- "Recuperar servidores on-premises legados na AWS com RPO de segundos": **Elastic Disaster Recovery**.
- "Validar se a arquitetura atende RTO/RPO definidos": **Resilience Hub**.
- "Failover regional manual e confiável, sem depender da Região com falha": **Route 53 ARC routing controls**.
- "Failover funcionou, mas a Região de DR não conseguiu escalar": **cotas** não solicitadas antecipadamente (Service Quotas).
- "Backups criptografados copiados, mas não restauram na Região de DR": falta a **chave KMS** na Região de destino.

10.7 Decisão rápida — Disaster Recovery

Cenário / requisito	Resposta correta	Distratores clássicos
RTO/RPO de horas com o menor custo	Backup & Restore (AWS Backup cross-Region + IaC)	Warm Standby, Multi-Site
RPO de segundos e RTO de dezenas de minutos, com computação desligada na DR	Pilot Light (ex.: Aurora Global Database)	Backup & Restore (RTO alto), Multi-Site (custo)
Ambiente reduzido, já funcional, que assume e escala no failover	Warm Standby	Pilot Light (precisa provisionar antes de atender)
Sem downtime na perda de uma Região, usuários em várias Regiões	Multi-Site Active/Active	Warm Standby, Multi-AZ
Proteção contra exclusão acidental e ransomware	Backups imutáveis em outra conta/Região (Vault Lock)	Réplica cross-Region, Multi-AZ
Servidores legados com RPO de segundos e RTO de minutos	AWS Elastic Disaster Recovery (DRS)	Cópia manual de AMIs, Backup & Restore
Validar se a arquitetura atende metas de RTO/RPO	AWS Resilience Hub	Well-Architected Tool, Trusted Advisor
Failover regional manual e confiável	Route 53 ARC routing controls	Editar registros DNS durante a crise

Padrões recorrentes consolidados (top pitfalls dos 6 simulados)

Use os padrões abaixo como **pistas de decisão**, não como gabarito automático. Confirme sempre o requisito que diferencia as alternativas: protocolo, tolerância a falhas, modelo de acesso, custo ou esforço operacional. Cada padrão aponta para o tópico em que o assunto é detalhado, e a tabela **Decisão rápida** ao fim de cada capítulo resume os cenários de cada tema.

11.1 Palavras-chave do enunciado

Se o enunciado diz...	Normalmente favorece...	Cuidado com...
"Menor esforço operacional", "sem gerenciar servidores"	Serviços gerenciados/serverless (Lambda, Fargate, DynamoDB, Aurora Serverless, S3)	Soluções em EC2 com scripts próprios
"Mais econômico", "menor custo"	Spot, Savings Plans, lifecycle, serverless para uso intermitente, gateway endpoints	Opções mais baratas que não atendem a outro requisito do enunciado
"Sem alterar o código", "rapidamente", "lift-and-shift"	Rehost (MGN), serviços compatíveis (Amazon MQ, DocumentDB, Keyspaces, RDS do mesmo engine)	Refatorar para serverless
"Em tempo real", "milissegundos"	Kinesis Data Streams, DynamoDB, ElastiCache, WebSocket/AppSync	Firehose (quase tempo real), Athena, batch
"Desacoplar", "absorver picos"	SQS entre as camadas, SNS/EventBridge para fan-out	Chamadas síncronas diretas
"Na ordem", "sem duplicatas"	SQS FIFO, Kinesis por partition key, SNS FIFO	SQS Standard
"Garantir que nunca...", "impedir"	Controles preventivos : SCP, IAM, Block Public Access, Object Lock, KMS key policy	Controles detectivos (Config, GuardDuty, Trusted Advisor)
"Detectar", "auditar", "alertar"	CloudTrail, Config, GuardDuty, Macie, Security Hub, alarmes do CloudWatch	Controles que bloqueiam, mas não registram
"Alta disponibilidade"	Multi-AZ, Auto Scaling em várias AZs, ALB	Multi-Região quando só se pede HA (custo e complexidade)
"Perda de uma Região", "DR"	Estratégias de DR com replicação cross-Region	Multi-AZ sozinho
"Credenciais", "sem chaves"	IAM roles, credenciais temporárias, Secrets Manager	Access keys em código, user data ou variáveis
"Tráfego não pode passar pela internet"	VPC endpoints, PrivateLink, Direct Connect	NAT Gateway, Internet Gateway

11.2 Padrões de arquitetura e esforço operacional

- Menor esforço operacional:** quando a carga é compatível, compare serviços serverless ou gerenciados com a operação de EC2/EBS/EFS e Auto Scaling. Verifique duração, estado, controles exigidos e custo antes de escolher. → Serverless, Contêineres
- Estado fora da instância:** sessões em ElastiCache/DynamoDB, arquivos em S3/EFS e dados em bancos gerenciados. Instâncias descartáveis permitem Auto Scaling, substituição e DR sem perda de sessão. → Fundamentos do Auto Scaling group

3. **Limites que descartam uma opção:** Lambda tem timeout de 15 minutos e o API Gateway tem timeout de integração de 29 s. Tarefas mais longas vão para Batch, Fargate ou Step Functions, com resposta assíncrona. → Números do Lambda, Amazon API Gateway
4. **Serviço pré-treinado antes de modelo próprio:** Textract, Comprehend, Rekognition, Transcribe e Bedrock resolvem a maioria dos casos de IA sem SageMaker. Treinar modelo próprio para uma tarefa comum é esforço desnecessário. → Serviços de IA pré-treinados

11.3 Padrões de rede e conectividade

5. **Acesso privado a S3/DynamoDB a partir da VPC:** o gateway endpoint costuma ser a opção simples quando o tráfego não deve usar a internet. O interface endpoint também existe para esses serviços e atende requisitos diferentes, como endereços IP privados e alguns cenários híbridos. NAT Gateway não substitui um VPC endpoint para o requisito de acesso privado ao serviço. → VPC endpoints e PrivateLink
6. **Peering não é transitivo:** A-B e B-C não conectam A a C, e uma VPC não usa o IGW/NAT/VPN da outra. Para muitas VPCs, use **Transit Gateway**. → Interconexão de redes
7. **Direct Connect não é criptografado por padrão e leva semanas para ativar:** use MACsec ou VPN sobre DX para criptografia, e VPN Site-to-Site para conectividade imediata ou como backup. → Conectividade híbrida: VPN e Direct Connect
8. **Global Accelerator (rede/IP estático/UDP) ≠ CloudFront (cache de conteúdo HTTP):** nunca confunda o propósito dos dois ao otimizar performance multi-Região. → CloudFront vs. Global Accelerator vs. Route 53
9. **Security group não nega:** para bloquear um IP específico, use NACL (ou WAF para HTTP). NACL é stateless e precisa liberar as portas efêmeras de retorno. → Security Groups e Network ACLs

11.4 Padrões de bancos de dados

10. **RDS Multi-AZ DB instance, Multi-AZ DB cluster, Read Replica, RDS Proxy e backups/PITR** respondem a requisitos diferentes:
 - a standby do modelo DB instance oferece failover e não atende leitura;
 - o DB cluster também tem duas leitoras;
 - a Read Replica amplia a leitura;
 - o RDS Proxy agrupa conexões;
 - o PITR restaura dados a um ponto anterior. Identifique o modelo Multi-AZ descrito antes de eliminar a opção de leitura. → Alta disponibilidade e escala de leitura no RDS
11. **Restauração cria um novo recurso:** PITR e snapshots do RDS e do DynamoDB criam uma nova instância/tabela, com **novo endpoint**. A aplicação precisa ser apontada para ela. → Backups e restauração do RDS
12. **RDS emite eventos de gerenciamento, não de dados:** Event Notifications cobrem failover, backup, mudança de parâmetro etc. Qualquer arquitetura que precise reagir a mudanças em uma **tabela/linha** precisa de um intermediário (trigger + polling, ou DMS/CDC), nunca de uma integração direta dado → EventBridge/SNS/Lambda. → Operação, desempenho e custo do RDS
13. **DynamoDB: partição quente e índices:** throttling com capacidade sobrando indica partition key ruim. LSI só pode ser criado junto com a tabela. Throttling de um GSI também trava as escritas da tabela base. → Chaves e índices

11.5 Padrões de identidade, segredos e criptografia

14. **Credenciais de workloads AWS:** prefira credenciais temporárias por IAM roles específicas (instance profile, task role, execution role) em vez de segredos estáticos no código. Uma **política baseada em recurso** é outro

mecanismo de autorização, distinto de uma role, e pode ser necessária para permitir a invocação ou o acesso ao destino. → Fundamentos do IAM

- 15. **Deny explícito sempre vence, e SCP não concede:** a permissão efetiva é a interseção de SCP, RCP, permissions boundary e identity policy. Entre contas, os dois lados precisam permitir. → Avaliação de políticas
- 16. **Rotação automática de credenciais:** o Secrets Manager oferece agendamento e mecanismos de rotação para segredos compatíveis. Verifique se o segredo usa rotação gerenciada ou uma função Lambda. O Parameter Store sozinho não fornece a mesma rotação automática de credenciais de banco. → Segredos
- 17. **Chaves KMS são regionais e a AWS managed key não é compartilhável:** copiar backups/AMIs criptografados para outra conta ou Região exige uma customer managed key com permissão e uma chave na Região de destino (ou Multi-Region key). → AWS KMS
- 18. **Certificados importados no ACM (de CA externa) nunca têm renovação automática:** só certificados emitidos pelo próprio ACM têm esse benefício. Para o CloudFront, o certificado precisa estar em **us-east-1**. → AWS Certificate Manager (ACM)
- 19. **Criptografia em repouso só na criação:** EBS, RDS e EFS não criptografam "no lugar". Crie um snapshot, copie-o com criptografia e restaure. → Criptografia no S3 e em outros serviços

11.6 Padrões de proteção de dados e backup

- 20. **Imutabilidade de versões no S3 durante retenção regulatória:** o S3 Object Lock em modo compliance atende ao requisito de impedir a exclusão até por administradores durante o período configurado. Versionamento, ACL e lifecycle isoladamente não impõem essa retenção. Para backups, o equivalente é o **Backup Vault Lock**. → Proteção de dados: versionamento, Object Lock e replicação
- 21. **Replicação ≠ backup:** réplicas (CRR, Read Replicas, Global Tables) propagam exclusões e corrupção. Proteção contra erro humano e ransomware exige backups com retenção, em **outra conta**, e imutáveis. → Conceitos de DR
- 22. **Signed/presigned URLs para acesso controlado e temporário:** padrão recorrente tanto para upload direto do usuário ao S3 (contornando o servidor de aplicação) quanto para download controlado de conteúdo sensível via CloudFront. → Segurança e criptografia do S3
- 23. **Compartilhamento de arquivos com SMB, permissões NTFS e Active Directory** aponta para o FSx for Windows File Server. EFS usa NFS e S3 é armazenamento de objetos. Compare também requisitos de acesso híbrido e cache local antes de escolher a arquitetura completa. → Amazon FSx
- 24. **Instance Store é efêmero:** perde os dados em stop, hibernate e terminate. Dados que precisam sobreviver ficam no EBS, EFS ou S3. → Instance Store

11.7 Padrões de segurança de borda

- 25. **WAF (camada de aplicação) ≠ Shield (DDoS de rede):** nunca um substitui o outro. Combinam-se em defesa por camadas junto com CloudFront/Route 53. O WAF não se associa ao NLB. → Proteção de rede e aplicação
- 26. **Preventivo vence detectivo quando o enunciado diz "garantir":** Block Public Access + SCP impedem buckets públicos. GuardDuty, Config e Trusted Advisor apenas detectam ou corrigem depois. → SCPs e RCPs

11.8 Padrões de integração e eventos

- 27. **SQS como buffer de processamento assíncrono:** útil para absorver picos e desacoplar produtores de consumidores. Escolha Standard ou FIFO conforme a ordem e a deduplicação exigidas. Configure DLQ e idempotência quando houver efeitos que não podem ser repetidos. O visibility timeout precisa cobrir o tempo de processamento. → Amazon SQS

- 28. **Fan-out com persistência:** SNS → várias filas SQS, uma por consumidor. O SNS sozinho não guarda mensagens para reentrega. → Amazon SNS
 - 29. **Firehose entrega, não armazena:** para replay e vários consumidores, coloque o Kinesis Data Streams antes. O Firehose é quase tempo real (buffer). → Amazon Data Firehose
-

11.9 Padrões de escala e custo

- 30. **Compromisso para base previsível + Spot para trabalho interrompível** é uma combinação de custo frequente em simulados. Confira o compromisso de gasto, o risco de interrupção e a capacidade de retomada antes de aplicá-la. → EC2 — modelos de compra
 - 31. **Savings Plans e RIs regionais não reservam capacidade:** para garantir capacidade em uma AZ, use On-Demand Capacity Reservation (combinável com o desconto). → Reservas de capacidade
 - 32. **Scheduled → Dynamic → Predictive scaling:** a escolha depende do formato do padrão de carga. Fixo e 100% conhecido pede scheduled. Reativo a métricas em tempo real pede dynamic. Previsível **com variação** (não perfeitamente fixo) é o caso de uso real de predictive, não "sempre a opção mais complexa e desnecessária". → Políticas de scaling
 - 33. **ELB health check precisa ser habilitado no Auto Scaling group:** com o check padrão (EC2), instâncias com a aplicação travada continuam no grupo. → Health checks e substituição
 - 34. **Transferência de dados entra na conta:** tráfego entre AZs, NAT por GB e saída para a internet costumam explicar custos inesperados. Gateway endpoints, NAT por AZ e CloudFront reduzem esse custo. → Custos de transferência de dados
-

11.10 Padrões de resiliência e DR

- 35. **Multi-AZ na mesma Região** atende cenários que exigem tolerância a falha de AZ. Quando o requisito inclui perda de uma Região, residência geográfica de dados ou continuidade regional, avalie uma arquitetura multi-Região junto com RTO, RPO e custo. → As quatro estratégias
- 36. **Escolha a estratégia de DR mais barata que atende RTO e RPO:** não use Active/Active quando Pilot Light ou Warm Standby bastam. Verifique cotas, chaves e AMIs na Região de DR. → Failover, failback e testes

Mapa de Domínios do Exame

Cada domínio oficial tem um peso diferente na nota final (30/26/24/20%). Esta seção cruza os tópicos das seções 1-9 com o domínio que eles mais provavelmente testam, para priorizar a revisão pelo que realmente pesa na prova. Muitos tópicos aparecem em mais de um domínio — o "domínio principal" indicado é o ângulo mais comum nos simulados.

12.1 Domínio 1 — Design Secure Architectures (30%)

Tópico	Onde revisar
IAM (roles, políticas, condições, menor privilégio)	Seção 5
IAM permissions boundaries vs SCPs	Seção 5
SCPs, AWS Organizations, Control Tower	Seções 5, 9
AWS Service Catalog (self-service governado)	Seção 9
KMS, CloudHSM, ACM, criptografia em repouso/trânsito	Seção 5
Secrets Manager vs Parameter Store	Seção 5
WAF, Shield, Firewall Manager	Seção 5
CloudTrail, Config, GuardDuty, Detective, Macie, Inspector, Security Hub, Audit Manager	Seção 5
Amazon Security Lake (dados de segurança centralizados em OCSF/S3)	Seção 5
Cognito, IAM Identity Center, federação SAML, Directory Service (Managed AD/AD Connector/Simple AD)	Seção 5
Lake Formation (segurança de dados em escala)	Seção 5
S3 Object Lock, Block Public Access, OAC/OAI	Seção 2
Security Groups vs NACLs	Seção 4
Bastion Host vs Session Manager vs AWS Systems Manager (Patch Manager, Automation, Run Command)	Seções 4, 9
VPC Endpoints (Gateway vs Interface/PrivateLink)	Seção 4
AWS Network Firewall (filtragem stateful de VPC)	Seção 5
AWS RAM (compartilhamento de recursos entre contas)	Seção 5
Compartilhamento seguro de AMI/snapshot entre contas	Seção 5

12.2 Domínio 2 — Design Resilient Architectures (26%)

Tópico	Onde revisar
RDS/Aurora Multi-AZ, Read Replica, Global Database	Seção 3
DynamoDB Global Tables, PITR, Streams	Seção 3
ElastiCache Redis Multi-AZ vs Memcached	Seção 3
Estratégias de DR (Backup & Restore → Pilot Light → Warm Standby → Multi-Site)	Seção 10
S3 CRR, EFS Replication, Aurora Global Database (blocos de DR)	Seções 2, 3, 10

Tópico	Onde revisar
SQS (Standard/FIFO, DLQ, visibility timeout)	Seção 6
SNS fan-out, filtragem, fallback	Seção 6
ECS/EKS multi-AZ, ECS Anywhere, EKS Anywhere/EKS Distro	Seção 1
VMware Cloud on AWS (migração de VMware sem re-arquitetar)	Seção 1
Topologia NAT por AZ, Transit Gateway, Direct Connect + VPN backup	Seção 4
Auto Scaling (scheduled/dynamic/predictive) para resiliência de capacidade	Seção 1
Route 53 health checks e failover routing	Seção 4
AWS Backup, snapshots, versionamento	Seção 2
DMS com CDC (migração com mínima interrupção)	Seção 7
DMS Serverless; Application Migration Service (MGN), teste e cutover	Seção 7
AWS CloudFormation (IaC — infraestrutura imutável e repetível)	Seção 9

12.3 Domínio 3 — Design High-Performing Architectures (24%)

Tópico	Onde revisar
EC2 (tipos, placement groups, EBS-optimized)	Seção 1
EC2 user data, metadata, hibernate, Instance Store e EFA	Seção 1
EBS gp3/io2/io2 Block Express, Multi-Attach	Seção 2
EFS Provisioned Throughput, FSx for Lustre	Seção 2 (e guia de Armazenamento)
DynamoDB DAX, capacidade sob demanda	Seção 3
Escolha de tipo de banco (relacional, grafo Neptune, wide-column Keyspaces)	Seção 3
ElastiCache como cache de aplicação	Seção 3
CloudFront (cache, multi-origem), Global Accelerator	Seção 4
ALB vs NLB vs GWLB (escolha por camada/protocolo)	Seção 4
Kinesis (Data Streams, Firehose, Video Streams) e processamento com Flink	Seção 6
Kinesis on-demand e enhanced fan-out	Seção 6
Transcodificação de mídia e estado legado do Elastic Transcoder	Seção 6
AppFlow (ingestão gerenciada de dados SaaS para S3/Redshift)	Seção 6
Lambda (concorrência, memória, timeout, /tmp)	Seção 1
Glue, Athena, EMR, Redshift (performance de analytics)	Seção 7
SageMaker vs serviços de IA pré-treinados (custo-performance)	Seção 8
Amazon Lex, Amazon Polly (chatbot conversacional e text-to-speech)	Seção 8
X-Ray, CloudWatch (métricas para tuning)	Seção 9

12.4 Domínio 4 — Design Cost-Optimized Architectures (20%)

Tópico	Onde revisar
--------	--------------

Tópico	Onde revisar
Modelos de compra EC2 (On-Demand, Reserved, Spot, Savings Plans)	Seção 1
Hosts Dedicados vs Instâncias Dedicadas (custo de licenciamento)	Seção 1
S3 Lifecycle Policies, classes de armazenamento, Intelligent-Tiering	Seção 2
S3 Storage Class Analysis, Transfer Acceleration e EFS IA	Seção 2
Parar instância RDS, Storage Autoscaling	Seção 3
DynamoDB Standard-IA, capacidade provisionada vs sob demanda	Seção 3
DataSync vs Transfer Family vs transferência física (Snowball legado)	Seção 2
Cost Explorer, Budgets, CUR + Athena + Amazon Quick	Seção 9
Budgets Actions e budgets de utilization/coverage de Savings Plans	Seção 9
Compute Savings Plan vs EC2 Instance Savings Plan	Seções 1, 9
Transit Gateway compartilhado vs múltiplas conexões dedicadas	Seção 4
Athena/Glue com formatos colunares (reduz custo por consulta)	Seção 7
AWS Serverless Application Repository (reuso de padrões serverless)	Seção 1
Arquitetura serverless (S3→Lambda→IA) vs EC2/EMR dedicado	Seção 8

12.5

Observação sobre o modelo de pontuação

O SAA-C03 usa pontuação **compensatória**: não é preciso atingir a nota mínima em cada domínio separadamente, só na prova como um todo. Ainda assim, como Segurança (30%) e Resiliência (26%) somam 56% da nota, dominar as seções 3, 4, 5 e 10 deste guia tem o maior retorno por hora de estudo.

Flashcards de revisão

Cada card abaixo é um callout colapsável: clique para expandir e revelar a resposta só depois de tentar responder mentalmente — o objetivo é forçar recall ativo, não releitura passiva. Bom para uma rodada de revisão espaçada (ex.: 10-15 cards por dia) nos dias antes da prova.

Os cards estão em dois blocos. O primeiro segue as áreas dos capítulos 1 a 10, cobrindo os padrões da Seção 11 e as tabelas de decisão rápida, e termina com as pegadinhas duplas. O segundo segue os quatro domínios oficiais do exame; os **cenários de decisão** ao fim de cada domínio explicam o requisito decisivo e por que as outras opções não o atendem.

Revisão complementar: guia oficial do exame SAA-C03 e documentação da AWS indicada nos cartões revisados.

13.1 Computação

Uma carga de trabalho tem componente de custo base previsível (roda o tempo todo) e picos de processamento em lote tolerantes a interrupção. Qual combinação de modelos de compra EC2 minimiza o custo recorrente?

RESPOSTA

Reserved Instances/Savings Plans para a carga base previsível + Spot Instances para os picos tolerantes a interrupção — é o mix de menor custo mais repetido nos simulados. Nunca usar Spot para produção crítica/stateful.

Uma equipe precisa rodar software com licenciamento BYOL que exige visibilidade total de sockets e núcleos físicos do servidor. Hosts Dedicados ou Instâncias Dedicadas?

RESPOSTA

Hosts Dedicados — dão controle granular sobre o hardware físico subjacente, necessário para esse tipo de licenciamento. Instâncias Dedicadas apenas isolam fisicamente a instância, sem esse nível de visibilidade.

Uma carga tem um padrão de demanda previsível ao longo do tempo, mas com variação mês a mês (não é fixa). Scheduled Scaling é a melhor resposta?

RESPOSTA

Não necessariamente — Scheduled Scaling serve para padrões 100% fixos e conhecidos. Quando há um componente previsível **com variação**, Predictive Scaling (que usa ML para prever a demanda) é a resposta mais adequada.

Uma fila de jobs de processamento em lote tem execuções que passam de 15 minutos e volumes variáveis de vCPU/memória. Por que AWS Batch é melhor que Lambda ou EMR aqui?

RESPOSTA

Lambda tem limite de 15 minutos de execução, o que descarta jobs mais longos. EMR é voltado a processamento distribuído de big data (Hadoop/Spark), não a filas de jobs em lote independentes. AWS Batch provisiona automaticamente a capacidade ideal (EC2 On-Demand/Spot ou Fargate) conforme os requisitos dos jobs, sem gerenciamento manual de cluster.

Qual é a diferença entre EC2 user data, instance metadata e hibernate?

RESPOSTA

User data executa configuração/scripts — por padrão como root apenas no primeiro boot. Instance metadata apenas expõe dados sobre a instância. Hibernate salva RAM no EBS e retoma processos, evitando refazer um bootstrap demorado.

Um cluster HPC precisa de comunicação de latência mínima entre processos em EC2. ENA ou EFA?

RESPOSTA

EFA — inclui funcionalidades de ENA e adiciona OS-bypass para comunicação direta entre user space e hardware, otimizada para HPC/ML fortemente acoplados.

13.2

Armazenamento

Um bucket S3 recebe dados cujo padrão de acesso é completamente imprevisível — às vezes acessados o tempo todo, às vezes ficam meses sem acesso. Qual classe de armazenamento resolve isso automaticamente?

RESPOSTA

S3 Intelligent-Tiering — move os objetos automaticamente entre camadas (incluindo arquivamento) conforme o padrão de acesso observado, sem precisar de uma lifecycle policy manual. Se o padrão fosse previsível ao longo do tempo, uma lifecycle policy direta seria mais barata.

Um requisito regulatório exige que objetos no S3 sejam imutáveis mesmo contra tentativas de exclusão pela conta raiz durante o período de retenção. Governance Mode do Object Lock atende isso?

RESPOSTA

Não. Governance Mode pode ser sobreposto por um usuário com permissão especial. Só o Compliance Mode do S3 Object Lock garante imutabilidade absoluta, nem a conta raiz consegue burlar durante a retenção. Ambos exigem versionamento habilitado.

Uma aplicação global precisa de um único endpoint S3 que roteie cada requisição para um bucket ativo próximo e permita desviar tráfego de uma região interrompida. Qual recurso e quais configurações adicionais são necessários?

RESPOSTA

Usar **S3 Multi-Region Access Points (MRAP)** para o endpoint global e roteamento, configurar **CRR** para disponibilizar os objetos nos buckets necessários e usar os **controles de failover** para alterar o status ativo/passivo em uma interrupção. MRAP não replica objetos por si só nem deve ser descrito como failover ativo/passivo automático. Roteamento · Replicação.

A equipe de compliance exige que os backups gerenciados pelo AWS Backup não possam ser excluídos ou alterados por ninguém, nem mesmo administradores, durante o período de retenção. Qual recurso resolve, e qual o equivalente dele no S3?

RESPOSTA

AWS Backup Vault Lock em modo compliance — aplica proteção WORM ao cofre de backup. É o equivalente funcional do S3 Object Lock Compliance Mode, só que aplicado ao AWS Backup.

Usuários globais fazem download e upload em um bucket S3 central. Qual combinação reduz a latência nos dois sentidos?

RESPOSTA

CloudFront para downloads cacheáveis e S3 Transfer Acceleration para uploads pela edge/backbone AWS. Global Accelerator não aceita S3 como endpoint direto.

É preciso ler somente os primeiros 250 bytes de milhares de objetos S3. S3 Select ou Byte-range fetch?

RESPOSTA

Byte-range fetch com o header HTTP Range em GetObject. S3 Select filtra conteúdo estruturado por SQL; ScanRange divide a área escaneada pelo Select, mas não é um Range GET arbitrário. S3 Select não está disponível para novos clientes. Documentação.

Um file system POSIX é acessado apenas algumas vezes por ano, mas deve continuar online. S3 Standard-IA ou EFS IA?

RESPOSTA

EFS Infrequent Access, porque preserva a interface NFS/POSIX. S3 é object storage e não substitui um file system montável.

Uma aplicação Lambda perde conexões com o RDS mesmo com CPU e memória do banco em níveis baixos. Qual é a causa mais provável e a solução?

RESPOSTA

Esgotamento do pool de conexões do banco (não falta de capacidade computacional). Solução: RDS Proxy, que reutiliza/agrupa conexões entre a aplicação e o banco.

Uma alteração indevida foi feita em uma tabela RDS há 10 minutos e é preciso restaurar o banco exatamente para o estado anterior a essa alteração. Qual mecanismo?

RESPOSTA

Backups automáticos com Point-in-Time Recovery (PITR) — restaura o banco a qualquer ponto dentro do período de retenção configurado (não confundir com o PITR de 35 dias do DynamoDB, que é um recurso separado).

A equipe quer atualizar a versão de engine de um banco de produção com o menor downtime e risco possíveis, testando as mudanças antes de promovê-las. Qual recurso do RDS?

RESPOSTA

RDS Blue/Green Deployments — cria um ambiente "green" totalmente gerenciado, espelhado via replicação lógica, permitindo validar upgrades de engine/schema antes do switchover (controlado pelo usuário, tipicamente menos de 1 minuto de downtime). Mais seguro que atualizar a instância in-place.

Uma arquitetura precisa reagir automaticamente sempre que uma linha específica é atualizada em uma tabela RDS. RDS Event Notifications resolve isso diretamente enviando para SNS/EventBridge?

RESPOSTA

Não. RDS Event Notifications cobre apenas eventos de gerenciamento/infraestrutura (failover, criação/exclusão de instância, backup concluído, mudança de parâmetro). Para reagir a mudanças de **dados**, é preciso um intermediário: trigger no banco + polling, ou AWS DMS com CDC.

Um cluster Aurora tem carga de leitura imprevisível e precisa escalar réplicas automaticamente mantendo alta disponibilidade multi-AZ. Qual recurso?

RESPOSTA

Aurora Auto Scaling com Aurora Replicas — escala automaticamente as réplicas de leitura conforme a demanda, mantendo HA multi-AZ.

Uma aplicação em uma sub-rede privada precisa acessar o Amazon Comprehend (não S3, não DynamoDB) sem passar pela internet. Que tipo de VPC Endpoint é necessário?

RESPOSTA

VPC Interface Endpoint (via AWS PrivateLink). S3 e DynamoDB também oferecem gateway endpoints gratuitos para acesso dentro da VPC, mas atualmente suportam interface endpoints quando private IP, acesso on-premises/cross-Region ou security groups são necessários.

Qual VIF do Direct Connect usar para VPC por private IP, S3 por public endpoint e Transit Gateway?

RESPOSTA

Private VIF para uma VPC/private IP; Public VIF para serviços AWS públicos como S3; Transit VIF para Transit Gateways associados a um Direct Connect Gateway.

Por que liberar somente inbound numa Network ACL pode interromper uma conexão que funciona no Security Group?

RESPOSTA

NACL é stateless e também precisa permitir o retorno pelas portas efêmeras. Security Group é stateful e libera automaticamente o tráfego de resposta de uma conexão permitida.

Quais atributos da VPC devem estar ativos para uma Route 53 private hosted zone?

RESPOSTA

`enableDnsSupport` e `enableDnsHostnames` devem estar definidos como `true`.

Uma empresa precisa conectar centenas de VPCs espalhadas em várias contas e redes on-premises, de forma centralizada e escalável, incluindo rotas inter-regionais. VPC Peering resolve?

RESPOSTA

Não escala — VPC Peering não é transitivo e cresce em complexidade combinatória com muitas VPCs. A resposta é AWS Transit Gateway, um hub central de rotas.

Um requisito de segurança exige inspecionar todo o tráfego de rede com um appliance de firewall de terceiros antes que ele chegue aos servidores da aplicação. Qual tipo de load balancer usar?

RESPOSTA

Gateway Load Balancer (GWLB) — combina balanceamento de carga com encapsulamento GENEVE, especializado em integrar appliances de segurança de terceiros no caminho do tráfego.

A empresa quer eliminar o compartilhamento de chaves SSH entre a equipe, mantendo acesso administrativo seguro, auditável e escalável a instâncias EC2 totalmente privadas (sem bastion host). Qual serviço?

RESPOSTA

AWS Systems Manager Session Manager, combinado com VPC Endpoints — elimina a necessidade de chaves SSH compartilhadas e de bastion hosts.

13.5 Segurança

Uma função Lambda precisa ler objetos de um bucket S3. Qual é a forma correta de conceder esse acesso?

RESPOSTA

Uma IAM Role (execution role) anexada à função Lambda — nunca credenciais estáticas, usuário IAM, ou permissões amplas com *. É o mecanismo de menor privilégio recomendado sempre que um serviço AWS precisa acessar outro.

Como permitir que um desenvolvedor gerencie IAM roles sem conseguir conceder a si mesmo AdministratorAccess?

RESPOSTA

Aplicar uma permissions boundary ao user/role. A boundary limita o máximo concedível pelas identity policies, não concede permissões e não pode ser anexada a um IAM group.

Quando client-side encryption vence SSE-KMS num cenário S3?

RESPOSTA

Quando o objeto deve ser criptografado antes de chegar à AWS ou precisa usar um algoritmo proprietário. SSE-KMS executa server-side encryption no S3 e oferece controle/auditoria da KMS key, mas não substitui esse requisito.

Existe um requisito de rotação automática de credenciais de um banco RDS. AWS Secrets Manager ou Systems Manager Parameter Store?

RESPOSTA

AWS Secrets Manager — tem rotação automática nativa para credenciais de banco (RDS/Aurora). O Parameter Store armazena parâmetros criptografados via KMS, mas não tem rotação automática nativa; exigiria uma Lambda customizada.

Uma aplicação atrás de um Network Load Balancer está sofrendo ataques de SQL Injection. O AWS WAF pode ser anexado diretamente ao NLB para mitigar isso?

RESPOSTA

Não. O AWS WAF opera na camada 7 e integra apenas com ALB, API Gateway e CloudFront — não com NLB (camada 4). Para proteger uma carga atrás de NLB seria necessário redesenhar a arquitetura (ex.: introduzir um ALB ou usar outra camada de proteção).

A empresa sofre um ataque DDoS volumétrico de grande escala e precisa de mitigação automática com suporte especializado 24x7. O AWS Shield Standard (ativado por padrão) é suficiente?

RESPOSTA

Não. Shield Standard é básico/gratuito e não oferece mitigação automática avançada nem suporte do DRT. É preciso o AWS Shield Advanced, que adiciona mitigação automática de DDoS volumétrico, monitoramento contínuo e suporte 24x7.

Uma organização quer garantir, de forma preventiva e à prova de alteração por qualquer usuário, que nenhum bucket S3 em nenhuma conta jamais fique público. GuardDuty e Trusted Advisor resolvem isso?

RESPOSTA

Não totalmente — GuardDuty e Trusted Advisor são mecanismos de detecção/remediação, portanto reativos. A resposta preventiva é combinar S3 Block Public Access (nível de conta) com uma SCP no AWS Organizations, aplicada centralizadamente a todas as contas-filhas.

13.6 Integração e Mensageria

Um sistema de pedidos precisa preservar a ordem das mensagens de cada pedido e evitar efeitos duplicados no pagamento. SQS Standard ou FIFO? Basta escolher a fila?

RESPOSTA

Escolher **SQS FIFO** e usar o ID do pedido como `MessageGroupId` para preservar a ordem por pedido. A deduplicação de envio vale para uma janela de cinco minutos. **Não basta escolher a fila:** o consumidor deve ser idempotente para que uma tentativa repetida não cobre duas vezes. SQS Standard não garante ordem. Documentação.

Uma API precisa confirmar recebimento imediato ao usuário, mas a tarefa em si (ex.: gerar miniaturas de imagem) é pesada e deve rodar de forma assíncrona em segundo plano. Qual padrão de arquitetura?

RESPOSTA

SQS como buffer entre a camada de API e um worker consumidor assíncrono — a API responde rápido ao enfileirar a mensagem, e o processamento pesado acontece depois, desacoplado.

Um evento único (ex.: uma chamada de API capturada via CloudTrail) precisa ser roteado para vários destinos diferentes ao mesmo tempo, de forma mais flexível do que as notificações de evento nativas do S3 permitem. Qual serviço?

RESPOSTA

Amazon EventBridge — barramento de eventos serverless que permite rotear um único evento para múltiplos destinos simultaneamente, com mais flexibilidade que S3 Event Notifications.

Um tópico único precisa rotear mensagens para múltiplas filas SQS diferentes, cada uma recebendo apenas um subconjunto dos tipos de mensagem, sem criar múltiplos pipelines separados. Qual recurso?

RESPOSTA

Amazon SNS com filtragem de mensagens (message filtering), fazendo fan-out para várias filas SQS conforme atributos da mensagem.

Delay queue, visibility timeout e DLQ resolvem o mesmo problema?

RESPOSTA

Não. Delay queue adia a primeira entrega de mensagens novas; visibility timeout esconde uma mensagem já recebida durante o processamento; DLQ isola mensagens que falharam repetidamente.

Um stream Kinesis recebe picos imprevisíveis e vários consumers competem pela leitura. Quais recursos usar?

RESPOSTA

Kinesis Data Streams em on-demand capacity mode para ajustar ingestão sem shards manuais e enhanced fan-out para throughput de leitura dedicado por consumer.

13.7

Migração e Analytics

É preciso migrar um banco relacional on-premises para a AWS capturando as alterações incrementais em quase tempo real (CDC), mantendo o banco de origem disponível durante toda a migração. Qual serviço?

RESPOSTA

AWS DMS (Database Migration Service) com CDC (Change Data Capture).

O volume de full load + CDC oscila e a equipe não quer dimensionar uma replication instance. Qual modalidade do DMS?

RESPOSTA

AWS DMS Serverless, que provisiona e escala automaticamente a capacidade da replication configuration conforme o workload.

Qual é a sequência segura de lift-and-shift com AWS Application Migration Service?

RESPOSTA

Instalar o AWS Replication Agent, concluir initial sync, lançar e validar test instances, confirmar que a replicação está atualizada e então lançar a cutover instance.

Uma empresa nova precisa transferir muitos dados, mas a rede local não cumpre o prazo. Como escolher a alternativa em 2026?

RESPOSTA

Estime primeiro volume, banda efetiva, prazo e custo do DataSync/Direct Connect. Se a rede continuar insuficiente, avalie **AWS Data Transfer Terminal** ou parceiro para transferência física. Snowball Edge só atende clientes existentes e encerra suporte nas regiões comerciais em dezembro de 2026; respostas antigas que o tratam como opção geral estão desatualizadas. Aviso da AWS.

Uma equipe de analistas precisa rodar consultas SQL ad hoc, sob demanda, direto sobre arquivos armazenados no S3, sem provisionar nenhuma infraestrutura. Qual serviço, e como reduzir o custo por consulta?

RESPOSTA

Amazon Athena — serverless, paga por consulta. Particionar os dados e usar formato colunar comprimido (Parquet/ORC) reduz o volume escaneado e, portanto, o custo por consulta.

13.8 Machine Learning

É preciso extrair texto e dados estruturados de PDFs escaneados e imagens de documentos. Amazon Textract ou Amazon Rekognition?

RESPOSTA

Amazon Textract — especializado em OCR e extração de dados estruturados de documentos. Rekognition analisa imagem/vídeo (objetos, rostos, cenas), mas não faz OCR de documentos.

Uma aplicação de saúde precisa identificar entidades médicas e informações de saúde protegidas (PHI) em textos clínicos, sem treinar um modelo próprio. Por que usar SageMaker aqui seria esforço desnecessário?

RESPOSTA

Porque o Amazon Comprehend Medical já é um serviço de NLP pré-treinado especificamente para esse caso. Usar SageMaker (que exige treinar/gerenciar um modelo customizado) para algo já resolvido por um serviço gerenciado pré-treinado é esforço desnecessário.

Um app recebe imagens de usuários com picos de tráfego irregulares e precisa analisá-las (ex.: moderação de conteúdo) da forma mais econômica possível. Qual padrão de arquitetura é preferível a EC2 dedicado ou EMR em batch?

RESPOSTA

S3 (evento) → Lambda → serviço de IA gerenciado (ex.: Rekognition) — arquitetura serverless que só cobra pelo uso real, ideal para cargas de processamento de mídia/texto sob demanda com picos irregulares.

Uma central de atendimento precisa transcrever chamadas em texto, identificando cada falante separadamente e removendo automaticamente dados pessoais sensíveis da transcrição. Qual serviço faz tudo isso nativamente?

RESPOSTA

Amazon Transcribe — converte áudio em texto, identifica múltiplos falantes e oferece redação automática de PII.

13.9 Governança e Custos

A empresa suspeita que várias instâncias EC2 e volumes EBS estão superdimensionados (over-provisioned), mas não quer fazer essa análise manualmente. Qual serviço recomenda o rightsizing automaticamente, e ele é pago?

RESPOSTA

AWS Compute Optimizer — usa machine learning sobre métricas históricas do CloudWatch para recomendar configurações ideais de EC2, EBS, Lambda e Auto Scaling Groups. É gratuito, e complementar ao Cost Explorer (que mostra gasto, não recomendação de rightsizing).

Um alarme do CloudWatch baseado só em CPU alta está gerando falsos positivos, porque dispara mesmo quando outras métricas (ex.: IOPS) estão normais. Qual recurso reduz esses falsos positivos?

RESPOSTA

Composite Alarms — combinam múltiplas condições (ex.: CPU alta E IOPS alto simultaneamente) em um único alarme, reduzindo disparos indevidos baseados em uma métrica isolada.

O time de FinOps quer investigar rapidamente por que o gasto AWS subiu no mês passado, com filtragem granular por serviço/conta/tag. AWS Cost Explorer ou AWS Budgets?

RESPOSTA

AWS Cost Explorer — análise histórica detalhada de custo e uso, com filtragem granular. AWS Budgets serve para alertar proativamente quando o gasto se aproxima de um limite definido, não para investigar aumentos que já ocorreram.

AWS Budgets apenas envia alertas ou também pode impor uma resposta automática?

RESPOSTA

Também pode agir: Budgets Actions aplica IAM policy/SCP ou atua sobre instâncias EC2/RDS, automática ou manualmente aprovada. Budgets Savings Plans também monitoram utilização e coverage percentuais.

Dos 6 pilares do AWS Well-Architected Framework, qual foi adicionado mais recentemente e não tem peso isolado em nenhum dos 4 domínios oficiais do exame SAA-C03?

RESPOSTA

Sustainability (Sustentabilidade), adicionado em 2021. Junto com Operational Excellence, permeia todos os domínios da prova mas não corresponde a um domínio oficial com peso próprio (os outros 4 pilares mapeiam diretamente para os 4 domínios: Security, Reliability, Performance Efficiency, Cost Optimization).

A empresa quer a estratégia de DR mais barata do framework da AWS, aceitando um RTO/RPO mais alto. Qual das quatro estratégias?

RESPOSTA

Backup & Restore — backups regulares restaurados sob demanda na região de DR. É a estratégia de menor custo e maior RTO/RPO das quatro.

Um banco (ex.: Aurora Global Database) já está replicado continuamente na região de DR, mas o restante da infraestrutura só é provisionado no momento do failover, para manter o custo controlado. Qual estratégia de DR é essa?

RESPOSTA

Pilot Light — bom equilíbrio entre RTO baixo e custo controlado, adequado quando a região de DR não precisa processar carga real durante a operação normal.

Uma equipe precisa medir objetivamente se a arquitetura atual atende a metas de RTO/RPO já definidas, identificar pontos de falha e receber recomendações específicas com custo estimado. Isso é apenas escolher entre Pilot Light, Warm Standby e Multi-Site?

RESPOSTA

Não — isso é o papel do AWS Resilience Hub, que avalia a resiliência da aplicação contra as metas de RTO/RPO definidas pelo usuário e recomenda melhorias concretas (configurações, alarmes, testes, SOPs). Escolher entre as quatro estratégias de DR é uma decisão diferente (e anterior) a essa avaliação.

Uma aplicação precisa do menor RTO/RPO possível, com tráfego real de produção sendo atendido simultaneamente em múltiplas regiões. Quando essa estratégia (Multi-Site Active/Active) é overkill?

RESPOSTA

Quando o requisito real é apenas failover em caso de desastre, não balanceamento de carga multi-região — nesse caso, Multi-Site Active/Active tem custo e complexidade desnecessários frente a Warm Standby ou Pilot Light.

Um cenário de prova pede simultaneamente: (a) failover automático de um RDS em caso de falha de AZ, (b) descarregar tráfego de leitura do banco, (c) resolver timeouts de conexão de uma Lambda com CPU/memória do banco baixas, e (d) restaurar os dados a um ponto específico no passado. Qual mecanismo resolve cada um?

RESPOSTA

(a) No modelo **RDS Multi-AZ DB instance**, a standby síncrona oferece failover e não atende leitura. (b) Uma **Read Replica** separada descarrega leituras desse modelo; um **RDS Multi-AZ DB cluster** já oferece duas instâncias leitoras e também deve ser considerado se o cenário permitir esse modelo. (c) **RDS Proxy** reutiliza conexões. (d) **Backups automáticos com PITR** restauram dados. Modelos Multi-AZ.

Uma aplicação precisa acessar o S3 e o DynamoDB sem passar pela internet, e também precisa acessar o AWS KMS de forma privada. Os dois casos usam o mesmo tipo de VPC Endpoint?

RESPOSTA

Para workloads dentro da VPC, S3 e DynamoDB normalmente usam **Gateway Endpoint**, sem cobrança do endpoint e integrado à route table; KMS usa **Interface Endpoint** via PrivateLink. A pegadinha moderna é tratar isso como exclusividade: S3 e DynamoDB também suportam interface endpoints, úteis para private IP e acesso on-premises/cross-Region, porém com cobrança.

Uma aplicação sofre, ao mesmo tempo, ataques de SQL Injection na camada de aplicação e um ataque DDoS volumétrico de rede. Um único serviço da AWS resolve os dois problemas?

RESPOSTA

Não. AWS WAF trata ataques de camada de aplicação (SQLi, XSS, rate-based rules); AWS Shield (Advanced) trata DDoS de rede/transporte. Um nunca substitui o outro — a defesa correta combina os dois em camadas, tipicamente junto com CloudFront/Route 53.

Uma aplicação global não-HTTP (ex.: um jogo multiplayer via UDP) precisa de IP estático e baixa latência via a rede backbone da AWS; outra aplicação precisa cachear conteúdo estático HTTP na borda para reduzir carga na origem. O mesmo serviço resolve os dois casos?

RESPOSTA

Não. AWS Global Accelerator resolve o primeiro (TCP/UDP, IP anycast, roteamento pelo backbone AWS, sem cache de conteúdo). Amazon CloudFront resolve o segundo (CDN com cache de conteúdo HTTP(S)). Confundir os dois propósitos ao otimizar performance multi-região é um erro recorrente.

13.12

Domínio 1 — Projetar arquiteturas seguras

Conteúdo relacionado: [[04. Introdução ao Domínio 1]], [[05. Criar acesso seguro aos recursos da AWS]], [[07. Projetar cargas de trabalho e aplicativos seguros]], [[09. Determinar controles de segurança de dados apropriados]].

13.12.1 Armazenamento (S3 e EBS)

O que fazer para impedir que os objetos em buckets do Amazon S3 sejam excluídos ou sobrescritos?

RESPOSTA

Para impedir a exclusão permanente ou sobrescrita de **versões específicas** durante um período de retenção, usar **S3 Object Lock** (modo compliance quando nem o usuário root deve poder remover a proteção). O versionamento permite recuperar versões anteriores, mas sozinho não impede sua exclusão permanente; MFA Delete exige MFA para excluir versões permanentemente ou alterar o versionamento, mas ainda permite criar marcadores de exclusão. Documentação.

O que fazer para proteger dados sigilosos em volumes do Amazon EBS?

RESPOSTA

Ativar a criptografia EBS ao criar o volume.

13.12.2 Contas, IAM e Organizations

Qual serviço da AWS você pode usar para acesso de curto prazo, atuando como credenciais temporárias de segurança para acesso aos recursos da AWS?

RESPOSTA

AWS Security Token Service (AWS STS).

Quando você cria usuários, grupos ou perfis (roles), com quais permissões as identidades do IAM começam?

RESPOSTA

Sem permissões — todas as permissões precisam ser concedidas explicitamente.

Quais são os dois tipos de políticas que podem ser anexadas a perfis (roles) do IAM?

RESPOSTA

Política de confiança (trust policy) e política de permissão (permissions policy).

Quais são os dois principais usos das políticas de controle de serviço (SCPs)?

RESPOSTA

Bloquear serviços por padrão e permitir apenas alguns — chamado de **lista de permissões (allow list)**. Permitir por padrão e bloquear o acesso a alguns serviços — chamado de **lista de restrições (deny list)**.

13.12.3 Rede (VPC)

Quais são algumas das diferenças entre as network ACLs e os grupos de segurança?

RESPOSTA

- As NACLs são usadas com sub-redes e permitem negar ou permitir explicitamente.
- Os grupos de segurança são usados para quase todo o resto e são mais simples, pois são **stateful** — exigindo menos regras para proteger o ambiente.
- Grupos de segurança são usados com as interfaces de rede elásticas das instâncias/recursos do Amazon EC2.
- Grupos de segurança têm **negação implícita**: tudo que não for explicitamente permitido é negado.
- As NACLs são processadas na ordem do menor para o maior número de regra.
- As NACLs são **stateless**, enquanto os grupos de segurança são **stateful**.

Quais são as diferenças entre gateway endpoints e interface endpoints em uma VPC?

RESPOSTA

Dois tipos frequentes no exame são **gateway endpoints**, para S3 e DynamoDB, associados a tabelas de rotas e sem cobrança adicional, e **interface endpoints**, que criam interfaces de rede privadas nas sub-redes para serviços compatíveis com AWS PrivateLink e usam grupos de segurança e DNS privado. **Ambos podem ter endpoint policies**, quando o serviço as suporta; S3 e DynamoDB também oferecem endpoints de interface. A AWS também oferece outros tipos de VPC endpoint. Tipos · Políticas.

13.12.4 Gerenciamento de segredos e certificados

Qual serviço da AWS você integra para criptografar e alternar (rotate) credenciais de bancos de dados, chaves de API e outros segredos?

RESPOSTA

AWS Secrets Manager.

Qual serviço da AWS você integra para proteger uma aplicação web e possibilitar que vários domínios veiculem tráfego SSL pelo mesmo endereço IP?

RESPOSTA

AWS Certificate Manager (ACM).

13.12.5 Diretório (Directory Service)

Qual AWS Directory Service você implementa para acessar recursos on-premises e na AWS com as mesmas credenciais locais?

RESPOSTA

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD).

13.12.6 AWS WAF

Você precisa limitar o número máximo de solicitações vindas do mesmo endereço IP em uma regra do AWS WAF. O que você cria?

RESPOSTA

Uma regra baseada em taxa (rate-based rule), definindo o limite de taxa (rate limit).

Para o AWS WAF, por que é importante ter conhecimento do modelo OSI (Open Systems Interconnection)?

RESPOSTA

Porque o conteúdo que o firewall consegue ler depende da camada do modelo OSI em que ele opera. É preciso saber em qual camada o produto/aplicativo funciona para determinar os recursos que o firewall pode ter — quanto mais alta a camada, maior o desempenho computacional necessário e o custo.

13.12.7 Cartões adicionais — Criptografia e KMS

Qual é a diferença entre chaves gerenciadas pelo cliente (customer managed keys) e chaves gerenciadas pela AWS (AWS managed keys) no AWS KMS?

RESPOSTA

Chaves gerenciadas pelo cliente oferecem controle total sobre a política de chave, rotação e permissões de uso, além de poderem ser desativadas ou agendadas para exclusão. Chaves gerenciadas pela AWS são criadas e mantidas automaticamente pelos serviços da AWS (ex: `aws/s3`), com rotação automática anual e sem controle direto do usuário sobre a política.

O que é criptografia envelope (envelope encryption) no AWS KMS?

RESPOSTA

É o processo de criptografar os dados com uma chave de dados (data key) e, em seguida, criptografar essa chave de dados com uma chave mestra (CMK) armazenada no KMS. Isso evita enviar grandes volumes de dados diretamente ao KMS, melhorando performance e segurança.

13.12.8 Cartões adicionais — Avaliação de políticas IAM

Qual é a ordem de precedência ao avaliar políticas IAM quando há uma negação explícita, uma permissão explícita e nenhuma menção ao recurso?

RESPOSTA

Uma **negação explícita** sempre vence, independentemente de outras políticas. Na ausência de negação, uma **permissão explícita** libera o acesso. Se não houver nenhuma declaração aplicável, o acesso é **negado implicitamente** por padrão.

Um bucket do S3 tem uma política de bucket permitindo acesso público, mas o usuário IAM não possui nenhuma política IAM concedendo acesso. O acesso é permitido?

RESPOSTA

Sim — políticas de recursos (como a política de bucket do S3) e políticas de identidade (IAM) são avaliadas em conjunto; qualquer uma que conceda a permissão é suficiente, desde que não haja uma negação explícita em outra política e o **Block Public Access** não esteja ativado.

13.12.9 Cartões adicionais — Detecção e monitoramento de segurança

Qual serviço da AWS usa machine learning para detectar atividades maliciosas e comportamento não autorizado na conta, analisando VPC Flow Logs, CloudTrail e logs de DNS?

RESPOSTA

Amazon GuardDuty.

Qual serviço centraliza e prioriza descobertas de segurança de vários serviços da AWS (como GuardDuty, Inspector e Macie) em um único painel?

RESPOSTA

AWS Security Hub.

Qual serviço identifica automaticamente dados sensíveis (como PII) armazenados em buckets do Amazon S3?

RESPOSTA

Amazon Macie.

Qual é a diferença entre AWS CloudTrail e Amazon CloudWatch?

RESPOSTA

O **CloudTrail** registra chamadas de API e atividades para governança, conformidade e auditoria (quem fez o quê, quando). O **CloudWatch** monitora métricas de desempenho e logs de aplicações, permitindo criar alarmes com base nesses dados.

13.12.10 Cartões adicionais — Proteção contra DDoS e acesso remoto

Qual é a diferença entre AWS Shield Standard e AWS Shield Advanced?

RESPOSTA

O **Shield Standard** é gratuito, ativado automaticamente para todos os clientes, e protege contra os ataques DDoS mais comuns nas camadas 3 e 4. O **Shield Advanced** é pago, oferece proteção aprimorada, acesso à equipe de resposta a DDoS (DRT), detecção mais precisa e proteção contra custos gerados por picos de escalonamento durante um ataque.

Como acessar uma instância EC2 em uma sub-rede privada sem precisar de um bastion host ou abrir portas de entrada SSH/RDP?

RESPOSTA

Usando o **AWS Systems Manager Session Manager**, que estabelece uma sessão segura via agente SSM, sem necessidade de chaves SSH, portas de entrada abertas ou um bastion host.

13.12.11 Cartões adicionais — Governança e controle de acesso avançado

Como conceder acesso centralizado de funcionários a várias contas AWS usando um diretório corporativo?

RESPOSTA

Usar **AWS IAM Identity Center** integrado ao provedor de identidade e ao AWS Organizations. Atribuir usuários ou grupos a contas por meio de permission sets; eles recebem credenciais temporárias. Documentação.

No modelo de responsabilidade compartilhada, quem protege o sistema operacional de uma instância EC2 e quem protege a infraestrutura física?

RESPOSTA

O **cliente** configura e atualiza o sistema operacional convidado, aplicações e dados da instância. A **AWS** protege a infraestrutura física e a virtualização subjacente. Em serviços gerenciados, a divisão muda conforme o serviço. Documentação.

Qual é a diferença entre permission boundaries e políticas de controle de serviço (SCPs)?

RESPOSTA

Permission boundaries são políticas gerenciadas aplicadas a um usuário ou role específico do IAM, definindo o limite máximo de permissões que essa identidade pode ter (mesmo que outras políticas concedam mais acesso). SCPs são aplicadas no nível de conta/OU dentro do AWS Organizations e afetam todas as identidades daquela conta, incluindo o usuário root. Ambas atuam como "teto" de permissões, mas em escopos diferentes: permission boundary é por identidade IAM, SCP é por conta/organização.

O que são Resource Control Policies (RCPs) no AWS Organizations e como se diferenciam das SCPs?

RESPOSTA

RCPs são políticas baseadas em recursos aplicadas no nível de conta/OU que limitam o acesso máximo permitido a recursos (como buckets S3 ou chaves KMS), independentemente das permissões IAM concedidas. Enquanto as SCPs controlam quais ações as identidades de uma conta podem realizar, as RCPs controlam quem pode acessar os recursos daquela conta — inclusive de fora da organização — funcionando como uma camada adicional de guardrail sobre políticas de recurso.

Qual serviço da AWS você usaria para avaliar continuamente a conformidade da configuração dos recursos com regras definidas (por exemplo, verificar se todos os volumes EBS estão criptografados)?

RESPOSTA

AWS Config — ele monitora e registra as configurações dos recursos, avaliando-as continuamente contra regras (managed ou customizadas) e sinalizando recursos não conformes. É diferente do CloudTrail, que registra chamadas de API, não o estado/configuração dos recursos.

O que são o Amazon S3 Access Points e qual problema eles resolvem?

RESPOSTA

São endpoints de acesso nomeados, com suas próprias políticas de permissão, criados para simplificar o gerenciamento de acesso a buckets S3 compartilhados por múltiplas aplicações ou equipes. Em vez de manter uma única política de bucket complexa, cada aplicação pode ter seu próprio access point com regras específicas, simplificando a governança em buckets com muitos consumidores.

O que é o Amazon S3 Object Lambda e quando usá-lo?

RESPOSTA

Permite adicionar seu próprio código (AWS Lambda) para processar e transformar dados à medida que são recuperados do S3, sem precisar criar e manter cópias adicionais dos dados. Útil para casos como redigir dados sensíveis, converter formatos ou enriquecer dados sob demanda, para diferentes aplicações que acessam o mesmo objeto.

O que são os VPC Flow Logs e o que eles capturam?

RESPOSTA

Capturam informações sobre o tráfego IP que entra e sai das interfaces de rede em uma VPC (origem, destino, portas, protocolo, bytes, ação ACCEPT/REJECT). Podem ser habilitados no nível de VPC, sub-rede ou interface de rede, e enviados para CloudWatch Logs ou S3 — úteis para diagnosticar problemas de conectividade e auditoria de segurança de rede.

Qual é a diferença entre usar uma trust policy com AssumeRole para acesso entre contas e usar uma política baseada em recurso (resource-based policy)?

RESPOSTA

Com AssumeRole, o usuário da conta A assume temporariamente um role na conta B (que tem uma trust policy permitindo essa conta/entidade), recebendo credenciais temporárias via STS. Com uma política baseada em recurso (como uma política de bucket S3), o recurso da conta B concede acesso diretamente a um principal da conta A, sem necessidade de assumir um role — o usuário continua usando suas credenciais originais.

13.12.12 Cenários de decisão — segurança

Uma empresa deve impedir a exclusão permanente de versões de objetos S3 durante sete anos, inclusive pelo usuário root. Escolha: (A) versionamento, (B) MFA Delete ou (C) S3 Object Lock em modo compliance?

RESPOSTA

C — S3 Object Lock em modo compliance. O requisito decisivo é impedir a exclusão durante uma retenção fixa até por administradores. **A** permite recuperar versões, mas não impede sua exclusão permanente; **B** adiciona uma exigência de MFA a determinadas operações, sem impor retenção regulatória. Documentação.

Instâncias em sub-redes privadas precisam acessar S3 e KMS sem usar a internet. Escolha: (A) NAT Gateway, (B) gateway endpoint para S3 e interface endpoint para KMS ou (C) Internet Gateway?

RESPOSTA

B. O requisito decisivo é acesso privado a **dois serviços com tipos de endpoint diferentes**: gateway endpoint é uma opção comum e sem cobrança do endpoint para S3; KMS usa interface endpoint. **A** e **C** não atendem ao requisito de acesso por endpoints privados. S3 também oferece interface endpoint quando o cenário exigir suas características específicas. Tipos de endpoint.

Conteúdo relacionado: [[13. Introdução ao domínio 2]], [[14. Projetar arquiteturas dimensionáveis e com acoplamento fraco]], [[15. Criar arquiteturas altamente disponíveis e-ou tolerantes a falhas]].

13.13.1 Bancos de dados

Se você precisa projetar e implementar replicação de dados síncronos em Zonas de Disponibilidade diferentes para instâncias do Amazon RDS, qual é a melhor solução?

RESPOSTA

Implantação **RDS Multi-AZ DB instance**, cuja standby síncrona fica em outra AZ e atende ao failover, mas não a leituras. O modelo **RDS Multi-AZ DB cluster** tem duas leitoras e usa replicação semissíncrona. Comparação.

Se você precisa projetar e implementar replicação de dados assíncronos em outra instância do Amazon RDS, em outra Região da AWS, qual é a melhor solução?

RESPOSTA

Adicionar uma **réplica de leitura (read replica)**.

Você precisa criar um plano de recuperação de desastres para um banco de dados relacional, com RTO de 60 segundos e RPO de 1 segundo. Qual banco de dados do Amazon RDS seria a melhor opção?

RESPOSTA

O **Amazon Aurora Global Database**, porque permite que um único banco de dados Aurora abranja várias Regiões da AWS, usando replicação baseada em armazenamento com latência tipicamente inferior a 1 segundo. Em caso de degradação ou interrupção regional, uma das Regiões secundárias pode ser promovida para capacidade de leitura e gravação em menos de 1 minuto.

13.13.2 Conceitos de resiliência

O que é alta disponibilidade?

RESPOSTA

É um modo de projetar sistemas para que continuem em execução e prestando serviço pelo máximo de tempo possível. Se ocorrer falha de um componente do sistema, ele será substituído ou corrigido assim que possível.

O que é tolerância a falhas?

RESPOSTA

Embora seja semelhante à alta disponibilidade, é a capacidade de um sistema continuar funcionando em caso de falha — ocorre falha em um ou mais componentes do sistema, mas ele continua funcionando mesmo assim. Um design tolerante a falhas precisa continuar em operação.

O que é recuperação de desastres?

RESPOSTA

É um pouco diferente da tolerância a falhas e da alta disponibilidade, pois estas tratam de projetar sistemas para operar **durante** um desastre. A recuperação de desastres envolve o que planejar e também o que fazer **no caso de** um desastre.

13.13.3 Rede e DNS

Qual serviço da AWS pode ser implementado para criar um failover de DNS para um site estático hospedado no Amazon S3?

RESPOSTA

Amazon Route 53 com a política de roteamento de **failover**.

13.13.4 Armazenamento

Qual classe de armazenamento do Amazon S3 você escolheria para armazenar dados frios?

RESPOSTA

Amazon S3 Glacier.

Qual solução de armazenamento você escolheria se precisasse de um sistema de arquivos paralelo para dados com alta frequência de acesso?

RESPOSTA

Amazon FSx for Lustre.

13.13.5 Cartões adicionais — Auto Scaling

Quais são os três tipos de verificação de integridade (health check) que um grupo do Auto Scaling pode usar?

RESPOSTA

Verificação de integridade do **EC2** (status da instância), verificação de integridade do **ELB** (se o load balancer considera a instância saudável) e verificações **personalizadas** (via API, enviando o status de integridade).

O que acontece com uma instância que falha na verificação de integridade dentro de um grupo do Auto Scaling com um Load Balancer associado?

RESPOSTA

O Auto Scaling encerra a instância não saudável e inicia uma nova para substituí-la, mantendo a capacidade desejada do grupo.

13.13.6 Cartões adicionais — Mensageria e desacoplamento

Qual é a diferença entre Amazon SQS Standard e SQS FIFO?

RESPOSTA

A fila **Standard** oferece throughput muito alto e entrega pelo menos uma vez, sem garantia de ordem. A **FIFO** preserva a ordem dentro de cada grupo de mensagens e deduplica envios dentro de uma janela de cinco minutos; sua taxa depende da configuração. O consumidor ainda deve tolerar reprocessamento se falhar antes de excluir a mensagem: **idempotência é responsabilidade da aplicação**. Documentação.

Qual serviço da AWS você usaria para desacoplar componentes de uma aplicação, permitindo que um produtor envie mensagens para múltiplos consumidores simultaneamente?

RESPOSTA

Amazon SNS (Simple Notification Service), com um padrão fan-out — geralmente combinado com Amazon SQS, onde múltiplas filas se inscrevem em um mesmo tópico SNS.

13.13.7 Cartões adicionais — Roteamento com Route 53

Além de failover, quais são as principais políticas de roteamento do Amazon Route 53?

RESPOSTA

Simples, ponderada (weighted), latência (latency-based), geolocalização, geoproximidade e múltiplos valores de resposta (multivalue answer).

Qual política de roteamento do Route 53 você usaria para distribuir uma porcentagem específica de tráfego entre diferentes versões de uma aplicação (ex: teste A/B)?

RESPOSTA

Política de roteamento **ponderada (weighted)**.

13.13.8 Cartões adicionais — Cache, sessão e réplicas globais

Qual serviço da AWS você usaria para armazenar dados de sessão de usuários e reduzir a carga sobre um banco de dados relacional?

RESPOSTA

Amazon ElastiCache (Redis ou Memcached).

Qual recurso do Amazon DynamoDB permite replicação multi-região ativa-ativa, com leitura e gravação em qualquer região replicada?

RESPOSTA

DynamoDB Global Tables.

13.13.9 Cartões adicionais — Backup e orquestração

Como escolher entre backup e restauração, pilot light, warm standby e ativo-ativo para recuperação de desastres?

RESPOSTA

Compare **RTO, RPO, custo e complexidade**: backup e restauração mantém menos recursos ativos e costuma recuperar mais lentamente; pilot light mantém componentes essenciais; warm standby mantém uma versão reduzida em operação; ativo-ativo atende tráfego em mais de uma Região e tende a oferecer recuperação mais rápida, com maior custo operacional. Documentação.

Quando usar uma dead-letter queue (DLQ) com Amazon SQS?

RESPOSTA

Quando mensagens falham repetidamente, configurar uma **DLQ** para isolá-las após o número definido de tentativas. Isso evita que bloqueiem o processamento normal e permite investigar ou reprocessar a falha; ajustar também o visibility timeout ao tempo de processamento. Documentação.

Quando escolher Amazon EventBridge em vez de SNS ou SQS?

RESPOSTA

EventBridge roteia eventos de fontes AWS, aplicações próprias ou SaaS para destinos conforme regras e padrões de conteúdo. **SNS** distribui notificações a assinantes (fan-out); **SQS** guarda mensagens para consumidores processarem de forma assíncrona. Os serviços podem ser combinados. Guia de decisão.

Qual é a diferença entre o AWS Backup e a criação manual de snapshots?

RESPOSTA

O AWS Backup é um serviço centralizado que permite definir políticas de backup (planos) para automatizar, agendar e monitorar backups de múltiplos serviços da AWS (EBS, RDS, DynamoDB, EFS, entre outros) a partir de um único console, aplicando regras de retenção e cópia entre regiões/contas de forma consistente. Snapshots manuais exigem gerenciamento individual por serviço, sem essa visão unificada.

O que é o cross-zone load balancing e qual é seu comportamento padrão no ALB e no NLB?

RESPOSTA

É o recurso que distribui o tráfego igualmente entre todas as instâncias registradas, independentemente da Zona de Disponibilidade em que estejam, em vez de distribuir apenas entre as instâncias da AZ que recebeu a requisição. No Application Load Balancer, vem habilitado por padrão (sem custo adicional). No Network Load Balancer, vem desabilitado por padrão e, quando ativado, pode gerar custo de transferência de dados entre AZs.

O que é o AWS Elastic Beanstalk e quando você o escolheria em vez de gerenciar a infraestrutura manualmente?

RESPOSTA

É um serviço de orquestração que provisiona e gerencia automaticamente a infraestrutura (EC2, Auto Scaling, ELB, monitoramento) necessária para executar uma aplicação, a partir do código-fonte enviado pelo desenvolvedor. É indicado quando você quer fazer deploy rápido de uma aplicação sem gerenciar manualmente cada componente de infraestrutura, mantendo acesso aos recursos subjacentes caso precise de ajustes finos — diferente de uma solução totalmente serverless.

O que é o AWS Step Functions e para que tipo de arquitetura ele é indicado?

RESPOSTA

É um serviço de orquestração que permite coordenar múltiplos serviços da AWS (como Lambda, ECS, SNS) em fluxos de trabalho visuais definidos como máquinas de estado, com lógica de retry, tratamento de erro e paralelismo integrados. É indicado para workflows distribuídos de múltiplas etapas, como pipelines de processamento de pedidos ou orquestração de microsserviços, sem precisar codificar manualmente a lógica de coordenação e tratamento de falhas.

Qual é a diferença conceitual entre RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective)?

RESPOSTA

RTO é o tempo máximo aceitável para restaurar um sistema após uma interrupção (quanto tempo até voltar a funcionar). RPO é a quantidade máxima aceitável de perda de dados, medida em tempo (até quantos minutos/segundos de dados antes da falha podem ser perdidos). Por exemplo, um RTO de 1 hora e RPO de 5 minutos significam que o sistema deve voltar a funcionar em até 1 hora, com no máximo 5 minutos de dados perdidos desde o último ponto de recuperação.

13.13.10 Cenários de decisão — resiliência

Um banco RDS precisa de failover entre AZs e de duas instâncias que atendam relatórios de leitura, usando uma implantação integrada. Escolha: (A) RDS Multi-AZ DB instance, (B) RDS Multi-AZ DB cluster ou (C) apenas backups automáticos?

RESPOSTA

B — RDS Multi-AZ DB cluster, se o engine e os requisitos do cenário forem compatíveis. Ele reúne uma instância de gravação e duas leitoras em três AZs. **A** tem uma standby que não atende leituras; seria necessário acrescentar Read Replica separada. **C** permite restauração, mas não oferece instâncias leitoras nem substitui failover automático. Modos Multi-AZ.

Um consumidor processa pagamentos a partir de SQS FIFO e pode falhar depois de cobrar, mas antes de excluir a mensagem. Escolha: (A) confiar apenas em FIFO, (B) tornar a cobrança idempotente e ajustar o visibility timeout ou (C) trocar por SQS Standard?

RESPOSTA

B. O requisito decisivo é impedir **efeitos duplicados** quando uma mensagem é reprocessada. O consumidor deve reconhecer a mesma operação por uma chave de idempotência; o visibility timeout precisa ser compatível com o processamento. **A** confunde deduplicação de envio com execução única da lógica de negócio. **C** também não impede duplicatas e não preserva a ordem. Recuperação do SQS.

13.14 Domínio 3 — Projetar arquiteturas de alta performance

Conteúdo relacionado: [[23. Determinar soluções de armazenamento dimensionáveis e-ou de alta performance]], [[24. Projetar soluções de computação elásticas e de alto desempenho]], [[25. Determinar soluções de banco de dados de alta performance]], [[26. Determinar arquiteturas de rede dimensionáveis e de alto desempenho]], [[27. Determinar soluções de ingestão e transformação de dados de alta performance]].

13.14.1 Balanceamento de carga e entrega de conteúdo

Qual balanceador de carga está na camada 7 do modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI)?

RESPOSTA

☐ Application Load Balancer.

Qual balanceador de carga você integraria para dimensionar e processar milhões de solicitações por segundo?

RESPOSTA

☐ Network Load Balancer.

Qual é a diferença entre o Amazon CloudFront e o AWS Global Accelerator?

RESPOSTA

O **CloudFront** melhora a entrega de conteúdo armazenado em cache, estático ou dinâmico, veiculado por locais de borda, na maior parte do tempo.

O **Global Accelerator** melhora o desempenho de aplicativos em TCP e UDP, pois os pacotes são transferidos dos locais de borda para os aplicativos em execução em uma ou mais Regiões. Todas as solicitações chegam à borda, mas não há armazenamento em cache disponível. É útil para casos de uso que precisam de IP estático ou de failover Regional rápido.

13.14.2 Armazenamento

Quais são os dois tipos de replicação do Amazon S3?

RESPOSTA

Replicação **entre Regiões** e replicação **na mesma Região**.

Quais são as três opções de armazenamento do AWS Storage Gateway?

RESPOSTA

File Gateway, **Volume Gateway** e **Tape Gateway**.

Quais são as opções de armazenamento para instâncias do Amazon EC2?

RESPOSTA

Armazenamento de instância (temporário) e **volumes EBS** (permanentes).

Qual é a resiliência do Amazon EBS?

RESPOSTA

O volume EBS pertence a **uma Zona de Disponibilidade** e é replicado dentro dela para tolerar falhas de componentes. **Snapshots são backups**, armazenados redundantemente em várias AZs; permitem restaurar um novo volume, mas não tornam o volume original altamente disponível entre AZs automaticamente. Documentação.

Qual tipo de instâncias você pode usar com o Amazon Elastic File System (Amazon EFS)?

RESPOSTA

Instâncias do **Linux**.

13.14.3 Bancos de dados

Qual é a diferença entre uma consulta (query) e uma varredura (scan) em uma tabela do Amazon DynamoDB?

RESPOSTA

Uma **consulta** é um modo de recuperar dados usando uma chave-valor de partição para iniciar a busca. Um único valor é especificado para a chave de partição, retornando um ou mais itens. É mais eficiente recuperar o máximo de dados possível em uma consulta, para não precisar executar várias leituras e desperdiçar RCUs. Também é possível filtrar adicionando uma chave-valor de classificação ou um intervalo de chaves-valores.

Uma **varredura** é mais flexível, mas menos eficiente: é possível escolher o atributo ou filtro aplicado, porém a varredura passa por toda a tabela e consome a capacidade de cada item acessado — mesmo que o item não corresponda ao filtro selecionado, sua capacidade de leitura é consumida.

O que você pode integrar a uma tabela do Amazon DynamoDB para fazer ações com base em alterações nos dados?

RESPOSTA

DynamoDB Streams e o **AWS Lambda**, para criar gatilhos e agir com base nas alterações capturadas no fluxo.

Qual banco de dados da AWS pode ser usado como data warehouse para transações de Analytics e de resumo?

RESPOSTA

○ **Amazon Redshift**.

13.14.4 Rede

Onde fica o gateway NAT? Em uma sub-rede pública ou privada?

RESPOSTA

Em uma sub-rede **pública**.

Se você usa peering de VPC para permitir acesso entre duas VPCs da Amazon, o que você pode usar para controlar esse acesso?

RESPOSTA

ACLs de rede e **grupos de segurança**.

13.14.5 Cartões adicionais — Volumes EBS e placement groups

Quais são os principais tipos de volume do Amazon EBS e seus casos de uso?

RESPOSTA

gp3/gp2 (SSD de uso geral) — cargas de trabalho balanceadas; **io2/io1** (SSD provisionado) — bancos de dados críticos com IOPS altas e consistentes; **st1** (HDD otimizado para throughput) — big data e logs; **sc1** (HDD frio) — dados acessados raramente, com menor custo.

Quais são os três tipos de grupos de posicionamento (placement groups) do Amazon EC2?

RESPOSTA

Cluster (instâncias próximas, baixa latência e alto throughput de rede), **Spread** (instâncias distribuídas em hardware distinto para reduzir falhas correlacionadas) e **Partition** (instâncias divididas em partições lógicas com hardware separado, útil para cargas distribuídas como HDFS/Kafka).

13.14.6 Cartões adicionais — Streaming, ingestão e performance de banco de dados

Quando usar AWS DataSync e quando usar AWS DMS em uma migração?

RESPOSTA

DataSync transfere arquivos e objetos entre armazenamento local, serviços AWS e outras nuvens; **AWS DMS** migra ou replica dados de bancos de dados, inclusive com captura contínua de mudanças (CDC) quando suportada. Escolha pelo tipo de dado e pela necessidade de manter a origem sincronizada. DataSync · DMS.

Qual é a diferença entre VPC peering e AWS Transit Gateway para conectar várias VPCs?

RESPOSTA

VPC peering liga diretamente duas VPCs e não permite roteamento transitivo. **Transit Gateway** atua como hub de roteamento para várias VPCs e conexões híbridas, reduzindo a quantidade de relações ponto a ponto em redes maiores. Documentação.

Qual é a diferença entre Amazon Kinesis Data Streams e Amazon Kinesis Data Firehose?

RESPOSTA

O **Kinesis Data Streams** permite processamento customizado em tempo real, com retenção configurável e múltiplos consumidores. O **Kinesis Data Firehose** carrega automaticamente dados de streaming para destinos como S3, Redshift ou OpenSearch, sem necessidade de gerenciar infraestrutura, mas com menos controle sobre o processamento em tempo real.

O que é o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)?

RESPOSTA

Um cache em memória para leituras repetidas do DynamoDB, capaz de reduzir a latência a microssegundos. A aplicação precisa usar o **cliente DAX** e o **endpoint do cluster**; não é ativado sem mudança na aplicação. Cliente DAX.

O que é o Amazon RDS Proxy e quando usá-lo?

RESPOSTA

Um proxy de banco de dados totalmente gerenciado que agrupa (pools) e compartilha conexões de banco de dados, melhorando a escalabilidade de aplicações (como as sem servidor com Lambda) que abrem muitas conexões simultâneas, e reduzindo a sobrecarga no banco de dados.

13.14.7 Cartões adicionais — Transferência de dados em larga escala

Qual serviço você usaria para transferir petabytes de dados para a AWS quando a conexão de rede é lenta ou não é viável?

RESPOSTA

Em questões históricas, Snowball Edge era a resposta para transferência física offline de grandes volumes. Para **novos clientes em 2026**, compare DataSync/Direct Connect e AWS Data Transfer Terminal; Snowball Edge está restrito a clientes existentes e perto do fim de suporte. Não use Snowmobile como resposta de arquitetura nova. Aviso Snowball.

13.14.8 Cartões adicionais — Famílias de instância e containers

Quais são as principais famílias de instância do Amazon EC2 e seus casos de uso?

RESPOSTA

Uso geral (M, T) — equilíbrio entre computação, memória e rede, para a maioria das cargas de trabalho. **Otimizadas para computação (C)** — alta relação de CPU por custo, para processamento intensivo (ex: modelagem, jogos, HPC). **Otimizadas para memória (R, X, z1d)** — para bancos de dados e cargas com grandes conjuntos de dados em memória. **Otimizadas para armazenamento (I, D, H)** — alta taxa de IOPS/throughput local, para bancos de dados NoSQL e data warehousing. **Aceleradas (P, G, Inf)** — com GPUs ou aceleradores, para machine learning e processamento gráfico.

Qual é a diferença entre Amazon ECS, Amazon EKS e AWS Fargate?

RESPOSTA

ECS é o orquestrador de containers nativo da AWS, mais simples de configurar e totalmente integrado ao ecossistema AWS. **EKS** é o serviço gerenciado de Kubernetes, indicado para equipes que já usam ou precisam de compatibilidade com Kubernetes padrão (portabilidade entre nuvens). **Fargate** não é um orquestrador, mas um modo de computação serverless que pode ser usado com ECS ou EKS, eliminando a necessidade de provisionar e gerenciar instâncias EC2 subjacentes para rodar os containers.

Qual é a diferença entre os modos de capacidade "on-demand" e "provisioned" do Amazon DynamoDB?

RESPOSTA

No modo **on-demand**, a tabela escala automaticamente a capacidade de leitura/gravação conforme a demanda, cobrando por solicitação — indicado para cargas imprevisíveis ou com picos. No modo **provisioned**, você define capacidade de leitura (RCUs) e gravação (WCUs) fixas (podendo usar Auto Scaling para ajustar dentro de limites), sendo mais econômico para cargas previsíveis e estáveis.

O que é concorrência provisionada (provisioned concurrency) no AWS Lambda e por que ela reduz cold starts?

RESPOSTA

É um recurso que mantém um número definido de ambientes de execução do Lambda inicializados e prontos para responder imediatamente, evitando o atraso (cold start) causado pela inicialização de um novo ambiente sob demanda. É útil para aplicações sensíveis à latência, como APIs síncronas com requisitos de tempo de resposta consistentes.

O que são instâncias Graviton e qual sua principal vantagem?

RESPOSTA

São instâncias EC2 baseadas em processadores ARM projetados pela própria AWS, que oferecem melhor relação custo-desempenho (até ~40% mais eficientes) e menor consumo de energia em comparação com instâncias equivalentes baseadas em x86, para cargas de trabalho compatíveis com arquitetura ARM.

13.14.9 Cenários de decisão — performance

Usuários em vários países baixam repetidamente arquivos estáticos por HTTP(S). Escolha: (A) CloudFront, (B) Global Accelerator ou (C) S3 Transfer Acceleration?

RESPOSTA

A — CloudFront. O requisito decisivo é **cache de conteúdo HTTP(S)** perto dos usuários. **B** otimiza o caminho de rede e oferece IPs estáticos, mas não armazena arquivos em cache. **C** acelera a transferência de longa distância para um bucket S3, especialmente uploads, sem substituir uma CDN de downloads repetidos. CloudFront · Global Accelerator.

Um processamento independente de vídeos pode durar várias horas e chega em lotes irregulares. Escolha: (A) uma única invocação Lambda, (B) AWS Batch ou (C) CloudFront?

RESPOSTA

B — AWS Batch. O requisito decisivo é executar jobs em lote que podem ultrapassar o limite de duração de uma invocação Lambda. **A** está sujeita ao timeout máximo de 15 minutos; **C** distribui conteúdo e não executa jobs em lote. AWS Batch · Limites do Lambda.

13.15 Domínio 4 — Projetar arquiteturas econômicas

Conteúdo relacionado: [[36. Projetar soluções de armazenamento econômicas]], [[37. Projetar soluções de computação econômicas]], [[38. Projetar soluções de banco de dados econômicas]], [[39. Criar arquiteturas de rede com custo otimizado]].

13.15.1 Rede e transferência de dados

Qual é uma opção para minimizar o custo da transferência de dados entre duas instâncias do Amazon EC2?

RESPOSTA

Quando a arquitetura permitir, implantá-las na mesma **Zona de Disponibilidade** e usar endereços IP privados. Estar apenas na mesma Região não elimina a cobrança de tráfego entre AZs. Equilibre essa economia com a necessidade de distribuir a aplicação entre AZs para resiliência. Preços do EC2.

Recentemente, você configurou uma conexão de rede dedicada com o AWS Direct Connect para conectar o data center on-premises à AWS, proporcionando o acesso consistente e dedicado que era necessário. Agora é preciso que as novas contas da AWS tenham o mesmo acesso consistente e dedicado. O que você pode adicionar ao design e implementar para cumprir essa exigência de forma econômica, com o menor gasto administrativo possível?

RESPOSTA

Criar um **gateway do DX** para integrar à conexão recém-criada do Direct Connect. Depois, configurar um **gateway de trânsito (Transit Gateway)** entre as novas contas da AWS e associá-lo ao gateway do DX.

Ao anexar um gateway de trânsito a um gateway do DX (usando uma interface virtual de trânsito), é possível gerenciar uma única conexão para várias VPCs ou VPNs da Amazon que estão na mesma Região da AWS. Essa solução simplifica o gerenciamento de conexões entre uma Amazon VPC e as redes do cliente por uma conexão privada, minimiza o custo da rede, torna a conexão mais confiável e melhora o throughput da largura de banda.

13.15.2 Armazenamento

O que você pode implementar como uma solução econômica para armazenar objetos do Amazon S3 que não são acessados com frequência?

RESPOSTA

Criar uma **política de ciclo de vida do Amazon S3** para mover os objetos que não são acessados com frequência para uma classe de armazenamento mais barata.

Como reduzir a despesa da execução de instâncias do Amazon EC2 não utilizadas?

RESPOSTA

Criar um **snapshot do volume EBS** e excluir as instâncias do Amazon EC2 não utilizadas.

13.15.3 Gestão e monitoramento de custos

O que você deve ativar para usar o painel do console AWS Billing and Cost Management para acompanhar despesas e uso?

RESPOSTA

O **AWS Cost Explorer**.

13.15.4 Computação

Você precisa criar uma solução econômica para um aplicativo web em um grupo do Auto Scaling de instâncias do Amazon EC2, evitando o excesso de provisionamento ou o alto custo operacional, sem degradar o desempenho do aplicativo. Qual política de scaling dinâmico atende a esse requisito?

RESPOSTA

Uma política de **scaling com monitoramento de alvo (target tracking)** — ela aumenta ou reduz a capacidade atual do grupo de instâncias com base no valor almejado de uma métrica específica, adicionando ou removendo capacidade quando necessário para manter a métrica próxima ao valor definido, evitando o excesso de provisionamento.

Você precisa escolher um modelo de preços para instâncias do Amazon EC2 que processam cargas em batch, em um ambiente que não é de produção e pode sofrer interrupções. Qual opção você escolhe?

RESPOSTA

Spot Instances.

O que são as reservas de capacidade sob demanda (On-Demand Capacity Reservations)?

RESPOSTA

Reservam capacidade computacional para instâncias do Amazon EC2 em uma determinada Zona de Disponibilidade, por qualquer período.

O que são as instâncias reservadas (Reserved Instances)?

RESPOSTA

Oferecem um desconto significativo (até **72%**) em relação ao preço das instâncias sob demanda. Quando atribuídas a uma Zona de Disponibilidade específica, também podem reservar capacidade.

13.15.5 Cartões adicionais — Classes de armazenamento S3

Como escolher entre S3 Glacier Instant Retrieval, Flexible Retrieval e Deep Archive?

RESPOSTA

Instant Retrieval para arquivo que precisa de acesso imediato; **Flexible Retrieval** quando é aceitável restaurar em minutos ou horas; **Deep Archive** para retenção longa com restauração em horas. Considere também frequência de acesso, cobranças de recuperação e duração mínima de armazenamento. Documentação.

Qual classe de armazenamento do Amazon S3 move automaticamente objetos entre camadas de acesso frequente e infrequente, com base no padrão de acesso, sem penalidade de recuperação?

RESPOSTA

Amazon S3 Intelligent-Tiering.

Qual é a diferença entre S3 Standard-IA e S3 One Zone-IA?

RESPOSTA

O **Standard-IA** replica dados em pelo menos 3 Zonas de Disponibilidade, com alta durabilidade e disponibilidade. O **One Zone-IA** armazena dados em uma única Zona de Disponibilidade, custando cerca de 20% menos, mas com risco de perda de dados se aquela zona falhar — indicado para dados recriáveis ou cópias secundárias.

13.15.6 Cartões adicionais — Modelos de preços de computação

Qual é a diferença entre Reserved Instances e Savings Plans?

RESPOSTA

As **Reserved Instances** oferecem desconto para uma família e tipo específico de instância em uma Região (ou AZ), com compromisso de 1 ou 3 anos. Os **Savings Plans** (Compute Savings Plans) oferecem descontos semelhantes, mas com mais flexibilidade — aplicam-se automaticamente a qualquer instância EC2, Fargate ou Lambda, independentemente da família, tamanho, sistema operacional ou Região, desde que o compromisso de gasto por hora seja atingido.

13.15.7 Cartões adicionais — Ferramentas de otimização de custo

Quando usar AWS Cost Explorer e quando usar AWS Cost and Usage Report?

RESPOSTA

Cost Explorer permite visualizar tendências e analisar gastos interativamente. **Cost and Usage Report (CUR)** entrega dados detalhados de custo e uso para consultas e análises próprias, inclusive por conta, serviço e recurso quando habilitado. Documentação.

Qual serviço da AWS oferece recomendações automatizadas em tempo real sobre custo, desempenho, segurança e limites de serviço, com base em boas práticas?

RESPOSTA

AWS Trusted Advisor.

Qual serviço você usaria para definir limites de gastos personalizados e receber alertas quando os custos ou o uso ultrapassarem (ou estiverem previstos a ultrapassar) esse limite?

RESPOSTA

AWS Budgets.

13.15.8 Cartões adicionais — Custo de transferência de dados e computação sem servidor

Como o custo de transferência de dados varia entre instâncias na mesma Zona de Disponibilidade, entre Zonas de Disponibilidade diferentes e entre Regiões diferentes?

RESPOSTA

Transferência de dados dentro da **mesma AZ** (usando IP privado) geralmente não tem custo. Transferência **entre AZs** na mesma Região tem custo por GB transferido (em ambas as direções). Transferência **entre Regiões** tem o custo mais alto por GB. Minimizar a distância reduz o custo.

Por que o AWS Lambda é considerado uma opção econômica para cargas de trabalho esporádicas ou imprevisíveis?

RESPOSTA

Porque você paga apenas pelo tempo de computação consumido (por milissegundo) e pelo número de solicitações, sem custo quando o código não está em execução — eliminando a necessidade de provisionar e pagar por capacidade ociosa.

13.15.9 Cartões adicionais — Estratégias de migração e otimização

Quais são os "6 Rs" das estratégias de migração para a nuvem?

RESPOSTA

Rehost (lift-and-shift, migrar sem alterações), **Replatform** (pequenas otimizações durante a migração, "lift-tinker-and-shift"), **Repurchase** (trocar por um produto SaaS), **Refactor/Re-architect** (redesenhar a aplicação para aproveitar recursos nativos da nuvem), **Retire** (desativar aplicações que não são mais necessárias) e **Retain** (manter on-premises por enquanto, adiando a migração).

O que é o AWS Compute Optimizer e como ele ajuda a reduzir custos?

RESPOSTA

É um serviço que analisa métricas de utilização (CPU, memória, rede) de recursos como instâncias EC2, Auto Scaling Groups, volumes EBS e funções Lambda, usando machine learning para recomendar o tipo e tamanho ideais (rightsizing), evitando superprovisionamento e reduzindo custos sem comprometer desempenho.

O que é o Amazon S3 Storage Lens?

RESPOSTA

É uma ferramenta de análise que fornece visibilidade organizacional sobre o uso e a atividade de armazenamento em todas as contas e buckets S3, com métricas e recomendações para otimizar custos (como identificar buckets sem política de ciclo de vida ou com muitas versões não removidas) e melhorar a proteção de dados.

Do ponto de vista de custo, qual é a diferença entre usar um NAT Gateway, uma NAT Instance e um VPC Endpoint para acessar serviços da AWS a partir de uma sub-rede privada?

RESPOSTA

O **NAT Gateway** é totalmente gerenciado, cobra por hora de uso mais por GB processado, e é necessário para acessar a internet em geral. A **NAT Instance** é uma instância EC2 configurada manualmente como NAT, com custo apenas da instância (mais barata em baixo volume, mas exige gerenciamento e não escala automaticamente). O **VPC Endpoint** (gateway ou interface) permite acesso privado direto a serviços específicos da AWS (como S3 ou DynamoDB) sem passar pela internet nem por um NAT, geralmente com custo menor e melhor desempenho quando o destino é um serviço AWS suportado.

13.15.10 Cenários de decisão — custos

Uma aplicação EC2 tem carga base estável durante todo o ano e executa tarefas adicionais que podem ser interrompidas e retomadas. Escolha: (A) On-Demand para tudo, (B) compromisso de gasto para a base e Spot para as tarefas tolerantes a interrupção ou (C) Spot como única capacidade de produção?

RESPOSTA

B. A carga base previsível pode aproveitar **Savings Plans ou Reserved Instances**; as tarefas reiniciáveis podem aproveitar **Spot**. **A** deixa de aproveitar descontos da demanda estável. **C** expõe toda a aplicação a interrupções de capacidade. Compare preços e requisitos reais antes de assumir qual compromisso é mais econômico. Opções de compra do EC2.

Objetos S3 seguem uma regra conhecida: acesso frequente por 90 dias e depois arquivamento de longo prazo. Escolha: (A) uma regra de lifecycle, (B) Intelligent-Tiering apenas porque existe ou (C) manter tudo em Standard indefinidamente?

RESPOSTA

A — regra de lifecycle, após comparar duração mínima, custos de transição e recuperação da classe de destino. O requisito decisivo é que **o momento da mudança já é conhecido**. **B** é mais útil quando o padrão de acesso é incerto e precisa de monitoramento automático; **C** pode manter dados frios numa classe mais cara. Lifecycle · Intelligent-Tiering.

Mapa de cobertura do guia oficial e questões de múltipla resposta

O guia oficial SAA-C03 divide a prova em **14 tarefas**. A tabela localiza a revisão de cada tarefa neste material. Cobrir as tarefas publicadas **não garante** conhecer todas as questões: exemplos de serviços e habilidades não são exaustivos, e cenários novos exigem aplicar os mesmos princípios. Para priorizar estudo, use as tarefas oficiais; para escolher um serviço em projeto novo, confira a disponibilidade atual na documentação do produto. A lista oficial de serviços também declara que é incompleta e sujeita a alterações; nesta revisão ela ainda cita Elastic Transcoder, cujo suporte terminou em 2025.

Tarefa oficial	Decisões e conceitos a dominar	Onde revisar
1.1 Acesso seguro	Raiz/MFA, federação, roles temporárias, menor privilégio, SCP, boundaries, políticas de recurso	Seção 5: IAM, Organizations, identidade federada
1.2 Cargas seguras	Segmentação, SG/NACL, endpoints, inspeção, proteção de aplicação, logs e detecção	Seções 4–5: VPC, WAF/Shield, Config/CloudTrail
1.3 Dados seguros	Classificação, residência, criptografia, KMS, segredos, retenção, acesso e auditoria	Seções 2 e 5: S3/backup, dados sensíveis, KMS
2.1 Escala e baixo acoplamento	Camadas sem estado, ASG, ELB, filas, eventos, cache e persistência externa	Seções 1, 3, 4, 6 e 10
2.2 Alta disponibilidade e tolerância a falhas	Multi-AZ, replicação, backup, RTO/RPO, failover, quotas e testes de DR	Seções 2–4, 6 e 10
3.1 Armazenamento	Objeto/bloco/arquivo, classes, IOPS, throughput, paralelismo e escala	Seção 2 (Números do S3 e do EBS)
3.2 Computação	Tipos EC2, Auto Scaling, Lambda, contêineres e gargalos medidos	Seções 1 e 9
3.3 Banco de dados	Modelo de dados, consultas, índices, cache, réplicas, conexões e capacidade	Seção 3
3.4 Rede	CIDR, AZs, DNS, ELB, CloudFront, conectividade híbrida e banda	Seção 4
3.5 Ingestão e transformação	Batch/stream, frequência, volume, Glue, Kinesis/Firehose, CSV → Parquet, partições	Seções 6–7
4.1 Armazenamento econômico	Lifecycle, acesso, requisições, agrupamento de arquivos, recuperação e retenção	Seção 2
4.2 Computação econômica	Rightsizing, compromissos, Spot, serverless e utilização	Seções 1 e 9
4.3 Banco de dados econômico	Engine, capacidade, índices, réplicas, backups, retenção e conversão de esquema	Seção 3 e migração na seção 7
4.4 Rede econômica	NAT por AZ ou compartilhado, endpoints, transferência entre AZ/Region, banda e topologia	Seções 4 e 9

14.1 Como resolver múltipla resposta

O exame também inclui questões de **múltiplas respostas**, com duas ou mais opções corretas entre cinco ou mais alternativas. Nas questões abaixo, marque a **quantidade solicitada no enunciado** antes de abrir a solução. Leia cada requisito separadamente: uma opção pode resolver segurança e falhar no custo, ou resolver disponibilidade sem atender ao RPO. Formato oficial.

1. Uma equipe precisa acessar uma conta AWS com identidade corporativa e evitar credenciais permanentes nas instâncias EC2. Escolha duas ações: (A) usar IAM Identity Center com federação; (B) guardar access keys de um usuário IAM no AMI; (C) usar IAM role no perfil da instância; (D) compartilhar a senha da conta raiz; (E) liberar todas as ações e recursos em todas as políticas.

RESPOSTA

A e C. Federação atende ao acesso humano, e instance profile fornece credenciais temporárias à EC2. B, D e E ampliam exposição e privilégio. Revise a seção 5.

2. Um bucket com PII exige acesso restrito e retenção imutável pelo prazo legal. Escolha duas ações: (A) habilitar S3 Block Public Access e política mínima; (B) usar apenas SSE-S3 e considerar a retenção satisfeita; (C) configurar Object Lock em Compliance Mode com versionamento e período adequado; (D) usar URL pré-assinada pública sem expiração; (E) confiar só em CloudTrail para impedir exclusões.

RESPOSTA

A e C. O primeiro conjunto restringe acesso; Object Lock com retenção protege contra exclusão durante o período. Criptografia e auditoria não substituem imutabilidade. Revise as seções 2 e 5.

3. Uma API recebe picos e processa tarefas longas sem bloquear a resposta HTTP. Escolha duas decisões: (A) colocar trabalhos em SQS para workers escaláveis; (B) armazenar estado apenas no disco local de cada instância; (C) usar Auto Scaling orientado ao backlog por worker; (D) aumentar apenas o timeout do ALB; (E) manter um único servidor de processamento.

RESPOSTA

A e C. SQS desacopla as camadas; escalar pelo backlog mantém vazão quando a fila cresce. B e E criam dependência de instância; D não resolve a capacidade. Revise as seções 1, 6 e 10.

4. Um ambiente pilot light precisa atender à produção após falha regional dentro do RTO contratado. Escolha duas preparações: (A) verificar quotas e capacidade de expansão na região de DR; (B) presumir que replicação de dados garante RTO; (C) testar runbook, DNS, segredos e failover completo; (D) manter apenas o nome do bucket anotado; (E) ignorar dependências externas.

RESPOSTA

A e C. Capacidade e testes são necessários para transformar dados replicados em serviço operacional. Revise a seção 10.

5. Uma empresa recebe CSV diariamente no S3 e consulta meses de dados pelo Athena. Escolha duas melhorias: (A) transformar e compactar em Parquet particionado pelos filtros usuais; (B) consultar sempre todos os CSV sem partição; (C) catalogar dados com Glue Data Catalog; (D) copiar tudo para EBS por consulta; (E) aumentar o tamanho de uma instância EC2 inexistente.

RESPOSTA

A e C. Arquivos colunares/partições reduzem leitura; catálogo fornece esquema descoberto e consultável. Revise a seção 7.

6. Uma VPC crescerá e conectará redes locais com múltiplas AZs. Escolha duas ações de projeto: (A) planejar CIDRs sem sobreposição e espaço para sub-redes/ENIs; (B) usar a mesma faixa CIDR da rede local para simplificar roteamento; (C) estimar throughput fim a fim e limites do link; (D) assumir que a velocidade nominal elimina todos os gargalos; (E) usar um único IP para todos os serviços privados.

RESPOSTA

A e C. Endereçamento não sobreposto viabiliza roteamento; capacidade real depende do elo mais restritivo e de overhead. Revise a seção 4.

7. Em várias contas, a equipe quer atribuir gastos por produto e evitar surpresas no orçamento. Escolha duas ações: (A) padronizar e ativar tags de alocação de custos; (B) analisar custos por conta/tag e configurar AWS Budgets; (C) usar CloudTrail como única ferramenta de orçamento; (D) compartilhar conta raiz para todas as equipes; (E) desligar relatórios de uso.

RESPOSTA

A e B. Tags precisam ser ativadas para relatórios; análise e alertas tornam o gasto visível. Revise a seção 9.

8. Instâncias em duas AZs enviam grande volume ao S3 e precisam de acesso geral à internet. Escolha duas medidas para avaliar custo e disponibilidade: (A) usar gateway endpoint para o tráfego de S3; (B) comparar NAT zonal por AZ com NAT compartilhado, incluindo horas, GB e transferência entre AZs; (C) forçar todo tráfego S3 por NAT; (D) remover a segunda AZ para eliminar o risco de failover; (E) assumir que todo endpoint de interface é grátis.

RESPOSTA

A e B. Endpoint gateway evita cobrança do NAT para S3; a topologia NAT depende do volume e da disponibilidade desejada. Revise a seção 4.

9. Uma API em EC2 deve continuar funcionando após perder uma AZ, absorver picos e processar pedidos sem perder tarefas. Escolha três decisões: (A) distribuir ALB e Auto Scaling group em duas AZs; (B) guardar estado e pedidos apenas no disco de uma instância; (C) colocar o banco em configuração Multi-AZ compatível; (D) usar apenas uma Read Replica na mesma AZ como mecanismo de failover; (E) desacoplar o processamento com SQS e consumidores idempotentes; (F) excluir backups porque há Multi-AZ.

RESPOSTA

A, C e E. ALB/ASG mantêm a camada de aplicação disponível e elástica; Multi-AZ protege o banco da falha zonal; SQS desacopla os pedidos e consumidores idempotentes lidam com entregas repetidas. Estado local, Read Replica isolada e ausência de backup não atendem a todos os requisitos. Revise as seções 1, 3, 4 e 6.

Síntese de revisão

Este guia organiza a revisão pelos quatro domínios do exame e reúne formatos de consulta rápida e prática ativa.

- Os pesos oficiais são 30% para segurança, 26% para resiliência, 24% para desempenho e 20% para custos.
- As tabelas de decisão rápida ao fim de cada capítulo e os padrões recorrentes (seção 11) concentram comparações e pegadinhas dos simulados.
- O mapa de domínios (seção 12) orienta prioridades; as tabelas de números em cada tópico reúnem valores sujeitos a atualização.
- Os flashcards de revisão e as questões de múltipla resposta (seções 13 e 14) oferecem 182 perguntas para revisão ativa.
- O mapa da seção 14 relaciona as 14 tarefas publicadas no guia oficial às seções correspondentes.