

DU HAST „FENSTER“ KOMMENTIERT

Das Playbook hinter meinen Videos.

Keine Tool-Liste, die du überall findest. Das hier sind die Regeln, Zahlen und Befehle, die ich mir in einem Jahr täglicher KI-Arbeit erarbeitet habe. Genau so, wie ich sie selbst benutze.

9 Secrets · echte Mix-Werte · Befehle zum Kopieren · Regel-Datei als Vorlage

BEVOR DU LOSLEGST

Warum KI-Videos meistens billig aussehen.

Jeder hat dieselben Tools. Trotzdem sehen 95 % der KI-Videos gleich aus: Ton zu laut, Text zu früh weg, Bewegungen ruckeln. Der Unterschied liegt nicht im Tool, sondern in ein paar Regeln, die niemand aufschreibt.

Ich habe jeden Fehler, den ich gemacht habe, als Regel gespeichert. Daraus ist dieses Playbook entstanden. Jede Seite ist ein „Secret“: ein konkreter Hebel mit Zahlen, die du direkt übernehmen kannst.

NR.	SECRET	SEITE
01	Die Regel-Datei: warum meine KI jede Woche besser wird	3
02	Eine einzige Zeitquelle für Bild und Ton	4
03	Der 240-fps-Trick gegen Ruckeln	5
04	Die Mix-Formel: Stimme immer vorne	6
05	Die Hook-Formel für Reels	7
06	Text-Timing, das sich „teuer“ anfühlt	8
07	Hintergrund tauschen, ohne dass es auffällt	9
08	Die QA-Schleife vor jedem Export	10
09	Websites, die Anfragen bringen	11
+	Meine Prompts, Fehler-Liste und dein 7-Tage-Plan	12

1 Std.
Werbespot aus einem Prompt

1 Tag
Website von Idee bis live

0 €
Startkapital

1
Person statt ganzem Team

SECRET 01

Die Regel-Datei.

01

Mein wertvollstes Werkzeug ist kein Tool, sondern eine Textdatei. Mein KI-Agent (Claude Code) liest sie vor jedem Projekt. Jeder Fehler wird dort zu einer Regel, und passiert nie wieder.

Ohne diese Datei startet die KI jedes Mal bei null. Mit ihr arbeitet sie nach einem Jahr wie ein Mitarbeiter, der alle deine Projekte kennt. Bei Claude Code heißt die Datei **CLAUDE.md** und liegt im Benutzerordner, damit sie für alle Projekte gilt.

SO SIEHT EIN AUSSCHNITT MEINER DATEI AUS

```
# Video-Projekte: gelernte Regeln

## Timing und Ton
- Es gibt EINE Zeitquelle für Bild und Ton. Zeiten in Beats, Drop auf einem Beat.
- Nach jeder Timing-Änderung: Events neu berechnen, neu mischen, neu rendern.
- Die Stimme liegt immer klar vorne. Mind. 10 dB über Musik + Effekten.

## Animation ohne Ruckeln
- Transform-Werte auf 5 Nachkommastellen runden, nie auf 0,01.
- Mit 240 fps rendern und auf 60 fps zusammenrechnen.

## Inhalt
- Getippter Text muss fertig sein, bevor ausgeblendet wird.
- Ein generiertes Ergebnisbild steht mind. 0,5 s scharf vor dem Schnitt.
- Echte Texte aus der App verwenden, keine Platzhalter.

## Arbeitsweise
- Nicht zwischendrin abbrechen. Bis zum fertigen Export durcharbeiten.
- Vor dem Rendern Standbilder zur Abnahme zeigen.
```

So baust du sie auf: Nach jedem Projekt fragst du die KI: „Was ist heute schiefgelaufen? Schreib jeden Punkt als kurze Regel mit Begründung in meine Regel-Datei.“ Fünf Minuten pro Projekt. Nach drei Monaten hast du einen Vorsprung, den man nicht kaufen kann.

SECRET 02

Eine einzige Zeitquelle.

02

Der häufigste Grund, warum ein Video „irgendwie falsch“ wirkt: Bild und Ton werden getrennt getimt. Ein Whoosh kommt 3 Frames zu spät, ein Wort erscheint neben dem Beat.

Bei mir steht jede Zeit genau an einer Stelle: in einer Liste im Animations-Code. Ein Skript liest genau diese Liste aus und setzt daraus alle Soundeffekte. Ändere ich eine Zeit, wandern Bild und Ton gemeinsam.

DIE ZEITLISTE (GEKÜRZT)

```
/* Tempo der Musik: 120 BPM → ein Beat = 0,5 s */
const P = 60 / 120;
const B = n => n * P;          // Zeit in Beats statt Sekunden

const T = {
  hook:   B(0),
  frage:  B(4),
  wort1:  B(6),  wort2: B(7),  wort3: B(8),
  drop:   B(16),               // Höhepunkt liegt exakt auf einem Beat
  logo:   B(24),
  fade:   B(30)
};
```

01 **Erst das Tempo, dann die Szenen** — BPM

BPM der Musik bestimmen, dann jede Szene in Beats planen. Schnitte auf Beats wirken automatisch „gewollt“.

02 **Musik mit Drop auf Kommando** — ELEVENLABS

Den Track mit ElevenLabs Music erzeugen und den Drop dorthin legen, wo der Schlüsselsatz fällt. Nicht umgekehrt das Video an die Musik quetschen.

03 **Effekte aus der Liste erzeugen** — SKRIPT

Ein Skript liest T und setzt Whoosh, Klick und Impact. Pro getipptem Buchstaben ein Tipp-Sample mit derselben Funktion wie im Bild.

04 **Onset abziehen** — −20…80 MS

Viele Soundeffekte haben am Anfang Stille. Ich messe, wo der Peak liegt, und setze den Effekt um genau diesen Wert früher.

SECRET 03

Der 240-fps-Trick.

03

Animationen aus dem Computer sind perfekt scharf. Genau das macht sie unecht. Eine echte Kamera hat Bewegungsunschärfe. Die baue ich nach.

Ich rendere mit **240 Bildern pro Sekunde** und rechne je 4 Bilder zu einem zusammen. Ergebnis: 60 fps mit echter Bewegungsunschärfe. Schnelle Bewegungen wirken plötzlich wie gefilmt.

```
1 · RENDERN MIT 240 FPS (HYPERFRAMES)

npx hyperframes render -f 240 -q high -o raw240.mp4
```

```
2 · AUF 60 FPS MIT BEWEGUNGSUNSCHÄRFE (FFMPEG)

ffmpeg -i raw240.mp4 -i master.wav -map 0:v -map 1:a
  -vf "tmix=frames=4:weights='1 1 1 1',select='not(mod(n+1\,4))',setpts=N/(60*TB)"
  -r 60 -c:v libx264 -crf 15 -preset slow -pix_fmt yuv420p
  -movflags +faststart -c:a aac -b:a 320k final.mp4
```

Die zwei Fallen

Kein `-shortest` und **kein** `fps=`-Filter, sonst fehlen am Ende Frames oder es ruckelt. Den Ton (master.wav) direkt einmischen, weil der Renderer ihn leiser neu kodiert.

Ruckeln an der Quelle

Alle Positionen und Skalierungen auf **5 Nachkommastellen** runden. Wer auf 0,01 rundet, bekommt kleine Pixelsprünge, die man als Zittern sieht.

Prüfen statt hoffen: Ich lasse mir die Bild-zu-Bild-Differenz als Kurve ausgeben (framediff). Sie muss gleichmäßig verlaufen. Spitzen sind nur an gewollten Schnitten erlaubt. Jede andere Spitze ist ein Ruckler. Danach die 240-fps-Datei löschen, die ist riesig.

SECRET 04

Die Mix-Formel.

Der Fehler, den ich am teuersten gelernt habe: Bei einem Kundenvideo kam als Feedback: Musik und Effekte überdecken die Stimme. Das Feedback war berechtigt. Seitdem gilt diese Formel.

×1,3	×0,55	×0,6	≥10 dB
Stimme	Musik	alle Soundeffekte	Stimme über Musik + SFX, pro Satz gemessen

01 **Musik UND Effekte gemeinsam ducken** — SIDECHAIN

Nicht nur die Musik. Beide laufen als ein Bett unter einen Sidechain-Kompressor, den die Stimme steuert. Spricht sie, wird alles andere leiser.

02 **Die Werte** — FFMPEG

```
threshold=0.015 : ratio=8 : attack=10 : release=350
```

03 **Laute Musik braucht mehr** — NOTFALL

Bei einem sehr dichten Track kam ich erst mit Musik ×0,25, Effekten ×0,45 und threshold 0.01, ratio 12 auf die 10 dB. Vorher nur 1–9 dB.

04 **Messen statt hören** — LEVELS

Ein Skript misst für jede Zeile den RMS-Abstand zwischen Stimme und Bett. Am Laptop-Lautsprecher klingt alles okay, am Handy nicht.

Die Stimme selbst: meine Kette für Handy- und Ansteckmikro-Aufnahmen

REIHENFOLGE

```
1  ElevenLabs Voice Isolator     → Raum, Rauschen, Brummen weg
2  De-Esser bei ca. 5,3 kHz      → scharfe S-Laute glätten (bei mir: dynamischer EQ)
3  Lautheit auf -14 LUFS         → Standard für Instagram, TikTok, YouTube
```

SECRET 05

Die Hook-Formel.

Ich habe virale Reels Bild für Bild zerlegt. Fast alle funktionieren nach demselben Bauplan. Das hier ist meine Version für kurze Reels mit ca. 7,5 Sekunden.

ZEIT	WAS PASSIERT	WARUM
0–2,5 s	Spannungs-Clip, der **genau vor der Auflösung** abbricht	offene Schleife, Gehirn will das Ende
2,5–4 s	Eine Frage als Text auf Schwarz	macht aus dem Clip ein Thema
4–6 s	Drei Wörter, je ein harter Schnitt, mit Tick-Sound	Tempo, nicht wegwischbar
6–7,5 s	„Kommentier **[STICHWORT]**“	Kommentare pushen die Reichweite

Für längere Reels (45–60 s)

Hook mit Verlust-Angst plus Jahreszahl („Wer 2012 … hat heute …“). Alle 3–5 Sekunden ein neues Bild: Karte, Schnitt oder B-Roll. Ein großes Schlüsselwort pro Satz. Am Ende ein Payoff, nie ein Schwarzbild.

Das Stichwort-Prinzip

„Kommentier X und ich schick dir Y“ bringt Kommentare, und jede Antwort darauf ist ein Kontakt. Das Stichwort sollte im Video selbst vorkommen und nach dem Thema klingen, nicht nach Werbung.

```
PROMPT: REEL-SKRIPT NACH DIESER FORMEL

Schreib ein Reel-Skript zu [Thema], max. 55 Sekunden, ca. 135 Wörter.
Block 1: Hook mit Verlust-Angst und einer echten Jahreszahl.
Block 2: Muster („alle paar Jahre …“). Block 3: Wendepunkt in einem Wort.
Block 4: Beweis mit echten Zahlen, die ich dir gebe: [Zahlen].
Block 5: CTA „Kommentier [STICHWORT]“. Block 6: überraschender Payoff.
Markiere pro Satz das eine Schlüsselwort für die Einblendung.
```

> **Wichtig:** Nichts behaupten, was nicht stimmt. Platzhalter für Zahlen füllst du selbst. Ein einziges falsches Detail kostet mehr Vertrauen als zehn gute Videos bringen.

SECRET 06

Text-Timing, das sich teuer anfühlt.

Text auf Video wirkt billig, wenn er gegen die Stimme läuft. Diese Regeln stammen alle aus echten Fehlern, die man erst beim dritten Anschauen sieht.

01 **Wort-Zeiten aus dem Transkript** — WHISPER

Die Aufnahme wird mit Zeitstempel pro Wort transkribiert (Whisper oder ElevenLabs). Jedes eingeblendete Wort erscheint genau, wenn es gesprochen wird.

02 **Einblenden nie länger als die Lücke** — GEISTERTEXT

Ein Einblende-Effekt von 0,3 s, der noch läuft, wenn das nächste Wort kommt, holt das alte Wort zurück. Es bleibt hinter dem neuen stehen. Regel: Dauer = min(0,3 s, Abstand zum nächsten Wort − 0,1 s).

03 **Erst fertig, dann weg** — NACHRECHNEN

Getippter Text, URLs und Buchstaben-Animationen müssen komplett stehen, bevor ausgeblendet wird. Ich rechne das gegen den Ausblend-Zeitpunkt nach.

04 **Nie ausblenden, bevor es gesagt ist** — REGEL

Ein Wort, das verschwindet, bevor der Sprecher es ausgesprochen hat, fühlt sich wie ein Fehler an, auch wenn niemand sagen kann, warum.

05 **Ergebnis 0,5 s stehen lassen** — 0,5 S

Zeigst du ein generiertes Bild oder ein fertiges Ergebnis, muss es mind. eine halbe Sekunde scharf stehen. Sonst nimmt es niemand wahr.

06 **Ein Schlüsselwort pro Satz** — HIERARCHIE

Kleine Wörter normal, das eine wichtige Wort doppelt so groß in der Akzentfarbe. Zwei große Wörter pro Satz und keins wirkt mehr.

Bonus für Leute, die selbst animieren: Leerzeichen in Buchstaben-Animationen verschwinden, wenn jeder Buchstabe ein eigenes Element ist. Ein geschütztes Leerzeichen (U+00A0) löst das. Und: Schriftbreiten nie beim Aufbau messen, wenn die Schrift noch lädt. Erst messen, wenn sie gebraucht wird.

SECRET 07

Hintergrund tauschen, ohne dass es auffällt.

07

Du filmst im Schlafzimmer, im Video sitzt du im Home-Office. Die meisten scheitern daran, dass Perspektive und Licht nicht passen. So mache ich es.

01 **Standbild als Referenz** — FRAME

Ein Frame aus der echten Aufnahme an das Bildmodell geben, nicht nur einen Text-Prompt. Nur so stimmen Kamerahöhe, Brennweite und Dachschrägen.

02 **Bild bearbeiten statt neu erzeugen** — GPT IMAGE

Ich nutze die Bearbeiten-Funktion (images/edits) von GPT Image mit dem Frame. Prompt: Raum ersetzen, Perspektive behalten, leicht unscharf wie bei offener Blende.

03 **Person freistellen** — RVM

Mit einem Video-Matting-Modell (Robust Video Matting). Trick: 15 Bilder Vorlauf mitrechnen, damit die Kanten am Anfang nicht flackern.

04 **Zusammensetzen wie ein Compositor** — COMP

Light-Wrap (Licht des Hintergrunds leicht über die Kante), Farbangleich (Set kühler, Haut wärmer), Vignette und ein Hauch Bildrauschen über alles. Das Rauschen klebt die Ebenen zusammen.

05 **Immer erst 10 Sekunden testen** — TEST

Nie gleich das ganze Video. Ein 10-s-Testclip zeigt in Minuten, ob Kanten, Haare und Licht funktionieren.

PROMPT FÜR DEN NEUEN HINTERGRUND

```
Ersetze den Raum in diesem Bild durch [ein warmes, modernes Home-Office].
Behalte exakt dieselbe Kameraposition, Höhe, Brennweite und Raumgeometrie.
Keine Person, keine Kamera, keine Gegenstände im Vordergrund.
Leicht unscharf wie bei Blende 2,8. Licht von [links, Fenster].
```

> Mein Fehler beim ersten Versuch: ein generisches „Studio“. Sah sofort fake aus. Ein Raum, der zu deiner echten Kamera passt, wirkt besser als jeder spektakuläre Hintergrund.

SECRET 08

Die QA-Schleife.

Das erste Ergebnis einer KI sieht fast immer gut aus. Genau das ist die Falle. Die Fehler sieht man erst, wenn man gezielt hinschaut. Darum rendert bei mir nichts ohne diesen Ablauf.

01 **Automatische Prüfung** — LINT

Lint-Check der Komposition: 0 Fehler, bevor irgendetwas anderes passiert.

02 **Kontaktbögen statt Vorschau** — SNAPSHOTS

Pro Szene 2–3 Standbilder an festen Zeitpunkten, als Raster nebeneinander. Auf einem Raster sieht man angeschnittene Texte, falsche Farben und Überlappungen sofort.

03 **Nur betroffene Stellen neu prüfen** — GEZIELT

Fehler beheben, dann nur diese Zeitpunkte neu fotografieren. Spart die Hälfte der Zeit.

04 **Erst dann rendern** — RENDER

Den langen Render im Hintergrund laufen lassen und parallel schon das Hochformat (9:16) vorbereiten.

05 **Nach dem Export** — EXPORT

Frames an Höhepunkten und Übergängen aus der fertigen Datei ziehen, Ruckel-Kurve prüfen, Übergänge anhören. Bei schweren Videos mit Transparenz: weniger parallele Render-Prozesse, sonst mischen sich Frames.

DER PROMPT, DER MIR AM MEISTEN ZEIT SPART

```
Schau dir diese Standbilder an wie ein strenger Art Director, der das
Video gleich ablehnen will. Nenn die 3 größten Probleme mit Zeitpunkt.
Behebe sie, ohne irgendetwas anderes zu verändern. Zeig mir danach
nur die betroffenen Stellen noch einmal.
```

Das 9:16-Problem: Ein 16:9-Video wird im Hochformat bei Zooms oft angeschnitten. Ich prüfe jede Kamerafahrt im Hochformat extra und verringere dort den Zoom.

SECRET 09

Websites, die Anfragen bringen.

09

Eine schöne Website baut KI heute in einem Tag. Den Unterschied macht, was sie mit Besuchern tut. Das sind die Bausteine meiner eigenen Seite.

Lock-Angebot statt „Kontakt“

„Kostenloser Entwurf“ statt „Jetzt anfragen“. Der Kunde sieht ein echtes Ergebnis, bevor er bezahlt. Mit KI kostet mich der Entwurf kaum Zeit, beim Kunden senkt er die Hürde auf null.

Klick-Funnel statt Formular

Ein Vollbild-Ablauf in 5 Schritten: Vorhaben → Firma + Branche → Details → Kontakt. Jeder Schritt ist ein Klick. Mehr Anfragen, und jede kommt sortiert an.

Preise zeigen

Richtpreise plus Preisrechner mit Add-ons. Wer sich selbst ein Paket zusammenklickt, ist schon halb überzeugt. Dazu: Festpreis schriftlich in 24 h.

Für KI-Suche öffnen

In der robots.txt KI-Crawler wie GPTBot, ClaudeBot und PerplexityBot ausdrücklich erlauben. Immer mehr Leute fragen ChatGPT statt Google nach einem Anbieter.

Eine Seite pro Ort

Eigene Landingpages für die Region mit lokalen FAQ und den Orten im Einzugsgebiet. Bringt lokale Suchanfragen, die die Startseite allein nie bekommt.

Antwort in unter 24 h

Steht als Zahl auf der Seite und wird gehalten. Dazu WhatsApp mit vorformulierter Nachricht: der kürzeste Weg vom Interesse zum Gespräch.

MEIN START-PROMPT FÜR EINE KUNDEN-WEBSITE

```
Lies [alte-website.de] und das Google-Profil. Fass Angebot, Zielgruppe,
Tonalität und die 5 häufigsten Kundenfragen zusammen.
Bau dann eine Next.js-Seite im Stil von [Referenz], mobil zuerst.
Pflicht: Lock-Angebot im Hero, Klick-Funnel statt Formular, Preisbereich,
FAQ aus den echten Fragen, robots.txt mit erlaubten KI-Crawlern.
Prüfe am Ende Lighthouse und behebe alles unter 95.
```

ZUM KOPIEREN

Meine Arbeits-Prompts.

PROJEKTSTART

```
Du bist mein Creative Director und Entwickler. Lies zuerst meine
Regel-Datei. Stell mir dann 5 Fragen zu Ziel, Zielgruppe und Stil,
bevor du irgendetwas baust.
```

DURCHARBEITEN LASSEN

```
Arbeite bis zum fertigen Export durch, ohne zwischendrin zu fragen.
Gib mir nur kurze Zwischenstände. Zeig mir vor dem finalen Render
pro Szene 2 Standbilder.
```

PRÄZISES FEEDBACK

```
Szene 3: Überschrift 20 % kleiner, 0,4 s früher, Stimme +3 dB.
Sonst nichts verändern.
```

PROJEKTENDE

```
Was ist in diesem Projekt schiefgelaufen? Schreib jeden Punkt als
kurze Regel mit Begründung in meine Regel-Datei.
```

Fehler, die mich Stunden gekostet haben

Falscher Ordner	Zwei Kopien desselben Projekts, die KI schreibt in die alte. Erst prüfen, wo du bist.
„Mach es schöner“	Bringt nichts. Zahlen, Zeitpunkte und genau ein Element pro Anweisung.
Zehn Effekte	Wirkt billig. Ein starkes Motiv, sauber durchgezogen, wirkt teuer.
Am Laptop gemischt	Am Handy war die Stimme weg. Immer messen.
API-Keys im Chat	Schlüssel gehören in eine .env-Datei, nie in Prompts oder Screenshots.

DEIN START

In 7 Tagen vom Zuschauer zum Macher.

Nicht lesen und abspeichern. Machen. Jeder Tag hat genau eine Aufgabe und ein Ergebnis, das du jemandem zeigen kannst.

01 **Tag 1 · Regel-Datei anlegen** — 30 MIN

Claude Code installieren, leere Regel-Datei anlegen, die ersten 5 Regeln aus diesem PDF übernehmen.

02 **Tag 2 · Eine Landingpage live** — 3 STD

Für dich oder einen Bekannten. Mit Lock-Angebot und Klick-Funnel. Online über Vercel.

03 **Tag 3 · Ton verstehen** — 1 STD

Eine Sprachaufnahme durch Voice Isolator, De-Esser und −14 LUFS schicken. Vorher und nachher am Handy anhören.

04 **Tag 4 · 15-Sekunden-Spot** — 2 STD

KI-Stimme und Musik von ElevenLabs, Drop auf dem Schlüsselsatz, Zeitliste in Beats.

05 **Tag 5 · 240-fps-Render** — 1 STD

Denselben Spot mit 240 fps rendern und mit dem Befehl von Seite 5 umrechnen. Vergleiche beide Versionen.

06 **Tag 6 · Dein erstes Reel** — 3 STD

Hook-Formel, eigene Aufnahme, Wort-für-Wort-Text, Stichwort-CTA. Posten.

07 **Tag 7 · Regeln nachtragen** — 15 MIN

Alles, was diese Woche schiefging, als Regel speichern. Ab jetzt wird jedes Projekt leichter als das letzte.



NOCH IST ES FRÜH

In einem Jahr kann das jeder.

Dann ist es kein Vorsprung mehr, dann ist es Standard. Wenn du das hier liest, bist du noch früh dran. Fang heute an.

FOLG MIR

Jeden Tag neue Workflows

Ich zeige, was ich mit KI baue, ungeschönt.

LIEBER MACHEN LASSEN?

evglab.com

Website mit Charakter, inklusive kostenlosem Entwurf.