Carousel with dots and arrows

```jsx
import React, {useState} from 'react';
import { slidesData } from '../../constants/data';
import { Container, Col, Row } from "react-bootstrap";

export default function Tour() {
   const [isActive, setActive] = useState(0);
   const [slide, setSlide] = useState(0);

   let index = slide;

   const showNextSlide = () => {
      index++;
      setSlide(index);

      if (index > slidesData.length - 1) {
         index = 0;
         setSlide(index);
      }
   };

   const showPrevSlide = () => {
      index--;
      setSlide(index);

      if (index < 0) {
         index = slidesData.length - 1;
         setSlide(index);
      }
   };

   const toggleActive = (index) => {
      setActive(index);
   }

   return (
      <Container className="tour-container" fluid>
```

```jsx
<Container>
    <Col className="title-container">
        <h2 className="section-title">
            Product <strong>Tour</strong>
        </h2>
    </Col>
    <Col className="outer-slider-container" data-animation="inview-fade-in">
        <div className="laptop-container">
            <div className="slides-container">
                {slidesData.map((slide, index) => {
                    return (
                        <>
                            <div className={`${isActive === index ? "slide active" : "slide"}`} key={slide.index} aria-hidden={`${isActive === index ? "false" : "true"}`}>
                                <img className="screen-image" src={slide.image} alt={slide.title}/>
                            </div>
                        </>
                    )
                })}
            </div>
        </div>

        <Row className="slides-buttons-container justify-content-center" data-animation="inview-fade-up">

            <button className="pager prev" role="button" tabindex="0"
                onClick={() => {
                showPrevSlide();
                toggleActive(index);
                }}>
                Previous Slide
            </button>

            {slidesData.map((dot, index) => {
                return (
                    <>
                        <button className={`${isActive === index ? "slide-btn active" : "slide-btn"}`} role="button"
```

```jsx
                  aria-current={`${isActive === index ? "true" : "false"}`}
                  onClick={() => {
                      setSlide(index);
                      toggleActive(index);
                  }}
                  key={dot.index}>
                      Navigate to slide {index}
                  </button>
              </>
          )
      })}

      <button className="pager next" role="button" tabindex="0"
          onClick={() => {
          showNextSlide();
          toggleActive(index);
          }}>
          Next Slide
      </button>
    </Row>
  </Col>
</Container>
</Container>
)
}
```