



Angular 自動化測試實戰

使用 Protractor 實現 E2E 測試



多奇數位創意有限公司

技術總監 黃保翕 (Will 保哥)


部落格 : <http://blog.miniasp.com/>

一次搞懂單元測試、整合測試、端對端測試之間的差異

建立正確的測試觀念



軟體開發生命週期的占比



維護網站時可能會遇到的問題

- 維護程式碼的過程讓網站越來越容易出現問題
- 新增需求時會造成舊的功能壞掉的情況
- 上版後才發現不小心把其他地方改壞了
 - 被使用者發現 Bugs
- 修正 Bugs 的風險越來越高
 - 寧願把 Bug 當作 Feature 看待
- 負責維護網站的人通常不是建置該網站的人
 - 所有 Domain Knowledge 都在原始開發者身上
 - 原始開發者通常很理解需求，造成 Bugs 的機率較小
 - 接手的人無法短時間了解專案的全貌

自動測試 & 人工測試

| 自動測試 | 人工測試 |
|----------------------|----------------------|
| 不易犯錯 | 容易犯錯 |
| 花時間寫 測試程式 與維護 | 花時間寫 測試腳本 與維護 |
| 隨時隨地執行 成本低廉 | 每次測試都需花 人力成本 |
| 更快速的找到問題 | 較花時間找到問題 |
| 測試程式碼會與版控一起簽入 | 測試腳本通常不會與版控一起簽入 |

單元測試 & 整合測試

- 單元測試

- 物件之間沒有相依
- 測試粒度非常小，通常是一個方法或類別
- 每次執行結果都會一致





- 整合測試

- 不同模組之間的溝通測試，例如元件與元件之間的溝通

E2E 測試 / UI 測試

- 模擬終端使用者的各種操作情境





Google Suggestions: 70%/20%/10%

Test Framework & Test Runner

認識 Jasmine 與 Karma



在 Angular 中執行測試

- 以 [Karma](#) 作為測試執行器 (Test Runner)
 - 允許使用不同的裝置 (如瀏覽器、行動裝置等) 執行測試
 - 支援多數常見的測試框架 (如 [Jasmine](#)、[Mocha](#) 等)
 - 提供各種不同的**測試報表範本**
 - 提供 CLI 介面，與 CI 輕鬆整合
- 以 [Jasmine](#) 作為測試框架 (Test Framework)
 - 行為驅動 (Behavior-Driven) 的測試框架
 - 包含大量**語意化的斷言 (assertion) API**
 - 能夠清楚描述測試行為，容易寫出**好閱讀的測試案例**
 - 具有模擬 (mock) 功能，隔離與外部類別的相依

使用 Jasmine 撰寫測試案例

用來描述一個測試情境

```
describe('Testing Calculator Service', () => {  
  it('should add two numbers', () => {
```

用來描述一個測試案例

(一組測試情境中可以包含多個測試案例)

```
    // Arrange  
    const num1 = 1;  
    const num2 = 2;  
    const expected = 3;  
    const service = new CalculatorService();  
  
    // Act  
    const actual = service.addTwoNumbers(num1, num2);  
  
    // Assert  
    expect(actual).toBe(expected);  
  });  
});
```

使用 Jasmine 撰寫測試案例

```
describe('Testing Calculator Service', () => {  
  it('should add two numbers', () => {
```

```
    // Arrange
```

```
    const num1 = 1;
```

```
    const num2 = 2;
```

```
    const expected = 3;
```

```
    const service = new CalculatorService();
```

準備執行測試單元
所需的資料

```
    // Act
```

```
    const actual = service.addTwoNumbers(num1, num2);
```

```
    // Assert
```


```
    expect(actual).toBe(expected);
```

實際執行測試單元

```
  });  
});
```

驗證執行結果是否符合預期

使用 **ng test** 指令執行測試



```
26 08 2018 17:28:23.054:WARN [karma]: No captured browser, open http://localhost:9876/
26 08 2018 17:28:23.062:INFO [karma]: Karma v1.7.1 server started at http://0.0.0.0:9876/
26 08 2018 17:28:23.062:INFO [launcher]: Launching browser Chrome with unlimited concurrency
26 08 2018 17:28:23.068:INFO [launcher]: Starting browser Chrome
26 08 2018 17:28:27.623:WARN [karma]: No captured browser, open http://localhost:9876/
26 08 2018 17:28:27.750:INFO [Chrome 68.0.3440 (Mac OS X 10.13.6)]: Connected on socket 1234567890
Chrome 68.0.3440 (Mac OS X 10.13.6): Executed 5 of 5 SUCCESS (0.16 secs / 0.139 secs)
```

當測試發生錯誤時的測試結果

Chrome 68.0.3440 (Mac OS X 10.13.6) Testing Calculator Service shoule add two numbers FAILED

Expected 3 to be 5.

at UserContext.<anonymous> src/app/calculator.service.spec.ts:32:20
at ZoneDelegate.push../node_modules/zone.js/dist/zone.js.ZoneDelegate.invoke node_
at ProxyZoneSpec.push../node_modules/zone.js/dist/zone-testing.js.ProxyZoneSpec.or
at ZoneDelegate.push../node_modules/zone.js/dist/zone.js.ZoneDelegate.invoke node_

Chrome 68.0.3440 (Mac OS X 10.13.6): Executed 5 of 5 (1 FAILED) (0 secs / 0.203 secs)

Karma v1.7.1 – connected

Chrome 68.0.3440 (Mac OS X 10.13.6) is idle

Jasmine 2.99.0

● ● ● ● X

5 specs, 1 failure

Spec List | Failures

Testing Calculator Service shoule add two numbers

Expected 3 to be 5.

測試案例執行順序

```
describe('測試案例群組', () => {  
  beforeAll(() => { /* 在整個 describe() 一開始執行 */ });  
  
  beforeEach(() => { /* 在 describe() 內的每個 it() 前執行 */ });  
  
  // 舊版 Jasmine 2.x 預設 it 會按照順序執行 (Angular CLI 預設用 2.x 版)  
  // 新版 Jasmine 3.x 預設 it 並不會依序執行!  
  it('測試案例內容 1', () => {  
    expect(true).toBe(true);  
  });  
  
  it('測試案例內容 2', () => {  
    expect(true).toBe(true);  
  });  
  
  afterEach(() => { /* 在 describe() 內的每個 it() 結束後執行 */ });  
  
  afterAll(() => { /* 在整個 describe() 將要結束前執行 */ });  
});
```

指定執行或不執行測試案例及群組

- **fdescribe()**：所有測試中僅執行這個測試群組
 - 這裡的 **f** 代表著 **focus** (專注) 的意思！
 - 整份測試計畫中有使用 **fdescribe()** 時，只有 **fdescribe()** 內的測試案例會被執行，任何其他 **describe()** 群組內的測試案例不會被執行。
 - **fdescribe()** 允許有兩個以上。
- **xdescribe()**：所有測試中不執行這個測試群組
 - 這裡的 **x** 代表著 **exclude** (排除) 的意思！
 - 暫時停止特定測試群組執行
 - **xdescribe()** 允許有兩個以上。
- **fit()**：在特定測試群組中僅執行這個測試案例
- **xit()**：在特定測試群組中不執行這個測試案例

認識 Matchers API

- 所謂 Matchers 的用途
 - 撰寫測試必須經常 **斷言** (Assert) 執行結果是否符合預期
 - Matchers 用來匹配「實際結果」與「預期結果」之用
 - 常見的語句：I expect YOU **to be** SOMETHING.

`expect(actual).toBe(expected);`


真實的你 Matcher 可用的 API 父母期待的你

- 執行 `expect(actual)` 會得到一個 `Matchers<T>` 物件
- 所有 Matchers 物件提供的斷言方法如下：
 - <https://jasmine.github.io/api/edge/matchers.html>
- 若要自訂 Matchers 斷言方法，可以參考[這篇文章](#)。

Matchers 常用的斷言方法 (1)

- `expect(actual).toBe(realThing)`
- `expect(actual).not.toBe(true)`
- `expect(actual).toBeDefined()`
- `expect(actual).toBeFalsy()`
- `expect(actual).toBeTruthy()`
- `expect(actual).toBeNull()`
- `expect(actual).toBeUndefined()`
- `expect(array).toContain(element)`
- `expect(string).toContain(substring)`
- `expect(string).toMatch(/string$/)`
- `expect(object).toEqual({"foo": ['bar', 'baz']})`

Matchers 常用的斷言方法 (2)

- `expect(number).toBeNaN()`
- `expect(number).toBeCloseTo(42.12345, 3)` [[原始碼](#)]
 - 取小數點三位 (0.001) 的一半為最大可容許誤差！
 - `Math.round(兩數差 * (10**(3+1))) / (10**(3+1)) <= (10**-3)/2`
- `expect(number).toBeGreaterThan(3)`
- `expect(number).toBeGreaterThanOrEqual(25)`
- `expect(number).toBeLessThan(0)`
- `expect(number).toBeLessThanOrEqual(123)`
- `expect(number).toBeNegativeInfinity()`
- `expect(number).toBePositiveInfinity()`
- `expect().nothing();`

外掛其他 Matchers 套件

- karma-jasmine-matchers 擴充許多語意 Matchers
 - <https://github.com/JamieMason/karma-jasmine-matchers>
- 擴充 Matchers 部分範例

```
expect(array).toBeArray();  
expect(array).toBeArrayOfBooleans();  
expect(array).toBeArrayOfNumbers();  
expect(array).toBeArrayOfObjects();  
expect(array).toBeArrayOfSize(number);
```

實戰演練：使用 Jasmine 撰寫單元測試

- 服務元件：`"jasmine-intro.service.ts"`
- 單元測試：`"jasmine-intro.service.spec.ts"`
- 練習目標
 - 檢視 **JasmineIntroService** 服務元件的兩個 Methods
 - 請在單元測試的 `.spec.ts` 檔案中**新增**兩個測試案例
- 執行測試 (預設會進入監視模式)
 - `npm run test`
 - `Ctrl+R T` (VSCode keyboard shortcuts)

Protractor Quick Started


Protractor 快速上手




Protractor 環境要求與安裝

- 環境要求
 - [Node.js](#)
 - [Java Runtime \(JRE\)](#)
 - 執行 [Selenium Server](#) 的必要條件 (為了跑 IE 自動化測試)
- Protractor 套件內容
 - [Protractor API \(Library\)](#)
 - Protractor command line tools (**protractor --help**)
 - [Webdriver-manager command line tools](#)
 - [Selenium Server Jar](#)
 - [Web Driver](#)

Protractor 運作機制



認識 Protractor 檔案結構



package.json

- npm 用於管理 protractor 與其相依套件

```
{  
  "name": "protractor-tests",  
  "scripts": {  
    "e2e": "protractor"  
  },  
  "devDependencies": {  
    "@types/jasmine": "^2.53.43",  
    "@types/jasminewd2": "^2.0.1",  
    "@types/selenium-webdriver": "^3.0.0",  
    "typescript": "^2.2.1",  
    "protractor": "^5.1.1",  
    "ts-node": "^2.1.0"  
  }  
}
```

執行 Protractor 測試的指令

e2e/tsconfig.e2e.json

```
{  
  "extends": "../tsconfig.json",  
  "compilerOptions": {  
    "outDir": "../out-tsc/app",  
    "module": "commonjs",  
    "target": "es5",  
    "types": [  
      "jasmine",  
      "jasminewd2",  
      "node"  
    ]  
  }  
}
```

e2e/src/app.e2e-spec.ts

- 你撰寫的測試腳本

```
import { browser } from 'protractor';

describe('your first protractor test', () => {

  it('should load a page and verify the url', () => {

    browser.get('/');

    expect(browser.getCurrentUrl()).toEqual(browser.baseUrl);

  });

});
```

protractor.conf.js (主要 protractor 設定檔)

```
exports.config = {  
  capabilities: {  
    browserName: 'chrome',  
  },  
  directConnect: true,  
  baseUrl: 'http://localhost:4200/',  
  framework: 'jasmine',  
  specs: [  
    './e2e/first-test.e2e-spec.ts'  
  ],  
  onPrepare: () => { ... }  
}
```

要執行的瀏覽器

設定直接控制瀏覽器

要執行的測試檔案

執行測試前的準備工作

執行 Protractor 的方法

- 透過全域 npm 套件執行
 - `protractor e2e/protractor.conf.js`
- 透過本地 npm 套件執行
 - `npx protractor e2e/protractor.conf.js`
 - `npm run protractor e2e/protractor.conf.js`
- 透過 Angular CLI 執行
 - `ng e2e` (預設會啟動開發伺服器)
 - `ng e2e --dev-server-target=` (預設不啟動開發伺服器)

範例專案的 package.json 說明

```
"scripts": {
```

```
  "protractor": "protractor",
```

下載 Chrome, Firefox
WebDriver 到本地路徑

```
  "postinstall": "webdriver-manager update",
```

下載 IE WebDriver 到本地路徑

```
  "wdmupdateie": "webdriver-manager update --ie",
```

執行 Selenium Server

```
  "wdmstart": "webdriver-manager start",
```

等同執行 `protractor e2e/protractor.conf.js`

```
  "e2e": "ng e2e --dev-server-target= --webdriver-update=false",
```

```
  "e2e-golden": "ng e2e --dev-server-target= --webdriver-  
update=false --protractor-config=e2e/protractor-goldens.conf.js"
```

```
}
```

等同執行 `protractor e2e/protractor-goldens.conf.js`

寫測試之前要先懂的事

- 操控瀏覽器的物件 [browser](#)
 - 開啟網址
 - 取得網址
- 操控 DOM 的物件 [element](#)
 - 執行元件的互動
 - 輸入文字
 - 點擊事件
- 定位 DOM 的位置 [locator](#)
 - 提供各種 API 定位 DOM 物件
 - `by.id`, `by.className` 等等...

常用 Protractor APIs

| 執行動作 | APIs |
|-----------|--|
| 開啟網址 | <code>browser.get('/user/login')</code> |
| 取得網址 | <code>browser.getCurrentUrl()</code> |
| 取得基底網址 | <code>browser.baseUrl</code> |
| 取得 DOM 物件 | <code>element(by.id('name'))</code> <code>element(by.css('.email'))</code> <code>element(by.className('table'))</code> <code>element(by.name('name'))</code> <code>element(by.buttonText('儲存'))</code> |
| 操作 DOM 物件 | <code>element(locator).click()</code> <code>element(locator).sendKeys('abc')</code> <code>element(locator).sendKeys(Key.ENTER)</code> |

第一個 E2E 測試

- 測試案例 (login.e2e-spec.ts)
 1. 進入登入頁面
 2. 輸入帳號密碼
 3. 驗證登入成功後的網址是否正確



登入

使用者名稱:

密碼:

登入 取消

```
import { browser, by, element } from 'protractor';

describe('the user try to login', () => {
  it('should login to event page', () => {
    browser.get('/user/login');
    element(by.id('userName')).sendKeys('John');
    element(by.id('password')).sendKeys('123456');
    element(by.buttonText('Login')).click();
    expect(browser.getCurrentUrl()).toContain('events');
  });
});
```

實戰演練：完成登入功能的 E2E 測試

- <http://localhost:4200/user/login>
- 主要程式：**login.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 輸入帳號 **John** 與密碼 **123456**
 - 按下「登入」按鈕執行登入 (登入成功)
 - 檢查瀏覽器網址是否進入 **/events** 頁面
- 練習目標
 - 練習開發基本 E2E 測試情境

認識 Control Flow 運作機制 (即將棄用)


- WebDriverJS API (Protractor) 完全是**非同步**的，所有函式的回傳值都是 Promise 物件。
- WebDriverJS 維護一份 Pending Promise 佇列 (Queue)，**確保所有要執行的命令都能依序執行**，這樣的機制稱為 **Control Flow** 機制。
- 優點：簡化程式撰寫，不用撰寫 Promise API
- 缺點：偵錯不易，因為 Promise 物件結構複雜！

講解 Control Flow 運作機制

```
import { browser, by, element } from 'protractor';

describe('the user try to login', () => {
  it('should login to event page', () => {
    browser.get('/');
    element(by.id('userName')).sendKeys('John');
    element(by.id('password')).sendKeys('123456');
    element(by.buttonText('Login')).click();
    expect(browser.getCurrentUrl()).toContain('events');
  });
});
```

Control Flow 確保程式按照順序執行！



關於 Control Flow 的缺點

- 偵錯是一件麻煩的事情，無法輕易取得想得到的內容

```
it('should login to event page', () => {  
  browser.get('/');  
  element(by.id('userName')).sendKeys('John');  
  element(by.id('password')).sendKeys('123456');  
  element(by.buttonText('Login')).click();  
  const url = browser.getCurrentUrl();  
  console.log('-----Print-----');  
  console.log(url);  
  expect(url).toContain('events');  
});  
  
it('should login to event page', () => {  
  page.navigateTo();
```

```
DevTools listening on ws://127.0.0.1:27705/d  
Disabling the WebDriver promise manager. Thi  
PROMISE_MANAGER=false in your Protractor con  
Jasmine started  
(node:14156) [DEP0022] DeprecationWarning: o  
-----Print-----  
ManagedPromise {  
  flow_:  
    ControlFlow {  
      propagateUnhandledRejections_: true,  
      activeQueue_:  
        TaskQueue {  
          name_: 'TaskQueue::114',  
          flow_: [Circular],  
          tasks_: [Array],  
          interrupts_: null,  
          pending_: null,  
          ...
```

- Protractor/Selenium 未來將不支援 Control Flow
 - [Deprecate and remove the WebDriverJS promise manager](#)

停用 Control Flow 的方法 (必須設定)

- 請到 [protractor.conf.js](#) 加入以下設定

```
exports.config = {  
  specs: [  
    './src/**/*.e2e-spec.ts'  
  ],  
  SELENIUM_PROMISE_MANAGER: false,  
  capabilities: {  
    browserName: 'chrome',  
  },  
};
```

停用 Control Flow 的設定調整

- 請到 [protractor.conf.js](#) 加入 **async** 關鍵字

```
async onPrepare() {  
  require('ts-node').register({  
    project: require('path').join(  
      __dirname, './tsconfig.e2e.json')  
    });  
  jasmine.getEnv().addReporter(new SpecReporter({  
    spec: {  
      displayStacktrace: true  
    })  
  }));  
}
```


Node.js 7.6.0+ 完整支援 async/await

- 使用 async/await 改寫測試

```
import { browser, by, element } from 'protractor';

describe('the user try to login', () => {
  it('should login to event page', async () => {
    await browser.get('/');
    await element(by.id('userName')).sendKeys('John');
    await element(by.id('password')).sendKeys('123456');
    await element(by.buttonText('Login')).click();
    const url = await browser.getCurrentUrl();
    expect(url).toContain('events');
  });
});
```

使用 async/await 偵錯更容易

- 直接取得回傳值

```
it('should login to event page', async () => {  
  await browser.get('/');  
  await element(by.id('userName')).sendKeys('John');  
  await element(by.id('password')).sendKeys('123456');  
  await element(by.buttonText('Login')).click();  
  const url = await browser.getCurrentUrl();  
  console.log('-----Print-----');  
  console.log(url);  
  expect(url).toContain('events');  
});
```

```
D:\Solutions\Laboratory\Protract  
[22:00:20] I/launcher - Running  
[22:00:20] I/direct - Using Chrome  
DevTools listening on ws://127.0.0.1:9222/  
Disabling the WebDriver promise  
IUM_PROMISE_MANAGER=false in you  
Jasmine started  
(node:8924) [DEP0022] Deprecati  
-----Print-----  
http://localhost:4200/events  
  
the user try to login  
✓ should login to event page
```

- 透過 async/await 才能使用 [chrome inspector](#) 偵錯

快速取得 CSS Selector 方法

- 安裝 Chrome Extension
 - [Copy Css Selector](#)
 - 右鍵點選任意元素 → 點擊 Copy CSS Selector 複製
 - [WebDriver Scripting Assistant](#)
 - 右鍵點選任意元素 → 點擊 Pick CSS Selector 複製
- 透過 F12 開發者工具
 - Elements → 滑鼠右鍵 → Copy → Copy selector

實戰演練：完成登入功能的 E2E 測試

- <http://localhost:4200/user/login>
- 主要程式：**login.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 輸入帳號 **John** 與密碼 **123456**
 - 按下「登入」按鈕執行登入 (登入成功)
 - 檢查瀏覽器網址是否進入 **/events** 頁面
- 練習目標
 - 停用 Control Flow 機制
 - 使用 async/await 撰寫 E2E 測試

實戰演練：登入失敗的 E2E 測試

- <http://localhost:4200/user/login>
- 主要程式：**login.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 輸入帳號 **John** 與密碼 **abc**
 - 按下「登入」按鈕執行登入 (登入失敗)
 - 檢查是否出現「**錯誤的帳號密碼**」訊息
- 練習目標
 - 使用 `async/await` 撰寫 E2E 測試
 - 定位 DOM 物件練習
 - 可使用 Visual Studio Code 進行偵錯 ([第 124 頁](#))

Angular and Protractor integration: NgZone


Angular 與 Protractor 整合細節



原生 WebDriver API 等待頁面的機制 (1)

- 非 SPA 網頁每一次換頁 (送出表單) 都會重新渲染網頁，Protractor 底層的 WebDriver API 會等待 document 的 readyState 狀態變成 complete 時，才會繼續執行下一步！

document.readyState 總共有三種狀態



- 官方文件
 - [void get\(\)](#)
 - [void submit\(\)](#)

原生 WebDriver API 等待頁面的機制 (2)

- 以 Google 搜尋頁面為例 (非 SPA 網頁)



- 範例程式碼

```
it('should do search on google', async () => {  
  await browser.driver.get('https://www.google.com.tw/');  
  // 等待 document.readyState == 'complete'  
  const q = browser.driver.findElement(by.name('q'));  
  await q.sendKeys('protractor');  
  await q.sendKeys(Key.ENTER);  
  // 等待 document.readyState == 'complete'  
  const link = browser.driver.findElement(by.partialLinkText(  
    'end-to-end testing'));  
  await link.click();  
});
```


Angular 網站使用原生 WebDriver API 的問題

- SPA 網站在 "換頁" 的時候 `document.readyState` 並不會發生改變 (因為並沒有真的換頁)
 - 當 SPA 網站載入完畢後，因為在導覽不同頁面時並沒有真正換頁，因此 `document.readyState` 永遠是 `complete` 狀態！
 - 特定網頁在送出表單資料時，大多透過 `XMLHttpRequest` 非同步方法更新部分 DOM 物件，過程中 `document.readyState` 也永遠是 `complete` 狀態！
- 所以原生 WebDriver API 並不會等待網頁更新完畢，就立即執行下一步驟！

簡介 Angular 的 [NgZone](#) 物件

- 主要用途
 - 管理非同步事件的執行與錯誤追蹤
 - 可以精確掌握非同步事件的運作時機
 - 應用程式生命週期中所有非同步事件都由 [NgZone](#) 管理
- 常見的非同步 API
 - setTimeout
 - setInterval
 - XMLHttpRequest
 - 所有 DOM 事件 (click, change, keyup, ...)

Protractor API 背後的運作機制

```
element(by.buttonText('Login')).click();
```

1. 檢查 Angular NgZone 是否處於穩定狀態

如果 NgZone 一直處於不穩定狀態，Protractor 就會一直等待網頁進入穩定狀態，直到 Timeout 錯誤發生！

2. 透過 ElementFinder 尋找 DOM 物件
3. 檢查 Angular NgZone 是否處於穩定狀態
4. 對選中的 DOM 執行 click() 動作

原理說明：

<https://www.protractortest.org/#/infrastructure>

實戰演練：體驗卡關的感覺

- <http://localhost:4200/labs/questionnaire>
- 主要程式：
 - `questionnaire.e2e-spec.ts`
 - `questionnaire.component.ts`
- 測試案例
 - 輸入姓名 **John** 與 最喜歡的語言 **C#**
 - 按下「送出」按鈕
 - 驗證是否「送出成功」
- 練習目標
 - 感受 Protractor 為何會因為特定程式碼而導致無限等待

正確使用連續的非同步事件

```
export class AppComponent implements OnInit {  
  constructor(private zone: NgZone) { }  
  
  ngOnInit() {  
    this.zone.runOutsideAngular(() => { 有時候需要檢測的非同步的事件  
      setInterval(() => {                不需要用E2E測試  
                                           可以用UNIT TEST測就好  
  
        // 執行 Protractor 不需要檢測的程式碼  
      }, 1000);  
    });  
  }  
}
```

認識 NgZone 基本用法

- 跳脫 NgZone 變更偵測

- runOutsideAngular()

```
this.zone.runOutsideAngular(() => {  
    // 這裡的程式碼不會參與 NgZone 變更偵測  
});
```

- 返回 NgZone 變更偵測

- run()

```
this.zone.run(() => {  
    // 將跳脫原本 NgZone 偵測範圍的程式碼通知 NgZone 有變更發生  
});
```

實戰演練：使用 NgZone 避開地雷

- <http://localhost:4200/labs/questionnaire>
- 主要程式：
 - `questionnaire.e2e-spec.ts`
 - `questionnaire.component.ts`
- 測試案例
 - 輸入姓名 **John** 與 最喜歡的語言 **C#**
 - 按下「送出」按鈕
 - 驗證是否「送出成功」
- 練習目標
 - 練習使用 NgZone 避免不容易測試的情境

ElementFinder & Locator

認識 ElementFinder 與 Locator



認識 ElementFinder 與 WebElement


- WebElement
 - 來自 selenium-webdriver 套件中的類別
 - 主要用來控制瀏覽器中如何操作 DOM 物件
- ElementFinder
 - 來自 protractor 套件中的類別
 - 主要繼承自 WebElement 類別，並提供額外的功能
 - 例如 element(locator).isPresent() 就只有 ElementFinder 才有
 - 宣告的時候並不會立刻呼叫 WebElement 的 API，而是在有 DOM 操作行為的時候才會執行程式
 - `element(locator).sendKeys()`
 - `element(locator).click()`

三種尋找 DOM 物件的方式 (1)

- `element()` 或 `browser.element()`
 - 回傳型別 `ElementFinder` (繼承自 `WebElement`)

`const elem = element(by.id('btn'));` ← 此時還不會執行任何動作


`await elem.click();` ← 開始執行動作



三種尋找 DOM 物件的方式 (2)


- `browser.findElement()`
 - 回傳型別 [WebElement](#)

此步驟會直接搜尋 DOM



三種尋找 DOM 物件的方式 (3)

- `browser.driver.findElement()`
 - 回傳型別 [WebElement](#)
 - 直接透過 WebDriver 底層 API 進行尋找 DOM 物件
 - 這種方法適用於**非 Angular 頁面**



認識 ElementFinder 常用 API (1)

| ElementFinder | 使用方法 |
|-----------------|--|
| <u>sendKeys</u> | <pre>await element(by.id('name')).sendKeys('abc'); expect(await element(by.id('name')).getAttribute('value')).toBe('abc');</pre> |
| <u>clear</u> | <pre>const name = element(by.id('name')); await name.sendKeys('abc'); await name.clear(); expect(await name.getAttribute('value')).toBe('');</pre> |
| <u>click</u> | <pre>await element(by.id('btn')).click();</pre> |
| <u>getText</u> | <pre><table> <tr><td>Hello</td></tr> </table> expect(await element(by.tagName('table')).getText()) .toBe('Hello');</pre> |

認識 ElementFinder 常用 API (2)

| ElementFinder | 使用方法 |
|---------------------|--|
| <u>getTagName</u> | <pre>let body = element(by.tagName('body')); expect(await body.getTagName()).toBe('body');</pre> |
| <u>getCssValue</u> | <pre>let toolbar = element(by.tagName('mat-toolbar')); expect(await toolbar.getCssValue('background-color')). toBe('rgba(33, 150, 243, 1)');</pre> |
| <u>getAttribute</u> | <pre>let email = element(by.id('email')); await email.sendKeys('abc'); expect(await email.getAttribute('value')).toBe('abc');</pre> |

認識 ElementFinder 常用 API (3)

| ElementFinder | 使用方法 |
|-------------------------|--|
| <u>isPresent</u> | <pre>await element(by.css('#def')).isPresent();</pre> <p>※ 檢查是否有找到 DOM 物件 (回傳 bool 型別)</p> |
| <u>isElementPresent</u> | <pre>// 這兩段是一樣的事情 await element(by.css('#abc')).element(by.css('#def')).isPresent(); await element(by.css('#abc')).isElementPresent (by.css('#def'));</pre> |
| <u>isDisplayed</u> | <pre><div id="foo" style="visibility:hidden"> // 判斷 DOM 是否顯示在網頁上 var foo = element(by.id('foo')); expect(await foo.isDisplayed()).toBe(false);</pre> |

認識 ElementArrayFinder 類別

- 取得所有定位到的 DOM 物件
 - `element.all(locator)`
 - `$$('.xx')`
 - 可用 `get(index)` 取得指定元件

```
<ul>
  <li>abc</li>
  <li>123</li>
  <li>xyz</li>
</ul>
```

範例

```
let secondli = element.all(by.tagName('li')).get(1);

expect(secondli.getText()).toBe('123');
```


常用 Locator (用於定位 DOM 物件)

| Locator | 使用方法 |
|---|--|
| <u>by.css</u> | <pre><input class="contact-email" type="email"> let e = element(by.css('input[type=email]'));</pre> |
| <u>by.id</u> | <pre><input id="contact-email" type="email"> let email = element(by.id('contact-email'));</pre> |
| <u>by.buttonText</u> <u>by.partialButtonText</u> | <pre><button>Submit</button> let f = element(by.buttonText('Submit')); let p = element(by.partialButtonText('Sub'));</pre> |
| <u>by.cssContainingText</u> | <pre> <li class="pet">Dog <li class="pet">Cat let dog = element(by.cssContainingText('.pet', 'Dog'));</pre> |

常用 Locator (用於定位 DOM 物件)

| Locator | 使用方法 |
|---|---|
| <u>by.linkText</u> <u>by.partialLinkText</u> | <pre>Add contact let f = element(by.linkText('Add contact')); let p = element(by.partialLinkText('contact'));</pre> |
| <u>by.tagName</u> | <pre><app-contact-detail>...</app-contact-detail> let tag = element(by.tagName('app-contact- detail'));</pre> |
| <u>by.name</u> | <pre><input name="contact-email" type="email"> let e = element(by.name('contact-email '));</pre> |

其他 Locator

| Locator | 使用方法 |
|---|--|
| by.xpath 不建議使用 | <pre><a>Foobar let xpath = element(by.xpath('//ul/li/a'));</pre> |
| by.model 只會在 AngularJS 1.x 使用 | <pre> let binding = element(by.binding('contact.name'));</pre> |
| by.binding 只會在 AngularJS 1.x 使用 | <pre><input ng-model="contact.name"> let model = element(by.model('contact.name'));</pre> |
| by.repeater 只會在 AngularJS 1.x 使用 | <pre><div ng-repeat="cat in pets"> {{cat.name}} {{cat.age}} </div> var secondCat = element(by.repeater('cat in pets').row(1));</pre> |

實戰演練：練習複雜 DOM 定位運用

- <http://localhost:4200/events>
- 主要程式：**search-event.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 於搜尋文字方塊輸入 **Angular** 並點擊**搜尋**
 - 驗證畫面上是否出現搜尋結果
 - 驗證畫面上是否出現 3 個搜尋結果
 - 點擊 **Angular 實戰開發** 並進入下一頁
 - 驗證活動標題是否為「**ANGULAR 7 開發實戰：新手入門篇**」
- 練習目標
 - 熟悉 Locator 的應用
 - 練習使用 [ElementArrayFinder](#) 搜尋物件

Forms

常見的表單 E2E 測試



送出表單

- 直接透過**按鈕文字**搜尋 DOM 物件

```
<button type="submit">儲存</button>  
  
const btn = element(by.buttonText('儲存'));
```

- 常見互動方式
 - `await btn.click()`

文字輸入框

- 常見定位方式

```
<input name='presenter' id="presenter" type="text"/>
```

```
const p = element(by.name('presenter'));
```

```
const p = element(by.id('presenter'));
```

```
const p = $('input[name=presenter]');
```

- 常見互動方式

- `await p.sendKeys('John')`

- 驗證方式

- `expect(await p.getAttribute('value')).toBe('John')`

下拉式選單

- 點擊到下拉式選單的選項

```
<select name="mylist">  
  <option value="1">選項 A</option>  
  <option value="2">選項 B</option>  
</select>
```

```
const mylist = element(by.name('mylist'));
```

```
// 方法一：用 Index 選擇
```

```
await mylist.all(by.tagName('option')).get(0).click();
```

```
// 方法二：用選項文字選擇
```

```
await mylist.element(by.cssContainingText('option', '選項 A'))  
.click();
```

- 驗證方式

- expect(await mylist.getAttribute('value')).toBe('2');

核取方塊 (Checkbox)

- 常見選擇方式

```
<input name='level' type="checkbox" value='初級' />
<input name='level' type="checkbox" value='中級' />

const chk =
  element(by.css(`input[type=checkbox][name=level][value=初級]`));
const chk2 =
  element(by.css(`input[type=checkbox][name=level][value=中級]`));
```

- 互動方式

- `await chk.click();`

- 驗證是否勾選

- `expect(await chk.getAttribute('checked')).toBeTruthy();`

單選按鈕 (Radio Button)

- 常見選擇方式

```
<input name="gender" type="radio" value="男生"/>
<input name="gender" type="radio" value="女生"/>

const male =
  element(by.css(`input[type=radio][name=gender][value=男生]`));
const female =
  element(by.css(`input[type=radio][name=gender][value=女生]`));
```

- 互動方式

- `await female.click();`

- 驗證是否選擇

```
expect(await female.getAttribute('checked')).toBeTruthy();
```

檔案上傳

- 檔案上傳需用**絕對路徑**
 - 使用 [path](#) 套件將路徑轉成絕對路徑
 - `npm install path --save-dev`
- 互動方式
 - 使用**相對路徑**選擇檔案並透過 **path** 轉成**絕對路徑**
 - 設定要上傳的檔案到 input

```
<input name="imageFile" type="file" />

const imgPath = path.resolve('./e2e/src/assets/Angular.png');
await element(by.name('imageFile')).sendKeys(imgPath);
```

- 驗證方式

```
expect(await imageFile.getAttribute('value')).toBeTruthy();
```

多重檔案上傳

- 檔案上傳需用絕對路徑

```
<input name="imageFile" type="file" multiple />

let files = [];
files.push('./e2e/src/assets/Angular1.png');
files.push('./e2e/src/assets/Angular2.png');
files.push('./e2e/src/assets/Angular3.png');

const imgPath = files.map(x => path.resolve(x)).join('\n');

await element(by.name('imageFile')).sendKeys(imgPath);
```

- 驗證方式

```
expect(await imageFile.getAttribute('value')).toBeTruthy();
```

實戰演練：練習表單操作

- <http://localhost:4200/events/new>
- 主要程式：**create-event.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 輸入活動名稱 **Protractor 實戰**
 - 使用 **Datepicker** 選擇活動日期 **2019/3/16**
 - 請勿使用 `sendKeys` 測試
 - **進階練習**：請嘗試設定 **1997/12/31** 這個日期！
 - 輸入活動時間 **早上**；輸入活動票價 **500**
 - 輸入活動地址 **中正路100號**；城市 **台北市**；國家 **台灣**
 - 輸入活動網址 **http://example.com**
 - 上傳活動圖片 **e2e\src\assets\Protractor.png**
 - 點擊**儲存**按鈕，驗證活動列表顯示 **Protractor 實戰** 活動

實戰演練：練習表單操作

- <http://localhost:4200/events/1>
- 主要程式：**create-session.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 點擊 **建立議程**
 - 輸入議程名稱 **Protractor 表單練習**
 - 輸入主講人 **John**
 - 選擇演講時間 **一小時**
 - 選擇場次 **上午場**；選擇適合程度 **初級、中級**
 - 輸入演講內容 **自動化 Protractor 表單**
 - 點擊**儲存**按鈕，驗證議程列表顯示 **Protractor 表單練習**

ExpectedConditions

等待預期條件的設計方式



認識 ExpectedConditions 類別

- 讓瀏覽器等待特定預期條件成立才會繼續執行測試

```
import { browser, ExpectedConditions as EC } from 'protractor';  
await browser.wait(EC.alertIsPresent(), 5000);
```

- 適用情境
 - 非 Angular 應用程式
 - 等待使用者輸入 (例如輸入 CAPTCHA 要求的圖片文字)
 - 等待不在 NgZone 監視範圍內觸發的 DOM 事件
 - 等待 **alert()** 出現彈跳視窗出現

browser.wait 用法

- 需搭配 [browser.wait\(arg1, arg2, arg3\)](#) 使用

| 參數 | 說明 |
|------|--|
| arg1 | 等待 ExpectedConditions 條件 |
| arg2 | 等待逾時時間，預設 <u>defaultTimeoutInterval</u> 毫秒 |
| arg3 | 逾時的錯誤訊息 |

單一條件與多重組合條件

- 單一等待條件

```
await browser.wait(EC.urlContains('foo'), 5000);
```

- 結合多個等待條件
 - [EC.or](#), [EC.and](#), [EC.not](#)

```
const titleContainsFoo = EC.titleContains('Foo');  
const titleIsNotFooBar = EC.not(EC.titleIs('FooBar')); // 反向條件  
await browser.wait(EC.and(titleContainsFoo, titleIsNotFooBar), 5000);
```

ExpectedCondition APIs

| ExpectedCondition | 說明 |
|---|---|
| <u>alertIsPresent</u> | 判斷是否出現 alert 視窗 <code>await browser.wait(EC.alertIsPresent(), 5000);</code> |
| <u>elementToBeClickable</u> | 元素是否 visible 和 enabled <code>await browser.wait(EC.elementToBeClickable(\$('#abc')), 5000);</code> |
| <u>textToBePresentInElement</u> | 元素內容包含指定文字 <code>await browser.wait(EC.textToBePresentInElement(\$('#abc'), 'foo'), 5000);</code> |

ExpectedCondition APIs

| ExpectedCondition | 說明 |
|--|--|
| <u>textToBePresentInElementValue</u> | 頁面元素 (輸入欄位) 的 value 等於指定文字 (比對的字串必須完全相同) <pre>await browser.wait(EC.textToBePresentInElementValue(\$('#myInput'), 'foo'), 5000);</pre> |
| <u>titleContains</u> | document.title 包含指定文字 (部分比對) <pre>await browser.wait(EC.titleContains('foo'), 5000);</pre> |
| <u>titleIs</u> | document.title 完全等於指定文字 <pre>await browser.wait(EC.titleIs('foo'), 5000);</pre> |

ExpectedCondition APIs

| ExpectedCondition | 說明 |
|------------------------------------|--|
| <u>urlContains</u> | 網址包含指定字串 <code>await browser.wait(EC.urlContains('foo'), 5000);</code> |
| <u>urlIs</u> | 比對完整網址 <code>await browser.wait(EC.urlIs('http://foo'), 5000);</code> |
| <u>presenceOf</u> | 頁面中可以找到 DOM 物件 (此 DOM 物件無論是否顯示在畫面都算成立) <code>await browser.wait(EC.presenceOf(\$('#abc')), 5000);</code> |
| <u>stalenessOf</u> | 頁面中已經找不到 DOM 物件，與 <code>presenceOf</code> 為相反邏輯。 <code>await browser.wait(EC.stalenessOf(\$('#abc')), 5000);</code> |

ExpectedCondition APIs

| ExpectedCondition | 說明 |
|--|--|
| <u>visibilityOf</u> | <p>元件有顯示在頁面上 visible，且寬高大於 0</p> <pre>browser.wait(EC.visibilityOf(\$('#abc')), 5000);</pre> |
| <u>invisibilityOf</u> | <p>其邏輯與 visibilityOf 相反 (判斷元素不可見)</p> <pre>browser.wait(EC.invisibilityOf(\$('#abc')), 5000);</pre> |
| <u>elementToBeSelected</u> | <p>預期 select、checkbox、radio button 被選擇</p> <pre>browser.wait(EC.elementToBeSelected(\$('#chk')), 5000);</pre> <pre>browser.wait(EC.elementToBeSelected(element(by.name('duration')).element(by.cssContainingText('option', '半小時'))))</pre> |

實戰演練：練習 ExpectedCondition

- <https://angular.io/>
- 主要程式：**angulario_search.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 搜尋條件輸入 **ngzone**
 - 等待搜尋畫面
 - 點擊 **NgZone** 連結
 - 檢查頁面標題出現 **NgZone** 字樣
- 練習目標
 - 學習使用 ExpectedCondition

Advanced Browser Control

進階瀏覽器控制



browser 常用 APIs

| APIs | 說明 |
|--|--|
| <u>waitForAngularEnabled</u> | 設定關閉/啟用是否自動等待 NgZone 穩定 <code>await browser.waitForAngularEnabled(false)</code> |
| <u>waitForAngular</u> | 執行等待 NgZone 穩定 <code>await browser.waitForAngular();</code> |
| <u>get</u> | 開啟指定網址的網頁 <code>await browser.get('/user/login')</code> <code>expect(await browser.getCurrentUrl()).toBe('http://localhost:4200/user/login');</code> |
| <u>getCurrentUrl</u> | 取得現在的網址 <code>const url = await browser.getCurrentUrl()</code> |

browser 常用 APIs

| APIs | 說明 |
|--------------------------------------|---|
| <u>executeScript</u> | 注入任意 JavaScript 執行 <code>await browser.executeScript('window.scrollTo(0, 200);');</code> |
| <u>sleep</u> | 暫停測試執行，用於人工觀察自動化測試的畫面 <code>await browser.sleep(10000);</code> |
| <u>getPageSource</u> | 取得頁面當下的 HTML 原始碼（網頁渲染過後的內容） <code>const pageSource = await browser.getPageSource(); expect(pageSource).toContain('送出成功');</code> |
| <u>getTitle</u> | 取得 document.title <code>await browser.getTitle();</code> |

browser 常用 APIs

| APIs | 說明 |
|---|--|
| <u>takeScreenshot</u> | 頁面呈現的截圖，回傳 base-64 encoded PNG <code>await browser.takeScreenshot();</code> |
| <u>switchTo</u> | 視窗之間的切換 <code>await browser.switchTo().alert()</code> <code>await browser.switchTo().window(windowhandle)</code> |
| <code>manage().window().maximize()</code> | 視窗最大化 <code>await browser.manage().window().maximize();</code> |
| <code>manage().window().setSize();</code> | 設定視窗大小 <code>await browser.manage().window().setSize(1240, 736);</code> |

browser 常用 APIs

| APIs | 說明 |
|---|---|
| <u>browser.manage().timeouts().implicitlyWait()</u> | <p>Protractor 預設 <code>findElement</code> 時，如果找不到該 DOM 物件會立即拋出找不到 DOM 物件的例外。</p> <p>設定隱含等待可以等待 DOM 物件超過秒數後才會拋出找不到 DOM 物件的例外。</p> <pre>// onPrepare await browser.manage().timeouts().implicitlyWait(5000); // spec await element(by.className('well')).click();</pre> <p>適用於非 <i>Angular</i> 網站。</p> |

自訂 Promise 達成等待條件

| APIs | 說明 |
|-------------|---|
| <u>wait</u> | <p>等待某個條件成立，才往下執行</p> <pre>await browser.wait(waitForSomething, 10000, '等待某條件成立'); function waitForSomething() { return new Promise((resolve, reject) => { const interval = setInterval(() => { if(CONDITION){ clearInterval(interval); resolve('條件成立'); } }, 500); }); }</pre> |

- 應用範例
 - 等待人工輸入特定欄位並符合自訂條件才繼續

關於 `waitForAngular` 的使用情境

1. 使用 `browser.getCurrentUrl()` 之前

- 如需驗證網址是否如預期時，他會先等待 Angular 穩定後才會開始擷取目前的 Url

2. 使用 `browser.takeScreenshot()` 之前

- 當你需要等 Angular 進入穩定狀態才會開始畫面截圖

認識 browser.switchTo() 使用情境

- 切換至 window 彈出視窗
 - window.alert()
 - window.confirm()
 - window.prompt()
- 切換至其他 window 視窗
 - browser.switchTo().window(windowhandle)
- 切換至特定 frame/iframe 視窗
 - browser.switchTo().frame(number | WebElement)

控制 Window 彈出視窗

- 切換至 window 彈出視窗
 - [browser.switchTo\(\).alert\(\)](#)
- 控制彈出視窗的動作 ([AlertPromise](#))

| 動作 | APIs |
|-------|-------------------------|
| 同意或OK | <code>accept()</code> |
| 取消 | <code>dismiss()</code> |
| 輸入文字 | <code>sendKeys()</code> |
| 取得內容 | <code>getText()</code> |

- 範例程式
 - `await browser.switchTo().alert().accept();`

切換至其他 window 視窗

- 使用 [getAllWindowHandles](#) 取得 windowhandle

```
const handles = await browser.getAllWindowHandles();
```

- 切換至 window 彈出視窗

```
browser.switchTo().window(windowhandle)
```

- 切換到第二個視窗範例程式碼

```
const handles = await browser.getAllWindowHandles();  
await browser.switchTo().window(handles[1]);
```

注入任意 JavaScript 執行

- 使用方式
 - [browser.executeScript\(\)](#)
 - [browser.executeAsyncScript\(\)](#)
- 控制 Scrollbar 範例一 (將畫面捲動至最下方)

```
await browser.executeScript(() => {  
    return window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);  
});
```
- 控制 Scrollbar 範例二 (將畫面捲動至最下方)

```
await browser.executeScript(  
    'window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);');
```
- 實務上不建議使用 (除非真的有必要使用的理由)

實戰演練：練習 window 彈出視窗操作

- <http://localhost:4200/events/new>
- 主要程式：**leave-creating-event.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 點選 **取消** 按鈕
 - 點選 window 彈出視窗 **確定**
 - 驗證導頁到 <http://localhost:4200/events>
- 練習目標
 - window 彈出視窗的操作

實戰演練：練習切換不同 window 操作

- <http://localhost:4200/user/new>
- 主要程式：**new-user.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 輸入使用者名稱 **mike**；輸入密碼 **123**
 - 輸入名字 **bob**；輸入姓氏 **joe**
 - 點選 **會員權益** 會彈出一個全新視窗 (靜態網頁)
 - 將會員權益視窗捲動到最底部，並點選 **同意** 按鈕
 - 返回**新增會員表單**視窗，點選**新增**
 - 驗證網址導向 <http://localhost:4200/events>

實戰演練：browser.wait 進階應用

- <http://localhost:4200/labs/captcha>
- 主要程式：**captcha.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 等待手動輸入**四碼驗證碼**
 - 輸入四碼驗證碼後，測試自動點選 **送出**
 - 驗證畫面上顯示 **驗證碼正確**
- 練習目標
 - 學習自訂等待方法

Screen comparison E2E testing

防止網頁跑版的 E2E 測試



認識 blue-harvest 套件

- 主要用途
 - 提供 E2E 測試過程的畫面截圖比較
 - 提供好用的輔助方法 (Action Helpers)

- 安裝 [blue-harvest](#)

```
npm install blue-harvest --save-dev
```

Golden / Actual / Diff



Golden
(預期的畫面)



Actual
(實際的畫面)



Diff
(比對後的差異)

※ 所謂 Golden 圖片，就是進行 E2E 測試時預期呈現的網頁畫面截圖！

調整 blue-harvest 的執行參數 (1)

- 新增 **e2e/protractor-goldens.conf.js** 設定檔
 - `process.env['UPDATE_GOLDENS'] = "true"`
 - 1 或 true 會更新(建立) Golden 圖
 - 其他設定會比較 Golden 圖

```
let config = require('./protractor.conf.js').config;

// 如果 UPDATE_GOLDENS 為 "1" 或 "true" 則會自動更新 Golden 圖片
process.env['UPDATE_GOLDENS'] = "true";

// 設定只有以下這些 e2e-spec.ts 才會執行畫面截圖比對
config.specs = ['./src/labs/golden.e2e-spec.ts'];

config.directConnect = true;

exports.config = config;
```

調整 blue-harvest 的執行參數 (2)

- 可以透過設定環境變數的方式改變執行參數
 - Windows
 - `set UPDATE_GOLDENS=true`
 - `set UPDATE_GOLDENS=`
 - macOS
 - `export UPDATE_GOLDENS=true`
 - `unset UPDATE_GOLDENS`
- 請將 **SELENIUM_PROMISE_MANAGER** 設為 **false**
 - Windows
 - `set SELENIUM_PROMISE_MANAGER=false`
 - macOS
 - `export SELENIUM_PROMISE_MANAGER=false`

撰寫畫面呈現的 E2E 測試

- 注意事項
 - 確保每次視窗大小一致
 - 圖片儲存資料夾要預先建立好

```
it('should compare pages', async () => {  
  await browser.get('/');  
  await browser.driver.manage().window().setSize(1366, 1024);  
  const golden = 'e2e/goldens/home.png';  
  const diffDir = 'e2e/goldens/'; // 會產生 diff-home.png  
  await browser.waitForAngular(); // 截圖前一定要 wait  
  const actual = await browser.takeScreenshot();  
  const result = await compareScreenshot(actual, golden, diffDir);  
  expect(result).toBeTruthy();  
});
```

執行 Protractor 並載入指定設定檔

- 執行方式 1 - 透過 Angular CLI 的 ng e2e 執行
 - ng e2e `--protractor-config=e2e/protractor-goldens.conf.js`
 - 建議可調整 package.json 的 scripts 區段！
- 執行方式 2 - 透過 npm scripts 執行
 - npm run protractor `-- e2e/protractor-goldens.conf.js`
- 執行方式 3 - 透過 npm 的 [npx](#) 執行 scripts
 - npx protractor `e2e/protractor-goldens.conf.js`
- 執行方式 4 - 透過 protractor 全域工具執行
 - protractor `e2e/protractor-goldens.conf.js`

透過 blue-harvest 截圖的注意事項

- 第一次執行的注意事項
 - 先將 `UPDATE_GOLDENS` 設定為 `true`
 - 首次執行後要將產生的 Golden 圖片加入版控
 - 執行完後請移除 `UPDATE_GOLDENS` 環境變數
- 當畫面異動時的注意事項
 - 必須重新產生 Golden 圖片
 - 將 `UPDATE_GOLDENS` 設定為 `true`
 - 再執行一次 `protractor` 重新產生圖片
 - 將更新的 Golden 圖片加入版控
 - 移除 `UPDATE_GOLDENS` 環境變數

兩種截圖方式比較

```
element(by.tagName('body')).takeScreenshot()
```

```
browser.takeScreenshot()
```



含 Scrollbar

需額外執行 `brower.waitForAngular();`



無 Scrollbar

會自動等 Angular 穩定

動態物件的處理方式

- 遮罩動態物件

```
const e = element(by.id('myImg'));  
await addMask(e, 'gray');
```



比較動態物件範例程式

- 截圖之前要遮罩動態物件
 - [addMask](#) 有提供 xOffset, yOffset 調整遮罩位置

```
it('should compare gif lab page', async () => {  
  await browser.get('/labs/gif');  
  const golden = `e2e/goldens/giflab.png`;   
  const diffDir = 'e2e/goldens/';  
  const gif_img = element(by.id('gif-img'));  
  await addMask(gif_img, 'gray');  
  const actual = await browser.takeScreenshot();  
  const result = await  
    compareScreenshot(actual, golden, diffDir);  
  expect(result).toBeTruthy();  
});
```

遮罩動態物件

實戰演練：練習畫面呈現測試

- <http://localhost:4200/events>
- 主要程式：**golden.e2e-spec.ts**，**protractor-goldens.conf.js**
- 測試案例
 - 先更新 Golden 圖
 - 比較 <http://localhost:4200/events> 頁面圖
 - 打開 **events-list.component.ts**，故意調整版型
 - 再次比較 <http://localhost:4200/events> 頁面圖
- 練習目標
 - 更新 Golden 圖
 - 熟悉畫面呈現測試

實戰演練：練習遮罩動態圖的呈現測試

- <http://localhost:4200/labs/gif>
- 主要程式：**golden-gif.e2e-spec.ts**,
protractor-goldens.conf.js
- 測試案例
 - 遮罩 gif 圖
 - 先更新 Golden 圖
 - 比較 <http://localhost:4200/labs/gif> 頁面圖
- 練習目標
 - 練習遮罩動態畫面


Debugging

偵錯技巧




兩種偵錯模式

- 使用 Chrome Inspector 偵錯



- 使用 VS Code 偵錯



插入中斷點的方式


- 只能使用 async/await
 - protractor.conf.js 加入設定
SELENIUM_PROMISE_MANAGER: false
- 於中斷的地方插入 debugger;

```
it('should type in user information', async () => {  
  await username.sendKeys('mike');  
  debugger;  
  await password.sendKeys('123');  
  expect(await username.getAttribute('value')).toBe('mike');  
  expect(await password.getAttribute('value')).toBe('123');  
});
```

使用 Chrome Inspector 偵錯 - 1

- 執行命令 ([參考資料](#))
 - node --inspect-brk <protractor> <config_file>
- 設定 package.json 範例
 - npm run debuge2e


```
{  
  "version": "0.0.0",  
  "scripts": {  
    "start": "ng serve",  
    "e2e": "ng e2e",  
    "debuge2e": "node --inspect-brk node_modules/protractor  
/bin/protractor e2e/protractor.conf.js"  
  }  
}
```



```
npm  
D:\Solutions\Laboratory\Protractor.lab\protractorLab>npm run debuge2e  
> protractorcourse@0.0.0 debuge2e D:\Solutions\Laboratory\Protractor.lab\protractorLab  
> node --inspect-brk node_modules/protractor/bin/protractor e2e/protractor.conf.js  
  
Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/cf42e289-bfff-4094-a69e-279c528785c8  
For help see https://nodejs.org/en/docs/inspector
```


使用 Chrome Inspector 偵錯 - 2

1. 開啟 Chrome 瀏覽器
2. 輸入網址 **chrome://inspect/#devices**
3. 點選 **inspect** 啟動程式



使用 Chrome Inspector 偵錯 - 3

- 測試網站會開啟，並一開始會停在起始點
一點選 **繼續執行** 或 **F8**，然後才會跑新的瀏覽器視窗起來



- 接著會停在 debugger 的位置




實戰演練：使用 Chrome Inspector 偵錯


- 主要程式：***.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 找一個 ***.e2e-spec.ts**
 - 於測試程式碼加入 **debugger;**
 - 執行 chrome inspector 偵錯
- 練習目標
 - 使用 chrome inspector 偵錯
 - 學時使用 chrome inspector 看變數值

使用 VS Code 偵錯

- 建立 [launch.json](#)



- 選擇 Node.js




使用 VS Code 偵錯

- 複製下方內容到 launch.json

```
{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "type": "node",
      "request": "launch",
      "name": "Debug E2E",
      "program":
        "${workspaceRoot}/node_modules/protractor/bin/protractor",
      "args": ["${workspaceRoot}/e2e/protractor.conf.js"]
    }
  ]
}
```

使用 VS Code 偵錯

- 執行偵錯
- 進入中斷點



實戰演練：使用 VS Code 偵錯

- 主要程式：***.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 找一個 *.e2e-spec.ts
 - 於測試程式碼加入 **debugger;**
 - 執行 VS Code 偵錯
- 練習目標
 - 使用 VS Code 偵錯

測試失敗的截圖

- 於 [onPrepare](#) 設定 [jasmine](#) 的事件

```
async onPrepare() {  
  await jasmine.getEnv().addReporter({  
    specDone: async (result) => {  
      if (result.failedExpectations.length > 0) {  
        let png = await browser.takeScreenshot();  
        var stream = require('fs').createWriteStream(  
          './failuretests/failureScreenshot.png');  
        stream.write(new Buffer(png, 'base64'));  
        stream.end();  
      }  
    }  
  });  
}
```

實戰演練：自動截圖測試

- 主要程式：**protractor.conf.js**
- 測試案例
 - 於 **protractor.conf.js** 加入測試失敗的截圖程式碼
 - 打開 **create-event.e2e-spec.ts** 調整其中一個 **expect**，使測試失敗
 - 確認 failuretests 資料夾有測試失敗的圖片
- 練習目標
 - 設定 jasmine 事件
 - 設定測試失敗後，自動截圖功能

[Working with Spec and Config Files](#)

管理 Protractor 測試案例與設定



使用 suites 組織測試計畫

- 設定 **protractor.conf.js** 並建立 [suites](#) 組態

```
suites: {  
  events: './src/events/**/*.e2e-spec.ts',  
  search: [  
    './src/search.e2e-spec.ts',  
    './src/search-by-name.e2e-spec.ts'  
  ]  
}
```

設定 suite 名稱

- 執行 suite 的測試指令
 - protractor protractor.conf.js --suite events
 - protractor protractor.conf.js --suite events,search

傳入 Chrome 瀏覽器參數


- 設定 **protractor.conf.js** 並啟用 [headless](#) 範例

```
capabilities: {  
  browserName: 'chrome',  
  chromeOptions: {  
    args: [  
      "--headless"  
    ]  
  }  
}
```

- 參考資訊
 - [Capabilities & ChromeOptions - ChromeDriver](#)
 - [List of Chromium Command Line Switches « Peter Beverloo](#)
 - [Where can I find a list of all available ChromeOption arguments?](#)

常用 chromeOptions 參數

- `--window-size=800,600` 指定視窗大小
- `--window-position=0,0` 指定視窗位置
- `--disable-popup-blocking` 停用跳出視窗封鎖
- `--proxy-server=localhost:8888` 指定代理伺服器位址
- `--start-maximized` 啟動視窗最大化
- `--ignore-certificate-errors` 忽略憑證錯誤
- `--user-data-dir=G:/Chrome` 指定使用者資料目錄
- `--disable-gpu` 停用 GPU 資源
- `--disable-infobars` 停用資訊列



設定瀏覽器

- 切換瀏覽器 (切換至 Firefox 為例)

```
capabilities: {  
  browserName: 'firefox'  
},
```

- 執行多個瀏覽器 (同時執行)

```
multiCapabilities: [  
  { 'browserName': 'firefox' },  
  { 'browserName': 'chrome' }  
]
```

- Protractor 支援的瀏覽器清單
 - <https://www.protractortest.org/#/browser-support>

timeout 的設定

- `allScriptsTimeout: 60000`
 - 全部測試的執行時間 (整份測試計畫所花費最長時間上限)
 - 單位 ms
- `jasmineNodeOpts: {
 defaultTimeoutInterval: 30000,
}`
 - 單一測試的執行時間 (每個 it 測試案例的執行時間上限)
 - 單位 ms

建立 HTML Reporter

- 安裝 [protractor-beautiful-reporter](#)
 - `npm install protractor-beautiful-reporter --save-dev`
- `protractor.conf.js` 加入[以下設定](#)

```
const HtmlReporter = require('protractor-beautiful-reporter');
async onPrepare() {
  jasmine.getEnv().addReporter(new HtmlReporter( {
    baseDirectory: 'tmp/screenshots',
    takeScreenShotsOnlyForFailedSpecs: false,
    preserveDirectory: false})).getJasmine2Reporter();
}
```
- 執行測試
 - 打開報告路徑 `tmp/screenshots/report.html`

實戰演練：設定 chrome 參數

- 主要程式：**protractor.conf.js**
- 測試案例
 - 調整 **capabilities** 並加入 **chromeOptions**
 - 將 **chromeOptions** 設定為 **--headless** 模式
 - 執行測試
 - 確定測試於 **headless** 模式下執行
- 練習目標
 - 了解 **headless** 模式

實戰演練：執行 Firefox 瀏覽器

- 主要程式：**protractor.conf.js**
- 測試案例
 - 調整 **capabilities** 將瀏覽器設定為 **firefox**
 - 執行測試
 - 確定 Firefox 正確執行測試
- 練習目標
 - 設定不同瀏覽器執行測試
- 進階練習
 - 請試著調整設定讓 Firefox 也跑在 headless 模式下
 - <https://www.protractortest.org/#/browser-setup>

實戰演練：改用 HtmlReporter 報告

- 主要程式：**protractor.conf.js**
- 測試案例
 - 調整 **onPrepare()** 將 [HtmlReporter](#) 加入 Jasmine
 - 執行測試
 - 查看 HtmlReporter 報告
- 練習目標
 - 學會如何安裝額外的 Reporter 外掛

<https://www.protractortest.org/#/server-setup>

Selenium Server



Protractor 操控瀏覽器的三種方式


- 透過 directConnect 直接控制
 - 僅支援 Chrome / Firefox 兩種瀏覽器
- 透過 Selenium Standalone Server 控制
 - `directConnect: false`
 - `seleniumServerJar: '../node_modules/protractor/node_modules/webdriver-manager/selenium/selenium-server-standalone-3.141.59.jar'`
- 透過 Selenium Standalone Server 遠端連接
 - 先啟動 Selenium 伺服器 (下一頁有說明)
 - `directConnect: false`
 - `seleniumAddress: 'http://localhost:4444/wd/hub'`

在獨立伺服器執行 Selenium Server


- 安裝 Google Chrome 瀏覽器
- 自動下載與更新 WebDriver 瀏覽器驅動程式
 - **npx webdriver-manager update**
 - **npx webdriver-manager update help** ([完整參數說明](#))
 - 預設 WebDriver 安裝路徑
`%APPDATA%\npm\node_modules\webdriver-manager\selenium`
- 啟動 Selenium Server
 - **npx webdriver-manager start**
 - `npx webdriver-manager start --seleniumPort=5555`
 - **npx webdriver-manager start help**
- 開啟防火牆設定
 - 預設通訊埠 Port **4444**

預先建立工作階段來進行 E2E 測試

- 先開啟 Selenium 管理頁面 <http://localhost:4444/wd/hub>
- 建立新的瀏覽器 Session (此時會先開啟瀏覽器)



- 複製 Selenium Session Id 起來



- 修改 `protractor.conf.js`
 - `seleniumSessionId: '98dd00ee378b8166869189b3b33ebe81'`

指定 Chrome WebDriver 版本

- 選擇 Chrome WebDriver 版本
 - <http://chromedriver.chromium.org/downloads>
- 下載特定 Chrome WebDriver 版本
 - `webdriver-manager update --versions.chrome 2.41`
- 執行指定 Chrome WebDriver 版本
 - `webdriver-manager start --versions.chrome 2.41`

使用遠端的 Selenium Server 雲端服務

- BrowserStack
 - <https://www.browserstack.com/>
 - **browserstackUser** 你的 BrowserStack 帳號
 - **browserstackKey** 你的 BrowserStack 金鑰
- Sauce Labs
 - <https://saucelabs.com/>
 - **sauceUser** 你的 Sauce Labs 帳號
 - **sauceKey** 你的 Sauce Labs 金鑰

使用 Selenium Server 的時機點

- 你想要透過**獨立主機**執行大量 E2E 測試
- 你可以紀錄所有傳送到瀏覽器的完整命令
 - 設定 `protractor.conf.js` 的 [webDriverLogDir](#) 參數
- 可以設定每個瀏覽器操作都會等待一段時間
 - 設定 `protractor.conf.js` 的 [highlightDelay](#) 參數(ms)
 - 可用於**人工觀察**網頁的操作步驟！
- 可控制無法透過 Direct Connect 操控的瀏覽器
 - Safari, IE, Opera, iOS, Edge ([Microsoft WebDriver](#))

啟用 WebDriver 執行紀錄

- 先建立需要儲存 Logs 的資料夾
- 調整 protractor.conf.js 設定
 - `webdriverLogDir: './logs/'`

📄 webdriver_log_iqwml.dat.txt

```
1 16:54:01.798 | 2261ms | 8e35d7 | NewSession
2 {"browserName":"chrome","count":1,"chromeOptions":{"args":["--window-size=1024,768"],"
3 16:54:04.069 | 9ms | 8e35d7 | SetTimeouts
4 16:54:04.689 | 101ms | 8e35d7 | Go data:text/html,<html></html>
5 16:54:04.793 | 1661ms | /session/8e35d7b80de223add4346c2d270416ba/execute
6 16:54:06.458 | 28ms | /session/8e35d7b80de223add4346c2d270416ba/execute
7 16:54:06.489 | 15ms | /session/8e35d7b80de223add4346c2d270416ba/execute_async
8 16:54:06.533 | 23ms | 8e35d7 | Waiting for Angular
9 16:54:06.534 | 20ms | 8e35d7 | FindElements
10 Using css selector '*[name="searchTerm"]'
11 Elements: 0.23913291591640595-1
```

- 也可直接在 CLI 輸入參數啟用此功能
 - `protractor --webdriverLogDir ./logs/`

啟用 highlightDelay 延遲每個步驟

- 主要用途
 - 設定瀏覽器執行的每個步驟固定會停留的時間
- 調整 protractor.conf.js 設定
 - `highlightDelay: 2000`
- 也可直接在 CLI 輸入參數啟用此功能
 - `protractor --highlightDelay 2000`

使用 IE 瀏覽器進行 E2E 測試 (1)

- 安裝 IE 瀏覽器

- webdriver-manager update --ie (Global)
- npx webdriver-manager update --ie (Local)

- 設定 protractor.conf.js

```
capabilities: {  
  browserName: 'internet explorer',  
  version: '11'  
},  
directConnect: false,  
localSeleniumStandaloneOpts: {  
  jvmArgs: ['-Dwebdriver.ie.driver=./node_modules/protractor/node_modules/webdriver-manager/selenium/IEDriverServer3.141.5.exe']},
```

IE 不支援 directConnect

設定 IE WebDriver 路徑


使用 IE 瀏覽器進行 E2E 測試 (2)

- 首次使用必須手動調整 IE 的 [啟用受保護模式](#) 設定

工具 -> 網際網路選項 -> 安全性


- 將每個**安全性設定區域**的**啟用受保護模式**設定一致
 - 可設定**全部都啟用**或**全部都停用**都可以，但必須完全一致！
 - [Protected Mode exception while launching IE Driver](#)

IE 安全性設定區域設定範例



定設執行 Safari 環境

- 啟用 Safari web driver 步驟
 - 輸入指令 **safaridriver --enable**
 - 設定 safari 允許遠端自動化



Cmd+,



設定執行 Safari 瀏覽器

- 調整 `protractor.conf.js` 設定

```
capabilities: {  
  browserName: 'safari'  
},  
directConnect: false
```

Page Object

設計 Page Object 頁面物件



關於 Page Objects 設計概念

- 由於 E2E 測試是站在使用者角度進行測試，因此測試案例若可以站在使用者的角度進行設計與撰寫，將可大幅提高測試程式的可讀性。
- 將畫面取得元素與操作方法封裝到一個獨立的類別中，將可對頁面需求進行封裝，而這就是 Page Objects 的主要訴求。
- 若畫面微幅調整，只需要異動 Page Object 中的程式碼，而不需要修正原本 E2E 測試流程與程式。

以 Login Page 為例的 Page Object

- 建立 Login PageObject (**login.po.ts**)

```
export class LoginPage {  
  
    async navigateTo() {  
        await browser.get('/');  
    }  
  
    async setAccount(userName: string, password: string) {  
        await element(by.id('userName')).sendKeys(userName);  
        await element(by.id('password')).sendKeys(password);  
    }  
  
    async login() {  
        await element(by.buttonText('Login')).click();  
    }  
}
```

改用 Page Object 撰寫測試流程

```
describe('the user try to login', () => {  
  let page: LoginPage;  
  beforeEach(() => {  
    page = new LoginPage();  
  });  
  it('should login to event page', async () => {  
    await page.navigateTo();  
    await page.setAccount('John', '123456');  
    await page.login();  
    expect(await browser.getCurrentUrl()).toContain('events');  
  });  
});
```

建立 Page Object

呼叫 Page Object 方法

實戰演練：使用 Page Object 寫測試

- 主要程式：**login.po.ts**, **login.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 於 login.po.ts 新增 navigateTo 方法
 - 於 login.po.ts 新增 setAccount 方法
 - 於 login.po.ts 新增 login 方法
 - 修改 login.e2e-spec.ts 改用 Page Object 撰寫測試
- 練習目標
 - 了解 Page Object 設計方法

Action Helpers

使用 Action Helpers 撰寫測試



關於 Action Helpers 設計概念

- 這些 API 來自於 [blue-harvest](#) 套件
- 透過直觀的 API 大幅降低撰寫 E2E 測試的時間
 - 所有 Action Helpers 都內建[自動等待](#)機制 (也會錯誤重試)
- 原作者在 ng-conf 2018 [演講影片](#)中表示，撰寫 Page Objects 佔用了大量撰寫測試的時間，但是頁面又經常異動，導致維護成本增加，因此設計出 Action Helpers 輔助方法，加快開發人員撰寫 E2E 測試！

補助方法 APIs 說明 ([文件都在原始碼中](#))

| APIs | 說明 |
|--|---|
| go(url: string) | 導向指定頁面 <code>await go('/firing');</code> |
| click(elem: FlexibleLocator) | 點擊元件 <code>await click('姓氏:');</code> <code>await click(by.name('lastName'));</code> |
| type(text: string) | 文字輸入框輸入文字 <code>await type('Coco');</code> |
| see(elem: FlexibleLocator) | 驗證畫面上有看到指定的元件或文字 <code>await see('送出成功');</code> <code>await see(by.className('alert'));</code> |

[FlexibleLocator = string|RegExp|Locator](#)

Action Helpers 補助方法使用範例



```
it('should fire a form', async () => {  
  await go('/labs/fireform');  
  await click('姓氏:');  
  await type('王');  
  await click('名字:');  
  await type('小明');  
  await click('送出');  
  await see('送出成功');  
});
```


實戰演練：練習 Action Helpers 輔助方法

- <http://localhost:4200/labs/fireform>
- 主要程式：**fireform.e2e-spec.ts**
- 測試案例
 - 點擊 姓氏 並輸入 **John**
 - 點擊 名字 並輸入 **Bob**
 - 點擊 送出
 - 驗證畫面上出現 **送出成功**
- 練習目標
 - 熟悉 Action Helpers 輔助方法的使用方式

<https://www.protractortest.org/#/style-guide>

Protractor 測試撰寫準則



撰寫 Protractor 的撰寫風格建議 (1)

- 不要測**單元測試**就能測的案例
 - 執行單元測試快多了，避免重複的測試
- 不同的 `*.e2e-spec.ts` 檔案之間必須相互獨立
 - 避免不同的測試群組有相依性，降低 side-effect 發生
- 不要在你的 E2E 測試加上判斷邏輯
 - 像是 `if`, `for`, `switch`, ... 都不應該使用
- 不要再你的 E2E 測試中套用任何 Mock 技巧
 - 你應該使用真實的系統進行 E2E 測試
 - 套用 Mock 技巧可能會讓你錯失發現特定罕見的錯誤
- 建議使用 Jasmine 2 版本 (不要用最新版本)
 - 因為 Protractor 官方強烈建議使用 Jasmine 2 版本

撰寫 Protractor 的撰寫風格建議 (2)

- 特別建立一組 suite 瀏覽全網站重要的所有頁面
 - 一般來說測試人員並不會人工瀏覽所有頁面
 - 直接連結全網站幾個最重要的網頁是否可以正常連線
 - 有授權限制的頁面可以透過這組測試確認權限正確！
- 永遠不要用 `by.xpath` 當作 Locator 搜尋 DOM
 - 因為 HTML 結構經常改變，維護成本會很高
 - 建議多用 `by.id`、`by.css`、`by.name` 進行 DOM 搜尋
 - 適量使用 `by.linkText`、`by.buttonText`、`by.cssContainingText` 透過文字搜尋 DOM 物件 (因為文字較常異動)
- 測試案例的目錄結構盡量與應用程式的目錄一致
 - 測試案例必須與真實需求、真實網站架構一致，直覺明瞭為優先
 - E2E 測試與單元測試應該明確分開，因為測試目標不太一樣

聯絡資訊

- The Will Will Web

記載著 Will 在網路世界的學習心得與技術分享

- <http://blog.miniasp.com/>

- Will 保哥的技術交流中心 (臉書粉絲專頁)

- <http://www.facebook.com/will.fans>

- Will 保哥的推特

- https://twitter.com/Will_Huang