2027 · BOSSY.COM.TR

İÇİNDEKİLER

6 bölüm
108 sayfa

01 AÇILIM SISTEMLERI 03

Çift açılım seti · genel bakış 05
Sistem setleri 1–13 06
Çift açılım setleri 80–170 kg 09
Tek açılım setleri 22
Emniyet kilidi seti 36
Yardımcı aksesuarlar 37

02 CEPHE SISTEMLERI 40

Küçük boy makaslar 41
Büyük boy makaslar 42
Kademeli sınırlandırıcı 43
Sınırlandırıcı makas 44
Cephe kilitleme seti 45
Sistem donanım ekipmanları 48
Paralel makas 50

03 MENTEŞELER 60

Fortis kapı menteşesi 61
Tenax kapı menteşesi 62
Validus ayarlı pencere menteşesi 63
Fortis pencere menteşesi 65

04 KOLLAR 68

Mafsallı kol 69
Novus düz kol 71
Düz ve kıvrık model kol 73
Novus kıvrık kol 77
Kapı kolu 79
Sürme kolu · Novus kaldır-sür 80
Bezault kol 82

05 KALDIR-SÜR SISTEMLERI 84

Sistem verileri 85
Araba setleri · 30 · 42 · 16/18/22 86
Montaj setleri · 42 ve 16 mm 88
İspanyolet ve kilit 93
Montaj detayları 94
Sistem ekipmanları 95

06 KAPI KILITLERI 97

Çift pimli kancalı kilit 98
Kancalı ana kilit 99
Tek nokta kilit seti 100
Tij tahrikli tek nokta kilit 101
Kanca pimli 3 nokta kilit 102
Çift pimli 3 nokta kilit 103
Kancalı 3 nokta kilit 105

KATALOGDAKİ SİMGELER

Maks. kanat ağırlığı
kg

Kanat genişliği (W)
mm

Kanat yüksekliği (H)
mm

Malzeme
304 paslanmaz, alüminyum

Dayanım testi
açma-kapama çevrimi

Opsiyonel parça
sete dahil değildir

Kutu adedi
kutu başına parça sayısı

Tüm ölçüler mm cinsindendir. W: kanat genişliği, H: kanat yüksekliği (kanat dış ölçüsü).

Numaralı daireler, montaj şemasındaki parça numaralarını gösterir.

BOSSY®
WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

BOSSY'Yİ TANIYIN

SORUNLARINIZA ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ.

WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

SINCE 2003 · İSTANBUL

KIMIZ

2003 yılından bu yana inşaat sektörü ve dış cephe aksesuarları pazarına yenilikçi ve teknolojik ürünler sunuyoruz. Birikim Kalıp Yapı Ürünleri olarak Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce müşterimize üretim yapıyoruz.

NE ÜRETIYORUZ

Dış cephe makasları, paralel makaslar, pencere ve kapı kolları, çift açılım sistemleri, menteşeler ve kaldır-sür setleri. Alüminyum pencere profilleri için kullanılan makasların yerli üreticisiyiz.

NASIL ÇALIŞIYORUZ

Uzman mühendis kadromuz ve kendi kalıphanemizle ürünlerimizi tasarlıyor, seri üretiyor ve test ediyoruz. Ar-Ge yatırımlarımız hız kesmeden sürüyor.

2003	25.000	304	%100
kuruluş	m² üretim alanı	paslanmaz çelik	müşteri memnuniyeti hedefi

VİZYONUMUZ

Sürdürülebilir bir büyüme ile en üst seviyede güven ve kaliteyi vaat eden bir dünya markası olmak.

MİSYONUMUZ

Yüzde yüz müşteri memnuniyetini gözeterek Türkiye'de ve dünyada yenilikçi, teknolojik ürünler sunmak; sektörde öncü markalar arasında yer almak.

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

01 AÇILIM SİSTEMLERİ

ÇİFT VE TEK AÇILIM SETLERİ

ÇİFT AÇILIM · DEVİRME

Avrupa kanallı alüminyum profiller için çift ve tek açılım setleri. Çift açılımda kanat içe devrilir ya da tamamen içe açılır; tek açılımda yalnızca yandan döner.

80-170 kg
kapasite

2 tip
açılım

14 parça
set bileşeni

İÇİNDEKİLER

Çift açılım sistemi 04
Çift açılım setleri 80–170 kg 05
Çift açılım sistem setleri 06
Tek açılım setleri 22
Tek açılım sistem setleri 23
Tek açılım montaj şemaları 26
Tek açılım teknik veriler 31
Emniyet kilidi seti 36
Yardımcı aksesuarlar 37

01.01 · ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ

DÖNME + DEVİRME TEK KOLDA

BOSSY KOL
Düz maça · s. 06

ANTRASİT PROFİL · DEVİRME KONUMU

DAYANIM GARANTİSİ

20.000

açma-kapama döngüsü

Menteşe, makas ve kol mekanizması 20.000 açma-kapama döngüsüne kadar garantilidir.

80-170 kg KANAT AĞIRLIĞI	**400-1300** mm KANAT GENİŞLİĞİ
550-2400 mm KANAT YÜKSEKLİĞİ	**5** set AĞIRLIK SINIFI

KOL KONUMLARI

İÇERİDEN



Kapalı	Dönme	Devirme
kol aşağı	kol yatay 90°	kol yukarı 180°

ÖZELLİKLER

SET SEÇİMİ S. 06

Tek kolla iki hareket
Kanat kolun konumuna göre yandan içe açılır ya da üstten devrilir.

Euro kanal uyumu
Avrupa kanallı alüminyum profillere doğrudan uygulanır.

Paslanmaz gizli makas
Devirme makası kanat ile kasa arasında kalır; paslanmaz çelik gövde.

Paslanmaz pim
Menteşe pimi 304 paslanmaz çelik; dış ortamda korozyona dayanıklı.

Sol ve sağ kanat
DIN-L ve DIN-R olarak uygulanır; kanat yönü siparişte belirtilir.

Opsiyonel parçalar
Büyük kanatlar için ek makas, ek kilitleme ve kanat kaldırma.

Garanti, montaj talimatına uygun kurulum ve kullanım koşullarında geçerlidir.

304 | CE | ift | TSE

GENEL BAKIŞ VE SET SEÇİMİ

ÇİFT AÇILIM SETİ

Set	Standart kanat W 400–1300 · H 550–2000	Yüksek kanat W 400–1300 · H 2000–2400	Destek vidası parça 11
80 kg s. 09	●	●	—
100 kg s. 11	●	●	●
130 kg s. 13	●	●	●
150 kg s. 15	●	●	●
170 kg s. 17	●	●	●

UYGULAMA ARALIĞI



W, H: kanat dış ölçüsü, mm · Set ağırlığı aşılmamalı

AÇILIM ŞEKLİ



Düz: dönme · Kesikli: devirme

KANAT AĞIRLIĞI HESABI

Cam ağırlığı (kg) =
cam alanı (m²) × toplam cam kalınlığı (mm) × 2,5

Kanat ağırlığı ≈ cam ağırlığı + kanat profili ve aksesuar ağırlığı

ÖRNEK

1000 × 1500 mm kanat, 4 + 16 + 4 ısıcam (toplam 8 mm cam)

1,5 m² × 8 mm × 2,5 = **30 kg** cam

Kanat ağırlığı = 30 kg + profil ve aksesuar ağırlığı

SET SEÇİMİ

1. Kanat W ve H ölçüsünü uygulama aralığında kontrol edin.
2. Kanat ağırlığını hesaplayın.
3. Ağırlığı karşılayan en küçük seti seçin; parça listesi ilgili sayfada.

ÇİFT AÇILIM SETİ · STANDART SET

SİSTEM SETLERİ 1-5

Numaralar montaj şeması ve parça listeleriyle eşleşir. Menteşe seti iki tiptir: A ve B.

1 **Menteşe seti A**
80 · 100 kg · üst ve alt menteşe
10 ad / kutu

1 **Menteşe seti B**
130 · 150 · 170 kg · üst ve alt menteşe
10 ad / kutu

2 **Makas seti**
1. boy · 2. boy
10 ad / kutu

3 **Kol**
düz maça
10 ad / kutu

4 **Kol aktarma seti 1**
10 ad / kutu

4.1 ALTERNATİF
Kol aktarma seti 2
20 ad / kutu

5 **Kilitleme seti 1**
tırnaklı köşe aktarma
10 ad / kutu

5 **Kilitleme seti 2**
mandallı köşe aktarma
10 ad / kutu

ÇİFT AÇILIM SETİ · SETLER

SİSTEM SETLERİ 5-6

Birden fazla parçadan oluşan setler. Kesikli daire opsiyonel seti gösterir; opsiyonel donanım sonraki sayfadadır.

5 **Yatay vasistas kilitleme seti 1**
150 · 170 kg · tırnaklı köşe aktarma

10 AD / KUTU

5 **Yatay vasistas kilitleme seti 2**
150 · 170 kg · mandallı köşe aktarma

10 AD / KUTU

6 **Arka kilitleme seti**

10 AD / KUTU

ÇİFT AÇILIM SETİ · OPSİYONLAR VE EK PARÇALAR

OPSİYONEL DONANIM 8-14

Kesikli daire: opsiyon, ayrıca sipariş edilir. Düz daire: sete dahil. Numaralar montaj şeması ve teknik veri tablolarıyla eşleşir.

8 EK MAKAS

10 AD / KUTU

Uygulama aralığı	1200 < W < 1300 mm
Setler	80 · 100 · 130 · 150 · 170 kg



9 MAKARALI KANAT KALDIRMA

10 AD / KUTU

Uygulama aralığı	1200 < W < 1300 mm
Setler	80 · 100 · 130 · 150 · 170 kg



10 EK KİLİTLEME PİMİ

20 AD / KUTU

Uygulama aralığı	1200 < W < 1300 mm
Setler	80 · 100 · 130 · 150 · 170 kg

11 ÜST MENTEŞE DESTEK VİDASI

20 AD / KUTU

Uygulama aralığı	Tüm kanat ölçüleri
Setler	100 · 130 · 150 · 170 kg



13 YÜK AKTARMA PARÇASI

20 AD / KUTU

Uygulama aralığı	Tüm kanat ölçüleri
Setler	150 · 170 kg

14 SINIRLANDIRICI LİMİTÖR

10 AD / KUTU

1.Boy 400-1000 mm
2.Boy 1001-1300 mm

Setler	80 · 100 · 130 · 150 · 170 kg

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

80 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2400 mm













ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

80 KG STANDART SET

80 kg	400-1300 mm	550-2400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti A	400 < W < 1300 · 550 < H < 2400
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
	Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma alternatif	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2400
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1200 < W < 1300
9	Makaralı kanat kaldırma	1200 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300
14	Sınırlandırıcı limitör · 1. boy · 2. boy	400 < W <1300

UYGULAMA ARALIĞI



Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2000

Yüksek kanat
W 400–1300 · H 2000–2400

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 80 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 09'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

100 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2400 mm















BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

100 KG STANDART SET

100 kg	400-1300 mm	550-2400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti A · 10 ad/kutu	400 < W < 1300 · 550 < H < 2400
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
	Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma alternatif	—
11	Üst menteşe destek vidası — 100 kg	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2400
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1200 < W < 1300
9	Makaralı kanat kaldırma	1200 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300

UYGULAMA ARALIĞI



Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2000

Yüksek kanat
W 400–1300 · H 2000–2400

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 100 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 11'deki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

130 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2400 mm















ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

130 KG STANDART SET

130 kg	400-1300 mm	550-2400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti B	400 < W < 1300 · 550 < H < 2400
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
	Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma alternatif"	—
11	Üst menteşe destek vidası — 130 kg	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2400
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1200 < W < 1300
9	Makaralı kanat kaldırma	1200 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300

UYGULAMA ARALIĞI



Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2000

Yüksek kanat
W 400–1300 · H 2000–2400

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 130 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 13'teki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

150 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2600 mm



BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

150 KG STANDART SET

150 kg	400-1300 mm	550-2600 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti B · 10 ad/kutu	400 < W < 1300 · 550 < H < 2600
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Yatay Vasistas Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
5.1	Yatay Vasistas Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma-alternatif	—
11	Üst menteşe destek vidası — 150 kg	—
13	Yük aktarma parçası	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2600
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1000 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300

UYGULAMA ARALIĞI



Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2400

Yüksek kanat
W 400–1300 · H 2000–2600

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 150 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 15'teki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

170 KG STANDART SET

W 400–1300 · H 550–2800 mm



BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

170 KG STANDART SET

170 kg	400-1300 mm	550-2800 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Uygulama aralığı, mm
STANDART SET		
1	Menteşe seti B	400 < W < 1300 · 550 < H < 2800
2	Makas — 1. boy	400 < W < 600
	Makas — 2. boy	601 < W < 1300
3	Kol	—
4	Kol aktarma seti 1	—
4.1	Kol aktarma seti 2 · alternatif	—
5	Yatay Vasistas Kilitleme seti 1 · tırnaklı köşe aktarma	—
5.1	Yatay Vasistas Kilitleme seti 2 · mandallı köşe aktarma · alternatif	—
6	Arka kilitleme seti	1200 < H < 2800
7	Karşılık	1200 < W < 1300
8	Ek makas	1000 < W < 1300
9	Makaralı kanat kaldırma	1200 < W < 1300
10	Ek kilitleme pimi	1200 < W < 1300
11	Üst menteşe destek vidası — 170 kg	—
13	Yük aktarma parçası	—
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Yatay kilitleme seti · uç parça + karşılık	1020 < W < 1300

UYGULAMA ARALIĞI



Standart kanat
W 400–1300 · H 550–2000

Yüksek kanat
H 2000–2800

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 170 kg'ı aşmamalıdır.

Parça numaraları s. 17'deki montaj şemasıyla eşleşir.

304 | CE | ift | TSE

ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM SETİ · MONTAJ ŞEMASI

PASİF KANAT AÇILIM

80-170 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · pasif kanat



PROFİL KESİTİ

aktif ve pasif kanat birleşimi





ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM SETİ · TEKNİK VERİLER

PASİF KANAT SETİ

80-170 kg
Maks. kanat ağırlığı

Pasif kanat
Çift kanat uygulaması

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Pasif Gizli Manivela Kol seti	1 set
3	Tek Açılım Makas	1
4	Menteşe seti	1 set
5	Üst menteşe destek vidası	1
6	Gizli baskı seti	2

UYGULAMA NOTLARI



- Çift kanatlı pencerelerde pasif (ikinci) kanat için kullanılır.
- Kanat ağırlığı 170 kg'ı aşmamalıdır.

Parça listesi s. 19'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 | CE | ift | TSE

ÇİFT AÇILIM SETİ · AKSESUAR

GİZLİ MANİVELA KOLU SETİ

1 GIZLI MANIVELA KOLU SETI

4 **Menteşe seti A**
80 – 100 kg · üst ve alt menteşe

4 **Menteşe seti B**
130 - 150 - 170 kg · üst ve alt menteşe

3 **Tek açılım makası**



6 **Gizli baskı seti**

Görseller temsilidir · siparişte ürün kodunu belirtiniz

304 CE ift TSE

AÇILIM SİSTEMLERİ

TEK AÇILIM SETLERİ



TEK AÇILIM

YALNIZCA DÖNME

Kol 90° çevrildiğinde kanat içe açılır; devirme konumu yoktur. Kanat üstten tek açılım makasıyla taşınır.

170 kg
Maks. kanat ağırlığı

400-1300 mm
Kanat genişliği W

550-2800 mm
Kanat yüksekliği H

SETLER

Kanat ağırlığı ve ölçüsüne göre seçiniz · kesikli: yalnızca 100 kg

ECO SET — s. 26

80-130 kg — W 400–1000, H 550–1250

SET İÇERİĞİ

1	Menteşe seti A	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Kilitleme seti	3
15	Tek açılım makası	1
18	Sınırlandırıcı	1
11	Destek vidası · 100 kg	1

STANDART SET — s. 27

80-130 kg — W 400–1000, H 550–2000

SET İÇERİĞİ

1	Menteşe seti A	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Kilitleme seti	3
15	Tek açılım makası	1
16	Gizli baskı seti	2
18	Sınırlandırıcı	1
11	Destek vidası · 100 kg	1

ÇEVRE KİLİTLEME — s. 28

80-130 kg — W 400–1300, H 550–2400

SET İÇERİĞİ

1	Menteşe seti A	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Kilitleme seti	3 + 4
15	Tek açılım makası	1
16	Gizli baskı seti	3
17	Allenli köşe aktarma	2
11	Destek vidası · 100 kg	1

ÇEVRE KİLİTLEME · AĞIR KANAT — s. 29

150 kg — Çift açılım makası ve ağır kanat menteşesi ile — W 400–1300, H 550–2600

ÇEVRE KİLİTLEME · AĞIR KANAT — s. 30

170 kg — Çift açılım makası ve ağır kanat menteşesi ile — W 400–1300, H 550–2800

Sistem setleri s. 23–24 · montaj şemaları s. 26–30 · teknik veriler s. 31–35

304 | CE | ift | TSE

TEK AÇILIM SETİ · STANDART PARÇALAR

SİSTEM SETLERİ 1-7

Numaralar montaj şeması ve parça listeleriyle eşleşir. Menteşe seti, kol ve kol aktarma çift açılımla ortaktır.

1 Menteşe seti A

80 – 100 kg · üst ve alt menteşe

10 ad / kutu

1 Menteşe seti B

130 - 150 - 170 kg · üst ve alt menteşe

10 ad / kutu

5 Tek açılım makası

– ad / kutu

3 Kol

10 ad / kutu

4 Kol Aktarma

20 ad / kutu

6 Üst menteşe destek vidası

100 -130· 150 · 170 kg

20 ad / kutu



7 Gizli baskı seti

20– ad / kutu

2 Sınırlandırıcı Limitör

1.Boy 400-1000mm

2.Boy 1001-1300mm

10– ad / kutu

TEK AÇILIM SETİ · SETLER

KİLİTLEME SETLERİ 2

Çevre, standart, eco ve 150 kg çevre kilitleme setleri. Numaralar montaj şemalarıyla eşleşir.

2 **Çevre Kilitleme Seti**

10 ad / kutu

2 **Standart Kilitleme Seti**

10 ad / kutu

2 **Eco Kilitleme Seti**

10 ad / kutu

5 **Çevre Kilitleme Seti** · 150 kg - 170 kg

10 ad / kutu

TEK AÇILIM SETİ · SETLER

SİSTEM SETLERİ 3

Ek sistem setleri. Numaralar montaj şemalarıyla eşleşir.

2 **Çift Açılım Özel Makas**
150-170 kg
10 ad / kutu

1 **Fortis 2'li Silindir Tek Açılım Menteşe** 80kg
– ad / kutu

6 **Arka Kilitleme seti**
150-170 kg
10 ad / kutu

1 **Fortis 3'lü Silindir Tek Açılım Menteşe**
100kg
– ad / kutu

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

ECO SET

80-130 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda



KANAT ÖLÇÜSÜ



kanat dış ölçüsü, mm

PROFİL KESİTİ



TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

STANDART SET

80-130 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda



KANAT ÖLÇÜSÜ



kanat dış ölçüsü, mm

PROFİL KESİTİ



TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ

80-130 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda



KANAT ÖLÇÜSÜ



kanat dış ölçüsü, mm

PROFİL KESİTİ



TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ

150 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda



kanat dış ölçüsü, mm

PROFİL KESİTİ



TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · MONTAJ ŞEMASI

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ

170 kg

MONTAJ ŞEMASI

İçeriden görünüş · menteşe sağda



PROFİL KESİTİ



TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

ECO SET 80-130 KG

80-130 kg	400-1000 mm	550-1250 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti A	1 set
2	T.A. Eco kilitleme seti	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Tek açılım makası	1
100–130 KG EK SET · yalnızca 100 ve 130 kg kanatlarda		
6	Üst menteşe destek vidası	1
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
14	Pencere limitörü · 1. boy · 2. boy	1

UYGULAMA ARALIĞI



Eco set
W 400–1000 · H 550–1250

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 130 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti ve kol çift açılımla ortaktır (s. 06).

- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 26'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

STANDART SET 80-130 KG

80-130 kg	400-1000 mm	550-2000 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti A	1 set
2	T.A. Standart kilitleme seti	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Tek açılım makası	1
7	Gizli baskı seti	2
100–130 KG EK SET · yalnızca 100 ve 130 kg kanatlarda		
6	Üst menteşe destek vidası	1

UYGULAMA ARALIĞI



Standart set
W 400–1000 · H 550–2000

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 130 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti ve kol çift açılımla ortaktır (s. 06).

- 2 gizli baskı (7) menteşe tarafına, menteşeler arasına eşit aralıkla takılır.
- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 27'deki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ 80-130 KG

80-130 kg	400-1300 mm	550-2400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti A	1 set
2	T.A. Çevre kilitleme seti	1 set
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	Tek açılım makası	1
7	Gizli baskı seti	3
8	Makaralı kanat kaldırma	1
100–130 KG EK SET · yalnızca 100 ve 130 kg kanatlarda		
6	Üst menteşe destek vidası	1

UYGULAMA ARALIĞI



Çevre kilitleme seti
W 400–1300 · H 550–2400

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 130 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti ve kol çift açılımla ortaktır (s. 06).

- 3 gizli baskı (7) menteşe tarafına eşit aralıkla takılır.
- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 28'deki montaj şemasıyla eşleşir.

304 | CE | ift | TSE

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ 150 KG

150 kg	600-1300 mm	550-2600 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti B	1 set
2	Çift açılım özel makas	1
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	T.A. Çevre kilitleme seti · tırnaklı köşe aktarma	1 set
7	Gizli baskı seti	3
11	Üst menteşe destek vidası	1
12	Kasa menteşesi sıkıştırma parçası	1
13	Yük aktarma parçası	1
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka çevre kilitleme seti	1 set
9	Makaralı kanat kaldırma	1

UYGULAMA ARALIĞI



Çevre kilitleme seti
W 600–1300 · H 550–2600

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 150 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti B, destek vidası ve kasa parçaları çift açılım 150 kg setiyle ortaktır (s. 15).

- 3 gizli baskı (7) menteşe tarafına eşit aralıkla takılır.
- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 29'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

TEK AÇILIM KİLİTLEME SETİ · TEKNİK VERİLER

ÇEVRE KİLİTLEME SETİ 170 KG

170 kg	600-1300 mm	550-2800 mm
Maks. kanat ağırlığı	Kanat genişliği W	Kanat yüksekliği H

No	Parça	Adet
SET İÇERİĞİ		
1	Menteşe seti B	1 set
2	Çift açılım özel makas	1
3	Kol	1
4	Kol aktarma seti	1
5	T.A. Çevre kilitleme seti · tırnaklı köşe aktarma	1 set
7	Gizli baskı seti	3
11	Üst menteşe destek vidası	1
13	Yük aktarma parçası	1
OPSİYONLAR · sete dahil değildir, ayrıca sipariş edilir		
6	Arka çevre kilitleme seti	1 set
9	Makaralı kanat kaldırma	1

UYGULAMA ARALIĞI



Çevre kilitleme seti
W 600–1300 · H 550–2800

W, H: kanat dış ölçüsü (mm). Kanat ağırlığı 170 kg'ı aşmamalıdır. Menteşe seti B, destek vidası ve kasa parçaları çift açılım 170 kg setiyle ortaktır (s. 17).

- 3 gizli baskı (7) menteşe tarafına eşit aralıkla takılır.
- Kanat yönü (DIN-L / DIN-R) siparişte belirtilmelidir.

Parça numaraları s. 30'daki montaj şemasıyla eşleşir.

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

ÇİFT AÇILIM · AKSESUAR

EMNİYET KİLİDİ SETİ



Emniyet kilidi + anahtar
kol tarafı kilit çubuğuna takılır

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

mm



İŞLEV



dönme + devirme | yalnızca devirme

Anahtarla kilitlendiğinde kanadın dönerek açılması engellenir; kanat yalnızca devrilir.

PROFİL KESİTİ



KULLANIM

3 adım



1 Konum
Kilit, kol tarafında kolun üstüne takılır.



2 Kilitle
Anahtarı takın, kilidi çevirerek kapatın.



3 Anahtarı çıkarın
Kanat artık yalnızca devrilir.

Çift açılım setleriyle kullanılır · ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

AÇILIM SİSTEMLERİ · AKSESUAR

YARDIMCI AKSESUARLAR

7 KARE MIL ADAPTÖR

Açıklama	**Mandallı · 7 mm kare mil bağlantısı**
Uyumluluk	**Tüm çift açılım setleri**

7 KARE MIL ADAPTÖR

Açıklama	**Mandalsız · 7 mm kare mil bağlantısı**
Uyumluluk	**Tüm çift açılım setleri**

Görseller temsilidir · siparişte ürün kodunu belirtiniz

304 CE ift TSE

AÇILIM SİSTEMLERİ · AKSESUAR

YARDIMCI AKSESUARLAR

TABANLI AYARLI KANCALI PİM

Açıklama	Mantar başlı pim · alyen ile ayarlı
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri



TABANLI AYARLI PİM

Açıklama	Düz başlı pim · alyen ile ayarlı
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri

ALLENLI KÖŞE AKTARMA

Açıklama	Alyen ayarlı köşe aktarma
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri

MANDALLI KÖŞE AKTARMA

Açıklama	Mandallı köşe aktarma
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri

PENCERE SINIRLANDIRICI

Boy seçenekleri	1. boy · 2. boy
Uyumluluk	Tüm çift açılım setleri

Görseller temsilidir · siparişte ürün kodunu belirtiniz

304 CE ift TSE

AÇILIM SİSTEMLERİ · AKSESUAR

YARDIMCI AKSESUARLAR

AYARLI KARŞILIK

Ürün kodu	391020
Açıklama	Eurogroove c001 (14–18)

PİM GRUBU KARŞILIĞI

Ürün kodu	399000
Açıklama	Sürgü ve karşılık grubu

TEK AÇILIM MAKAS

Ürün kodu	101506
Açıklama	Kanat kilitleme noktası



AYARLI GIZLI KILITLEME

Ürün kodu	391017
Açıklama	±1 mm ayar

SINIRLANDIRICI

Ürün kodu	101505
Açıklama	Kol kilit karşılığı



SABIT KARŞILIK

Ürün kodu	191012
Açıklama	M4 vidalı

Görseller temsilidir · siparişte ürün kodunu belirtiniz

304 CE ift TSE

02 CEPHE SİSTEMLERİ

DIŞA AÇILIM VE PARALEL MAKASLAR

DIŞA AÇILIM · CEPHE

Alüminyum cephe ve pencereler için dışa açılım ve paralel açılım makasları, sınırlandırıcılar ve sistem donanım ekipmanları. Tüm ürünler euro kanal profillere uygundur.

10"-36"	225 kg	304
makas boyu	maks. kanat	paslanmaz

İÇİNDEKİLER

Dışa açılım cephe makasları 41
Kademeli sınırlandırıcı 43
Sınırlandırıcı makas 44
Cephe kilitleme seti 45
Sistem donanım ekipmanları 48
Paralel cephe makasları 50

DIŞA AÇILIM · CEPHE MAKASI

KÜÇÜK BOY MAKASLAR

10"-16"

254–406 mm · 4 boy · 50–85 kg



ÜRÜN

sağ + sol takım · 4 boy

Bossy cephe makasları, pencerenin dışa açılmasını sağlayan gizli makaslardır. Sürtünme ayarı elle yapılır; kanat istenen açıda sabit kalır. Avrupa standardı cephe profillere uygundur.

- Gizli montaj, kanat kapalıyken görünmez
- Elle ayarlanabilir sürtünme freni
- 304 paslanmaz çelik gövde
- Euro kanal 23 × 16 mm cephe profillere uygun

50-85 kg	25°-35°	700-1200 mm	1200-1400 mm
Maks. kanat ağırlığı	Maks. açma açısı	Maks. kanat yüksekliği	Maks. kanat genişliği

TEKNİK PARAMETRELER

4 boy

Boy	Açma açısı	Maks. kanat yüksekliği H (mm)	Maks. kanat genişliği W (mm)	Maks. kanat ağırlığı (kg)
10" 254 mm	30°	700	1200	**50**
12" 305 mm	30° / 35°	800	1200	**60**
14" 356 mm	30° / 35°	1000	1300	**70**
16" 406 mm	25° / 30°	1200	1400	**85**

SEÇİM VE UYGULAMA

üstten askılı kanat

Makas seçimi · maks. kanat yüksekliği ve ağırlığı





- Makas boyu kanat yüksekliğine göre seçilir; tablodaki ağırlık ve ölçüler aşılmamalıdır.
- Her kanata sağ ve sol olmak üzere 1 takım (2 adet) uygulanır.
- α: açma açısı, makas boyuna göre 25°–35°.

Ölçüler mm · makaslar sağ + sol takım olarak verilir

304 | CE | ift | TSE

DIŞA AÇILIM · CEPHE MAKASI

BÜYÜK BOY MAKASLAR

18"-28"

457–711 mm · 7 boy · 100–185 kg



ÜRÜN

sağ + sol takım · 7 boy

Büyük ve ağır kanatlar için dışa açılım cephe makası. Sürtünme ayarı elle yapılır; kanat istenen açıda sabit kalır.

- Gizli montaj, kanat kapalıyken görünmez
- Çok kollu, güçlendirilmiş yapı
- Tamamen metal, 304 paslanmaz çelik
- Euro kanal 23 × 16 mm cephe profillere uygun

100-185 kg	20°-30°	1400-2000 mm	1500 mm
Maks. kanat ağırlığı	Maks. açma açısı	Maks. kanat yüksekliği	Maks. kanat genişliği

TEKNİK PARAMETRELER

7 boy

Boy	Açma açısı	Maks. H (mm)	Maks. W (mm)	Maks. ağırlık (kg)
18" 457 mm	25° / 30°	1400	1500	**100**
20" 508 mm	20° / 25°	1600	1500	**130**
22" 559 mm	20° / 25°	1700	1500	**135**
24" 610 mm	20° / 25°	1800	1500	**140**
28" 711 mm	20°	2000	1500	**155**
24" 610 mm AĞIR YÜK	20° / 25°	1800	1500	**155**
28" 711 mm AĞIR YÜK	20°	2500	1500	**185**

SEÇİM VE UYGULAMA

üstten askılı kanat

Makas seçimi · maks. kanat yüksekliği ve ağırlığı





- Makas boyu kanat yüksekliğine göre seçilir; tablodaki ağırlık ve ölçüler aşılmamalıdır.
- Her kanata sağ ve sol olmak üzere 1 takım (2 adet) uygulanır.
- α: açma açısı, makas boyuna göre 20°–30°.

Ölçüler mm · makaslar sağ + sol takım olarak verilir

304 CE ift TSE

SINIRLANDIRICI · KADEMELİ

KADEMELİ SINIRLANDIRICI

3 - 5 kademe
teleskopik makas

Kademeli gövde, daha fazla pencere tipine ve profile uyacak şekilde optimize edilmiştir. Yüksek mukavemetli, geri çekilebilir teleskopik yapı kanadı 3 ya da 5 kademede sabit tutar. Avrupa standartlarına uygundur.

3 / 5	43 mm
Kademe	Gövde yüksekliği

3 KADEMELİ SINIRLANDIRICI



Kapalı boy	**178 mm**
Açık boy	**274 mm**
Kademe	**3**



5 KADEMELİ SINIRLANDIRICI



Kapalı boy	**250 mm**
Açık boy	**360 mm**
Kademe	**5**



Ölçüler mm · Avrupa standardı profillere uygundur

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

SINIRLANDIRICI · MAKAS

SINIRLANDIRICI MAKAS

1600 · 2200
maks. kanat yüksekliği, mm

Kanadın açılma açısını sınırlar. Güçlü rüzgârda kanadın aniden kapanmasını ve camın kırılmasını önler.

- Açılma açısını sınırlar
- Rüzgârda ani kapanmaya karşı koruma
- Dışa açılım cephe makaslarıyla birlikte kullanılır

1600 mm
Maks. kanat yüksekliği

2500 mm
Maks. kanat yüksekliği

MONTAJ ÖLÇÜLERİ

mm



Boy	A	B	Maks. H
1600	7	239	1600
2500	7	239	2200

Boy, kullanılabilecek maksimum kanat yüksekliğini (mm) gösterir.

Ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · KİLİTLEME SETİ

CEPHE KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI



PROFİL KESİTİ



304 CE ift TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · KİLİTLEME SETİ

CEPHE KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI



PROFİL KESİTİ



304 CE ift TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · KİLİTLEME SETİ

CEPHE KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI



PROFİL KESİTİ



304 | CE | ift | TSE

CEPHE MAKASI · SİSTEM DONANIMI

SİSTEM DONANIM EKİPMANLARI



01
Ayarlı cephe karşılığı
Vidalı ayar ile kanadın kasaya baskısı hassas olarak ayarlanır.

02
Pabuç
Cephe kanadı kol aktarma parçası alt yataya bağlanır.



03
Cephe sabit karşılık
Ayarsız sabit karşılık; kanadı kapalı konumda tutar.

04
Köşe aktarma
Kilitleme hareketini köşeden diğer kenara aktarır.

05
Cephe pim grubu karşılığı
Kilitleme pimlerinin kasa tarafı karşılık seti



06
Çelik cephe güvenlik halatı
Kanadı kasaya bağlayan paslanmaz çelik emniyet halatı; makas arızasında kanadın düşmesini önler.

07
Dış cephe gizli baskı
Üst yatayda kanadın contaya baskısını sağlayan kasa kanat arasında kullanılır.

08
Makas metrik ayar parçası
100kg üzeri cephe kanatlarında kullanılması tavsiye edilen 'Z' ayar parçası



09
Tabanlı ayarlı kancalı pim
Mantar başlı pim · alyen ile ayarlı



10
Tabanlı ayarlı pim
Düz başlı pim · alyen ile ayarlı

Dışa açılım cephe makaslarıyla kullanılır · malzeme: 304 paslanmaz çelik

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

14" · 18"
tek makas · 55–110 kg

Paralel açılım



ÜRÜN

tek makas · 2 boy

Paralel açılan pencere, kanadın tüm çevresinden hava akışı sağlayarak en yüksek doğal havalandırmayı verir. Kanat cepheden paralel olarak dışarı çıkar; cephe görünümü bozulmaz.

- Kanadın dört kenarından eşit hava akışı
- Modern cephelerde temiz görüş hattı
- Kanat ve kasa arasında 23 mm montaj yüksekliği
- Tamamen metal, 304 paslanmaz çelik

55-110 kg	115-219 mm	700-1000 mm	1000-1800 mm
Maks. kanat ağırlığı	Açılım mesafesi	Maks. kanat yüksekliği	Maks. kanat genişliği

TEKNİK PARAMETRELER

2 boy

Boy	Açılım (mm)	Maks. H (mm)	Maks. W (mm)	Maks. ağırlık (kg)
14" 356 mm	115 / 205	700	1800	**110**
18" 457 mm	174–219	1000	1000	**55**

SEÇİM VE UYGULAMA

paralel açılır kanat

Makas seçimi · maks. kanat yüksekliği ve ağırlığı





- Makas boyu kanat yüksekliğine göre seçilir; tablodaki ağırlık ve ölçüler aşılmamalıdır.
- Kanat, kasaya paralel olarak dışarı itilir.

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

27" · 36"
çift makas · 225 kg

Paralel açılım



ÜRÜN

çift makas · 2 boy

Çift makaslı paralel sistem büyük ve ağır kanatlar için tasarlanmıştır. Makaslar iki düz ve paralel sert yüzey arasına takılır; kanat ve kasa ayakları tablodaki maksimum ölçüler içinde kalmalıdır.

- Büyük kanatlarda 225 kg taşıma
- Tek gövdede iki makas, dengeli açılım
- Montajda tablo ölçülerine uyulmalıdır
- Tamamen metal, 304 paslanmaz çelik

225 kg	115/205 mm	1400-1800 mm	1800 mm
Maks. kanat ağırlığı	Açılım mesafesi	Maks. kanat yüksekliği	Maks. kanat genişliği

TEKNİK PARAMETRELER

2 boy

Boy	Açılım (mm)	Maks. H (mm)	Maks. W (mm)	Maks. ağırlık (kg)
27" 686 mm	115 / 205	1400	1800	**225**
36" 914 mm	115 / 205	1800	1800	**225**

SEÇİM VE UYGULAMA

paralel açılır kanat

Makas seçimi · maks. kanat yüksekliği ve ağırlığı





- Makas boyu kanat yüksekliğine göre seçilir; tablodaki ağırlık ve ölçüler aşılmamalıdır.
- Kanat, kasaya paralel olarak dışarı itilir.

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

450 mm · 18"

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm



1 adet	**450** mm	**50** mm	**250** mm
Makas sayısı · tek	Makas boyu · 14"	Kapalı yükseklik (min.)	Açılım (maks.)

TEKNİK PARAMETRELER

1 boy

Boy	Kapalı (mm)	Açık maks. (mm)	Kesit (mm)	Makas sayısı
450 mm · 18"	50	250	19,6 × 23	**1**

Tek makaslı paralel sistem, orta boy cephe kanatlarını kasaya paralel olarak dışarı iter. Kapalıyken 50 mm yüksekliğe katlanır, açık konumda kanat ile kasa arasında 250 mm mesafe sağlar.

- Tek makaslı yapı
- Kapalı 50 mm, açık 250 mm
- 19,6 × 23 mm ince profil kesiti

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

36" 925 mm

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm



925 mm	2 adet	50 mm	250 mm
Makas boyu	Makas sayısı · çift	Kapalı yükseklik (min.)	Açılım (maks.)

TEKNİK PARAMETRELER

1 boy

Boy	Kapalı (mm)	Açık maks. (mm)	Kesit (mm)	Makas sayısı
925 mm	50	250	19,6 × 23	2

Çift makaslı paralel sistem, geniş cephe kanatlarını kasaya paralel olarak dışarı iter. Tek gövdedeki iki makas kanadı dengeli taşır; kapalıyken 50 mm yüksekliğe katlanır, açık konumda 250 mm mesafe sağlar.

- Tek gövdede iki makas, dengeli açılım
- Kapalı 50 mm, açık 250 mm
- 19,6 × 23 mm ince profil kesiti

Ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

27" 680 mm

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm



680 mm Makas boyu · 27"	**2** adet Makas sayısı · çift	**50** mm Kapalı yükseklik (min.)	**250** mm Açılım (maks.)

TEKNİK PARAMETRELER

1 boy

Boy	Kapalı (mm)	Açık maks. (mm)	Kesit (mm)	Makas sayısı
680 mm · 27"	50	250	19,6 × 23	**2**

Çift makaslı paralel sistem, geniş cephe kanatlarını kasaya paralel olarak dışarı iter. Tek gövdedeki iki makas kanadı dengeli taşır; kapalıyken 50 mm yüksekliğe katlanır, açık konumda 250 mm mesafe sağlar.

- Tek gövdede iki makas, dengeli açılım
- Kapalı 50 mm, açık 250 mm
- 19,6 × 23 mm ince profil kesiti

Ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

PARALEL AÇILIM · CEPHE MAKASI

PARALEL MAKAS

350 mm · 14"

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm



1 adet	350 mm	50 mm	250 mm
Makas sayısı · tek	Makas boyu · 14"	Kapalı yükseklik (min.)	Açılım (maks.)

TEKNİK PARAMETRELER

1 boy

Boy	Kapalı (mm)	Açık maks. (mm)	Kesit (mm)	Makas sayısı
350 mm · 14"	50	250	19,6 × 23	1

Tek makaslı paralel sistem, orta boy cephe kanatlarını kasaya paralel olarak dışarı iter. Kapalıyken 50 mm yüksekliğe katlanır, açık konumda kanat ile kasa arasında 250 mm mesafe sağlar.

- Tek makaslı yapı
- Kapalı 50 mm, açık 250 mm
- 19,6 × 23 mm ince profil kesiti

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

PARALEL AÇILIM · TAM KAPANAN

PARALEL MAKAS

14" · 18"
tam kapanan

14" · 350 MM

teknik çizim

14" 350 mm



18" · 450 MM

teknik çizim

18" 450 mm



Ölçüler mm

304 CE ift TSE

PARALEL AÇILIM · TAM KAPANAN

PARALEL MAKAS

27" · 36"
tam kapanan

27" · 680 MM

teknik çizim

27" 680 mm



36" · 925 MM

teknik çizim

36" 925 mm



Ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · PARALEL MAKAS SETİ

PARALEL MAKAS KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI



304 | CE | ift | TSE

CEPHE SİSTEMLERİ · PARALEL MAKAS SETİ

PARALEL MAKAS ÇEVRE KİLİTLEME SETİ

MONTAJ ŞEMASI



304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

03 MENTEŞELER

KAPI VE PENCERE MENTEŞELERİ

Alüminyum kapı ve pencereler için üç yönde ayarlanabilen menteşeler. Paslanmaz çelik pim, euro kanal profillere uyumlu gövde.

3D	160 kg	304
yönde ayar	kapı · 3 adet	paslanmaz pim

İÇİNDEKİLER

Fortis kapı menteşesi 61
Tenax kapı menteşesi 62
Validus pencere menteşesi 63
Fortis pencere menteşesi 65

KAPI MENTEŞESİ

FORTIS KAPI

150 kg

3 menteşe ile · 2 menteşe ile 120 kg

ÖLÇÜLER

mm



AYAR YÖNLERİ



PROFİL



120 kg 2 menteşe ile	**150** kg 3 menteşe ile	**±2** mm Yanal ayar	**±0,5** mm Baskı ayarı	**±2** mm Yükseklik ayarı

AYAR ADIMLARI

alyan anahtar ölçüleri 3 · 6 · 8



Ölçüler mm · ayarlar kanat takılıyken yapılır

304 | CE | ift | TSE

KAPI MENTEŞESİ

TENAX KAPI

160 kg

3 menteşe ile · 2 menteşe ile 120 kg

AYAR

T25 Torx



- Ayar öncesi bağlantı vidaları gevşetilmelidir.

120 kg	160 kg	±1,75 mm	±2 mm	±5 mm
2 menteşe ile	3 menteşe ile	Yanal ayar	Baskı ayarı	Yükseklik ayarı

PROFİL VE FREZE ÖLÇÜLERİ

mm



MONTAJ

M5 × 12 · T25 Torx



Ölçüler mm · bağlantı vidaları M5 × 12

304 | CE | ift | TSE

AYARLI PENCERE MENTEŞESİ · 3 YAPRAK

VALIDUS PENCERE

80 kg
3 yaprak · 2 menteşe ile

VALIDUS · 3 YAPRAK

2 menteşe ile 80 kg





Yaprak	Taşıma	Yaprak boyu	Pim
3	**80 kg · 2 menteşe**	**47 mm**	**304 paslanmaz**

BASKI AYARI

9,9 · 11,1 · 12,3 mm



Ölçüler mm · eksantrik burç ile üç kademe baskı

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

AYARLI PENCERE MENTEŞESİ · 2 YAPRAK

VALIDUS PENCERE

60 kg
2 yaprak · 2 menteşe ile

VALIDUS · 2 YAPRAK

2 menteşe ile 60 kg







Yaprak	Taşıma	Yaprak boyu	Pim
2	**60 kg · 2 menteşe**	**47 mm**	**304 paslanmaz**

BASKI AYARI

9,9 · 11,1 · 12,3 mm



Ölçüler mm · eksantrik burç ile üç kademe baskı

304 | CE | ift | TSE

PENCERE MENTEŞESİ · 3 YAPRAK

FORTIS PENCERE

100 kg
3 yaprak · 2 menteşe ile

FORTIS · 3 YAPRAK

2 menteşe ile 100 kg



Yaprak	**3**	Toplam boy	**145 mm**	Taşıma	**100 kg**

Ölçüler mm · paslanmaz çelik pim

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

PENCERE MENTEŞESİ · 2 YAPRAK

FORTIS PENCERE

80 kg

2 yaprak · 2 menteşe ile

FORTIS · 2 YAPRAK

2 menteşe ile 80 kg



Yaprak	**2**	Toplam boy	**98 mm**	Taşıma	**80 kg**

Ölçüler mm · paslanmaz çelik pim

304 CE ift TSE

04 · KOLLAR

04
KOLLAR

PENCERE · CEPHE · KAPI

Pencere, cephe ve kapı uygulamaları için kol ailesi. Kremon kollar pencere ve cephe tipiyle, farklı maça boylarında üretilir.

13	4	2 tip
kol modeli	kremon ailesi	pencere / cephe

İÇİNDEKİLER

Mafsallı cephe kolu 69
Novus düz kremon 71
Düz model kremon 73
Kıvrık model kremon 75
Novus kıvrık kremon 77
Kapı kolu 79
Sürme kolu 80
Novus kaldır-sür 81
Bezault kolu 82

04.01 · CEPHE KOLU · KAPAKLI CEPHE

MAFSALLI KOL

604 mm
KOL BOYU

KAPAKLI CEPHE

01 / 02

604 mm	40 mm	30 mm
KOL BOYU	BAĞLANTI	PABUÇ

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



Ölçüler mm · kol boyu siparişe göre

304 | CE | ift | TSE

04.01 · CEPHE KOLU · SİLİKON CEPHE

MAFSALLI KOL

604 mm
KOL BOYU

SİLİKON CEPHE

02 / 02

604 mm	40 mm	25 mm
KOL BOYU	BAĞLANTI	PABUÇ

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



Ölçüler mm · kol boyu siparişe göre

304 | CE | ift | TSE

04.02 · KREMON KOL · PENCERE

NOVUS DÜZ KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

PENCERE

A / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



115,5 mm	21,5/31 mm	3,5 mm
GÖVDE	MAÇA	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

04.02 · KREMON KOL · CEPHE

NOVUS DÜZ KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

CEPHE — B / B

TEKNİK ÇİZİM — ÖLÇÜLER · mm



115,5 mm	29,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	KULAK	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

04.03 · KREMON KOL · PENCERE

DÜZ MODEL KOL

115 mm
GÖVDE BOYU

PENCERE

A / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



115 mm	21,5/31 mm	3,5 mm
GÖVDE	MAÇA	PİM

VİDA ARALIĞI	TOPLAM DERİNLİK
90 / 98 mm	60 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

04.03 · KREMON KOL · CEPHE

DÜZ MODEL KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

CEPHE — B / B

TEKNİK ÇİZİM — ÖLÇÜLER · mm



115,5 mm	29,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	KULAK	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

BOSSY
WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

04.04 · KREMON KOL · PENCERE

KIVRIK MODEL KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

PENCERE A / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



115,5 mm	21,5/31,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	MAÇA	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

04.04 · KREMON KOL · CEPHE

KIVRIK MODEL KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

CEPHE — B / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm









115,5 mm	29,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	KULAK	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	18,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 | CE | ift | TSE

04.05 · KREMON KOL · PENCERE

NOVUS KIVRIK KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

PENCERE — A / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



115,5 mm	21,5/31 mm	3,5 mm
GÖVDE	MAÇA	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 CE ift TSE

04.05 · KREMON KOL · CEPHE

NOVUS KIVRIK KOL

115,5 mm
GÖVDE BOYU

CEPHE — B / B

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm









115,5 mm	29,5 mm	3,5 mm
GÖVDE	KULAK	PİM

VİDA ARALIĞI	PİM BOYU
90 / 98 mm	10,5 mm

Ölçüler mm · sipariş verirken maça boyunu belirtiniz

304 | CE | ift | TSE

04.06 · KAPI KOLU

KAPI KOLU

±50°
DÖNÜŞ AÇISI

NOVUS · KARE ROZET

KAPI KOLU

134 mm	65 mm	8 mm
KOL BOYU	ROZET	KARE MİL

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



Ölçüler mm · iki yönde 50° dönüş

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

BOSSY
WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

04.07 · SÜRME KOLU

SÜRME KOLU

150 mm
KOL BOYU

SÜRME KOL

150 mm BOY | **34,5** mm EN | **12,6** mm DERİNLİK

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



BAĞLANTI	TUTAMAK ENİ
M5 vida	19 mm

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

BOSSY
WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

04.08 · KALDIR & SÜR

NOVUS KALDIR-SÜR

80 mm
DELİK ARALIĞI

KALDIR-SÜR 01 / 01

152,2 mm
PLAKA

80 mm
DELİK

74 mm
KOL

TEKNİK ÇİZİM

DELİK ŞABLONU · mm



MİL DELİĞİ	VİDA DELİĞİ
Ø15 mm	**Ø8 mm**

MONTAJ

İÇ VE DIŞ KOL BİRLİKTE



Ölçüler mm · 3 mm alyan anahtar

304 | CE | ift | TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

04.09 · PENCERE KOLU

BEZAULT KOL

48,6 mm
VİDA ARALIĞI

BEZAULT 01 / 01

TEKNİK BİLGİ

mm

Mafsallı gövdeli, mil çıkışlı pencere kolu. Gövde iki vida ile kanada bağlanır; kol mil ekseni etrafında döner.

48,6 mm VİDA ARALIĞI	**21** mm GÖVDE ENİ
40 mm GÖVDE BOYU	**Ø11** mm MİL ÇAPI
33 mm MİL BOYU	**27,5** mm MAFSAL

TEKNİK ÇİZİM

ÖLÇÜLER · mm



Ölçüler mm

304 CE ift TSE

05 · KALDIR SÜR

05 KALDIR SÜR

200 · 300 · 400 KG SETLER

LIFT & SLIDE · 3300 MM

Kol çevrildiğinde kanat contalardan ayrılarak arabalar üzerine kalkar ve hafifçe kayar. Kol kapatıldığında kanat yerine oturur, contalara bastırarak sızdırmazlığı sağlar.

400 kg	3300 mm	30 / 42 mm
maks. kanat	kanat yüksekliği	kanal

İÇİNDEKİLER

Sistem ve teknik veriler 85
Araba setleri · 30 mm kanal 86
Araba seti · 42 mm kanal 87
42 mm araba montaj şeması 88
Araba setleri · 16 / 18 / 22 profil 89
16 mm kanal montaj şeması 92
İspanyolet ve kilit mesafesi 93
Montaj detayları 94
Sistem donanım ekipmanları 95

05.01 · KALDIR-SÜR

SİSTEM VERİLERİ

3300 mm
MAKS. KANAT YÜKSEKLİĞİ

30 MM KANAL

200 · 300 · 400 kg



Kanat yüksekliği	**3300 mm**
Kanat genişliği	**550–3300 mm**
Kanal yüksekliği	**30 mm**
Kanal genişliği	**22 mm**

42 MM KANAL

300 · 400 kg



Kanat yüksekliği	**3300 mm**
Kanat genişliği	**550–3300 mm**
Kanal yüksekliği	**42 mm**
Kanal genişliği	**22 mm**

- **Tahrik:** 37,5 mm veya 27,5 mm kilit–ispanyolet mesafesi, 80 mm kol vida aralığı.

AÇILIM ŞEMALARI

F: SABİT KANAT · İÇERİDEN GÖRÜNÜŞ

Ölçüler mm · açılım tipini siparişte belirtiniz

304 CE ift TSE

05.02 · ARABA SETLERİ

30 MM KANAL

400 kg
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI

200 KG ARABA SETİ

KÖŞE TAHRİKLİ ÖN ARABA · ARKA ARABA

200
KG · 30 MM KANAL

300 KG ARABA SETİ

KÖŞE TAHRİKLİ ÖN ARABA · ARKA ARABA

300
KG · 30 MM KANAL



400 KG ARABA SETİ

KÖŞE TAHRİKLİ ÖN ARABA · ARKA ARABA

400
KG · 30 MM KANAL



Kanal 30 × 22 mm · kesit s. 85

304 | CE | ift | TSE

05.03 · ARABA SETİ

42 MM KANAL

300 kg
ARABA SETİ

ARABA SETİ — PERSPEKTİF



KANAL — 42 × 22 mm



ARABA SETİ

KÖŞE TAHRİKLİ ÖN ARABA + ARKA ARABA



ARKA ARABA

TEK ARABA

Kanal 42 × 22 mm · 300–400 kg kanatlarda

304 | CE | ift | TSE

05.04 · MONTAJ ŞEMASI

KALDIR-SÜR 42 MM SET

42 × 22 mm
KANAL · İÇERİDEN GÖRÜNÜŞ



SET İÇERİĞİ

Araba seti s. 87 · ispanyolet boyları s. 93 · montaj detayları s. 94

1. Kaldır-sür kolu
2. İspanyolet
3. Kilit noktası · 3 adet
4. Alt kilit noktası
5. Ön araba
6. Bağlantı laması
7. Arka araba
8. Stoper
9. Dolgu kapağı
10. Lama desteği

05.05 · ARABA SETİ

16 · 18 · 22 PROFİL

200 kg
ARABA SETİ





16 × 18 × 22 mm kanal profilleri için · 200 kg

304 | CE | ift | TSE

05.06 · ARABA SETİ

16 · 18 · 22 PROFİL

300 kg
ARABA SETİ

ÖN ARABA

16 × 18 × 22 mm kanal profilleri için · 300 kg

304 CE ift TSE

05.07 · ARABA SETİ

16 · 18 · 22 PROFİL

400 kg
ARABA SETİ

ÖN ARABA

16 × 18 × 22 mm kanal profilleri için · 400 kg

304 | CE | ift | TSE

05.08 · MONTAJ ŞEMASI

KALDIR-SÜR 16 MM SET

16 mm
PROFİL KANALI · İÇERİDEN GÖRÜNÜŞ



SET İÇERİĞİ

İspanyolet boyları s. 93 · montaj detayları s. 94

1. Kaldır-sür kolu
2. İspanyolet
3. Kilit noktası · 3 adet
4. Alt kilit noktası
5. Ön araba
6. Bağlantı laması
7. Arka araba
8. Stoper
9. Dolgu kapağı
10. Araba plastiği

05.09 · TAHRİK

İSPANYOLET VE KİLİT

80 mm
KOL VİDA ARALIĞI

İSPANYOLET BOYLARI

L · mm



BOY SEÇİMİ

KANAT YÜKSEKLİĞİNE GÖRE

L 1800 mm Kol yüksekliği **440 mm**	**L 2100** mm Kol yüksekliği **957 mm**
L 2400 mm Kol yüksekliği **957 mm**	**L 2700** mm Kol yüksekliği **957 mm**

KİLİT MESAFESİ

27,5 · 37,5 mm



MESAFE	KOL VİDA ARALIĞI
27,5 / 37,5 mm	**80 mm**

- İspanyolet boyu kanat yüksekliğine göre seçilir.
- Kilit mesafesi profile göre 27,5 veya 37,5 mm olarak belirtilmelidir.

Ölçüler mm

304 | CE | ift | TSE

05.10 · MONTAJ

MONTAJ DETAYLARI

ARABA MONTAJI

PATLATILMIŞ GÖRÜNÜŞ



KANAT GÖRÜNÜŞÜ

İÇERİDEN



STOPER MONTAJI

mm



DELİK	DELİK ARALIĞI
Ø13 / Ø5 mm	20 mm

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

05.11 · DONANIM

SİSTEM EKİPMANLARI

6 + 3
PARÇA · LAMA

01

STOPER
Kanat durdurucu

02

DOLGU KAPAĞI
İspanyolet dolgu kapağı

03

LAMA DESTEĞİ
Alt bağlantı laması desteği

04



KİLİTLEME NOKTASI
Hareketli kanat

05

MİKRO VENTİLASYON
Kilitleme noktası

06

KİLİTLEME NOKTASI
Sabit

BAĞLANTI LAMASI

3 BOY



KISA	ORTA	UZUN
900 mm	1400 mm	1900 mm

Ölçüler mm

304 CE ift TSE

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

06 · KAPI KİLİTLERİ



06 KAPI KİLİTLERİ

ÇOK NOKTALI · KANCALI **YENİ · 2027**

ALÜMİNYUM KAPILAR

Koldan kumandalı ana kilit ile üst ve alt ek kilitler kanadı kasaya birden fazla noktadan kilitler. Barel ile emniyete alınır; 22 mm U veya düz lama ile kullanılır.

3 nokta	2170 mm	35 · 92 mm
kilitleme	lama boyu	dornmaß · aks

İÇİNDEKİLER

Çift pimli kancalı kilit 98
Kancalı ana kilit 99
Tek nokta kilit seti 100
Tij tahrikli tek nokta kilit 101
Kanca pimli 3 nokta kilit 102
Çift pimli 3 nokta kilit 103
Tij tahrikli · kapı profili 104
Kancalı 3 nokta kilit 105

KANCALI KAPI KİLİDİ · 3 NOKTA **YENİ · 2027**

ÇİFT PİMLİ KANCALI KİLİT

2170
lama boyu, mm

Koldan kumandalı 3 noktalı kapı kilidi. Ana kilit ile üst ve alt ek kilitler tek lama üzerinde birlikte çalışır; her ek kilitte bir kanca ve iki pim bulunur. Barel ile kilitlenir.

3 nokta kilitleme

35 · 92 dornmaß · aks

- Koldan kumandalı kilitleme
- Ek kilit: kanca + çift pim · üst ve alt
- Barel ile kilitleme · aks 92
- Lama 22 mm · U veya düz

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm



EK KİLİT · KANCA + ÇİFT PİM (2)



PARÇALAR

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Ana kilit · koldan kumandalı	1
2	Ek kilit · kanca + çift pim	2
3	Lama · 22 mm U / düz	1
4	Ana kilit karşılığı	1
5	Kanca ve pim karşılığı	2

ÖLÇÜLER

mm

Dornmaß	**35**	Kol · alttan	**1020**
Aks · kol – barel	**92**	Alt kanca · alttan	**260**
Barel	**Avrupa**	Üst kanca · alttan	**1750**
Lama · 22 mm	**U / düz**	Kanca · pim çıkışı	**20**
Lama boyu	**2170**	Kilitleme noktası	**3**

Ölçüler mm · yükseklikler lama alt ucundan

CE TSE

KANCALI KAPI KİLİDİ · KOLDAN KUMANDALI **YENİ · 2027**

KANCALI ANA KİLİT

35 · 92
dornmaß · aks, mm

Koldan kumandalı ana kilit; ana dil, kilitleme dili ve üst–alt kanca + çift pimli ek kilitler tek lama üzerinde birlikte çalışır. Barel ile kilitlenir. Lama 22 mm, U veya düz.

2170 mm
lama boyu

22 mm
lama · U / düz

- Koldan kumandalı kilitleme
- Ana kilit: ana dil + kilitleme dili
- Ek kilit: kanca + çift pim · üst ve alt
- Barel ile kilitleme · aks 92

TEKNİK ÇİZİM

ölçüler mm



ANA KİLİT · KOLDAN KUMANDALI (1)



EK KİLİT · KANCA + ÇİFT PİM (2)



ÖLÇÜLER	mm
Dornmaß	**35**
Aks · kol – barel	**92**
Barel	**Avrupa**
Lama · 22 mm	**U / düz**
Lama boyu	**2170**
Kol · alttan	**1020**
Kanca · pim çıkışı	**20**
Kilitleme dili çıkışı	**20**
Ana dil çıkışı	**10**

Ölçüler mm · kol yüksekliği lama alt ucundan

CE TSE

KAPI ÇÖZÜMLERİ · TEK NOKTA **YENİ · 2027**

TEK NOKTA KİLİT SETİ

Tek nokta kilit mekanizması; kilit gövdesi, karşılık, rozetli kapı kolu ve barel rozetinden oluşan set. Düz lama veya U lama seçeneğiyle, 22 mm genişlikte kullanılır.

22
lama genişliği, mm

4 parça
set içeriği

PZ
barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

ölçeksiz



MONTAJ KONUMU



DIN sol · içe açılım

- Kilit gövdesi · kanat
- Karşılık · kasa
- Kapı kolu

LAMA SEÇENEKLERİ

mm

DÜZ LAMA

U LAMA



PARÇA LİSTESİ

set

No	Parça	Adet
1	Tek nokta kilit gövdesi · dil + sürgü	1
2	Karşılık	1
3	Kapı kolu · rozetli	1 takım
4	Barel rozeti · PZ	1 takım

Ölçüler mm · lama genişliği 22 mm

KAPI ÇÖZÜMLERİ · TEK NOKTA **YENİ · 2027**

TİJ TAHRİKLİ TEK NOKTA KİLİT

Kilit gövdesi, tij ve köşe dönüşleri üzerinden kanat çevresindeki mantar kilitleme noktalarını çalıştırır. Kasa tarafında karşılıklar, menteşe tarafında 3 adet menteşe bulunur.

8 parça
set içeriği

PZ
barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ



PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Kilit gövdesi · tij bağlantılı	
2	Kilit karşılığı	1
3	Köşe dönüş	2
4	Köşe karşılığı	2
5	Mantar karşılık	10
6	Mantar pim	8
7	Mantarlı kilit kolu	2
8	Menteşe	3

A KÖŞE



B KİLİT



KASA
2 · 5

KANAT
1 · 3 · 4 · 6 · 7

- Kilit gövdesi tij ve köşe dönüşleri üzerinden kanat çevresindeki mantar noktalarını çalıştırır.
- Menteşe tarafında 3 menteşe bulunur.
- Lama 22 mm · U veya düz.

KAPI ÇÖZÜMLERİ · KOLDAN KUMANDALI **YENİ · 2027**

KANCA PİMLİ 3 NOKTA KİLİT

Koldan kumandalı çok noktalı kapı kilidi; ana kilit ile üst ve alt kanca pimli kilitleme noktaları tek lama üzerinde birlikte çalışır.

3 nokta	**PZ**
kilitleme	barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ



PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Ana kilit gövdesi · koldan kumandalı	1
2	Kanca pimli kilit noktası	2
3	Lama · 22 mm U / düz	1

A KANCA + PİM



B ANA KİLİT



KASA TARAFI	KANAT TARAFI
4 · 5	1 · 2 · 3

- Kol indirildiğinde kanca ve pimler kasa karşılıklarına kilitlenir.
- 3 kilitleme noktası: üst kanca + pim, ana kilit, alt kanca + pim.

KAPI ÇÖZÜMLERİ · KOLDAN KUMANDALI **YENİ · 2027**

ÇİFT PİMLİ 3 NOKTA KİLİT

Koldan kumandalı çok noktalı kapı kilidi; ana kilit ile üst ve alt kanca + çift pimli kilitleme noktaları tek lama üzerinde birlikte çalışır.

3 nokta kilitleme

PZ barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ



PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Ana kilit gövdesi · koldan kumandalı	1
2	Kanca · çift pimli kilit noktası	2
3	Lama · 22 mm U / düz	1

A KANCA + 2 PİM



B ANA KİLİT



KASA TARAFI
4 · 5

KANAT TARAFI
1 · 2 · 3

- Kol indirildiğinde kanca ve pimler kasa karşılıklarına kilitlenir.
- 3 kilitleme noktası: üst kanca + 2 pim, ana kilit, alt kanca + 2 pim.

KAPI ÇÖZÜMLERİ · TEK NOKTA **YENİ · 2027**

TİJ TAHRİKLİ TEK NOKTA KİLİT

Tij tahrikli tek nokta kilit; kilit gövdesi, tij uç parçaları ve mantar kilitleme noktalarıyla kanadı kilit ve menteşe tarafından kasaya bağlar.

6 parça
set içeriği

PZ
barel yuvası

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ



PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Kilit gövdesi · tij bağlantılı	1
2	Kilit karşılığı	1
3	Tij uç parçası	2
4	Mantar karşılık	8

A TİJ UCU



B KİLİT

KASA
2 · 4

KANAT
1 · 3 · 5

- Kilit gövdesi tijler üzerinden üst ve alt uç parçalarını çalıştırır.
- Menteşe tarafında 3 mantar pim ve karşılık bulunur.
- Lama 22 mm · U veya düz.

KAPI ÇÖZÜMLERİ · ÇOK NOKTALI **YENİ · 2027**

KANCALI 3 NOKTA KİLİT

Kancalı 3 nokta kilit mekanizması; ana kilit ile üst ve alt kancalı kilitleme noktaları tek lama üzerinde birlikte çalışır.

3 nokta
kilitleme

2 kanca
üst + alt

MONTAJ ŞEMASI

kilit sol · menteşe sağ



PARÇA LİSTESİ

1 kanat

No	Parça	Adet
1	Ana kilit gövdesi	1
2	Kancalı kilit noktası	2
3	Lama · 22 mm U / düz	1
4	Ana kilit karşılığı	1

A KANCA



B ANA KİLİT



KASA TARAFI
4 · 5

KANAT TARAFI
1 · 2 · 3

— Karşılıklar kasa iç kenarına, lama kanat kenarına monte edilir.

— 3 kilitleme noktası: üst kanca, ana kilit, alt kanca.

NOTLAR

NOTLAR

BOSSY Teknik değişiklik hakkı saklıdır · bossy.com.tr

NOTLAR

BOSSY®
WINDOW AND DOOR HARDWARE SOLUTIONS

SORUNLARINIZA ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ.

ADRES
Dudullu OSB, 2. Cadde No: 8
34775 Ümraniye / İstanbul

TELEFON
+90 216 365 42 50

E-POSTA
info@bossy.com.tr

WEB
www.bossy.com.tr

bossy.com.tr · ürünler ve teknik dokümanlar

Katalogdaki teknik bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bossy, önceden bildirmeksizin ürün ve ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

© 2026 Bossy · Birikim Kalıp A.Ş. · Baskı 01/2026

CE ift TSE