

Üretim Listesi

Sıra No	Ürün Kodu	Açıklama	Adet	Tamamlandı	Not
1	LT-G0202	Laboratuvar Etüvü, 120 litre kapasiteli, ortam sıcaklığı ile 200°C ±2°C arasında, PID dijital kontrol sistemli, Güvenlik termostatlı, Dahili Hava Sirkülasyon Sistemli, İç Yüzey Yapısı : Paslanmaz Çelik İç Hazne, Dış Yüzey Yapısı : Elektrostatik Toz Boyalı Çelik, 2 adet ayarlanabilir raf ile birlikte verilmektedir. 220 V, 50-60 Hz, 1 ph	1	☐	
2	LT-A0020	Tel Çubuklu Yassılık Eleği , metal çerçeve, çelik çubuklu 16 mm açıklığında	1	☐	
3	LT-A0030	Bölgeç 19mm, 10 oluklu, 3 adet toplama kabı ile birlikte verilmektedir.	1	☐	
4	LT-A0060	Los Angeles Test Cihazı, Motor, tambura 31 devir/dakika ile 33 devir/dakika arasında dönme hızı uygulayabilmektedir. Devir sayıcısı sayesinde motor ayarlanan sayıda dönerek durur. Deneyden sonra malzeme ve bilya yükünü toplamak için tepsisi bulunmaktadır. 220 V, 50-60Hz, 1ph	1	☐	
5	LT-A0066	Agrega Darbe Cihazı; Üzerindeki sayaç otomatik olarak darbe sayısını kaydetmektedir. - 100x50 mm çaplı silindir kalıp, 75 mm çaplı ve 50 mm yüksekliğindeki silindir mezür ve çelik şişleme çubuğu set olarak verilmektedir.	1	☐	
6	LT-A0001	Kum Eşdeğeri Deney Seti. EN Model. 2 adet mezür, yıkama tüpü, ağırlık, ağırlık askısı, lastik tıpa, plastik huni, lastik hortum, 5 litre kapasiteli plastik bidon, Çelik Cetvel 300x0.1 mm, 55mm çap x 35mm derinlik Numune Kutusu ve taşıma çantası ile birlikte set olarak verilmektedir. (stock çözümü hariç)	1	☐	
7	LT-A0075	Metilen Mavis Deney Seti; 400/600 dv/dk hızlı karıştırıcı, 2000 ml plastik beher, cam baget, 50 ml cam büret, büret tutacağı ve büret standı, 100 gr metilen tozu, 500 gr kaolinit, 100 adet filtre kağıdı set olarak verilmektedir. 220-240V, 50-60 Hz, 1 faz	1	☐	
8	LT-C0066	Özgöl ağırlık Test Seti; Set; Özgöl Ağırlık Çerçevesi, Küp Numune Tutucusu, Plastik Su Kovası ve Tel Sepetten oluşmaktadır. 0.1 veya 0,5 gr hassasiyetli, alttan tartım özellikli bir terazi ile birlikte kullanılmalıdır. Terazi ayrıca sipariş edilmelidir.	1	☐	
9	LT-AS0013	Benzin motorlu Karot Makinası; Tekerlekli. Su püskürtme aparatı cihaz üzerine montelidir. 4 noktadan yere sabitlenebilmektedir. 6,5 hp Amerikan Malı Motor Kullanılmaktadır. Karot bıçakları ayrıca sipariş edilmelidir.	1	☐	
10	LT-AS0008	Asfalt mikseri; 5 litre kapasiteli olup asfalt karışımların homojen olarak karıştırılmasını sağlar. Cihaz üzerindeki potansiyometreden cihaz hızı ayarlanabilir. 5 litre kapasiteli karıştırma kabı ve karıştırma paleti ile birlikte verilmektedir. Elektrikli Isıtıcı ayrıca sipariş edilmelidir. 220 V, 50-60 Hz, 1 ph	1	☐	