



# ERLANGMS: Implantação de um barramento de serviços no CPD/UnB

Universidade de Brasília Centro de Informática

3 de Maio de 2017

Everton de Vargas Agilar E-mail: evertonagilar@unb.br





#### Plano

- ► Introdução
  - ▶ Contexto
  - Objetivos e Justificativa
- ► Plataforma agnóstica de serviços
  - Características do barramento
  - Principais recursos/features
  - ▶ Principais recursos/features experimentais
- ► Principais resultados
  - Desenvolvimento de serviços com o SDK
  - Autenticação de usuários com o proxy LDAP
  - ► Autenticação e autorização de serviços REST com OAuth2
- ▶ Trabalhos futuros





#### Contexto

#### Modernização de Sistemas Legados

"Legacy information systems are typically the backbone of an organization's information flow and the main vehicle for consolidating business information. They are thus mission critical, and their failure can have a serious impact on business." [BENNET95]

"Migrate Systems Incrementally recommends that the old system be gradually and incrementally replaced by the new system. New results can then be integrated as you proceed..." [DEMEYER et al. 2002]





# Objetivos

- Propor uma abordagem para modernizar os sistemas legados de forma orientada a serviços (SOA) composto por:
  - um barramento de serviços;
  - um processo de modernização para guiar os trabalhos de modernização de software;
  - ▶ um kit de desenvolvimento (SDK) para implementar serviços independente da linguagem de programação.





### Justificativa


- Maximizar o reuso dos fluxos de negócios;
- ► Modernizar os sistemas de maneira sistemática e incremental;
- Minimizar dependências tecnológicas;
- ► Experimentar SOA (Service Oriented Architecture).





#### **Justificativa**

#### Panorama geral sobre modernização na literatura











#### **ERLANGMS**

 $\dot{\rm E}$  uma plataforma de software desenvolvida para facilitar a integração de sistemas por meio de um barramento de serviços multiplataforma orientado a contratos de serviços + SDK + Processo de modernização e arquitetura documentado (SMSOC).





#### Características do barramento

- Multiplataforma e arquitetura modular;
- Serviços especificados em catálogos de serviços;
- Cluster de serviços (Ex.: Erlang nodes, JBoss Containers) para evitar ponto único de falhas;
- Suporta serviços RESTful;
- ► Modelo de concorrência: Actor Model:
- ► Fácil compilação e instalação.





#### Principais recursos/features

- ► HTTP/2, HTTP/1.1, HTTPS (Secure TLS Listener);
- ▶ LDAP v3 Proxy LDAP;
- ► HTTP Basic authentication;
- OAuth2 authentication (em progresso);
- ► SDK para criar serviços em Java e .Net (suspenso);
- ► Api query filter, fields, sort, limit.





#### Principais recursos/features experimentais

- Suporte para Dados Abertos;
- ▶ JSON Schema Draft 4 para descrever/validar a entrada/saída no payload das mensagens REST;
- Django template (processamento de template no back-end).





# Principais Resultados do Trabalho





# Desenvolvimento de serviços com o SDK







# Autenticação de usuários com o proxy LDAP







# Autenticação e autorização de serviços REST com OAuth2







### Trabalhos futuros

#### Trabalhos futuros

- ► Portal Api Management;
- ► JSON Schema Draft 4;
- ► SDK .Net.





# Perguntas?





### Perguntas

- ► (QP1) Por que Erlang/OTP?
- ► (QP2) Quem usa Erlang/OTP?
- ► (QP3) Por que o desenvolvimento de um novo barramento em vez de utilizar um existente?
- ► (QP4) Por que não implementar web services usando somente Java e seus frameworks?





# (QP1) Por que Erlang/OTP?

- Suporta aplicações distribuídas e tolerantes a falhas a serem executadas em um ambiente de tempo real e ininterrupto;
- Possui um ambiente de execução que realmente facilita o desenvolvimento de software de rede e de clusters de serviços;
- Possui um modelo de arquitetura baseado em atores (Actor Model) onde os processos podem se comunicar apenas por mensagens.





# (QP2) Quem usa Erlang/OTP?

- ► Facebook (Backend do chat 100 milhões de usuários ativos);
- Whatapps (Servidores de mensagens 2 milhões de usuários/servidor);
- Yahoo (Delicious − 5 milhões de usuários e mais de 150 milhões de bookmarks);
- Amazon SimpleDB, o serviço de dados do Amazon EC2;
- ▶ GitHub (Backend milhares de transações concorrentes);
- ► T-Mobile nos seus sistemas de SMS e autenticação;
- ► Motorola, CouchDB, RabbitMQ, Ejabbed, entre outros.





# (QP3) Por que um novo barramento?

- ▶ Obter domínio sobre as tecnologias e o design RESTful;
- Barramento de serviços são produtos caros e complexos;
- ▶ Disponibilizar um produto simples (contém somente 10 mil linhas de código atualmente).





# (QP4) Por que não implementar web services em Java com frameworks?

- ▶ É uma opção, mas exige ferramentas para gerenciar;
- ► Não é orientado a contrato de serviços;
- Não é independente de linguagem de programação;
- ▶ Não é escalável apenas usando os frameworks.





# Obrigado!