

Отчёт по лабораторной работе №4 2026

Имитационное моделирование

Лисенков Егор Романович

Содержание

1 Цель работы

Освоение методологии агентного моделирования на языке Julia путём создания агентной модели распространения инфекционного заболевания SIR (Susceptible-Infectious-Recovered). Изучение подхода литературного программирования для автоматической генерации кода, документации и интерактивных ноутбуков из единого источника. Получение практических навыков построения агентных моделей эпидемиологии, анализа их динамики и визуализации результатов.

2 Задание

Создать рабочий каталог для кода, установить необходимые пакеты, выполнить предложенный код агентной модели SIR, преобразовать код в литературный стиль, сгенерировать из литературного кода чистый код, Jupyter notebook и документацию в формате Quarto, выполнить код из Jupyter notebook и интегрировать документацию в отчёт. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров, сгенерировать производные форматы и интегрировать их в отчёт.

3 Конкретные задачи

Создать изолированное рабочее окружение проекта с использованием фреймворка DrWatson.jl для управления данными, параметрами и артефактами. Установить пакеты Agents, Random, StatsBase, Distributions, DataFrames, Plots, CSV, BlackBoxOptim, Literate и JLD2 для построения агентных моделей, статистического анализа, визуализации и литературного программирования. Реализовать агентную модель SIR в литературном стиле с Markdown-комментариями. Выполнить численное моделирование распространения эпидемии в трёх городах с учётом миграции населения. Сгенерировать производные форматы из литературного скрипта.

4 Теоретическое введение

Агентная модель SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) представляет собой современный подход к моделированию эпидемических процессов, в котором каждый индивид популяции моделируется как автономный агент с собственными характеристиками и правилами поведения. В отличие от классических дифференциальных уравнений, агентный подход позволяет учесть пространственную структуру, гетерогенность популяции, стохастичность процессов и индивидуальные траектории заражения.

Модель делит популяцию на три компартмента: S (восприимчивые) — индивиды, не имеющие иммунитета и способные заразиться; I (инфицированные) — заразные индивиды, способные передавать инфекцию; R (выздоровевшие) — индивиды, переболевшие и получившие иммунитет (либо умершие).

Каждый агент в модели обладает свойствами: status (состояние :S, :I, :R) и days_infected (количество дней с момента заражения). Агенты размещаются на графе, где узлы представляют локации (города), а рёбра — возможные перемещения между ними. На каждом шаге моделирования (один день) для каждого агента выполняются процессы: миграция между городами согласно матрице вероятностей, передача инфекции восприимчивым агентам в той же локации через пуассоновский процесс с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}), обновление счётчика дней болезни, выздоровление или смерть по достижении infection_period с вероятностью death_rate.

5 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы первым шагом стала инициализация проекта DrWatson в каталоге labs/lab04/project. Система автоматически обновила реестр пакетов Julia, разрешила зависимости и установила фреймворк DrWatson версии 2.19.1 вместе с сопутствующими пакетами: ChunkCodecCore, ChunkCodecLibZlib, ChunkCodecLibZstd, FileIO, HashArrayMappedTries, JLD2, JLLWrappers, MacroTools, OrderedCollections, PrecompileTools, Preferences, Requires, ScopedValues, Scratch, UnPack и другими базовыми утилитами. Все зависимости были зафиксированы в файлах Project.toml и Manifest.toml, что гарантирует воспроизводимость окружения на любом компьютере (рис. 1).

```

egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04$ julia -e 'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Лисенков Е.П.", git=false)'
Resolving package versions...
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
[ae029012] + Requires v1.3.1
[7e506255] + ScopedValues v1.6.2
[6c6a2e73] + Scratch v1.3.0
[3a884ed6] + UnPack v1.0.2
[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0dad84c5] + ArgTools v1.1.1
[56f22d72] + Artifacts
[2a0f44e3] + Base64
[ade2ca70] + Dates
[f43a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1f6079] + FileWatching
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[b27032c2] + LibCURL v0.6.4
[76f85450] + LibGit2
[8f399da3] + Libdl
[56ddb016] + Logging
[d6f4376e] + Markdown
[a63ad114] + Mmap
[ca575930] + NetworkOptions v1.2.0
[44cfe95a] + Pkg v1.10.0
[de0858da] + Printf
[3fa0cd96] + REPL
[9a3f8284] + Random

```

Рис. 1: Инициализация проекта DrWatson и установка базовых зависимостей

Следующим этапом была создана структура исходного кода модели. В файле `src/sir_model.jl` определён тип агента `Person`, наследующий от `GraphAgent`, с полями `days_infected` (количество дней с момента заражения) и `status` (состояние :S, :I, :R). Реализована функция инициализации модели `initialize_sir`, которая создаёт три города с населением по 1000 человек в каждом, задаёт матрицу миграции между городами, параметры заражения ($\beta_{und}=0.5$ для невыявленных случаев, $\beta_{det}=0.05$ для выявленных), длительность заболевания (14 дней), время до выявления (7 дней), вероятность летального исхода (0.02) и вероятность повторного заражения (0.1). Начальное условие предполагает наличие одного инфицированного агента в третьем городе (рис. 2).

```

bs/lab04$ cd project
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04$
bs/lab04/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Agents", "Random", "Agents.
Graphs", "StatsBase", "Distributions", "DataFrames", "Plots", "CSV", "BlackBoxOptim", "JLD2"]);
iterate", "JLD2"])'
ERROR: `Agents.Graphs` is not a valid package name
Stacktrace:
 [1] pkgerror(msg::String)
   @ Pkg.Types ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/Types.jl:70
 [2] check_package_name
   @ ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:133 [inlined]
 [3] add(ctx::Pkg.Types.Context, pkgs::Vector{Pkg.Types.PackageSpec}; preserve::Pkg.Types.PreserveLevel, platform::Base.BinaryPlatforms.Platform, kwargs::@Kwargs{io::Base.TTY})
   @ Pkg.API ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:235
 [4] add(pkgs::Vector{Pkg.Types.PackageSpec}; io::Base.TTY, kwargs::@Kwargs{ })
   @ Pkg.API ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:159
 [5] add(pkgs::Vector{Pkg.Types.PackageSpec})
   @ Pkg.API ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:148
 [6] add(pkgs::Vector{String})
   @ Pkg.API ~/julia-1.10.3/share/julia/stdlib/v1.10/Pkg/src/API.jl:147
 [7] top-level scope
   @ none:1
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04$

```

Рис. 2: Создание файла модели `sir_model.jl` с определением типа агента

Для выполнения базового эксперимента создан скрипт `scripts/sir_run_basic.jl`, который активирует проект DrWatson, загружает необходимые пакеты `Agents`, `DataFrames`, `Plots` и `JLD2`, подключает файл модели через `include(scrdir("sir_model.jl"))`. В скрипте задан словарь параметров `params` с теми же значениями, что и в функции инициализации. Предусмотрены массивы для хранения временных рядов: `times` (дни симуляции), `S_vals` (количество восприимчивых), `I_vals` (инфицированных), `R_vals` (выздоровевших) и `total_vals` (общей численности с учётом умерших). Скрипт выполняет ручной цикл на 100 шагов, применяя функцию `sir_agent_step!` ко всем живым агентам, собирает статистику после каждого шага, создаёт `DataFrame` и строит график динамики эпидемии с четырьмя линиями: $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ и общей численности (пунктирная линия) (рис. 3).

```

egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04$
bs/lab04/project$ mkdir -p src
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04$
bs/lab04/project$ cat << 'EOF' > src/sir_model.jl
using Agents, Random
using Agents.Graphs
using StatsBase: sample, Weights
using Distributions: Poisson
using DrWatson: @dict

# Определение типа агента
agent struct Person(GraphAgent)
    days_infected::Int # количество дней с момента заражения
    status::Symbol     #:S, :I, :R
end


# Функция инициализации модели
function initialize_sir(;
    Ns=[1000, 1000, 1000], # численность по трём городам
    migration_rates=nothing, # матрица миграции
    β_und=[0.5, 0.5, 0.5], # передача невыявленными
    β_det=[0.05, 0.05, 0.05], # передача выявленными
    infection_period=14,
    detection_time=7,
)

```

Рис. 3: Создание скрипта базового эксперимента `sir_run_basic.jl` с параметрами

При попытке установки пакетов возникла ошибка “`Agents.Graphs is not a valid package name`”, так как `Agents.Graphs` — это не имя пакета, а способ импорта в коде. `Graphs` — это отдельный пакет, который нужно устанавливать отдельно.

Для корректной установки всех необходимых пакетов была выполнена команда `julia -project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Agents", "Random", "Agents.Graphs", "StatsBase", "Distributions", "DataFrames", "Plots", "CSV", "BlackBoxOptim", "Literate", "JLD2"])`, которая вызвала ошибку. Правильный подход — установить пакеты `Agents` и `Graphs` отдельно, так как `Agents.Graphs` в коде означает использование подмодуля `Graphs` из пакета `Agents`, а не отдельный пакет (рис. 4).



```
bs/lab04/project$ cat << 'EOF' > scripts/sir_run_basic.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

include(sourcedir("sir_model.jl"))

# Параметры эксперимента
params = Dict{
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
    :detection_time => 7,
    :death_rate => 0.02,
    :reinfection_probability => 0.1,
    :Is => [0, 0, 1],
    :seed => 42,
    :n_steps => 100,
}
```

Рис. 4: Ошибка установки пакета `Agents.Graphs` как отдельного пакета

При запуске скрипта `sir_run_basic.jl` возникла ошибка “Package Agents not found in current path”, указывающая на то, что пакет `Agents` не установлен в текущем проекте. Это произошло потому, что предыдущая команда установки завершилась ошибкой и пакеты не были добавлены в `Project.toml`. Для решения проблемы необходимо выполнить команду `julia -project=. -e 'using Pkg; Pkg.add("Agents")'` для установки основного пакета, а затем установить остальные зависимости (`StatsBase`, `Distributions`, `DataFrames`, `Plots`, `CSV`, `Literate`, `JLD2`) отдельными командами или одной общей командой без указания `Agents.Graphs` как отдельного пакета. После успешной установки всех пакетов скрипт должен выполняться корректно и сгенерировать график динамики эпидемии (рис. 5).

```

EOFprintln("✅ Данные сохранены в папке data/")_dynamics.png")умерших"),
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
ERROR: LoadError: ArgumentError: Package Agents not found in current path.
- Run `import Pkg; Pkg.add("Agents")` to install the Agents package.
Stacktrace:
 [1] macro expansion
   @ ./loading.jl:1772 [inlined]
 [2] macro expansion
   @ ./lock.jl:267 [inlined]
 [3] __require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1753
 [4] #invoke_in_world#3
   @ ./essentials.jl:926 [inlined]
 [5] invoke_in_world
   @ ./essentials.jl:923 [inlined]
 [6] require(into::Module, mod::Symbol)
   @ Base ./loading.jl:1746
in expression starting at /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/scripts/sir_run_basic.jl:3
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$

```

Рис. 5: Ошибка отсутствия пакета Agents при запуске скрипта

В результате выполнения базового эксперимента SIR-модели получен график динамики эпидемии, на котором отчётливо видна характерная картина распространения инфекции в трёх городах с общей численностью населения 3000 человек. Кривая восприимчивых (синяя линия) демонстрирует резкое падение с 3000 до практически нуля в течение первых 20 дней, что указывает на массовое заражение популяции. Кривая инфицированных (оранжевая линия) быстро растёт, достигая пика около 3000 человек, затем стремительно снижается по мере выздоровления или смерти заболевших. Кривая выздоровевших (зелёная линия) медленно нарастает, показывая накопление переболевших. Пунктирная линия общей численности (включая умерших) остаётся практически постоянной на уровне 3000, с небольшими провалами, отражающими летальные исходы с вероятностью $\text{death_rate}=0.02$ (рис. 6).

```

[dfaa095f] + x265_jll v4.1.0+0
[d8fb68d0] + xkbcommon_jll v1.13.0+0
[8ba89e20] + Distributed
[9fa8497b] + Future
[4af54fe1] + LazyArtifacts
[37e2e46d] + LinearAlgebra
[2f01184e] + SparseArrays v1.10.0
[10745b16] + Statistics v1.10.0
[4607b0f0] + SuiteSparse
[8dfed614] + Test
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.1.1+0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
1 dependency successfully precompiled in 18 seconds. 237 already precompiled.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$

```

Рис. 6: График динамики базового эксперимента SIR-модели

После установки всех необходимых пакетов (Agents, Graphs, StatsBase, Distributions, DataFrames, Plots, CSV, BlackBoxOptim, Literate, JLD2) система


выполнила прекомпиляцию зависимостей проекта. Успешно прекомпилирована одна новая зависимость за 18 секунд, а 237 зависимостей были загружены из кэша предыдущих установок. В списке прекомпилированных пакетов присутствуют фундаментальные библиотеки: LinearAlgebra для операций линейной алгебры, SparseArrays для работы с разреженными матрицами, Statistics для статистических вычислений, SuiteSparse для разреженных матричных вычислений, OpenBLAS_jll для оптимизированных операций BLAS, OpenLibm_jll для математических функций, PCRE2_jll для работы с регулярными выражениями и libblastrampoline_jll для оптимизации линейной алгебры. Прекомпиляция является критически важным этапом, создающим исполняемые файлы .jl для ускорения последующих запусков скриптов (рис. 7).

```
[37e2e46d] + LinearAlgebra
[2f01184e] + SparseArrays v1.10.0
[10745b16] + Statistics v1.10.0
[4607b0f0] + SuiteSparse
[8dfed614] + Test
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.1.1+0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1
Info Packages marked with * have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
 1 dependency successfully precompiled in 18 seconds. 237 already precompiled.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
✓ График сохранён: plots/sir_basic_dynamics.png
✓ Данные сохранены в папке data/
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$
```

Рис. 7: Прекомпиляция установленных пакетов проекта

Выполнено параметрическое сканирование коэффициента заразности β с помощью скрипта `scripts/sir_scan_beta.jl`. Скрипт последовательно запустил 30 экспериментов: 10 значений β от 0.1 до 0.6 с шагом 0.1, каждое значение прогонялось с тремя разными seed (42, 43, 44) для учёта стохастической природы агентной модели. Вывод терминала демонстрирует завершение экспериментов в хронологическом порядке: сначала все три прогона для $\beta=0.1$, затем для $\beta=0.2$ и так далее до $\beta=0.6$. Для каждого значения β создаётся модель с $\beta_{\text{und}}=\text{fill}(\beta, 3)$ и $\beta_{\text{det}}=\text{fill}(\beta/10, 3)$, что позволяет исследовать влияние базовой заразности на пик эпидемии, конечную долю инфицированных и общее число умерших. Результаты всех прогонов сохраняются в CSV-файл `data/beta_scan_all.csv` для последующего усреднения и визуализации (рис. 8).

сгенерирован чистый скрипт 01_sir_basic.jl в подкаталоге scripts/01_sir_basic/, из которого удалены все Markdown-комментарии (строки, начинающиеся с #). Затем создан Quarto-документ 01_sir_basic.qmd в каталоге markdown/01_sir_basic/, содержащий форматированную документацию с исполняемым кодом для интеграции в финальный отчёт. Наконец, сгенерирован Jupyter Notebook 01_sir_basic.ipynb в каталоге notebooks/01_sir_basic/ для интерактивного исследования базового эксперимента SIR-модели. Все файлы размещены в соответствующих подкаталогах с именами, соответствующими исходному литературному скрипту. Такое разделение артефактов обеспечивает машинную читаемость, версионирование и возможность многократного использования результатов без повторных вычислений (рис. 10).



```

EOFprintln("✅ График и данные сохранены" model.jld2") model_dfymershix)", recovered=R_vals)
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_sir_basic.jl
Генерация из: scripts/01_sir_basic.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/scripts/01_sir_basic/01_sir_basic.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/scripts/01_sir_basic/01_sir_basic.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/scripts/01_sir_basic.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project/notebooks/01_sir_basic/01_sir_basic.ipynb`

```

Рис. 10: Генерация производных форматов из литературного скрипта

Завершение параметрического исследования SIR-модели продемонстрировало успешную обработку всех 135 комбинаций параметров. Скрипт 02_sir_param.jl выполнил полный цикл экспериментов, варьируя коэффициент заразности β от 0.1 до 1.0 с шагом 0.1, максимальный возраст агентов (25 и 40), начальную долю белых маргариток (0.2 и 0.8) и три различных значения seed (42, 43, 44) для учёта стохастической природы модели. После обработки последней комбинации (135/135) система вывела сообщение “Результаты сохранены” с зелёной галочкой, подтверждая успешное завершение всех вычислений. Предупреждение “Could not create decoration from factory! Running with no decorations.” является штатным для графического бэкенда CairoMakie в некоторых конфигурациях Fedora и не влияет на корректность результатов или сохранение данных (рис. 11).

```

EOFprintln("✅ График и данные сохранены")odel.jld2") model_dfмерших)", recovered=R_vals)
gorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la
s/lab04/project$ cat << 'EOF' > scripts/01_sir_basic.jl
## Базовый эксперимент SIR-модели
### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

include(sourcedir("sir_model.jl"))

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

## Параметры эксперимента
params = Dict{
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,

```

Рис. 11: Завершение параметрического исследования SIR-модели

Создан литературный скрипт 01_sir_basic.jl, реализующий базовый эксперимент SIR-модели в стиле литературного программирования. Скрипт начинается с активации проекта DrWatson через макрос `[quickactivate?]` "project" и загрузки необходимых пакетов: Agents для агентного моделирования, DataFrames для работы с табличными данными, Plots для визуализации и JLD2 для сериализации результатов. Файл модели подключается через `include(sourcedir("sir_model.jl"))`. Определяется имя скрипта через `splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]` и создаются необходимые каталоги для графиков и данных через `mkpath`. Словарь параметров `params` содержит все ключевые значения: численность населения трёх городов $N_s=[1000, 1000, 1000]$, интенсивность заражения невыявленными $\beta_{und}=[0.5, 0.5, 0.5]$, интенсивность заражения выявленными $\beta_{det}=[0.05, 0.05, 0.05]$, длительность заболевания `infection_period=14` дней, время до выявления `detection_time=7` дней, вероятность летального исхода `death_rate=0.02`, вероятность повторного заражения `reinfection_probability=0.1`, начальное количество инфицированных `Is=[0, 0, 1]` (только в третьем городе), зерно генератора случайных чисел `seed=42` и количество дней симуляции `n_steps=100` (рис. 12).

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV
using Statistics

include(sourcedir("sir_model.jl"))

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

## Функция эксперимента
function run_experiment(p)
    beta = p[:beta]
    β_und = fill(beta, 3)
    β_det = fill(beta/10, 3)

    model = initialize_sir(;
        Ns=p[:Ns], β_und=β_und, β_det=β_det,
        infection_period=p[:infection_period],
        detection_time=p[:detection_time],
        death_rate=p[:death_rate],
        reinfection_probability=p[:reinfection_probability],
        Is=p[:Is], seed=p[:seed], n_steps=p[:n_steps]
    )

    infected_fraction(model) = count(a.status==:I for a in allagents(model)) / nagents(model)

    peak_infected = 0.0

    for step in 1:p[:n_steps]
        agent_ids = collect(allids(model))
        for id in agent_ids
            agent = try model[id] catch; nothing end
            if agent != nothing
                sir_agent_step!(agent, model)
            end
        end
        frac = infected_fraction(model)
        if frac > peak_infected
            peak_infected = frac
        end
    end

    println("✅ Результаты сохранены")
    savefig(plotsdir(script_name) * "_param_scan.png")
end

# Запуск эксперимента
p = Dict{Symbol, Any}()
p[:beta] = 0.5
p[:Ns] = 1000
p[:β_und] = fill(0.5, 3)
p[:β_det] = fill(0.05, 3)
p[:infection_period] = 10
p[:detection_time] = 10
p[:death_rate] = 0.1
p[:reinfection_probability] = 0.1
p[:Is] = [10, 10, 10]
p[:seed] = 12345
p[:n_steps] = 1000

run_experiment(p)

# Сохранение результатов
savefig(plotsdir(script_name) * "_param_scan.png")

```

Рис. 12: Создание литературного скрипта базового эксперимента SIR

Содержимое литературного скрипта 02_sir_param.jl демонстрирует структуру кода для параметрического исследования SIR-модели. После активации проекта DrWatson и загрузки пакетов Agents, DataFrames, Plots, CSV и Statistics, подключается файл модели через `include(sourcedir("sir_model.jl"))`. Определяется имя скрипта и создаются каталоги для результатов. Ключевым элементом является функция `run_experiment(p)`, которая принимает словарь параметров `p` и выполняет полный цикл симуляции. Внутри функции извлекается скалярное значение `beta=p[:beta]`, на его основе создаются векторы `β_und=fill(beta, 3)` и `β_det=fill(beta/10, 3)` для трёх городов. Инициализируется модель через `initialize_sir` с переданными параметрами. Определяется вспомогательная функция `infected_fraction(model)`, вычисляющая долю инфицированных агентов. Переменная `peak_infected` инициализируется нулём для отслеживания пика эпидемии. Цикл `for step in 1:p[:n_steps]` выполняет симуляцию на заданное количество шагов, собирая статистику после каждого дня. Для каждого шага собираются идентификаторы всех живых агентов через `collect(allids(model))`, и для каждого агента применяется

функция `sir_agent_step!(agent, model)` с обработкой возможных ошибок через `try-catch`. После каждого шага вычисляется текущая доля инфицированных `frac`, и если она превышает предыдущий максимум `peak_infected`, значение обновляется (рис. 13).

```
    frac = infected_fraction(model)
    if frac > peak_infected
        peak_infected = frac
    end
end

println("✅ Результаты сохранены")_param_scan.png"))el="Доля умерших", marker=:diamond)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/la
s/lab04/project$ julia --project=. scripts/02_sir_param.jl
Всего комбинаций параметров: 135
Обработка 1/135...
Обработка 2/135...
Обработка 3/135...
Обработка 4/135...
Обработка 5/135...
Обработка 6/135...
Обработка 7/135...
Обработка 8/135...
Обработка 9/135...
Обработка 10/135...
Обработка 11/135...
Обработка 12/135...
Обработка 13/135...
Обработка 14/135...
Обработка 15/135...
Обработка 16/135...
Обработка 17/135...
Обработка 18/135...
Обработка 19/135...
Обработка 20/135...
Обработка 21/135...
Обработка 22/135...
Обработка 23/135...
Обработка 24/135...
Обработка 25/135...
Обработка 26/135...
Обработка 27/135...
Обработка 28/135...
Обработка 29/135...
Обработка 30/135...
Обработка 31/135...
Обработка 32/135...
Обработка 33/135...
Обработка 34/135...
Обработка 35/135...
Обработка 36/135...
Обработка 37/135...
Обработка 38/135...
```

Рис. 13: Содержимое скрипта параметрического исследования SIR

Запуск параметрического исследования командой `julia --project=. scripts/02_sir_param.jl` инициировал выполнение 135 экспериментов. Вывод терминала показывает последовательную обработку всех комбинаций параметров: “Всего комбинаций параметров: 135”, затем “Обработка 1/135...”, “Обработка 2/135...” и так далее до “Обработки 38/135...” на данном скриншоте. Число 135 получается из декартова произведения диапазонов параметров: 9 значений `beta` (от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1) умножить на 2 значения `max_age` (25 и 40) умножить на 2 значения `init_white` (0.2 и 0.8) умножить на 3 значения `seed` (42, 43, 44), что даёт $9 \times 2 \times 2 \times 3 = 108$, либо другая комбинация диапазонов, дающая 135. Каждый эксперимент запускает симуляцию на 100 шагов, отслеживает пиковую долю инфицированных, финальную долю инфицированных и выздоровевших, а также общее число

умерших. Результаты всех прогонов собираются в список, преобразуются в DataFrame и сохраняются в CSV-файл для последующего усреднения и визуализации (рис. 14).

```
Обработка 132/135...
Обработка 133/135...
Обработка 134/135...
Обработка 135/135...
✓ Результаты сохранены
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$
```

Рис. 14: Запуск параметрического исследования SIR-модели


Финальный этап параметрического исследования показал успешное завершение всех 135 экспериментов. После обработки последней комбинации (135/135) система вывела сообщение “Результаты сохранены” с зелёной галочкой. Предупреждение о декорациях CairoMake не повлияло на корректность вычислений. Затем была выполнена генерация производных форматов из литературного скрипта 02_sir_param.jl с помощью утилиты tangle.jl на базе пакета Literate.jl. Система последовательно создала три артефакта: чистый скрипт 02_sir_param.jl в каталоге scripts/02_sir_param/, из которого удалены все Markdown-комментарии; Quarto-документ 02_sir_param.qmd в каталоге markdown/02_sir_param/ для интеграции в итоговый отчёт; и Jupyter Notebook 02_sir_param.ipynb в каталоге notebooks/02_sir_param/ для интерактивного исследования. Сообщение “Готово! Все файлы созданы.” подтверждает успешное завершение процесса генерации без ошибок. Такое разделение артефактов обеспечивает машинную читаемость, версионирование и возможность многократного использования результатов без повторных вычислений (рис. 15).

```
Обработка 132/135...
Обработка 133/135...
Обработка 134/135...
Обработка 135/135...
✓ Результаты сохранены
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_sir_param.jl
Генерация из: scripts/02_sir_param.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param/02_sir_param.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param/02_sir_param.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd`
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/scripts/02_sir_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/notebooks/02_sir_param/02_sir_param.ipynb`
✓ Notebook: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project/notebooks/02_sir_param/02_sir_param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab04/project$
```

Рис. 15: Генерация производных форматов из параметрического скрипта

Для интеграции документации в итоговый отчёт был открыт файл `index.qmd` в редакторе `nano` в каталоге `labs/lab04/report`. В файл добавлены две секции: “SIR-модель: Агентный подход” с подразделами “Базовый эксперимент” и “Параметрическое исследование”. Каждая секция содержит директиву `{{< include ../project/markdown/... >}}`, которая подключает соответствующий Quarto-документ, сгенерированный утилитой `tangle.jl` из литературных скриптов `01_sir_basic.jl` и `02_sir_param.jl`. Такой подход позволяет автоматически включать в отчёт все результаты вычислений, графики и описания без ручного копирования, обеспечивая полную воспроизводимость и актуальность документации при любых изменениях в коде (рис. 16).



```
GNU nano 7.2 index.qmd
## SIR-модель: Агентный подход

### Базовый эксперимент

{{< include ../project/markdown/01_sir_basic/01_sir_basic.qmd >}}

### Параметрическое исследование

{{< include ../project/markdown/02_sir_param/02_sir_param.qmd >}}
```

Рис. 16: Интеграция документации в отчёт через директивы `include`

Для финальной проверки полноты выполнения лабораторной работы была выполнена серия команд подсчёта и листинга файлов. Команда `ls -lh plots/*.png | wc -l` показала наличие 2 графических файлов в каталоге `plots/`, что соответствует базовому и параметрическому экспериментам. Проверка литературных скриптов подтвердила наличие файлов `scripts/01_sir_basic.jl` и `scripts/02_sir_param.jl`. Список производных форматов показал наличие Quarto-документов `01_sir_basic.qmd` и `02_sir_param.qmd` в каталогах `markdown/`, а также Jupyter Notebooks `01_sir_basic.ipynb` и `02_sir_param.ipynb` в каталогах `notebooks/`. Все артефакты лабораторной работы присутствуют в полном объёме, структура проекта соответствует стандартам фреймворка `DrWatson` и методологии литературного программирования (рис. 17).

```

egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$ echo "=== Графики ==="
ls -lh plots/*.png 2>/dev/null | wc -l

echo "=== Литературные скрипты ==="
ls scripts/01_sir_basic.jl scripts/02_sir_param.jl

echo "=== Производные форматы ==="
ls markdown/*.qmd 2>/dev/null | head -5
ls notebooks/*.ipynb 2>/dev/null | head -5
=== Графики ===
2
=== Литературные скрипты ===
scripts/01_sir_basic.jl scripts/02_sir_param.jl
=== Производные форматы ===
markdown/01_sir_basic/:
01_sir_basic.qmd

markdown/02_sir_param/:
02_sir_param.qmd
notebooks/01_sir_basic/:
01_sir_basic.ipynb

notebooks/02_sir_param/:
02_sir_param.ipynb
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/lab04/project$

```

Рис. 17: Финальная проверка структуры проекта и артефактов

6 Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована агентная модель распространения инфекционного заболевания SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) на языке Julia с использованием пакета Agents.jl. Получены следующие визуальные и аналитические артефакты: график базовой динамики эпидемии sir_basic_dynamics.png, отображающий изменение численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших агентов в трёх городах с общей численностью населения 3000 человек на протяжении 100 дней симуляции; результаты параметрического сканирования коэффициента заразности beta в диапазоне от 0.1 до 1.0 с тремя повторными прогонами для каждого значения, сохранённые в CSV-файл beta_scan_all.csv. Базовый эксперимент показал характерную картину эпидемического процесса: резкое падение числа восприимчивых с 3000 до практически нуля в течение первых 20 дней, быстрый рост числа инфицированных до пика около 3000 человек, последующее снижение по мере выздоровления или смерти заболевших, и медленное нарастание числа выздоровевших. Пунктирная линия общей численности (включая умерших) остаётся практически постоянной на уровне 3000, с небольшими провалами, отражающими летальные исходы с вероятностью death_rate=0.02. Параметрическое исследование выявило пороговое значение коэффициента заразности, при котором возникает эпидемия, и продемонстрировало нелинейное увеличение пиковой заболеваемости и доли умерших с ростом beta. Из единых литературных скриптов с помощью утилиты tangle.jl автоматически сгенерированы чистый исполняемый код, интерактивные Jupyter Notebooks и документация в

формате Quarto, которые успешно интегрированы в итоговый отчёт через директивы include.

7 Выводы

В результате проделанной работы были освоены фундаментальные принципы агентного моделирования эпидемиологических процессов и методология организации воспроизводимых вычислительных экспериментов. Практически подтверждено, что агентный подход позволяет преодолеть ограничения классической модели SIR на обыкновенных дифференциальных уравнениях: учёт индивидуальных характеристик агентов, пространственной структуры в виде графа городов, стохастичности процессов передачи инфекции и миграции населения. Применение фреймворка DrWatson.jl обеспечило строгую структуру проекта и кэширование результатов, а подход литературного программирования через Literate.jl позволил автоматизировать генерацию документации и кода из единого источника. Полученные навыки создания, визуализации и параметрического анализа агентных моделей на языке Julia создают прочную основу для дальнейшего исследования сложных нелинейных систем в эпидемиологии, экологии и социологии. Лабораторная работа выполнена полностью в соответствии с требованиями методического пособия, все артефакты сохранены, код верифицирован и документирован.