
Лабораторная работа №7

операционные системы

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



Докладчик

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- · 1132232881@rudn.ru
- https://github.com/erlisenkov



Вводная часть

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1 часть

Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may: (рис.1).

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ touch abc1
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls
156ace2c85adefa81b689adf570cc126.gif work Изображения Шаблоны
abc1 Видео Музыка
go1.15.linux-amd64.tar.gz Документы Общедоступные
snap Загрузки 'Рабочий стол'
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp abc1 april
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp abc1 may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly: (рис.2). (рис.3)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mkdir monthly
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls

156ace2c85adefa81b689adf570cc126.gif may Видео Музыка
abc1 monthly Документы Общедоступные
april snap Загрузки 'Рабочий стол'
gol.15.linux-amd64.tar.gz work Изображения Шаблоны
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp april may monthly
```

Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл monthly/may в файл с именем june: (рис.4)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp monthly/may monthly/june
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls monthly/
april june may
```

Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог monthly в каталог monthly.00: (рис.5).

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mkdir monthly.00
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp -r monthly monthly.00
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls
156ace2c85adefa81b689adf570cc126.gif monthly Документы 'Рабочий стол abcl monthly.00 Загрузки Шаблоны april snap Изображения
gol.15.linux-amd64.tar.gz work Музыка
may видео Общедоступные
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог monthly.00 в каталог /tmp (рис.6)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp -r monthly.00 /tmp
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге: (рис. 7)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv april july
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls

156ace2c85adefa81b689adf570cc126.gif monthly Документы 'Рабочий стол abcl monthly.00 Загрузки Шаблоны
gol.15.linux-amd64.tar.gz snap Изображения
july work Музыка
may Видео Общедоступные
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00: (рис.8).

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv july monthly.00
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls monthly.00
july monthly
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 (рис.9)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv monthly.00 monthly.01
```

Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01в каталог reports: (рис. 10)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mkdir reports
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv monthly.00 reports/
mv: не удалось выполнить stat для 'monthly.00': Нет такого файла или каталога
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv monthly.01 reports/
```

Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: (рис. 11)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls reports/
monthly.01
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ [
```

Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца. (рис. 12)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ touch may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls -l may
-rw-r--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:20 may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod u+x may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls -l may
-rwxr--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:20 may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение: (рис 13)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod u-x may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls -l may
-rw-r--r--. l egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:20 may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей: (рис. 14)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g-r monthly/
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod o-r monthly/
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls -l monthly/
uTOFO 0
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:12 april
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:14 june
-rw-r--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:12 may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы: (рис. 15)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g+w abc1
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:11 abc1
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Скопирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment.

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls
abc1
io.h
may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~ $ mc io.h equipment
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv io.h equipment
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls
abc1
equipment
may
```


В домашнем каталоге создам директорию ~/ski.plases. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. (рис. 17)

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mkdir ski.plases
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls
abc1
equipment
may
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv equipment ski.plases/
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls ski.plases/
equipment
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls ski.plases/
equiplist
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. (рис. 18)

```
edathiisi
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp abc1 ski.plases/
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls ski.plases/
abc1 equiplist
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cd ski.plases/
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/ski.plases$ mv abc1 equiplist2
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/ski.plases$ ls
equiplist equiplist2
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/ski.plases$ mkdir equipment
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/ski.plases$ mv equiplist equipment
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/ski.plases$ ls
equiplist2 equipment
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/ski.plases$ ls
```

Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans. (рис. 19)



Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

- 3.1. drwxr-r- ... australia
- 3.2. drwx-x-x ... play
- 3.3. -r-xr-r- ... my_os
- 3.4. -rw-rw-r- ... feathers

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mkdir play
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ touch my_os
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ touch feathers
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

```
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 12 20:06 Шаблоны
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g-w,g-x,o-x australia
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g-w,g-x,o-x australia
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g-w,g-x,o-x australia
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g-w,g-r,o-r play
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod u-w,u+x,g-w my_os
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

```
-rw-r--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                       7470190 Map 16 13:05 156ace2c85adefa81b689
-rw-rw-r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                       0 map 20 14:11 abc1
drwx-----. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:41 australia
-rw-r--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:42 feathers
-rw-r--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov 121136135 авг 12 2020 gg1.15.linux-amd64
-rw-r--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                             0 map 20 14:20
                                                            may
drwx--x--x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            24 map 20 14:14 monthly
-r-xr--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                             0 map 20 14:42 my os
drwx--x--x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                             0 map 20 14:41 play
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            14 map 20 14:20 reports
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            28 map 20 14:40 ski plases
drwx-----. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                             8 map 13 19:34 snap
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                             10 Map 15 23:39 work
```

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g+r,o+r australia egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls -1
```

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g+r,o+r australia
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cmod g-w,g-r,o-r play
bash: cmod: команда не найдена...
Аналогичная команда: 'kmod'
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod g-w,g-r,o-r play
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod u-w,u+x,g
```

```
MTOFO 125596
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 7470190 map 16 13:05 156ace2c85adefa81b689
-rw-rw-r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                      0 map 20 14:11 abc1
drwxr--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:41 australia
-rw-r--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:42 feathers
-rw-r--r. 1 egorlisenkov egorlisenkov 121136135 aBr 12 2020 gol.15.lirux-amd64
-rw-r--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                        0 map 20 14:20
                                                            may
drwx--x--x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            24 map 20 14:14 monthly
-r-xr--r-. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            0 map 20 14:42 my os
drwx--x--x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            0 map 20 14:41 play
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            14 map 20 14:20 reports
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            28 map 20 14:40 ski.plases
drwx-----. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                       8 Map 13 19:34 snap
drwxr-xr-x. 1 egorlisenkov egorlisenkov
                                            10 map 15 23:39 .work
```

Проделаю приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

4.1. Просмотрю содержимое файла /etc/password.

```
passwdqc.conf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pdfpcrc
gshadow
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            pinforc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         waetrc
gshadow-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         whois.conf
  host.conf
  hostname
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           xattr.conf
hosts
idmapd.conf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            printcap
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            profile
  init.d
                MONTH OF THE TAXABLE PROPERTY OF THE PROPERTY
```

```
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:998:998:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:997:997:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
aemu:x:107:107:aemu user:/:/sbin/noloain
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
geoclue:x:995:994:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
nm-openconnect:x:994:993:NetworkManager user for OpenConnect:/:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
gluster:x:993:992:GlusterFS daemons:/run/gluster:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
```

- 4.2. Скопирую файл ~/feathers в файл ~/file.old.
- 4.3. Изменю место файла файл ~/file.old в каталог ~/play.

```
CQOTTISCHKOV.X.IWWW.IWWW.EQOT LISCHKOV./HOMIC/CQOTTISCHKOV./DIHA
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:/etc$ cd
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp feathers file.old
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ 1s
                                       mav
 abc1
                                       my_os Видео 'Рабочий стол'
 feathers
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls file.old
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ mv file.old play
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls play
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cd -r play
```

4.4. Изменю место каталога ~/play в каталог ~/fun.

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cd -r play fun
bash: cd: -r: недопустимый параметр
cd: использование: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [каталог]
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp -r play/ fun
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls fun
file.old
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ cp -r play fun
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls fun
file.old play
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls fun
```

4.5. Изменю место каталога ~/fun в каталог ~/play и назову его games.

```
egorlisenkov@LAPT@P-RMSHNLVG:~$ mv fun play
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ ls play
file.old games
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$
```

4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ chmod u-r feathers
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~$ 1s -1

utoro 125596
-rw-r---- 1 egorlisenkov egorlisenkov 7470190 map 16 13:05 156ace2c85adefa81b689

adf570cc126.gif
-rw-rw-r--- 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:11 abc1
drwxr--r-- 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:41 australia
--w-r---- 1 egorlisenkov egorlisenkov 0 map 20 14:42 feathers
```

4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.



- 4.10. Лишу владельца каталога ~/play права на выполнение.
- 4.11. Перейду в каталог ~/play. И увижу отказ
- 4.12. Дам владельцу каталога ~/play право на выполнение.



Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

```
details).
Listing the mounts
    The listing mode is maintained for backward compatibility only.
    For more robust and customizable output use findmnt(8), especially in your
    scripts. Note that control characters in the mountpoint name are replaced
   with '?'.
    The following command lists all mounted filesystems (of type type):
      mount [-1] [-t type]
    The option -1 adds labels to this listing. See below.
```

```
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/play$ man mount
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/play$ man fsck
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/play$ man mkfs
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/play$ man kill
egorlisenkov@LAPTOP-RMSHNLVG:~/play$
```

Выводы



Я усвоил материал и готов к дальнейшему изучению линукс!

Ответы на контрольные вопросы

Первый вопрос

Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

Btrfs или B-Tree File System - это совершенно новая файловая система, которая сосредоточена на отказоустойчивости, легкости администрирования и восстановления данных. Файловая система объединяет в себе очень много новых интересных возможностей, _{42/49}

TAKWA KAK DARMOHIOLIMO HA HOCKOREKWA DARRORAY HORRODWKA HORTOMOD, MAMOHOLIMO DARMODA HO


Третий вопрос

Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

Четвёртый вопрос

Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам). Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode). Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается). Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах). Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков. Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы). "Потерянные" файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов). Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.



Как создаётся файловая система? mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

Шестой вопрос

Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов. Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода. Выполнение команды head выведет первые 10 строк текстового файла. Выполнение команды tail выведет последние 10 строк текстового файла. Команда tac - это тоже самое, что и сat, только отображает строки в обратном порядке. Для того, чтобы просмотреть огромный текстовый файл применяются команды для постраничного просмотра. Такие как more и less.

Седьмой вопрос

Приведите основные возможности команды ср в Linux. Ср – копирует или перемещает директорию, файлы.

Восьмой вопрос

1 Приведите основные возможности команды mv в Linux. Mv - переименовать или переместить файл или директорию

Девятый вопрос

Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.