

LAMBA: поток добавления цифрового двойника

Документация по использованию готовых дизайн-переменных для экранов создания нового цифрового двойника автомобиля. Примеры сохраняют структуру референсов, но используют стиль LAMBA Petrol Night: светлая оболочка, мягкие поверхности, petrol-суан акценты и кириллически безопасную типографику.

Целевой стек: Kotlin + Jetpack Compose. Токены: `LambaCanvas` , `LambaSurface` , `LambaSpacing` , `LambaRadius` , `MaterialTheme.typography` .

ОБЩИЙ ПОТОК

Шаг 1: данные автомобиля

Форма с базовыми параметрами: модель, год, пробег, расходы, заметки.

- Основной экран: `LambaCanvas`
- Поля: `LambaSurfaceSoft`
- СТА: `LambaAccentStrong`

Шаг 2: настройка вида

Выбор цвета автомобиля и типа кузова, превью машины в карточке.

- Карточка авто: `LambaSurface`
- Активные элементы: `LambaAccent`
- Swatches: vehicle-токены

Успех

Подтверждение создания, короткое сообщение и два действия.

- Иконка: `LambaAccentStrong`
- Главная кнопка: `LambaAccentStrong`
- Вторичная: `LambaAccentSoft`

Цвета по готовым переменным

Фон экрана	Использовать <code>LambaCanvas</code> на всех трех экранах потока. Это основной спокойный фон приложения.
Основные карточки	Использовать <code>LambaSurface</code> для карточки автомобиля, success-блока, крупных контейнеров и групп списков.
Мягкие поля и блоки	Использовать <code>LambaSurfaceSoft</code> для input-полей, composer-like поверхностей, неактивных вспомогательных зон и фона внутри карточки авто.
Основной текст	Использовать <code>LambaInk</code> для заголовков, введенных значений, выбранных chips и важных подписей.
Вторичный текст	Использовать <code>LambaInkMuted</code> для labels, “Шаг 1 из 2”, helper text, метаданных и описаний.
Активное состояние	Использовать <code>LambaAccent</code> для progress bar, активного border, выбранного swatch и небольших выделений.

Главные действия	Использовать <code>LambaAccentStrong</code> для СТА-кнопок: “Далее”, “Создать двойник”, “Открыть главную”.
Вторичные действия	Использовать <code>LambaAccentSoft</code> для кнопки “Подробнее” и мягких акцентных поверхностей.
Границы	Использовать <code>LambaOutline</code> для обычных границ и <code>LambaOutlineSoft</code> для разделителей, неактивного progress и легких рамок.

Отступы

<code>LambaSpacing.Step</code>	Базовый ритм 4dp. Использовать для кратных промежутков: 8dp, 12dp, 16dp, 20dp, 24dp, 32dp. Нужен, чтобы все расстояния выглядели связано.
<code>LambaSpacing.ScreenHorizontal</code>	Горизонтальные поля экрана. Использовать для основного контейнера всех экранов потока: форма, настройка авто, success.
<code>LambaSpacing.ScreenTop</code>	Верхний отступ под status bar и начало контента. Использовать перед кнопкой “Назад” или верхним заголовком.
<code>LambaSpacing.ScreenBottom</code>	Нижний безопасный отступ для экранов без закрепленной нижней кнопки. Подходит для success-экрана, если кнопки идут в обычном потоке.
<code>LambaSpacing.CardPadding</code>	Внутренний отступ карточек, полей, подсказок и list items. Использовать внутри input-полей, карточки автомобиля, информационных блоков.
<code>LambaSpacing.BottomNavigationSpace</code>	Резерв снизу, когда внизу есть фиксированная СТА-кнопка или будущая нижняя навигация. Использовать на шаге 1 и шаге 2, чтобы контент не заходил под кнопку.

Рекомендованные промежутки в потоке

Кнопка назад → заголовок 24dp или 6 × <code>LambaSpacing.Step</code> . Пространство должно дать заголовку отдельный фокус.	Заголовок → подпись шага 6-8dp. Подпись шага относится к заголовку, поэтому большой зазор не нужен.
Подпись шага → progress 12dp. Progress визуально связан с подписью, но должен читаться отдельным элементом.	Progress → первое поле 20-24dp. После progress начинается основная форма, нужен заметный переход.
Label → input 8dp. Label должен быть близко к своему полю.	Между полями 18-24dp. Использовать больше места для textarea и меньше для коротких полей.
Блок → следующий блок 28-32dp. Например, карточка авто → “Цвет автомобиля”.	СТА снизу 20dp от нижнего края контента или safe area. Кнопка должна ощущаться закрепленной и доступной.

Радиусы

<code>LambdaRadius.Small</code>	Использовать для маленьких бейджей, мини-индикаторов, компактных helper-блоков, внутренних иконок в list item. Не использовать для больших карточек: будет выглядеть слишком жестко.
<code>LambdaRadius.Medium</code>	Основной рабочий радиус потока. Использовать для input-полей, кнопок, chips типа кузова, list items и обычных карточек формы.
<code>LambdaRadius.Large</code>	Использовать для крупных контейнеров: карточка с автомобилем, success-иконка/область, большие preview-блоки, крупная карточка с подсказкой.
<code>LambdaRadius.Pill</code>	Использовать для капсул: кнопка “Назад”, progress-сегменты, filter chips, круглые swatches, полностью скругленные secondary controls.

Если элемент кликабельный и широкий, чаще всего нужен `LambdaRadius.Medium`. Если элемент маленький и похож на капсулу, нужен `LambdaRadius.Pill`. Если элемент задает целую область экрана, нужен `LambdaRadius.Large`.

Типографика

<code>MaterialTheme.typography.headlineLarge</code>	Крупный onboarding-заголовок. Использовать на первом экране для “Создайте цифровой двойник”, если экран начинается с сильного действия.
<code>MaterialTheme.typography.headlineMedium</code>	Основной заголовок экрана. Использовать для “Настройте автомобиль” и “Цифровой двойник готов!”.
<code>MaterialTheme.typography.titleLarge</code>	Альтернатива заголовку экрана, когда нужно меньше визуального веса. Подходит для компактных телефонов или экранов с плотной формой.
<code>MaterialTheme.typography.titleMedium</code>	Заголовок секции или карточки. Использовать для “Цвет автомобиля”, “Тип кузова”, названий групп и выбранных элементов списка.
<code>MaterialTheme.typography.bodyLarge</code>	Текст основных кнопок и крупные значения. Использовать для СТА: “Далее”, “Создать двойник”, “Открыть главную”.
<code>MaterialTheme.typography.bodyMedium</code>	Основной текст интерфейса. Использовать для значений в input-полях, обычных описаний, текстов внутри карточек.
<code>MaterialTheme.typography.bodySmall</code>	Вторичный текст. Использовать для helper text, описаний под заголовками, текста “Автомобиль успешно добавлен в ваш гараж”.
<code>MaterialTheme.typography.labelSmall</code>	Микро-подписи. Использовать для labels над полями, “Шаг 1 из 2”, технических подписей, коротких metadata-строк.

Правила применения текста

Заголовок экрана

Один главный заголовок на экран. Не смешивать `headlineLarge` и `headlineMedium` в одном верхнем блоке.

Labels полей

Использовать `labelSmall` + `LambaInkMuted`. Label должен быть коротким и не спорить с введенным значением.

Значения в полях

Использовать `bodyMedium` + `LambaInk`. Placeholder можно делать тем же стилем, но цветом `LambaInkMuted`.

Кнопки

Использовать `bodyLarge` с полужирным начертанием, если кнопка главная. Вторичная кнопка может быть `bodyMedium`.

Где что использовать по экранам

Шаг 1: “Создайте цифровой двойник”

Корневой фон

`LambaCanvas`. Весь экран должен оставаться светлым и спокойным.

Кнопка назад	<code>LambaSurface</code> , <code>LambaRadius.Pill</code> , текст <code>LambaInk</code> , иконка <code>LambaAccentStrong</code> .
Заголовок	<code>headlineLarge</code> или <code>headlineMedium</code> , цвет <code>LambaInk</code> .
Подпись шага	<code>labelSmall</code> , цвет <code>LambaInkMuted</code> .
Progress	Сегменты с <code>LambaRadius.Pill</code> . Активный: <code>LambaAccent</code> , неактивный: <code>LambaOutlineSoft</code> .
Поля	<code>LambaSurfaceSoft</code> , <code>LambaRadius.Medium</code> , внутренний отступ <code>LambaSpacing.CardPadding</code> , border <code>LambaOutline</code> .
Textarea	Те же токены, но увеличенная высота. Placeholder: <code>bodyMedium</code> + <code>LambaInkMuted</code> .
СТА “Далее”	<code>LambaAccentStrong</code> , <code>LambaRadius.Medium</code> , текст <code>bodyLarge</code> , цвет текста белый.

Шаг 2: “Настройте автомобиль”

Карточка превью	<code>LambaSurface</code> , <code>LambaRadius.Large</code> , border <code>LambaOutline</code> . Внутри можно использовать <code>LambaSurfaceSoft</code> как мягкий фон.
Машина	Базовый выбранный цвет брать из vehicle-токенов: <code>LambaVehicleSilver</code> , <code>LambaVehicleGraphite</code> , <code>LambaVehicleBlue</code> , <code>LambaVehicleGreen</code> , <code>LambaVehicleRed</code> .
Swatches	Форма круглая через <code>LambaRadius.Pill</code> . Выбранный swatch получает border <code>LambaAccent</code> и внешний светлый контур.
Chips кузова	Использовать <code>LambaRadius.Medium</code> . Активный: <code>LambaSurfaceSoft</code> + border <code>LambaAccent</code> . Неактивный: <code>LambaSurface</code> + border <code>LambaOutline</code> .
СТА “Создать двойник”	<code>LambaAccentStrong</code> , <code>LambaRadius.Medium</code> , <code>bodyLarge</code> .

Success: “Цифровой двойник готов!”

Композиция	Центрированный вертикальный блок. Вокруг можно оставить много воздуха: этот экран должен ощущаться завершением, а не формой.
Иконка успеха	Круглая поверхность <code>LambaAccentStrong</code> , форма <code>LambaRadius.Pill</code> , галочка белая.
Заголовок	<code>headlineMedium</code> , цвет <code>LambaInk</code> , выравнивание по центру.
Описание	<code>bodySmall</code> или <code>bodyMedium</code> , цвет <code>LambaInkMuted</code> , одна короткая строка или две строки максимум.
Основная кнопка	<code>LambaAccentStrong</code> , <code>LambaRadius.Medium</code> , текст “Открыть главную”.

Вторичная кнопка

`LambaAccentSoft` , `LambaRadius.Medium` , текст `LambaAccentStrong` , действие “Подробнее”.

Что избегать

Не использовать бежевый фон из примера как основной стиль. Не возвращать темно-синюю кнопку из референса, если уже есть `LambaAccentStrong` . Не смешивать Sora и Geologica на одном экране. Не делать все карточки с `LambaRadius.Pill` : pill подходит для капсул, а не для форм и крупных блоков.