

Trabalho Prático de Teoria dos Grafos e Computabilidade

Processamento e Geração de Grafos

Rafael M. B. Baptista¹, Gabriel Felipe S. de Sousa¹, João Lucas G. Teles¹,
Rodrigo A. Rocha¹, Eron Arthur da Silva¹

¹Instituto de Ciências Exatas e Informática – Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUCMG)

Abstract. *This work presents a computational tool for modeling and analyzing collaboration networks in open-source GitHub repositories using graph theory concepts. Users are represented as vertices, while interactions extracted from issues, pull requests, comments, reviews, approvals, closures, and merges are represented as directed weighted edges. The tool implements graph structures based on adjacency lists and adjacency matrices, performs data extraction and processing, computes centrality, cohesion, structure, and community metrics, and provides visual interfaces for graph and metric inspection. Two repositories were selected for analysis: Hyprland, due to its large number of interactions and active collaboration network, and h3, due to its smaller interaction volume, which facilitates clearer graph visualization and comparative analysis.*

Resumo. *Este trabalho apresenta uma ferramenta computacional para modelar e analisar redes de colaboração em repositórios GitHub de código aberto por meio de grafos. Os usuários são representados como vértices, enquanto interações extraídas de issues, pull requests, comentários, revisões, aprovações, fechamentos e merges são representadas como arestas direcionadas e ponderadas. A solução implementa estruturas de grafos por lista e matriz de adjacência, realiza coleta e processamento dos dados, calcula métricas de centralidade, estrutura, coesão e comunidade, e disponibiliza interfaces para visualização dos grafos e resultados. Foram escolhidos os repositórios Hyprland, por apresentar grande volume de interações e uma rede colaborativa mais densa, e h3, por possuir quantidade reduzida de interações, facilitando a visualização e a comparação dos grafos.*

1. Introdução

Projetos de código aberto hospedados no GitHub concentram diferentes formas de colaboração entre desenvolvedores, como discussões em issues, revisões de pull requests, aprovações, fechamentos e merges. Essas interações formam uma rede de relacionamentos que pode ser modelada por grafos, permitindo identificar colaboradores centrais, grupos de atuação e padrões de coesão dentro da comunidade do projeto. A análise de redes complexas é amplamente utilizada para compreender estruturas de relacionamento, centralidade, agrupamentos e fluxos de informação em sistemas sociais e técnicos [Newman 2010].

Este trabalho desenvolve uma ferramenta computacional para extrair, processar, modelar e analisar interações entre usuários de repositórios GitHub, usando conceitos

de teoria dos grafos. Cada usuário é representado como um vértice, e cada interação entre usuários é representada como uma aresta direcionada e ponderada. A ferramenta implementa duas estruturas de representação de grafos, lista de adjacência e matriz de adjacência, além de módulos de coleta, processamento, cálculo de métricas, exportação e visualização.

Foram escolhidos dois repositórios para análise: *Hyprland* (hyprwm/Hyprland) e *h3* (h3js/h3). O Hyprland foi selecionado por apresentar um grande volume de interações e uma comunidade ativa, permitindo observar uma rede colaborativa mais densa. O h3 foi escolhido por possuir uma quantidade menor de interações, facilitando a visualização dos grafos e a comparação dos resultados obtidos.

2. Modelagem do Problema

A modelagem proposta considera que cada usuário participante das interações do repositório é um vértice do grafo. As interações entre usuários são convertidas em arestas direcionadas, indicando a origem e o destino da relação. Por exemplo, quando um usuário comenta em uma issue aberta por outro usuário, cria-se uma aresta do autor do comentário para o autor da issue. Quando um usuário fecha uma issue criada por outro, cria-se uma aresta representando essa ação.

Foram construídos três grafos específicos e um grafo integrado:

- **Grafo 1 – Comentários:** representa comentários em issues e pull requests.
- **Grafo 2 – Fechamentos:** representa fechamentos de issues por usuários diferentes dos autores.
- **Grafo 3 – Reviews e merges:** representa revisões, aprovações e merges em pull requests.
- **Grafo 4 – Integrado:** combina todas as interações anteriores em um único grafo ponderado.

As arestas possuem pesos para representar a intensidade das interações. Assim, interações mais relevantes no processo colaborativo, como revisões e merges, podem ter maior influência nas métricas do grafo do que interações mais simples, como comentários.

3. Repositórios Analisados

Para a realização deste trabalho, foram selecionados dois repositórios públicos do GitHub: hyprwm/Hyprland e h3js/h3. A escolha considerou tanto a relevância dos projetos quanto a diferença no volume de interações entre suas comunidades, permitindo avaliar a ferramenta em cenários distintos.

O Hyprland é um compositor Wayland dinâmico para ambientes Linux, voltado à construção de uma experiência de desktop moderna, com janelas em mosaico, animações e alto grau de personalização [Hyprland 2026]. Por ser um projeto de infraestrutura gráfica utilizado por muitos usuários e colaboradores, seu repositório apresenta um volume elevado de issues, pull requests, comentários, revisões e merges. Essa característica torna o Hyprland um estudo de caso adequado para observar redes colaborativas mais densas, identificar usuários centrais, comunidades internas e possíveis pontes entre grupos de desenvolvimento.

O h3 é uma biblioteca geoespacial criada originalmente pela Uber para indexação hierárquica da superfície terrestre por meio de células hexagonais [Uber Technologies 2026]. O repositório `h3js/h3` corresponde à implementação em JavaScript dessa tecnologia, sendo usado em aplicações de mapas, análise espacial, visualização de dados geográficos e processamento de informações baseadas em localização. Em comparação com o Hyprland, o h3 possui uma quantidade menor de interações no conjunto analisado, o que facilita a visualização dos grafos gerados e a interpretação manual das relações entre usuários.

Assim, os dois repositórios foram escolhidos de forma complementar. O Hyprland permite testar a solução em um cenário com maior quantidade de interações e maior complexidade estrutural, enquanto o h3 oferece um cenário mais reduzido, adequado para validação visual da ferramenta e comparação dos resultados.

4. Estruturas de Dados e Implementação

A implementação foi organizada em módulos responsáveis por etapas específicas do fluxo de execução. O módulo `ExtracaoDados` realiza a comunicação com a API GraphQL do GitHub, coleta issues e pull requests e salva os dados brutos em arquivos JSON. Em seguida, o módulo `InteractionParser` transforma os dados brutos em interações padronizadas, separadas em arquivos processados.

Um exemplo de estrutura processada utilizada para representar uma aresta é apresentado a seguir:

```
{
  "de": "usuario_origem",
  "para": "usuario_destino",
  "peso": 2
}
```

Após o processamento, o módulo `MapeamentoVertices` cria um mapeamento entre nomes de usuários e identificadores numéricos. Esse mapeamento é usado na construção dos grafos:

```
{
  "global": {
    "mapeamento": {
      "usuario_a": 0,
      "usuario_b": 1,
      "usuario_c": 2
    }
  }
}
```

A construção dos grafos é feita pela classe `Construcao`, que instancia duas representações: `AdjacencyListGraph` e `AdjacencyMatrixGraph`. Ambas herdam de `AbstractGraph`, uma classe abstrata que define a API comum exigida pelo trabalho, incluindo métodos para adição e remoção de arestas, consulta de pesos, graus de entrada e saída, verificação de conectividade e exportação para formatos compatíveis com Gephi.




Figura 2. Tela da interface web com resumo das métricas dos grafos.

A Figura 3 apresenta a visualização gráfica de uma amostra do grafo integrado. Essa visualização é especialmente útil no repositório h3, pois a menor quantidade de interações facilita a inspeção visual das relações entre usuários.




Figura 3. Visualização do grafo integrado na interface web.

A Figura 4 mostra a aba de execução, utilizada para acompanhar os logs do pipeline quando a coleta ou o processamento são acionados pela interface.

7. Resultados Esperados e Comparação dos Repositórios

A análise dos dois repositórios permite observar comportamentos distintos. No Hyprland, a maior quantidade de interações gera uma rede mais complexa, com maior número de




Figura 4. Aba de execução exibindo logs do pipeline.

vértices e arestas, favorecendo a análise de centralidade, comunidades e pontes entre grupos. Esse repositório é adequado para observar fenômenos típicos de redes colaborativas maiores, como concentração de interações em usuários centrais e formação de subcomunidades.

No h3, a quantidade reduzida de interações permite uma visualização mais clara dos grafos gerados. Esse repositório foi utilizado como contraponto ao Hyprland, facilitando a validação visual da ferramenta e a compreensão das estruturas produzidas. Assim, a escolha dos dois repositórios contribui para avaliar a solução tanto em um cenário com maior volume de dados quanto em um cenário mais simples e visualmente interpretável.

8. Conclusão

Este trabalho apresentou uma ferramenta para análise de colaboração em repositórios GitHub utilizando grafos direcionados e ponderados. A solução implementa coleta de dados, processamento de interações, construção de grafos em lista e matriz de adjacência, cálculo de métricas e visualização por interface web local.

A escolha dos repositórios Hyprland e h3 permitiu avaliar a ferramenta em dois cenários complementares: um com grande volume de interações, adequado para análises mais densas de redes colaborativas, e outro com menor volume de dados, mais apropriado para inspeção visual. Com isso, a ferramenta demonstra a aplicabilidade de conceitos de teoria dos grafos na compreensão da dinâmica de colaboração em projetos de código aberto.

Referências

Bastian, M., Heymann, S., and Jacomy, M. (2009). Gephi: An open source software for exploring and manipulating networks. In *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*.

- Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, 1(3):215–239.
- Girvan, M. and Newman, M. E. J. (2002). Community structure in social and biological networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(12):7821–7826.
- Hyprrland (2026). Hyprrland documentation. <https://wiki.hyprrland.org/>. Acesso em 2026.
- Newman, M. E. J. (2002). Assortative mixing in networks. *Physical Review Letters*, 89(20):208701.
- Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- Page, L., Brin, S., Motwani, R., and Winograd, T. (1999). The pagerank citation ranking: Bringing order to the web. Technical report, Stanford InfoLab.
- Uber Technologies (2026). H3: Hexagonal hierarchical geospatial indexing system. <https://h3geo.org/>. Acesso em 2026.