

Manual de configuración

Gestión de seguridad estándar



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: febrero de 2011

Introducción 1

■	Acerca de este documento	1
■	Seguridad en PeopleNet	1
■	Seguridad en el Self Service	2

1 Seguridad: perfiles de usuario de Recursos Humanos y Nómina de PeopleNet y Self Service

■	Acerca de este capítulo	3
■	Módulos funcionales de Recursos Humanos y módulo de Nómina	3
■	Perfiles de usuario de Recursos humanos y Nómina.	6
■	Perfiles de usuario del Self Service	8
	Empleados	8
	Responsables	8

2 Seguridad estándar por unidad organizativa

■	Acerca de este capítulo	11
■	Modelo de seguridad estándar	12
	Descripción funcional	12
	Descripción tecnológica	15
■	Instalación de la seguridad	17



Introducción

Acerca de este documento

En este documento, se ofrece la información técnica necesaria para instalar la seguridad de acceso a los datos por roles de aplicación. Se orienta de igual forma al configurador en el modelo de seguridad implementado en la versión estándar de Meta4 PeopleNet® para que en caso de ser necesario pueda utilizar o adaptarlo a las necesidades de la organización.

Concretamente, se plantea que la organización pueda:

- Instalar seguridad a nivel de registro por unidad organizativa.
- Utilizar los perfiles de usuario definidos en la aplicación estándar PeopleNet para el acceso y gestión de los datos de los módulos funcionales de Recursos Humanos. Se aplica seguridad a nivel de actualización de datos, teniendo en cuenta las tablas principales de cada módulo.

Se explica también el modelo de seguridad para la gestión, por parte de los empleados y de los responsables, de la información del Self Service del empleado (en adelante SSE) y Self Service del manager (en adelante SSM).

El documento está dirigido a personas con conocimientos de las herramientas de desarrollo de Meta4, como el Diseñador de modelos de datos, el Diseñador de Meta4Objects, herramientas de Seguridad, etcétera.

Seguridad en PeopleNet

Meta4 PeopleNet permite la implementación de seguridad a diferentes niveles:

- Tarea (opción de menú)
- Presentación
- Meta4Object
- Tabla lógica. Dentro de esta se puede establecer seguridad a diferentes niveles:

- Acciones (Select, Insert, Update, Delete)
- Columnas
- Filtro de datos: permite tener seguridad sobre determinados registros.

Desde **Herramientas de desarrollo | Seguridad** puede definirse la seguridad para todos los objetos indicados. En la aplicación estándar se ha implementado un modelo de seguridad que permite acceder a los datos de determinadas personas, periodos del RH y roles en función de la unidad organizativa a la que pertenezca el usuario de aplicación.

En la aplicación estándar se han definido además diferentes perfiles de usuario de seguridad teniendo en cuenta los módulos funcionales que se van a gestionar. En función de estos perfiles los usuarios de Recursos humanos tendrán acceso a unos módulos funcionales y a otros no.

Seguridad en el Self Service

Se crean roles de aplicación asociados a modelos de seguridad de roles (en adelante MSR) para gestionar el acceso y los permisos de los empleados y responsables sobre las opciones del SSE y SSM.

Seguridad: perfiles de usuario de Recursos Humanos y Nómina de PeopleNet y Self Service

1

Acerca de este capítulo

La finalidad del capítulo es describir los perfiles de usuario creados en la aplicación estándar PeopleNet, en función de los cuales se tendrán permisos para el acceso y gestión de los módulos funcionales de Recursos humanos y el módulo de Nómina.

La definición de tales perfiles implica que:

- Cada módulo tiene asociado una opción de menú, si un perfil de usuario no tiene permisos para trabajar con ese módulo, no podrá ver la opción de menú correspondiente. Esta gestión se realizará mediante roles de aplicación.
- Para cada módulo se han identificado las tablas más relevantes, de modo que sólo los usuarios con permisos sobre el módulo podrán grabar en las mismas. Esta gestión se realizará mediante MSR de aplicación.

En el último apartado de este capítulo se explican los perfiles de usuario creados para gestionar los permisos de los empleados y de los responsables sobre las opciones del SSE y del SSM.

Módulos funcionales de Recursos Humanos y módulo de Nómina

A continuación se mencionan, para cada módulo de Recursos humanos de la aplicación PeopleNet y el módulo de Nómina, la opción de menú que permite el acceso al mismo y las tablas más representativas sobre las que se define la seguridad de datos. Todos los MSR tendrán permisos de lectura sobre los datos pero sólo algunos, en función de los perfiles que más adelante se explican, tendrán permisos de escritura para crear, modificar, borrar y grabar información en las mismas. Definiendo seguridad sobre los datos de las tablas se evita que un usuario que no dispone de permisos para gestionar un módulo, pueda tener acceso a las tablas mediante remotes o enlaces desde otras opciones de Recursos humanos de la aplicación y gestionar su información.

- Módulo **Gestión de personal**. Menú **Gestión de personal**
 - Persona (STD_PERSON)
 - Banco persona (SCO_PERSON_BANK)
 - RH en periodo (STD_HR_PERIOD)
 - Empresa RH (SCO_H_HR_LEGAL_ENTITY)
 - Historial de contrato (SCO_H_HRP_CONTRACT)
 - Datos pago (SCO_PAYMENT_DATA)
 - Rol RH (SCO_HR_ROLE)
 - Puesto RH (SCO_H_HR_JOB)
 - Posición RH (SCO_H_HR_POSITION)
 - Parte accidente con baja médica (SSP_DELTA_BAJA)
 - Parte de accidente sin baja médica (SSP_DELTA_S_BAJA)
 - Partes de IT (SSP_FDI_PARTE_IT)
 - Histórico Centro de Costo (SSP_H_CENT_COS)
 - Histórico de Convenios (SSP_H_CONVENIOS)
 - Histórico Convenios Seguridad Social (SSP_H_CONVENIOS_SS)
 - Histórico de Epígrafes (SSP_H_EPI_ACCID)
 - Histórico de tipo de IRPF (SSP_H_HR_TP_IRPF)
 - Histórico de imputación de costes (SSP_H_IMP_COSTES)
 - Histórico IRPF (SSP_H_IRPF)
 - Histórico de Ocupaciones (SSP_H_OCUPACION)
 - Hist. reduc. jorn Guarda Legal (SSP_H_PORC_GLEGAL)
 - Histórico de Prorrogas (SSP_H_PRORROGAS)
 - Hist. Retenciones Judiciales (SSP_H_RET_JUD)
 - Histórico de Sindicatos (SSP_H_SINDICATO)
 - Histórico tipos IRPF profesionales (SSP_H_TIP_IRPF_PROF)
 - Hist. Tipo Salario (SSP_H_TP_SALAR)
 - Id. Empleados a revisar Tc's (SSP_HR_REV_TCS)
 - Hist. de parámetros I.R.P.F. (SSP_HT_SIT_IRPF)
 - Valores dinámicos (SSP_IMPRC_AC_CORTO)
 - Impresión Empleado (SSP_IMPRC_EMP_ST)
 - Impresión por Fecha de Alta (SSP_IMPRC_FA_ST)
 - Impresión de Prorrogas (SSP_IMPRC_PRORROGAS)
 - Ordenes de pago de Ret. Jud. (SSP_ORD_RET_JUD)
 - Servicios profesionales (SSP_SERV_PROF)
 - Situaciones especiales (SSP_SIT_ESPECIAL)
- Módulo **Organización**. Menú **Organización**
 - Unidad organizativa (STD_WORK)
 - Árbol de unidades organizativas (STD_REL_WORK_UNIT)

- Puesto (STD_JOB)
- Posición (SCO_POSITION)
- Módulo **Selección**. Menú **Gestión de recursos humanos | Selección**
 - Candidato RH (SCO_HR_APP)
 - Oferta de empleo (SCO_JOB_POST)
 - Selección personal (SCO_RECRUIT_PRO)

En el módulo de Selección se define además una seguridad adicional para los procesos de selección confidenciales, de modo que van a existir dos perfiles de usuario para trabajar con este módulo, un perfil básico que no podrá visualizar tales procesos y un perfil avanzado con permisos para trabajar con todos los procesos de selección, incluidos los confidenciales.

Para indicar que un proceso de selección es confidencial, desde **Gestionar procesos de selección** se debe asociar el valor **SEC** (Dirección) en el campo **ID. Área** del proceso en cuestión. Para más información acerca de los perfiles de usuario creados para trabajar con las tablas de Selección, consulte el apartado siguiente de este capítulo.

- Módulo **Evaluación del personal**. Menú **Gestión de recursos humanos | Evaluación del personal**
 - Evaluado (SCO_H_EVALUATE)
 - Plan evaluación (SCO_PLAN_EVAL)
 - Proceso de evaluación (SCO_H_EVAL_PROC)
- Módulo **Formación**. Menú **Gestión de recursos humanos | Formación**
 - Solicitudes (SCO_REQUEST)
 - Plan de formación (SCO_TRAIN_PLAN)
 - Sesión (SCO_SUBACTION)
 - Instructores (SCO_INSTRUCTOR)
 - Lista espera formación (SCO_TR_WAITLIST)
- Módulo **Compensación total**. Menú **Gestión de recursos humanos | Compensación total**
 - Beneficios (SUS_PLAN)
 - Beneficios elegibles (SUS_EE_BNFT_ELCT)
 - Beneficios elegidos (SUS_H_EE_IN_BNFT)
 - Estructura salarial (HCO_CR_SAL_STRUC)
 - Histórico de préstamos (SCO_LN_HT_HR_LOANS)
- Módulo **Planes de carrera**. Menú **Gestión de recursos humanos | Planes de carrera**
 - Rutas de carrera (SOC_CR_PATH)
 - Historial de planes de carrera (SCO_CR_PLAN_HT)
- Módulo **Dirección por objetivos**. Menú **Gestión de recursos humanos | Dirección por objetivos**
 - Objetivos (SCO_OBJECTIVE)

- Módulo Prevención de riesgos laborales. Menú **Gestión de recursos humanos | Prevención de riesgos laborales**
 - Estimación riesgos biológicos (SCO_RK_EST_BIO)
 - Estimación ergonóm/psicosocial (SCO_RK_EST_ERG)
 - Estimación riesgos físicos (SCO_RK_EST_FIS)
 - Estimación riesgos físicos personales (SCO_RK_EST_P_FIS)
 - Estimación riesgos químicos (SCO_RK_EST_QUI)
 - Evaluación por persona (SCO_RK_EVAL_PERS)
 - Formulario Evaluación Persona (SCO_RK_FORM_PERIOD)
 - Factores de riesgo específicos (SCO_RK_RF_PERSON)
 - Responsables de prevención (STD_RK_RESP)
- Módulo **Módulos de apoyo**. Menú **Gestión de recursos humanos | Módulos de apoyo**
 - Entrevista (SCO_GN_INTERVIEW)
- Módulo **Conocimientos+**. Menú **Conocimientos+**
 - **Conocimientos+** (SCO_KNOW_MAP)
 - RH asignado (SCO_HR_ALLOCATED)
- Módulo **Nómina**. Menú **Nómina**
 - Acumulado heredado de periodo (CSP_AC_HR_PERIOD)
 - Acumulado heredado Rol RH (CSP_AC_HR_ROLE)
 - Absentismos sustituidos (SSP_ABSENT_SUSTIT)
 - Absentismos (SSP_ABSENTISMOS)

Perfiles de usuario de Recursos humanos y Nómina

En este apartado se mencionan los perfiles de usuario creados en la aplicación estándar PeopleNet para la gestión de los módulos de Recursos humanos y Nómina. Cada perfil viene caracterizado por un MSR y un rol de seguridad asociado a éste, ambos con el mismo identificador (ID). Todos los perfiles que a continuación se explican tendrán acceso a las herramientas de usuario pero no a las herramientas de usuario avanzado (excepto el perfil de usuario configurador M4CONFIG como se indica más adelante) ni a las herramientas de desarrollo. Tampoco a las opciones del Self service, dado que para el acceso al SSE y SSM se definen perfiles específicos, tal y como se explica en el apartado siguiente.

A continuación se indica, para cada perfil de usuario, los módulos para los que existen permisos de acceso y, por tanto, de gestión de datos. Para las tablas principales del resto de módulos, cada perfil tendrá permisos de lectura (si bien no visualizará las opciones de menú sí podrá tener acceso a las tablas mediante remotes o enlaces desde las opciones sobre las que sí tiene permisos) pero no de escritura.

- **M4RECRUIMENT** (Responsable selección)
Tiene asociado el **MSR RECRUIMENT**. Tiene acceso a los siguientes módulos:
 - Conocimientos+
 - Selección. Este perfil de usuario puede únicamente gestionar los datos de los procesos de selección no confidenciales. Aquellos procesos de selección que tengan asociado el valor *SEC* (Dirección) en el campo **ID Área** del formulario **Gestionar procesos de selección** no los visualizará.
- **M4RECRUIMENTSEC** (Responsable selección procesos confidenciales)
Tiene asociado el **MSR RECRUIMENTSEC**. Tiene acceso a los siguientes módulos:
 - Conocimientos+
 - Selección. Este perfil de usuario puede gestionar tanto los procesos de selección no confidenciales como los confidenciales, es decir, visualizará también los datos de los procesos de selección que tengan asociado el valor *SEC* (Dirección) en el campo **ID Área** del formulario **Gestionar procesos de selección** no los visualizará.
- **M4TRAINING** (Responsable de formación)
Tiene acceso a los siguientes módulos:
 - Conocimientos+
 - Formación
 - Planes de desarrollo
 - Planes de carrera
- **M4COMPENSATION** (Responsable de compensación)
Tiene acceso a los siguientes módulos:
 - Compensación total
 - Dirección por objetivos
 - Evaluación
- **M4APPRAISAL** (Responsable de evaluación)
Tiene acceso a los siguientes módulos:
 - Conocimientos+
 - Dirección por objetivos
 - Evaluación
 - Módulos de apoyo
- **M4CAREER** (Responsable de desarrollo)
Tiene acceso a los siguientes módulos:
 - Conocimientos+
 - Evaluación
 - Planes de desarrollo
 - Planes de carrera
 - Módulos de apoyo
- **M4PRL** (Responsable de prevención de riesgos laborales)

Tiene acceso a los siguientes módulos:

- Prevención de riesgos laborales
 - Módulos de apoyo
 - **M4CONFIG** (Responsable de RRHH y Nómina)
- El rol de seguridad del usuario configurador tiene acceso a todos los módulos funcionales de la aplicación PeopleNet (opciones de menú y datos de las tablas) y a las herramientas de usuario y, a diferencia del resto de perfiles mencionados, a las herramientas de usuario avanzado.

Perfiles de usuario del Self Service

Para el acceso a las opciones del SSE y SSM por parte de los empleados y managers, se crea un rol de aplicación que se debe asignar a los empleados y dos roles de aplicación con características particulares que a continuación se explican, para los responsables.

Empleados

Se crea el rol de aplicación asociado al MSR **M4EMPLOYEE** (Empleado) que es el que se debe asignar a los empleados.

Con este rol los empleados tienen acceso únicamente a las opciones del SSE. No tienen permisos sobre las opciones del SSM ni sobre las opciones de PeopleNet.



El rol de aplicación asociado al MSR M4EMPLOYEE sí tiene permisos sobre la tabla SCO_H_HR_WUNIT para permitir visualizar a los responsables de unidad organizativa.

Para poder asociar por defecto este rol de seguridad en la creación masiva de usuarios, en la aplicación estándar se asocia al parámetro de aplicación **ID_APP_ROLE_LIST_SSE**, el identificador del MSR M4EMPLOYEE (Empleado) desde **Herramientas de desarrollo|Configuración de aplicación|Parámetros de aplicación|Parámetros avanzados|Security|Creación de usuarios**.

Responsables

Se crean dos roles de aplicación para asignar a los responsables: **M4MANAGER** (Responsable de unidad organizativa) y **M4MANAGER_WUNIT** (Responsable de unidad organizativa (con seguridad)).

El rol de aplicación M4MANAGER es el que se debe asignar como rol por defecto a los responsables de la organización. Permite el acceso a las opciones del SSE y SSM pero no dispone de permisos sobre las opciones de la aplicación PeopleNet.

El rol **M4MANAGER** tiene permisos de lectura y escritura sobre todas las tablas,

dado que la visibilidad de la información en el SSM por defecto está configurada por unidad organizativa, es decir, cada manager visualiza únicamente el conjunto de empleados pertenecientes a las unidades organizativas de las que es responsable directo y a aquellas dependientes jerárquicamente de ésta hasta el último nivel. Si en su aplicación la visibilidad organizativa no se encuentra activada, porque haya cambiado a valor "0" el valor "1" asociado por defecto al parámetro de aplicación **Visibilidad por Unidad Organizativa**, desde **Herramientas de desarrollo|Configuración de aplicación|Parámetros de aplicación|Parámetros de cliente ligero|Parámetros del portal**, el responsable visualizará todos los empleados de acuerdo al modelo de seguridad implementado en su organización, en función del cual, y de acuerdo a los permisos definidos, tendrá disponibles unas u otras opciones de menú funcionales y visualizará o no unos u otros datos.

Para la gestión de aquellos procesos funcionales que quedan excluidos de la funcionalidad de visibilidad por unidad organizativa, por ejemplo, la ejecución de informes de presupuestos y consultas, el rol del responsable cambia de manera automática a M4MANAGER_WUNIT. Una vez finaliza esta gestión, se vuelve a asignar automáticamente el rol por defecto M4MANAGER.

El rol tiene asociado el MSR WUNIT (seguridad estándar por unidad organizativa) de modo que tendrá permisos sobre los datos de las personas, periodos del RH, roles y presupuestos de los empleados que le corresponden teniendo en cuenta el árbol de Unidades organizativas. Para más información consulte el capítulo *Seguridad estándar por unidad organizativa* de este manual.

Para que el cambio automático de rol tenga lugar el usuario de aplicación ha de tener asignados ambos roles, siendo el rol M4MANAGER el que se le ha de asociar por defecto.

Para poder asociar por defecto este rol de seguridad en la creación masiva de usuarios, en la aplicación estándar se asocia al parámetro de aplicación **ID_APP_ROLE_LIST_SSM**, el identificador del MSR M4MANAGER (Responsable por unidad organizativa) desde **Herramientas de desarrollo|Configuración de aplicación|Parámetros de aplicación|Parámetros avanzados|Security|Creación de usuarios**.

En la aplicación estándar el rol M4MANAGER_WUNIT se asocia como valor al parámetro de aplicación **Role con seguridad estándar**, desde **Herramientas de desarrollo|Configuración de aplicación|Parámetros de aplicación|Parámetros de cliente ligero|Parámetros del portal**, no obstante es parametrizable, es decir, el cliente puede cambiar por otro rol el valor de este parámetro.

Seguridad estándar por unidad organizativa

2

Acerca de este capítulo

La finalidad del capítulo es describir el modelo de seguridad por unidad organizativa y que consiste en que dado un usuario de aplicación, la persona que se conecte con él puede ver la información de los empleados que le corresponden teniendo en cuenta el árbol de Unidades organizativas. En la aplicación estándar se ha implementado este modelo de seguridad por registro teniendo en cuenta el criterio de unidad organizativa. Siguiendo la descripción de este ejemplo, puede implementar casos parecidos de seguridad, por empresa, por centro de trabajo, etcétera.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión detallada de los procesos que exige la configuración de la seguridad por unidad organizativa. Son los siguientes:

- Modelo de seguridad estándar:
 - Descripción funcional
 - Descripción tecnológica: se describen los objetos que intervienen en el implantación del modelo de seguridad de registro por unidad organizativa.
- Instalación de la seguridad

Modelo de seguridad estándar

PeopleNet, le permite instalar una seguridad de acceso y modificación de datos de personas, periodos del RH, roles del RH y presupuestos de unidades organizativas, atendiendo a las unidades sobre las que un usuario de aplicación tiene permisos.

El proceso se puede analizar desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista tecnológico. A continuación se detalla:

- Descripción funcional estándar
- Descripción tecnológica estándar. Se describen los objetos que intervienen y cómo modificarlos.

Descripción funcional

Desde el punto de vista funcional, el objetivo es crear un modelo de seguridad, que dado un usuario de aplicación tenga acceso a los empleados y la información asociada a los mismos, que le corresponden teniendo en cuenta el árbol de Unidades organizativas. Por ejemplo, se tratan casos como

- Usuarios que ven los empleados de una Unidad organizativa
- Usuarios que ven los empleados de varias Unidades organizativas aisladas en el árbol
- Usuarios que ven los empleados de varias Unidades organizativas y unidades hijas siguiendo la jerarquía del árbol, llegando a la posibilidad de ver todo el árbol completo.

Respecto a los colectivos a los que se tiene acceso se contemplan casos como:

- Roles:
 - Se permite consultar roles que tienen asociada alguna de las unidades organizativas sobre las que tiene permisos el usuario de aplicación. Se verían los roles anteriores que pudiera tener ese mismo periodo del RH.
 - Se permite consultar roles que no tienen asociada ninguna de las unidades organizativas sobre las que el usuario de aplicación tiene permisos siempre y cuando exista otro rol del mismo periodo del RH que tenga una unidad organizativa y la fecha de inicio de la unidad organizativa sobre el que no tiene permisos comience antes o en la misma fecha en la que finalice la última unidad organizativa sobre la que si tiene permisos.

EJEMPLO

Un usuario de aplicación con permisos sobre la unidad organizativa A.

Un periodo del RH tiene los siguientes roles y unidades organizativas:

- Rol 1 perteneciente a unidad organizativa A entre las fechas: 01/01/2008 y 06/07/2008. El usuario de aplicación tiene permisos sobre esta unidad organizativa. Por tanto este rol se visualizaría.
- Rol 2 perteneciente a unidad organizativa B entre las fechas: 01/06/2008 y 01/01/4000. El usuario de aplicación NO tiene permisos sobre esta unidad organizativa. Pero sí sobre el Rol 1 cuya unidad organizativa tiene fecha fin 06/07/2008, como la unidad organizativa B tiene una fecha de inicio anterior, este Rol también se visualizaría.
- Rol 3 perteneciente a unidad organizativa C entre las fechas: 07/07/2008 y 01/01/4000. El usuario de aplicación NO tiene permisos sobre esta unidad organizativa y como además la fecha de inicio de la unidad organizativa C es posterior a la fecha de fin de la unidad organizativa A, el resultado es que este Rol 3 no puede ser visualizado por el usuario de aplicación.

-
- Se pueden crear, modificar o borrar datos de roles que comiencen antes o en la fecha en la que finalice la última unidad organizativa, de cualquiera de los roles del mismo periodo del RH, sobre la que el usuario de aplicación tiene permisos.
 - Se pueden crear, modificar o borrar datos de roles que no tengan ninguna unidad organizativa asociada. Este permite que en el momento de guardar el alta se permita grabar primero el rol, sin que exista aún registro en el histórico de unidad organizativa, y después la unidad organizativa.
 - Unidades organizativas:
 - Se pueden visualizar aquellas unidades organizativas que permite el filtro de selección del rol del RH.
 - Se pueden crear, modificar o borrar datos de unidades organizativas sobre las que el usuario tiene permisos y que además sus roles asociados comiencen antes o en la fecha igual a la fecha de fin de la última unidad organizativa, asociada a alguno de los roles del mismo periodo, sobre la que tiene permisos.
 - Periodo del RH:
 - Se pueden visualizar los periodos del RH que algún momento han tenido o tienen asociada alguna de las unidades organizativas sobre las que el usuario de aplicación tiene permisos.
 - Se pueden crear, modificar o borrar datos de periodos que comiencen antes o en la fecha en la que finalice la última unidad organizativa, de cualquiera de los roles del mismo periodo del RH, sobre la que el usuario de aplicación tiene permisos.

- Se pueden crear, modificar o borrar datos de periodos que no tengan ninguna unidad organizativa asociada. Este permite que en el momento de guardar el alta se permita grabar primero el periodo, sin que exista aún registro en el histórico de unidad organizativa, y después la unidad organizativa.
- RH:
 - Se pueden visualizar los HR que son periodos del RH y que en algún momento han tenido o tienen asociada alguna de las unidades organizativas sobre las que el usuario de aplicación tiene permisos.
 - Se pueden visualizar los HR que no son periodos del RH y por tanto no tienen asociada ninguna de las unidades organizativas sobre las que el usuario de aplicación tiene permisos. Por ejemplo, candidatos.
 - Se pueden crear, modificar o borrar datos de RH que son periodos del RH y que alguna de sus últimas unidades organizativas es una sobre la que tenga permisos.
 - Se pueden crear, modificar o borrar datos de RH que no son periodos del RH y por tanto no tengan ninguna unidad organizativa asociada. Por ejemplo, es el caso de los candidatos.
- Personas:
 - Se pueden visualizar las personas que son periodos del RH y que en algún momento han tenido o tienen asociada alguna de las unidades organizativas sobre las que el usuario de aplicación tiene permisos.
 - Se pueden visualizar las personas que son familiares de los periodos del RH definidos en el punto anterior.
 - Se pueden visualizar las personas que no tienen ninguna unidad organizativa asociada.
 - Se pueden crear, modificar o borrar datos de personas que son periodos del RH y que su última unidad organizativa es una sobre la que tenga permisos.
 - Se pueden crear, modificar o borrar datos de personas que no son periodos del RH y por tanto no tengan ninguna unidad organizativa asociada.

Además, se asigna seguridad a la tabla de Presupuestos de la unidad organizativa, para que, dado un usuario de aplicación, tenga acceso o no a los datos de la tabla mencionada, teniendo en cuenta que, al tratarse de datos confidenciales, no todos los usuarios deben poder ver.

Descripción tecnológica

Desde el punto de vista tecnológico los objetos implicados en la seguridad por unidad organizativa son:

- El RSM y Rol de aplicación WUNIT. Un usuario de aplicación que tenga asociado el rol de aplicación WUNIT y además un empleado perteneciente a una o varias unidades organizativas, tendrá permisos sobre los datos de las personas, periodos del RH, roles y presupuestos de la unidad organizativa a la que pertenezca dicho empleado y de las unidades organizativas dependientes de ésta. Si el usuario de aplicación no tiene asociado un empleado, las unidades sobre las que tiene permisos sólo le pueden venir asignadas a través de la tabla M4RSC_APPUSER_MASK.
- Las siguientes tablas:
 - La tabla M4RSC_APPUSER_MASK permite definir excepciones a la seguridad que venga definida por un usuario que tenga asociado el rol de aplicación WUNIT. De tal forma que se puede informar a que unidades organizativas se le quiere dar o quitar permisos para un usuario dado.
 - La tabla de explotación M4RSC_APPUSER_WU lista, para cada usuario de la aplicación, aquellas unidades organizativas para las que tiene permiso, teniendo en cuenta también las excepciones definidas en M4RSC_APPUSER_MASK. Esta tabla se rellena por el Meta4Object de sesión cada vez que un usuario entra en la aplicación y detecta que se han producido cambios respecto a los datos en los que se basó el último cálculo. Entonces, esta tabla puede estar rellena con los siguientes valores:
 - La lista de unidades organizativas sobre las que un usuario, con rol de aplicación WUNIT y con empleado asociado, tiene permisos.
 - La lista de unidades organizativas con seguridad aplicada para dicho usuario en M4RSC_APPUSER_MASK. De tal forma que la lista anterior puede verse incrementada o decrementada por las excepciones recogidas en M4RSC_APPUSER_MASK.

Un usuario puede tener permisos sobre unidades cerradas que en el momento de cierre eran hijas de alguna sobre las que tiene permisos. Se tiene en cuenta que:

 - Si la unidad cerrada está en la tabla de excepciones con la marca de quitar seguridad no será incluida.
 - Si la unidad padre está en la tabla de excepciones sin la marca de incluir unidades hijas, la unidad cerrada no será incluida.
- Meta4Objects:
 - SRCO_SC_WU_MASK. Con la información de la unidad organizativa actual (una o varias) del empleado y con la parametrización de la tabla M4RSC_APPUSER_MASK el Meta4Object SRCO_SC_WU_MASK inserta un registro en la tabla M4RSC_APPUSER_WU por cada unidad organizativa para la cual el usuario tiene acceso. El método encargado de determinar las unidades organizativas sobre las que se tiene permiso es el

SRCO_CALC_MASK. Este método se ejecuta cada vez que el usuario inicia una sesión y comprueba si se han producido alguno de los siguientes cambios que obligaría a actualizar la tabla

M4RSC_APPUSER_WU:

- de los registros del empleado válidos a día de hoy en el histórico de unidades organizativas (SCO_H_HR_WUNIT), alguno tiene la fecha de inicio o de última actualización (DT_LAST_UPDATE) posterior a la última fecha de cálculo.
 - existe algún registro del empleado en el histórico de unidades organizativas (SCO_H_HR_WUNIT) con fecha de fin posterior a la fecha de cálculo y anterior a la fecha de hoy.
 - de los registros válidos a día de hoy en el árbol de unidades organizativas (STD_REL_WORK_UNIT), alguno tiene una fecha de inicio posterior a la última fecha de cálculo.
 - existe algún registro en el árbol de unidades organizativas (STD_REL_WORK_UNIT) con fecha de fin posterior a la fecha de cálculo y anterior a la fecha de hoy.
 - el campo DT_LAST_UPDATE de algún registro en el árbol de unidades organizativas (STD_REL_WORK_UNIT) es posterior a la última fecha de cálculo.
 - el campo DT_LAST_UPDATE de algún registro del usuario en Tabla de excepciones de seguridad por Unidad org. del empleado: (M4RSC_APPUSER_MASK) es posterior a la última fecha de cálculo.
- SCH_SESSION. Cuando el usuario de aplicación se conecta, se abre una sesión y desde el método SCH_SESSION!ROOT_SESSION.USR_INF_FUN se ejecuta el meta4Object SRCO_SC_WU_MASK. Este método cambia el valor de la propiedad WU_MASK_CONTROL a 1 sólo para la ejecución de dicho Meta4Object.

Instalación de la seguridad

Para poder utilizar la seguridad por unidad organizativa es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Revisar que el rol de seguridad WUNIT:
 - Tenga acceso a todas las tareas (opciones de menú) deseadas. Respecto a las opciones de menú, el rol de seguridad WUNIT tiene que tener acceso a todos los módulos funcionales y a las herramientas de usuario de la aplicación estándar PeopleNet.
 - No tenga acceso a opciones de menú de seguridad. Esto incluye también la nueva presentación M4RSC_APPUSER_MASK, restringiendo el acceso tanto a la presentación como a la opción de menú Herramientas de desarrollo | Seguridad | Excepciones a seguridad por unidad organizativa.
2. En la aplicación estándar PeopleNet se encuentra activa la seguridad de las tablas STD_PERSON, STD_HR, STD_HR_PERIOD, SCO_HR_ROLE, SCO_WU_BUDGET y SCO_H_HR_WUNIT. La seguridad se encuentra activa para dichas tablas, para el RSM WUNIT y para todas las acciones posibles: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE. También se ha establecido la seguridad para las tablas dependientes de estas sobre las que se propagan los filtros de seguridad.



Si desea activar la seguridad de otras tablas de su aplicación distintas de las tablas estándar mencionadas, o desactivar la seguridad, puede hacerlo desde Herramientas de desarrollo | Seguridad | Seguridad en tablas. También podría hacerlo desde el diseñador Herramientas de desarrollo | Seguridad | MSR de aplicación.



Los perfiles de usuario de Recursos humanos deben poder gestionar estas tablas, por ello, tendrán acceso a las mismas y permisos de consulta y grabación de datos sin filtro, a excepción de las tablas principales de cada módulo para las que cada perfil no tiene permisos, de acuerdo a lo explicado en los apartados de este manual *Módulos funcionales de recursos humanos y módulo de nómina y Perfiles de usuario de recursos humanos y nómina*.

3. En la aplicación estándar PeopleNet se encuentran asociados, para el RSM WUNIT, los filtros a las tablas STD_PERSON, STD_HR, STD_HR_PERIOD, SCO_HR_ROLE, SCO_WU_BUDGET y SCO_H_HR_WUNIT desde Herramientas de desarrollo | Seguridad | MSR de aplicación. Los filtros asociados son los siguientes:
 - SCO_HR_ROLE:
 - Filtro Selección: Filtro de SELECT de SCO_HR_ROLE
 - Filtro para el resto de acciones (insertar, actualizar y borrar): Filtro de INS_R de SCO_HR_ROLE
 - SCO_H_HR_WUNIT:

- Filtro para el resto de acciones (insertar, actualizar y borrar): Table Security filter SCO_H_HR_WUNIT
 - STD_HR_PERIOD:
 - Filtro Selección: Filtro de SEL_R de STD_HR_PERIOD
 - Filtro para el resto de acciones (insertar, actualizar y borrar): Filtro de INS_R de STD_HR_PERIOD
 - STD_HR:
 - Filtro Selección: Filtro de SEL_R de STD_HR
 - Filtro para el resto de acciones (insertar, actualizar y borrar): Filtro de INSERT de STD_HR
 - STD_PERSON.
 - Filtro Selección: Filtro de SEL_R de STD_PERSON
 - Filtro para el resto de acciones (insertar, actualizar y borrar): Filtro de INS de STD_PERSON
 - SCO_WU_BUDGET.
 - Filtro: filtro de seguridad de la tabla SCO_WU_BUDGET
4. En la aplicación PeopleNet están propagados los filtros de seguridad de las tablas estándar mencionadas anteriormente a sus tablas dependientes, para las acciones de SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE (S,I,D,U). Si en su aplicación tiene más tablas dependientes distintas de las estándar, debe propagar los filtros de seguridad desde Herramientas de desarrollo | Seguridad | MSR de aplicación.



Si al propagar sale el mensaje "No existen tablas relacionadas ...", modifique el valor del parámetro de aplicación Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | Consulta | Api_sql | Ocultarcampos a NULL. Recuerde que para visualizar las opciones avanzadas de los parámetros de aplicación, el INSTALL_MODE debe estar a 1.



Al propagar la seguridad para otras tablas distintas de las estándar, debe analizar si desea que los perfiles de usuario de Recursos humanos puedan tener acceso a ellas o no, con las excepciones explicadas en los apartados de este manual *Módulos funcionales de recursos humanos y módulo de nómina* y *Perfiles de usuario de recursos humanos y nómina*.

La forma de propagar los filtros es la siguiente:

- SCO_H_HR_WUNIT: actualmente en el estándar no existen tablas hijas a las que propagar los filtros de actualización sobre esta tabla. En caso de que hubiera alguna tabla hija, sería necesario realizar la propagación de los filtros I,U,D.
- SCO_WU_BUDGET: actualmente en el estándar no existen tablas hijas a las que propagar los filtros de actualización sobre esta tabla. En caso de que hubiera alguna tabla hija, sería necesario realizar la propagación.

- **SCO_HR_ROLE:** propagar los filtros S,I,U,D, sin enlaces externos y sin propagar claves externas, a todas las tablas que no hayan sido ya propagadas en SCO_H_HR_WUNIT. A la tabla SCO_H_HR_WUNIT solo se debe propagar la SELECT ya que el INSERT, UPDATE y DELETE de SCO_H_HR_WUNIT tienen su propio filtro. Establecer seguridad para dichas tablas, si no la tenían ya, y dar permisos al RSM WUNIT (si corresponde) para cada una de las cuatro acciones (S,I,D,U).
- **STD_HR_PERIOD:** propagar los filtros (S,I,U,D), sin enlaces externos y sin propagar claves externas, a todas las tablas no propagadas. Establecer seguridad para dichas tablas, si no la tenían ya, y dar permisos al RSM WUNIT (si corresponde) para cada una de las cuatro acciones (S,I,D,U).
- **STD_HR:** propagar los filtros (S,I,U,D), sin enlaces externos y sin propagar claves externas, a todas las tablas que no hayan sido ya propagadas en SCO_H_HR_WUNIT , SCO_HR_ROLE o SCO_HR_PERIOD. Establecer seguridad para dichas tablas, si no la tenían ya, y dar permisos al RSM WUNIT (si corresponde) para cada una de las cuatro acciones (S,I,D,U).
- **STD_PERSON:** propagar, sin enlaces externos y sin propagar claves externas, a a todas las tablas que no hayan sido ya propagadas en SCO_H_HR_WUNIT, SCO_HR_ROLE, SCO_HR_PERIOD o STD_HR. Establecer seguridad para dichas tablas, si no la tenían ya, y dar permisos al RSM WUNIT, si corresponde, para cada una de las cuatro acciones (S,I,D,U).



Para facilitar el dar permisos de SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE a las tablas propagadas para el RSM WUNIT, desde Herramientas de desarrollo | Seguridad | Seguridad por tablas se puede usar el siguiente script:

```
UPDATE M4RAV_APP_VAL_LG1
SET APP_VALUE =
'SCO_AC_HR_ROLE,SCO_APPLY_ROLE,SC.....LE_VALUES,SCO_V_INCIDENCE
S_ROLE, '
WHERE
VALUE_CONCEPT = 'USER_X' AND
ID_APLICACION = 'SECURITY' AND
ID_CONCEPT = 'ID_APP_USER' AND
ID_KEY = 'RECENTS_TABLES' AND
ID_SECTION = 'TABLES_VS_RSM'
```

Donde la cadena que se asigna a SET_APP_VALUE es la lista de tablas propagadas separadas por una coma (la cadena SET_APP_VALUE termina en coma) y USER_X es el usuario de aplicación con el que se está trabajando. Una vez lanzado, al ejecutar el editor Seguridad en tablas dichas tablas se muestran ya cargadas y puede proceder a dar los permisos deseado, sin necesidad de seleccionar tabla a tabla.

5. Desde Herramientas de desarrollo | Seguridad | Usuarios de aplicación defina los usuarios de aplicación que van a utilizar dicha seguridad. Cada usuario debe tener las siguientes características:

- Debe tener asociado el rol de aplicación WUNIT, bien como rol por defecto o como un rol más.
- Para cada rol de aplicación que se defina debe indicar la sociedad en la que se puede utilizar.
- Si corresponde, asocie una persona que sea periodo del RH y que tenga al menos una unidad organizativa asociada. La persona que defina debe pertenecer a alguna de las sociedades asociadas a los roles de aplicación. Si desea que un empleado tenga permisos sobre la unidad organizativa a la que pertenece y sus dependientes tiene que realizar obligatoriamente la asociación. Sino, la seguridad de este usuario le viene dada exclusivamente por las excepciones que pueda definir.

En este momento ya está lista la aplicación para que los usuarios definidos puedan conectarse con la seguridad definida.