

Arquitectura orientada a servicios: SOAP y REST



© 2020 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: enero de 2003.

Fecha de la última publicación: noviembre de 2020.

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de este manual	1
Propósito	1
Audiencia	2
Requisitos	2

1 Arquitectura orientada a servicios en las aplicaciones Meta4

■ Acerca de este capítulo	3
■ ¿Qué es SOAP?	4
Definición de SOAP	4
Uso de SOAP	5
WSDL para los mensajes SOAP	5
■ Arquitectura de servicios SOAP	6
■ Integración de SOAP en la arquitectura de Meta4	8
Exportar los Meta4Objects como servicios SOAP	8
Crear un Meta4Object cliente SOAP	10
■ Características de Meta4 como servicio SOAP	10
Características generales de los métodos de negocio de Meta4	11
Características avanzadas de los métodos de negocio de Meta4	13
Operaciones de persistencia	13
Autenticación	14
Ficheros	14
Estilo/Uso	15
Compatibilidad	15
■ Características de Meta4 como cliente SOAP	16
Servicios SOAP que pueden consumirse desde Meta4	16
■ Introducción a REST	17
Recomendaciones para diseñar servicios de tipo REST	17
Ejemplo de diseño	19
■ Tipos de cliente para SOAP y REST	22
■ Comparación de los servicios REST y SOAP	23

2 Meta4 como servicio SOAP: aspectos prácticos

■ Acerca de este capítulo	25
■ Instalación de componentes necesarias.	26
Recomendaciones de seguridad para la instalación de las aplicaciones de Meta4	27
Usuarios de arranque	27
■ Creación y publicación de los métodos de negocio	29
Creación del objeto de negocio con sus métodos	29
Dar de alta los métodos de negocio.	30
■ Procedimiento de generación y activación de servicios	31
Procedimiento manual desde las páginas de administración	32
Configuración del despliegue de los servicios	35
Configuración de server-config.wsdd	35
Configuración del filtro SOAP	36
Procedimiento automático con identificador de servicio	37
Llamar al servicio exportado	38

3 Meta4 como cliente SOAP: aspectos prácticos

■ Acerca de este capítulo	39
■ Invocar servicios SOAP a través de Java	39
Configuración de la máquina virtual Java	39
Creación de un cliente SOAP	40
Creación de un Meta4Object para llamar a las clases correspondientes	41
■ Invocación del cliente SOAP	43

4 Los servicios SOAP de Meta4 en detalle

■ Acerca de este capítulo	45
Ciclo completo de desarrollo y ejecución de un servicio SOAP con operaciones de consulta y persistencia	45
Crear objeto y métodos de negocio	46
Publicar los métodos de negocio	48
Obtener descripción del servicio	49
Crear las clases proxy	50
Elaborar el código cliente	50
Realizar verificación del servicio	55
Correspondencia del identificador con una sesión	55
Reportar errores de persistencia como excepciones SOAP	56

Borrado de jerarquías	56
Servicio sobre un Meta4Object con soporte a ficheros	57
Autenticación de los servicios SOAP	60
Autenticación clásica (ejecución de servicio de login)	61
Codificación	62
Autenticación básica HTTP	64
Codificación	66
Autenticación basada en WS-Security	66
Codificación	68
Cambio de idioma en caliente en servicios SOAP	70
Descripción	70
Configuración	71

5 Los clientes SOAP de Meta4 en detalle

■ Acerca de este capítulo	75
Cliente de un servicio SOAP de autenticación clásica de Meta4 (ejecución del servicio de login)	75
Cliente de un servicio SOAP de Meta4 (con operaciones de consulta)	78
Cliente de un servicio SOAP de Meta4 con un fichero de entrada	84

6 Meta4 como servicio REST: aspectos prácticos

■ Acerca de este capítulo	93
■ Creación de servicios REST	93
■ Parámetros del sistema del servlet de REST	94
■ Modelo de autorización basado en tareas para los servicios REST	96
Asignación de servicios a subservicios, tareas y roles	96
Definición de subservicios mediante expresiones regulares	96
Funcionamiento pasando y sin pasar el parámetro M4Rest-Role	97
Modo de desarrollo sin seguridad para probar los servicios	98
■ Desarrollo de servicios REST	99
Parámetros de entrada que aceptan los servicios REST	99
Recuperación de los parámetros de entrada	99
Llamadas por GET	99
Llamadas por POST	100
Configuración de los tamaños de archivo máximos de entrada	100
Salida de los servicios REST	100
Códigos de retorno	100
Cabecera con los mensajes de retorno	102
Parámetros de salida de los servicios REST según el tipo de serialización	102

7 Meta4 como cliente REST: aspectos prácticos

■ Acerca de este capítulo	105
■ Meta4 como cliente REST: consumir un servicio REST	105
Introducción	105
Consumir un servicio REST	106
Ejemplo: consumir el servicio REST del DMS usando Jersey	106
Descargar documento por {docID}	106
Eliminar documento por {docID}	107
Borrar documentos cuyos docId estén especificados en un fichero XML	108
Ejemplo: cómo utilizar Swagger para documentar un servicio	110
Documentar servicio	110
Generación de código	112

8 Servicios REST de Meta4

■ Acerca de este capítulo	113
■ Servicio REST para obtener el estado de una tarea, recuperar los resultados y crear planificaciones	113
Descripción	113
Configuración	113
Servicio "Scheduler"	113
Opciones de filtrado en la llamada	117
Servicio "Rescheduler"	121
■ Servicio REST para obtener y borrar documentos	122
Descripción	122
Configuración	122
Descarga de documentos	122
Borrado de documentos	124
Borrar un único documento	124
Borrar varios documentos	125

Introducción

Acerca de este manual

Propósito

En este manual se presenta la posibilidad que ofrece la tecnología de Meta4 de integrar sus productos con otras aplicaciones o servicios externos, por medio de servicios SOAP (*Simple Object Access Protocol*) o REST (*Representational State Transfer*).

El objetivo que se pretende alcanzar con este manual consiste en describir los conceptos, la funcionalidad y la configuración de los servicios SOAP, y parametrizar la funcionalidad Meta4 utilizando los servicios SOAP de la tecnología Meta4 e introducir los conceptos necesarios para crear servicios que sigan los principios de arquitectura REST.

El manual se estructura de la siguiente manera:

- Introducción
- SOAP en la arquitectura de las aplicaciones Meta4 e introducción a los servicios REST
- Meta4 como servicio SOAP
- Meta4 como cliente SOAP
- Los servicios SOAP de Meta4 en detalle
- Los clientes SOAP de Meta4 en detalle
- Meta4 como servicio REST
- Meta4 como cliente REST
- Servicios REST de Meta4

Audiencia

Este manual está dirigido a administradores del sistema, personas involucradas en la implantación y desarrollo de proyectos de integración con aplicaciones o servicios externos.

Requisitos

Se asume que el lector tiene conocimientos de:

- XML y servicios Web.
- La arquitectura de la aplicación Meta4 y la estructura de sus componentes.
- La estructura de los Meta4Objects y componentes relacionados.

Arquitectura orientada a servicios en las aplicaciones Meta4

1

Acerca de este capítulo

“Arquitectura Orientada a Servicios” (en inglés, Service Oriented Architecture, o SOA), es un concepto que implica la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos de negocio.

Una arquitectura SOA tradicional se basa en SOAP, un protocolo ligero, basado en XML, cuyo propósito es intercambiar información estructurada y clasificada en objetos en el entorno Web.

La característica más notable de SOAP es que se ha implantado en diferentes plataformas de hardware y software, lo que significa que puede utilizarse para enlazar sistemas dispares dentro y fuera de su empresa.

La arquitectura SOA de Meta4 puede completarse con interfaces de tipo REST para ofrecer un acceso simple y portable a los datos a través de entornos Web.

Este capítulo explica los conceptos y los procesos básicos de SOAP, cómo se integra en la arquitectura Meta4, cómo se configuran y activan los servicios SOAP en caso de querer utilizarlos, y cómo se pueden crear APIs REST para acceder a los objetos de Meta4.

¿Qué es SOAP?

Definición de SOAP

SOAP (*Simple Object Access Protocol*) es un estándar de protocolo para el intercambio de información distribuida. Este protocolo define los mensajes XML que deben codificarse para construir la petición y respuesta entre el emisor y el receptor. Si se escribe un cierto fragmento de XML y se incluye dentro de una envoltura SOAP, esto constituye un mensaje SOAP.

EJEMPLO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ns1:test
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
      xmlns:ns1="http://soapinterop.org/">
      <arg0 xsi:type="xsd:dateTime">2002-12-13T11:34:54.000Z</arg0>
      <arg1 xsi:type="xsd:double">-34.0</arg0>
      <arg2 xsi:type="xsd:string">this is a test</arg0>
    </ns1:test>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Normalmente se utiliza el protocolo HTTP para el transporte de los mensajes entre el cliente y el servidor, aunque es posible utilizar otros protocolos como SMTP para transportar dichos mensajes.

Uso de SOAP

Para utilizar SOAP, no se desarrollan ni escriben mensajes SOAP directamente, sino se utiliza un Toolkit de SOAP para ello. Generalmente, estos kits de herramientas traducen llamadas de función de algún tipo de lenguaje a un mensaje SOAP. Por ejemplo, el kit de herramientas de Apache AXIS traduce funciones de llamadas Java a SOAP.

WSDL para los mensajes SOAP


Cuando un servidor exporta un servicio web XML, debe informar a los clientes del modo en que pueden llamar a dicho servicio. Para ello, exporta además un archivo en formato WSDL (*Web Services Description Language*), que describe las características del servicio. Se puede definir un archivo WSDL como un documento XML que describe los posibles mensajes SOAP que pueden enviarse a un servicio y la forma en la que éstos se intercambian. WSDL es a SOAP lo que IDL es a CORBA o a COM.

Además de describir el contenido de un mensaje, WSDL define el lugar en el que está disponible el servicio y qué protocolo de comunicaciones se utiliza para hablar con el servicio. Existen varias herramientas disponibles para leer un archivo WSDL y generar el código necesario para establecer comunicaciones con un servicio Web XML.

Arquitectura de servicios SOAP

Como se ha descrito en el apartado anterior SOAP especifica el formato de los mensajes XML que pueden intercambiar un cliente y un servidor para realizar llamadas a métodos remotos (RPC). Si un cliente quiere realizar llamadas SOAP a un servidor, el servidor exportará un servicio con uno o varios métodos, y el cliente, que puede haber sido construido en otro sistema operativo, tecnología o lenguaje de programación, llamará a los métodos que el servicio contiene. Una gran ventaja de las llamadas a métodos remotos a través del protocolo SOAP es que pueden hacerse a través de HTTP, que es un protocolo ubicuo y que los *firewalls* y *proxies* no suelen bloquear.

Figura 1. Arquitectura típica que emplea servicios SOAP



En detalle, los mensajes SOAP fluirían del siguiente modo:

1. La aplicación cliente SOAP configura la dirección del servicio (incluyendo el servidor y el puerto).
2. La aplicación cliente SOAP construye un mensaje de petición SOAP, que es un documento XML que expresa lo que se quiere solicitar del servidor SOAP.

Para construir el mensaje correctamente, es posible que el desarrollador de la aplicación cliente SOAP tenga conocimiento de la descripción del servicio (WSDL) o que utilice una herramienta capaz de generar el código cliente necesario para que, a partir de la descripción del servicio, se pudiera construir automáticamente el código necesario (como WSDL2Java).

3. La aplicación cliente SOAP envía el mensaje SOAP al servidor SOAP. En el servidor, un servlet/objeto COM o página JSP/ASP escucha la petición.
4. El servidor SOAP parsea el paquete SOAP e invoca el método adecuado del objeto al que está asociado el servicio, pasándole los parámetros incluidos en el documento SOAP. Opcionalmente, las cabeceras SOAP pueden dar lugar a un procesamiento previo.
5. El objeto al que está asociado el servicio hace lo que se le ha encargado y devuelve datos al servidor SOAP, que empaqueta la respuesta en un sobre SOAP.
6. El cliente recibe la respuesta, desempaqueta el sobre SOAP y envía la respuesta a la aplicación cliente que lo solicitó, completando de este modo el ciclo de petición y respuesta.

Integración de SOAP en la arquitectura de Meta4

Para mejorar la flexibilidad y alcance de su integración con otras aplicaciones, Meta4 ha decidido hacer posible que sus productos puedan ser servidor SOAP (los métodos de un Meta4Object puedan ser llamados por un cliente SOAP cualquiera) y cliente SOAP (un Meta4Object pueda realizar llamadas a los métodos de un servicio SOAP externo cualquiera).

Al facilitar la integración con SOAP, las posibilidades de Meta4 de conectividad con aplicaciones y servicios externos se completan del siguiente modo:

Requisito	Solución antes de SOAP	Solución con SOAP
Otras aplicaciones deben llamar a la aplicación de Meta4	RPC entre objetos via protocolos binarios (DCOM para exportar los Meta4Objects) o uso a bajo nivel de M4XML.	Exportar los Meta4Objects como servicios SOAP (esta solución presenta tantas ventajas que las anteriores soluciones entrantes ya no están aconsejadas)
La aplicación de Meta4 debe llamar a otras aplicaciones	Hacer una librería de conector genérico (se necesita librería cliente de terceros del sistema externo).	Crear un Meta4Objects cliente SOAP (se necesita que la aplicación externa exporte servicios SOAP).

Exportar los Meta4Objects como servicios SOAP

La plataforma Meta4 puede funcionar como servidor SOAP, puesto que incluye un motor de SOAP (Apache AXIS) y todas las utilidades necesarias para que ciertos métodos de un Meta4Object puedan ser exportados como métodos de un servicio SOAP.

Los servicios SOAP de Meta4 están escritos en Java. Tienen la particularidad de que se generan de modo asistido. Es decir, que para exportar un método de un Meta4Object mediante SOAP no se necesita desarrollar manualmente código Java, sino que basta con utilizar herramientas que se proporcionan para que su código se pueda generar, compilar y distribuir a partir del repositorio de base de datos de Meta4.

La arquitectura en la que se ejecutan los servicios SOAP generados por Meta4 se consta de los siguientes componentes:


- Contenedor Web: Tomcat o contenedor certificado o soportado según la *Guía de Certificaciones*.
- Motor de SOAP: Apache AXIS
- Aplicación Web: Aplicación Web de Meta4 (servicios Web o «cliente ligero»).
- Servicios generados automáticamente: Su código se genera, compila y ejecuta dentro de la aplicación Web de Meta4.

Meta4 proporciona el contenedor Web, el motor de SOAP y la aplicación Web, y distribuye utilidades para que se puedan generar, compilar y ejecutar los servicios.

Para llamar a los servicios generados automáticamente, se puede usar cualquier cliente externo de SOAP, desarrollado en cualquier lenguaje.

Por ejemplo si quiere utilizar un cliente desarrollado en Java, el archivo WSDL de descripción del servicio, que se publica automáticamente junto con el servicio SOAP para poder crear fácilmente las clases cliente desde las que invocar al servicio desde un entorno de desarrollo como Eclipse o similar

Figura 2. Meta4 como cliente SOAP y proveedor de servicios SOAP



Crear un Meta4Object cliente SOAP

La aplicación Meta4 también puede funcionar como un cliente SOAP que realiza peticiones a un determinado servicio SOAP externo y traspasa los datos requeridos a un Meta4Object.

Para que los Meta4Objects puedan realizar llamadas a un servicio SOAP de cuyo WSDL se disponga, la tecnología base de las aplicaciones de Meta4 utiliza:

- La infraestructura de invocación a Java desde el server: Unas clases C++ que junto con unas librerías de Java, permiten realizar llamadas a Java desde el cliente de desarrollo o el servidor de aplicaciones.
- Las utilidades de ayuda para gestionar los ficheros que se generan cuando a partir de una descripción de servicio (WSDL) se crean unas clases cliente para poder invocarlo: una presentación y unos Meta4Objects que guardan en tablas de repositorio los ficheros JAR generados como cliente de los servicios SOAP.

Características de Meta4 como servicio SOAP

Como hemos visto, un servicio SOAP puede estar formado por uno o varios métodos, con sus argumentos y su valor de retorno, a los que los clientes SOAP envían mensajes de entrada, esperando mensajes de salida.

Los métodos de un servicio SOAP suelen encapsular funcionalidad de la capa de negocio, por lo cual reciben el nombre de métodos de negocio. Los objetos que los contienen se conocen como objetos de negocio.

Según el tipo de argumentos que acepta un método de negocio, puede ser:

- **Método básico:** Son los que tienen solamente argumentos simples. Los argumentos simples pueden ser de tipo cadena (un número de caracteres de longitud finita), número (valores de coma flotante de 64 bits) o fecha (instantes específicos de tiempo).
- **Método complejo:** Son los que tienen argumentos complejos, o una mezcla de argumentos simples y complejos. Un argumento complejo es, por ejemplo, una estructura de tipos básicos, un vector de tipos básicos, un vector de estructuras de tipos básicos o una estructura de estructuras de tipos básicos.

Características generales de los métodos de negocio de Meta4

En la arquitectura SOA de Meta4, el Meta4Object se corresponde con el objeto de negocio y los argumentos básicos se corresponden con los argumentos del método (o concepto) que representa el método de negocio. Solamente existen argumentos básicos de entrada, no de salida.

Los argumentos complejos, también conocidos como argumentos de tipo nodo, se corresponden con nodos del Meta4Object donde se define el método de negocio. Estos argumentos son de salida, si el nodo se devuelve al llamar al método, y de entrada, si el nodo se rellena al realizar la llamada.

EJEMPLO

Supongamos un Meta4Object ZZ_TK_PERSON_SOAP multinodo, con un nodo sobre la tabla de personas (STD_PERSON), y un nodo hijo sobre la tabla de correos electrónicos (STD_EMAIL).

El objeto de negocio es ZZ_TK_PERSON_SOAP, por tanto el servicio tendría el mismo identificador, ZZ_TK_PERSON_SOAP.

Se definirán tantos métodos de negocio como funcionalidades se deseen exportar.

- Un ejemplo de método de negocio básico sería getAge, que dado un identificador de empleado, recuperara su edad en función de su fecha de nacimiento.
- Un método de negocio complejo de salida sería getPerson, que dado un identificador de empleado, recuperara todas sus direcciones postales y electrónicas
- Un método de negocio complejo de entrada sería putPerson, que dado un identificador de empleado, modificara información relativa a la misma, como su estado civil.

Para que un método LN4 pueda utilizarse por SOAP, debe publicarse, es decir, debe darse de alta en la tabla que declara los métodos públicos exportados por SOAP.

Por cada Meta4Object solamente puede declararse un servicio, cuyo nombre es el mismo que el del Meta4Object.

Para elegir los métodos (o conceptos) que serán publicados como métodos de negocio, se puede utilizar una presentación que se inicia desde el diseñador de Meta4Objects. Al publicar, se puede elegir el nombre público del método de negocio y hacerlo distinto al del método (o concepto) LN4. Existe una correspondencia 1:n entre métodos (o conceptos) LN4 y métodos de negocio, es decir, por cada método (o concepto) LN4 de un Meta4Object se pueden definir varios métodos de negocio, con distintos nombres, con o sin argumentos complejos, o siendo estos de entrada o de salida.

A la hora de definir un nodo como argumento complejo, es necesario que dicho nodo sea raíz, para evitar que existan problemas de posicionamiento.

Cuando se exporta un nodo en un argumento de salida, se exporta el nodo y todos sus hijos. Para ello, en el código del método se deben utilizar métodos de carga (como la ROOTLOAD) que consigan cargar el nodo raíz y sus hijos.

Cuando se rellena un nodo en un argumento de entrada, para elementos de tipo registro se realiza una adición de registro si no se especifica un identificador de registro (RID), y una modificación si se identifica. Para realizar un borrado de registro, es preciso marcar el registro para borrado. También está previsto que los métodos persistan los nodos raíz y todos sus hijos, para lo que es preciso utilizar métodos de persistencia que lo cumplan (como PERSIST_TREE).

En cuanto a los valores de retorno, mientras que el método LN4 retorna tipos simples (cadenas, números o fechas), los métodos de negocio de Meta4 retornan un tipo complejo que contiene, además del valor de retorno del método LN4, un vector de mensajes de traza (errores o avisos).

Existe una forma rápida de publicar ciertos servicios SOAP desde la herramienta de la Consulta, cuando solamente se desea realizar una consulta de datos. Si se indica que una consulta está exportada por SOAP, la herramienta de la consulta crea un método predeterminado para obtener dichos datos, y exporta el nodo raíz de la misma como argumento de salida de un método complejo, de forma transparente al usuario.

Características avanzadas de los métodos de negocio de Meta4

Operaciones de persistencia

Como se ha indicado anteriormente, los métodos complejos con argumentos de entrada no distinguen en su lógica de negocio si el desarrollador desea añadir, modificar o borrar elementos, sino que se apoyan en elementos auxiliares para diferenciar dichas funciones. El identificador de registro (RID) es un número entero que designa de modo único un registro cargado en una instancia de máquina virtual dentro del servidor de aplicaciones. Para obtener dicho valor, es necesario realizar una transacción que levante dicha instancia. La marca de borrado, es un booleano que indica si el registro identificado por el RID debe ser eliminado.

Operación de persistencia	Identificador de registro (RID)	Marca de borrado
Añadir registros: Construir un argumento nodo de entrada con la información necesaria, ejecutar el método de negocio.	No	No
Modificar registros: Realizar una operación de consulta sobre el nodo que contiene el registro en el que se realizará la modificación, obteniendo el identificador tecnológico del mismo. Una vez obtenido dicho identificador, construir un argumento nodo de entrada que contenga la información a modificar, así como dicho identificador tecnológico, e incluirlos en la llamada al método de negocio.	Sí	No
Borrar registros: Igual que en la modificación de registros, se debe realizar una operación de consulta sobre el nodo que contiene el registro en el que se realizará la modificación, obteniendo el identificador tecnológico del mismo. A continuación, construir un argumento nodo de entrada que contenga el identificador del registro a borrar , y la marca para borrado del mismo, e incluirlos en la llamada al método de negocio.	Sí	Sí

Autenticación

Entre los conceptos aplicables a la seguridad de los servicios SOAP de Meta4 se encuentra el concepto de sesión para SOAP. Para acceder a un servicio SOAP de Meta4 se debe disponer de una sesión válida en el servidor de aplicaciones Meta4 asociada al contexto HTTP del transporte entre cliente y servidor. No es posible acceder a un servicio SOAP de Meta4 sin estar autenticado, lo cual garantiza la confidencialidad de los datos exportados desde la plataforma.

Una sesión para SOAP en Meta4 puede ser obtenida por diversos métodos, entre los cuales se halla:

- La ejecución de un método de un servicio previo, llamado servicio de login de Meta4, que crea una sesión y devuelve su identificador.
- La autenticación básica del protocolo HTTP.
- La implementación de Username Token Profile 1.0 (estándar de seguridad de WS-Security)
- Mediante SSO con contenedores web J2EE

Ficheros

Los servicios SOAP de Meta4 soportan el envío y la recepción de ficheros, pero estos viajan dentro de argumentos complejos de salida o de entrada, no dentro de los argumentos básicos o de los tipos de retorno.

Meta4 utiliza el estándar SwA (SOAP with Attachments), para intercambiar ficheros. Los ficheros son transportados en adjuntos MIME, al margen del mensaje SOAP, de forma parecida a cómo se añaden los ficheros adjuntos a un mensaje de correo electrónico.

El estándar SwA no resuelve la interoperabilidad del WSDL, y los ficheros de los servicios SOAP de Meta4 aparecen reflejados como un tipo complejo llamado `apachesoap:DataHandler`, por lo que se requiere un cliente con conocimiento de este tipo de datos (Java) para poder consumirlos, o un servicio puente a una implementación que el cliente consuma.

EJEMPLO

Sea un Meta4Object TST_SOAP_XMLFILE cuyo nodo raíz está vinculado a una tabla que contiene ficheros.

- Se podría definir un método de negocio getFile, que dado un identificador de fichero, recuperara su contenido. Dicho método debería ser un método complejo con argumentos de salida.
- Se podría definir un método de negocio putFile, que permitiera la adición de un fichero, o la modificación del mismo, en la tabla correspondiente. Dicho método debería ser un método complejo con argumentos de entrada.

Estilo/Uso

En el mundo de los servicios SOAP, se ha producido una evolución en la manera en que los datos son incluidos dentro del cuerpo de los mensajes SOAP, así como descritos en el WSDL.

Los servicios SOAP de Meta4 pueden generarse indistintamente como RPC/Encoded (modo clásico) o Document/Literal-Wrapped (modo recomendado).

Meta4 hace posible que un servicio se despliegue en cualquiera de estos dos modos, conviviendo en una misma instalación los dos tipos de servicios.

1. Cuando un servicio se exporta desde la consulta, se crea automáticamente en el modo Document/Literal-Wrapped.

Compatibilidad

Los servicios SOAP generados por Meta4 son compatibles con los clientes SOAP que puedan consumir servicios generados por AXIS 1.x. Para mejorar la compatibilidad de estos servicios, como Axis 1.x presenta una limitación relativa al despliegue de ciertos objetos para el consumo de plataformas Microsoft, Meta4 incluye dentro de uno de los filtros desplegados en sus aplicaciones web una herramienta llamada FixWSDL que modifica al vuelo el WSDL generado por Axis 1.x para mejorar su compatibilidad.

Véase más información en la sección “Configuración del filtro SOAP”.

Características de Meta4 como cliente SOAP

Meta4 como cliente SOAP es capaz de enviar mensajes de entrada a un servicio que interprete el protocolo SOAP de mensajería, y de recibir mensajes de salida en dicho protocolo, de una forma que no requiere el uso de programación específica para construir dichos mensajes.

En la actual versión de la tecnología de Meta4, la forma recomendada de invocar a los servicios SOAP externos es utilizando la tecnología de invocación de Java. Con esta tecnología, a través de la herramienta Axis WSDL2Java, se generan las clases cliente para poder invocar a un servicio. El desarrollador, una vez disponibles dichas clases generadas, las puede invocar mediante un API que le permite programar como si codificara en Java, pero en el lenguaje LN4.



En versiones anteriores, se utilizaba una arquitectura para conectarse con servicios SOAP basada en la tecnología de Meta4 de "conector genérico". Esta arquitectura imponía restricciones al formato de los datos, además de utilizar una componente de terceros para SOAP que no se mantenía al día de las especificaciones más recientes, por lo que no se recomienda su utilización a partir de la versión actual.

Servicios SOAP que pueden consumirse desde Meta4

En tiempo de ejecución las limitaciones de ejecución de los servicios serán las mismas que las de la conocida plataforma Axis 1.1.

Introducción a REST

La arquitectura SOA tradicional de la plataforma de Meta4 se basa en estándares de la pila WS, WSDL para definir los servicios y SOAP para transportar los datos de entrada y salida. Como se ha visto en el apartado anterior, Meta4 proporciona una forma de construir servicios SOAP dinámicamente a partir de un Meta4Object y de información de definición que se encuentra en la base de datos.

En algunos casos puede ser interesante implementar otro tipo de servicios, conocidos como REST, más flexibles que los servicios SOAP descritos por WSDL, en los que se realiza una petición a un servidor identificando un recurso, y la respuesta es una representación del objeto (en cualquier formato conveniente para el cliente). Lo simple de este acercamiento es que no se necesita un WSDL para describir cómo se llama al servicio o qué parámetros tiene. Se realiza una petición sobre un recurso (identificado por un URI) y se obtiene una respuesta.

Con la tecnología de Meta4 se proporcionan un servlet y un Meta4Object que permiten a cualquier desarrollador de funcionalidad producir sus propios servicios REST mediante Meta4Objects que se adapten a la filosofía de REST.

Recomendaciones para diseñar servicios de tipo REST

Antes de desarrollar un servicio REST debe familiarizarse con la filosofía de este tipo de servicios. Entre otras cosas, ofrecemos las siguientes recomendaciones:

- Es importante que los servicios REST representen recursos, no operaciones. Es decir, el propósito de un desarrollador no debería ser proporcionar un método de negocio que responda al predicado “consultar los datos de un empleado”, sino que debería pensar en un recurso “empleado”, con operaciones asociadas que lo permiten crear, actualizar, consultar y borrar.
- Los servicios REST no mantienen un estado asociado al cliente. Cada petición que se realiza a ellos es completamente independiente de la siguiente. Todas las llamadas al mismo servicio son idénticas.
- Las operaciones sobre un recurso coinciden con los verbos de HTTP, de forma que las operaciones que se pueden hacer con los recursos se corresponderían con los siguientes tipos de peticiones HTTP, en concreto:
 - POST: crear el recurso.
 - GET: consultar el recurso.
 - PUT: actualizar el recurso.

- PATCH: actualización parcial del recurso
- DELETE: borrar el recurso.
- Los códigos de error deben asimilar su semántica a los códigos de error HTTP. Es decir, si un recurso no se puede encontrar, el servicio debe devolver un código 404. El catálogo oficial es el del RFC 2616 pero hay interpretaciones específicas para implementar servicios REST.
- Recuerde que el formato en el que se puede devolver un recurso no está especificado por el estándar, que REST permite XML, HTML, JSON, etc. En esta primera versión, Meta4 ha elegido proporcionar una serialización JSON que se puede elegir por configuración, y otras dos para operaciones sencillas que sólo devuelvan un fichero o una cadena y que pueden ser más convenientes por interoperabilidad con aplicaciones antiguas.

Se recomienda leer el siguiente documento:

<http://www.xml.com/pub/a/2004/12/01/restful-web.html>

Los pasos para crear un servicio REST por tanto son los siguientes:

1. Diseñe el servicio de acuerdo con esta filosofía.
2. Cree un Meta4Object que herede del Meta4Object SCH_BO_REST para implementar los métodos GET, POST, etc.
3. Dé de alta el servicio REST mediante la pestaña **Servicios REST** de la presentación *PeopleNet \ Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Definición de servicios REST*, indicando el tipo de serialización preferido y el Meta4Object y nodo que lo implementan.
4. Los servicios REST deben tener necesariamente una tarea asignada con seguridad definida. Seleccione la tarea asociada al servicio en la pestaña **Autorización de servicios** de la presentación *PeopleNet \ Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Definición de servicios REST*, y asígnele seguridad.
5. Pruebe el servicio. Para ello, inicie un servidor web conectado con un servidor de aplicaciones que utilice el repositorio en el que ha definido el servicio. A continuación utilice un cliente que cumpla las especificaciones necesarias para llamar por HTTP al servicio indicado, es decir, que sea capaz de realizar transacciones HTTP a través de proxies o SSL, que permita incluir cabeceras como la que se requiere para la autenticación, y que sea capaz de mantener cookies, en el caso de que una sola conexión quiera reutilizarse para varias operaciones.

Durante el desarrollo, puede utilizar un cliente multipropósito como “Advanced REST Client” (aplicación de Chrome).

Ejemplo de diseño

Supongamos que deseamos producir un API REST para aprender la utilización de la tecnología de generación de servicios REST. Una forma muy conveniente de probar los servicios REST es diseñar un servicio “espejo” que devuelva todos los parámetros que se le pasan. No es un servicio REST en sí, porque no cumple la filosofía de representar un recurso. Lo llamaremos servicio de “echo”.

Para implementar este servicio, necesitará dar los siguientes pasos:

- **Diseño:** este servicio simplemente devolverá los parámetros que le pasen.
- **Creación del Meta4Object:** se crea un Meta4Object ZZ_TK_ECHO_REST con nodo raíz ZZ_TK_ECHO_REST, y se elige el prefijo ECHO, por lo que se crean métodos llamados FILE_GET y FILE_POST con código como el siguiente:
 - a. **Leer la petición:** iterar por todos los registros del nodo petición SCH_BO_REST_REQUEST, recoger los parámetros necesarios y realizar las pertinentes comprobaciones sobre los mismos.
 - b. **Definir la operación:** en este caso, no se hace nada con los datos.
 - c. **Devolver la respuesta:** si la copia es errónea se devuelve un error 500, y si tiene éxito se devuelve un error 200 (si se omite esta parte, el valor por defecto del ítem RETURN_CODE ya es 200),

EJEMPLO

```
' Clean the nodes from previous executions
DestroyAllRegisters()

' Add all request information to the response
iCountRequest = SCH_BO_REST_REQUEST.Count()


if (iCountRequest > 0) then
    for i = 0 to iCountRequest -1
        SCH_BO_REST_REQUEST.MoveTo(i)
        SCH_BO_REST_RESPONSE.AddRegister()
        SCH_BO_REST_RESPONSE.ID_ARG = SCH_BO_REST_REQUEST.ID_ARG
        SCH_BO_REST_RESPONSE.VALUE_ARG =
SCH_BO_REST_REQUEST.VALUE_ARG
        SCH_BO_REST_RESPONSE.VALUE_ARG_BLOB =
SCH_BO_REST_REQUEST.VALUE_ARG_BLOB
    next
endif

' This is how you set the return code
SCH_BO_REST.RETURN_CODE = 200

' Return
return M4_SUCCESS
```

- **Dar de alta el servicio REST:** se define el servicio echo, indicando el Meta4Object y nodo que lo implementan. Como se ha indicado, esto se hace desde la opción de menú *PeopleNet \ Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Definición de servicios REST*.

Figura 3. Definición de servicios REST



Al dar de alta el servicio REST, en la presentación hay que indicar el Meta4Object (solo aparecen los que heredan de SCH_BO_REST), el nodo (solo aparecen los que no provienen de SCH_BO_REST) y el prefijo (ECHO). En el tipo de serialización puede indicar JSON.

- **Asignar seguridad al servicio** (mediante la asignación de tareas): para ello, también a través de la opción de menú *PeopleNet \ Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Definición de servicios REST*, hay que indicar el identificador y el contenido de la regla de asignación, y el identificador de la tarea que se quiere asociar.
- **Probar**: suponiendo que no se pasen los valores de las cabeceras del rol y la organización (véase más información en el capítulo *Meta4 como servicio REST: aspectos prácticos*), y la ejecución se realice por tanto con los valores por defecto, establezca las cabeceras Authorization (debe valer Basic TTRBRE06TTRBRE0= si el usuario y contraseña son M4ADM:M4ADM) y M4Rest-Language (debe valer 3 si el idioma es español).

Realice la petición:

Figura 4. Petición al servicio REST

The screenshot shows a REST client interface. The URL bar contains `http://localhost:7744/REST/echo/test1`. Below the URL bar, there are radio buttons for HTTP methods: GET (selected), POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS, and Other. Below the methods, there are three tabs: Raw, Form, and Headers (selected). Under the Headers tab, there is a table with two rows of headers:

Add new header	
Authorization	Basic TTRBRE06TTRBRE0=
M4Rest-Language	3

Figura 5. Petición al servicio REST

Status **200 OK** Loading time: 596 ms

Request User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36

headers Authorization: Basic TTRBRE06TTRBRE0=
M4Rest-Language: 3
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch
Accept-Language: es-ES, es; q=0.8, en; q=0.6, fr; q=0.4
Cookie: JSESSIONID=735FB235345B772AE0664E5869D3F192

Reciba la respuesta. La respuesta tiene tres partes: el estado, las cabeceras y el cuerpo.

Figura 6. Respuesta del servicio REST

Response headers	Server: Apache-Coyote/1.1 Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT M4Rest-Messages: Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Length: 89 Date: Tue, 08 Apr 2014 11:27:31 GMT
------------------	---

```
{"0": "test1"}
```

El servicio ha tenido éxito si devuelve el contenido esperado. Se pueden consultar los errores en la cabecera “M4Rest-Messages”.

Tipos de cliente para SOAP y REST

En la auditoría de conexión, las llamadas de autenticación por SOAP quedarán registrados con el identificador 5, y las llamadas de autenticación para servicios REST quedarán registradas con el identificador 7.

Estos valores permitirán al administrador del sistema detectar las llamadas realizadas a este tipo de servicios (en la tabla M4RSC_CLIENT_AUDIT, según el valor del identificador ID_CLIENT_TYPE) y al desarrollador de funcionalidad consultarlas en el método USR_INF_FUN del Meta4Object de sesión (a través del elemento SCH_SESSION!ROOT_SESSION.USR_AUDIT_CLIENT_TYPE).

El comportamiento de cambio al rol por defecto (conocido como “Switch Role”) no se activará en conexiones SOAP y REST en aquellos repositorios en los que sí se haya activado para las conexiones de portal.

Comparación de los servicios REST y SOAP

A continuación se muestra una comparación de las características básicas de los servicios REST y SOAP de Meta4 en formato tabla.

Tabla 1. Comparación entre los servicios REST y SOAP

Servicios REST	Servicios SOAP
La conexión normalmente requiere credenciales de autenticación	En el modo de autenticación típico se llama a un servicio de login auxiliar.
No preservan la sesión (aunque existe la posibilidad de hacerlo)	Por defecto preservan la sesión y hay que desconectarse de ellos (aunque existe la posibilidad de no hacerlo).
Requieren heredar el Meta4Object SCH_BO_REST y publicar su API	Requieren crear un Meta4Object y publicar su método de negocio
No se genera ningún código en el servidor web ni se requiere su publicación	Se genera y compila código Java en el servidor web, y el resultado se publica con los mecanismos de Axis 1.x.
Cualquier cliente HTTP es válido (Java, navegador, etcétera) para crear peticiones específicas para el API	Como cliente SOAP, se requiere una componente de terceros interoperable con Axis 1.x para generar objetos cliente a partir de la definición del servicio (WSDL)
Meta4 ha empezado a utilizar estos servicios en implementaciones técnicas y funcionales	Meta4 ha fomentado el uso de estos servicios por su interoperabilidad con aplicaciones o sistemas de terceros
Permiten simplificar los APIs	Permite exportar la jerarquía completa de los Meta4Objects sin realizar desarrollos adicionales
Tienen un mecanismo de autorización basado en tareas y en la conexión se puede especificar la sociedad	No tienen un mecanismo de autorización basado en tareas y en la conexión no se puede especificar la sociedad
Ejemplo: El servicio "importsvc": http://localhost/REST/importfilesvc	Ejemplo: "ZZ_TK_PERSON_SOAP". Servicio: http://localhost/services/ZZ_TK_PERSON_SOAP

Meta4 como servicio SOAP: aspectos prácticos

2

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica cómo generar y publicar un servicio SOAP de Meta4. El proceso de creación de un servicio SOAP desde la aplicación de Meta4 implica cuatro fases:

1. Instalar y configurar las componentes de la aplicación necesarias para la publicación, generación y ejecución de los servicios SOAP.
2. Crear los métodos de negocio del Meta4Object en cuestión y publicarlos, mediante una presentación disponible a tal efecto.
3. Proceder a la generación de código, compilación y activación del servicio, Esto se puede realizar de modo automático al acceder al servicio, ya que existe un filtro que detecta las peticiones de WSDL y ejecución y ordena la generación de servicios que desean usarse sin encontrarse en disco, o bien se puede realizar de forma manual, utilizando unas páginas JSP diseñadas específicamente para controlar los servicios de Meta4 exportados en un servidor web.
4. Llamar al servicio exportado.

Instalación de componentes necesarias

Para poder desarrollar nuevos servicios SOAP, debe instalar los siguientes elementos:

- **Cliente de desarrollo:** Se necesita instalar un cliente de desarrollo para publicar los servicios SOAP.
- **Cliente ligero:** Se necesita un contenedor Web, servidor Web y con aplicación Web desplegada y servidor de aplicaciones conectado al repositorio de Meta4, para generar y ejecutar los servicios SOAP. Consulte el capítulo Instalación de la aplicación Web en Windows o Instalación de la aplicación Web en UNIX del *Guía de Instalación*. En particular, debe verificar los siguientes puntos en su instalación:
 - El primero es tener tools.jar en el classpath, para que sea posible realizar la compilación de ficheros java. Para que en la máquina esté disponible el fichero tools.jar, es necesario que esté instalado el entorno de desarrollo de Java (JDK), no sólo el entorno de Runtime (JRE) de la versión certificada.
 - El segundo, si desea que el contenedor no se reinicie cuando se generen servicios nuevos, es deshabilitar todas aquellas opciones en el contenedor web que causen la recarga del contenedor. En una sección posterior se detallarán las consecuencias de esta medida.
 - Opcionalmente, si desea realizar la generación de servicios siguiendo el procedimiento manual, el tercero es disponer de un usuario con rol SHCO_ADV_DEVELOPER, para poder localizar a través de opciones de menú las páginas de administración de servicios SOAP.
 - Por último, si desea realizar la generación de servicios siguiendo el procedimiento automático, además de verificar que el filtro de autogeneración está presente (M4SOAPAutoGenerationFilter en web.xml), y activado (enabled=true), debe asegurarse de que el usuario WEBADM está correctamente configurado (por defecto sale con la contraseña M4ADM, pero se recomienda que realice un cambio).

El usuario WEBADM es un usuario de la aplicación cuya utilización se describe en el manual **Administración de las Aplicaciones Web**. Para comprobar rápidamente si está configurado, se puede utilizar la página <http://website:puerto/config/espanol/webappconfig.jsp>. Si WEBADM está configurado, se mostrará una pantalla de autenticación al acceder a la página. Para verificar la contraseña, nos autenticamos para entrar en la página.

Páginas de configuración web de Meta4	
Usuario de configuración	WEBADM
Contraseña de configuración	XXXXXXXXXX
Enviar Cerrar	

En caso de que no estuviera configurado, basta con entrar en la opción "securizar sitio" para crear el fichero, con el usuario y la contraseña deseada.

Parámetros de inicio	
Usuario de inicialización	WEBADM Securizar Sitio (Crear o actualizar fichero encriptado)
Fichero encriptado de inicialización	D:/0/m4tech-6.0/m4ws4j_tomcat/WEB-INF/classes/properties/webadmpass.bin

En caso de que estuviera configurado, la contraseña local debe coincidir con la que se encuentra almacenada en la base de datos.

Recomendaciones de seguridad para la instalación de las aplicaciones de Meta4

Usuarios de arranque

Existen usuarios de la base de datos con una contraseña predeterminada, para la realización de tareas administrativas. Estos usuarios vienen con una contraseña por defecto que, por seguridad, es conveniente modificar lo más pronto posible.

Un procedimiento para securizar las contraseñas de estos usuarios sería el siguiente:

1. Instale la base de datos.
2. Con un cliente de desarrollo, entre a cambiar la contraseña de los usuarios M4ADM y WEBADM.
3. Instale el servidor o los servidores de aplicaciones, con la contraseña cambiada de M4ADM.

4. Instale el servidor web con la aplicación web de Meta4. Si la contraseña está cambiada, no se harán las operaciones iniciales en la precarga del servlet. Entre en las páginas de configuración con la contraseña por defecto, y cámbiela a la nueva contraseña. Verifique que la precarga se hace en el inicio. Verifique también que la autogeneración de servicios SOAP funcione.

Creación y publicación de los métodos de negocio

En este apartado se describe cómo crear y publicar un método de negocio.

Creación del objeto de negocio con sus métodos

1. Cree el objeto de negocio que implemente la funcionalidad. Este será un Meta4Object que puede utilizar estructuras de nodo existentes o nuevas.

EJEMPLO

Si desea desarrollar un método que obtenga, para un país dado, un listado de sus provincias, ya existe un Meta4Object llamado SCO_GEO_STRUCTURE, que se puede utilizar como objeto de negocio.

Pero si no desea modificarlo, podría crear un Meta4Object copiado de éste, llamado SOAP_SCO_GEO_STRUCTURE_SOAP, con estructura análoga al anterior, en el que añadirá los métodos de negocio que necesite.

-
2. Identifique qué operaciones o métodos de negocio deben exportarse.

Cada método de negocio estará asociado a un método LN4. Si no existe ningún método LN4 apropiado para exportar la funcionalidad deseada, deberá crearlo.

EJEMPLO

Cree un método nuevo, GET_COUNTRY_INFO, con retorno de tipo Number, modo Ambas partes (sinc.), y un argumento AI_ID_COUNTRY de tipo STRING. Para que el método, dado un identificador de país, cargue las provincias, el código de la regla asociada al método debe ser:

```
sSQLString = "FROM &STD_COUNTRY A WHERE A.STD_ID_COUNTRY LIKE  
? (2,4,0) "
```

```
SYS_SENTENCE_A = sSQLString  
SYS_PARAM_A = ID_COUNTRY + "%"
```

```
DESTROYBLOCK()  
ROOTLOAD()  
return 1
```

Dar de alta los métodos de negocio

El siguiente paso es dar de alta los métodos de negocio que se acaban de implementar.

1. Abra la presentación desde la que se realiza esta operación, para ello, existen las opciones que se describen a continuación.
 - En el cliente de desarrollo, seleccione la opción de menú Herramientas de desarrollo | Diseñador de Meta4Object, y abra el Meta4Object que quiera exportar.
 - En el Diseñador de Meta4Objects, seleccione la opción de menú **Herramientas | Ir a Servicios SOAP**.

En esta presentación debe completar los datos del método del negocio, que contendrá la definición del elemento que quiera exportar, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Figura 7. Métodos de negocio del Meta4Object

The screenshot shows the 'Servicios de negocio' (Business Services) configuration window. It has three tabs: 'Servicios de negocio', 'Métodos de negocio', and 'Argumentos de tipo nodo'.
 - In the 'Servicios de negocio' tab, 'ID Meta4Object' is set to 'SCD_GEO_STRUCTURE_SOAP' and 'ID Estilo/Uso' is set to '0'.
 - In the 'Métodos de negocio' tab, 'ID Método de negocio' is 'GET_COUNTRY_INFO', 'ID Nodo' is 'STD_COUNTRY', 'ID Elemento' is 'GET_COUNTRY', and 'Método de negocio' is 'GET_COUNTRY_INFO (SOAP)'. There is also a text area for 'Descripción método de negocio'.
 - In the 'Argumentos de tipo nodo' tab, there is a table with the following data:

ID Nodo argumento	ID Tipo de argumento	
STD_COUNTRY	0	Salida

2. Por defecto, indique los valores de Estilo/Uso, Seguridad Web Services con valor a 0.
3. Seleccione en el campo ID Método de Negocio, un nombre para el método de negocio. Este será el nombre del método que invocará desde SOAP, no el nombre del ítem LN4. El nombre del método de negocio no puede ser una palabra reservada de Java.

4. Seleccione el nodo donde está el método LN4 que se exporta como método de negocio, así como el nodo, la estructura del nodo y el nombre de este método.
5. Añada en la pestaña inferior, tantos nodos de entrada y de salida como sean necesarios y grabe los cambios.

EJEMPLO

Siguiendo con el ejemplo de las provincias, en la presentación de alta de métodos de negocio, dé de alta un nuevo método de negocio con identificador `getCountryInfo`.

Indique que se corresponde con el método `GET_COUNTRY` del nodo `STD_MT_COUNTRY` del Meta4Object `SOAP_SCO_GEO_STRUCTURE`.

En la pestaña argumentos de tipo nodo, añádale un argumento complejo de salida (o nodo de salida), que es el nodo raíz `STD_MT_COUNTRY`.

Procedimiento de generación y activación de servicios

En este apartado se describe cómo conseguir que el servicio SOAP esté disponible en el servidor web de Meta4.

Como se mencionó anteriormente, existen dos procedimientos para generar y activar servicios SOAP de Meta4:

- **Procedimiento manual:** Se accede a una página de administración desde la que se puede consultar cuántos servicios están disponibles para ser generados, y desde la que se puede iniciar el proceso de generación, compilación y activación.
- **Procedimiento automático:** Al acceder al servicio (para solicitar su WSDL o su ejecución) se generará, compilará y desplegará automáticamente su código. Para optar por esta forma de generación, es necesario conocer el identificador del servicio.

Sea cual sea el procedimiento elegido, para evitar problemas de disponibilidad y rendimiento del servicio si, al desarrollar clientes sobre él, se realizara un número inapropiado de llamadas por unidad de tiempo, se dispone de un sistema de limitación de tasas de acceso (rate limiting), que permite el control de llamadas por unidad de tiempo, por sociedad y por servicio, permitiendo también el control global por tipo de servicio (REST o SOAP). La configuración de las tasas de acceso se realiza desde *PeopleNet \ Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Límites de Servicios REST y SOAP*. Puede consultar más detalles en la ayuda en línea de la herramienta.

Procedimiento manual desde las páginas de administración

En esta sección se describe cómo activar un método de negocio desde la página de administración de servicios SOAP. Inicialmente no habrá código generado por lo tanto la activación realizará primero la generación y compilación del código Java asociado al método de negocio. Si la activación se ha realizado con éxito el servicio SOAP estará disponible en el servidor Web. Después podrá invocarse al método de negocio desde cualquier cliente SOAP.

1. Inicie la aplicación web de Meta4 de cliente ligero y establezca una sesión en ella. Consulte el manual de administración de servicios web si necesita ayuda en esta tarea.
2. Diríjase a la página de administración de servicios SOAP tras obtener una sesión web válida, de una de las dos siguientes maneras:
 - Acceda la página Diseñador de servicios SOAP desde la opción de menú **Herramientas Avanzadas | Diseñador de servicios SOAP** que puede encontrar en la página de portal (como se indicó anteriormente, sólo disponible si tiene el rol SHCO_ADV_DEVELOPER). .
 - Teclee directamente la dirección de la página, por ejemplo:

```
http://servidor:puerto/servlet/CheckSecurity/JSP/tcadmin/  
soapservices/sch_bo_method.jsp
```
3. Verifique si tiene el servicio de autenticación (login) activado desde la página de Administración de servicios SOAP, especialmente si es la primera vez que intenta exportar servicios SOAP de Meta4 en el entorno Web. Para ello, utilice una de las dos maneras que se indican a continuación:
 - Consultando el listado de servicios que aparece si se introduce la URL `http://servidor:puerto/services`.
 - Accediendo a la opción **Servicios del Sistema** disponible en la página Administración de Servicios SOAP.
 - Editando el archivo `server-config.wsdd` como se describe en la sección “*Configuración de server-config.wsdd*”.

Igual que los servicios SOAP de Meta4 pueden generarse indistintamente como Document/Literal-Wrapped (modo recomendado) o RPC/Encoded (modo clásico), el servicio de autenticación se proporciona en dos variantes, cuyo identificador de servicio es Login (Document/Literal-Wrapped) o LoginService (modo clásico). Se recomienda la utilización del servicio Login puesto que presenta la máxima compatibilidad con clientes SOAP de distintos proveedores de software.

Si el servicio de autenticación no apareciera activado, es necesario activarlo haciendo clic en el botón **Activar**. Se sugiere comprobar a continuación en `http://servidor:puerto/services` que este el servicio de autenticación (login).

Figura 8. Página de administración de servicios SOAP



• Servicios de negocio

SERVICIOS DEL SISTEMA

Activar 	Desactivar 	ID Objeto de negocio	Objeto de negocio	Tipo de Servicio
1	 (wsdl)	M4Metadata	System Metadata service	Document/Literal Wrapped
2	 (wsdl)	LoginService	System Login Service	RPC/Encoded
3	 (wsdl)	M4MetadataService	System Metadata service	RPC/Encoded
4	 (wsdl)	Login	System Login Service	Document/Literal Wrapped

[1 - 4]

- Proceda al paso crucial que es la generación de código e instalación del servicio.

Para ello, en la página Servicios de Negocio busque o indique el nombre del objeto de negocio (el Meta4Object que exporta sus métodos por SOAP) y haga clic en el botón **Activar**.

En esta página sólo podrá activar los servicios de negocio que previamente haya publicado en la presentación de alta de métodos de negocio.

EJEMPLO PROVINCIAS

En el ejemplo de las provincias, filtre por los servicios de negocio que comienzan por SOAP y obtendrá SOAP_SCO_GEO_STRUCTURE. Haga clic en el botón **Activar** hasta que desaparezca el botón **Activar** y ya sólo se pueda **Desactivar**.

Figura 9. Página de los servicios de negocio



• Servicios del sistema

SERVICIOS DE NEGOCIO

Filtre servicio de negocio según estado...
 Todos  Activos  Inactivos 
 Seleccione el servicio de negocio
 ID Servicio de negocio Empieza con 

Regenerar código 	Activar 	Desactivar 	ID Objeto de negocio	Objeto de negocio	Tipo de Servicio
1 			SNCO_AD_IC_KNWLD_LV_TRANSLATOR	Knowledge Level Transalator	RPC/Encoded
2 			SNTC_ADB_VIEW_ALERT	Visualizar alertas	RPC/Encoded
3 			SNTC_AD_MANAGERS	Poblacion de managers	RPC/Encoded
4 			SNTC_AD_POPULATION	Poblaciones	RPC/Encoded
5 			SNTC_GRAPH_BASE_TEMPLATE	Plantilla base para gráficos	RPC/Encoded
6 			SNTC_SEC_OPT	SNTC_SEC_OPT	RPC/Encoded
7 			SNTC_TIMEOUT	Gestión de timeout en .NET	Wrapped Document/Literal
8 			ZZ_JESUS_NET	Canal de personas	RPC/Encoded

[1 - 8]

5. Verifique, al finalizar, que el método ha sido activado en `http://servidor:puerto/services`. También puede verificar que el código ha sido generado buscando los ficheros `*.java` y `*.class` dentro de la aplicación web.

EJEMPLO

En el ejemplo de las provincias, si su aplicación Web ha sido instalada en `C:\Archivos de Programa\Meta4\M4WS\default\`, los ficheros `*.java` y `*.class` se encontrarán en `C:\Archivos de Programa\Meta4\M4WS\default\WEB-INF\classes\com\meta4\soapservices\services\rpc\soap_sco_geo_structure`.

Terminado el ejemplo con éxito, el detalle de los métodos de negocio exportados sería el siguiente:

- AdminService ([wsdl](#))
 - AdminService
- Version ([wsdl](#))
 - getVersion
- Login ([wsdl](#))
 - login
 - logout
 - loginWithRole
 - loginWithCertificate
 - retrieveM4Session
- SOAP_SCO_GEO_STRUCTURE ([wsdl](#))
 - GETCOUNTRYINFO
 - retrieveM4Session



Si existiera algún error en la activación o desactivación, el icono asociado parpadeará y aparecerá una ventana de error indicando qué objetos de negocio han fallado. Si la activación falla, puede intentar la regeneración de código. Si en la regeneración ocurriera un error, se creará un directorio con el código generado. El error más frecuente es que no se puede compilar el código generado porque falta el `tools.jar` en el `CLASSPATH`.

EJEMPLO

Según las rutas indicadas anteriormente, el directorio con el código correspondiente a la situación de error se encontraría en

```
C:\Archivos de Programa\Meta4\M4WS\default\WEB-INF\classes\com\meta4\soapservices\services\rpc\soap_sco_geo_structure.err
```



Al activar y/o desactivar un servicio SOAP desde la pantalla de administración de servicios SOAP, se resetea el contenedor Web y, por tanto, la página y el resto de servicios quedan inutilizables durante el tiempo en que se levanta de nuevo el contenedor Web.

Configuración del despliegue de los servicios

Configuración de server-config.wsdd

El administrador del sistema puede intervenir manualmente en el despliegue de los servicios, mediante la edición directa del archivo WEB-INF/server-config.wsdd. Siempre que se modifique este archivo, será preciso reiniciar el contenedor web.

El archivo contiene una configuración global que puede ser preciso revisar, como por ejemplo, el directorio temporal de adjuntos (attachments.Directory), adaptándolo a la plataforma correcta:

■ En Windows

```
<globalConfiguration>
<parameter name="attachments.Directory" value="c:\m4ws4j\WEB-
INF\attachments"/>
```

■ En UNIX

```
<globalConfiguration>
<parameter name="attachments.Directory" value="/opt/m4ws4j/WEB-INF/
attachments"/>
```

Cada servicio tiene una configuración individual que también puede ser necesario comprobar. Por ejemplo, el servicio de autenticación Login debe contener un código XML similar al siguiente:

EJEMPLO

```

<service name="Login" provider="java:RPC" style="wrapped"
use="literal">
  <parameter name="allowedMethods" value="*" />
  <parameter name="scope" value="session" />
  <parameter name="className"
value="com.meta4.soapservices.services.loginservice.LoginService" />
  <typeMapping
deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanDeserializerFactory"
encodingStyle="" qname="ns1:M4loginOutput"
serializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanSerializerFactory"
type="java:com.meta4.soapservices.services.loginservice.M4loginOutput"
xmlns:ns1="http://schemas.meta4.com" />
  <namespace>http://schemas.meta4.com/</namespace>
</service>

```



Es importante prestar atención al namespace de este servicio: para maximizar la compatibilidad con clientes SOAP (por ejemplo de Microsoft), el namespace debe incluir la barra final (<http://schemas.meta4.com/>).

Configuración del filtro SOAP

Como se indicaba en secciones anteriores, en web.xml se configura el filtro SOAP. Este filtro (M4SOAPAutoGenerationFilter) sirve para realizar la generación de servicios siguiendo el procedimiento automático, si está activado (`enabled=true`). Recuerde que para realizar la generación automática, el usuario WEBADM debe estar configurado para apuntar a un archivo encriptado de contraseña válido.

El filtro tiene una funcionalidad adicional, que no se puede desactivar, que es la de realizar la operación FixWSDL para proporcionar compatibilidad con clientes SOAP.

Tenga en cuenta que si elimina completamente el filtro no se ejecutará la funcionalidad FixWSDL necesaria para generar WSDL comprensibles por algunos clientes, como por ejemplo Microsoft InfoPath. Por lo tanto, al borrar de web.xml el filtro se generan WSDL diferentes.

Para poder aplicar la funcionalidad FixWSDL en Tomcat y evitar que ocurra un conflicto entre la librería JAR interna que posee la instalación de Tomcat y la que incorporan los servicios Web de Meta4 (archivo 3rdparty-all.jar), provocado por un error de la componente XALAN que se utiliza para convertir un WSDL en otro, copie el archivo "xalan-2.3.1.jar" dentro de la carpeta "endorsed", regenerando el WSDL.

Procedimiento automático con identificador de servicio

Para que pueda realizarse la generación automática de un servicio, debe conocer detalles sobre él, como su identificador. En ese caso, basta con que introduzca en el navegador web una URL de solicitud de WSDL o emitir una petición de ejecución para que el sistema comience a determinar si debe generar un nuevo servicio.

EJEMPLO

`http://servidor:puerto/services/SOAP_SCO_GEO_STRUCTURE?wsdl`

Si introduce una URL de petición de WSDL o de ejecución, el sistema comprueba si el servicio en cuestión existe o no. Si es la primera vez que accede al sistema de autogeneración, el filtro se autentica como WEBADM para comprobar la versión del servicio en la base de datos, guardando la sesión para futuras operaciones.

Si lo que se ha solicitado es el WSDL o la ejecución de un servicio que ya se ha generado en el disco, se ofrece el WSDL en caso de que la versión no haya cambiado. Si pedimos un servicio que no existe en el repositorio, el filtro ve que no existe, nos da la pantalla de "no hay WSDL". Por último, si la versión del servicio que tenemos en disco ha cambiado, o bien no lo tenemos en el disco pero sí en la base de datos, el sistema genera automáticamente el código Java correspondiente.

En el caso de que se desee eliminar un servicio SOAP del servidor web de Meta4, se recomienda borrar completamente el directorio con el código y descriptores de despliegue que se genera en el disco.

EJEMPLO

Según las rutas indicadas anteriormente, el directorio a borrar en caso de desear eliminar un servicio sería

`C:\Archivos de Programa\Meta4\M4WS\default\WEB-INF\classes\com\meta4
\soapservices\services\rpc\soap_sco_geo_structure`

Llamar al servicio exportado

Una vez creado del objeto de negocio, dado de alta, generado y compilado el código, el servidor Web se comportará como servidor SOAP. En este apartado se describen aquellas características de los servicios SOAP de Meta4 que es necesario conocer para poder llamarlos.

Es imprescindible saber que para llamar a un servicio SOAP de Meta4 es necesario llamar previamente al método **login** del servicio de autenticación, y al finalizar la llamada, es recomendable llamar al método **logout** del mismo.

Como en general, para llamar cualquier servicio SOAP, las aplicaciones cliente SOAP suelen aceptar un archivo WSDL del que deducen cuáles son los métodos exportados, es conveniente saber que para obtener el fichero WSDL asociado a un servicio SOAP de Meta4, puede procederse de dos maneras:

- En la página Servicios de Negocio haga clic en el botón **Detalle de métodos de negocio**.
- Directamente, indicando el nombre del servicio con el parámetro WSDL.

EJEMPLO

```
http://servidor:puerto/services/SOAP_SCO_GEO_STRUCTURE?wsdl
```

Normalmente, y como ya se ha indicado, para crear un cliente SOAP se utiliza un toolkit que a partir de WSDL genere el tipo de cliente más adecuado para la plataforma en cuestión. Pero si lo único que desea es verificar que un servicio SOAP funciona, no es necesario realizar un desarrollo especial, puede utilizar herramientas como SOAP UI para construir una petición para el servicio recién creado.

Meta4 como cliente SOAP: aspectos prácticos

3

Acerca de este capítulo

En este capítulo, se explican las formas de invocar un servicio SOAP desde una aplicación de Meta4.

Invocar servicios SOAP a través de Java

Para poder invocar un servicio SOAP desde Java, debe seguir estos pasos en el orden indicado:

1. Configurar la máquina virtual de Java.
2. Crear un cliente SOAP.
3. Crear un Meta4Object para llamar a las clases correspondientes para invocar el servicio.

Configuración de la máquina virtual Java

Para la generación de clientes SOAP e invocación de servicios SOAP mediante Java es necesario configurar las aplicaciones de Meta4 para ubicar la máquina virtual de Java.

1. Cliente de desarrollo: es necesario un JDK si se van a crear clases cliente. Si el JDK está instalado, la configuración del classpath debe realizarse manualmente añadiendo la ruta al fichero tools.jar en el classpath configurado automáticamente por la herramienta de configuración del cliente. Por ejemplo, si el JDK está instalado en C:\Program Files(x86)\jdk1.8.0_141, debe añadirse al classpath de regmeta4.xml el archivo C:\Program Files(x86)\jdk1.8.0_141\lib\tools.jar. Debe elegirse para la ejecución dicho JDK, no el JRE.

2. Servidor de aplicaciones: esta configuración cubre los casos de ejecución de servicios SOAP desde clientes Rich Web y desde aplicaciones Web para clientes HTML. Simplemente se necesita un JRE para ejecutar las clases Java. Recuerde que dispone de una versión del JRE en el CD de producto.

La configuración se debe realizar desde el editor de configuraciones, pestaña "Third Party", y los valores a configurar son:

- **M4JAVAHOME:** ruta donde se ubica la instalación de JRE
 - Ejemplo en servidor Windows: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45
 - Ejemplo en servidor Unix: /usr/java/jre ó /usr/java/jre18
- **M4JAVAARGS:** argumentos opcionales que pasar a la máquina virtual Java, por ejemplo, memoria máxima, etc.
 - Ejemplo en el m4server.bat del servidor de Windows: set M4JAVAARGS=-Xmx256m;-Xms128m
- **M4JAVATRACE:** activa o desactiva el volcado de trazas.
 - Ejemplo en el m4server.bat del servidor de Windows: set M4JAVATRACE=1 (activa las trazas)

Para configurar el nivel de trazas debe editarse m4logsystem.cfg y elegir por ejemplo nivel "debug".

Creación de un cliente SOAP

A continuación es necesario definir un cliente SOAP. Para ello, vaya a la opción de menú Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Definición clientes SOAP, que permite dar de alta y/o consultar los clientes SOAP que posteriormente queremos invocar desde un M4Object. Desde esta opción de menú, se puede acceder al mantenimiento de los clientes SOAP definidos y sus versiones registradas en el sistema.

Cada uno de los clientes SOAP definidos se identifican a través del identificador y el nombre del cliente SOAP. Una vez dentro de la presentación de Mantenimiento de clientes SOAP, en la pestaña **Clientes SOAP**, utilice los campos **ID Cliente SOAP**, **Nombre** y **Descripción** para dar de alta un cliente SOAP. En el árbol de contenidos de la presentación, también se pueden ver las versiones definidas para cada cliente SOAP. Para ello, haga clic en la pestaña **Versiones**, que contiene los siguientes campos:

- **ID Versión:** código de identificación autonumérico asignado por el sistema a cada versión de un cliente SOAP.
- **Descripción del servicio:** campo opcional para introducir la ruta de acceso al fichero wsdl que describe el servicio SOAP. A la derecha del campo de descripción del servicio dispone del botón **Seleccionar el fichero WSDL**, que le permitirá seleccionar dicha ruta.

-
- **Versión Java:** versión de la máquina virtual Java con la que se va a generar el cliente del servicio SOAP. Este campo será rellenado por el sistema cuando se genere el cliente (cuando se salve la presentación).
 - **Versión Axis:** versión de Axis (Apache) con la que se va a generar el cliente del servicio SOAP. Este campo será rellenado por el sistema cuando se genere el cliente (cuando se salve la presentación).

Utilice los campos de esta pestaña para dar de alta una versión para el cliente que ha creado, para lo que deberá especificar un fichero WSDL y guardar la presentación. Cuando guarde la presentación, se generará un fichero empaquetado de clases Java (jar) que contendrá las clases cliente para poder invocar al servicio definido por el fichero WSDL indicado. Tanto el fichero WSDL como el archivo jar se guardan en el repositorio.

En este proceso también se guarda la versión de máquina virtual de Java y la versión de Axis utilizada para generar el archivo jar.

En la parte inferior de la pestaña de datos de las versiones hay un cuadro resumido de las mismas, donde se indica el identificador de cada una, la descripción del servicio y las versiones Java y Axis correspondientes. Puede utilizar este cuadro para desplazarse por las diferentes versiones, al igual que los botones de navegación superiores.

Por último, debajo del árbol de contenidos, encontramos dos acciones asociadas a las versiones:

- El botón **Descargar jar** nos permitirá descargar a un directorio local el fichero jar que contiene el cliente generado para el servicio SOAP.
- El botón **Ver fichero WSDL** nos permitirá visualizar el fichero de definición del cliente SOAP (fichero WSDL), si se ha especificado alguno.

Creación de un Meta4Object para llamar a las clases correspondientes

Una vez definido un cliente SOAP, se pueden llamar las clases correspondientes para invocarlo, para lo que es necesario tener configurada la máquina virtual de Java según los pasos especificados en la sección Configuración de la máquina virtual de Java.

Para poder crear/destruir objetos Java e invocar métodos de objetos previamente creados, se ha establecido la estructura de nodo tecnológica SCH_JAVA_API, que contiene toda la funcionalidad necesaria para ello.

En esta estructura de nodo, se han definido los siguientes métodos:

- **LOAD_CONTEXT:** este método permite cargar el contexto necesario para poder tener disponibles las clases que se van a invocar. El método tiene los siguientes argumentos:

- **AI_ID_JAR**: identificador del archivo jar/cliente SOAP.

Como segundo argumento podemos especificar una versión para un cliente SOAP definido o fichero jar externo. En este caso, en vez de cargar la última versión, se carga la versión especificada.

- **UNLOAD_CONTEXT**: este método permite descargar un contexto por versión, todas las versiones de un contexto o todos los contextos cargados. El método tiene los siguientes argumentos opcionales:

- **AI_ID_JAR**: se descargan los jars asociados a este identificador.
- **AI_ID_JAR_VER**: se descargan los jars asociados a este identificador y a esta versión.

Si no se especifica ningún argumento se descargan todos los jars.

- **CREATE_OBJECT**: este método permite crear un objeto Java. Para ello se deben especificar los siguientes argumentos:

- **AI_SCLASS_NAME**: nombre de la clase Java de la que se quiere crear un objeto.
- **AO_IRETURN**: indica el retorno del proceso de creación del objeto Java.

En este método también es posible especificar como argumento de entrada los parámetros del constructor de la clase, si los tuviere. Como resultado de la ejecución del método se obtiene un número que representa un handle al objeto Java creado.

- **INVOKE_METHOD**: este método permite invocar a un método de un objeto Java previamente creado. Para ello este método tiene los siguientes argumentos:

- **AI_OBJ_HANDLE**: handle al objeto Java previamente creado, sobre el que se desea ejecutar el método.
- **AI_SMETHOD_NAME**: nombre del método Java.
- **AO_IRETURN**: indica el retorno del proceso de invocación del método Java.

Si el método Java tiene argumentos, se los tendremos que pasar como sucesivos argumentos al método **INVOKE_METHOD**. Como resultado de la ejecución del método **INVOKE_METHOD** se obtiene el resultado de la ejecución del método Java (retorno del método Java).

- **DESTROY_OBJECT**: este método permite destruir un objeto Java y liberar los recursos asociados a su creación. Para ello se debe especificar como argumentos:

- **AI_OBJ_HANDLE**: handle al objeto Java previamente creado.

Invocación del cliente SOAP

Para invocar el cliente SOAP basta con invocar el Meta4Object verificando la conectividad del servidor de aplicaciones o cliente de desarrollo con el servidor web en el que se encuentra el servicio SOAP.

Esto invocará una máquina virtual Java, que cargará las clases generadas y de terceros, y acabará realizando la llamada al servicio SOAP.

Los servicios SOAP de Meta4 en detalle

4

Acerca de este capítulo

En este capítulo se profundiza, mediante ejemplos, en el desarrollo, seguridad y ciclo de vida de los servicios SOAP de Meta4.

Ciclo completo de desarrollo y ejecución de un servicio SOAP con operaciones de consulta y persistencia

En esta sección se describe cómo crear un servicio SOAP que haga posible realizar operaciones de consulta y modificación de datos.

En general, para crear un servicio SOAP de Meta4 deben seguirse estos pasos:

1. Planificar las funcionalidades deseadas
2. Crear el objeto de negocio, así como los métodos LN4 necesarios para implementarla.
3. Publicar los métodos de negocio
4. Obtener descripción del servicio
5. Crear las clases proxy
6. Elaborar el código cliente
7. Realizar verificación del servicio
8. Planificar las funcionalidades

Se desea consultar y modificar la información de las personas en la aplicación de Meta4. Lo primero será estudiar la interfaz a publicar.

Un método de **consulta de personas** puede tener las siguientes características:

- **Entrada:** Identificador de empleado (e.g. 10028) o parte del mismo (e.g. 100)
- **Salida:** Lista de personas cuyo identificador contiene al menos parte del recibido, posiblemente vacía. Para cada persona se informará de su nombre, fecha de nacimiento, etc. así como su lista de correos electrónicos (casa, trabajo, etc.). También será deseable un retorno con éxito o fracaso, y si es necesario, una lista de errores asociados.

Un método de negocio para la **modificación de personas** puede tener las siguientes características:

- **Entrada:** Se introducirán datos que identifican a una persona. En el caso de que la persona exista, se desea que dichos datos se modifiquen. En el caso de que la persona no exista, se desea que se cree dicha persona en la base de datos con todos los datos indicados.
- **Salida:** Un retorno que indique éxito o fracaso, y si es necesario, una lista de errores asociados.

Crear objeto y métodos de negocio

Decidida la interfaz del servicio, se investigará la manera más eficaz de crear los métodos de negocio. En el caso de que solamente se deseara realizar una operación de lectura de datos, dentro de ciertas limitaciones, sería posible publicar rápidamente desde la herramienta de la Consulta. Para ello, se creará una consulta sobre las tablas que se desean consultar y se indicaría que se exportará como servicio SOAP.

En caso de tratarse de operaciones de persistencia de datos o de lectura de datos que no cumplan los requisitos para ser exportadas por la consulta (la consulta produce Meta4Objects con nodos raíz sobre los que no se puede efectuar operaciones de escritura), se crearán a mano los métodos a exportar. Habrá que verificar si ya existe un Meta4Object que tenga los métodos que se desea exportar, o de lo contrario, deben crearse métodos nuevos.

En el ejemplo de las personas, se creará un nuevo Meta4Object (ZZ_TK_PERSON_SOAP), asociando su nodo raíz (ZZ_TK_PERSON_SOAP_ROOT) a la tabla de personas (STD_PERSON), definiendo un nodo hijo (ZZ_TK_PERSON_EMAIL) asociado a la tabla de correos electrónicos (STD_EMAIL). Se puede crear dicho Meta4Object con el asistente del Development Framework.

En el nodo raíz se añadirán dos métodos nuevos llamados:

- **SOAP_PUT_PERSON**: Método cuyo código simplemente efectúa la persistencia del nodo raíz. El comportamiento del método de negocio asociado no se basará en el código LN4 ejecutado sino en las características del argumento introducido, como se detallará a continuación.

•

```
Persist_Tree()  
return 1
```

- **SOAP_GET_PERSON**: Método cuyo código carga los registros necesarios en el nodo de salida. Después de crear el método, añada un argumento de entrada de tipo cadena variable para introducir el identificador de la persona (AI_ID_PERSON). En la regla asociada, cargue el nodo (LOAD_PRG). Para que solamente se carguen los registros filtrados por el identificador especificado por el identificador introducido como argumento, establezca una sentencia apropiada (SYS_SENTENCE).

•

```
sSQLString = "FROM &STD_PERSON A WHERE A.STD_ID_PERSON LIKE ?(2,4,0)  
  
SYS_SENTENCE_A = sSQLString  
SYS_PARAM_A = AI_ID_PERSON + "%"  
  
DestroyBlock()  
Rootload()  
return 1
```

Publicar los métodos de negocio

Una vez creados los métodos de negocio, en el menú del Diseñador de Meta4Objects, acceder a "Ir a Servicios SOAP" para realizar la publicación.

En primer lugar, se debe crear un nuevo registro para el Meta4Object ZZ_TK_PERSON_SOAP en la tabla de servicios de negocio. Esto indica que el Meta4Object tendrá métodos publicados. Además permite especificar sus características. En ID Estilo/Usa, elija 0 si desea utilizar el modo clásico de Meta4 (RPC/Encoded), o 1 si desea utilizar el modo recomendado para interoperabilidad (Document/Literal-Wrapped). En ID Seguridad Web Services, elija 0 si desea utilizar la autenticación clásica, o en general si no desea implementar seguridad Username Token Profile, como se indicará en una sección posterior.

En segundo lugar, debe crear dos registros nuevos en la tabla de métodos de negocio. Estos dos nuevos registros se corresponderán con:

"putPerson: Añadir un método de negocio asociado al método LN4 SOAP_PUT_PERSON, con un argumento de tipo nodo de entrada (ZZ_TK_PERSON_SOAP_ROOT).

The screenshot shows the Meta4Objects Designer interface with the following configuration:

- Servicios de negocio:**
 - ID Meta4Object: ZZ_TK_PERSON_SOAP
 - Person SOAP
 - ID Estilo/Usa: 1
 - ID Seguridad Web Services: 0
- Métodos de negocio:**
 - ID Método de negocio: PUTPERSON
 - ID Nodo: ZZ_TK_PERSON_SOAP_ROOT
 - ID Elemento: SOAP_PUT_PERSON
 - Método de negocio: putPerson
 - Descripción método de negocio: Permitir que se añada una persona completa a la tabla de personas, se modifiquen sus : datos personales o se den de baja.
- Argumentos de tipo nodo:**

ID Nodo argumento	ID Tipo de argumento	
ZZ_TK_PERSON_SOAP_ROOT	1	Entrada

- **getPerson**: Añadir un método de negocio asociado al método LN4 SOAP_GET_PERSON, con un argumento de tipo nodo de salida (ZZ_TK_PERSON_SOAP_ROOT)

Servicios de negocio

Servicios de negocio (1/1) Normal

ID Meta4Object: ZZ_TK_PERSON_SOAP Person SOAP

ID Estilo/Uso: 1 ID Seguridad Web Services: 0

Métodos de negocio

Métodos de negocio (5/5) Normal

ID Método de negocio: SOAP_GET_PERSON

ID Nodo: ZZ_TK_PERSON_SOAP_ROOT

ID Elemento: SOAP_GET_PERSON

Método de negocio: getPerson

Descripción método de negocio: Dado un identificador de persona, retornar toda la información necesaria sobre la misma.

Argumentos de tipo nodo

Argumentos de tipo nodo (1/1) Normal

ID Nodo argumento	ID Tipo de argumento	
ZZ_TK_PERSON_SOAP_ROOT	0	Salida

Obtener descripción del servicio

Una vez guardados los datos de los métodos de negocio, es necesario generar en el contenedor web el código Java necesario, compilarlo, desplegarlo en Axis, y obtener su descripción (WSDL). Esto es tan sencillo como iniciar el contenedor web y solicitar el WSDL.

http://tpbasexp.meta4.com:8100/services/ZZ_TK_PERSON_SOAP?wsdl

La petición de WSDL desencadena una petición de autogeneración, autocompilación y autodespliegue del código, que nos permite obtener instantáneamente su WSDL sin necesidad de codificar en Java ni de acceder a páginas especiales para desplegar el servicio.

Crear las clases proxy

Para utilizar el servicio desde un cliente cualquiera, se necesita un desarrollador que a partir del WSDL, codifique las llamadas al servicio que estime convenientes. En primer lugar, el desarrollador debe crear a partir del WSDL unas clases cliente del servicio SOAP. Esto suele hacerse desde entornos de desarrollo preparados para crear automáticamente unas clases cliente, a las que se suele denominar clases Proxy del servicio. La forma de crear las clases Proxy depende del tipo de entorno de desarrollo.

En Visual Studio (.net) se debe crear una "Referencia Web" (botón derecho en la solución y "Add Web Reference"), mientras que en Eclipse (Java) se crea un "Web Service Client" (Menú New > "Other" > "Web Service Client").



Elaborar el código cliente

En un cliente SOAP, las llamadas a los métodos se realizan mediante objetos locales que representan el método remoto en las clases Proxy. A dichos objetos locales se les suele denominar "stubs".

Para obtener el "stub" de un servicio a partir de un código generado, se debe empezar por un código que depende del entorno de desarrollo:

"

:

- **C# (Microsoft VS .Net) > Obtener "stub" > A través de un objeto (*Service)**

```
Zz_Tk_Person_SoapServiceService oService = new Zz_Tk_Person_SoapServiceService();
```

Java (Eclipse/Axis)> Obtener "stub": A través de una factoría, se obtiene un localizador del servicio (*ServiceLocator) para construir una implementación del servicio, que puede ser necesario configurar.

```
static Zz_Tk_Person_SoapServiceServiceLocator oFactory = null;
static Zz_Tk_Person_SoapService oService = null;
static javax.xml.rpc.Stub oStub = null;

// 1. Instantiate a proxy factory
oFactory = new Zz_Tk_Person_SoapServiceServiceLocator();

// 2. Instantiate a proxy
oService = oFactory.getZZ_TK_PERSON_SOAP();

// 3. Cast to the interface (optional)
oStub = (javax.xml.rpc.Stub) oService;
```

Una vez que se dispone del objeto local para acceder el servicio, es necesario realizar la llamada al método, según el procedimiento que se resumen a continuación.

Código de cliente de métodos de negocio de servicios SOAP de Meta4 según el tipo de operación	
Leer datos (consulta)	Ejecutar el método y recoger el argumento nodo de salida, buscando en los resultados deseados.
Añadir registros	Construir un argumento nodo de entrada con la información necesaria y ejecutar el método de negocio.
Modificar registros	Realizar una operación de consulta sobre el nodo que contiene el registro en el que se realizará la modificación, obteniendo el identificador de registro (RID). Una vez obtenido el RID, construir un argumento nodo de entrada que contenga la información a modificar, así como dicho RID, e incluirlos en la llamada al método de negocio.
Borrar registros	Igual que en la modificación de registros, se debe realizar una operación de consulta sobre el nodo que contiene el registro en el que se realizará la modificación, obteniendo su RID. A continuación, construir un argumento nodo de entrada que contenga el RID, y la marca para borrado del mismo, e incluirlos en la llamada al método de negocio.

Ejemplo 1 (Leer Datos): En este ejemplo, escrito en C#, se listaría el identificador y el nombre de todas las personas cuyo identificador sea o empiece por un identificador dado. Por claridad, no se ha incluido el código de autenticación, pero este es imprescindible para el funcionamiento del servicio, como se indicará en una sección posterior.

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using zz_tk_person_soap_wrapped.com.meta4.tpbasexp;

namespace zz_tk_person_soap_wrapped
{
    class Zz_Tk_Person_Soap_Wrapped_main
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                Zz_Tk_Person_SoapServiceService oService = new Zz_Tk_Person_SoapServiceService();

                /* Authentication code to be inserted here */

                Soap_Get_PersonOutput oOutputNode = oService.GETPERSON("M10128");

                Zz_Tk_Person_Soap_RootBlock oParentBlock = oOutputNode.zz_Tk_Person_Soap_Root;
                Zz_Tk_Person_Soap_RootRecord[] oParentRecordSet =
oParentBlock.zz_Tk_Person_Soap_RootRecordSet;

                int iParentSize = oParentRecordSet.Length;

                for (int i = 0; i < iParentSize; i++)
                {
                    Console.WriteLine("Person ID " + i + ": " + oParentRecordSet[i].std_Id_Person);
                    Console.WriteLine("Person Name " + i + ": " + oParentRecordSet[i].
std_N_Family_Name_1);
                }

            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error while running the service: ", e);
            }
        }
    }
}

```

Ejemplo 2 (Añadir registro): En este ejemplo, se toma un nuevo identificador de persona (STD_ID_PERSON, sería necesario que no estuviera en uso por una persona ya dada de alta en la base de datos), y se invoca el método para añadir nueva persona, incluyendo en el argumento de entrada sus datos y los datos de sus correos electrónicos.

```
/* Authentication code to be inserted before */

// Build input block/recordset.
Zz_Tk_Person_EmailBlock oNodeInputChild = new Zz_Tk_Person_EmailBlock();
Zz_Tk_Person_EmailRecord oRecordInputChild = new Zz_Tk_Person_EmailRecord();
oRecordInputChild.setStd_Email("alejandrog@meta4.com");
oRecordInputChild.setStd_Or_Mail(new Double(1));

GregorianCalendar std_Dt_Start = new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone("GMT"));
GregorianCalendar std_Dt_End = new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone("GMT"));

SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT"));

std_Dt_Start.setTime(sdf.parse("2006-03-30 01:22:33"));
std_Dt_End.setTime(sdf.parse("2078-06-18 02:33:44"));

oRecordInputChild.setStd_Dt_Start(std_Dt_Start);
oRecordInputChild.setStd_Dt_End(std_Dt_End);

Zz_Tk_Person_EmailRecord[] oRecordsetInputChild = { oRecordInputChild };
oNodeInputChild.setZz_Tk_Person_EmailRecordSet(oRecordsetInputChild);

Zz_Tk_Person_Soap_RootBlock oNodeInputParent = new Zz_Tk_Person_Soap_RootBlock();
Zz_Tk_Person_Soap_RootRecord oRecordInputParent = new Zz_Tk_Person_Soap_RootRecord();

oRecordInputParent.setStd_Id_Person(sNew_Std_Id_Person);
oRecordInputParent.setStd_N_Family_Name_1("García");
oRecordInputParent.setStd_N_First_Name("Alejandro");
oRecordInputParent.setSco_Gb_Name("Alex");

oRecordInputParent.setZz_Tk_Person_Email(oNodeInputChild);

Zz_Tk_Person_Soap_RootRecord[] oRecordsetInputParent = { oRecordInputParent };
oNodeInputParent.setZz_Tk_Person_Soap_RootRecordSet(oRecordsetInputParent);

// Invoke the method that persists over the
PutpersonOutput oPutPersonServiceResult = oService.PUTPERSON(oNodeInputParent);

// Check the return type
double dReturn = oPutPersonServiceResult.get_return();
```

Ejemplo 3 (Modificar registro): Siguiendo el mismo ejemplo del código anterior, se trataría de recuperar los datos de la nueva persona, determinar su RID, y a continuación modificar alguno de sus campos.

Para obtener el RID de la nueva persona, bastaría con llamar al método de salida, recoger el objeto registro deseado, y ejecutar el método `getM4AutoGeneratedRecordID`

```
GetpersonOutput oGetPersonServiceResult = oService.GETPERSON(sNew_Std_Id_Person);

// Obtain the root block
Zz_Tk_Person_Soap_RootBlock oNodeParent =
oGetPersonServiceResult.getZz_Tk_Person_Soap_Root();

// Obtain the root recordset
Zz_Tk_Person_Soap_RootRecord[] oRecordsetParent =
oNodeParent.getZz_Tk_Person_Soap_RootRecordSet();

// Iterate each record
for (int i=0; i<oRecordsetParent.length; i++)
{
    if (sNew_Std_Id_Person.equals(oRecordsetParent[i].getStd_Id_Person()))
    {
        sTechIDRecord = oRecordsetParent[i].getM4AutoGeneratedRecordID();
    }
}
)
```

Para realizar la modificación del registro encontrado, sería necesario ejecutar el método `setM4AutoGeneratedRecordID` del objeto que representa el registro, pasándole el identificador recién obtenido. Esto debe hacerse en la misma sesión en la que se obtuvo el identificador y preferiblemente sobre el mismo objeto que vino de la transacción de salida.

```
// Change the family name "García" by "García-González"
oRecordParent.setM4AutoGeneratedRecordID (ai_sTechIDRecord);
oRecordParent.setStd_N_Family_Name_1("García-González");

Zz_Tk_Person_Soap_RootRecord[] oRecordsetInputParent = { oRecordParent } ;

oNodeParent.setZz_Tk_Person_Soap_RootRecordSet(oRecordsetParent);

// Invoke the method that persists
PutpersonOutput oPutPersonServiceResult = oService.PUTPERSON( oNodeParent );

double dReturn = oPutPersonServiceResult.get_return();
```

Ejemplo 4 (Borrar registro): En este caso, se debe recuperar el RID, y ejecutar el método `setM4AutoGeneratedRecordID` del objeto registro a borrar, en las mismas condiciones explicadas para la modificación, pero además es necesario fijar la marca de borrado, ejecutando el método `setM4AutoGeneratedToDelete` y fijando el valor a `true`.

```
// Build input block/recordset.
oRecordParent.setM4AutoGeneratedToDelete (true);
oRecordParent.setM4AutoGeneratedRecordID (ai_sTechIDRecord);

Zz_Tk_Person_Soap_RootRecord[] oRecordsetParent = { oRecordParent } ;
oNodeParent.setZz_Tk_Person_Soap_RootRecordSet (oRecordsetParent);

// 4. Invoke the method that persists
PutpersonOutput oPutPersonServiceResult = oService.PUTPERSON(oNodeParent);

double dReturn = oPutPersonServiceResult.get_return();
```

Realizar verificación del servicio

Para probar las llamadas de consulta y modificación, se usará el código mostrado anteriormente, integrado con la autenticación, como se detalla en secciones posteriores.

Los siguientes puntos se deben tener en cuenta a la hora de poner en funcionamiento un servicio SOAP que utilice la persistencia a través de identificador tecnológico de registro.

Correspondencia del identificador con una sesión

En las llamadas al método de persistencia, debe tenerse en cuenta que el identificador de registro se corresponde con un `Meta4Object` que se queda levantado en el servidor. Por tanto para poder hacer una operación de persistencia, se debe reciclar en el fondo una instancia ya levantada, es decir no sólo se hace un GET para conseguir el número RID, sino que también se hace para cargar el canal y que se encuentre disponible en el servidor de aplicaciones cuando se ejecute el PUT.

En resumen, el usuario desarrollador de servicios SOAP hará una doble transacción, una de salida y otra de entrada. Esto se puede conseguir teniendo un método de salida y otro de entrada (GET y PUT), o bien, haciendo un solo método que ejecute una carga si el nodo no está cargado (llamada GET), y una llamada al método `Persist_Tree` si lo está (llamada PUT). Ambas transacciones deben tener de fondo la misma sesión, es decir, cualquier transacción de entrada tiene que ir precedida de una de salida inmediatamente antes y con la misma sesión.

Reportar errores de persistencia como excepciones SOAP

Cuando se inserta un registro que no se puede persistir correctamente, por ejemplo, porque se viola una clave primaria, o no se cumple una clave foránea, se esperaría que de algún modo el servicio respondiera dando una excepción de SOAP.

Sin embargo, si se hace la prueba, de tener un método PUT que solamente haga un `Persist_Tree`, no resulta una excepción ante errores como estos:

log_message. El registro ya existe. No se puede insertar el registro "XML_ID=newfile.xml" de "STM_XML_FILES" porque ya existe. Debe cambiar el ID registro. Esto sucedió en "TST_SOAP_XMLFILE:_ROOT" de "TST_SOAP_XMLFILE".

log_message. Datos no válidos. No se puede insertar ni actualizar el registro "XML_ID=anotherfile.xml" de "STM_XML_FILES" porque los datos introducidos en "DTD_ID" no cumplen los requisitos de "STM_DTD_FILES". Debe cambiar el ID Registro. Esto sucedió en "TST_SOAP_XMLFILE:_ROOT" de "TST_SOAP_XMLFILE".

Para conseguirlo, se precisa modificar una de las propiedades avanzadas del método en cuestión. Esta propiedad es la "Transaccionalidad". Por defecto, un método recién creado "No soporta transacciones" ("Does not support transactions"). Eso quiere decir que si el `Persist_Tree` falla, la máquina virtual devuelve éxito en la ejecución del método PUT. Es preciso que incluir el método PUT en la transacción realizada por `Persist_Tree` para que el error que se produce al insertar en Base de Datos llegue hasta el cliente SOAP. En el diseñador de Meta4Objects, se debe marcar el método, en sus "Propiedades Avanzadas", como "Requiere transacción" ("Requires Transaction") para que este tipo de errores resulten en excepciones SOAP.

Borrado de jerarquías

En el caso de borrado de registros en nodos padre de otros nodos de una jerarquía exportada por SOAP, para que cuando se marca un registro padre como borrado, sus hijos también desaparezcan (en este ejemplo, para que si se borra una persona se borren todos sus correos electrónicos), en el conector se debe marcar como "Remove Child Nodes" = "True".

Es importante que cuando se borran registros no existan borrados en cascada con tablas que no existan, o de lo contrario la ejecución del borrado resultará en un error cuyo resultado es que no se podrán borrar los registros.

Tipo de método de negocio	Identificador del ejemplo	Propósito del método de negocio del ejemplo	Procedimiento para exportar la funcionalidad por SOAP
Método complejo con argumento de entrada (añadir, modificar o borrar registros)	putPerson	Permitir que se añada una persona completa a la tabla de personas, se modifiquen sus datos personales o se den de baja.	Sobre un Meta4Object apropiado, se define un método LN4, que simplemente persiste (Persist_Tree), sin argumentos simples, y añadir el nodo raíz como argumento complejo de entrada. ■ Añadir registros: se introducen en el argumento de entrada. ■ Modificar registros: se realiza operación de consulta, se obtiene el ID tecnológico del registro a modificar y se envía el argumento de entrada con las modificaciones pertinentes y el ID tecnológico que se desea cambiar. ■ Borrar registros: se realiza operación de consulta, se obtiene el ID tecnológico del registro a borrar y se envía el argumento de entrada con el ID tecnológico que se desea cambiar, y la marca de borrado.
Método complejo con argumento de salida	getPerson	Dado un identificador de persona, retomar toda la información necesaria sobre la misma.	Crear un Meta4Object con su nodo raíz asociado a una estructura de nodo sobre la tabla de personas (STD_PERSON), crear un nuevo método LN4. En la regla asociada, cargar el nodo (Load_Prg). Para que sólo se carguen en el nodo los registros pertinentes, establecer previamente una sentencia (SYS_SENTENCE) adecuada. Al publicar este método, indicar el Meta4Object, nodo e ítem del método LN4, el nombre público del método de negocio, y que existe un argumento complejo de salida, que es el nodo raíz.

Tabla: Cuadro resumen del ejemplo de persistencia

Servicio sobre un Meta4Object con soporte a ficheros

Se dispone de una tabla con ficheros (tabla física M4RTM_XML_FILES, tabla lógica STM_XML_FILES), con un campo de tipo BLOB (XML_FILE), en la que se desea insertar un fichero, para recuperarlo a continuación a modo de comprobación. Para ello, se creará un Meta4Object sobre esta tabla, llamado TST_SOAP_XMLFILES. En este Meta4Object se un método PUTFILE, con una única llamada a la persistencia. El método se publicará como método de negocio, con un argumento de entrada/salida. En esta sección sólo se discutirá

cómo elaborar el código cliente.

Elaborar el código cliente

Para elaborar el código cliente se necesitará un entorno Java, puesto que en el WSDL aparece el tipo `apachesoap:DataHandler`, que no es compatible con otras plataformas.

`DataHandler` es un objeto del Activation Framework de Java que contiene un fichero, junto con un campo que describe su contenido (tipo MIME).

A continuación se muestra el código Java que se necesitaría para añadir un registro con un fichero a través del Meta4Object `TST_SOAP_XMLFILES` en un entorno Java/Axis.

```
String tempDir = "c:\\temp\\fileput\\";
String filename = "newfile.xml";

// =====
// 1. Instantiate a proxy factory
Tst_Soap_XmlfileServiceService factory = new Tst_Soap_XmlfileServiceServiceLocator();
// 2. Instantiate a proxy
Tst_Soap_XmlfileService oSoapFileService = factory.getTST_SOAP_XMLFILE();

/* Insert here the authentication code */

// 3a. Load the test file into a DataHandler (has the file and the content-type)
// =====
FileDataSource fds = new FileDataSource(tempDir + filename);
DataHandler attachment = new DataHandler(fds);

// 3b. Build input block/recordset.
Tst_Soap_Xmlfile_RootBlock oNodeInput = new Tst_Soap_Xmlfile_RootBlock();
Tst_Soap_Xmlfile_RootRecord oRecordInput = new Tst_Soap_Xmlfile_RootRecord();
oRecordInput.setXml_Id("ParametersFile-1224.xml"); // PK
oRecordInput.setDtd_Id("Parameters.dtd"); // FK to DTDs table
oRecordInput.setXml_Description("test");
oRecordInput.setXml_Name("File inserted with a SOAP service");
oRecordInput.setXml_File(attachment);

Tst_Soap_Xmlfile_RootRecord[] oRecordsetInput = { oRecordInput };
oNodeInput.setTst_Soap_Xmlfile_RootRecordSet ( oRecordsetInput );

// 4. Invoke the method that persists
PutfileOutput oNodeOutput = oSoapFileService.PUTFILE ( oNodeInput );

// 5. Obtain the return code. 0 is ok.
double dReturn = oNodeOutput.get_return();
```

Si el código se ha ejecutado con éxito (es decir, el retorno es igual a 0), es posible recuperar en forma de fichero el resultado, a partir del objeto `oNodeOutput`, con un código similar al que se ofrece en el ejemplo.

```
Tst_Soap_Xmlfile_RootBlock oBlockOutput = oNodeOutput.getTst_Soap_Xmlfile_Root();
Tst_Soap_Xmlfile_RootRecord[] oRecordsetOutput =
bloque.getTst_Soap_Xmlfile_RootRecordSet();

int iSize = oRecordsetOutput.length;
DataHandler attachmentEcho = null;

for (int i=0; i<iSize; i++)
{
    attachmentEcho = oRecordsetOutput[i].getXml_File();

    ManagedMemoryDataSource mmnds =
    (ManagedMemoryDataSource) attachmentEcho.getDataSource();
    if (mmnds != null)
    {
        InputStream is = mmnds.getInputStream();
        File attachedFile = null;

        attachedFile = new File(tempDir + "echo" + filename);

        BufferedOutputStream bos =
            new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(attachedFile));
        int size = 0;
        byte[] buf = new byte[1024*8];
        while ((size = is.read(buf)) > -1) {
            bos.write(buf, 0, size);
        }
        bos.flush();
        bos.close();

        System.out.println("File was downloaded to: " +
            "" + attachedFile.toString());

        mmnds.delete();
    }
}
```

Tipo de método de negocio	Identificador del ejemplo	Propósito del método de negocio del ejemplo	Procedimiento para exportar la funcionalidad por SOAP
Método complejo con ficheros de entrada	putFiles	Permitir que se añada un fichero concreto, o se modifique o borre	Crear un Meta4Object con su nodo raíz con una estructura de nodo sobre la tabla en cuestión, un método con una regla que no tiene más que una llamada a la persistencia, y al publicar este método, indicar que tiene un argumento de entrada, que es el nodo raíz.
Método complejo con ficheros de salida	getFiles	Permitir que se obtengan todos los ficheros de una tabla que contiene items de tipo blob	Crear un Meta4Object con su nodo raíz con una estructura de nodo sobre la tabla en cuestión, un método con una regla que no tiene más que una carga del nodo raíz, y al publicar este método, indicar que tiene un argumento de entrada, que es el nodo raíz.

Tabla: Cuadro resumen del ejemplo de ficheros

Autenticación de los servicios SOAP

En los ejemplos que hemos explorado anteriormente, sería necesario haber establecido una sesión para poder proceder, puesto que sin una sesión para SOAP, Meta4 no permite el acceso a sus datos. Existen distintas variantes de código cliente para establecer una autenticación en un servicio de Meta4.

La más sencilla (autenticación clásica) es la que se establece mediante la ejecución de un método de un servicio auxiliar, que proporciona una sesión y un identificador de la misma, que permite a otros servicios ejecutarse con la seguridad apropiada.


Por otro lado, se permite configurar por parámetro de aplicación cuál es el máximo de sesiones concurrentes para un usuario. Para activar el máximo de sesiones concurrentes, hay que poner a 1 el parámetro de aplicación AUDIT_SESSION/LOGON/SCH_SESSION/AUDIT_SESSION. Si desea que el máximo de sesiones concurrentes sea mayor que 1, establezca el valor deseado en el parámetro de aplicación LOGON/SCH_SESSION/AUDIT_MAX_CONCURRENT_SESSIONS.

Un valor de, por ejemplo, 10 sesiones concurrentes en este parámetro, impediría la undécima conexión del mismo usuario de aplicación. El límite aplica a cualquier tipo de conexión, tanto de clientes Windows, como del portal, como de servicios Web, y permite que los clientes SOAP que conserven la sesión no puedan dejarlas sin cerrar de forma indefinida.

Autenticación clásica (ejecución de servicio de login)

Existe un servicio de Meta4 llamado Login, con un método login, al que si se proporciona usuario, contraseña e idioma, genera sesiones de Meta4 para SOAP. Dicho método devuelve un identificador único de la sesión. Existe otro método logout en el mismo servicio para invalidar y desconectar dichas sesiones.

El modo clásico de autenticarse para llamar los servicios SOAP de Meta4 es realizar una secuencia de tres llamadas. Primero, se llama al método de login del servicio Login, para obtener una sesión y su identificador. Después, se llama al método retrieveM4Session del servicio (todos los servicios tienen este método). Y por último se efectúa la llamada. El estado de esta última llamada con respecto a la ejecución de retrieveM4Session se controla a través de cookies HTTP.



Codificación

Para elaborar el código cliente de llamada a la autenticación, es necesario desplegar el servicio Login (esto se puede llevar a cabo mediante las páginas de administración de servicios SOAP de Meta4). A continuación se obtendrá su WSDL (<http://servidor:puerto/services/Login?wsdl>) y se crearán las clases Proxy del mismo. Con esas clases Proxy, se puede escribir un código como el siguiente para obtener un identificador de sesión (ejemplo en Java):

```
// 0. Prepare authentication calling the login
// =====
// A1. Instantiate a proxy factory
LoginService sfactory = new LoginServiceLocator();
// A2. Instantiate a proxy
Login login = sfactory.getLogin();
// A3. Invoke the web service's getList() method
M4LoginOutput loutput = login.login(sUser, sPass, sLang);
// A4. Get the session id
String sessionId = loutput.getSessionID();
```

Si el identificador de sesión se obtiene con éxito, antes de llamar al método `retrieveM4Session` del servicio, será necesario fijar las propiedades necesarias para que las llamadas que lo necesiten puedan encadenarse a través de cookies. Este código es dependiente del entorno de desarrollo:

C# (Microsoft VS .Net)

Para poder invocar varios servicios desde clientes generados por el asistente de VS .Net (archivo `Reference.cs`), hay que introducir en el constructor del objeto servicio (*ServiceService) la línea:

```
CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
```

En caso contrario aparece una excepción con el texto: "User has not a valid M4 Session".

"Java (Eclipse/Axis)

Con un cliente Axis, basta con poner a true la propiedad SESSION_MAINTAIN_PROPERTY del objeto Stub que se utiliza para ejecutar cada llamada al servicio.

```
// Ensure the service is properly authenticated
// =====
javax.xml.rpc.Stub oStub = (javax.xml.rpc.Stub) oSoapFileService;

oStub._setProperty(Stub.SESSION_MAINTAIN_PROPERTY, new Boolean(true));
```

Por último, se lanzará la llamada al método retrieveM4Session, pasándole el identificador de sesión y controlando el retorno mediante un entero.

```
int iSuccess = oSoapFileService.retrieveM4Session ( sessionId );
```

Si en la llamada al método login no se puede obtener un identificador de sesión porque se produce un error (contraseña incorrecta, servidor de aplicaciones no disponible) se recogerá una excepción en el código de invocación, de la que se podrá inferir la causa.


```
try
{
    /* login call + method call */
}
catch (Exception e)
{
    e.printStackTrace();
    AxisFault mse = M4SoapException.makeFault(e);
    String sFaultCode = mse.getFaultCode().getLocalPart();
    String sFaultString = mse.getFaultString();

    /* print the error strings or send them to an error device */
}
```

Autenticación básica HTTP

Para aquellos clientes que no deseen utilizar la autenticación clásica de Meta4, existe la posibilidad de utilizar las posibilidades de Autenticación Básica del protocolo HTTP (según RFC 2617).

Esta autenticación asume que al acceder a un recurso "protegido", el usuario se identifica mediante usuario y contraseña, datos que viajan codificados en una cabecera HTTP, que el servidor de SOAP es capaz de decodificar para conceder una sesión al usuario.



Cuando una aplicación web se configura para usar autenticación básica (BASIC en el elemento auth-method de web.xml), el contenedor web usa el esquema desafío/respuesta para levantar una ventana del navegador web, con la que preguntar un usuario/contraseña si se solicita algo protegido.

Para implementar este tipo de autenticación para los servicios SOAP, por lo tanto:

El servicio debe ser "protegido", es decir, incluido en la lista de los recursos cuyo acceso iniciará un "Desafío" HTTP (lanzamiento de cabecera WWW-Authenticate con el dominio o Realm de autenticación).

El cliente debe proporcionar un usuario/contraseña (en la cabecera Authorization) que coincidan exactamente con los que tiene ese usuario en el repositorio de Meta4.

Para proteger un recurso J2EE con autenticación básica, lo que se hace es definir restricciones de seguridad en el descriptor de la aplicación web. Un ejemplo de configuración de esas restricciones para "proteger" un recurso como por ejemplo el servicio ZZ_TK_PERSON_SOAP sería el siguiente fragmento de web.xml.

```
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>Protected Services</web-resource-name>
    <url-pattern>/services/ZZ_TK_PERSON_SOAP</url-pattern>
    <http-method>GET</http-method>
    <http-method>POST</http-method>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>serviceuser</role-name>
  </auth-constraint>
</security-constraint>
<login-config>
  <auth-method>BASIC</auth-method>
  <realm-name>Meta4 User Realm (BASIC)</realm-name>
</login-config>
<security-role>
  <role-name>serviceuser</role-name>
</security-role>
```

Es necesario llevar a cabo un paso más, que es configurar el servidor web para que acepte los usuarios introducidos. Para pruebas, será suficiente utilizar el almacén de usuarios por defecto del contenedor web, que suele ser un fichero XML con los usuarios y contraseñas. Esto no quiere decir que sea estrictamente necesario almacenar las contraseñas en un fichero XML del contenedor web, sino que de esta manera podemos probar la autenticación sin definir más integración con los usuarios Meta4.

Para configurar el almacén por defecto, en Tomcat se debe editar el fichero CATALINA_BASE/conf/tomcat-users.xml para consignar todos los usuarios que se necesita que utilicen este tipo de autenticación.

Con esta configuración, podremos acceder al servicio protegido sin necesidad de llamar a ningún método previo. Es recomendable configurar SSL en el lado servidor, para evitar la interceptación de contraseñas codificadas.

Codificación

Si el cliente es programático, existe un modo de proporcionar usuario/contraseña sin esperar al desafío.

Java (Eclipse/Axis)

Con un cliente Axis, se consigue la autenticación básica fijando el usuario y la contraseña en las propiedades del objeto Stub USERNAME_PROPERTY y PASSWORD_PROPERTY respectivamente.

```
javax.xml.rpc.Stub oStub = (javax.xml.rpc.Stub) oSoapFileService;  
oStub._setProperty(Stub.USERNAME_PROPERTY, sUser);  
oStub._setProperty(Stub.PASSWORD_PROPERTY, sPass);
```

Autenticación basada en WS-Security

Actualmente, la tendencia de los servicios SOAP es seguir el estándar WS-Security (WSS) en cuestiones de seguridad. Para la autenticación, se incluye información en las cabeceras SOAP en lugar de hacerlo en mensajes adicionales (autenticación clásica) o en las cabeceras de transporte HTTP. Los servicios SOAP de Meta4 implementan "Username Token Profile 1.0" con contraseñas en modo texto.

El mensaje SOAP con soporte a dicha autenticación presenta un aspecto como el siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Header>
    <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" soapenv:mustUnderstand="1">
      <wsse:UsernameToken xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="UsernameToken-3138643">
        <wsse:Username>M4ADM</wsse:Username>
        <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">M4ADM</wsse:Password>
      </wsse:UsernameToken>
    </wsse:Security>
  </soapenv:Header>

  <soapenv:Body>
    <!-- Body goes here -->
  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope >
```

Para que los servicios SOAP de Meta4 sean capaces de recoger el usuario/contraseña de un mensaje de este tipo, sin requerir programación por parte del usuario, solamente es preciso definir que se desea seguridad tipo WS-Security en la presentación de publicación de los métodos de negocio. Esto introduce en el descriptor de servicio (WSDD) una referencia a una clase que entiende estas cabeceras y las envía a validar al servidor de aplicaciones.

Cuando en la presentación de publicación de servicio se marca "ID Seguridad Web Services" con valor 1, los servicios autogenerados por Meta4 llevan en su descriptor de despliegue la referencia a un manejador de autenticación como se ve a continuación.

```
<requestFlow>
  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllF
    <parameter name="passwordCallbackClass"
      value="com.meta4.soapservices.session.auth.
        M4SoapAuthenticatorUsernameToken" />
    <parameter name="action" value="UsernameToken" />
  </handler>
</requestFlow>
```

Codificación

Crear un cliente que soporte WS-Security implica varios pasos. En primer lugar es preciso crear un descriptor del cliente, para indicar qué manejador se encargará de construir la petición. Con AXIS se distribuye un manejador, llamado WSDoAllSender, que nos será útil para realizar una prueba con las contraseñas en modo texto.

Llamaremos a este fichero client-config.wsdd.

```
<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"
  xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">
  <transport name="http" pivot="java:org.apache.axis.transport.http.HTTPSender" />
</globalConfiguration>
<requestFlow>
  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllSender">
    <parameter name="passwordType" value="PasswordText" />
  </handler>
</requestFlow>
</globalConfiguration>
</deployment>
```

Este manejador cliente no permite introducir la contraseña en claro, sino que requiere desarrollar una clase que implementa una interfaz, como se indica a continuación.

```
/*
 * Created on 01/08/2007
 */
package com.meta4.servicestubs;
import javax.security.auth.callback.Callback;
import javax.security.auth.callback.CallbackHandler;
import javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException;

import org.apache.ws.security.WSPasswordCallback;

import java.io.IOException;

public class PasswordProvider implements CallbackHandler {

    /**
     * (non-Javadoc)
     * @see
     javax.security.auth.callback.CallbackHandler#handle(javax.security.auth.callback.Callback[])
     */
    /**
     * Method handle
     *
     * @param callbacks
     * @throws IOException
     * @throws UnsupportedCallbackException
     */
    public void handle(Callback[] callbacks)
        throws IOException, UnsupportedCallbackException {

        for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {
            if (callbacks[i] instanceof WSPasswordCallback) {
                WSPasswordCallback pc = (WSPasswordCallback) callbacks[i];

                /*
                 * here call a function/method to lookup the password for
                 * the given identifier (e.g. a user name or keystore alias)
                 * e.g.: pc.setPassword(passStore.getPassword(pc.getIdentifer))
                 */

                if (pc.getIdentifer().equals("M4ADM"))
                {
                    pc.setPassword("M4ADM");
                }

            } else {
                throw new UnsupportedCallbackException(callbacks[i],
                    "Unrecognized Callback");
            }
        }
    }
}
```

Una vez descrito el manejador en el WSDD cliente, e implementada la clase que recupera las contraseñas en modo texto, se puede escribir el código cliente que llamará al servicio. En este ejemplo se llamará al servicio ZZ_APPUSER_QUERY.

```
// Define the W S D D configuration on an invocation-by-invocation basis within
the Client code.
// For example, the Client code may contain the following invocations:

EngineConfiguration config = new FileProvider("D:/files/client_deploy.wsdd");

// Instantiate a proxy factory
Zz_Appuser_QueryServiceService factory = new
Zz_Appuser_QueryServiceServiceLocator(config);
// Instantiate a proxy
Zz_Appuser_QueryService oService = factory.getZZ_APPUSER_QUERY();

// Instantiate a proxy factory
Stub oStub = (javax.xml.rpc.Stub) oService;
oStub._setProperty(WSHandlerConstants.ACTION,
WSHandlerConstants.USERNAME_TOKEN);
oStub._setProperty(WSHandlerConstants.USER, "M4ADM");
oStub._setProperty(WSHandlerConstants.PW_CALLBACK_CLASS,
"com.meta4.servicetubs.PasswordProvider");

PasswordProvider oCallback = new PasswordProvider();
oStub._setProperty(WSHandlerConstants.PW_CALLBACK_REF, oCallback);
```

Donde WSHandlerConstants es org.apache.ws.security.handler.WSHandlerConstants y WSConstants es org.apache.ws.security.WSConstants como se indica en los imports necesarios:

```
import java.net.URL;
import javax.xml.rpc.Stub;

import org.apache.axis.EngineConfiguration;

import org.apache.axis.SimpleTargetedChain;
import org.apache.axis.configuration.BasicClientConfig;
import org.apache.axis.transport.http.CommonsHTTPSender;

import org.apache.ws.security.WSConstants;
import org.apache.ws.security.handler.WSHandlerConstants;
import org.apache.ws.security.message.token.UsernameToken;

import com.meta4.servicetubs.PasswordProvider;

import com.meta4.schemas.*;
import com.meta4.schemas.types.*;
```

Cambio de idioma en caliente en servicios SOAP

Descripción

Los servicios SOAP autogenerados por Meta4 tienen predefinido el comportamiento de preservar los metadatos hasta el cierre de sesión.

Normalmente, el uso que se hace de estos servicios es establecer una conexión, realizar una operación y cerrar la conexión.

Sin embargo, existe la posibilidad de que se desee establecer una sola conexión para realizar diferentes operaciones sucesivas, siendo uno de los requisitos que se puedan efectuar operaciones en idiomas diferentes.

Para poder ejecutar dentro de una misma sesión mediante SOAP métodos de negocio en idiomas diferentes, es necesario desarrollar un método que permita la eliminación de todas las instancias de Meta4Object excepto aquella en la que se realicen modificaciones del propio Meta4Object de sesión.

Este método, que tendrá un tipo interno especial (Reiniciar espacio M4XML), permitirá establecer nuevos valores en el Meta4Object de sesión, de forma que las nuevas instancias que se levanten a partir de ese momento trabajen según los nuevos valores (en el ejemplo que nos ocupa, en el nuevo idioma).

Configuración

Si se desea establecer nuevos valores en el Meta4Object de sesión, en un Meta4Object existente o en uno nuevo, deberá:

- Crear un **alias de nivel 2 al Meta4Object de sesión**, SCH_SESSION, indicando que la política de compartición es "Global".

4 Definición y resolución de alias de Meta4Object

(1/1)

Defina a continuación un nuevo alias de Meta4Object. Debe definir este tipo de alias si desea realizar una llamada en LN4 desde este Meta4Object a un elemento perteneciente a otro Meta4Object.

Alias de Meta4Object

Alias: SCH_SESSION

ID Meta4Object usado: SCH_SESSION SCH_SESSION

Recuerde que sólo puede tener una instancia definida para un mismo alias de Meta4Object.


☒ Añadir resolución de alias de Meta4Object
☐ No añadir resolución de alias de Meta4Object

Resolución de alias de Meta4Object

Instancia	SCH_SESSION	
Modo de carga	0	No carga nada en el Meta4Object
ID Política compartida	3	Compartición global
Acceso c/s	3	In site
ID Rol		
Datos de varias sociedades	3	Mismo comportamiento que el M4Object origen
Sociedad		

Aceptar Cancelar

- Crear un nuevo método LN4, por ejemplo “SET_LANGUAGE”, y en “Avanzado” indicar que el “ID tipo interno” es 91 (Reiniciar espacio M4XML):



- Incluir en el método “SET_LANGUAGE” el código que establece el nuevo valor en el Meta4Object de sesión. En el ejemplo del establecimiento del idioma, se establecerá en el elemento LANGUAGE del nodo ROOT_SESSION un valor numérico correspondiente al nuevo idioma en el que se desee trabajar. Para cambiar al idioma francés, el código sería:

```
SCH_SESSION!ROOT_SESSION.LANGUAGE = 4
```

- Exportar este método como método de negocio, reiniciando el contenedor web si es preciso, pues será necesario que se regenere el código del servicio y el WSDL ofrezca el nuevo método para la ejecución.

Desde el cliente SOAP, debe realizar llamadas sucesivas al método de negocio y al método de establecimiento del idioma. La ejecución 1 del método de negocio se hará en el idioma de conexión, pero la ejecución 2 del método de negocio se hará en el nuevo idioma:

- Ejecución 1 de método de negocio
- Método SET_LANGUAGE
- Ejecución 2 de método de negocio



Se desaconseja la utilización de este tipo de método en entornos de mayor complejidad en el establecimiento de la sesión o en el flujo inicial de datos, como en la aplicación web para servicio de clientes HTML, puesto que elimina datos que podrían ser necesarios para ejecuciones posteriores dentro de la estructura normal de la aplicación web.

Los clientes SOAP de Meta4 en detalle

5

Acerca de este capítulo

En este capítulo se profundiza, mediante ejemplos, en el desarrollo, seguridad y ciclo de vida de los clientes SOAP de Meta4.

Cliente de un servicio SOAP de autenticación clásica de Meta4 (ejecución del servicio de login)

Existe un servicio de Meta4 llamado Login, con un método login, al que si se proporciona usuario, contraseña e idioma, genera sesiones de Meta4 para SOAP. Dicho método devuelve un identificador único de la sesión. Existe otro método logout en el mismo servicio para invalidar y desconectar dichas sesiones.

El modo clásico de autenticarse para llamar los servicios SOAP de Meta4 es realizar una llamada al método de login del servicio Login, para obtener una sesión y su identificador.

A continuación se mostrará un ejemplo para poder ejecutar el servicio de login desde un método LN4 de un Meta4Object. El método sigue estos pasos:

1. Realiza una llamada al servicio Login ("http://localhost:8080/services/Login")
2. Recupera el identificador de la sesión.
3. Se desloga.

EJEMPLO

```

iRet = M4_ERROR

// Load Context
iRet = SCH_JAVA_API.LOAD_CONTEXT("LOGIN")
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    return M4_ERROR
endif

oUrl = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.net.URL", iRet, "http://
localhost:8080/services/Login")
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    return M4_ERROR
endif

oFactory =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("com.meta4.schemas.LoginServiceServiceLoca
tor", iRet)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    return M4_ERROR
endif

oService = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oFactory, "getLogin", iRet,
oUrl)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    return M4_ERROR
endif

oBoolean = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.lang.Boolean", iRet,
"true")
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    return M4_ERROR
endif

// Login
sUser = "M4ADM"
sPassword = "M4ADM"
sLang = "2"
oLoginOutput = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService, "login", iRet,
sUser, sPassword, sLang)

```

```
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

sSessionId = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oLoginOutput, "getSessionID",
iRet)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

// Logout
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService, "logout", iRet)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

// Destroy objects.
iRet = SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
iRet = SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
iRet = SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)

return M4_SUCCESS
```

Cliente de un servicio SOAP de Meta4 (con operaciones de consulta)

En esta sección se muestra un ejemplo de código de cómo ejecutar un cliente de un servicio SOAP desde un Meta4Object para realizar operaciones de consulta.

Este método sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Realiza una llamada al servicio Login ("http://localhost:8080/services/Login")
2. Llama al método de consulta de información de las personas pasándole como argumento el ID persona M10028 y consulta el resultado.
3. Recupera la información de la persona M10028, leyendo el nombre y algunos de sus datos personales.
4. Recupera la información de sus correos electrónicos.
5. Se desloga.

EJEMPLO

```
iRet = M4_ERROR
sStdIdPerson = "M10028"

'-----
'Login
'-----

iRet = SCH_JAVA_API.LOAD_CONTEXT("LOGIN")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oFactory =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("com.meta4.schemas.LoginServiceServiceLocator", iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oUrl = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.net.URL", iRet, "http://localhost:8080/services/Login")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    Return(M4_ERROR)
EndIf
```

```

oServiceLogin = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oFactory, "getLogin",
iRet, oUrl)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

ologOutput = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oServiceLogin, "login", iRet,
"M4ADM", "M4ADM", "2")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

sSessionId = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ologOutput, "getSessionID",
iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oBoolean = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.lang.Boolean", iRet,
"true")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oServiceLogin, "_setProperty", iRet,
"javax.xml.rpc.session.maintain", oBoolean)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oServiceLogin, "retrieveM4Session", iRet,
sSessionId)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

```

```

'Destroy objects.
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
'-----
-
'-----
-

// Load context.
iRet = SCH_JAVA_API.LOAD_CONTEXT("ZZ_TK_PERSON_LITERAL_SOAP")
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    return M4_ERROR
endif

oZz_Tk_Person_Literal_Soap_Address =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.net.URL", iRet, "http://
localhost:8080/services/ZZ_TK_PERSON_LITERAL_SOAP")
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    return M4_ERROR
endif

oFactory =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("com.meta4.schemas.Zz_Tk_Person_Literal_So
apServiceServiceLocator", iRet)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oZz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    return M4_ERROR
endif

oService = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oFactory,
"getZZ_TK_PERSON_LITERAL_SOAP", iRet,
oZz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oZz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    return M4_ERROR
endif

oBoolean = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.lang.Boolean", iRet,
"true")
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oZz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    return M4_ERROR
endif

```

```

SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService, "_setProperty", iRet,
"javax.xml.rpc.session.maintain", oBoolean)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService, "retrieveM4Session", iRet,
sSessionId)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    return M4_ERROR
endif

oGetpersonDoclitOutput = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService,
"GETPERSON_DOCLIT", iRet, sStdIdPerson)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

dResult = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oGetpersonDoclitOutput,
"get_return", iRet)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

ozzTkPersonSoapRootBlock =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oGetpersonDoclitOutput,
"getZz_Tk_Person_Soap_Root", iRet)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

ozzTkPersonSoapRootRecordArray =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonSoapRootBlock,
"getZz_Tk_Person_Soap_RootRecordSet", iRet)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

```

```

iArrayLen =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonSoapRootRecordArray, "size",
iRet)
if (iRet <> M4_SUCCESS) then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    return M4_ERROR
endif

for i = 0 To iArrayLen - 1
    ozzTkPersonSoapRootRecord =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonSoapRootRecordArray, "get",
iRet, i)
    if (iRet <> M4_SUCCESS) then
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
        return M4_ERROR
    endif

    sFirstName =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonSoapRootRecord,
"getStd_N_First_Name", iRet)
    if (iRet <> M4_SUCCESS) then
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
        return M4_ERROR
    endif

    sFamilyName =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonSoapRootRecord,
"getStd_N_Family_Name_1", iRet)
    if (iRet <> M4_SUCCESS) then
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
        return M4_ERROR
    endif

    ozzTkPersonEmailBlock =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonSoapRootRecord,
"getZz_Tk_Person_Email", iRet)
    if (iRet <> M4_SUCCESS) then
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
        SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
        return M4_ERROR
    endif

```

```

        ozzTkPersonEmailRecordArray =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonEmailBlock,
"getZz_Tk_Person_EmailRecordSet", iRet)
        if (iRet <> M4_SUCCESS) then
            SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
            SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
            SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
            return M4_ERROR
        endif

        if (IsNull(ozzTkPersonEmailRecordArray) = M4_FALSE And
ozzTkPersonEmailRecordArray <> 0) then
            iEmailArrayLen =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonEmailRecordArray, "size", iRet)
            if (iRet <> M4_SUCCESS) then
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
                SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
                SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
                return M4_ERROR
            endif

            for j = 0 To iEmailArrayLen - 1
                ozzTkPersonEmailRecord =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonEmailRecordArray, "get", iRet,
j)
                if (iRet <> M4_SUCCESS) then

SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
                    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
                    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
                return M4_ERROR
            endif

            sEmail =
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ozzTkPersonEmailRecord, "getStd_Email",
iRet)
            if (iRet <> M4_SUCCESS) then
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)
                SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
                SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
            return M4_ERROR
            endif
        next

    endif

next

'-----
-

```

```
'-----  
-  
oLogOutput = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oServiceLogin, "logout",  
iRet)  
  
// Release objects.  
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(ozz_Tk_Person_Literal_Soap_Address)  
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)  
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)  
  
return M4_SUCCESS
```

Cliente de un servicio SOAP de Meta4 con un fichero de entrada

En esta sección se muestra un ejemplo de código de cómo ejecutar un cliente de un servicio SOAP con ficheros de entrada desde un Meta4Object.

Este método sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Crea una credencial para el usuario “myuser”. Este identificador de usuario debe corresponder a un mapeo en el dominio de autenticación en el que se haya definido el fichero de extensión .p12, como se indica en el documento sobre Single Sign-On Web.
2. Realiza una llamada al servicio Login ("http://localhost:8080/services/Login").
3. Construye un objeto DataHandler con el fichero de entrada.
4. Construye el argumento complejo de entrada asociándole el objeto DataHandler.
5. Llama al método y consulta el resultado.
6. Se desloga.

EJEMPLO

```
iRet = -1

'-----
-
'Create credentials
'-----
-
oM4Credential =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("com.meta4.common.m4cred.M4Credential",
iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf

sCredential = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oM4Credential,
"GenerateM4Credential", iRet, "C:\p12\mycredentials.p12", "mypassw",
"myuser", "3", 60, 600)

'Destroy object
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oM4Credential)

If iRet <> M4_SUCCESS Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf

'-----
-
>Login
'-----
-
iRet = SCH_JAVA_API.LOAD_CONTEXT("LOGIN")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oFactory =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("com.meta4.schemas.LoginServiceServiceLoca
tor", iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oUrl = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.net.URL", iRet, "http://
localhost:8080/services/Login")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    Return(M4_ERROR)
EndIf
```

```

oServiceLogin = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oFactory, "getLogin",
iRet, oUrl)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

ologOutput = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oServiceLogin, "login", iRet,
"myuser", sCredential, "3")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

sSessionId = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(ologOutput, "getSessionID",
iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oBoolean = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.lang.Boolean", iRet,
"true")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

'Maintain object active for logout
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oServiceLogin, "_setProperty", iRet,
"javax.xml.rpc.session.maintain", oBoolean)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oServiceLogin, "retrieveM4Session", iRet,
sSessionId)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

```

```

'Destroy objects.
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)

'-----
-
'-----
-

bResult = M4_ERROR
iRet = -1
sFile = "C:\mydocuments\myexample.xlsm"

'Load context
iRet = SCH_JAVA_API.LOAD_CONTEXT("DATA_IMPORT")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf

'Create factory
oFactory =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("com.meta4.schemas.Plco_Es_Ws_Data_Imports
erviceServiceLocator", iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oUrl = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.net.URL", iRet, "http://
localhost:8100/services/PLCO_ES_WS_DATA_IMPORT")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

'Create service
oService = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oFactory,
"getPLCO_ES_WS_DATA_IMPORT", iRet, oUrl)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oBoolean = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.lang.Boolean", iRet,
"true")
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

```

```

'Maintain session alive
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService, "_setProperty", iRet,
"javax.xml.rpc.session.maintain", oBoolean)

'Destroy object
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBoolean)

If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
Return(M4_ERROR)
EndIf

'Retrieve session id
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService, "retrieveM4Session", iRet,
sSessionId)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

bResult = M4_SUCCESS

' Load the file "C:\mydocuments\myexample.xlsm" into a DataHandler
' -----
'Create FileDataSource object
oFileDataSource =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("javax.activation.FileDataSource", iRet,
sFile)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

'Create DataHandler object
oDataHandler =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("javax.activation.DataHandler", iRet,
oFileDataSource)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

```

```

' -----

' Build input objects.
' -----

'Create input block
oBlockInput =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("com.meta4.schemas.Plco_Es_Ws_Data_ImportB
lock", iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

oRecordInput =
SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("com.meta4.schemas.Plco_Es_Ws_Data_ImportR
ecord", iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

'Create empty array
oArrayList = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.util.ArrayList", iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

'Assign empty record to array list (record set)
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oArrayList, "add", iRet, oRecordInput)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oArrayList)
    Return(M4_ERROR)
EndIf

```

```
'Assign record set to input block
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oBlockInput,
"setPlco_Es_Ws_Data_ImportRecordSet", iRet, oArrayList)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oArrayList)
    Return (M4_ERROR)
EndIf

'Assign file (data handler) to input block
SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oBlockInput, "setPlco_Data_File", iRet,
oDataHandler)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oArrayList)
    Return (M4_ERROR)
EndIf

'Identify file name and assign to input block
sFileName = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oDataHandler, "getName", iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oArrayList)
    Return (M4_ERROR)
EndIf
```

```

' -----

' Call the method.
' -----

'Invoke method to process file
oOutput = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService, "IMPORT_FILE", iRet,
"HF02", "PLCO_PY_PAYROLL_INTEG", sFileName, "myuser@meta4.com", 1,
oBlockInput)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oArrayList)
    Return (M4_ERROR)
EndIf

'Call successful, retrieve result
sResult = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oOutput, "get_return", iRet)
' -----

' Process log messages.
' -----

oLogMessage = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oOutput, "getLogMessage",
iRet)
If (iRet <> M4_SUCCESS Or IsNull(oLogMessage) = M4_TRUE )Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oArrayList)
    Return (M4_ERROR)
EndIf

'Seems that object is not created if error queue is empty
iLogSize = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oLogMessage, "size", iRet)
If iRet <> M4_SUCCESS Then
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oArrayList)
    Return (M4_ERROR)
EndIf

```

```

'Push entire error queue of web service to current error queue
For i = 0 to iLogSize - 1
    oLogMessagei = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oLogMessage, "get",
iRet, i)
    sCode = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oLogMessagei, "getCode", iRet)
    sSeverity = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oLogMessagei,
"getSeverity", iRet)
    sTitle = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oLogMessagei, "getTitle",
iRet)
    sDescription = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oLogMessagei,
"getDescription", iRet)
    iSeverity = M4_WARNINGLOG
    If sSeverity = "_error_" Then iSeverity = M4_ERRORLOG
    SetLog(iSeverity, 126, 3, 2, sTitle, sDescription)
Next

'-----
-
'-----
-

ologOutput = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oServiceLogin, "logout",
iRet)

SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFactory)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oFileDataSource)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oDataHandler)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oBlockInput)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oRecordInput)
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oArrayList)

Return (M4_SUCCESS)

```

Meta4 como servicio REST: aspectos prácticos

6

Acerca de este capítulo

En este capítulo se profundiza en el desarrollo de los servicios REST de Meta4.

Creación de servicios REST

La definición de un servicio REST se realiza desde la pestaña **Servicios REST** de la presentación *PeopleNet \ Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Definición de servicios REST*.

En esta pestaña debe indicar los siguientes datos:

- Identificador del servicio y la versión.
- Identificador del Meta4Object y del nodo que implementan el servicio.
- Nombre del servicio REST.
- Identificador del prefijo del método de negocio.
- Identificador del tipo de serialización (por ejemplo, JSON).

Para evitar problemas de disponibilidad y rendimiento del servicio si, al desarrollar clientes sobre él, se realizara un número inapropiado de llamadas por unidad de tiempo, se dispone de un sistema de limitación de tasas de acceso (rate limiting), que permite el control de llamadas por unidad de tiempo, por sociedad y por servicio, permitiendo también el control global por tipo de servicio (REST o SOAP). La configuración de las tasas de acceso a los servicios se realiza desde la opción de menú *PeopleNet \ Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Límites de Servicios REST y SOAP*. Puede consultar más información al respecto en la ayuda en línea de la herramienta.

Parámetros del sistema del servlet de REST

Los parámetros o cabeceras que permiten realizar la llamada a un recurso en un servicio REST pueden agruparse en tres categorías:

1. Autenticación. Las cabeceras de autenticación son:

- **Authorization:** esta cabecera sirve para pasar al servicio la información de autenticación (usuario y contraseña). Actualmente solo se contempla la autenticación en modo “Basic”. Por ejemplo, si el usuario y contraseña son M4ADM:M4ADM, el valor de Authorization sería:
 - Basic TTRBRE06TTRBRE0=
- **M4Rest-Language:** idioma de conexión. Por ejemplo:
 - 2, inglés (defecto)
 - 3, español
 - 4, francés
 - 5, portugués

2. Autorización. Las cabeceras/parámetros de autorización son:

- Cabecera **M4Rest-Organization**/parámetro **m4organization**: sirve para indicar la organización con el que se establecerá la sesión. El usuario indicado en Authorization se conectará con esta sociedad.
- Cabecera **M4Rest-Role**/parámetro **m4role**: se utiliza para indicar el rol con el que se establecerá la sesión, que puede ser o no el rol con el que se ejecutará.

Al realizar la conexión con un servicio REST, el servlet recogerá los valores de los parámetros rol y organización y realizará las siguientes operaciones:

- a. Cuando no se pasan ni el rol ni la organización se continúa la ejecución con los valores por defecto.
- b. Cuando se pasa el rol, pero no la organización, se comprueba que el rol indicado cuadre con la sociedad por defecto y en caso de éxito se continúa la ejecución con estos valores.
- c. Cuando se pasa el rol y la organización, la conexión verifica que el usuario indicado en Authorization, el rol y la sociedad sean válidos entre sí, y en caso de éxito y de que el rol especificado tenga permisos para ejecutar las tareas definidas para el servicio, se continúa la ejecución con ese rol y con la sociedad indicada. Al cambiar la organización se recargan los parámetros de aplicación y se ejecuta el método funcional del Meta4Object sesión.
- d. Cuando se pasa la sociedad y no se pasa el rol, la sociedad elegida debe estar asignada al rol por defecto.

3. Múltiples llamadas:

- Cabecera **M4Rest-MaintainSession**/parámetro **m4maintainsession** (soporte a cookies): sirve para indicar que la sesión con la que ha ejecutado el servicio REST se conserve al terminar la ejecución. Si vuelve a utilizar esta sesión en ejecuciones posteriores, es necesario volver a pasar esta cabecera, y el usuario y contraseña deben coincidir con los utilizados en la sesión anterior. La ventaja es que se mejora la velocidad de respuesta cuando se realizan un gran número de llamadas al no tener que iniciar una nueva sesión cada vez. Los valores posibles son:
 - True: se mantiene la sesión
 - False: no se mantiene la sesión



Aunque se conserve la sesión, los servicios REST no mantienen un estado asociado al cliente.



Para poder mantener la sesión, el cliente REST debe permitir almacenar cookies.

La aplicación dispone de un recurso (servicio/REST/logout) que permite cerrar la sesión que ha mantenido al terminar una serie de múltiples llamadas con la opción de mantener sesión, teniendo en cuenta que, por defecto, no es preciso utilizar este servicio de desconexión porque las sesiones que se utilizan en REST son volátiles y se desconectan al devolver la salida.

Por otro lado, se permite configurar por parámetro de aplicación cuál es el máximo de sesiones concurrentes para un usuario. Para activar el máximo de sesiones concurrentes, hay que poner a 1 el parámetro de aplicación AUDIT_SESSION/LOGON/SCH_SESSION/AUDIT_SESSION. Si desea que el máximo de sesiones concurrentes sea mayor que 1, establezca el valor deseado en el parámetro de aplicación LOGON/SCH_SESSION/AUDIT_MAX_CONCURRENT_SESSIONS.

Un valor de, por ejemplo, 10 sesiones concurrentes en este parámetro, impediría la undécima conexión del mismo usuario de aplicación. El límite aplica a cualquier tipo de conexión, tanto de clientes Windows, como del portal, como de servicios Web, y permite que los clientes REST que conserven la sesión no puedan dejarlas sin cerrar de forma indefinida.

Modelo de autorización basado en tareas para los servicios REST

Los servicios REST deben tener asociada necesariamente una tarea con seguridad definida. Por tanto, en el caso de haber creado un servicio REST, debe asignar los roles del usuario que lo ejecuta a la tarea correspondiente.

Asignación de servicios a subservicios, tareas y roles

La asignación de tareas a los servicios se realiza desde la pestaña **Autorización de servicios** de la presentación *PeopleNet \ Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Definición de servicios REST*.

Definición de subservicios mediante expresiones regulares

Dentro de cada servicio REST se suelen establecer distintas subcategorías o subservicios, que se definen a través de expresiones regulares asignadas a las tareas, las cuales permiten establecer varias relaciones de un servicio con tareas diferentes según los parámetros que se le pasen. Cada servicio REST tiene que llevar asociada al menos una tarea y una regla. Las reglas de asignación se definen también en la pestaña **Autorización de servicios**. En dicha pestaña debe indicar:

- El identificador de la regla de asignación del subservicio asociado a la tarea.
- Regla asignación: contenido de la regla de asignación.
- Comentario (opcional): comentario descriptivo.
- ID tarea: identificador de la tarea asociada al subservicio, donde se encuentra definida la seguridad.

El caso de la regla de asignación más sencilla posible es la expresión regular que permite la ejecución de cualquier subcategoría del servicio:

EJEMPLO

Identificador de la regla: all

Contenido de la regla: .*

Esta regla no admite nulos, es decir, no se puede dejar vacía.

A continuación se muestran dos ejemplos de reglas más específicas para validar:

EJEMPLO 1

Identificador de la regla: work_unit

Contenido de la regla: /[a-zA-Z0-9.]*work_unit(/|\$)

EJEMPLO 2

Identificador de la regla: active_directory

Contenido de la regla: /[a-zA-Z0-9.]*active_directory(/|\$)

Funcionamiento pasando y sin pasar el parámetro M4Rest-Role

Dependiendo de las opciones de autorización elegidas, la ejecución de las tareas asociadas a los servicios se realizará como se indica a continuación:

1. Si el usuario no pasa el rol como cabecera o parámetro, se realizará un establecimiento dinámico del rol. Con este algoritmo, para la organización especificada (o para la sociedad por defecto, en caso de que no se especifique ninguna), se buscará si alguno de los roles indicados está asignado para la tarea especificada:
 - En caso de no encontrarse ningún rol se devolverá un error de autorización (HTTP 401).
 - En caso de encontrarse un solo rol, el Meta4Object funcional se levantará con ese rol.
 - En caso de encontrarse con más de un rol, el servlet daría error de autorización (HTTP 401) a menos que uno de los roles de la lista de los roles posibles sea el rol por defecto, en cuyo caso sí que se ejecutará con él.

2. Si el usuario pasa el rol como cabecera o parámetro, se buscará de igual manera si el rol indicado está asignado para la tarea especificada:
 - En caso de no encontrarse el rol especificado (asignado a la tarea) se devolverá un error de autorización (HTTP 401).
 - En caso de encontrarse el rol especificado, el Meta4Object funcional se levantará con ese rol.

A continuación se ofrecen algunos ejemplos de uso de estas cabeceras:

EJEMPLO

- Rol:
`http://localhost/REST/importfilesvc?m4role=SHCO_ADV_DEVELOPER`
 - Sociedad:
`http://localhost/REST/importfilesvc?m4organization=DEMO`
 - Rol y sociedad:
`http://localhost/REST/importfilesvc?m4role=SHCO_ADV_DEVELOPER&m4organization=DEM2`
-

Modo de desarrollo sin seguridad para probar los servicios

A la hora de configurar el nivel de seguridad de los servicios existen dos posibilidades:

- Seguridad estricta: para que un usuario pueda ejecutar un servicio, este tendrá que tener asociada una tarea con seguridad que tenga al menos uno de sus roles asociados.
- Seguridad básica: para que un usuario pueda ejecutar un servicio, este tendrá que tener asociada una tarea, con o sin seguridad.

Este nivel de seguridad se configurará en un parámetro de aplicación que, por defecto, impondrá una seguridad estricta. En cada plataforma, se podrá decidir que durante el desarrollo se pueda aplicar seguridad básica. No existe la opción de configurar un nivel de seguridad que no requiera la asociación de una tarea.

El parámetro donde se configura la seguridad es SECURITY \ SERVICES \ ACCEPT_TASKS_WITHOUT_SECURITY. Durante el desarrollo, se puede trabajar con tareas sin seguridad (estableciendo el parámetro de aplicación ACCEPT_TASKS_WITHOUT_SECURITY a 1), pero en entornos de producción se recomienda utilizar el modo estricto de seguridad, estableciendo el parámetro de aplicación ACCEPT_TASKS_WITHOUT_SECURITY a 0.

Desarrollo de servicios REST

Como se ha indicado en el apartado *Recomendaciones para diseñar servicios de tipo REST* del capítulo *Arquitectura orientada a servicios en las aplicaciones Meta4* de este manual, las operaciones sobre un recurso coinciden con los verbos de HTTP. En lo que respecta a la salida de los servicios, los códigos de error deben asimilar su semántica a los códigos de error HTTP.

En las próximas secciones se describen con mayor detalle los parámetros de entrada que aceptan los servicios y la salida de los mismos.

Parámetros de entrada que aceptan los servicios REST

En esta sección se describen los tipos de peticiones HTTP que se utilizan para llamar a los servicios y la configuración de los tamaños de archivo máximos de entrada.

Recuperación de los parámetros de entrada

Las llamadas a los servicios se pueden realizar a través de dos tipos de peticiones HTTP:

- Llamadas por GET.
- Llamadas por POST.

Llamadas por GET

Con un elemento en el PATHINFO GET `http://localhost/REST/servicio`:

- Ejecuta el método con sufijo GET que corresponda con el identificador servicio.

Con varios elementos en el PATHINFO GET `http://localhost/REST/servicio/p1/p2`:

- Ejecuta el método con sufijo GET que corresponda con el identificador servicio.

Coloca en el nodo petición varios registros, donde los identificadores son ordinales (por ejemplo, `ID_ARG = 0`, `VALUE_ARG = p1`; `ID_ARG = 1`, `VALUE_ARG = p2`).

Llamadas por POST

Si tiene parámetros de tipo texto en el cuerpo (por ejemplo: `<input type="text" name="note">`):

1. Los parámetros quedarán en el nodo petición (ID_ARG = note, VALUE_ARG = contenido).
2. Compatibles con parámetros en el PATHINFO.

Si tiene algún fichero en el cuerpo (por ejemplo: formulario de tipo multipart/form-data, con `<input type="file" name="upfile">`):

3. Los parámetros quedarán en el nodo petición (ID_ARG = upfile, VALUE_ARG_BLOB = contenido).
4. Compatibles con parámetros en el PATHINFO, y compatibles con parámetros de tipo texto.

Configuración de los tamaños de archivo máximos de entrada

Los servicios REST aceptan archivos y estos tienen un máximo tamaño general. El tamaño máximo permitido de subida se lee de M4CLIENT.THINCLIENT.MAXFILESIZE (al igual que en el cliente ligero).

Salida de los servicios REST

En esta sección se describen los códigos de retorno de los servicios, la cabecera con los mensajes de retorno y los parámetros de salida de los servicios según el tipo de serialización utilizado.

Códigos de retorno

Si el método funcional devuelve por el código de retorno un valor distinto de 0 (por ejemplo, M4_ERROR), el código HTTP que se asociará a la ejecución de este método será un HTTP 500.

No todos los códigos HTTP se podrán devolver al cliente desde el método funcional estableciendo el ítem RETURN_CODE. En la siguiente lista se indican los valores que sí se podrán devolver, y todos los que se devuelvan que no estén dentro de esta tabla se devolverán como un error 500.

Tabla 2. Códigos de error

100:	=> Continue (Only a part of the request has been received by the server)
101:	=> Switching Protocols (The server switches protocol)
200:	=> OK (The request is OK)
201:	=> Created (The request is complete, and a new resource is created)
202:	=> Accepted (The request is accepted for processing, but the processing is not complete)
203:	=> Non authoritative information
204:	=> No Content
205:	=> Reset Content
206:	=> Partial Content
300:	=> Multiple Choices (A link list. The user can select a link and go to that location)
302:	=> See Other (The requested page can be found under a different url)
303:	=> Moved Permanently (The requested page has moved to a new url)
304:	=> Not Modified
305:	=> Use Proxy
306:	=> Unused
307:	=> Temporary Redirect (The requested page has moved temporarily to a new url)
400:	=> Bad Request (The server did not understand the request)
401:	=> Unauthorized (The requested page needs a username and a password)
402:	=> Payment Required (You cannot use this code yet)
403:	=> Forbidden (Access is forbidden to the requested resource)
404:	=> Not Found (The server cannot find the requested resource)
405:	=> Method Not Allowed (The method specified in the request is not allowed)
406:	=> Not Acceptable (The server can only generate a response that is not accepted by the client)
407:	=> Proxy Authentication (You must authenticate with a proxy server before this request can be served)
408:	=> Request Timeout (The request took longer than the server was prepared to wait)
409:	=> Conflict (The request could not be completed because of a conflict)
410:	=> Gone (The requested page is no longer available)
411:	=> Length Required (The "Content-Length" is not defined. The server will not accept the request without it)
412:	=> Precondition Failed (The precondition given in the request evaluated to false by the server)
413:	=> Request Entity Too Large (The server will not accept the request, because the request entity is too large)
414:	=> Request-url Too Long (The server will not accept the request, because the url is too long)
415:	=> Unsupported Media Type (The server will not accept the request, because the media type is not supported)
417:	=> Expectation Failed
500:	=> Internal Server Error The request was not completed. The server met an unexpected condition
501:	=> Not Implemented The request was not completed. The server did not support the functionality required.
502:	=> Bad Gateway (The request was not completed. The server received an invalid response from the upstream server)
503:	=> Service Unavailable (The request was not completed. The server is temporarily overloading or down)
504:	=> Gateway Timeout (The gateway has timed out)
505:	=> HTTP Version Not Supported

Cabecera con los mensajes de retorno

Los códigos HTTP se acompañan por una cabecera llamada M4Rest-Messages que contiene una cadena en JSON con mensajes de error, que pueden ser de sistema, como los que se indican a continuación, o pueden incluir la pila de LN4 (mensajes de error de PeopleNet).

Los mensajes de retorno del sistema son los siguientes:

1. Llamadas incorrectas:

- **Llamadas sin autenticación:** si se llama al servlet sin estar autenticado se da un error HTTP 401 que indica que no está autenticado el usuario. El detalle que se incluye en la cabecera M4Rest-Messages está en inglés:
 - Status: 401
 - M4Rest-Messages: {"M4REST_GENERIC": "No Authorization header found "}
- **Llamadas con autenticación incorrecta:** si se llama al servlet con usuario/contraseña incorrecta u otro problema similar, se da un error HTTP 401 que indica que no está autenticado el usuario. El detalle que se incluye en la cabecera M4Rest-Messages contiene un identificador del problema que no muestra detalles sobre si es el usuario o la contraseña:
 - Status: 401
 - M4Rest-Messages: {"M4REST_GENERIC": "Could not access the service with this username or password "}

2. Llamadas correctas:

- **Llamadas sin información:** sin información en el PATHINFO (GET o POST) http://localhost/REST, Da un mensaje de presencia del servlet: "You have reached the rest servlet".
- **Fichero muy grande:** se devuelve un mensaje que indica cuánto es el tamaño del archivo y cuánto el máximo configurado a nivel del servidor web:
 - Status: 400
 - M4Rest-Messages: {"M4REST_GENERIC": " java.io.IOException: Posted content length of 56170 exceeds limit of 50000"}

Parámetros de salida de los servicios REST según el tipo de serialización

Según el tipo de serialización, los parámetros de salida se disponen de forma distinta al invocar al servlet de REST:

1. Serialización JSON

Se devuelve un array JSON. Si hay un solo registro el array solo tiene un elemento. Si hay más, todos ellos. Si alguno es un fichero aparecerá en Base64.

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action="/REST/echo">
  File to upload: <input type="file" name="upfile"><br/>
  Notes about the file: <input type="text" name="note">
  <input type="submit" value="Press"> to upload the file!
</form>
```

A continuación se muestra un ejemplo de serialización JSON de más de un registro, con todo parámetros de texto.

EJEMPLO

```
http://geppetto.meta4.com/REST/echo/sample/service/run
{
  0: "sample"
  1: "service"
  2: "run"
  count: "5.000000"
  description: "Sample Service Run"
}
```

2. Single File

Se devuelve un solo fichero para visualización según extension del tipo BLOB. Se da un error si en el nodo respuesta hay más de un fichero..

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action="/REST/file">
  File to upload: <input type="file" name="upfile"><br/>
  <input type="submit" value="Press"> to upload the file!
</form>
```

3. Single Text

Se devuelve el VALOR del ítem texto por el outputstream. No se puede elegir el tipo mime, es text/plain. Si hay más de un registro en el nodo respuesta se dará un error..

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data" action="/REST/string">  
  Only notes about the file: <input type="text" name="note"><br/>  
  <input type="submit" value="Press"> to upload the file!  
</form>
```

Meta4 como cliente REST: aspectos prácticos

7

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica cómo facilitar la generación de clientes REST a partir de los servicios REST de Meta4.

Meta4 como cliente REST: consumir un servicio REST

Introducción

Como se ha indicado en secciones anteriores, a la hora de realizar una integración de aplicaciones de Meta4 (con otras aplicaciones o entre sí), pueden elegirse dos tecnologías de servicios web: SOAP o REST.

Podría considerarse que una de las ventajas de los servicios SOAP sobre las APIs REST es que los primeros establecen un contrato más estricto gracias a la especificación WSDL. Sin embargo, esta ventaja puede ser a su vez un inconveniente, debido a que WSDL es una especificación relativamente compleja.

Muchos desarrolladores se decantan por REST por su sencillez, pero aún así se hace necesario estandarizar la forma de documentar las peticiones a estos servicios. Hay varias opciones para documentar las APIs REST, como emplear WADL (Web Application Description Language, un XML que describe el formato de peticiones y respuestas) o utilizar el formato YAML que soporta Swagger (este software open-source 100% permite documentar las APIs RESTful de forma que se obtiene documentación interactiva y generación de clientes automática).

Consumir un servicio REST

Cuando se dispone de un servicio REST que se desea consumir desde LN4 mediante una aplicación de Meta4, la opción más natural es invocar código Java desde LN4, de la misma forma que cuando se invoca Java para llamar a un cliente SOAP.

En este documento se proporciona un ejemplo que consume servicios REST de Meta4 introduciendo los conceptos del API Cliente JAX-RS proporcionado por Jersey. El API de Jersey hace muy sencillo consumir un servicio expuesto via HTTP y posibilita implementar soluciones clientes portables sobre conectores HTTP estándar. El ejemplo se proporciona en Java, y se podría compilar y poner al alcance de los Meta4Objects para ejecutarlo.

También se ofrece una orientación sobre cómo utilizar un lenguaje de descripción tipo Swagger.

Ejemplo: consumir el servicio REST del DMS usando Jersey

Sea el API REST /REST/dms que permite la consulta al Gestor Documental de Meta4.

Se van a realizar tres operaciones distintas desde código Java implementado sobre Jersey 1.x.

Las componentes necesarias para ejecutar este código se distribuyen junto a las demás componentes Java presentes en el cliente de desarrollo o servidor de aplicaciones.

Descargar documento por {docID}

Con Jersey 1.x se podría implementar la descarga de recursos asociados al Gestor Documental como se indica a continuación.

EJEMPLO: GET /dms/{docId}

```
package com.meta4.test.common.restfiles;
/**
 * Class to query the DMS service
 */
import java.io.File;
import javax.ws.rs.core.MultivaluedMap;
import com.sun.jersey.api.client.Client;
import com.sun.jersey.api.client.ClientResponse;
```

```

import com.sun.jersey.api.client.WebResource;
import com.sun.jersey.api.client.config.ClientConfig;
import com.sun.jersey.api.client.config.DefaultClientConfig;
import com.sun.jersey.api.client.filter.HTTPBasicAuthFilter;
public class TestDms {
    public static void get(String user, String pass, String resturl,
String docId)
        throws RuntimeException {
        ClientConfig config = new DefaultClientConfig();
        Client client = Client.create(config);
        client.addFilter(new HTTPBasicAuthFilter(user, pass));
        WebResource resource = client.resource(webserver + "/REST/dms" +
docId);
        ClientResponse response = resource.get(ClientResponse.class);
        int responseStatus = response.getStatus();
        if ( responseStatus != 200) {
            throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : " +
response.getStatus());
        }
        MultivaluedMap<String, String> headers = response.getHeaders();
        String extension = getExtension(headers);
        File tempFile = response.getEntity(File.class);
        File outputFile = new File(tempFile.getPath() + "." + extension);
        tempFile.renameTo(outputFile);
        tempFile.delete();
    }
}

```

Eliminar documento por {docId}

De la misma forma, con Jersey 1.x el borrado de un documento pasado por parámetro simplemente se realizaría partiendo del código anterior y cambiando el GET por un DELETE.

EJEMPLO: DELETE /REST/dms/{docId}

```

package com.meta4.test.common.restfiles;
/**
 * Class to query the DMS service
 */
import java.io.File;
import javax.ws.rs.core.MultivaluedMap;
import com.sun.jersey.api.client.Client;
import com.sun.jersey.api.client.ClientResponse;
import com.sun.jersey.api.client.WebResource;
import com.sun.jersey.api.client.config.ClientConfig;

```

```
import com.sun.jersey.api.client.config.DefaultClientConfig;
import com.sun.jersey.api.client.filter.HTTPBasicAuthFilter;
public class TestDms {
    public static void get(String user, String pass, String resturl,
String docId)
        throws RuntimeException {
        ClientConfig config = new DefaultClientConfig();
        Client client = Client.create(config);
        client.addFilter(new HTTPBasicAuthFilter(user, pass));
        WebResource resource = client.delete(webserver + "/dms" + docId);
        ClientResponse response = resource.get(ClientResponse.class);
        int responseStatus = response.getStatus();
        if ( responseStatus != 200) {
            throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : " +
response.getStatus());
        }
        MultivaluedMap<String, String> headers = response.getHeaders();
        String extension = getExtension(headers);
        File tempFile = response.getEntity(File.class);
        File outputFile = new File(tempFile.getPath() + "." + extension);
        tempFile.renameTo(outputFile);
        tempFile.delete();
    }
}
```

Borrar documentos cuyos docId estén especificados en un fichero XML

Para borrar una lista de archivos, pasados como un archivo XML, habría que prestar atención a si la máquina virtual es 1.7 o 1.8. En 1.7 no se puede hacer un DELETE con cuerpo, se debe hacer un POST y adjuntar la cabecera X-HTTP-Method-Override.

EJEMPLO: DELETE /DMS + XML

```
import java.io.File;
import javax.ws.rs.core.MediaType;
import javax.ws.rs.core.MultivaluedMap;
import com.sun.jersey.api.client.Client;
import com.sun.jersey.api.client.ClientResponse;
import com.sun.jersey.api.client.WebResource;
import com.sun.jersey.api.client.config.ClientConfig;
import com.sun.jersey.api.client.config.DefaultClientConfig;
import com.sun.jersey.api.client.filter.HTTPBasicAuthFilter;
import com.sun.jersey.multipart.FormDataMultiPart;
import com.sun.jersey.multipart.file.FileDataBodyPart;
```

```

public class TestDms {
    public static void delete_with_body(String user, String
pass, String restURL, String fileWithDeleteRequest) throws
RuntimeException {
        ClientConfig config = new DefaultClientConfig();
        Client client = Client.create(config);
        client.addFilter(new HTTPBasicAuthFilter(user, pass));
        WebResource resource = client.resource(restURL + "/REST/dms");
        FormDataMultiPart multiPart = new FormDataMultiPart();
        File fileToUpload = new File(fileWithDeleteRequest);
        if (fileToUpload != null && fileToUpload.exists())
        {
            multiPart.bodyPart(new FileDataBodyPart("file0",
fileToUpload, MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM_TYPE));
        }
        // If you get "HTTP method DELETE doesn't support output" write a POST
        // ClientResponse response =
resource.type(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA_TYPE).delete(ClientRespon
se.class, multiPart);
        ClientResponse response =
resource.type(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA_TYPE).header("X-HTTP-
Method-Override", "DELETE").post(ClientResponse.class, multiPart);
        int responseStatus = response.getStatus();
        if ( responseStatus != 200) {
            throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : "
+ response.getStatus());
        }
    }
}

```

El archivo utilizado para realizar esta prueba tendría la siguiente sintaxis:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- <!DOCTYPE srtc_dms_rest_service_xml SYSTEM
"srtc_dms_rest_service_xml.dtd"> -->
<!DOCTYPE srtc_dms_rest_service_xml [
<!ELEMENT srtc_dms_rest_service_xml (rec_doc*)>
<!ELEMENT rec_doc (id, ERROR?)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>
<!ELEMENT ERROR (#PCDATA)>
]>
<srtc_dms_rest_service_xml>
  <rec_doc>
    <id>1231</id>
  </rec_doc>
  <rec_doc>
    <id>1232</id>
  </rec_doc>
</srtc_dms_rest_service_xml>

```

Ejemplo: cómo utilizar Swagger para documentar un servicio

La tecnología proporcionada por el framework Swagger (<http://swagger.io/>) permite de una manera muy sencilla generar tanto la parte cliente como la parte servidora de un servicio REST para un conjunto muy amplio de lenguajes de programación. Para ello se especifica el servicio REST utilizando YAML o JSON.

En el siguiente ejemplo usaremos YAML para describir el servicio DMS indicado anteriormente. YAML es el lenguaje que acepta el editor Swagger en línea (<http://editor.swagger.io/#/>).

Este editor se basa en la especificación de Swagger que se puede encontrar en esta página: <https://github.com/swagger-api/swagger-spec/blob/master/versions/2.0.md>.

YAML es un formato de serialización que se puede interpretar como una especialización de JSON.

Documentar servicio

Abra el editor online de Swagger y escriba un YAML como el del siguiente ejemplo:

EJEMPLO

```
host: geppetto.meta4.com:80
schema: http
swagger: "2.0"
info:
  title: "The DMS Service"
  version: "1.0.0"
paths:
  /REST/dms:
    delete:
      description: "Delete documents"
      operationId: deleteDocByXML
      parameters:
        -
          description: "XML with the list of document Ids to delete"
          in: formData
          name: file0
          required: true
          type: file
      responses:
        200:
```

```
        description: OK
    security:
    -
        basicAuth: []
? "/REST/dms/{docId}"
:
delete:
    description: "Delete one document"
    operationId: deleteDocById
    parameters:
    -
        description: "ID of document to delete"
        in: path
        name: docId
        required: true
        type: string
    responses:
        200:
            description: OK
    security:
    -
        basicAuth: []
get:
    description: "Get one document"
    operationId: getDocById
    parameters:
    -
        description: "ID of document to fetch"
        in: path
        name: docId
        required: true
        type: string
    responses:
        200:
            description: OK
            schema:
                type: file
    security:
    -
        basicAuth: []
securityDefinitions:
    basicAuth:
        description: "HTTP Basic Authentication."
        type: basic
```

Al hacer esto aparece una documentación del servicio muy completa e interesante.

Generación de código

Junto con la documentación del servicio, aparece la posibilidad de generar un cliente en una multitud de lenguajes de programación.



La generación de clientes Java puede solicitarse, y por defecto se genera dicho código en un espacio de nombres denominado *io.swagger.client*. La interfaz Java se encuentra en la clase *io.swagger.client.api.DefaultApi*.

Pueden ser necesarias dependencias adicionales para que el código se ejecute con éxito. Esta es una posibilidad interesante para cierto tipo de servicios, puesto que no todos los servicios REST que se pueden exportar desde Meta4 son compatibles con el código Java autogenerated de Swagger.

Servicios REST de Meta4

8

Acerca de este capítulo

En este capítulo se describe el funcionamiento de los servicios REST de Meta4 para obtener el estado de una tarea, recuperar los resultados y crear planificaciones, así como para obtener y borrar documentos en el gestor documental.

Servicio REST para obtener el estado de una tarea, recuperar los resultados y crear planificaciones

Descripción

Este servicio REST permite explotar la funcionalidad del **Planificador de tareas**. Esta explotación se resume en:

- Extraer información de las planificaciones y/o ejecuciones.
- Extraer el resultado de las ejecuciones (comprende saber el estado de una determinada ejecución así como los posibles ficheros resultado de ésta).
- Crear nuevas planificaciones.

Configuración

Servicio "Scheduler"

El primer servicio REST "scheduler" nos permite extraer información de las diferentes planificaciones y sus ejecuciones.

1. Obtener una estructura JSON con los datos de las planificaciones del usuario logado.

/REST/scheduler/jobs/list

GET /REST/scheduler/jobs/list

Description
Get all the planifications

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
statesplanif query		List of Planning states	No	comma separated values = anyOf(started, notstarted, finalized)
organizationquery		Id of Organization	No	= string

Responses

Code	Description	Schema
200	OK	= json
400	Bad Request	= json
404	No DataFound	= json

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

Try this operation

2. Obtener una estructura JSON con los datos de una planificación en concreto del usuario logado.

/REST/scheduler/job/{jobId}/info

GET /REST/scheduler/job/{jobId}/info

Description
Get a specific planification

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
jobId	path	ID of planification	No	= number

Responses

Code	Description	Schema
200	OK	= json
400	Bad Request	= json
404	No DataFound	= json

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

Try this operation

3. Obtener una estructura JSON con los datos de todas las ejecuciones de una planificación dada.

/REST/scheduler/job/{jobId}/task/list

GET /REST/scheduler/job/{jobId}/task/list

Description
Get all the executions of a planification

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
jobId	path	ID of planification	No	as number
startexec	query	Start the execution	No	as datetime
endexec	query	End the execution	No	as datetime
statesexec	query	List of Executions states	No	comma separated values anyOf(vating, aborting, cancelling, executing, interrupted, expired, executed, aborted, canceled)

Responses

Code	Description	Schema
200	OK	as json
400	Bad Request	as json
404	No DataFound	as json

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

Try this operation

4. Obtener una estructura JSON con los datos de una ejecución concreta de una planificación concreta.

/REST/scheduler/job/{jobId}/task/{taskId}/info

GET /REST/scheduler/job/{jobId}/task/{taskId}/info

Description
Get the specific execution of a planification

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
jobId	path	ID of planification	No	as number
taskId	path	ID of execution	No	as number

Responses

Code	Description	Schema
200	OK	as json
400	Bad Request	as json
404	No DataFound	as json

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

Try this operation

La estructura JSON varía según el conjunto de resultados que se devuelva.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo devolver los datos de las planificaciones del usuario logado.

EJEMPLO

<http://geppetto.meta4.com:8980/REST/scheduler/jobs/list>

```
{
  "jobs": [
    {
      "id_sched_task": 379,
      "sched_task_name": "TEST_REPORT_N_FILES_ERROR",
      "timerule": "ASAP",
      "id_organization": "DEM1",
      "user_executor": "USERT_UNIT_TEST",
      "date_created": "2016-03-08T08:21:43Z",
      "start_date": "2016-03-08T08:21:42Z",
      "end_date": "2016-03-08T08:21:43Z",
      "tasks": [

      ]
    },
    {
      "id_sched_task": 378,
      "sched_task_name": "TEST_REPORT_N_FILES",
      "timerule": "ASAP",
      "id_organization": "DEM1",
      "user_executor": "USERT_UNIT_TEST",
      "date_created": "2016-03-08T08:18:27Z",
      "start_date": "2016-03-08T08:18:26Z",
      "end_date": "2016-03-08T08:18:26Z",
      "tasks": [

      ]
    }
  ]
}
```

En este ejemplo el usuario logado ha lanzado dos planificaciones (id_sched_task = 379 e id_Sched_task = 378).

Continuando con este ejemplo, si ahora queremos saber qué ejecuciones tiene la planificación 379:

EJEMPLO

<http://geppetto.meta4.com:8980/REST/scheduler/job/379/tasks/list>

```

{
  "jobs": [
    {
      "id_sched_task": 379,
      "sched_task_name": "TEST_REPORT_N_FILES_ERROR",
      "timerule": "ASAP",
      "id_organization": "DEM1",
      "user_executor": "USERT_UNIT_TEST",
      "date_created": "2016-03-08T08:21:43Z",
      "start_date": "2016-03-08T08:21:42Z",
      "end_date": "2016-03-08T08:21:43Z",
      "tasks": [
        {
          "id_task_exe": 1,
          "status": "0",
          "task_exec_desc": "Informe : TEST_REPORT_N_FILES_ERROR.
Planificación: 08/03/2016 9:21:38",
          "planned_datetime": "2016-03-08T08:21:42Z",
          "start_datetime": "2016-03-08T08:21:55Z",
          "end_datetime": "2016-03-08T08:21:55Z"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Con ello obtenemos que la planificación 379, tiene una única ejecución (id_task_exe = 1).

Opciones de filtrado en la llamada

- **?statesplanif=started,notstarted,finalized** -> Estado de la planificación
Indicará por qué estado de la planificación quiere filtrar. Podrá ir uno, varios o ninguno de los indicadores.
- **&startexec={DateTimeStartExec}** -> Fecha de comienzo de la ejecución
Para filtrar por las fechas de comienzo de ejecuciones mayores o iguales que la pasada.



El formato de las fechas pasadas en el querysting debe ser ISO 8601: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

- **&endexec={DateTimeEndExec}** -> Fecha de fin de la ejecución

Para filtrar por las fechas de finalización de las ejecuciones menores o iguales que la pasada.



El formato de las fechas pasadas en el querystring debe ser ISO 8601: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

■ **&statesexec=waiting,aborting,cancelling,executing,interrupted,expired,executed,aborted,canceled**

Indicará por qué estado de las ejecuciones se quiere filtrar. Podrá ir uno, varios o ninguno de los indicadores.

■ **& organization={OrganizationId}** -> Identificador de la sociedad

Para filtrar por una sociedad en concreto.

EJEMPLO

Listar las ejecuciones de la planificación 378 que se hayan ejecutado entre 09/03/2016 15:27:00 y 09/03/2016 15:29:00:

<http://geppetto.meta4.com:8980/REST/scheduler/job/378/tasks/list?startexec=2016-03-09T15:27:00Z&endexec=2016-03-09T15:29:00Z>

5. Crear nuevas planificaciones.

Para crear nuevas planificaciones, se invocará al servicio rest: **/REST/scheduler**, llevando en el cuerpo un XML con los datos de las planificaciones.

Como resultado de la ejecución se devuelve un XML con información de la operación para cada planificación con: el ID de la planificación creada, el Status_Code resultado de cada planificación y un Mensaje de error en cada planificación -dado el caso-.

/REST/scheduler

POST /REST/scheduler

Description

Create a new planification

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
file0	formData	XML data planification	Yes	↔ xml

Responses

Code	Description	Schema
207	Multi-Value	↔ json
400	Bad Request	↔ json
500	Internal error	↔ json

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

[Try this operation](#)

(Input XML)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<planif_js_xml>
  <rec_planif>
    <id_task>REPORT_ENGINE_JS</id_task>
    <schedtaskname>TEST_REPORT CICLIC</schedtaskname>
    <schedtaskdesc>Informe: TEST_REPORT 3. Ejecucion: CICLIC</
schedtaskdesc>
    <timerule>
      <trule>CICLIC$1$HOURS$1234567</trule>
      <date_max></date_max>
      <execution_max>5</execution_max>
    </timerule>
    <parameters>
      <parameter>
        <name>PARAM_REPORT</name>
        <value>TEST_T3_MULTINODO;TEST_STD_PERSON$TEST_STD_PERSON
ORDER_BY_RAM NULLVALUE();#PROPS# DATA_CORRECTION_DATE {2016-06-07
07:38:37};#PROPS# DATA_END_DATE {4000-01-01 00:00:00};#PROPS#
DATA_START_DATE {1800-01-01 00:00:00}$CalledFromDll
##TEST_T3_MULTINODO####1####PCL####/DECLARE_EXTERNAL_FILE:COPY####/
BINPCL:D:PRINTER_DEFAULT####/NCOLOR####/AUTOLOAD:DESIGN:OFF####/
METADATA_LANGUAGE:3####/DATA_LANGUAGE:0####/
M4THROW:1111:1:1:1:1:1:0:0:1:1:0:0:0:PDF,HTML,PDF_UNICODE##;1;0;3;0;</
value>
      </parameter>
    </parameters>
  </rec_planif>
```

```
</planif_js_xml>
```

(Output XML)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<SRTC_JOBSCHED_SVC_XML>
  <REC_PLANIF>
    <ERROR_MSG />
    <ID_SCHED_CREATED>1000054969</ID_SCHED_CREATED>
    <ID_TASK>REPORT_ENGINE_JS</ID_TASK>
    <SCHEDTASKDESC>Informe: TEST_REPORT 3. Ejecucion: CICLIC</
SCHEDTASKDESC>
    <SCHEDTASKNAME>TEST_REPORT CICLIC</SCHEDTASKNAME>
    <STATUS_CODE>200</STATUS_CODE>
    <PARAMETERS>
      <PARAMETER>
        <NAME>PARAM_REPORT</NAME>
        <VALUE>TEST_T3_MULTINODO;TEST_STD_PERSON$TEST_STD_PERSON
ORDER_BY_RAM NULLVALUE();#PROPS# DATA_CORRECTION_DATE {2016-06-07
07:38:37};#PROPS# DATA_END_DATE {4000-01-01 00:00:00};#PROPS#
DATA_START_DATE {1800-01-01 00:00:00}$CalledFromDll
##TEST_T3_MULTINODO## ##1## ##PCL## ##/DECLARE_EXTERNAL_FILE:COPY##
##/BINPCL:D:PRINTER_DEFAULT## ##/NCOLOR## ##/AUTOLOAD:DESIGN:OFF##
##/METADATA_LANGUAGE:3## ##/DATA_LANGUAGE:0## ##/
M4THROW:1111:1:1:1:1:0:0:1::1:0:0:PDF,HTML,PDF_UNICODE## ;1;0;3;0;
        </VALUE>
      </PARAMETER>
    </PARAMETERS>
    <TIMERULE>
      <DATE_MAX />
      <EXECUTION_MAX>5</EXECUTION_MAX>
      <TRULE>CICLIC$1$HOURS$1234567</TRULE>
    </TIMERULE>
  </REC_PLANIF>
</SRTC_JOBSCHED_SVC_XML>
```

Un mismo XML puede llevar información para crear varias planificaciones:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<planif_js_xml>
  <rec_planif>
    (...)
  </rec_planif>
  <rec_planif>
    (...)
  </rec_planif>
  (...)
</planif_js_xml>
```

Servicio "Resscheduler"

El segundo servicio REST "resscheduler" permite obtener el resultado de las ejecuciones y/o trazas generadas en un fichero comprimido (ZIP):

`/REST/resscheduler/job/{jobId}/task/{taskId}/result`

GET `/REST/resscheduler/job/{jobId}/task/{taskId}/result`

Description
Get the results of an specific execution of a planification

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
jobId	path	ID of planification	Yes	↔ number
taskId	path	ID of execution	Yes	↔ number

Responses

Code	Description	Schema
200	OK	↔ zip (Files or trace)
400	Bad Request	↔ zip
404	No DataFound	↔ zip

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

Try this operation

EJEMPLO

Obtener los resultados de la ejecución 1 de la planificación 378:

<http://geppetto.meta4.com:8980/REST/resscheduler/job/378/task/1/result>

```
/378 (TEST_REPORT_N_FILES)/1/Resource 1/TXT_File_Thread_10.txt  
/378 (TEST_REPORT_N_FILES)/1/Resource 2/TXT_File_Thread_11.txt
```

En este caso se devuelven dos ficheros de resultados.

Servicio REST para obtener y borrar documentos

Descripción

Se han desarrollado una serie de servicios REST que permitan obtener y borrar documentos en el gestor documental.

Configuración

Descarga de documentos

Descargar un determinado documento del Gestor Documental dado su Id.

/REST/dms/{docId}

GET /REST/dms/{docId}

Description
Get a specific document

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
docId	path	ID of document	Yes	↔ number

Responses

Code	Description	Schema
200	OK	↔ Single File
400	Bad Request	↔ Single File
404	No DataFound	↔ Single File

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

Try this operation

Tipo de salida:

- Éxito: HTTP 200 + Single File
- Error: HTTP 5xx + M4Rest-Messages (JSON)

Tecnología Cliente Java Recomendada:

-
- Jersey 1.x
 - Swagger no soporta serialización de archivos en estos momentos.

EJEMPLO

Bajar archivo con ID 77:

```
GET /REST/dms/77
```

ON SUCCESS:

- Devuelve el archivo más un código HTTP 200

ON ERROR:

- Si no se pasó el ID: 404 Bad Request.
- Si no se encontró el Doc: 400 Not Found

Se devuelve el propio fichero (no el path de éste).

La serialización es de tipo SINGLE_FILE.

Borrado de documentos

Borrar un único documento

DELETE /REST/dms/{docId}

Description

Delete a specific document

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
docId	path	ID of document	Yes	↔ number

Responses

Code	Description	Schema
200	OK	↔ Single File
400	Bad Request	↔ Single File
404	No DataFound	↔ Single File

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

Try this operation

Tipo de salida:

- Éxito: HTTP 200 + Single File
- Error: HTTP 5xx + M4Rest-Messages (JSON) + Single Text/XML

Tecnología Cliente Java Recomendada:

- Swagger
- Jersey 1.x

Comportamiento:

El servicio de borrado admite dos formas de especificar el borrado: bien un único ID de borrado o bien un XML con la lista de DOCX. Solo se admite la ejecución de una de estas acciones en la misma transacción. Si se intenta ejecutar el borrado de un doc y de una lista de error, se dará un error de "Bad Request".



Al borrar un documento la costumbre es NO borrar el ID para que no se pueda reciclar. Por lo tanto, el documento no se borra, sino que se borra la versión con su contenido.

EJEMPLO

Borrar el archivo Id=77:

```
DELETE /REST/dms/77
```

ON SUCCESS:

- Devuelve código HTTP 200

ON ERROR:

- Si no se pasó el ID ni el XML: 404 Bad Request.
- Si se pasó más de un ID: 404 Bad Request.
- Si se pasó un ID y el XML: 404 Bad Request.
- Si no se encontró el Doc: 400 Not Found.

Borrar varios documentos

/REST/dms/

DELETE /REST/dms/

Description

Delete all the document of the input XML

Parameters

Name	Located in	Description	Required	Schema
<code>XmlIds</code>	formData	XML with ids of documents	Yes	xml

Responses

Code	Description	Schema
200	OK	Single File
400	Bad Request	Single File
404	No DataFound	Single File
default	Input Xml modified with error codes	xml

Security

Security Schema	Scopes
basicAuth	

Try this operation

```
DELETE /REST/dms + Cuerpo XML (con los IDs)
(Borra "n" documentos -todas sus versiones-)
```

EJEMPLO

Borrar archivos Id=12568, 12569 (El 12568 no existe, y el 12569 sí existe):

DELETE /REST/dms

(Input XML)

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- <!DOCTYPE srtc_dms_rest_service_xml SYSTEM
"srtc_dms_rest_service_xml.dtd"> -->
<!DOCTYPE srtc_dms_rest_service_xml [
<!ELEMENT srtc_dms_rest_service_xml (rec_doc*)>
<!ELEMENT rec_doc (id, ERROR?)>
<!ELEMENT id (#PCDATA)>
<!ELEMENT ERROR (#PCDATA)>
]>
<srtc_dms_rest_service_xml>
  <rec_doc>
    <id>12568</id>
  </rec_doc>
  <rec_doc>
    <id>12569</id>
  </rec_doc>
</srtc_dms_rest_service_xml>
```

ON SUCCESS:

- Devuelve código HTTP 200

ON ERROR:

- Si no se pasó el ID ni el XML: 400 Bad Request.
- Si no se encontró el Doc: 404 Not Found
- Si se borró el doc: 200 Success
- Si no se borró el doc: 500 Internal Server Error. Además en el tag ERROR_MSG se devuelve la pila de errores.

(Output Xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- <!DOCTYPE srtc_dms_rest_service_xml SYSTEM
"srtc_dms_rest_service_xml.dtd"> -->
<SRTC_DMS_REST_SERVICE_XML>
  <REC_DOC>
    <ID>12568</ID>
    <STATUS_CODE>400</STATUS_CODE>
    <ERROR_MSG>Not found</ERROR_MSG>
  </REC_DOC>
  <REC_DOC>
```

```
<ID>12569</ID>
<STATUS_CODE>200</STATUS_CODE>
<ERROR_MSG></ERROR_MSG>
</REC_DOC>
</SRTC_DMS_REST_SERVICE_XML>
```
