

## [ADB] Anexo I: Ejemplo práctico sencillo para añadir nuevos datos personales del empleado.

## 1 TABLA DE CONTENIDOS

|     |                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | TABLA DE CONTENIDOS .....                                                            | 2  |
| 2   | EJEMPLO PRÁCTICO SENCILLO PARA AÑADIR NUEVOS DATOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS ..... | 3  |
| 2.1 | MODIFICAR LA TABLA DE PERSONAS DEL INFOCENTRO DE ADB .....                           | 3  |
| 2.2 | MODIFICAR EL META4OBJECT DE INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE ADB .....                   | 4  |
| 2.3 | MODIFICAR EL META4OBJECT DE RESPONSABLES. ....                                       | 5  |
| 2.4 | MODIFICAR EL META4OBJECT DE BÚSQUEDA NO AVANZADA .....                               | 5  |
| 2.5 | MODIFICAR EL EXTRACTOR DE DATOS PERSONALES.....                                      | 6  |
| 2.6 | MODIFICAR EL META4OBJECT DE TRADUCCIÓN DE COMPETENCIAS .....                         | 11 |
| 2.7 | EJECUTAR EL EXTRACTOR DE LA PERSONA .....                                            | 11 |
| 2.8 | EJECUTAR ADB EN LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE .....                                    | 11 |

## 2 EJEMPLO PRÁCTICO SENCILLO PARA AÑADIR NUEVOS DATOS PERSONALES DE LOS EMPLEADOS

El objetivo de este capítulo es mostrar un ejemplo práctico, básico y sencillo, de los pasos a realizar para añadir nuevos datos personales de los empleados para visualizarlos en ADB.

Los nuevos datos de los empleados que se van a añadir en este ejemplo son los datos públicos correspondientes a los prefijos telefónicos (internacional, país y región) tanto para el teléfono de la oficina como para el móvil. Además, se añadirá el campo privado de raza/etnia (owner flag 20 – Usa)

Origen Campos públicos:

Tabla STD\_PHONE\_FAX

STD\_INT\_COUNT\_CODE (Código internacional) → (00)

STD\_INT\_REG\_CODE (Código país) → (34)

STD\_NAT\_REG\_CODE (Código regional) → (91)

Origen Campos Privados:

Tabla STD\_PERSON

SBR\_ID\_RACA (ID Raza)

### 2.1 MODIFICAR LA TABLA DE PERSONAS DEL INFOCENTRO DE ADB

Abrir el diseñador de modelo de datos y editar la tabla SCO\_AD\_IC\_PERSON y la vista SCO\_AD\_IC\_PERSON\_PUB.

1. Crear las columnas correspondientes a los nuevos datos públicos y privados en tabla del infocentro de datos de la persona SCO\_AD\_IC\_PERSON:

E.j.:

SCO\_INT\_C\_COD\_PHON (Prefijo intern. tlfn oficina)

SCO\_INT\_R\_COD\_PHON (Prefijo país tlfn oficina)

SCO\_NAT\_R\_COD\_PHON (Prefijo provincial tlf oficina)

SCO\_INT\_C\_COD\_MOB (Prefijo inter. tlfn móvil)

SCO\_INT\_R\_COD\_MOB (Prefijo país tlfn móvil)

SCO\_NAT\_R\_COD\_MOB (Prefijo provincial tlfn móvil)

SUS\_ID\_ETHNICITY (ID Raza)

Crearlos con el mismo tipo extendido de los campos originales en sus correspondientes tablas de PeopleNet.

2. Crear las columnas correspondientes a los nuevos datos públicos en la vista del infocentro de datos públicos de la persona SCO\_AD\_IC\_PERSON\_PUB:

E.j.:

SCO\_INT\_C\_COD\_PHON (Prefijo intern. tlfn oficina)  
 SCO\_INT\_R\_COD\_PHON (Prefijo país tlfn oficina)  
 SCO\_NAT\_R\_COD\_PHON (Prefijo provincial tlfn oficina)

SCO\_INT\_C\_COD\_MOB (Prefijo inter. tlfn móvil)  
 SCO\_INT\_R\_COD\_MOB (Prefijo país tlfn móvil)  
 SCO\_NAT\_R\_COD\_MOB (Prefijo provincial tlfn móvil)

Modificar la sentencia de la vista para incluir estos campos en ella.

3. Grabar las modificaciones realizadas, activarlas y ejecutar el script de diferencias generado

## 2.2 MODIFICAR EL META4OBJECT DE INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE ADB

1. Abrir el editor de Meta4Objects y crear en Meta4Object **CNCO\_AD\_POPULATION** heredado del Meta4Object estándar de poblaciones e información de la persona **SNCO\_AD\_POPULATION**.

- 1.1 Sobrescribir el nodo **SNCO\_INFO\_PERSON\_PRIVATE** de datos privados de la persona para añadir los nuevos campos privados.

E.j.:

- ⇒ Añadir a la sentencia el campo SUS\_ID\_ETHNICITY de la tabla SCO\_AD\_IC\_PERSON.
- ⇒ Crear una relación personalizada entre la tabla SCO\_AD\_IC\_PERSON y la tabla SUS\_LU\_ETHNICITY (relacionada por los campos SUS\_ID\_ETHNICITY).
- ⇒ Añadir a la sentencia el campo SUS\_N\_ETHNICITY (campo traducido de SUS\_ID\_ETHNICITY) de la tabla SUS\_LU\_ETHNICITY.

- 1.2 Sobrescribir el nodo **SNCO\_INFO\_PERSON** de datos de la persona para añadir los nuevos campos públicos como ítems de tipo campo y los nuevos campos privados como ítems de tipo propiedad visibles.

E.j.:

- ⇒ Añadir en la sentencia los campos nuevos públicos nuevos: E.j:  
 SCO\_INT\_C\_COD\_PHON, SCO\_INT\_R\_COD\_PHON,  
 SCO\_NAT\_R\_COD\_PHON, SCO\_INT\_C\_COD\_MOB,  
 SCO\_INT\_R\_COD\_MOB y SCO\_NAT\_R\_COD\_MOB.
- ⇒ Crear dos propiedades de ámbito registro con el mismo nombre y características de los campos SUS\_ID\_ETHNICITY y

SUS\_N\_ETHNICITY que se han añadido al nodo SNCO\_AD\_INFO\_PERSON PRIVATE.  
La propiedad SUS\_N\_ETHNICITY deberá ser Visible para que podamos visualizarla en ADB (propiedad Visible a "Si").  
Si queremos que también se visualice el campo del ID de la raza/etnia, SUS\_ID\_ETHNICITY, se pondrá a este ítem a la propiedad Visible a "Si".

1.3 Grabar el Meta4object.

2. Crear un Mapeo entre el Meta4Object estándar de poblaciones e información de la persona SNCO\_AD\_POPULATION y el nuevo Meta4Object heredado CNCO\_AD\_POPULATION con los nuevos campos.  
Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.

## 2.3 MODIFICAR EL META4OBJECT DE RESPONSABLES.

1. Abrir el editor de Meta4Objects y crear en Meta4Object **CNCO\_AD\_MANGER** heredado del Meta4Object estándar de responsables **SNCO\_AD\_MANAGERS**.
  - 1.1 Sobrescribir los nodos **SNCO\_AD\_INFO\_PERSON** y **SNCO\_INFO\_PERSON** y asociarles la estructura de nodo creada para el nodo sobrescrito **SNCO\_INFO\_PERSON** del Meta4Object de personas heredado en el punto anterior y que contiene los nuevos datos.  
Asociar a ambos nodos sobrescritos la misma estructura de nodo existente con los datos nuevos incorporados.
  - 1.2 Sobrescribir el nodo **SNCO\_AD\_INFO\_PERSON\_PRIVATE** y asociarle la estructura de nodo creada para el nodo sobrescrito **SNCO\_AD\_INFO\_PERSON\_PRIVATE** del Meta4Object de personas heredado en el punto anterior y que contiene los nuevos datos.
  - 1.3 Grabar el Meta4object.
2. Crear un Mapeo entre el Meta4Object estándar de responsables SNCO\_AD\_MANAGERS y el nuevo Meta4Object heredado CNCO\_AD\_MANAGERS con los nuevos campos.  
Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.

## 2.4 MODIFICAR EL META4OBJECT DE BÚSQUEDA NO AVANZADA

1. Abrir el editor de Meta4Objects y crear en Meta4Object **CNCO\_AD\_FIND** heredado del Meta4Object estándar de búsqueda no avanzada **SNCO\_AD\_FIND**.
  - 1.1 Sobrescribir el nodo **SNCO\_AD\_FIND\_PRIVATE** de datos privados de la persona para añadir los nuevos campos privados.

E.j.:

- ⇒ Añadir a la sentencia el campo SUS\_ID\_ETHNICITY de la tabla SCO\_AD\_IC\_PERSON.
- ⇒ Crear una relación personalizada entre la tabla SCO\_AD\_IC\_PERSON y la tabla SUS\_LU\_ETHNICITY (relacionada por los campos SUS\_ID\_ETHNICITY).
- ⇒ Añadir a la sentencia el campo SUS\_N\_ETHNICITY (campo traducido de SUS\_ID\_ETHNICITY) de la tabla SUS\_LU\_ETHNICITY.

- 1.2 Sobrescribir el nodo **SNCO\_INFO\_PERSON** de datos de la persona para añadir los nuevos campos públicos como ítems de tipo campo y los nuevos campos privados como ítems de tipo propiedad visibles.

E.j.:

- ⇒ Añadir en la sentencia los campos nuevos públicos nuevos: E.j: SCO\_INT\_C\_COD\_PHON, SCO\_INT\_R\_COD\_PHON, SCO\_NAT\_R\_COD\_PHON, SCO\_INT\_C\_COD\_MOB, SCO\_INT\_R\_COD\_MOB y SCO\_NAT\_R\_COD\_MOB.
- ⇒ Crear dos propiedades de ámbito registro con el mismo nombre y características de los campos SUS\_ID\_ETHNICITY y SUS\_N\_ETHNICITY que se han añadido al nodo SNCO\_AD\_INFO\_PERSON PRIVATE. La propiedad SUS\_N\_ETHNICITY deberá ser Visible para que podamos visualizarla en ADB (propiedad Visible a "Si"). Si queremos que también se visualice el campo del ID de la raza/etnia, SUS\_ID\_ETHNICITY, se pondrá a este ítem a la propiedad Visible a "Si".

- 1.3 Grabar el Meta4object.

2. Crear un Mapeo entre el Meta4Object estándar de poblaciones e información de la persona SNCO\_AD\_FIND y el nuevo Meta4Object heredado CNCO\_AD\_FIND con los nuevos campos. Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.

## 2.5 MODIFICAR EL EXTRACTOR DE DATOS PERSONALES

1. Abrir el editor de Meta4Objects y crear en Meta4Object CNCO\_AD\_IC\_PD\_PERSONAL\_INFO heredado del Meta4Object estándar extractor de datos de la persona SNCO\_AD\_IC\_PD\_PERSONAL\_INFO

- 1.1 Sobrescribir el nodo **SNCO\_AD\_IC\_PD\_EMPL\_MINI\_REPORT** (hijo del nodo SNCO\_AD\_IC\_PD\_LOAD\_EMPL\_LIST) y crear un ítem de tipo propiedad y de scope registro por cada uno de los campos añadidos que serán los contenedores de los valores calculados de los mismos. Cada ítem propiedad deberá tener las mismas características de tipo básico y longitud que el campo que va a contener.

E.j.:

AD\_IC\_INT\_C\_COD\_PHON  
AD\_IC\_INT\_R\_COD\_PHON  
AD\_IC\_NAT\_R\_COD\_PHON  
AD\_IC\_INT\_C\_COD\_MOB  
AD\_IC\_INT\_R\_COD\_MOB  
AD\_IC\_NAT\_R\_COD\_MOB  
AD\_IC\_ID\_ETHNICITY

- 1.2 Sobrescribir el nodo **SNCO\_AD\_IC\_PD\_EMP\_MINI\_RPORT** y añadir a la sentencia los nuevos campos, tanto públicos como privados, que se han añadido a la tabla de datos de la persona del infocentro SCO\_AD\_IC\_PERSON

E.j.:

SCO\_INT\_C\_COD\_PHON (Prefijo intern. tlfn oficina)  
SCO\_INT\_R\_COD\_PHON (Prefijo país tlfn oficina)  
SCO\_NAT\_R\_COD\_PHON (Prefijo provincial tlfn oficina)  
SCO\_INT\_C\_COD\_MOB (Prefijo inter. tlfn móvil)  
SCO\_INT\_R\_COD\_MOB (Prefijo país tlfn móvil)  
SCO\_NAT\_R\_COD\_MOB (Prefijo provincial tlfn móvil)  
SUS\_ID\_ETHNICITY (ID Raza)

- 1.3 Añadir la lógica de cálculo los nuevos campos:

Sobrescribir los nodos que extraigan datos de las tablas origen de los nuevos datos.

Si la lógica de alguno de los campos nuevos implicara la creación de una nueva estructura de nodo y esta depende del empleado, el nuevo nodo se debe crear como hijo del nodo SNCO\_AD\_IC\_PD\_LOAD\_EMPL\_LIST, conectado a través del ítem SCO\_ID\_HR.

En caso de que el nodo a sobrescribir tenga un método llamado **CARGA**, eso indica que la sentencia de carga se genera dinámicamente desde este método. En estos casos, además de agregar el campo en la estructura de nodo, es necesario sobrescribir la regla de este método y adaptar la construcción de la sentencia agregando dicho campo.

E.j.:

Las tablas origen de los nuevos campos son STD\_PERSON y STD\_PHONE\_FAX. Ya existen dos nodos que obtienen datos de

estas tablas, que son SNCO\_AD\_IC\_EMPL\_PERSONAL\_INFO, SNCO\_AD\_IC\_PHONE\_INFORMATION respectivamente.

- ⇒ Sobrescribir el nodo SNCO\_AD\_IC\_EMPL\_PERSONAL\_INFO y añadir a la sentencia el campo SUS\_ID\_ETHNICITY de la tabla STD\_PERSON.
- Sobrescribir la regla del método CARGA de este nodo y añadir el campo SUS\_ID\_ETHNICITY a la sentencia a generar.

```
.....
sSelect = sSelect + ", @SUS_ID_ETHNICITY =
A.SUS_ID_ETHNICITY "

sSelect = sSelect + "FROM &STD_PERSON A "

SYS_SENTENCE = sSelect + "WHERE (A.STD_ID_PERSON = "
" + sPerson + ")"
.....
```

- ⇒ Sobrescribir el nodo SNCO\_AD\_IC\_PHONE\_INFORMATION y añadir a la sentencia los campos STD\_INT\_COUNTRY\_CODE, STD\_INT\_REGION\_CODE y STD\_NAT\_REGION\_CODE de la tabla STD\_PHONE\_FAX.

*Nota:* En el caso de que la información dependa del periodo, también se debe conectar el campo SCO\_OR\_HR\_PERIOD.

Si la los datos a recuperar pertenecen a un historico, sera necesario filtrar la fecha de vigencia de la ejecución. Este proceso puede realizarse de dos maneras:

- ⇒ Crear una sentencia de nodo que filtre las fechas (Inicio y fin) con la propiedad AD\_IC\_WORK\_EXECUTION\_DATE del nodo. Ver ejemplo del nodo SNCO\_AD\_IC\_OTH\_CONTACT.
- ⇒ Crear una propiedad en la estructura de nodo generada llamado AD\_IC\_WORK\_EXECUTION\_DATE conectarla con la propiedad que lleva el mismo id del nodo padre y crear el filtro para las fechas. Ver ejemplo de la estructura de nodo SNCO\_AD\_IC\_PD\_EMP\_CARRIER\_PLAN.

- 1.4 Sobrescribir el nodo **SNCO\_AD\_IC\_PD\_PERSONAL\_INFO** y el método **AD\_IC\_EMPLOYEE\_MINI\_REPORT\_INF** añadiendo en el código de éste último la lógica de extracción de datos de los nuevos campos.

E.j.:

- ⇒ Para los nuevos campos de prefijos telefónicos:

```
.....
' Calculamos el número de teléfono del empleado
```

```

CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.Load_BLK()
num_phones = CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.Count()
If num_phones > 0 Then

    ' Buscamos el número fijo

    CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.Begin()
    phone_found =
CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.Findregister("STD_ID_LINE_TYPE","001",E
qual)
    If ToString(phone_found,0) <> "-1" Then
        CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.MoveTo(phone_found)
        CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_EMPLOYEE_PHONE
= CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.STD_PHONE

        'Añado los campos de prefijos telefónicos
        CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_INT_C_COD_PHON
= CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.STD_INT_COUNTRY_CODE
        CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_INT_R_COD_PHON
= CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.STD_INT_REGION_CODE
        CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_NAT_R_COD_PHON
= CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.STD_NAT_REGION_CODE
    EndIf

    ' Buscamos el número móvil

    CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.Begin()
    phone_found =
CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.Findregister("STD_ID_LINE_TYPE","003",E
qual)
    If ToString(phone_found,0) <> "-1" Then
        CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.MoveTo(phone_found)

CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_EMPLOYEE_MOBILE_PHONE =
CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.STD_PHONE

        'Añado los campos de prefijos telefónicos
        CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_INT_C_COD_MOB =
CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.STD_INT_COUNTRY_CODE
        CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_INT_R_COD_MOB =
CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.STD_INT_REGION_CODE
        PGH_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_NAT_R_COD_MOB =
CNCO_AD_IC_PHONE_INFORMATION.STD_NAT_REGION_CODE
    EndIf

EndIf
.....

```

⇒ Para el nuevo campo de raza (etnia)

```

.....

' Calculamos la dirección del Blob personal del empleado, el nombre del
empleado y la dirección donde se encuentra su foto.
CNCO_AD_IC_EMPL_PERSONAL_INFO.Load_BLK()
num_blob = CNCO_AD_IC_EMPL_PERSONAL_INFO.Count()
If num_blob > 0 Then
    CNCO_AD_IC_EMPL_PERSONAL_INFO.Begin()
    CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_BLOB_HOME_PAGE =
CNCO_AD_IC_EMPL_PERSONAL_INFO.SCO_HOME_PAGE
    CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_EMPLOYEE_NAME =
CNCO_AD_IC_EMPL_PERSONAL_INFO.SCO_GB_NAME
    CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_EMPLOYEE_PHOTO =
CNCO_AD_IC_EMPL_PERSONAL_INFO.SCO_PHOTO

```

```

'Añado el campo sus_id_ethnicity (id_raza)
CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_ID_ETHNICITY =
CNCO_AD_IC_EMPL_PERSONAL_INFO.SUS_ID_ETHNICITY

EndIf
.....

```

- 1.5 En el nodo sobrescrito **SNCO\_AD\_IC\_PD\_EMP\_MINI\_RPORT** (paso 1.2. de este apartado), sobrescribir el método **AD\_IC\_COPY\_RECORDS\_TO\_INSERT** para insertar en los campos añadidos a la tabla de datos personales del infocentro SNCO\_AD\_IC\_PERSON (apartado 2.1 de este documento), los valores calculados para ellos para cada empleado y que se han almacenado en las propiedades creadas en el nodo SNCO\_AD\_IC\_PD\_EMPL\_MINI\_REPORT (paso 1.1 de este apartado).

E.j.:

⇒ Para los nuevos campos de prefijos telefónicos y raza (etnia):

```

.....
'Añado los campos de los prefijos telefónicos (fijo/móvil)
SCO_INT_C_COD_MOB =
CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_INT_C_COD_MOB
SCO_INT_C_COD_PHON =
CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_INT_C_COD_PHON
SCO_INT_R_COD_MOB =
CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_INT_R_COD_MOB
SCO_INT_R_COD_PHON =
CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_INT_R_COD_PHON
SCO_NAT_R_COD_MOB =
CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_NAT_R_COD_MOB
SCO_NAT_R_COD_PHON =
CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_NAT_R_COD_PHON

'Añado campo id_raza
SUS_ID_ETHNICITY = CNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT.AD_IC_ID_ETHNICITY
.....

```

- 1.6 Grabar el Meta4Object.
2. Crear un Mapeo entre el Meta4Object estándar extractor de datos de la persona SNCO\_AD\_IC\_PD\_PERSONAL\_INFO y el nuevo Meta4Object heredado CNCO\_AD\_IC\_PD\_PERSONAL\_INFO con los nuevos campos. Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.
  3. Dar de alta el nuevo extractor **CNCO\_AD\_IC\_PD\_PERSONAL\_INFO** para la sociedad correspondiente. Se definirá en la presentación "Definición de Extractores" (opción de menú: Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional adb\Definición extractores).

## 2.6 MODIFICAR EL META4OBJECT DE TRADUCCIÓN DE COMPETENCIAS

1. Abrir el editor de Meta4Objects y crear en Meta4Object CNCO\_AD\_IC\_KNWLD\_LV\_TRANSLATOR heredado del Meta4Object estándar traductor de competencias **SNCO\_AD\_IC\_KNWLD\_LV\_TRANSLATOR**, y en él realizar la siguiente modificación:

⇒ Sobrescribir el nodo SNCO\_AD\_IC\_KNWLD\_LV\_TRANSLATOR y modificar el código de los métodos AD\_IC\_ADB\_INTERFACE y AD\_IC\_WHOLE\_TRASLTIN\_FORM\_ADB sustituyendo en:

```
cPersonalExtractor = "SNCO_AD_IC_PD_PERSONAL_INFO"
```

el ID del Meta4Object estándar del extractor de la persona SNCO\_AD\_IC\_PD\_PERSONAL\_INFO, por id del Meta4Object heredado CNCO\_AD\_IC\_PD\_PERSONAL\_INFO creado en el apartado 2.4 anterior.

```
cPersonalExtractor = "CNCO_AD_IC_PD_PERSONAL_INFO"
```

2. Crear un Mapeo entre el Meta4Object estándar de traducción de competencias SNCO\_AD\_IC\_KNWLD\_LV\_TRANSLATOR y el nuevo Meta4Object heredado SNCO\_AD\_IC\_KNWLD\_LV\_TRANSLATOR modificado.  
Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.

## 2.7 EJECUTAR EL EXTRACTOR DE LA PERSONA

Ejecutar el extractor de la persona en la sociedad correspondiente (donde se han asociado los mapeos anteriores) lo que incluirá los datos de los nuevos campos en la tabla de la información de la persona del infocentro SNCO\_AD\_IC\_PERSON.

(Opción de menú: Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional adb\Planificar ejecución extractores)

## 2.8 EJECUTAR ADB EN LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE

Al ejecutar ADB seleccionando como sociedad de contexto la que tiene los mapeos asociados, se podrán visualizar los nuevos datos en las ventanas de poblaciones, de información del empleado y de listado de responsables.