

# Sistemas Informáticos 2

## Práctica 1b

Cristina Kasner Tourné      Guillermo Guridi Mateos

2 de marzo de 2015

## Cuestión 1

### *VisaDAOLocal.java*

En este archivo se especifican los métodos que va a utilizar la interfaz `VisaDAOLocal`.

Vemos que tiene la etiqueta `@Local`, que significa:

- Debe ejecutarse en la misma Máquina Virtual Java del EJB al que accede
- Puede ser un componente web u otro EJB
- Para el cliente local, la localización del EJB al que accede no es transparente

## Ejercicio 1

Para ajustar los métodos a la interfaz hemos quitado la etiqueta de `synchronize` ya que no se utilizan en los métodos especificados en `VisaDAOLocal`.

También hemos cambiado el retorno del método `getPagos`, antes devolvía `ArrayList` y ahora devuelve `PagoBean []` para respetar las declaraciones de `VisaDAOLocal`.

## Ejercicio 2

Hemos eliminado de los *servlets* todo lo referente a los *Web Services* (que estaban en los respectivos métodos `ProcessRequest`) ya que ahora hacemos uso del EJB que hace uso de la interfaz `VisaDAOLocal`.

En `getPagos` hemos vuelto a cambiar el tipo de retorno para que coincida con la declaración que hay en `VisaDAOLocal`.

## Cuestión 2

Vemos que en el archivo *application.xml* hay dos módulos:

- Uno que contiene los EJBs, y en general el servidor.
- En el otro se declara la parte web de la aplicación indicando el `.war` del cliente, y la dirección en la que será desplegada (`/P1-ejb-cliente`)

## Apéncices